

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР И РД

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А11

Изменение № 2 ГОСТ 18191—78 Графит специальный малозольный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3378

Дата введения 01.01.89

На обложке и первой странице под словами «Издание официальное» про- ставить букву: Е.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распро- страняется на кристаллический графит, полученный при раздельном или совмест- ном обогащении природных графитовых руд и графитосодержащих отходов ме- таллургических производств с последующей химической доочисткой, предназ- наченный для экспорта и для производства изделий специального назначения».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Графит должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому ре- гламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 2.2. Исключить слова: «которому в установленном порядке присвоен государственный Знак качества»;

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Допускается по согла- сованию потребителя с изготовителем изготавливать графит марки ГСМ-2 с ос- татком на сетке № 02 не менее 60 %».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Графит принимают партиями. Партией считают количество графита, полученного из одного или нескольких видов графитосодержащего сырья одной марки, оформленное одним документом о качестве, содержащим:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и марку продукции;

номер и дату выдачи документа;

результаты испытаний или подтверждение соответствия качества графита требованиям настоящего стандарта;

дату отгрузки;

массу партии;

номер партии;

номер вагона или контейнера;

обозначение настоящего стандарта».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

5.1. Графит упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78 вло- женные в четырех- или пятислойные мешки марки НМ или БМ по ГОСТ 2226—75. Масса нетто графита в мешке должна быть не более 30 кг.

5.2. Графит, поставляемый в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы, упаковывают по ГОСТ 15846—79.

5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

5.4. К каждому мешку приклеивают этикетку, на которую наносят марки- ровку, характеризующую продукцию, с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименования и марки графита;

номера партии;

(Продолжение см. с. 42)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18191—78)

обозначения настоящего стандарта.

5.5. Графит транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.6. Графит должен храниться в закрытых складских помещениях в упакованном виде».

Пункт 6.2 исключить.

(ИУС № 1 1989 г.)