

Изменение № 3 ГОСТ 8922—69 Винты грузовые (цапфы). Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1026

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 20 на Ra 3,2.

Таблица. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по 8 g)».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8922—69)

Пункт 3. Заменить слова: «валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «h14,

$\pm \frac{i_2}{2}$ ».

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6 g по ГОСТ 16093—81».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 9: «9. Пример применения грузовых винтов указан в приложении».

Приложение к сборнику исключить.

(ИУС № 7 1989 г.)