

**Изменение № 2 ГОСТ 14727—69 Гайки шестигранные со сферическим торцом.
Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 20.04.89 № 1022**

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости и значение: Rz 40 на Ra 6,3; Ra 2,5 на Ra 1,6; $(30 \pm 1)^\circ$ на 30° ;
исключить слово: «Твердость».

Таблица. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по Н7)».

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14727—69)

Пункт 4. Заменить слова: «отверстий — H14, валов — h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на «H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения шестигранных гаек со сферическим торцом указан в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)