

Изменение № 2 ГОСТ 765—85 Скобы якорные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.04.89 № 963

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.1. Пример условного обозначения. Исключить слова: «То же, из маломагнитной стали»

Скоба Я 125×175 М ГОСТ 765—85».

Пункт 2.2. Таблица 2. Примечание. Заменить слова: «стали ВСтЗсп2 по ГОСТ 380—71» на «стали СтЗсп по ГОСТ 380—88».

Пункт 2.4 исключить.

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Класс точности размеров и масс отливок в зависимости от типоразмера якорной скобы — по ГОСТ 26645—85.

Предельные отклонения:

размеров поковок — по технической документации, утвержденной в установленном порядке;

массы поковок — $\pm 4\%$;

размеров деталей, обрабатываемых резанием: Н14, h14, остальных —

$\pm \frac{IT14}{2}$ по ГОСТ 25347—82».

(Продолжение см. с. 150)

Раздел 4 Наименование изложить в новой редакции «4 Приемка».

Пункт 4.4 Заменить ссылку 2.1—2.4 на 2.1—2.3

Пункт 4.7 Второй абзац Заменить слова «с легким якорем» на «с якорем ПДС»

Пункт 6.1 Пустой абзац Исключить слова «и исполнения»

Пункт 6.5 дополнить словами «При отправке якорных скоб железнодорожным транспортом упакованные в тару скобы следует перевозить в крытых вагонах, а без упаковки в тару на открытом подвижном составе»

Пункт 6.6 Заменить слова «типов II—1, II—2, V—1, V—2, VIII по ГОСТ 2991—85» на «типов II—1, II—2, V—1, V—2 по ГОСТ 2991—85»

Пункт 7.1 Таблица 4 Наименование графы «Масса якоря, кг, легкою по ГОСТ 25496—82» Заменить слово «легкою» на ПДС,

графа «Масса якоря, кг, Матросова по ГОСТ 8497—78» Заменить значения для типоразмеров якорной скобы 26×45 — 75, 100 на 75, 100, 125, 28×48 — 125, 150 на 150, 200, 30×53 — 200, 250 на 250, 70×110 — 1500 на —,

для типоразмера якорной скобы 64×102 дополнить значением 1500, графа «Масса якоря, кг, ПДС по ГОСТ 25496—82» Для типоразмера якорной скобы 70×110 изменить значение 1350 на 1305

(ИУС № 7 1989 г)
