

**Изменение № 1 ГОСТ 13943—86 Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.88 № 2511**

**Дата введения 01.01.89**

Пункт 2. Чертеж «Кольцо в свободном состоянии». Заменить обозначения:  $d_3$  на  $d_2$ ,  $d_2$  на  $d_3$ .

Таблица. Графа «s». Для  $d=22$  мм заменить значение: 1,2 на 1,0; графа « $d_3 \approx$ ». Заменить значения: 27,0 на 27,2; 27,8 на 28,0; 63,9 на 62,9; 74,9 на 71,9; 77,8 на 76,5; 165,6 на 165,8; графа « $d_4$ ». Для  $d=165$  заменить значение: 3,0 на 4,0;

*(Продолжение см. с. 122)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 13943—86)

графа « $a$ , не более». Для  $d=165$  заменить прочерк на 13,0;

графа « $r_2$ , не более». Для  $d=165$  заменить прочерк на 3,0;

графа « $r_1 \approx$ ». Для  $d=165$  заменить прочерк на 10,0;

графа « $h$ , не менее». Заменить значения: 0,6 на 0,75; 0,75 на 1,1 (для  $d=12$ ); 0,9 на 1,2; 1,1 на 1,4; 1,2 на 1,5; 1,5 на 1,8 (для  $d=18, 19$ ); 1,5 на 2,1 (для  $d=20, 21, 22$ ); 1,8 на 2,3; 2,1 на 2,3; 2,6 на 2,7; 3,8 на 4,5 (для  $d=50$ ); 4,5 на 5,3 (для  $d=80$ ); 9,0 на 7,5 (для  $d=210$ );

графа «Допускаемая осевая нагрузка, кН». Заменить значение: 45,0 на 46,0.

Приложение. Таблица. Графа «Теоретическая масса 1000 колец, кг $\approx$ ». Заменить значения: 0,80 на 6,80.

(ИУС № 11 1988 г.)