

**П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

Группа ПО2

Изменение № 2 ГОСТ 16841—79 Отверстия вентиляционные приборных корпусов радиоэлектронных и электротехнических изделий. Типы, конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 № 2027 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 3. Таблицу 1 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Таблица 1

мм

L	B	H	r	r ₁	r _s , не более	t	t ₁	l, l ₁		Применяемость														
								не менее																
25	5	3	5	10	2	10	45	15	30	20														
50	7	4	7		3					15	80	15	30											
100	10													6	10	15	2	130	15	30				
50		15	8	15	20	3	200	20	40															
80										20	11	20	25								20	250	25	50
100																								
125																								
160																								
180																								
200																								
220																								

(Продолжение см. с. 330)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16841—79)

Примечание 2. Заменить значение: «от 0,5 до 1,0 мм» на «от 0,5 до 1,6 мм»;
чертеж 2. На выносных линиях размеров l и L проставить стрелки;
таблицу 2 дополнить значениями:

L	B	r	t	t_1	l	l_1	l_2	Применяемость
					не менее			
60	10	5	15	68	15	20	—	

(ИУС № 10 1986 г.)