

Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д24

Изменение № 2 ГОСТ 23465—79 Дизели автомобильные. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.89 № 2218

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Основные показатели технического уровня автомобильных дизелей должны соответствовать установленным в таблице» (см. с. 118).

Пункт 1.8 исключить.

Пункт 1.11. Заменить ссылку: ГОСТ 19025—73 на ГОСТ 17.2.2.01—84.

Пункт 1.20 исключить.

(Продолжение см. с. 118)

Наименование показателя	Значение показателя для рабочего объема, л					
	От 1 до 2	Св. 2 до 3	Св. 3 до 8	Св. 8 до 11	Св. 11 при диаметре цилиндра	
					менее 130 мм	130 мм и более
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л·с·ч), не более	265(195) ¹⁾ 259(190)		218(160)	215(158)	215(158) 208(153) ⁵⁾	214(157) 208(153) ⁵⁾
Удельный расход смазочного масла на угар, г/кВт·ч (г/л·с·ч), % от расхода топлива, не более	1,20(0,88) 0,4		1,20(0,88) 0,5	1,16(0,85) 0,5	1,14(0,84) 0,5	1,14(0,84) 0,5
Установленный ресурс до капитального ремонта, тыс. км, не менее	125 ²⁾	200	350 250 ³⁾	350 200 ⁴⁾	300	450 (10 тыс. ч)

¹⁾ Для дизелей с разделенной камерой сгорания.

²⁾ Для дизелей легковых автомобилей

³⁾ Для дизелей с воздушным охлаждением.

⁴⁾ Для дизелей автомобилей сельскохозяйственного назначения.

⁵⁾ Для дизелей с турбонаддувом.

Примечание. Расход масла на угар определяют на дизелях, прошедших обкатку в объеме, предусмотренном заводом-изготовителем.

(ИУС № 11 1989 г.)