

Изменение № 2 ГОСТ 9850—72 Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.83 № 718 срок введения установлен

с 01.05.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 2100.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10446—63 на ГОСТ 10446—80.

Пункты 4.4, 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10447—63 на ГОСТ 10447—80.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 4165—68 на ГОСТ 4165—78.

Раздел 5. Наименование дополнить словами: «**транспортирование и хранение**».

Пункт 5.1 после слов «перевязан мягкой проволокой» дополнить словами: «по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической документации».

Пункты 5.2, 5.4 изложить в новой редакции: «5.2. Каждый моток проволоки должен быть обернут слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или нетканых материалов, или ткани из химических волокон. При механизированной упаковке моток проволоки должен быть обернут слоем кабельной крепированной бумаги по ГОСТ 10396—75 или бумаги марки КМВ-170, или другой крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной пленки с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой.

Катушки с проволокой должны быть обернуты слоем бумаги или нетканых материалов, или ткани из химических волокон.

В качестве упаковочных материалов применяют:

(Продолжение см. стр. 40)

бумагу парафинированную по ГОСТ 9569—79 (допускается применение двухслойной бумаги по ГОСТ 8828—75 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии);

пленку полимерную по ГОСТ 10354—82, ГОСТ 16272—79 или другую полимерную пленку;

тарное холстопршивное или клееное полотно, сшивную ленту из отходов текстильной промышленности или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации.

5.4. К каждому мотку, катушке или бухте должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки.

На катушках должна указываться масса проволоки нетто и количество отрезков. Катушки с пониженной массой отрезков (см. примечание к п. 2.9) должны иметь дополнительную отметку.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.6, 5.7: «5.6. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. По согласованию изготовителя с потребителем проволоку в крытых вагонах транспортируют без упаковки.

5.7. Проволока должна храниться в сухих закрытых помещениях».

(ИУС № 5 1983 г.)