



ИЗМЕНЕНИЕ № 2

МУ 34-70-045-83

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  
СИЛИКАТНОЙ ОБРАБОТКЕ  
ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ  
СЕТЕВОГО ТРАКТА НА ТЭЦ

срок введения 01.10.88

Обозначение МУ 34-70-030-81 заменить на РД 34.37.505-83.

Срок действия установить до 01.10.98.

По всему тексту заменить л на  $\text{дм}^3$ , мл - на  $\text{см}^3$ .

Пункт 2.1. Заменить ГОСТ 13078-67 на ГОСТ 13078-81.

Пункт 3.5.2. Изложить в новой редакции:

"3.5.2. Плотность рабочего раствора силиката натрия должна быть (1,18-1,2)·103  $\text{кг/м}^3$ " и далее по тексту.

Пункт 5.3.2. Заменить фразу "(температуры разверенного элемента для водогрейного котла ПТВМ-100, равной +20°C)" на "(температуры разведенного элемента для водогрейного котла ПТВМ-100, равной +40°C)".

Пункт 5.4.5. Заменить значение  $J_{Hg} = 0,5-7$  мг-экв/л на  $J_{Hg} = 0,5-0,7$  мг-экв/ $\text{дм}^3$ .

РТ ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского

Заказ №784 Тираж 1050 экз.

Цена 2 коп.