

---

**Группа В72**

**Изменение № 1 ГОСТ 1668—73 Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.83 № 717 срок введения установлен**

**с 01.05.83**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 1100.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10446—63 на ГОСТ 10446—80.

*(Продолжение см. стр. 30)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 1668—73)*

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1579—63 на ГОСТ 1579—80.

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 11656—75 на ГОСТ 22536.0—77 и ГОСТ 22536.8—77.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 10447—63 на ГОСТ 10447—80.

Пункт 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 4165—68 на ГОСТ 4165—78.

Пункты 5.1, 5.4, 5.6 изложить в новой редакции: «5.1. Каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой оцинкованной проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической документации и обернут слоем бумаги, затем слоем нетканых материалов или ткани из химических волокон, или полимерной пленки.

*(Продолжение см. стр. 31)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 1668—73)*

При механизированной упаковке каждый моток проволоки должен быть обернут слоем кабельной крепированной бумаги по ГОСТ 10396—75 или бумаги марки КМВ-170, или другой крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой.

качестве упаковочных материалов применяют:

бумагу парафинированную по ГОСТ 9569—79 (допускается применение двухслойной упаковочной бумаги по ГОСТ 8828—75 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии);

пленку полимерную по ГОСТ 10354—82 или ГОСТ 16272—79, или другую полимерную пленку;

тарное холстопршивное или клееное полотно, шивную ленту из отходов текстильной промышленности, или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации.

*(Продолжение см. стр. 32)*

---

По согласованию потребителя с изготовителем проволоку не упаковывают.

5.4. К каждому мотку проволоки должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:  
товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

5.6. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

(ИУС № 5 1983 г.)