

**Изменение № 1 ГОСТ 22830—77 Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.89 № 1769**

**Дата введения 01.11.89**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 4130.

Вводную часть исключить.

Пункты 2.3 (таблица 2), 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2140—71 на ГОСТ 2140—81.

Пункт 2.8. Четвертый абзац. Заменить значение: 150 кг/м<sup>3</sup> на 155 кг/м<sup>3</sup>.

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Выборку производят по ГОСТ 18321—73 методом отбора шпал «вслепую» по верхней и боковой поверхности штабеля».

*(Продолжение см. с. 148)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22830—77)*

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Влажность шпал определяют сушильно-весовым методом по ГОСТ 20022.14—84».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—69 на ГОСТ 7502—80.

Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 19041—73 на ГОСТ 19041—85, ГОСТ 16369—70 на ГОСТ 16369—88.

Пункт 5.4. Исключить слова: «утвержденной в установленном порядке».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.5: «5.5. Меры безопасности при пропитке древесины, погрузочно-разгрузочных работах с пропитанными шпалами, а также при их хранении должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.3.034—84».

Приложение. Первый абзац изложить в новой редакции: «В целях получения максимально сквозной пропитки шпал, в местах наиболее подверженных гниению, необходимо проводить предварительную наколку шпал в соответствии с требованиями нормативно-технической документации».

(ИУС № 10 1989 г.)