

**Изменение № 3 ГОСТ 20966—75 Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.84 № 3409 срок введения установлен**

**с 01.04.85**

Пункт 2.5 исключить.

Пункт 3.1 дополнить словами: «содержащим:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

марку плиты;

тип;

размеры;

количество плит в партии;

обозначение настоящего стандарта».

Раздел 3 дополнить пунктом—3.4: «3.4. Приемку плит производят в килограммах с погрешностью измерения не более 1 кг».

*(Продолжение см. стр. 138)*

Раздел 4 дополнить пунктом—4.11 «4.11 Косину плит определяют угольником по ГОСТ 3749—77, накладываемым на смежные кромки плит. Для определения величины косины плиты измеряют наибольшее отклонение кромок плит от кромки угольника металлической линейкой по ГОСТ 427—75 с погрешностью не более 0,5 мм»

Пункт 5.2, 5.4 изложить в новой редакции «5.2 Транспортная маркировка должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—

5.4 Плиты транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида»

Пункт 6.1 исключить

Пункт 6.2 изложить в новой редакции «6.2 Изготовитель гарантирует соответствие качества древесных слоистых пластиков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения»

(ИУС № 1 1985 г.)