

**Изменение № 5 ГОСТ 15526—70 · Гайки шестигранные класса точности С.  
Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85  
№ 1314 срок введения установлен**


**с 01.01.86**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8300.  
Пункт 2. Чертеж. Исполнение 3 заменить новым:

*(Продолжение см. с. 103)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 15526—70)

**Исполнение 3**



(Продолжение см. с. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15526—70)

таблица. Графа « $d$ , не менее». Заменить значения: 16,9 на 17,2 19,9 на 20,1; 61,6 на 59,9; 70,1 на 69,4;

исключить графы «Пред. откл.» (2 раза) и подзаголовки «Номин.» (2 раза); графа «Диаметр описанной окружности  $e$ , не менее». Заменить значения: 72,1 на 71,3; 83,4 на 82,6; 20,5 на 20,9.

Стандарт дополнить пунктами — 3а, 3б: «3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Допустимые дефекты поверхности гаек и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83».

(ИУС № 8 1985 г.)