

**Изменение № 5 ГОСТ 15525—70 Гайки шестигранные особо высокие класса точности В. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85 № 1313 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8300.

Пункт 2, Таблица. Исключить подзаголовки «Номинал» (2 раза) и графы «Пред. откл.» (2 раза);

*(Продолжение см. с. 102)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 15525—7■*

графа « $d_{20}$ , не менее». Заменить значения: 20,4 на 20,1; 61,6 на 59,9; 70,1 на 69,4;

графа «Диаметр описанной окружности  $e$ , не менее». Заменить значения: 26,5 на 26,2; 29,9 на 29,6; 33,3 на 33,0; 72,1 на 71,3; 83,4 на 82,6; 94,3 на 23,9.

Стандарт дополнить пунктами — 3а, 3б: «3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Допустимые дефекты поверхности гаек и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83».

Пункт 4 исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)