

Изменение № 1 ГОСТ 16018—79 Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых креплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.12.85 № 3789 срок введения установлен

с 01.06.86

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 31 8552 на ОКП 12 9700.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на гайки нормальной точности (класс точности В) и грубой точности (класс точности С) для болтов рельсовых креплений железнодорожного пути».

Пункт 1.1. Чертеж. Заменить слова и обозначения шероховатости: «(нормальной точности)» на «(класс точности В)», «(грубой точности)» на «(класс

точности С)»;  $Rz\ 80$   $\sqrt{\text{на}}\ \sqrt{12,5}$  ;  $Rz\ 160$   $\sqrt{(\sqrt{\text{на}})\ \sqrt{2,5}}$  .

(Продолжение см. с. 62)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16018—79)*

Пункт 2.4. Заменить ссылки: СТ СЭВ 182—75 на ГОСТ 24705—81, ГОСТ 16093—70 на ГОСТ 16093—81, ГОСТ 10549—63 на ГОСТ 10549—80.

Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Правила приемки — по ГОСТ 17769—83».

Пункт 2.9 дополнить абзацами: «Допуски размеров, формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

Дефекты поверхности — по ГОСТ 1759.2—82».

Пункт 2.10. Заменить ссылку: ГОСТ 16875—71 на ГОСТ 9.302—79.

Пункт 2.11 исключить.

(ИУС № 2 1986 г.)