

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж16

Изменение № 2 ГОСТ 24099—80 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 22.07.91 № 28

Дата введения 01.01.92

Вводную часть дополнить словами: «Плиты на синтетических связующих не допускается применять для внутренней облицовки жилых домов, детских дошкольных учреждений, учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, санаториев и учреждений отдыха, закрытых спортивных учреждений и служебных помещений с постоянным пребыванием людей».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Облицовочные декоративные плиты с мозаичной, брекчевидной и орнаментной поверхностью следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Технологический регламент на изготовление плит на синтетических связующих должен быть согласован с минздравами союзных республик или территориальными органами государственного санитарного надзора. По цветовой гамме и рисунку орнаментные плиты должны соответствовать чертежам, согласованным с заказчиком, а мозаичные и брекчевидные — образцам данного предприятия».

Пункт 2.3.1. Заменить ссылки: ГОСТ 22856—77 на ГОСТ 22856—89, ГОСТ 965—78 на ГОСТ 965—89.

Пункт 2.5. Таблица 2. Исключить слова: «высшей категории качества», «первой категории качества».

Пункт 2.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9480—77 на ГОСТ 9480—89.

Пункт 2.8. Таблица 3. Заменить слова: «вид допуска» на «наименование показателя», «первая категория качества» на «значение», графу «высшая категория качества» и примечание исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.10: «2.10. Плиты декоративные на синтетических связующих не должны выделять вредные вещества в атмосферный воздух и в воздушную среду зданий и сооружений выше предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных Минздравом СССР».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.11: «3.11. Количество вредных веществ, выделяющихся из плит на синтетических связующих, определяют не реже одного раза в год а также каждый раз при изменении вида применяемого синтетического связующего».

(Продолжение см. с. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24099—80)

Пункт 3.2. Заменить слова: «в качестве» на «в количестве».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10180—78 на ГОСТ 10180—90.

Пункт 4.10. Заменить ссылку: ГОСТ 10060—76 на ГОСТ 10060—87.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.13: «4.13. Количества вредных химических веществ, выделяющихся из плит на синтетических связующих, определяют в специализированных лабораториях по методикам, утвержденным Минздравом СССР».

Пункт 5.2 исключить.

Пункт 5.3. Подпункты *г, е* изложить в новой редакции: «г) марку, количество и область применения плит;

е) сведения о количестве выделяемых вредных веществ из плит на синтетических связующих».

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. Содержание вредных веществ, выбрасываемых в воздух рабочей зоны при изготовлении плит на синтетических связующих, не должно превышать установленных ПДК и должно определяться в соответствии с методиками, утвержденными Минздравом СССР».

(ИУС № 12 1991 г.)