

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж16

к ГОСТ 18108—80 Линолеум поливинилхлоридный на тепловзвуконизолирующей подоснове. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.4. Пятый абзац примечание 3	по длине... ±100 длинной до 120 м	по длине ... —100; +360 длинной 50—120 м, предельное отклонение по длине не должно превышать, —1,0; +3,0 %
Пункт 2.2	должно превышать ±3 мм на 1 м	должно превышать ±3 мм на 1 м. По согласованию с потребителем допускается изготовление линолеума с необрезанными кромками, при этом методика измерения ширины также должна быть согласована с потребителем
Пункт 2.3	в установленном порядке	в установленном порядке. Допускается отклонение от цвета не более 4 порогов цветоразличения.
Пункт 2.5. Таблица	высшей категории качества, независимо от типа	высшей категории качества типов ВКП, ЭКП
Пункт 3.2.1	отобраным рулонам	отобраным рулонам. Длину линолеума в бобине определяют на каждой бобине в партии, ширину, параллельность кромок, соответствие эталонам и внешний вид лицевой поверхности, равномерность окраски (визуально) одноцветного линолеума определяют по трем отобраным бобинам, раскатывая на длину равную 10 м.
Пункт 3.2.4	размерами 1×1 м	размерами 1×1 м. Для определения показателей по пп. 3.2.2, 3.2.3 и настоящего пункта на предприятиях-изготовителях допускается отрезать полосу линолеума непосредственно с технологической линии.
Пункт 4.2. Первый абзац пятый абзац	длину и ширину линолеума проверяют измерений трех рулонов	Длину линолеума в рулонах, ширину линолеума в рулонах и бобилах проверяют измерений трех рулонов. Длину линолеума в бобилах определяют по счетчику, установленному на технологической линии. Проверку счетчика следует проводить не реже одного раза в квартал.
Пункт 4.3	16 мм	30 мм

(Продолжение см. с. 368)

(Продолжение поправки к ГОСТ 18108—80)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.11	по ГОСТ 7251—77	по ГОСТ 7251—77, принимая лицевой слой из пленки за верхний слой, а второй слой линолеума — за нижний.
Пункт 5.1	не менее 14 см	80—200 мм
Пункт 5.7. Третий абзац	по высоте	по высоте. Допускается транспортирование бобин в горизонтальном положении в два ряда по высоте.
Пункт 5.8	по высоте	по высоте. Допускается хранение бобин в горизонтальном положении в два ряда по высоте.

(ИУС № 6 1987 г.)