

**Изменение № 1 ГОСТ 9818—85 Марши и площадки лестниц железобетонные
Технические условия**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 31.12.87 № 323

Дата введения 15.01.88

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слова «(средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно)»,
заменить слова «по типовой проектной документации серий 1 050 1—2, 1 151 1—6, 1 151 1—7, 1 152 1—8, 1 251 1—4, 1 252 1—4» на «и предназначенные для устройства лестниц в зданиях различного назначения»,
второй абзац. Заменить ссылку СНиП II—28—73 на СНиП 2 03 11—85, исключить слова «и указанным в заказе на изготовление элементов лестниц», третий, четвертый абзацы исключить.

Пункт 14. Первый абзац изложить в новой редакции «Форма и основные размеры маршей должны соответствовать»,
таблицы 1—3 Графу «Расход материалов» дополнить словом «(справочный)»,

таблица 2 Графа «Обозначение серии и выпуска типовой проектной документации» Исключить слова «1 251 1—2 Выпуск 1» и разделительную линию под ними.

Пункт 15. Первый абзац изложить в новой редакции «Форма и основные размеры площадок должны соответствовать»,

таблицы 4—7 Графу «Расход материалов» дополнить словом «(справочный)».

Пункт 16. Первый абзац изложить в новой редакции «Форма и основные размеры накладных проступей должны соответствовать»,

таблица 8 Графу «Расход материалов» дополнить словом «(справочный)».

Пункт 19. Второй абзац после слова «поверхностью» дополнить словами «из тяжелого»,

последний абзац исключить.

Пункт 110. Пятнадцатый абзац. Заменить слова «характеристики степени плотности бетона (например, П — повышенной плотности)» на «показатель проницаемости бетона (например, П — пониженной проницаемости), а для элементов лестниц, предназначенных для зданий с расчетной сейсмичностью 7—9 баллов, — строчную букву с»,

дополнить примечанием «Примечание. Допускается принимать обозначения марок элементов лестниц в соответствии с рабочими чертежами конструкций до их пересмотра».

(Продолжение см с 170)

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Допускается изготавливать элементы лестниц по проектной документации, утвержденной в установленном порядке, отличающиеся типами, основными размерами и показателями материалоемкости от указанных в табл. 1—8»

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Элементы лестниц должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0—83:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

по плотности легкого бетона;

по истираемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры;

по защите от коррозии.

Элементы лестниц должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости. При этом испытания элементов лестниц нагружением не проводят».

Пункт 2.3 дополнить примечанием: «Примечание. Для лестниц общественных зданий в установленном порядке допускается применять накладные проступи из плит природного камня».

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Элементы лестниц следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633—85 или легкого бетона плотной структуры по ГОСТ 25820—83».

Пункты 2.5, 2.7 исключить.

Пункт 2.8. Второй — четвертый абзацы исключить.

Пункты 2.9, 2.12 изложить в новой редакции: «2.9. Для армирования элементов лестниц следует применять:

стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-I, А-III по ГОСТ 5781—82 и А-IIIв, изготавливаемую из арматурной стали класса А-III, упрочнением вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения;

стержневую термомеханически упрочненную арматурную сталь классов Ат-IIIС и Ат-IVС по ГОСТ 10884—81;

проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727—80 и класса Врп-I по ТУ 14—4—1322—85.

2.12. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду элементов лестниц — по ГОСТ 13015.0—83. При этом качество поверхностей конструкций

(Продолжение см. с. 171)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9818—85)

(кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления) должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:

A2 — лицевой, верхней;

A3 — лицевой, нижней и боковых;

A7 — нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть установлены вместо указанных следующие категории поверхностей:

A1 — лицевой верхней, полной заводской готовности;

A5 — лицевой верхней, подготовленной под облицовку керамическими плитками;

A6 — лицевых, нижней и боковых, к которым не предъявляют требования по качеству отделки».

Пункт 2.12.1. Заменить значение: 0,1 на 0,2.

Пункт 2.12.2. Исключить слова: «и заказом»;

Пункт 2.12.4 исключить.

(Продолжение см. с. 172)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9818—85)

Пункт 3.2. Исключить слова: «по показателям пористости уплотненной смеси легкого бетона», «и водопоглощению».

Пункты 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1 исключить.

Пункт 4.2. Заменить ссылки: ГОСТ 18105.1—80 на ГОСТ 18105—86, ГОСТ 17624—78 на ГОСТ 17624—87.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10060—76 на ГОСТ 10060—87.

Пункт 4.5 исключить

Пункт 4.6 после слова «плотность» дополнить словом: «легкого».

Пункт 4.7 исключить.

Пункт 4.10 изложить в новой редакции: «4.10. Размеры и отклонения от прямолинейности поверхностей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и оков бетона элементов лестниц следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0—85 и ГОСТ 13015—75».

Пункт 5.1. Второй абзац исключить.

Пункт 5.2 исключить.

(ИУС № 4 1988 г.)