

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж21

к ГОСТ 15062—83 Сиденья для унитазов. Технические условия (переиздание, 1985 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.1 Раздел 1	в передней их части —	— 1.3. Конфигурация сидений должна соответствовать конфигурации смывного кольца унитазов исполнений 1, 2 и 3 ГОСТ 22847—85
Пункт 2.2	полипропилен	полипропилен по ГОСТ 26996—86 и действующим техническим условиям
Пункт 2.5	болты и гайки для комплектования унитазов с цельнолитой полочкой и без полочки — из латуни марки ЛС-59—1 или пластмассы любых видов	болты, винты и гайки из полиэтилена низкого давления марки 273 по ГОСТ 16338—85 или пластмасс не худшего качества; для комплектования унитазов с цельнолитой полочкой и без полочки — из тех же материалов или из пластмассы других видов.
Пункты 2.12, 2.13, 5.5, 5.6	болтах и гайках	болтах, винтах и гайках

(Продолжение см. с. 394)

(Продолжение поправки к ГОСТ 15062—83)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.12 Пункт 2.15	степень точности 6 на горизонтальную плоскость	— на горизонтальную плоскость. Гарантийный срок экс- плуатации, получае- мых для строящихся объектов, — два года со дня получения пот- ребителем, а при реали- зации через торговую сеть, — полтора года со дня продажи
Пункты 4.2, 4.3	приемо-сдаточный конт- роль	приемо-сдаточные испы- тания
Пункты 4.3.1, 4.3.3	при приемо-сдаточном контроле	при приемо-сдаточных испытаниях
Пункт 5.2	Качество поверхности деревянных	Качество поверхности
Пункт 6.3	в единой упаковке с сиденьями	в единой упаковке с сиденьями в разобран- ном или собранном с сиденьями виде
Пункт 6.7	талон и инструкцию	талон с указанием да- ты упаковки и номера упаковщика и инструк- цию

(ИУС № 11 1988 г.)