

Изменение № 2 ГОСТ 9231—80 Смесители лопастные двухвальные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.88 № 2290

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.2. Таблица. Графа «Наименование параметра». Исключить параметры: «Номинальная длина корпуса L , мм», «Номинальный зазор K между лопастью и внутренней поверхностью корпуса, мм», «Масса смесителя без двигателя и редуктора, кг, не более» и соответствующие показатели;
таблицу дополнить параметрами:

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9231—80)

Наименование параметра	Норма для типоразмера			
	C-32	C-100	СП-32	СП-64
Масса без электропривода, кг, не более	2570	11000	2910	4010
Масса общая, кг, не более	2900	12000	3200	4400

Чертеж. Исключить размер: *L*.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.19: «2.19. Конструкция корпуса и лопастей смесителя должна обеспечивать зазор *K* не более 10 мм».

(Продолжение см. с. 103)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9231—80)

Пункт 3.5 изложить в новой редакции: «3.5. Сигнальные цвета, знак безопасности и знак электрического напряжения — по ГОСТ 12.4.026—76».

Пункт 7.1. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».

Пункт 7.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

(ИУС № 10 1988 г.)