

Изменение № 1 ГОСТ 3085—80 Канат двойной связки трехграннорядный конструкции $6 \times 30(6+12+12)+1$ о. с. Сортамент

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3488 срок введения установлен

с 01.04.87

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200,

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

(Продолжение см. с. 106)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3085—80)

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений после слова «раскручивающийся» дополнить словами: «нормальной точности» (2 раза);

заменить значения: 1960 МПа на 1960 Н/мм², 1960 (200) на 1960, 1372 МПа на 1370 Н/мм², 1372 (140) на 1370.

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм²)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм²) на Н/мм² (кгс/мм²), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190) соответственно.

(ИУС № 2 1987 г.)