

Изменение № 1 ГОСТ 6031—81 Насосы буровые. Основные параметры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.88 № 3406

Дата введения 01.04.89

Пункт 1. Второй абзац исключить;

дополнить абзацем: «Термины соответствуют ГОСТ 17398—72».

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 134)

Наименование параметров	Значение параметров для классов буровых насосов														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мощность насоса, кВт*	32	50	80	125	190	235	300	375	475	600	750	950	1180	1500	1900
Полезная мощность насоса, кВт, не менее	25	40	63	100	150	190	235	300	375	475	600	750	950	1180	1500
Идеальная подача насоса (наибольшая), л/с, не менее**	9	11	14	18	22	28	35	35	45	45	45	45	45	45	
Предельное давление насоса (наибольшее), МПа, не менее**	4,0	6,3	10,0	16,0	20,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	32,0	32,0	40,0	40,0	

* При измерениях в процессе проведения стендовых испытаний допускается предельное отклонение мощности насоса $\pm 5\%$.

** При проектировании насосов 15 класса идеальная подача (наибольшая) и предельное давление (наибольшее) устанавливаются исходными требованиями заказчика и подтверждаются расчетами.

(ИУС № 1 1989 г.)