

**Изменение № 2 ГОСТ 21519—84 Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 17.09.90 № 76**

Дата введения 01.01.91

Пункт 2.2 после слов «настоящего стандарта профили» дополнить словами: «при необходимости».

Пункт 2.6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Отклонения от прямолинейности и плоскостности коробок, створок и полотен балконных дверей не должны нарушать герметичности изделий (при закрытом положении створок и полотен уплотнительные прокладки в притворах должны быть прижаты без зазора)».

Пункт 2.12. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 10702—78.

*(Продолжение см с. 124)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 21519—84)*

Пункт 2.21. Исключить слова: «в тазы профилей».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Плотность прижатия уплотнительных прокладок к притворам (п. 2.6) проверяют по наличию непрерывного следа, оставленного красящим веществом, наносимым на поверхность уплотнителя. В качестве красящего вещества применяют мел по ГОСТ 12085—88, гальк по ГОСТ 19729—74 или другие вещества, не повреждающие конструкцию и легко удаляемые после проведения контроля».

Отклонения от прямолинейности (п. 2.6) проверяют на контрольной плите по ГОСТ 10905—86 с помощью щупов по ТУ 2—034—225—87 и поверочной линейкой по ГОСТ 8026—75».

(ИУС № 1 1991 г.)