

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА СССР

Приложение к письму ММФ от  
04.06.87 № ГФ-15-433

**1030. КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ЦИКЛОГЕКСАНА  
НАЛИВОМ**

(применяется вместе с РД 31.11.81.37—82  
«Правила морской перевозки химических грузов наливом»)

КТР 31.11.81.15—87

Москва 1988

**КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕЖИМА МОРСКОЙ  
ПЕРЕВОЗКИ ЦИКЛОГЕКСАНА  
НАЛИВОМ**

**КТР 31.11.81.15—87  
Взамен РД 31.11.81.15—78**

**Срок введения в действие ус-  
тановлен с 01.07.87**

Настоящая карта технологического режима устанавливает условия безопасной и сохранной перевозки циклогексана наливом на танкерах-химовозах III степени конструктивной защиты, имеющих Свидетельство Регистра СССР о пригодности судна под перевозку данного груза.

**1. ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗЕ**

№ ООН	1145
Стр. МК МПОГ	3044
Гр МОПОГ	3127
ГОСТ	14198—78

**1.1. Общие сведения.**

1.1.1. Наименование на английском языке: CYCLOHEXANE.

1.1.2. Синонимы: гексагидробензол, гексаметилен.

1.1.3. Квалификация: технический продукт.

1.1.4. Химическая формула:  $C_6H_{12}$ .

1.1.5. Химическая группа: алициклический углеводород.

1.1.6. Основная транспортная опасность: пожаровзрывоопасность.

1.1.7. Дополнительная транспортная опасность: токсичность.

1.1.8. Качественные показатели:

цвет — бесцветная жидкость;  
запах — слабый сладкий.

**1.2. Физико-химические свойства**

1.2.1. Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>	. . . . .	778,5
1.2.2. Вязкость динамическая при 20 °C, Па·с	. . . . .	0,95 · 10 <sup>-3</sup>
1.2.3. Температура кипения, °C	. . . . .	80,5
1.2.4. Температура плавления, °C	. . . . .	6,5
1.2.5. Теплоемкость удельная, кДж/(кг·К)	. . . . .	1,182
1.2.6. Коэффициент объемного расширения при 20 °C, 1/K	. . . . .	1,1 · 10 <sup>-3</sup>

1.2.7. Парциальное давление паров в воздухе при 20 °C, Па	. . . . .	1,031 · 10 <sup>4</sup>
--	-----------	-------------------------

1.2.8. Удельное объемное электрическое сопротивле- ние, Ом·м	. . . . .	10 <sup>10</sup> —10 <sup>12</sup>
---	-----------	------------------------------------

1.2.9. Растворимость в воде, % мас.: нерастворим.

1.2.10. Взаимодействие с воздухом: не взаимодействует.

1.2.11. Взаимодействие с морской и пресной водой: не взаимо-  
действует.

1.2.12. Термочувствительность: при температуре 7 °С затвердевает.

1.2.13. Светочувствительность: несветочувствителен.

1.2.14. Совместимость: несовместим с окислителями, неорганическими кислотами.

1.3. Пожароопасность

1.3.1. Категория пожароопасности по ГОСТ 12.1.044—84: легко воспламеняющаяся жидкость.

1.3.2. Температура вспышки, °С . . . . . минус 18

1.3.3. Температура самовоспламенения, °С . . . . . 260

1.3.4. Концентрационные пределы воспламенения (взываемости) паров, % об.:

нижний (НКПВ) . . . . . 1,2

верхний (ВКПВ) . . . . . 10,6

1.3.5. Температурные пределы воспламенения (взываемости) паров, °С:

нижний . . . . . минус 13

верхний . . . . . 21

1.3.6. Образование токсичных продуктов при сгорании: в закрытых помещениях образуется угарный газ CO, на открытой палубе образуется углекислый газ CO<sub>2</sub>.

1.4. Токсичность

1.4.1. Общая характеристика: токсичное вещество с наркотическим действием, оказывает воздействие на центральную нервную систему, кроветворные органы.

1.4.2. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007—76 . . . . . 4

1.4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров в воздухе, мг/м<sup>3</sup> . . . . . 80

1.4.4. Поражающее действие паров:

при вдыхании — вызывает раздражение верхних дыхательных путей;

при попадании в глаза — вызывает раздражение;

при попадании на кожу — вызывает легкое раздражение.

1.4.5. Поражающее действие жидкости:

при попадании на кожу — вызывает раздражение;

при попадании в глаза — вызывает сильное раздражение;

при попадании в желудок — вызывает желудочно-кишечные расстройства, рвоту.

1.5. Опасность для водной среды

1.5.1. Категория загрязнения для эксплуатационного сброса по МАРПОЛ—73/78 . . . . . С

1.5.2. Условия сброса остатков груза или балластных вод: сброс согласно части III РД 31.04.03—79 «Наставление по предотвращению загрязнения с судов».

1.5.3. Меры при разливе груза: разлитый на палубу груз собрать в грузовой или отстойный танк, остатки груза удалить с палубы при помощи опилок или ветоши. При разливе груза в портовые воды прекратить грузовые операции до тех пор, пока не будет ликвидирована угроза пожара.

При уборке разлитого груза необходимо использовать средства индивидуальной защиты согласно требованиям раздела 4.

## 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПЕРЕВОЗКИ

- 2.1. Перевозка в инертной среде: рекомендуется.
- 2.2. Ингибирирование: не требуется.
- 2.3. Перевозка под избыточным давлением: не требуется.
- 2.4. Температура груза, °С: температура груза при наливе, перевозке и сливе должна быть не ниже 7 °С.
- 2.5. Способ налива: закрытый.
- 2.6. Скорость налива-слива: в начальный период в приемных трубах танков не должна превышать 1 м/с до достижения уровня груза 1 м в каждом загруженном через приемные трубы танке; максимальная скорость движения груза в судовом трубопроводе 8—12 м/с. При наличии инертной среды в танках скорость движения груза не ограничивается.
- 2.7. Дополнительные требования: при снижении температуры груза ниже 10 °С необходимо включить систему подогрева.
- 2.8. Подготовка грузовых танков к наливу
  - 2.8.1. Мойка грузовых танков должна выполняться в соответствии с требованиями РТМ 31.2006—78 «Мойка грузовых танков и топливных цистерн танкеров. Типовая технология. Технические требования».
  - 2.8.2. Перевозка циклогексана после темных нефтепродуктов не допускается.
  - 2.8.3. Порядок подготовки грузовых танков под перевозку циклогексана после различных наливных грузов приведен в таблице.

Наименование слитого груза	Шифр моевых и зачистных операций
1. Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты)	M1M12ГАБЛПВ
2. Ацетон	БЛПВ
3. Бензин	M1M10БЛПВ
4. Бензол	M1M10БЛПВ
5. Бутиловый спирт (бутанол)	M1M10БЛПВ
6. Бутилацетат	M1M10БЛПВ
7. Глицерин	M1M10БЛПВ
8. Дизельное топливо	M4M28M15АБЛПВ
9. Дихлорэтан	M1M28M20БЛПВ
10. Изобутиловый спирт (изобутанол)	M10БЛПВ
11. Изопропилбензол (кумол)	M1M31M20БЛПВ
12. Керосин	M4M28M15АБЛПВ
13. Ксиолы (орт-, мета-, пара-)	M1M10БЛПВ
14. Метиловый спирт (метанол)	БВЛП
15. Метилэтанол	M10БЛПВ
16. Пропиленгликоль	M1M10БЛПВ
17. Реактивное топливо	M4M28M15АБЛПВ
18. Серная кислота	M4M10БЛПВ
19. Сольвент нефтяной	M11БЛПВ
20. Стирол	БРМ2M23ГАБЛПВ
21. Суперфосфорная кислота	M4M10БЛПВ
22. Толуол	M1M10БЛПВ

Наименование слитого груза	Шифр моечных и зачистных операций
----------------------------	-----------------------------------

23 Уксусная кислота	М4АБЛПВ
24. Фурфурол	М2М31М17М2АБЛПВ
25. Хлорбензол (монохлорбензол)	М1М26М10БЛПВ
26. Этиленгликоль	М1М10БЛПВ

**П р и м е ч а н и я.** 1. Значения шифров и моечных зачистных операций:

- M1 — машинная мойка холодной морской водой — 1 ч;
- M2 — машинная мойка холодной морской водой — 2 ч;
- M4 — машинная мойка холодной морской водой — 3 ч;
- M10 — машинная мойка горячей (80 °C) морской водой — 1,5 ч;
- M11 — машинная мойка горячей (80 °C) морской водой — 2 ч;
- M12 — машинная мойка горячей (80 °C) морской водой — 3 ч;
- M15 — машинная мойка пресной водой — 1 ч;
- M17 — машинная мойка теплой (50 °C) морской водой — 1 ч;
- M20 — машинная мойка горячей (80 °C) пресной водой — 1 ч;
- M23 — машинная мойка холодной морской водой с моющим средством — 2 ч;
- M26 — машинная мойка горячей (80 °C) морской водой с моющим средством — 1 ч;
- M28 — машинная мойка горячей (80 °C) морской водой с моющим средством — 2 ч;
- M31 — машинная мойка горячей (80 °C) морской водой с моющим средством — 3 ч;

А — пропарка;

Б — слив остатков из танков, трубопроводов и насосов;

В — осушка танков до полного удаления влаги;

Г — скатывание пресной водой;

Л — вентиляция грузовых танков до санитарных норм;

П — выборка механических примесей и ржавчины;

Р — заполнение танков морской водой.

2. Пропарка грузовых танков должна производиться только после их дегазации.

3. При обнаружении остатков груза в танках их мойку необходимо повторить.

4. Контроль чистоты поверхности танков на наличие следов хлоридов производится согласно приложению 3 РД 31.11.81.37—82.

5. Продолжительность работы моечных машинок в каждом положении должна быть не менее одного цикла.

6. Время мойки каждого танка корректируется в зависимости от его размера, количества положений моечных машинок и продолжительности циклов их работы, но не менее времени, указанного в таблице.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Рекомендуемые средства пожаротушения: распыленная вода, воздушно-механическая пена средней кратности на основе пеногенераторов ПО-1 по ГОСТ 6948—81 и ПО-1С по ТУ 38-40726—72.

3.2. Тактика борьбы с пожаром: при возникновении пожара в грузовом танке необходимо немедленно заполнить его и прилегающие к нему помещения инертным газом, углекислотой или пеной. Одновременно следует осуществлять интенсивное охлаждение водой палубы, бортов, надстроек.

В начальный период пожара рекомендуется применять распыленную воду, направленную на всю площадь огня.

3.3. Тушение пожара должно производиться в изолирующих дыхательных аппаратах и в защитной спецодежде, одобренной Регистром СССР для пожарных работ на судне.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. На всех этапах транспортного процесса (налив—перевозка—слив—мойка) должны соблюдаться требования безопасности, установленные:

РД 31.81.10—75 «Правила техники безопасности на судах морского флота»;

РД 31.11.81.37—82 «Правила морской перевозки химических грузов наливом»;

РТМ 31.2006—78 «Мойка грузовых танков и топливных цистерн танкеров. Гиповая технология. Технические требования».

4.2. Лица, участвующие в грузовых или вспомогательных операциях, до начала работ должны пройти инструктаж в части транспортных и токсичных свойств груза, безопасных методов ведения работ, мер индивидуальной и коллективной защиты работающих, а также других мер по обеспечению безопасности, регламентированных действующими руководящими нормативными документами.

4.3. Не допускаются к проведению грузовых или зачистных работ лица, не имеющие Свидетельства по безопасным приемам и методам аварийных работ с опасными грузами на танкерах-химовозах согласно приказу ММФ от 11.04.80 № 73.

##### 4.4. Средства индивидуальной защиты

4.4.1. При наличии в воздухе рабочей зоны паров циклогексана должны применяться следующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

при концентрации паров на открытой палубе, не превышающей предельно допустимой нормы более чем в 50 раз, — противогазы промышленные ФГ-323 А по ГОСТ 12.4.121—83 с коробкой фильтрующе-поглощающей с аэрозольным фильтром по ГОСТ 12.4.122—83, код ОКП 25 6831 0202;

при более высоких концентрациях и при выполнении аварийных работ в грузовых танках — шланговый противогаз типа ПШ-2-57 с механической подачей воздуха по ТУ 6.16.2054—76 или дыхательный аппарат типа АСВ-2 по ТУ 12.24.7—74.

4.4.2. Работы в грузовых танках без применения СИЗОД допускаются при наличии свободного кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 20 % об. и концентрации паров циклогексана не выше ПДК.

4.4.3. К работе в изолирующих СИЗОД допускаются только лица, прошедшие специальное медицинское освидетельствование и обучение правилам пользования СИЗОД.

4.4.4. Лица, занятые производством работ по зачистке грузовых танков от остатков груза, а также на ремонтных и других работах, обеспечиваются следующими СИЗ согласно приказу ММФ от 19.12.80 № 266:

костюм для нефтяников по ГОСТ 12.4.111—82;  
сапоги кожаные по ГОСТ 12.4.137—84 или резиновые по ГОСТ 12265—78;

рукавицы маслобензостойкие типа ОФ по ГОСТ 12.4.010—75;  
пояс предохранительный по ГОСТ 5718—77;  
каска защитная по ОСТ 39-124—81.

#### 4.5. Средства контроля воздуха рабочей зоны

4.5.1. Замер концентрации паров циклогексана и процентного содержания кислорода в воздухе рабочей зоны рекомендуется производить следующими приборами:

на воспламеняемость — газоанализатором типа ИВП-1.VI. 1 по ТУ 25-05-1475—73;

на наличие вредных паров — газоанализатором УГ-2 по ТУ 6-09-630—85 или газоанализатором фирмы «Dräger», модель 21/31 с индикаторной трубкой на циклогексан, код 67 25201, одобренными Регистром СССР;

на процентное содержание кислорода — газоанализатором ПГА-КМ по ТУ 2.066—74 или газоанализатором фирмы «Dräger», модель 21/31 с индикаторной трубкой на кислород, код 67 28081.

4.5.2. Перед входом людей в грузовой танк необходимо произвести отбор проб воздуха на уровне 0,3 м от днища и 0,3 м' от подвала.

4.5.3. Отбор проб воздуха рабочей зоны в процессе зачистных работ в грузовых танках должен производиться не реже двух раз за вахту.

4.6. СИЗ и приборы, отсутствующие в Нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочих и служащих морского транспорта и Судовом табеле снабжения, должны приобретаться пароходствами как технологический инвентарь.

4.7. В случае аварии (разрыв шланга, выброс груза) или при обнаружении в воздухе рабочей зоны паров циклогексана необходимо: объявить общесудовую тревогу; всем покинуть опасную зону; аварийной партии надеть СИЗ; устраниТЬ утечку и убрать разлитый груз согласно требованиям п. 1.5.3; произвести замер концентрации паров циклогексана.

#### 4.8. Меры доврачебной помощи

При воздействии циклогексана на организм и до прихода работника медперсонала необходимо:

удалить пострадавшего из опасной зоны, снять загрязненную одежду;

проверить, имеется ли дыхание, при его отсутствии — произвести искусственное дыхание;

при воздействии на глаза — промывать в течение 15 мин проточной водой;

при попадании на кожу — смыть водой с мылом.