

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖп 81-05-04-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖп-2001

Часть 4

**ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

ОЕРЖп 81-05-04-2001

Часть 4

**ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на пусконаладочные работы.

ОЕРЖп 81-05-04-2001 Часть 4. Подъемно-транспортное оборудование. Книга 2.

Москва, 2011 – 132 стр.

Отраслевые единичные расценки на пусконаладочные работы (далее – ОЕРЖп) предназначены для определения затрат при выполнении пусконаладочных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманская д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытоого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны	Республики, края, области		
		1	2	3
Северный	I	а	Мурманская область	
		б	Республика Карелия	
		в	Республика Коми	
		г	Архангельская область	
		д	Вологодская область	
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области	
		б	Калининградская область	
Центральный	III		Московская область	
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области	
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область	
		б	Кировская Область	
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области	
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия	
		б	Астраханская область	
		в	Республика Татарстан	
		г	Саратовская область	
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области	
		е	Волгоградская область	
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края	
		б	Ростовская область	
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан	
		б	Удмуртская Республика, Пермский край	
		в	Оренбургская область	
		г	Курганская область	
		д	Свердловская область	
		е	Челябинская область	
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область	
		б	Тюменская область	
		в	Омская область	
		г	Кемеровская область	
		д	Новосибирская область	
		е	Алтайский край	
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край	
		б	Республика Бурятия, Иркутская область	
		в	Республика Хакасия	
		г	Красноярский край	
Дальневосточный	XI	а	Приморский край	
		б	Хабаровский край	
		в	Амурская область	
		г	Еврейская АО	

Часть 4. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шифр расценки	Наименование и техническая характеристика оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4	5

ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Раздел 1. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ

Таблица 104-01-001. Краны однопролетные, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость:

104-01-001-01	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 1 т	VIIIa	888,55	65
		VIIIб	888,55	
		VIIIв	888,55	
		VIIIг	888,55	
		VIIIе	888,55	
		VIIIд	888,55	
		IXа	888,55	
		IXб	888,55	
		IXв	888,55	
		IXг	1004,90	
		IXд	927,55	
		IXе	888,55	
		Ха	927,55	
		Хб	927,55	
		Хв	1004,90	
		Хг	927,55	
		XIа	1004,90	
		XIб	1004,90	
		XIв	1004,90	
		XIг	1004,90	
104-01-001-02	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 2 т	VIIIа	1093,60	80
		VIIIб	1093,60	
		VIIIв	1093,60	
		VIIIг	1093,60	
		VIIIе	1093,60	
		VIIIд	1093,60	
		IXа	1093,60	
		IXб	1093,60	
		IXв	1093,60	
		IXг	1236,80	
		IXд	1141,60	
		IXе	1093,60	
		Ха	1141,60	
		Хб	1141,60	
		Хв	1236,80	
		Хг	1141,60	
		XIа	1236,80	
		XIб	1236,80	
		XIв	1236,80	
		XIг	1236,80	
104-01-001-03	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 3,2 т	VIIIа	1298,65	95
		VIIIб	1298,65	
		VIIIв	1298,65	
		VIIIг	1298,65	

1	2	3	4	5
		VIIIе	1298,65	
		VIIIд	1298,65	
		IXа	1298,65	
		IXб	1298,65	
		IXв	1298,65	
		IXг	1468,70	
		IXд	1355,65	
		IXе	1298,65	
		Ха	1355,65	
		Хб	1355,65	
		Хв	1468,70	
		Хг	1355,65	
		XIа	1468,70	
		XIб	1468,70	
		XIв	1468,70	
		XIг	1468,70	
104-01-001-04	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 5 т	VIIIа	1503,70	110
		VIIIб	1503,70	
		VIIIв	1503,70	
		VIIIг	1503,70	
		VIIIе	1503,70	
		VIIIд	1503,70	
		IXа	1503,70	
		IXб	1503,70	
		IXв	1503,70	
		IXг	1700,60	
		IXд	1569,70	
		IXе	1503,70	
		Ха	1569,70	
		Хб	1569,70	
		Хв	1700,60	
		Хг	1569,70	
		XIа	1700,60	
		XIб	1700,60	
		XIв	1700,60	
		XIг	1700,60	
104-01-002-01	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 1 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	VIIIа	1093,60	80
		VIIIб	1093,60	
		VIIIв	1093,60	
		VIIIг	1093,60	
		VIIIе	1093,60	
		VIIIд	1093,60	
		IXа	1093,60	
		IXб	1093,60	
		IXв	1093,60	
		IXг	1236,80	
		IXд	1141,60	
		IXе	1093,60	
		Ха	1141,60	
		Хб	1141,60	
		Хв	1236,80	
		Хг	1141,60	
		XIа	1236,80	
		XIб	1236,80	
		XIв	1236,80	

Таблица 104-01-002. Краны двухпролетные, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран подвесной электрический одиобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость:

104-01-002-01	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 1 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	VIIIа	1093,60	80
		VIIIб	1093,60	
		VIIIв	1093,60	
		VIIIг	1093,60	
		VIIIе	1093,60	
		VIIIд	1093,60	
		IXа	1093,60	
		IXб	1093,60	
		IXв	1093,60	
		IXг	1236,80	
		IXд	1141,60	
		IXе	1093,60	
		Ха	1141,60	
		Хб	1141,60	
		Хв	1236,80	
		Хг	1141,60	
		XIа	1236,80	
		XIб	1236,80	
		XIв	1236,80	

1	2	3	4	5
		XI ^г	1236,80	
104-01-002-02	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 1 т, пролетом 10,5+10,5 м	VII ^а	1202,96	88
		VII ^б	1202,96	
		VII ^в	1202,96	
		VII ^г	1202,96	
		VII ^е	1202,96	
		VII ^д	1202,96	
		IX ^а	1202,96	
		IX ^б	1202,96	
		IX ^в	1202,96	
		IX ^г	1360,48	
		IX ^д	1255,76	
		IX ^е	1202,96	
		X ^а	1255,76	
		X ^б	1255,76	
		X ^в	1360,48	
		X ^г	1255,76	
		XI ^а	1360,48	
		XI ^б	1360,48	
		XI ^в	1360,48	
		XI ^г	1360,48	
104-01-002-03	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	VII ^а	1339,66	98
		VII ^б	1339,66	
		VII ^в	1339,66	
		VII ^г	1339,66	
		VII ^е	1339,66	
		VII ^д	1339,66	
		IX ^а	1339,66	
		IX ^б	1339,66	
		IX ^в	1339,66	
		IX ^г	1515,08	
		IX ^д	1398,46	
		IX ^е	1339,66	
		X ^а	1398,46	
		X ^б	1398,46	
		X ^в	1515,08	
		X ^г	1398,46	
		XI ^а	1515,08	
		XI ^б	1515,08	
		XI ^в	1515,08	
		XI ^г	1515,08	
104-01-002-04	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 2 т, пролетом 10,5+10,5 м	VII ^а	1462,69	107
		VII ^б	1462,69	
		VII ^в	1462,69	
		VII ^г	1462,69	
		VII ^е	1462,69	
		VII ^д	1462,69	
		IX ^а	1462,69	
		IX ^б	1462,69	
		IX ^в	1462,69	
		IX ^г	1654,22	
		IX ^д	1526,89	
		IX ^е	1462,69	
		X ^а	1526,89	
		X ^б	1526,89	
		X ^в	1654,22	
		X ^г	1526,89	
		XI ^а	1654,22	
		XI ^б	1654,22	
		XI ^в	1654,22	

1	2	3	4	5
		XIг	1654,22	
104-01-002-05	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин, грузоподъемность 3,2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	VIIIа	1626,73	119
		VIIIб	1626,73	
		VIIIв	1626,73	
		VIIIг	1626,73	
		VIIIе	1626,73	
		VIIIд	1626,73	
		IXа	1626,73	
		IXб	1626,73	
		IXв	1626,73	
		IXг	1839,74	
		IXд	1698,13	
		IXе	1626,73	
		Ха	1698,13	
		Хб	1698,13	
		Хв	1839,74	
		Хг	1698,13	
		XIа	1839,74	
		XIб	1839,74	
		XIв	1839,74	
		XIг	1839,74	
104-01-002-06	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин, грузоподъемность 3,2 т, пролетом 10,5+10,5 м	VIIIа	1804,44	132
		VIIIб	1804,44	
		VIIIв	1804,44	
		VIIIг	1804,44	
		VIIIе	1804,44	
		VIIIд	1804,44	
		IXа	1804,44	
		IXб	1804,44	
		IXв	1804,44	
		IXг	2040,72	
		IXд	1883,64	
		IXе	1804,44	
		Ха	1883,64	
		Хб	1883,64	
		Хв	2040,72	
		Хг	1883,64	
		XIа	2040,72	
		XIб	2040,72	
		XIв	2040,72	
		XIг	2040,72	
104-01-002-07	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин, грузоподъемность 5 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м	VIIIа	1954,81	143
		VIIIб	1954,81	
		VIIIв	1954,81	
		VIIIг	1954,81	
		VIIIе	1954,81	
		VIIIд	1954,81	
		IXа	1954,81	
		IXб	1954,81	
		IXв	1954,81	
		IXг	2210,78	
		IXд	2040,61	
		IXе	1954,81	
		Ха	2040,61	
		Хб	2040,61	
		Хв	2210,78	
		Хг	2040,61	
		XIа	2210,78	
		XIб	2210,78	
		XIв	2210,78	

1	2	3	4	5
		XI _г	2210,78	
104-01-002-08	подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность 5 т, пролетом 10,5+10,5 м	VIII _а	2159,86	158
		VIII _б	2159,86	
		VIII _в	2159,86	
		VIII _г	2159,86	
		VIII _е	2159,86	
		VIII _д	2159,86	
		IX _а	2159,86	
		IX _б	2159,86	
		IX _в	2159,86	
		IX _г	2442,68	
		IX _д	2254,66	
		IX _е	2159,86	
		X _а	2254,66	
		X _б	2254,66	
		X _в	2442,68	
		X _г	2254,66	
		XI _а	2442,68	
		XI _б	2442,68	
		XI _в	2442,68	
		XI _г	2442,68	

Раздел 2. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 104-01-007. Краны мостовые электрические, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость:

104-01-007-01	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность до 5 т, пролетом 7,5+16,5 м	VIII _а	1642,66	115
		VIII _б	1642,66	
		VIII _в	1642,66	
		VIII _г	1642,66	
		VIII _е	1642,66	
		VIII _д	1642,66	
		IX _а	1642,66	
		IX _б	1642,66	
		IX _в	1642,66	
		IX _г	1857,48	
		IX _д	1714,19	
		IX _е	1642,66	
		X _а	1714,19	
		X _б	1714,19	
		X _в	1857,48	
		X _г	1714,19	
		XI _а	1857,48	
		XI _б	1857,48	
		XI _в	1857,48	
		XI _г	1857,48	
104-01-007-02	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность до 5 т, пролетом 19,5+34,5 м	VIII _а	1814,07	127
		VIII _б	1814,07	
		VIII _в	1814,07	
		VIII _г	1814,07	
		VIII _е	1814,07	
		VIII _д	1814,07	
		IX _а	1814,07	
		IX _б	1814,07	
		IX _в	1814,07	
		IX _г	2051,30	
		IX _д	1893,06	

1	2	3	4	5
		IXе	1814,07	
		Ха	1893,06	
		Хб	1893,06	
		Хв	2051,30	
		Хг	1893,06	
		XIа	2051,30	
		XIб	2051,30	
		XIв	2051,30	
		XIг	2051,30	
104-01-007-03	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин, грузоподъемность до 10 т, пролетом 10,5+16,5 м	VIIIа	2014,04	141
		VIIIб	2014,04	
		VIIIв	2014,04	
		VIIIг	2014,04	
		VIIIе	2014,04	
		VIIIд	2014,04	
		IXа	2014,04	
		IXб	2014,04	
		IXв	2014,04	
		IXг	2277,43	
		IXд	2101,75	
		IXе	2014,04	
		Ха	2101,75	
		Хб	2101,75	
		Хв	2277,43	
		Хг	2101,75	
		XIа	2277,43	
		XIб	2277,43	
		XIв	2277,43	
		XIг	2277,43	
104-01-007-04	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин, грузоподъемность до 10 т, пролетом 19,5+34,5 м	VIIIа	2199,74	154
		VIIIб	2199,74	
		VIIIв	2199,74	
		VIIIг	2199,74	
		VIIIе	2199,74	
		VIIIд	2199,74	
		IXа	2199,74	
		IXб	2199,74	
		IXв	2199,74	
		IXг	2487,41	
		IXд	2295,52	
		IXе	2199,74	
		Ха	2295,52	
		Хб	2295,52	
		Хв	2487,41	
		Хг	2295,52	
		XIа	2487,41	
		XIб	2487,41	
		XIв	2487,41	
		XIг	2487,41	
104-01-007-05	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин, грузоподъемность до 12,5 т, пролетом 10,5+16,5 м	VIIIа	2356,86	165
		VIIIб	2356,86	
		VIIIв	2356,86	
		VIIIг	2356,86	
		VIIIе	2356,86	
		VIIIд	2356,86	
		IXа	2356,86	
		IXб	2356,86	
		IXв	2356,86	
		IXг	2665,08	
		IXд	2459,49	

1	2	3	4	5
		IXе	2356,86	
		Ха	2459,49	
		Хб	2459,49	
		Хв	2665,08	
		Хг	2459,49	
		XIа	2665,08	
		XIб	2665,08	
		XIв	2665,08	
		XIг	2665,08	
104-01-007-06	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность до 12,5 т, пролетом 19,5+34,5 м	VIIIа	2599,69	182
		VIIIб	2599,69	
		VIIIв	2599,69	
		VIIIг	2599,69	
		VIIIе	2599,69	
		VIIIд	2599,69	
		IXа	2599,69	
		IXб	2599,69	
		IXв	2599,69	
		IXг	2939,66	
		IXд	2712,89	
		IXе	2599,69	
		Ха	2712,89	
		Хб	2712,89	
		Хв	2939,66	
		Хг	2712,89	
		XIа	2939,66	
		XIб	2939,66	
		XIв	2939,66	
		XIг	2939,66	
104-01-007-07	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность до 16 т, пролетом 10,5+16,5 м	VIIIа	2756,81	193
		VIIIб	2756,81	
		VIIIв	2756,81	
		VIIIг	2756,81	
		VIIIе	2756,81	
		VIIIд	2756,81	
		IXа	2756,81	
		IXб	2756,81	
		IXв	2756,81	
		IXг	3117,34	
		IXд	2876,86	
		IXе	2756,81	
		Ха	2876,86	
		Хб	2876,86	
		Хв	3117,34	
		Хг	2876,86	
		XIа	3117,34	
		XIб	3117,34	
		XIв	3117,34	
		XIг	3117,34	
104-01-007-08	подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность до 16 т, пролетом 19,5+34,5 м	VIIIа	3142,48	220
		VIIIб	3142,48	
		VIIIв	3142,48	
		VIIIг	3142,48	
		VIIIе	3142,48	
		VIIIд	3142,48	
		IXа	3142,48	
		IXб	3142,48	
		IXв	3142,48	
		IXг	3553,44	
		IXд	3279,32	

1	2	3	4	5
		IX _е	3142,48	
		X _а	3279,32	
		X _б	3279,32	
		X _в	3553,44	
		X _г	3279,32	
		XI _а	3553,44	
		XI _б	3553,44	
		XI _в	3553,44	
		XI _г	3553,44	

Таблица 104-01-008. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 1,92-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость:

104-01-008-01	подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин, грузоподъемность до 16/3,2 т	VIII _а	2585,40	181
		VIII _б	2585,40	
		VIII _в	2585,40	
		VIII _г	2585,40	
		VIII _е	2585,40	
		VIII _д	2585,40	
		IX _а	2585,40	
		IX _б	2585,40	
		IX _в	2585,40	
		IX _г	2923,51	
		IX _д	2697,99	
		IX _е	2585,40	
		Х _а	2697,99	
		Х _б	2697,99	
		Х _в	2923,51	
		Х _г	2697,99	
		XI _а	2923,51	
104-01-008-02	подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин, грузоподъемность до 20,5 т	XI _б	2923,51	216
		XI _в	2923,51	
		XI _г	2923,51	
		VIII _а	3085,34	
		VIII _б	3085,34	
		VIII _в	3085,34	
		VIII _г	3085,34	
		VIII _е	3085,34	
		VIII _д	3085,34	
		IX _а	3085,34	
		IX _б	3085,34	
		IX _в	3085,34	
		IX _г	3488,83	
		IX _д	3219,70	
		IX _е	3085,34	
		Х _а	3219,70	
		Х _б	3219,70	
104-01-008-03	подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин, грузоподъемность до 32/5 т	Х _в	3488,83	252
		Х _г	3219,70	
		XI _а	3488,83	
		XI _б	3488,83	
		XI _в	3488,83	
		XI _г	3488,83	
104-01-008-03	подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин, грузоподъемность до 32/5 т	VIII _а	3599,57	252
		VIII _б	3599,57	
		VIII _в	3599,57	

1	2	3	4	5
		VIIIг	3599,57	
		VIIIе	3599,57	
		VIIIд	3599,57	
		IXа	3599,57	
		IXб	3599,57	
		IXв	3599,57	
		IXг	4070,30	
		IXд	3756,31	
		IXе	3599,57	
		Ха	3756,31	
		Хб	3756,31	
		Хв	4070,30	
		Хг	3756,31	
		XIа	4070,30	
		XIб	4070,30	
		XIв	4070,30	
		XIг	4070,30	
104-01-008-04	подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин; грузоподъемность до 50/12,5 т	VIIІа	4142,36	290
		VIIІб	4142,36	
		VIIІв	4142,36	
		VIIIг	4142,36	
		VIIIе	4142,36	
		VIIIд	4142,36	
		IXа	4142,36	
		IXб	4142,36	
		IXв	4142,36	
		IXг	4684,08	
		IXд	4322,74	
		IXе	4142,36	
		Ха	4322,74	
		Хб	4322,74	
		Хв	4684,08	
		Хг	4322,74	
		XIа	4684,08	
		XIб	4684,08	
		XIв	4684,08	
		XIг	4684,08	
104-01-009-01	подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин; грузоподъемность до 80/20 т	VIIІа	4557,07	312
		VIIІб	4557,07	
		VIIІв	4557,07	
		VIIIг	4557,07	
		VIIIе	4557,07	
		VIIIд	4557,07	
		IXа	4557,07	
		IXб	4557,07	
		IXв	4557,07	
		IXг	5152,99	
		IXд	4755,50	
		IXе	4557,07	
		Ха	4755,50	
		Хб	4755,50	
		Хв	5152,99	

Таблица 104-01-009. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 25-32 м; вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки - 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин

Измеритель: **1 кран**

Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость:

104-01-009-01	подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин; грузоподъемность до 80/20 т	VIIІа	4557,07	312
		VIIІб	4557,07	
		VIIІв	4557,07	
		VIIIг	4557,07	
		VIIIе	4557,07	
		VIIIд	4557,07	
		IXа	4557,07	
		IXб	4557,07	
		IXв	4557,07	
		IXг	5152,99	
		IXд	4755,50	
		IXе	4557,07	
		Ха	4755,50	
		Хб	4755,50	
		Хв	5152,99	

1	2	3	4	5
104-01-009-02	подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин; грузоподъемность до 100/20 т	Xг	4755,50	345
		XIа	5152,99	
		XIб	5152,99	
		XIв	5152,99	
		XIг	5152,99	
104-01-009-03	подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин; грузоподъемность до 125/20 т	VIIIа	5039,07	370
		VIIIб	5039,07	
		VIIIв	5039,07	
		VIIIг	5039,07	
		VIIIе	5039,07	
		VIIIд	5039,07	
		IXа	5039,07	
		IXб	5039,07	
		IXв	5039,07	
		IXг	5698,02	
		IXд	5258,49	
		IXе	5039,07	
		Ха	5258,49	
		Хб	5258,49	
		Хв	5698,02	
		Хг	5258,49	
		XIа	5698,02	
		XIб	5698,02	
		XIв	5698,02	
		XIг	5698,02	
		VIIIа	5404,22	
		VIIIб	5404,22	
		VIIIв	5404,22	
		VIIIг	5404,22	
		VIIIе	5404,22	
		VIIIд	5404,22	
		IXа	5404,22	
		IXб	5404,22	
		IXв	5404,22	
		IXг	6110,92	
		IXд	5639,54	
		IXе	5404,22	
		Ха	5639,54	
		Хб	5639,54	
		Хв	6110,92	
		Хг	5639,54	
		XIа	6110,92	
		XIб	6110,92	
		XIв	6110,92	
		XIг	6110,92	

Таблица 104-01-010. Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка – 25-32 м, вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость: подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка – 25-32 м, вспомогательного крюка – 27-34 м; скорость:

104-01-010-01	подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин; грузоподъемность до 160/32 т	VIIIа	5652,52	387
VIIIб	5652,52			
VIIIв	5652,52			
VIIIг	5652,52			
VIIIе	5652,52			
VIIIд	5652,52			
IXа	5652,52			

1	2	3	4	5
		IXб	5652,52	
		IXв	5652,52	
		IXг	6391,69	
		IXд	5898,65	
		IXе	5652,52	
		Ха	5898,65	
		Хб	5898,65	
		Хв	6391,69	
		Хг	5898,65	
		XIа	6391,69	
		XIб	6391,69	
		XIв	6391,69	
		XIг	6391,69	
104-01-010-02	подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин; грузоподъемность до 200/32 т	VIIIа	6309,79	432
		VIIIб	6309,79	
		VIIIв	6309,79	
		VIIIг	6309,79	
		VIIIе	6309,79	
		VIIIд	6309,79	
		IXа	6309,79	
		IXб	6309,79	
		IXв	6309,79	
		IXг	7134,91	
		IXд	6584,54	
		IXе	6309,79	
		Ха	6584,54	
		Хб	6584,54	
		Хв	7134,91	
		Хг	6584,54	
		XIа	7134,91	
		XIб	7134,91	
		XIв	7134,91	
		XIг	7134,91	
104-01-010-03	подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин; грузоподъемность до 250/32 т	VIIIа	7985,08	537
		VIIIб	7985,08	
		VIIIв	7985,08	
		VIIIг	7985,08	
		VIIIе	7985,08	
		VIIIд	7985,08	
		IXа	7985,08	
		IXб	7985,08	
		IXв	7985,08	
		IXг	9029,12	
		IXд	8332,52	
		IXе	7985,08	
		Ха	8332,52	
		Хб	8332,52	
		Хв	9029,12	
		Хг	8332,52	
		XIа	9029,12	
		XIб	9029,12	
		XIв	9029,12	
		XIг	9029,12	
104-01-010-04	подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин; грузоподъемность до 320/32 т	VIIIа	10421,97	683
		VIIIб	10421,97	
		VIIIв	10421,97	
		VIIIг	10421,97	
		VIIIе	10421,97	
		VIIIд	10421,97	
		IXа	10421,97	

1	2	3	4	5
		IXб	10421,97	
		IXв	10421,97	
		IXг	11784,28	
		IXд	10875,96	
		IXе	10421,97	
		Ха	10875,96	
		Хб	10875,96	
		Хв	11784,28	
		Хг	10875,96	
		XIа	11784,28	
		XIб	11784,28	
		XIв	11784,28	
		XIг	11784,28	
104-01-010-05	подъема главного крюка – 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка – 7,5 м/мин, передвижения тележки – 12-37,8 м/мин, передвижения крана – 19,2-75 м/мин; грузоподъемность до 500/80 т	VIIIа	13016,01	853
		VIIIб	13016,01	
		VIIIв	13016,01	
		VIIIг	13016,01	
		VIIIе	13016,01	
		VIIIд	13016,01	
		IXа	13016,01	
		IXб	13016,01	
		IXв	13016,01	
		IXг	14717,41	
		IXд	13583,00	
		IXе	13016,01	
		Ха	13583,00	
		Хб	13583,00	
		Хв	14717,41	
		Хг	13583,00	
		XIа	14717,41	
		XIб	14717,41	
		XIв	14717,41	
		XIг	14717,41	

Раздел 3. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ

Таблица 104-01-015. Краны мостовые грейферные, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана - 75-120 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость:

104-01-015-01	подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность до 5 т, пролетом 10,5+22,5 м	VIIIа	1904,63	126
		VIIIб	1904,63	
		VIIIв	1904,63	
		VIIIг	1904,63	
		VIIIе	1904,63	
		VIIIд	1904,63	
		IXа	1904,63	
		IXб	1904,63	
		IXв	1904,63	
		IXг	2153,72	
		IXд	1987,66	
		IXе	1904,63	
		Ха	1987,66	
		Хб	1987,66	
		Хв	2153,72	
		Хг	1987,66	
		XIа	2153,72	
		XIб	2153,72	
		XIв	2153,72	
		XIг	2153,72	

1	2	3	4	5
104-01-015-02	подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность до 5 т, пролетом 25,5+34,5 м	VIIIа	2131,37	141
		VIIIб	2131,37	
		VIIIв	2131,37	
		VIIIг	2131,37	
		VIIIе	2131,37	
		VIIIд	2131,37	
		IXа	2131,37	
		IXб	2131,37	
		IXв	2131,37	
		IXг	2410,11	
		IXд	2224,29	
		IXе	2131,37	
		Ха	2224,29	
		Хб	2224,29	
		Хв	2410,11	
		Хг	2224,29	
		XIа	2410,11	
		XIб	2410,11	
		XIв	2410,11	
		XIг	2410,11	
104-01-015-03	подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность до 10 т, пролетом 16,5+22,5 м	VIIIа	2191,83	145
		VIIIб	2191,83	
		VIIIв	2191,83	
		VIIIг	2191,83	
		VIIIе	2191,83	
		VIIIд	2191,83	
		IXа	2191,83	
		IXб	2191,83	
		IXв	2191,83	
		IXг	2478,49	
		IXд	2287,39	
		IXе	2191,83	
		Ха	2287,39	
		Хб	2287,39	
		Хв	2478,49	
		Хг	2287,39	
		XIа	2478,49	
		XIб	2478,49	
		XIв	2478,49	
		XIг	2478,49	
104-01-015-04	подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность до 10 т, пролетом 25,5+34,5 м	VIIIа	2433,69	161
		VIIIб	2433,69	
		VIIIв	2433,69	
		VIIIг	2433,69	
		VIIIе	2433,69	
		VIIIд	2433,69	
		IXа	2433,69	
		IXб	2433,69	
		IXв	2433,69	
		IXг	2751,97	
		IXд	2539,79	
		IXе	2433,69	
		Ха	2539,79	
		Хб	2539,79	
		Хв	2751,97	
		Хг	2539,79	
		XIа	2751,97	
		XIб	2751,97	
		XIв	2751,97	
		XIг	2751,97	

1	2	3	4	5
104-01-015-05	подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность до 16 т, пролетом 22,5+34,5 м	VIIIа	2811,59	186
		VIIIб	2811,59	
		VIIIв	2811,59	
		VIIIг	2811,59	
		VIIIе	2811,59	
		VIIIд	2811,59	
		IXа	2811,59	
		IXб	2811,59	
		IXв	2811,59	
		IXг	3179,30	
		IXд	2934,17	
		IXе	2811,59	
		Ха	2934,17	
		Хб	2934,17	
		Хв	3179,30	
		Хг	2934,17	
		XIа	3179,30	
		XIб	3179,30	
		XIв	3179,30	
		XIг	3179,30	
104-01-015-06	подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана 75-120 м/мин; грузоподъемность до 22 т, пролетом 22,5+34,5 м	VIIIа	3446,47	228
		VIIIб	3446,47	
		VIIIв	3446,47	
		VIIIг	3446,47	
		VIIIе	3446,47	
		VIIIд	3446,47	
		IXа	3446,47	
		IXб	3446,47	
		IXв	3446,47	
		IXг	3897,20	
		IXд	3596,72	
		IXе	3446,47	
		Ха	3596,72	
		Хб	3596,72	
		Хв	3897,20	
		Хг	3596,72	
		XIа	3897,20	
		XIб	3897,20	
		XIв	3897,20	
		XIг	3897,20	

Раздел 4. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Таблица 104-01-020. Краны козловые, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема 12 м/мин, передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин

Измеритель: 1 кран

104-01-020-01	Кран козловой электрический, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема - 12 м/мин, передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин; грузоподъемность 12,5 т, пролет 16 м	VIIIа	5260,40	348
		VIIIб	5260,40	
		VIIIв	5260,40	
		VIIIг	5260,40	
		VIIIе	5260,40	
		VIIIд	5260,40	
		IXа	5260,40	
		IXб	5260,40	
		IXв	5260,40	
		IXг	5948,36	
		IXд	5489,73	
		IXе	5260,40	
		Ха	5489,73	
		Хб	5489,73	
		Хв	5948,36	

1	2	3	4	5
		Xг	5489,73	
		XIа	5948,36	
		XIб	5948,36	
		XIв	5948,36	
		XIг	5948,36	

Таблица 104-01-021. Краны козловые, высота подъема: главного крюка - 10,5 м, вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин

Измеритель: **1 кран**

104-01-021-01	Кран козловой электрический, высота подъема главного крюка - 10,5 м, вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин; грузоподъемность 20,5 т, пролет 20-32 м	VIIIа	6389,68	424
		VIIIб	6389,68	
		VIIIв	6389,68	
		VIIIг	6389,68	
		VIIIе	6389,68	
		VIIIд	6389,68	
		IXа	6389,68	
		IXб	6389,68	
		IXв	6389,68	
		IXг	7224,96	
		IXд	6667,40	
		IXе	6389,68	
		Ха	6667,40	
		Хб	6667,40	
		Хв	7224,96	
		Хг	6667,40	
		XIа	7224,96	
		XIб	7224,96	
		XIв	7224,96	
		XIг	7224,96	

Таблица 104-01-022. Краны козловые контейнерные, высота подъема - 9 м; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин

Измеритель: **1 кран**

104-01-022-01	16 м	VIIIа	4762,12	316
		VIIIб	4762,12	
		VIIIв	4762,12	
		VIIIг	4762,12	
		VIIIе	4762,12	
		VIIIд	4762,12	
		IXа	4762,12	
		IXб	4762,12	
		IXв	4762,12	
		IXг	5384,64	
		IXд	4969,10	
		IXе	4762,12	
		Ха	4969,10	
		Хб	4969,10	
		Хв	5384,64	
		Хг	4969,10	
		XIа	5384,64	
		XIб	5384,64	
		XIв	5384,64	
		XIг	5384,64	
104-01-022-02	25 м	VIIIа	5229,29	347
		VIIIб	5229,29	
		VIIIв	5229,29	

1	2	3	4	5
		VIIIг	5229,29	
		VIIIе	5229,29	
		VIIIд	5229,29	
		IXа	5229,29	
		IXб	5229,29	
		IXв	5229,29	
		IXг	5912,88	
		IXд	5456,58	
		IXе	5229,29	
		Ха	5456,58	
		Хб	5456,58	
		Хв	5912,88	
		Хг	5456,58	
		XIа	5912,88	
		XIб	5912,88	
		XIв	5912,88	
		XIг	5912,88	

Таблица 104-01-023. Краны козловые контейнерные, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана - 49,8 м/мин

Измеритель: 1 кран

104-01-023-01	Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана - 49,8 м/мин; грузоподъемность - 20 т, пролет - 25 м	VIIIа	5982,79	397
		VIIIб	5982,79	
		VIIIв	5982,79	
		VIIIг	5982,79	
		VIIIе	5982,79	
		VIIIд	5982,79	
		IXа	5982,79	
		IXб	5982,79	
		IXв	5982,79	
		IXг	6764,88	
		IXд	6242,83	
		IXе	5982,79	
		Ха	6242,83	
		Хб	6242,83	
		Хв	6764,88	
		Хг	6242,83	
		XIа	6764,88	
		XIб	6764,88	
		XIв	6764,88	
		XIг	6764,88	

Таблица 104-01-024. Краны козловые грейферные, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин

Измеритель: 1 кран

104-01-024-01	Кран козловый электрический грейферный, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин; грузоподъемность - 8 т, пролет - 20,32 м	VIIIа	5379,99	357
		VIIIб	5379,99	
		VIIIв	5379,99	
		VIIIг	5379,99	
		VIIIе	5379,99	
		VIIIд	5379,99	
		IXа	5379,99	
		IXб	5379,99	
		IXв	5379,99	
		IXг	6083,28	
		IXд	5613,83	
		IXе	5379,99	
		Ха	5613,83	
		Хб	5613,83	
		Хв	6083,28	

1	2	3	4	5
		Xг	5613,83	
		XIа	6083,28	
		XIб	6083,28	
		XIв	6083,28	
		XIг	6083,28	

Раздел 5. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Таблица 104-01-029. Краны-штабелеры мостовые опорные, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с

Измеритель: 1 кран

Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость:

104-01-029-01	подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с; грузоподъемность 0,25 т, пролет 5,1+11,1 м	VIIIа	588,06	36
		VIIIб	588,06	
		VIIIв	588,06	
		VIIIг	588,06	
		VIIIе	588,06	
		VIIIд	588,06	
		IXа	588,06	
		IXб	588,06	
		IXв	588,06	
		IXг	664,92	
		IXд	613,62	
		IXе	588,06	
		Ха	613,62	
		Хб	613,62	
		Хв	664,92	
		Хг	613,62	
		XIа	664,92	
		XIб	664,92	
		XIв	664,92	
		XIг	664,92	
104-01-029-02	подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с; грузоподъемность 0,5 т, пролет 0,5+11,1 м	VIIIа	914,76	56
		VIIIб	914,76	
		VIIIв	914,76	
		VIIIг	914,76	
		VIIIе	914,76	
		VIIIд	914,76	
		IXа	914,76	
		IXб	914,76	
		IXв	914,76	
		IXг	1034,32	
		IXд	954,52	
		IXе	914,76	
		Ха	954,52	
		Хб	954,52	
		Хв	1034,32	
		Хг	954,52	
		XIа	1034,32	
		XIб	1034,32	
		XIв	1034,32	
		XIг	1034,32	
104-01-029-03	подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с; грузоподъемность 1 т, пролет 5,1+11,1 м	VIIIа	1143,45	70
		VIIIб	1143,45	
		VIIIв	1143,45	
		VIIIг	1143,45	
		VIIIе	1143,45	
		VIIIд	1143,45	
		IXа	1143,45	

1	2	3	4	5
		IXб	1143,45	
		IXв	1143,45	
		IXг	1292,90	
		IXд	1193,15	
		IXе	1143,45	
		Ха	1193,15	
		Хб	1193,15	
		Хв	1292,90	
		Хг	1193,15	
		XIа	1292,90	
		XIб	1292,90	
		XIв	1292,90	
		XIг	1292,90	

Таблица 104-01-030. Краны-штабелеры мостовые опорные, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с

Измеритель: 1 кран

Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость:

104-01-030-01	подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность 1 т, пролет 10,5+22,5 м	VIIIа	1556,96	103
		VIIIб	1556,96	
		VIIIв	1556,96	
		VIIIг	1556,96	
		VIIIе	1556,96	
		VIIIд	1556,96	
		IXа	1556,96	
		IXб	1556,96	
		IXв	1556,96	
		IXг	1760,58	
		IXд	1624,84	
		IXе	1556,96	
		Ха	1624,84	
		Хб	1624,84	
		Хв	1760,58	
		Хг	1624,84	
		XIа	1760,58	
		XIб	1760,58	
		XIв	1760,58	
		XIг	1760,58	
104-01-030-02	подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность 2 т, пролет 16,5+28,5 м	VIIIа	1949,98	129
		VIIIб	1949,98	
		VIIIв	1949,98	
		VIIIг	1949,98	
		VIIIе	1949,98	
		VIIIд	1949,98	
		IXа	1949,98	
		IXб	1949,98	
		IXв	1949,98	
		IXг	2205,00	
		IXд	2034,99	
		IXе	1949,98	
		Ха	2034,99	
		Хб	2034,99	
		Хв	2205,00	
		Хг	2034,99	
		XIа	2205,00	
		XIб	2205,00	
		XIв	2205,00	
		XIг	2205,00	

1	2	3	4	5
104-01-030-03	подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность 3,2 т, пролет 16,5+28,5 м	VIIIа	2191,83	145
		VIIIб	2191,83	
		VIIIв	2191,83	
		VIIIг	2191,83	
		VIIIе	2191,83	
		VIIIд	2191,83	
		IXа	2191,83	
		IXб	2191,83	
		IXв	2191,83	
		IXг	2478,49	
		IXд	2287,39	
		IXе	2191,83	
		Ха	2287,39	
		Хб	2287,39	
		Хв	2478,49	
		Хг	2287,39	
		XIа	2478,49	
		XIб	2478,49	
		XIв	2478,49	
		XIг	2478,49	
104-01-030-04	подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность 5 т, пролет 16,5+28,5 м	VIIIа	2630,20	174
		VIIIб	2630,20	
		VIIIв	2630,20	
		VIIIг	2630,20	
		VIIIе	2630,20	
		VIIIд	2630,20	
		IXа	2630,20	
		IXб	2630,20	
		IXв	2630,20	
		IXг	2974,18	
		IXд	2744,87	
		IXе	2630,20	
		Ха	2744,87	
		Хб	2744,87	
		Хв	2974,18	
		Хг	2744,87	
		XIа	2974,18	
		XIб	2974,18	
		XIв	2974,18	
		XIг	2974,18	

Раздел 6. КРАНЫ РУЧНЫЕ

Таблица 104-01-035. Краны мостовые однобалочные подвесные, пролет до 9 м; высота подъема - 3-12 м; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость:

104-01-035-01	подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность до 0,5 т	VIIIа	306,39	21
		VIIIб	306,39	
		VIIIв	306,39	
		VIIIг	306,39	
		VIIIе	306,39	
		VIIIд	306,39	
		IXа	306,39	
		IXб	306,39	
		IXв	306,39	
		IXг	346,50	
		IXд	319,83	
		IXе	306,39	
		Ха	319,83	

1	2	3	4	5
		Xб	319,83	
		Xв	346,50	
		Xг	319,83	
		XIа	346,50	
		XIб	346,50	
		XIв	346,50	
		XIг	346,50	
104-01-035-02	подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин, грузоподъемность до 1 т	VIIIа	379,34	26
		VIIIб	379,34	
		VIIIв	379,34	
		VIIIг	379,34	
		VIIIе	379,34	
		VIIIд	379,34	
		IXа	379,34	
		IXб	379,34	
		IXв	379,34	
		IXг	429,00	
		IXд	395,98	
		IXе	379,34	
		Ха	395,98	
		Хб	395,98	
		Хв	429,00	
		Хг	395,98	
		XIа	429,00	
		XIб	429,00	
		XIв	429,00	
		XIг	429,00	
104-01-035-03	подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин, грузоподъемность до 2 т	VIIIа	452,29	31
		VIIIб	452,29	
		VIIIв	452,29	
		VIIIг	452,29	
		VIIIе	452,29	
		VIIIд	452,29	
		IXа	452,29	
		IXб	452,29	
		IXв	452,29	
		IXг	511,50	
		IXд	472,13	
		IXе	452,29	
		Ха	472,13	
		Хб	472,13	
		Хв	511,50	
		Хг	472,13	
		XIа	511,50	
		XIб	511,50	
		XIв	511,50	
		XIг	511,50	
104-01-035-04	подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин, грузоподъемность до 3,2 т	VIIIа	539,83	37
		VIIIб	539,83	
		VIIIв	539,83	
		VIIIг	539,83	
		VIIIе	539,83	
		VIIIд	539,83	
		IXа	539,83	
		IXб	539,83	
		IXв	539,83	
		IXг	610,50	
		IXд	563,51	
		IXе	539,83	
		Ха	563,51	

1	2	3	4	5
		Xб	563,51	
		Xв	610,50	
		Xг	563,51	
		XIа	610,50	
		XIб	610,50	
		XIв	610,50	
		XIг	610,50	
104-01-035-05	подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность до 5 т	VIIIа	671,14	46
		VIIIб	671,14	
		VIIIв	671,14	
		VIIIг	671,14	
		VIIIе	671,14	
		VIIIд	671,14	
		IXа	671,14	
		IXб	671,14	
		IXв	671,14	
		IXг	759,00	
		IXд	700,58	
		IXе	671,14	
		Ха	700,58	
		Хб	700,58	
		Хв	759,00	
		Хг	700,58	
		XIа	759,00	
		XIб	759,00	
		XIв	759,00	
		XIг	759,00	

Таблица 104-01-036. Краны мостовые однобалочные опорные, пролет до 10,5 м; высота подъема -12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран ручной мостовой однобалочный опорный, пролет до 10,5 м; высота подъема 12м; скорость:

104-01-036-01	подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность до 3,2 т	VIIIа	641,96	44
		VIIIб	641,96	
		VIIIв	641,96	
		VIIIг	641,96	
		VIIIе	641,96	
		VIIIд	641,96	
		IXа	641,96	
		IXб	641,96	
		IXв	641,96	
		IXг	726,00	
		IXд	670,12	
		IXе	641,96	
		Ха	670,12	
		Хб	670,12	
		Хв	726,00	
		Хг	670,12	
		XIа	726,00	
		XIб	726,00	
		XIв	726,00	
		XIг	726,00	
104-01-036-02	подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность до 5 т	VIIIа	744,09	51
		VIIIб	744,09	
		VIIIв	744,09	
		VIIIг	744,09	
		VIIIе	744,09	
		VIIIд	744,09	
		IXа	744,09	

1	2	3	4	5
		IXб	744,09	
		IXв	744,09	
		IXг	841,50	
		IXд	776,73	
		IXе	744,09	
		Ха	776,73	
		Хб	776,73	
		Хв	841,50	
		Хг	776,73	
		XIа	841,50	
		XIб	841,50	
		XIв	841,50	
		XIг	841,50	
104-01-036-03	подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность до 8 т	VIIа	948,35	65
		VIIб	948,35	
		VIIв	948,35	
		VIIг	948,35	
		VIIе	948,35	
		VIIд	948,35	
		IXа	948,35	
		IXб	948,35	
		IXв	948,35	
		IXг	1072,50	
		IXд	989,95	
		IXе	948,35	
		Ха	989,95	
		Хб	989,95	
		Хв	1072,50	
		Хг	989,95	
		XIа	1072,50	
		XIб	1072,50	
		XIв	1072,50	
		XIг	1072,50	

Таблица 104-01-037. Краны мостовые двухбалочные опорные, пролет до 16,5 м; высота подъема - 12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин

Измеритель: 1 кран

Кран ручной мостовой двухбалочный опорный, пролет до 16,5 м; высота подъема 12 м; скорость:

104-01-037-01	подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин; грузоподъемность до 12,5 т	VIIа	1066,26	78
		VIIб	1066,26	
		VIIв	1066,26	
		VIIг	1066,26	
		VIIе	1066,26	
		VIIд	1066,26	
		IXа	1066,26	
		IXб	1066,26	
		IXв	1066,26	
		IXг	1205,88	
		IXд	1113,06	
		IXе	1066,26	
		Ха	1113,06	
		Хб	1113,06	
		Хв	1205,88	
		Хг	1113,06	
		XIа	1205,88	
		XIб	1205,88	
		XIв	1205,88	
		XIг	1205,88	
104-01-037-02	подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана -	VIIа	1257,64	92

1	2	3	4	5
	2,7 м/мин, грузоподъемность до 20 т	VIIIб	1257,64	
		VIIIв	1257,64	
		VIIIг	1257,64	
		VIIIе	1257,64	
		VIIIд	1257,64	
		IXа	1257,64	
		IXб	1257,64	
		IXв	1257,64	
		IXг	1422,32	
		IXд	1312,84	
		IXе	1257,64	
		Ха	1312,84	
		Хб	1312,84	
		Хв	1422,32	
		Хг	1312,84	
		XIа	1422,32	
		XIб	1422,32	
		XIв	1422,32	
		XIг	1422,32	

ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 104-02-001. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)

Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина до

104-02-001-01	10 м	VIIIа	365,39	26
		VIIIб	365,39	
		VIIIв	365,39	
		VIIIг	365,39	
		VIIIе	365,39	
		VIIIд	365,39	
		IXа	365,39	
		IXб	365,39	
		IXв	365,39	
		IXг	413,19	
		IXд	381,32	
		IXе	365,39	
		Ха	381,32	
		Хб	381,32	
		Хв	413,19	
		Хг	381,32	
		XIа	413,19	
		XIб	413,19	
		XIв	413,19	
		XIг	413,19	
104-02-001-02	20 м	VIIIа	519,98	37
		VIIIб	519,98	
		VIIIв	519,98	
		VIIIг	519,98	
		VIIIе	519,98	
		VIIIд	519,98	
		IXа	519,98	
		IXб	519,98	
		IXв	519,98	
		IXг	588,00	
		IXд	542,65	

1	2	3	4	5
		IX ^е	519,98	
		X ^а	542,65	
		X ^б	542,65	
		X ^в	588,00	
		X ^г	542,65	
		XI ^а	588,00	
		XI ^б	588,00	
		XI ^в	588,00	
		XI ^г	588,00	
104-02-001-03	30 м	VIII ^а	744,84	53
		VIII ^б	744,84	
		VIII ^в	744,84	
		VIII ^г	744,84	
		VIII ^е	744,84	
		VIII ^д	744,84	
		IX ^а	744,84	
		IX ^б	744,84	
		IX ^в	744,84	
		IX ^г	842,27	
		IX ^д	777,31	
		IX ^е	744,84	
		X ^а	777,31	
		X ^б	777,31	
		X ^в	842,27	
		X ^г	777,31	
		XI ^а	842,27	
		XI ^б	842,27	
		XI ^в	842,27	
		XI ^г	842,27	
104-02-001-04	40 м	VIII ^а	983,75	70
		VIII ^б	983,75	
		VIII ^в	983,75	
		VIII ^г	983,75	
		VIII ^е	983,75	
		VIII ^д	983,75	
		IX ^а	983,75	
		IX ^б	983,75	
		IX ^в	983,75	
		IX ^г	1112,43	
		IX ^д	1026,64	
		IX ^е	983,75	
		X ^а	1026,64	
		X ^б	1026,64	
		X ^в	1112,43	
		X ^г	1026,64	
		XI ^а	1112,43	
		XI ^б	1112,43	
		XI ^в	1112,43	
		XI ^г	1112,43	
104-02-001-05	60 м	VIII ^а	1283,46	88
		VIII ^б	1283,46	
		VIII ^в	1283,46	
		VIII ^г	1283,46	
		VIII ^е	1283,46	
		VIII ^д	1283,46	
		IX ^а	1283,46	
		IX ^б	1283,46	
		IX ^в	1283,46	
		IX ^г	1451,33	
		IX ^д	1339,42	

1	2	3	4	5
		IXе	1283,46	
		Ха	1339,42	
		Хб	1339,42	
		Хв	1451,33	
		Хг	1339,42	
		ХIа	1451,33	
		ХIб	1451,33	
		ХIв	1451,33	
		ХIг	1451,33	
104-02-001-06	80 м	VIIа	1502,23	103
		VIIIб	1502,23	
		VIIIв	1502,23	
		VIIIг	1502,23	
		VIIIе	1502,23	
		VIIIд	1502,23	
		IXа	1502,23	
		IXб	1502,23	
		IXв	1502,23	
		IXг	1698,72	
		IXд	1567,73	
		IXе	1502,23	
		Ха	1567,73	
		Хб	1567,73	
		Хв	1698,72	
		Хг	1567,73	
		ХIа	1698,72	
		ХIб	1698,72	
		ХIв	1698,72	
		ХIг	1698,72	
104-02-001-07	100 м	VIIа	1706,42	117
		VIIIб	1706,42	
		VIIIв	1706,42	
		VIIIг	1706,42	
		VIIIе	1706,42	
		VIIIд	1706,42	
		IXа	1706,42	
		IXб	1706,42	
		IXв	1706,42	
		IXг	1929,61	
		IXд	1780,82	
		IXе	1706,42	
		Ха	1780,82	
		Хб	1780,82	
		Хв	1929,61	
		Хг	1780,82	
		ХIа	1929,61	
		ХIб	1929,61	
		ХIв	1929,61	
		ХIг	1929,61	
104-02-001-08	150 м	VIIа	1983,53	136
		VIIIб	1983,53	
		VIIIв	1983,53	
		VIIIг	1983,53	
		VIIIе	1983,53	
		VIIIд	1983,53	
		IXа	1983,53	
		IXб	1983,53	
		IXв	1983,53	
		IXг	2242,97	
		IXд	2070,02	

1	2	3	4	5
		IX _е	1983,53	
		X _а	2070,02	
		X _б	2070,02	
		X _в	2242,97	
		X _г	2070,02	
		XI _а	2242,97	
		XI _б	2242,97	
		XI _в	2242,97	
		XI _г	2242,97	
104-02-001-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-001-08	VIII _а	179,47	13
		VIII _б	179,47	
		VIII _в	179,47	
		VIII _г	179,47	
		VIII _е	179,47	
		VIII _д	179,47	
		IX _а	179,47	
		IX _б	179,47	
		IX _в	179,47	
		IX _г	202,93	
		IX _д	187,27	
		IX _е	179,47	
		X _а	187,27	
		X _б	187,27	
		X _в	202,93	
		X _г	187,27	
		XI _а	202,93	
		XI _б	202,93	
		XI _в	202,93	
		XI _г	202,93	

Таблица 104-02-002. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)

Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина до				
104-02-002-01	10 м	VIII _а	674,57	48
		VIII _б	674,57	
		VIII _в	674,57	
		VIII _г	674,57	
		VIII _е	674,57	
		VIII _д	674,57	
		IX _а	674,57	
		IX _б	674,57	
		IX _в	674,57	
		IX _г	762,81	
		IX _д	703,98	
		IX _е	674,57	
		X _а	703,98	
		X _б	703,98	
		X _в	762,81	
		X _г	703,98	
		XI _а	762,81	
		XI _б	762,81	
		XI _в	762,81	
		XI _г	762,81	
104-02-002-02	20 м	VIII _а	955,64	68
		VIII _б	955,64	
		VIII _в	955,64	
		VIII _г	955,64	
		VIII _е	955,64	
		VIII _д	955,64	

1	2	3	4	5
		IX _а	955,64	
		IX _б	955,64	
		IX _в	955,64	
		IX _г	1080,64	
		IX _д	997,31	
		IX _е	955,64	
		X _а	997,31	
		X _б	997,31	
		X _в	1080,64	
		X _г	997,31	
		XI _а	1080,64	
		XI _б	1080,64	
		XI _в	1080,64	
		XI _г	1080,64	
104-02-002-03	30 м	VIII _а	1250,76	89
		VIII _б	1250,76	
		VIII _в	1250,76	
		VIII _г	1250,76	
		VIII _е	1250,76	
		VIII _д	1250,76	
		IX _а	1250,76	
		IX _б	1250,76	
		IX _в	1250,76	
		IX _г	1414,37	
		IX _д	1305,30	
		IX _е	1250,76	
		X _а	1305,30	
		X _б	1305,30	
		X _в	1414,37	
		X _г	1305,30	
		XI _а	1414,37	
		XI _б	1414,37	
		XI _в	1414,37	
		XI _г	1414,37	
104-02-002-04	40 м	VIII _а	1531,83	109
		VIII _б	1531,83	
		VIII _в	1531,83	
		VIII _г	1531,83	
		VIII _е	1531,83	
		VIII _д	1531,83	
		IX _а	1531,83	
		IX _б	1531,83	
		IX _в	1531,83	
		IX _г	1732,21	
		IX _д	1598,63	
		IX _е	1531,83	
		X _а	1598,63	
		X _б	1598,63	
		X _в	1732,21	
		X _г	1598,63	
		XI _а	1732,21	
		XI _б	1732,21	
		XI _в	1732,21	
		XI _г	1732,21	
104-02-002-05	60 м	VIII _а	1856,92	130
		VIII _б	1856,92	
		VIII _в	1856,92	
		VIII _г	1856,92	
		VIII _е	1856,92	
		VIII _д	1856,92	

1	2	3	4	5
		IX _а	1856,92	
		IX _б	1856,92	
		IX _в	1856,92	
		IX _г	2099,76	
		IX _д	1937,78	
		IX _е	1856,92	
		Х _а	1937,78	
		Х _б	1937,78	
		Х _в	2099,76	
		Х _г	1937,78	
		XI _а	2099,76	
		XI _б	2099,76	
		XI _в	2099,76	
		XI _г	2099,76	
104-02-002-06	80 м	VIII _а	2071,18	145
		VIII _б	2071,18	
		VIII _в	2071,18	
		VIII _г	2071,18	
		VIII _е	2071,18	
		VIII _д	2071,18	
		IX _а	2071,18	
		IX _б	2071,18	
		IX _в	2071,18	
		IX _г	2342,04	
		IX _д	2161,37	
		IX _е	2071,18	
		Х _а	2161,37	
		Х _б	2161,37	
		Х _в	2342,04	
		Х _г	2161,37	
		XI _а	2342,04	
		XI _б	2342,04	
		XI _в	2342,04	
		XI _г	2342,04	
104-02-002-07	100 м	VIII _а	2285,44	160
		VIII _б	2285,44	
		VIII _в	2285,44	
		VIII _г	2285,44	
		VIII _е	2285,44	
		VIII _д	2285,44	
		IX _а	2285,44	
		IX _б	2285,44	
		IX _в	2285,44	
		IX _г	2584,32	
		IX _д	2384,96	
		IX _е	2285,44	
		Х _а	2384,96	
		Х _б	2384,96	
		Х _в	2584,32	
		Х _г	2384,96	
		XI _а	2584,32	
		XI _б	2584,32	
		XI _в	2584,32	
		XI _г	2584,32	
104-02-002-08	150 м	VIII _а	2499,70	175
		VIII _б	2499,70	
		VIII _в	2499,70	
		VIII _г	2499,70	
		VIII _е	2499,70	
		VIII _д	2499,70	

1	2	3	4	5
		IX _а	2499,70	
		IX _б	2499,70	
		IX _в	2499,70	
		IX _г	2826,60	
		IX _д	2608,55	
		IX _е	2499,70	
		X _а	2608,55	
		X _б	2608,55	
		X _в	2826,60	
		X _г	2608,55	
		XI _а	2826,60	
		XI _б	2826,60	
		XI _в	2826,60	
		XI _г	2826,60	
104-02-002-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-002-08	VIII _а	207,08	15
		VIII _б	207,08	
		VIII _в	207,08	
		VIII _г	207,08	
		VIII _д	207,08	
		IX _а	207,08	
		IX _б	207,08	
		IX _в	207,08	
		IX _г	234,15	
		IX _д	216,08	
		IX _е	207,08	
		X _а	216,08	
		X _б	216,08	
		X _в	234,15	
		X _г	216,08	
		XI _а	234,15	
		XI _б	234,15	
		XI _в	234,15	
		XI _г	234,15	

Таблица 104-02-003. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм

Измеритель: **1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)**

Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина до				
104-02-003-01	10 м	VIII _а	744,84	53
		VIII _б	744,84	
		VIII _в	744,84	
		VIII _г	744,84	
		VIII _д	744,84	
		IX _а	744,84	
		IX _б	744,84	
		IX _в	744,84	
		IX _г	842,27	
		IX _д	777,31	
		IX _е	744,84	
		X _а	777,31	
		X _б	777,31	
		X _в	842,27	
		X _г	777,31	
		XI _а	842,27	
		XI _б	842,27	
		XI _в	842,27	
		XI _г	842,27	
104-02-003-02	20 м	VIII _а	1096,17	78

1	2	3	4	5
		VIIIб	1096,17	
		VIIIв	1096,17	
		VIIIг	1096,17	
		VIIIе	1096,17	
		VIIIд	1096,17	
		IXа	1096,17	
		IXб	1096,17	
		IXв	1096,17	
		IXг	1239,56	
		IXд	1143,97	
		IXе	1096,17	
		Ха	1143,97	
		Хб	1143,97	
		Хв	1239,56	
		Хг	1143,97	
		XIа	1239,56	
		XIб	1239,56	
		XIв	1239,56	
		XIг	1239,56	
104-02-003-03	30 м	VIIIа	1475,62	105
		VIIIб	1475,62	
		VIIIв	1475,62	
		VIIIг	1475,62	
		VIIIе	1475,62	
		VIIIд	1475,62	
		IXа	1475,62	
		IXб	1475,62	
		IXв	1475,62	
		IXг	1668,64	
		IXд	1539,96	
		IXе	1475,62	
		Ха	1539,96	
		Хб	1539,96	
		Хв	1668,64	
		Хг	1539,96	
		XIа	1668,64	
		XIб	1668,64	
		XIв	1668,64	
		XIг	1668,64	
104-02-003-04	40 м	VIIIа	1855,06	132
		VIIIб	1855,06	
		VIIIв	1855,06	
		VIIIг	1855,06	
		VIIIе	1855,06	
		VIIIд	1855,06	
		IXа	1855,06	
		IXб	1855,06	
		IXв	1855,06	
		IXг	2097,72	
		IXд	1935,95	
		IXе	1855,06	
		Ха	1935,95	
		Хб	1935,95	
		Хв	2097,72	
		Хг	1935,95	
		XIа	2097,72	
		XIб	2097,72	
		XIв	2097,72	
		XIг	2097,72	
104-02-003-05	60 м	VIIIа	2285,44	160

1	2	3	4	5
		VIIIб	2285,44	
		VIIIв	2285,44	
		VIIIг	2285,44	
		VIIIе	2285,44	
		VIIIд	2285,44	
		IXа	2285,44	
		IXб	2285,44	
		IXв	2285,44	
		IXг	2584,32	
		IXд	2384,96	
		IXе	2285,44	
		Ха	2384,96	
		Хб	2384,96	
		Хв	2584,32	
		Хг	2384,96	
		XIа	2584,32	
		XIб	2584,32	
		XIв	2584,32	
		XIг	2584,32	
104-02-003-06	80 м	VIIIа	2628,26	184
		VIIIб	2628,26	
		VIIIв	2628,26	
		VIIIг	2628,26	
		VIIIе	2628,26	
		VIIIд	2628,26	
		IXа	2628,26	
		IXб	2628,26	
		IXв	2628,26	
		IXг	2971,97	
		IXд	2742,70	
		IXе	2628,26	
		Ха	2742,70	
		Хб	2742,70	
		Хв	2971,97	
		Хг	2742,70	
		XIа	2971,97	
		XIб	2971,97	
		XIв	2971,97	
		XIг	2971,97	
104-02-003-07	100 м	VIIIа	2885,37	202
		VIIIб	2885,37	
		VIIIв	2885,37	
		VIIIг	2885,37	
		VIIIе	2885,37	
		VIIIд	2885,37	
		IXа	2885,37	
		IXб	2885,37	
		IXв	2885,37	
		IXг	3262,70	
		IXд	3011,01	
		IXе	2885,37	
		Ха	3011,01	
		Хб	3011,01	
		Хв	3262,70	
		Хг	3011,01	
		XIа	3262,70	
		XIб	3262,70	
		XIв	3262,70	
		XIг	3262,70	
104-02-003-08	150 м	VIIIа	3171,05	222

1	2	3	4	5
		VIIIб	3171,05	
		VIIIв	3171,05	
		VIIIг	3171,05	
		VIIIе	3171,05	
		VIIIд	3171,05	
		IXа	3171,05	
		IXб	3171,05	
		IXв	3171,05	
		IXг	3585,74	
		IXд	3309,13	
		IXе	3171,05	
		Ха	3309,13	
		Хб	3309,13	
		Хв	3585,74	
		Хг	3309,13	
		XIа	3585,74	
		XIб	3585,74	
		XIв	3585,74	
		XIг	3585,74	
104-02-003-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-003-08	VIIIа	220,88	16
		VIIIб	220,88	
		VIIIв	220,88	
		VIIIг	220,88	
		VIIIе	220,88	
		VIIIд	220,88	
		IXа	220,88	
		IXб	220,88	
		IXв	220,88	
		IXг	249,76	
		IXд	230,48	
		IXе	220,88	
		Ха	230,48	
		Хб	230,48	
		Хв	249,76	
		Хг	230,48	
		XIа	249,76	
		XIб	249,76	
		XIв	249,76	
		XIг	249,76	

Таблица 104-02-004. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000**ММ**

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)

Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина до

104-02-004-01	10 м	VIIIа	772,94	55
		VIIIб	772,94	
		VIIIв	772,94	
		VIIIг	772,94	
		VIIIе	772,94	
		VIIIд	772,94	
		IXа	772,94	
		IXб	772,94	
		IXв	772,94	
		IXг	874,05	
		IXд	806,65	
		IXе	772,94	
		Ха	806,65	
		Хб	806,65	
		Хв	874,05	
		Хг	806,65	

1	2	3	4	5
		XIa	874,05	
		XIб	874,05	
		XIв	874,05	
		XIг	874,05	
104-02-004-02	20 м	VIIIa	1222,65	87
		VIIIб	1222,65	
		VIIIв	1222,65	
		VIIIг	1222,65	
		VIIIе	1222,65	
		VIIIд	1222,65	
		IXa	1222,65	
		IXб	1222,65	
		IXв	1222,65	
		IXг	1382,59	
		IXд	1275,97	
		IXе	1222,65	
		Xa	1275,97	
		Xб	1275,97	
		Xв	1382,59	
		Xг	1275,97	
		XIa	1382,59	
		XIб	1382,59	
		XIв	1382,59	
		XIг	1382,59	
104-02-004-03	40 м	VIIIa	2399,71	168
		VIIIб	2399,71	
		VIIIв	2399,71	
		VIIIг	2399,71	
		VIIIе	2399,71	
		VIIIд	2399,71	
		IXa	2399,71	
		IXб	2399,71	
		IXв	2399,71	
		IXг	2713,54	
		IXд	2504,21	
		IXе	2399,71	
		Xa	2504,21	
		Xб	2504,21	
		Xв	2713,54	
		Xг	2504,21	
		XIa	2713,54	
		XIб	2713,54	
		XIв	2713,54	
		XIг	2713,54	
104-02-004-04	60 м	VIIIa	2999,64	210
		VIIIб	2999,64	
		VIIIв	2999,64	
		VIIIг	2999,64	
		VIIIе	2999,64	
		VIIIд	2999,64	
		IXa	2999,64	
		IXб	2999,64	
		IXв	2999,64	
		IXг	3391,92	
		IXд	3130,26	
		IXе	2999,64	
		Xa	3130,26	
		Xб	3130,26	
		Xв	3391,92	
		Xг	3130,26	

1	2	3	4	5
104-02-004-05	80 м	XIa	3391,92	229
		XIб	3391,92	
		XIв	3391,92	
		XIг	3391,92	
104-02-004-06	100 м	VIIIa	3271,04	248
		VIIIб	3271,04	
		VIIIв	3271,04	
		VIIIг	3271,04	
		VIIIе	3271,04	
		VIIIд	3271,04	
		IXa	3271,04	
		IXб	3271,04	
		IXв	3271,04	
		IXг	3698,81	
		IXд	3413,47	
		IXе	3271,04	
		Xa	3413,47	
		Xб	3413,47	
		Xв	3698,81	
		Xг	3413,47	
		XIa	3698,81	
		XIб	3698,81	
		XIв	3698,81	
		XIг	3698,81	
104-02-004-07	120 м	VIIIa	3542,43	287
		VIIIб	3542,43	
		VIIIв	3542,43	
		VIIIг	3542,43	
		VIIIе	3542,43	
		VIIIд	3542,43	
		IXa	3542,43	
		IXб	3542,43	
		IXв	3542,43	
		IXг	4005,70	
		IXд	3696,69	
		IXе	3542,43	
		Xa	3696,69	
		Xб	3696,69	
		Xв	4005,70	
		Xг	3696,69	
		XIa	4005,70	
		XIб	4005,70	
		XIв	4005,70	
		XIг	4005,70	

1	2	3	4	5
		XIa	4635,62	
		XIб	4635,62	
		XIв	4635,62	
		XIг	4635,62	
104-02-004-08	160 м	VIIIa	4927,98	345
		VIIIб	4927,98	
		VIIIв	4927,98	
		VIIIг	4927,98	
		VIIIе	4927,98	
		VIIIд	4927,98	
		IXa	4927,98	
		IXб	4927,98	
		IXв	4927,98	
		IXг	5572,44	
		IXд	5142,57	
		IXе	4927,98	
		Xa	5142,57	
		Xб	5142,57	
		Xв	5572,44	
		Xг	5142,57	
		XIa	5572,44	
		XIб	5572,44	
		XIв	5572,44	
		XIг	5572,44	
104-02-004-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-004-08	VIIIa	220,88	16
		VIIIб	220,88	
		VIIIв	220,88	
		VIIIг	220,88	
		VIIIе	220,88	
		VIIIд	220,88	
		IXa	220,88	
		IXб	220,88	
		IXв	220,88	
		IXг	249,76	
		IXд	230,48	
		IXе	220,88	
		Xa	230,48	
		Xб	230,48	
		Xв	249,76	
		Xг	230,48	
		XIa	249,76	
		XIб	249,76	
		XIв	249,76	
		XIг	249,76	

Таблица 104-02-005. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)

Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина до

104-02-005-01	10 м	VIIIa	941,58	67
		VIIIб	941,58	
		VIIIв	941,58	
		VIIIг	941,58	
		VIIIе	941,58	
		VIIIд	941,58	
		IXa	941,58	
		IXб	941,58	
		IXв	941,58	
		IXг	1064,75	
		IXд	982,64	

1	2	3	4	5
		IX ^е	941,58	
		X ^а	982,64	
		X ^б	982,64	
		X ^в	1064,75	
		X ^г	982,64	
		XI ^а	1064,75	
		XI ^б	1064,75	
		XI ^в	1064,75	
		XI ^г	1064,75	
104-02-005-02	20 м	VIII ^а	1517,78	108
		VIII ^б	1517,78	
		VIII ^в	1517,78	
		VIII ^г	1517,78	
		VIII ^е	1517,78	
		VIII ^д	1517,78	
		IX ^а	1517,78	
		IX ^б	1517,78	
		IX ^в	1517,78	
		IX ^г	1716,31	
		IX ^д	1583,96	
		IX ^е	1517,78	
		X ^а	1583,96	
		X ^б	1583,96	
		X ^в	1716,31	
		X ^г	1583,96	
		XI ^а	1716,31	
		XI ^б	1716,31	
		XI ^в	1716,31	
		XI ^г	1716,31	
104-02-005-03	40 м	VIII ^а	2566,81	175
		VIII ^б	2566,81	
		VIII ^в	2566,81	
		VIII ^г	2566,81	
		VIII ^е	2566,81	
		VIII ^д	2566,81	
		IX ^а	2566,81	
		IX ^б	2566,81	
		IX ^в	2566,81	
		IX ^г	2902,38	
		IX ^д	2678,38	
		IX ^е	2566,81	
		X ^а	2678,38	
		X ^б	2678,38	
		X ^в	2902,38	
		X ^г	2678,38	
		XI ^а	2902,38	
		XI ^б	2902,38	
		XI ^в	2902,38	
		XI ^г	2902,38	
104-02-005-04	60 м	VIII ^а	3197,52	218
		VIII ^б	3197,52	
		VIII ^в	3197,52	
		VIII ^г	3197,52	
		VIII ^е	3197,52	
		VIII ^д	3197,52	
		IX ^а	3197,52	
		IX ^б	3197,52	
		IX ^в	3197,52	
		IX ^г	3615,53	
		IX ^д	3336,49	

1	2	3	4	5
		IXе	3197,52	
		Ха	3336,49	
		Хб	3336,49	
		Хв	3615,53	
		Хг	3336,49	
		ХIа	3615,53	
		ХIб	3615,53	
		ХIв	3615,53	
		ХIг	3615,53	
104-02-005-05	80 м	VIIа	3593,54	245
		VIIб	3593,54	
		VIIв	3593,54	
		VIIг	3593,54	
		VIIе	3593,54	
		VIIд	3593,54	
		IXа	3593,54	
		IXб	3593,54	
		IXв	3593,54	
		IXг	4063,33	
		IXд	3749,73	
		IXе	3593,54	
		Ха	3749,73	
		Хб	3749,73	
		Хв	4063,33	
		Хг	3749,73	
		ХIа	4063,33	
		ХIб	4063,33	
		ХIв	4063,33	
		ХIг	4063,33	
104-02-005-06	100 м	VIIа	4099,51	287
		VIIб	4099,51	
		VIIв	4099,51	
		VIIг	4099,51	
		VIIе	4099,51	
		VIIд	4099,51	
		IXа	4099,51	
		IXб	4099,51	
		IXв	4099,51	
		IXг	4635,62	
		IXд	4278,02	
		IXе	4099,51	
		Ха	4278,02	
		Хб	4278,02	
		Хв	4635,62	
		Хг	4278,02	
		ХIа	4635,62	
		ХIб	4635,62	
		ХIв	4635,62	
		ХIг	4635,62	
104-02-005-07	120 м	VIIа	4770,86	334
		VIIб	4770,86	
		VIIв	4770,86	
		VIIг	4770,86	
		VIIе	4770,86	
		VIIд	4770,86	
		IXа	4770,86	
		IXб	4770,86	
		IXв	4770,86	
		IXг	5394,77	
		IXд	4978,60	

1	2	3	4	5
		IXе	4770,86	
		Ха	4978,60	
		Хб	4978,60	
		Хв	5394,77	
		Хг	4978,60	
		XIа	5394,77	
		XIб	5394,77	
		XIв	5394,77	
		XIг	5394,77	
104-02-005-08	160 м	VIIIа	5649,67	402
		VIIIб	5649,67	
		VIIIв	5649,67	
		VIIIг	5649,67	
		VIIIе	5649,67	
		VIIIд	5649,67	
		IXа	5649,67	
		IXб	5649,67	
		IXв	5649,67	
		IXг	6388,66	
		IXд	5895,97	
		IXе	5649,67	
		Ха	5895,97	
		Хб	5895,97	
		Хв	6388,66	
		Хг	5895,97	
		XIа	6388,66	
		XIб	6388,66	
		XIв	6388,66	
		XIг	6388,66	
104-02-005-09	На последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-005-08	VIIIа	220,88	16
		VIIIб	220,88	
		VIIIв	220,88	
		VIIIг	220,88	
		VIIIе	220,88	
		VIIIд	220,88	
		IXа	220,88	
		IXб	220,88	
		IXв	220,88	
		IXг	249,76	
		IXд	230,48	
		IXе	220,88	
		Ха	230,48	
		Хб	230,48	
		Хв	249,76	
		Хг	230,48	
		XIа	249,76	
		XIб	249,76	
		XIв	249,76	
		XIг	249,76	

Таблица 104-02-006. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400**ММ**

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)

Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина до

104-02-006-01	10 м	VIIIа	997,80	71
		VIIIб	997,80	
		VIIIв	997,80	
		VIIIг	997,80	
		VIIIе	997,80	
		VIIIд	997,80	

1	2	3	4	5
		IX _а	997,80	
		IX _б	997,80	
		IX _в	997,80	
		IX _г	1128,32	
		IX _д	1041,31	
		IX _е	997,80	
		X _а	1041,31	
		X _б	1041,31	
		X _в	1128,32	
		X _г	1041,31	
		XI _а	1128,32	
		XI _б	1128,32	
		XI _в	1128,32	
		XI _г	1128,32	
104-02-006-02	20 м	VIII _а	1531,83	109
		VIII _б	1531,83	
		VIII _в	1531,83	
		VIII _г	1531,83	
		VIII _е	1531,83	
		VIII _д	1531,83	
		IX _а	1531,83	
		IX _б	1531,83	
		IX _в	1531,83	
		IX _г	1732,21	
		IX _д	1598,63	
		IX _е	1531,83	
		X _а	1598,63	
		X _б	1598,63	
		X _в	1732,21	
		X _г	1598,63	
		XI _а	1732,21	
		XI _б	1732,21	
		XI _в	1732,21	
		XI _г	1732,21	
104-02-006-03	40 м	VIII _а	2874,83	196
		VIII _б	2874,83	
		VIII _в	2874,83	
		VIII _г	2874,83	
		VIII _е	2874,83	
		VIII _д	2874,83	
		IX _а	2874,83	
		IX _б	2874,83	
		IX _в	2874,83	
		IX _г	3250,66	
		IX _д	2999,78	
		IX _е	2874,83	
		X _а	2999,78	
		X _б	2999,78	
		X _в	3250,66	
		X _г	2999,78	
		XI _а	3250,66	
		XI _б	3250,66	
		XI _в	3250,66	
		XI _г	3250,66	
104-02-006-04	60 м	VIII _а	3490,87	238
		VIII _б	3490,87	
		VIII _в	3490,87	
		VIII _г	3490,87	
		VIII _е	3490,87	
		VIII _д	3490,87	

1	2	3	4	5
		IXа	3490,87	
		IXб	3490,87	
		IXв	3490,87	
		IXг	3947,23	
		IXд	3642,59	
		IXе	3490,87	
		Ха	3642,59	
		Хб	3642,59	
		Хв	3947,23	
		Хг	3642,59	
		XIа	3947,23	
		XIб	3947,23	
		XIв	3947,23	
		XIг	3947,23	
104-02-006-05	80 м	VIIIа	3710,88	253
		VIIIб	3710,88	
		VIIIв	3710,88	
		VIIIг	3710,88	
		VIIIе	3710,88	
		VIIIд	3710,88	
		IXа	3710,88	
		IXб	3710,88	
		IXв	3710,88	
		IXг	4196,01	
		IXд	3872,17	
		IXе	3710,88	
		Ха	3872,17	
		Хб	3872,17	
		Хв	4196,01	
		Хг	3872,17	
		XIа	4196,01	
		XIб	4196,01	
		XIв	4196,01	
		XIг	4196,01	
104-02-006-06	100 м	VIIIа	4070,94	285
		VIIIб	4070,94	
		VIIIв	4070,94	
		VIIIг	4070,94	
		VIIIе	4070,94	
		VIIIд	4070,94	
		IXа	4070,94	
		IXб	4070,94	
		IXв	4070,94	
		IXг	4603,32	
		IXд	4248,21	
		IXе	4070,94	
		Ха	4248,21	
		Хб	4248,21	
		Хв	4603,32	
		Хг	4248,21	
		XIа	4603,32	
		XIб	4603,32	
		XIв	4603,32	
		XIг	4603,32	
104-02-006-07	120 м	VIIIа	4985,12	349
		VIIIб	4985,12	
		VIIIв	4985,12	
		VIIIг	4985,12	
		VIIIе	4985,12	
		VIIIд	4985,12	

1	2	3	4	5
		IXа	4985,12	
		IXб	4985,12	
		IXв	4985,12	
		IXг	5637,05	
		IXд	5202,19	
		IXе	4985,12	
		Ха	5202,19	
		Хб	5202,19	
		Хв	5637,05	
		Хг	5202,19	
		XIа	5637,05	
		XIб	5637,05	
		XIв	5637,05	
		XIг	5637,05	
104-02-006-08	160 м	VIIIа	5873,91	414
		VIIIб	5873,91	
		VIIIв	5873,91	
		VIIIг	5873,91	
		VIIIе	5873,91	
		VIIIд	5873,91	
		IXа	5873,91	
		IXб	5873,91	
		IXв	5873,91	
		IXг	6642,05	
		IXд	6129,60	
		IXе	5873,91	
		Ха	6129,60	
		Хб	6129,60	
		Хв	6642,05	
		Хг	6129,60	
		XIа	6642,05	
		XIб	6642,05	
		XIв	6642,05	
		XIг	6642,05	
104-02-006-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-006-08	VIIIа	234,69	17
		VIIIб	234,69	
		VIIIв	234,69	
		VIIIг	234,69	
		VIIIе	234,69	
		VIIIд	234,69	
		IXа	234,69	
		IXб	234,69	
		IXв	234,69	
		IXг	265,37	
		IXд	244,89	
		IXе	234,69	
		Ха	244,89	
		Хб	244,89	
		Хв	265,37	
		Хг	244,89	
		XIа	265,37	
		XIб	265,37	
		XIв	265,37	
		XIг	265,37	

Таблица 104-02-007. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)

Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина до

104-02-007-01	10 м	VIIIа	1126,48	82
---------------	------	-------	---------	----

1	2	3	4	5
		VIIIб	1126,48	
		VIIIв	1126,48	
		VIIIг	1126,48	
		VIIIе	1126,48	
		VIIIд	1126,48	
		IXа	1126,48	
		IXб	1126,48	
		IXв	1126,48	
		IXг	1273,87	
		IXд	1175,68	
		IXе	1126,48	
		Ха	1175,68	
		Хб	1175,68	
		Хв	1273,87	
		Хг	1175,68	
		XIа	1273,87	
		XIб	1273,87	
		XIв	1273,87	
		XIг	1273,87	
104-02-007-02	20 м	VIIIа	1634,76	119
		VIIIб	1634,76	
		VIIIв	1634,76	
		VIIIг	1634,76	
		VIIIе	1634,76	
		VIIIд	1634,76	
		IXа	1634,76	
		IXб	1634,76	
		IXв	1634,76	
		IXг	1848,67	
		IXд	1706,16	
		IXе	1634,76	
		Ха	1706,16	
		Хб	1706,16	
		Хв	1848,67	
		Хг	1706,16	
		XIа	1848,67	
		XIб	1848,67	
		XIв	1848,67	
		XIг	1848,67	
104-02-007-03	40 м	VIIIа	3226,85	220
		VIIIб	3226,85	
		VIIIв	3226,85	
		VIIIг	3226,85	
		VIIIе	3226,85	
		VIIIд	3226,85	
		IXа	3226,85	
		IXб	3226,85	
		IXв	3226,85	
		IXг	3648,70	
		IXд	3367,10	
		IXе	3226,85	
		Ха	3367,10	
		Хб	3367,10	
		Хв	3648,70	
		Хг	3367,10	
		XIа	3648,70	
		XIб	3648,70	
		XIв	3648,70	
		XIг	3648,70	
104-02-007-04	60 м	VIIIа	4048,23	276

1	2	3	4	5
		VIIIб	4048,23	
		VIIIв	4048,23	
		VIIIг	4048,23	
		VIIIе	4048,23	
		VIIIд	4048,23	
		IXа	4048,23	
		IXб	4048,23	
		IXв	4048,23	
		IXг	4577,46	
		IXд	4224,18	
		IXе	4048,23	
		Ха	4224,18	
		Хб	4224,18	
		Хв	4577,46	
		Хг	4224,18	
		XIа	4577,46	
		XIб	4577,46	
		XIв	4577,46	
		XIг	4577,46	
104-02-007-05	80 м	VIIIа	4561,59	311
		VIIIб	4561,59	
		VIIIв	4561,59	
		VIIIг	4561,59	
		VIIIе	4561,59	
		VIIIд	4561,59	
		IXа	4561,59	
		IXб	4561,59	
		IXв	4561,59	
		IXг	5157,94	
		IXд	4759,86	
		IXе	4561,59	
		Ха	4759,86	
		Хб	4759,86	
		Хв	5157,94	
		Хг	4759,86	
		XIа	5157,94	
		XIб	5157,94	
		XIв	5157,94	
		XIг	5157,94	
104-02-007-06	100 м	VIIIа	5056,54	354
		VIIIб	5056,54	
		VIIIв	5056,54	
		VIIIг	5056,54	
		VIIIе	5056,54	
		VIIIд	5056,54	
		IXа	5056,54	
		IXб	5056,54	
		IXв	5056,54	
		IXг	5717,81	
		IXд	5276,72	
		IXе	5056,54	
		Ха	5276,72	
		Хб	5276,72	
		Хв	5717,81	
		Хг	5276,72	
		XIа	5717,81	
		XIб	5717,81	
		XIв	5717,81	
		XIг	5717,81	
104-02-007-07	120 м	VIIIа	5651,19	395

1	2	3	4	5
		VIIIб	5651,19	
		VIIIв	5651,19	
		VIIIг	5651,19	
		VIIIе	5651,19	
		VIIIд	5651,19	
		IXа	5651,19	
		IXб	5651,19	
		IXв	5651,19	
		IXг	6390,47	
		IXд	5897,82	
		IXе	5651,19	
		Ха	5897,82	
		Хб	5897,82	
		Хв	6390,47	
		Хг	5897,82	
		XIа	6390,47	
		XIб	6390,47	
		XIв	6390,47	
		XIг	6390,47	
104-02-007-08	160 м	VIIIа	6442,15	448
		VIIIб	6442,15	
		VIIIв	6442,15	
		VIIIг	6442,15	
		VIIIе	6442,15	
		VIIIд	6442,15	
		IXа	6442,15	
		IXб	6442,15	
		IXв	6442,15	
		IXг	7284,66	
		IXд	6722,78	
		IXе	6442,15	
		Ха	6722,78	
		Хб	6722,78	
		Хв	7284,66	
104-02-007-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-007-08	VIIа	285,68	20
		VIIб	285,68	
		VIIв	285,68	
		VIIг	285,68	
		VIIе	285,68	
		VIIд	285,68	
		IXа	285,68	
		IXб	285,68	
		IXв	285,68	
		IXг	323,04	
		IXд	298,12	
		IXе	285,68	
		Ха	298,12	
		Хб	298,12	
		Хв	323,04	
		Хг	298,12	
		XIа	323,04	
		XIб	323,04	
		XIв	323,04	
		XIг	323,04	

1	2	3	4	5
Таблица 104-02-008. Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм				
Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 10 м (норма 09)				
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина до				
104-02-008-01	10 м	VIIIа	1318,80	96
		VIIIб	1318,80	
		VIIIв	1318,80	
		VIIIг	1318,80	
		VIIIе	1318,80	
		VIIIд	1318,80	
		IXа	1318,80	
		IXб	1318,80	
		IXв	1318,80	
		IXг	1491,36	
		IXд	1376,40	
		IXе	1318,80	
		Ха	1376,40	
		Хб	1376,40	
		Хв	1491,36	
		Хг	1376,40	
		XIа	1491,36	
		XIб	1491,36	
		XIв	1491,36	
		XIг	1491,36	
104-02-008-02	20 м	VIIIа	2005,68	146
		VIIIб	2005,68	
		VIIIв	2005,68	
		VIIIг	2005,68	
		VIIIе	2005,68	
		VIIIд	2005,68	
		IXа	2005,68	
		IXб	2005,68	
		IXв	2005,68	
		IXг	2268,11	
		IXд	2093,28	
		IXе	2005,68	
		Ха	2093,28	
		Хб	2093,28	
		Хв	2268,11	
		Хг	2093,28	
		XIа	2268,11	
		XIб	2268,11	
		XIв	2268,11	
		XIг	2268,11	
104-02-008-03	40 м	VIIIа	3681,54	251
		VIIIб	3681,54	
		VIIIв	3681,54	
		VIIIг	3681,54	
		VIIIе	3681,54	
		VIIIд	3681,54	
		IXа	3681,54	
		IXб	3681,54	
		IXв	3681,54	
		IXг	4162,84	
		IXд	3841,56	
		IXе	3681,54	
		Ха	3841,56	
		Хб	3841,56	
		Хв	4162,84	

1	2	3	4	5
		Xг	3841,56	
		XIа	4162,84	
		XIб	4162,84	
		XIв	4162,84	
		XIг	4162,84	
104-02-008-04	60 м	VIIIа	4856,56	340
		VIIIб	4856,56	
		VIIIв	4856,56	
		VIIIг	4856,56	
		VIIIе	4856,56	
		VIIIд	4856,56	
		IXа	4856,56	
		IXб	4856,56	
		IXв	4856,56	
		IXг	5491,68	
		IXд	5068,04	
		IXе	4856,56	
		Ха	5068,04	
		Хб	5068,04	
		Хв	5491,68	
		Хг	5068,04	
		XIа	5491,68	
		XIб	5491,68	
		XIв	5491,68	
		XIг	5491,68	
104-02-008-05	80 м	VIIIа	5199,38	364
		VIIIб	5199,38	
		VIIIв	5199,38	
		VIIIг	5199,38	
		VIIIе	5199,38	
		VIIIд	5199,38	
		IXа	5199,38	
		IXб	5199,38	
		IXв	5199,38	
		IXг	5879,33	
		IXд	5425,78	
		IXе	5199,38	
		Ха	5425,78	
		Хб	5425,78	
		Хв	5879,33	
		Хг	5425,78	
		XIа	5879,33	
		XIб	5879,33	
		XIв	5879,33	
		XIг	5879,33	
104-02-008-06	100 м	VIIIа	6066,08	424
		VIIIб	6066,08	
		VIIIв	6066,08	
		VIIIг	6066,08	
		VIIIе	6066,08	
		VIIIд	6066,08	
		IXа	6066,08	
		IXб	6066,08	
		IXв	6066,08	
		IXг	6859,64	
		IXд	6330,83	
		IXе	6066,08	
		Ха	6330,83	
		Хб	6330,83	
		Хв	6859,64	

1	2	3	4	5
		XГ	6330,83	
		XIa	6859,64	
		XIб	6859,64	
		XIв	6859,64	
		XIг	6859,64	
104-02-008-07	120 м	VIIIа	6423,75	449
		VIIIб	6423,75	
		VIIIв	6423,75	
		VIIIг	6423,75	
		VIIIе	6423,75	
		VIIIд	6423,75	
		IXа	6423,75	
		IXб	6423,75	
		IXв	6423,75	
		IXг	7264,10	
		IXд	6704,11	
		IXе	6423,75	
		Ха	6704,11	
		Хб	6704,11	
		Хв	7264,10	
		Хг	6704,11	
		XIа	7264,10	
		XIб	7264,10	
		XIв	7264,10	
		XIг	7264,10	
104-02-008-08	160 м	VIIIа	7145,27	503
		VIIIб	7145,27	
		VIIIв	7145,27	
		VIIIг	7145,27	
		VIIIе	7145,27	
		VIIIд	7145,27	
		IXа	7145,27	
		IXб	7145,27	
		IXв	7145,27	
		IXг	8079,89	
		IXд	7456,82	
		IXе	7145,27	
		Ха	7456,82	
		Хб	7456,82	
		Хв	8079,89	
		Хг	7456,82	
		XIа	8079,89	
		XIб	8079,89	
		XIв	8079,89	
		XIг	8079,89	
104-02-008-09	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-008-08	VIIIа	285,68	20
		VIIIб	285,68	
		VIIIв	285,68	
		VIIIг	285,68	
		VIIIе	285,68	
		VIIIд	285,68	
		IXа	285,68	
		IXб	285,68	
		IXв	285,68	
		IXг	323,04	
		IXд	298,12	
		IXе	285,68	
		Ха	298,12	
		Хб	298,12	
		Хв	323,04	

1	2	3	4	5
		Xг	298,12	
		XIа	323,04	
		XIб	323,04	
		XIв	323,04	
		XIг	323,04	

Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Таблица 104-02-013. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм

Измеритель: **1 конвейер (нормы 01-08), 5 м (норма 09)**

Конвейер ленточный передвижной, скорость движения:

104-02-013-01	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч, ширина ленты – 800 мм; длина до 5 м	VIIIа	615,15	45
		VIIIб	615,15	
		VIIIв	615,15	
		VIIIг	615,15	
		VIIIе	615,15	
		VIIIд	615,15	
		IXа	615,15	
		IXб	615,15	
		IXв	615,15	
		IXг	695,70	
		IXд	642,15	
		IXе	615,15	
		Ха	642,15	
		Хб	642,15	
104-02-013-02	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч, ширина ленты – 800 мм; длина до 10 м	Хв	695,70	60
		Хг	642,15	
		XIа	695,70	
		XIб	695,70	
		XIв	695,70	
		XIг	695,70	
		VIIIа	820,20	
		VIIIб	820,20	
		VIIIв	820,20	
		VIIIг	820,20	
		VIIIе	820,20	
		VIIIд	820,20	
		IXа	820,20	
		IXб	820,20	
104-02-013-03	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч, ширина ленты – 800 мм; длина до 15 м	IXв	820,20	79
		IXг	927,60	
		IXд	856,20	
		IXе	820,20	
		Ха	856,20	
		Хб	856,20	
		Хв	927,60	
		Хг	856,20	
		XIа	927,60	
		XIб	927,60	
		XIв	927,60	
		XIг	927,60	
		VIIIа	1079,93	
		VIIIб	1079,93	
		VIIIв	1079,93	
		VIIIг	1079,93	
		VIIIе	1079,93	
		VIIIд	1079,93	
		IXа	1079,93	
		IXб	1079,93	
		IXв	1079,93	

1	2	3	4	5
		IXг	1221,34	
		IXд	1127,33	
		IXе	1079,93	
		Ха	1127,33	
		Хб	1127,33	
		Хв	1221,34	
		Хг	1127,33	
		XIа	1221,34	
		XIб	1221,34	
		XIв	1221,34	
		XIг	1221,34	
104-02-013-04	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм; длина до 20 м	VIIIа	1325,99	97
		VIIIб	1325,99	
		VIIIв	1325,99	
		VIIIг	1325,99	
		VIIIе	1325,99	
		VIIIд	1325,99	
		IXа	1325,99	
		IXб	1325,99	
		IXв	1325,99	
		IXг	1499,62	
		IXд	1384,19	
		IXе	1325,99	
		Ха	1384,19	
		Хб	1384,19	
		Хв	1499,62	
		Хг	1384,19	
		XIа	1499,62	
		XIб	1499,62	
		XIв	1499,62	
		XIг	1499,62	
104-02-013-05	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм; длина до 25 м	VIIIа	1564,95	117
		VIIIб	1564,95	
		VIIIв	1564,95	
		VIIIг	1564,95	
		VIIIе	1564,95	
		VIIIд	1564,95	
		IXа	1564,95	
		IXб	1564,95	
		IXв	1564,95	
		IXг	1769,88	
		IXд	1633,65	
		IXе	1564,95	
		Ха	1633,65	
		Хб	1633,65	
		Хв	1769,88	
		Хг	1633,65	
		XIа	1769,88	
		XIб	1769,88	
		XIв	1769,88	
		XIг	1769,88	
104-02-013-06	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм; длина до 30 м	VIIIа	1845,83	138
		VIIIб	1845,83	
		VIIIв	1845,83	
		VIIIг	1845,83	
		VIIIе	1845,83	
		VIIIд	1845,83	
		IXа	1845,83	
		IXб	1845,83	
		IXв	1845,83	

1	2	3	4	5
		IXг	2087,55	
		IXд	1926,87	
		IXе	1845,83	
		Ха	1926,87	
		Хб	1926,87	
		Хв	2087,55	
		Хг	1926,87	
		XIа	2087,55	
		XIб	2087,55	
		XIв	2087,55	
104-02-013-07	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм; длина до 35 м	XIг	2087,55	158
		VIIIа	2113,34	
		VIIIб	2113,34	
		VIIIв	2113,34	
		VIIIг	2113,34	
		VIIIе	2113,34	
		VIIIд	2113,34	
		IXа	2113,34	
		IXб	2113,34	
		IXв	2113,34	
		IXг	2390,10	
		IXд	2206,12	
		IXе	2113,34	
		Ха	2206,12	
		Хб	2206,12	
		Хв	2390,10	
		Хг	2206,12	
		XIа	2390,10	
		XIб	2390,10	
		XIв	2390,10	
		XIг	2390,10	
104-02-013-08	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты – 800 мм; длина до 40 м	VIIIа	2354,11	176
		VIIIб	2354,11	
		VIIIв	2354,11	
		VIIIг	2354,11	
		VIIIе	2354,11	
		VIIIд	2354,11	
		IXа	2354,11	
		IXб	2354,11	
		IXв	2354,11	
		IXг	2662,39	
		IXд	2457,45	
		IXе	2354,11	
		Ха	2457,45	
		Хб	2457,45	
		Хв	2662,39	
		Хг	2457,45	
		XIа	2662,39	
		XIб	2662,39	
		XIв	2662,39	
		XIг	2662,39	
104-02-013-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-013-08	VIIIа	262,30	19
		VIIIб	262,30	
		VIIIв	262,30	
		VIIIг	262,30	
		VIIIе	262,30	
		VIIIд	262,30	
		IXа	262,30	
		IXб	262,30	
		IXв	262,30	

1	2	3	4	5
		IXг	296,59	
		IXд	273,70	
		IXе	262,30	
		Ха	273,70	
		Хб	273,70	
		Хв	296,59	
		Хг	273,70	
		XIа	296,59	
		XIб	296,59	
		XIв	296,59	
		XIг	296,59	

Таблица 104-02-014. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 5 м (норма 09)

Конвейер ленточный передвижной, скорость движения:			
104-02-014-01	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина до 5 м	VIIIа 683,50 VIIIб 683,50 VIIIв 683,50 VIIIг 683,50 VIIIе 683,50 VIIIд 683,50 IXа 683,50 IXб 683,50 IXв 683,50 IXг 773,00 IXд 713,50 IXе 683,50 Ха 713,50 Хб 713,50 Хв 773,00 Хг 713,50 XIа 773,00 XIб 773,00 XIв 773,00 XIг 773,00	50
104-02-014-02	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина до 10 м	VIIIа 902,22 VIIIб 902,22 VIIIв 902,22 VIIIг 902,22 VIIIе 902,22 VIIIд 902,22 IXа 902,22 IXб 902,22 IXв 902,22 IXг 1020,36 IXд 941,82 IXе 902,22 Ха 941,82 Хб 941,82 Хв 1020,36 Хг 941,82 XIа 1020,36 XIб 1020,36 XIв 1020,36 XIг 1020,36	66
104-02-014-03	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты - 1000 мм; длина до 15 м	VIIIа 1189,29 VIIIб 1189,29 VIIIв 1189,29 VIIIг 1189,29	87

1	2	3	4	5
		VIIIе	1189,29	
		VIIIд	1189,29	
		IXа	1189,29	
		IXб	1189,29	
		IXв	1189,29	
		IXг	1345,02	
		IXд	1241,49	
		IXе	1189,29	
		Ха	1241,49	
		Хб	1241,49	
		Хв	1345,02	
		Хг	1241,49	
		XIа	1345,02	
		XIб	1345,02	
		XIв	1345,02	
		XIг	1345,02	
104-02-014-04	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч, ширина ленты – 1000 мм; длина до 20 м	VIIIа	1449,02	106
		VIIIб	1449,02	
		VIIIв	1449,02	
		VIIIг	1449,02	
		VIIIе	1449,02	
		VIIIд	1449,02	
		IXа	1449,02	
		IXб	1449,02	
		IXв	1449,02	
		IXг	1638,76	
		IXд	1512,62	
		IXе	1449,02	
		Ха	1512,62	
		Хб	1512,62	
		Хв	1638,76	
		Хг	1512,62	
		XIа	1638,76	
		XIб	1638,76	
		XIв	1638,76	
		XIг	1638,76	
104-02-014-05	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч, ширина ленты – 1000 мм; длина до 25 м	VIIIа	1698,70	127
		VIIIб	1698,70	
		VIIIв	1698,70	
		VIIIг	1698,70	
		VIIIе	1698,70	
		VIIIд	1698,70	
		IXа	1698,70	
		IXб	1698,70	
		IXв	1698,70	
		IXг	1921,15	
		IXд	1773,28	
		IXе	1698,70	
		Ха	1773,28	
		Хб	1773,28	
		Хв	1921,15	
		Хг	1773,28	
		XIа	1921,15	
		XIб	1921,15	
		XIв	1921,15	
		XIг	1921,15	
104-02-014-06	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч, ширина ленты – 1000 мм; длина до 30 м	VIIIа	1966,21	147
		VIIIб	1966,21	
		VIIIв	1966,21	
		VIIIг	1966,21	

1	2	3	4	5
		VIIIе	1966,21	
		VIIIд	1966,21	
		IXа	1966,21	
		IXб	1966,21	
		IXв	1966,21	
		IXг	2223,70	
		IXд	2052,53	
		IXе	1966,21	
		Ха	2052,53	
		Хб	2052,53	
		Хв	2223,70	
		Хг	2052,53	
		XIа	2223,70	
		XIб	2223,70	
		XIв	2223,70	
		XIг	2223,70	
104-02-014-07	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты – 1000 мм; длина до 35 м	VIIIа	2233,73	167
		VIIIб	2233,73	
		VIIIв	2233,73	
		VIIIг	2233,73	
		VIIIе	2233,73	
		VIIIд	2233,73	
		IXа	2233,73	
		IXб	2233,73	
		IXв	2233,73	
		IXг	2526,24	
		IXд	2331,79	
		IXе	2233,73	
		Ха	2331,79	
		Хб	2331,79	
		Хв	2526,24	
		Хг	2331,79	
		XIа	2526,24	
		XIб	2526,24	
		XIв	2526,24	
		XIг	2526,24	
104-02-014-08	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты – 1000 мм; длина до 40 м	VIIIа	2487,86	186
		VIIIб	2487,86	
		VIIIв	2487,86	
		VIIIг	2487,86	
		VIIIе	2487,86	
		VIIIд	2487,86	
		IXа	2487,86	
		IXб	2487,86	
		IXв	2487,86	
		IXг	2813,66	
		IXд	2597,08	
		IXе	2487,86	
		Ха	2597,08	
		Хб	2597,08	
		Хв	2813,66	
		Хг	2597,08	
		XIа	2813,66	
		XIб	2813,66	
		XIв	2813,66	
		XIг	2813,66	
104-02-014-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-014-08	VIIIа	276,10	20
		VIIIб	276,10	
		VIIIв	276,10	
		VIIIг	276,10	

1	2	3	4	5
		VIIIе	276,10	
		VIIIд	276,10	
		IXа	276,10	
		IXб	276,10	
		IXв	276,10	
		IXг	312,20	
		IXд	288,10	
		IXе	276,10	
		Ха	288,10	
		Хб	288,10	
		Хв	312,20	
		Хг	288,10	
		XIа	312,20	
		XIб	312,20	
		XIв	312,20	
		XIг	312,20	

Таблица 104-02-015. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм

Измеритель: **1 конвейер (нормы 01-08), 5 м (норма 09)**

Конвейер ленточный передвижной, скорость движения:

104-02-015-01	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм; длина до 5 м	VIIIа	738,18	54
		VIIIб	738,18	
		VIIIв	738,18	
		VIIIг	738,18	
		VIIIе	738,18	
		VIIIд	738,18	
		IXа	738,18	
		IXб	738,18	
		IXв	738,18	
		IXг	834,84	
		IXд	770,58	
		IXе	738,18	
		Ха	770,58	
		Хб	770,58	
		Хв	834,84	
		Хг	770,58	
		XIа	834,84	
		XIб	834,84	
		XIв	834,84	
		XIг	834,84	
104-02-015-02	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм; длина до 10 м	VIIIа	970,57	71
		VIIIб	970,57	
		VIIIв	970,57	
		VIIIг	970,57	
		VIIIе	970,57	
		VIIIд	970,57	
		IXа	970,57	
		IXб	970,57	
		IXв	970,57	
		IXг	1097,66	
		IXд	1013,17	
		IXе	970,57	
		Ха	1013,17	
		Хб	1013,17	
		Хв	1097,66	
		Хг	1013,17	
		XIа	1097,66	
		XIб	1097,66	
		XIв	1097,66	

1	2	3	4	5
		XIг	1097,66	
104-02-015-03	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч, ширина ленты - 1200 мм; длина до 15 м	VIIIа	1243,97	91
		VIIIб	1243,97	
		VIIIв	1243,97	
		VIIIг	1243,97	
		VIIIе	1243,97	
		VIIIд	1243,97	
		IXа	1243,97	
		IXб	1243,97	
		IXв	1243,97	
		IXг	1406,86	
		IXд	1298,57	
		IXе	1243,97	
		Ха	1298,57	
		Хб	1298,57	
		Хв	1406,86	
		Хг	1298,57	
		XIа	1406,86	
		XIб	1406,86	
		XIв	1406,86	
		XIг	1406,86	
104-02-015-04	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч, ширина ленты - 1200 мм; длина до 20 м	VIIIа	1544,71	113
		VIIIб	1544,71	
		VIIIв	1544,71	
		VIIIг	1544,71	
		VIIIе	1544,71	
		VIIIд	1544,71	
		IXа	1544,71	
		IXб	1544,71	
		IXв	1544,71	
		IXг	1746,98	
		IXд	1612,51	
		IXе	1544,71	
		Ха	1612,51	
		Хб	1612,51	
		Хв	1746,98	
		Хг	1612,51	
		XIа	1746,98	
		XIб	1746,98	
		XIв	1746,98	
		XIг	1746,98	
104-02-015-05	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч, ширина ленты - 1200 мм; длина до 25 м	VIIIа	1908,90	135
		VIIIб	1908,90	
		VIIIв	1908,90	
		VIIIг	1908,90	
		VIIIе	1908,90	
		VIIIд	1908,90	
		IXа	1908,90	
		IXб	1908,90	
		IXв	1908,90	
		IXг	2158,65	
		IXд	1992,26	
		IXе	1908,90	
		Ха	1992,26	
		Хб	1992,26	
		Хв	2158,65	
		Хг	1992,26	
		XIа	2158,65	
		XIб	2158,65	
		XIв	2158,65	

1	2	3	4	5
		XIг	2158,65	
104-02-015-06	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм; длина до 30 м	VIIIа	2347,24	166
		VIIIб	2347,24	
		VIIIв	2347,24	
		VIIIг	2347,24	
		VIIIе	2347,24	
		VIIIд	2347,24	
		IXа	2347,24	
		IXб	2347,24	
		IXв	2347,24	
		IXг	2654,34	
		IXд	2449,75	
		IXе	2347,24	
		Ха	2449,75	
		Хб	2449,75	
		Хв	2654,34	
		Хг	2449,75	
		XIа	2654,34	
		XIб	2654,34	
		XIв	2654,34	
		XIг	2654,34	
104-02-015-07	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм; длина до 35 м	VIIIа	2686,60	190
		VIIIб	2686,60	
		VIIIв	2686,60	
		VIIIг	2686,60	
		VIIIе	2686,60	
		VIIIд	2686,60	
		IXа	2686,60	
		IXб	2686,60	
		IXв	2686,60	
		IXг	3038,10	
		IXд	2803,93	
		IXе	2686,60	
		Ха	2803,93	
		Хб	2803,93	
		Хв	3038,10	
		Хг	2803,93	
		XIа	3038,10	
		XIб	3038,10	
		XIв	3038,10	
		XIг	3038,10	
104-02-015-08	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты – 1200 мм; длина до 40 м	VIIIа	3082,52	218
		VIIIб	3082,52	
		VIIIв	3082,52	
		VIIIг	3082,52	
		VIIIе	3082,52	
		VIIIд	3082,52	
		IXа	3082,52	
		IXб	3082,52	
		IXв	3082,52	
		IXг	3485,82	
		IXд	3217,14	
		IXе	3082,52	
		Ха	3217,14	
		Хб	3217,14	
		Хв	3485,82	
		Хг	3217,14	
		XIа	3485,82	
		XIб	3485,82	
		XIв	3485,82	

1	2	3	4	5
		XI _г	3485,82	
104-02-015-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-015-08	VIII _а	311,14	22
		VIII _б	311,14	
		VIII _в	311,14	
		VIII _г	311,14	
		VIII _е	311,14	
		VIII _д	311,14	
		IX _а	311,14	
		IX _б	311,14	
		IX _в	311,14	
		IX _г	351,80	
		IX _д	324,62	
		IX _е	311,14	
		X _а	324,62	
		X _б	324,62	
		X _в	351,80	
		X _г	324,62	
		XI _а	351,80	
		XI _б	351,80	
		XI _в	351,80	
		XI _г	351,80	

Таблица 104-02-016. Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты – 1400 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-08), 5 м (норма 09)

Конвейер ленточный передвижной, скорость движения:				
104-02-016-01	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 5 м	VIII _а	820,20	60
		VIII _б	820,20	
		VIII _в	820,20	
		VIII _г	820,20	
		VIII _е	820,20	
		VIII _д	820,20	
		IX _а	820,20	
		IX _б	820,20	
		IX _в	820,20	
		IX _г	927,60	
		IX _д	856,20	
		IX _е	820,20	
		X _а	856,20	
		X _б	856,20	
		X _в	927,60	
		X _г	856,20	
		XI _а	927,60	
		XI _б	927,60	
		XI _в	927,60	
		XI _г	927,60	
104-02-016-02	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 10 м	VIII _а	1107,27	81
		VIII _б	1107,27	
		VIII _в	1107,27	
		VIII _г	1107,27	
		VIII _е	1107,27	
		VIII _д	1107,27	
		IX _а	1107,27	
		IX _б	1107,27	
		IX _в	1107,27	
		IX _г	1252,26	
		IX _д	1155,87	
		IX _е	1107,27	
		X _а	1155,87	
		X _б	1155,87	

1	2	3	4	5
		X _в	1252,26	
		X _г	1155,87	
		XI _а	1252,26	
		XI _б	1252,26	
		XI _в	1252,26	
		XI _г	1252,26	
104-02-016-03	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м ³ /ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 15 м	VIII _а	1549,65	106
		VIII _б	1549,65	
		VIII _в	1549,65	
		VIII _г	1549,65	
		VIII _е	1549,65	
		VIII _д	1549,65	
		IX _а	1549,65	
		IX _б	1549,65	
		IX _в	1549,65	
		IX _г	1752,33	
		IX _д	1617,21	
		IX _е	1549,65	
		X _а	1617,21	
		X _б	1617,21	
		X _в	1752,33	
		X _г	1617,21	
		XI _а	1752,33	
		XI _б	1752,33	
		XI _в	1752,33	
		XI _г	1752,33	
104-02-016-04	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м ³ /ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 20 м	VIII _а	1929,75	132
		VIII _б	1929,75	
		VIII _в	1929,75	
		VIII _г	1929,75	
		VIII _е	1929,75	
		VIII _д	1929,75	
		IX _а	1929,75	
		IX _б	1929,75	
		IX _в	1929,75	
		IX _г	2182,14	
		IX _д	2013,88	
		IX _е	1929,75	
		X _а	2013,88	
		X _б	2013,88	
		X _в	2182,14	
		X _г	2013,88	
		XI _а	2182,14	
		XI _б	2182,14	
		XI _в	2182,14	
		XI _г	2182,14	
104-02-016-05	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м ³ /ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 25 м	VIII _а	2285,44	160
		VIII _б	2285,44	
		VIII _в	2285,44	
		VIII _г	2285,44	
		VIII _е	2285,44	
		VIII _д	2285,44	
		IX _а	2285,44	
		IX _б	2285,44	
		IX _в	2285,44	
		IX _г	2584,32	
		IX _д	2384,96	
		IX _е	2285,44	
		X _а	2384,96	
		X _б	2384,96	

1	2	3	4	5
		X _В	2584,32	
		X _Г	2384,96	
		X _{Ia}	2584,32	
		X _{Ib}	2584,32	
		X _{Ib}	2584,32	
		X _{Ig}	2584,32	
104-02-016-06	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м ³ /ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 30 м	VIII _a	2713,96	190
		VIII _b	2713,96	
		VIII _b	2713,96	
		VIII _g	2713,96	
		VIII _e	2713,96	
		VIII _d	2713,96	
		IX _a	2713,96	
		IX _b	2713,96	
		IX _g	3068,88	
		IX _d	2832,14	
		IX _e	2713,96	
		X _a	2832,14	
		X _b	2832,14	
		X _b	3068,88	
		X _g	2832,14	
		X _{Ia}	3068,88	
		X _{Ib}	3068,88	
		X _{Ib}	3068,88	
		X _{Ig}	3068,88	
104-02-016-07	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м ³ /ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 35 м	VIII _a	3128,20	219
		VIII _b	3128,20	
		VIII _b	3128,20	
		VIII _g	3128,20	
		VIII _e	3128,20	
		VIII _d	3128,20	
		IX _a	3128,20	
		IX _b	3128,20	
		IX _g	3537,29	
		IX _d	3264,41	
		IX _e	3128,20	
		X _a	3264,41	
		X _b	3264,41	
		X _b	3537,29	
		X _g	3264,41	
		X _{Ia}	3537,29	
		X _{Ib}	3537,29	
		X _{Ib}	3537,29	
		X _{Ig}	3537,29	
104-02-016-08	конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м ³ /ч, ширина ленты – 1400 мм, длина до 40 м	VIII _a	3669,44	251
		VIII _b	3669,44	
		VIII _b	3669,44	
		VIII _g	3669,44	
		VIII _e	3669,44	
		VIII _d	3669,44	
		IX _a	3669,44	
		IX _b	3669,44	
		IX _g	4149,38	
		IX _d	3829,43	
		IX _e	3669,44	
		X _a	3829,43	
		X _b	3829,43	

1	2	3	4	5
		Xв	4149,38	
		Xг	3829,43	
		XIа	4149,38	
		XIб	4149,38	
		XIв	4149,38	
		XIг	4149,38	
104-02-016-09	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-016-08	VIIIа	394,72	27
		VIIIб	394,72	
		VIIIв	394,72	
		VIIIг	394,72	
		VIIIе	394,72	
		VIIIд	394,72	
		IXа	394,72	
		IXб	394,72	
		IXв	394,72	
		IXг	446,35	
		IXд	411,93	
		IXе	394,72	
		Ха	411,93	
		Хб	411,93	
		Хв	446,35	
		Хг	411,93	
		XIа	446,35	
		XIб	446,35	
		XIв	446,35	
		XIг	446,35	

Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Таблица 104-02-021. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 5 м (норма 07)

Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина до

104-02-021-01	10 м	VIIIа	1302,75	90
		VIIIб	1302,75	
		VIIIв	1302,75	
		VIIIг	1302,75	
		VIIIе	1302,75	
		VIIIд	1302,75	
		IXа	1302,75	
		IXб	1302,75	
		IXв	1302,75	
		IXг	1473,30	
		IXд	1359,90	
		IXе	1302,75	
		Ха	1359,90	
		Хб	1359,90	
		Хв	1473,30	
		Хг	1359,90	
		XIа	1473,30	
		XIб	1473,30	
		XIв	1473,30	
		XIг	1473,30	
104-02-021-02	20 м	VIIIа	1577,78	109
		VIIIб	1577,78	
		VIIIв	1577,78	
		VIIIг	1577,78	
		VIIIе	1577,78	
		VIIIд	1577,78	
		IXа	1577,78	

1	2	3	4	5
		IXб	1577,78	
		IXв	1577,78	
		IXг	1784,33	
		IXд	1646,99	
		IXе	1577,78	
		Ха	1646,99	
		Хб	1646,99	
		Хв	1784,33	
		Хг	1646,99	
		ХIа	1784,33	
		ХIб	1784,33	
		ХIв	1784,33	
		ХIг	1784,33	
104-02-021-03	30 м	VIIIа	1842,03	126
		VIIIб	1842,03	
		VIIIв	1842,03	
		VIIIг	1842,03	
		VIIIе	1842,03	
		VIIIд	1842,03	
		IXа	1842,03	
		IXб	1842,03	
		IXв	1842,03	
		IXг	2082,96	
		IXд	1922,34	
		IXе	1842,03	
		Ха	1922,34	
		Хб	1922,34	
		Хв	2082,96	
		Хг	1922,34	
		ХIа	2082,96	
		ХIб	2082,96	
		ХIв	2082,96	
		ХIг	2082,96	
104-02-021-04	40 м	VIIIа	2134,42	146
		VIIIб	2134,42	
		VIIIв	2134,42	
		VIIIг	2134,42	
		VIIIе	2134,42	
		VIIIд	2134,42	
		IXа	2134,42	
		IXб	2134,42	
		IXв	2134,42	
		IXг	2413,58	
		IXд	2227,48	
		IXе	2134,42	
		Ха	2227,48	
		Хб	2227,48	
		Хв	2413,58	
		Хг	2227,48	
		ХIа	2413,58	
		ХIб	2413,58	
		ХIв	2413,58	
		ХIг	2413,58	
104-02-021-05	60 м	VIIIа	2715,60	186
		VIIIб	2715,60	
		VIIIв	2715,60	
		VIIIг	2715,60	
		VIIIе	2715,60	
		VIIIд	2715,60	
		IXа	2715,60	

1	2	3	4	5
		IXб	2715,60	
		IXв	2715,60	
		IXг	3070,86	
		IXд	2834,18	
		IXе	2715,60	
		Ха	2834,18	
		Хб	2834,18	
		Хв	3070,86	
		Хг	2834,18	
		XIа	3070,86	
		XIб	3070,86	
		XIв	3070,86	
		XIг	3070,86	
104-02-021-06	80 м	VIIIа	3285,00	225
		VIIIб	3285,00	
		VIIIв	3285,00	
		VIIIг	3285,00	
		VIIIе	3285,00	
		VIIIд	3285,00	
		IXа	3285,00	
		IXб	3285,00	
		IXв	3285,00	
		IXг	3714,75	
		IXд	3428,44	
		IXе	3285,00	
		Ха	3428,44	
		Хб	3428,44	
		Хв	3714,75	
		Хг	3428,44	
		XIа	3714,75	
		XIб	3714,75	
		XIв	3714,75	
		XIг	3714,75	
104-02-021-07	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-021-06	VIIIа	277,77	19
		VIIIб	277,77	
		VIIIв	277,77	
		VIIIг	277,77	
		VIIIе	277,77	
		VIIIд	277,77	
		IXа	277,77	
		IXб	277,77	
		IXв	277,77	
		IXг	314,10	
		IXд	289,88	
		IXе	277,77	
		Ха	289,88	
		Хб	289,88	
		Хв	314,10	
		Хг	289,88	
		XIа	314,10	
		XIб	314,10	
		XIв	314,10	
		XIг	314,10	

Таблица 104-02-022. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 5 м (норма 07)

Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина до

104-02-022-01	10 м	VIIIа	1375,13	95
		VIIIб	1375,13	

1	2	3	4	5
		VIIIв	1375,13	
		VIIIг	1375,13	
		VIIIе	1375,13	
		VIIIд	1375,13	
		IXа	1375,13	
		IXб	1375,13	
		IXв	1375,13	
		IXг	1555,15	
		IXд	1435,45	
		IXе	1375,13	
		Ха	1435,45	
		Хб	1435,45	
		Хв	1555,15	
		Хг	1435,45	
		XIа	1555,15	
		XIб	1555,15	
		XIв	1555,15	
		XIг	1555,15	
104-02-022-02	20 м	VIIа	1664,63	115
		VIIIб	1664,63	
		VIIIв	1664,63	
		VIIIг	1664,63	
		VIIIе	1664,63	
		VIIIд	1664,63	
		IXа	1664,63	
		IXб	1664,63	
		IXв	1664,63	
		IXг	1882,55	
		IXд	1737,65	
		IXе	1664,63	
		Ха	1737,65	
		Хб	1737,65	
		Хв	1882,55	
		Хг	1737,65	
		XIа	1882,55	
		XIб	1882,55	
		XIв	1882,55	
		XIг	1882,55	
104-02-022-03	30 м	VIIа	1973,61	135
		VIIIб	1973,61	
		VIIIв	1973,61	
		VIIIг	1973,61	
		VIIIе	1973,61	
		VIIIд	1973,61	
		IXа	1973,61	
		IXб	1973,61	
		IXв	1973,61	
		IXг	2231,74	
		IXд	2059,65	
		IXе	1973,61	
		Ха	2059,65	
		Хб	2059,65	
		Хв	2231,74	
		Хг	2059,65	
		XIа	2231,74	
		XIб	2231,74	
		XIв	2231,74	
		XIг	2231,74	
104-02-022-04	40 м	VIIа	2265,99	155
		VIIIб	2265,99	

1	2	3	4	5
		VIIIв	2265,99	
		VIIIг	2265,99	
		VIIIе	2265,99	
		VIIIд	2265,99	
		IXа	2265,99	
		IXб	2265,99	
		IXв	2265,99	
		IXг	2562,37	
		IXд	2364,79	
		IXе	2265,99	
		Ха	2364,79	
		Хб	2364,79	
		Хв	2562,37	
		Хг	2364,79	
		XIа	2562,37	
		XIб	2562,37	
		XIв	2562,37	
		XIг	2562,37	
104-02-022-05	60 м	VIIIа	2861,60	196
		VIIIб	2861,60	
		VIIIв	2861,60	
		VIIIг	2861,60	
		VIIIе	2861,60	
		VIIIд	2861,60	
		IXа	2861,60	
		IXб	2861,60	
		IXв	2861,60	
		IXг	3235,96	
		IXд	2986,55	
		IXе	2861,60	
		Ха	2986,55	
		Хб	2986,55	
		Хв	3235,96	
		Хг	2986,55	
		XIа	3235,96	
		XIб	3235,96	
		XIв	3235,96	
		XIг	3235,96	
104-02-022-06	80 м	VIIIа	3445,60	236
		VIIIб	3445,60	
		VIIIв	3445,60	
		VIIIг	3445,60	
		VIIIе	3445,60	
		VIIIд	3445,60	
		IXа	3445,60	
		IXб	3445,60	
		IXв	3445,60	
		IXг	3896,36	
		IXд	3596,05	
		IXе	3445,60	
		Ха	3596,05	
		Хб	3596,05	
		Хв	3896,36	
		Хг	3596,05	
		XIа	3896,36	
		XIб	3896,36	
		XIв	3896,36	
		XIг	3896,36	
104-02-022-07	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-022-06	VIIIа	292,39	20
		VIIIб	292,39	

1	2	3	4	5
		VIII _в	292,39	
		VIII _г	292,39	
		VIII _е	292,39	
		VIII _д	292,39	
		IX _а	292,39	
		IX _б	292,39	
		IX _в	292,39	
		IX _г	330,63	
		IX _д	305,13	
		IX _е	292,39	
		X _а	305,13	
		X _б	305,13	
		X _в	330,63	
		X _г	305,13	
		XI _а	330,63	
		XI _б	330,63	
		XI _в	330,63	
		XI _г	330,63	

Таблица 104-02-023. Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 5 м (норма 07)

Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина до

104-02-023-01	10 м	VIII _а	1505,40	104
		VIII _б	1505,40	
		VIII _в	1505,40	
		VIII _г	1505,40	
		VIII _е	1505,40	
		VIII _д	1505,40	
		IX _а	1505,40	
		IX _б	1505,40	
		IX _в	1505,40	
		IX _г	1702,48	
		IX _д	1571,44	
		IX _е	1505,40	
		X _а	1571,44	
		X _б	1571,44	
		X _в	1702,48	
		X _г	1571,44	
		XI _а	1702,48	
		XI _б	1702,48	
		XI _в	1702,48	
		XI _г	1702,48	
104-02-023-02	20 м	VIII _а	1823,85	126
		VIII _б	1823,85	
		VIII _в	1823,85	
		VIII _г	1823,85	
		VIII _е	1823,85	
		VIII _д	1823,85	
		IX _а	1823,85	
		IX _б	1823,85	
		IX _в	1823,85	
		IX _г	2062,62	
		IX _д	1903,86	
		IX _е	1823,85	
		X _а	1903,86	
		X _б	1903,86	
		X _в	2062,62	
		X _г	1903,86	
		XI _а	2062,62	

1	2	3	4	5
		XIб	2062,62	
		XIв	2062,62	
		XIг	2062,62	
104-02-023-03	30 м	VIIIа	2178,28	149
		VIIIб	2178,28	
		VIIIв	2178,28	
		VIIIг	2178,28	
		VIIIе	2178,28	
		VIIIд	2178,28	
		IXа	2178,28	
		IXб	2178,28	
		IXв	2178,28	
		IXг	2463,18	
		IXд	2273,25	
		IXе	2178,28	
		Ха	2273,25	
		Хб	2273,25	
		Хв	2463,18	
		Хг	2273,25	
		XIа	2463,18	
		XIб	2463,18	
		XIв	2463,18	
		XIг	2463,18	
104-02-023-04	40 м	VIIIа	2499,90	171
		VIIIб	2499,90	
		VIIIв	2499,90	
		VIIIг	2499,90	
		VIIIе	2499,90	
		VIIIд	2499,90	
		IXа	2499,90	
		IXб	2499,90	
		IXв	2499,90	
		IXг	2826,87	
		IXд	2608,90	
		IXе	2499,90	
		Ха	2608,90	
		Хб	2608,90	
		Хв	2826,87	
		Хг	2608,90	
		XIа	2826,87	
		XIб	2826,87	
		XIв	2826,87	
		XIг	2826,87	
104-02-023-05	60 м	VIIIа	3139,00	215
		VIIIб	3139,00	
		VIIIв	3139,00	
		VIIIг	3139,00	
		VIIIе	3139,00	
		VIIIд	3139,00	
		IXа	3139,00	
		IXб	3139,00	
		IXв	3139,00	
		IXг	3549,65	
		IXд	3276,06	
		IXе	3139,00	
		Ха	3276,06	
		Хб	3276,06	
		Хв	3549,65	
		Хг	3276,06	
		XIа	3549,65	

1	2	3	4	5
		XIб	3549,65	
		XIв	3549,65	
		XIг	3549,65	
104-02-023-06	80 м	VIIIа	3781,40	259
		VIIIб	3781,40	
		VIIIв	3781,40	
		VIIIг	3781,40	
		VIIIе	3781,40	
		VIIIд	3781,40	
		IXа	3781,40	
		IXб	3781,40	
		IXв	3781,40	
		IXг	4276,09	
		IXд	3946,51	
		IXе	3781,40	
		Ха	3946,51	
		Хб	3946,51	
		Хв	4276,09	
		Хг	3946,51	
		XIа	4276,09	
		XIб	4276,09	
		XIв	4276,09	
		XIг	4276,09	
104-02-023-07	На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-023-06	VIIIа	321,62	22
		VIIIб	321,62	
		VIIIв	321,62	
		VIIIг	321,62	
		VIIIе	321,62	
		VIIIд	321,62	
		IXа	321,62	
		IXб	321,62	
		IXв	321,62	
		IXг	363,69	
		IXд	335,65	
		IXе	321,62	
		Ха	335,65	
		Хб	335,65	
		Хв	363,69	
		Хг	335,65	
		XIа	363,69	
		XIб	363,69	
		XIв	363,69	
		XIг	363,69	

Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ

Таблица 104-02-028. Конвейеры винтовые, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-07), 4 м (норма 08)

Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина до				
104-02-028-01	4 м	VIIIа	492,12	36
		VIIIб	492,12	
		VIIIв	492,12	
		VIIIг	492,12	
		VIIIе	492,12	
		VIIIд	492,12	
		IXа	492,12	
		IXб	492,12	
		IXв	492,12	
		IXг	556,56	
		IXд	513,72	

1	2	3	4	5
		IX ^е	492,12	
		X ^а	513,72	
		X ^б	513,72	
		X ^в	556,56	
		X ^г	513,72	
		XI ^а	556,56	
		XI ^б	556,56	
		XI ^в	556,56	
		XI ^г	556,56	
104-02-028-02	8 м	VIII ^а	697,17	51
		VIII ^б	697,17	
		VIII ^в	697,17	
		VIII ^г	697,17	
		VIII ^е	697,17	
		VIII ^д	697,17	
		IX ^а	697,17	
		IX ^б	697,17	
		IX ^в	697,17	
		IX ^г	788,46	
		IX ^д	727,77	
		IX ^е	697,17	
		X ^а	727,77	
		X ^б	727,77	
		X ^в	788,46	
		X ^г	727,77	
		XI ^а	788,46	
		XI ^б	788,46	
		XI ^в	788,46	
		XI ^г	788,46	
104-02-028-03	12 м	VIII ^а	943,23	69
		VIII ^б	943,23	
		VIII ^в	943,23	
		VIII ^г	943,23	
		VIII ^е	943,23	
		VIII ^д	943,23	
		IX ^а	943,23	
		IX ^б	943,23	
		IX ^в	943,23	
		IX ^г	1066,74	
		IX ^д	984,63	
		IX ^е	943,23	
		X ^а	984,63	
		X ^б	984,63	
		X ^в	1066,74	
		X ^г	984,63	
		XI ^а	1066,74	
		XI ^б	1066,74	
		XI ^в	1066,74	
		XI ^г	1066,74	
104-02-028-04	16 м	VIII ^а	1196,11	85
		VIII ^б	1196,11	
		VIII ^в	1196,11	
		VIII ^г	1196,11	
		VIII ^е	1196,11	
		VIII ^д	1196,11	
		IX ^а	1196,11	
		IX ^б	1196,11	
		IX ^в	1196,11	
		IX ^г	1352,57	
		IX ^д	1248,27	

1	2	3	4	5
		IXе	1196,11	
		Ха	1248,27	
		Хб	1248,27	
		Хв	1352,57	
		Хг	1248,27	
		ХIа	1352,57	
		ХIб	1352,57	
		ХIв	1352,57	
		ХIг	1352,57	
104-02-028-05	20 м	VIIа	1449,41	103
		VIIIб	1449,41	
		VIIIв	1449,41	
		VIIIг	1449,41	
		VIIIе	1449,41	
		VIIIд	1449,41	
		IXа	1449,41	
		IXб	1449,41	
		IXв	1449,41	
		IXг	1639,00	
		IXд	1512,61	
		IXе	1449,41	
		Ха	1512,61	
		Хб	1512,61	
		Хв	1639,00	
		Хг	1512,61	
		ХIа	1639,00	
		ХIб	1639,00	
		ХIв	1639,00	
		ХIг	1639,00	
104-02-028-06	24 м	VIIа	1737,40	119
		VIIIб	1737,40	
		VIIIв	1737,40	
		VIIIг	1737,40	
		VIIIе	1737,40	
		VIIIд	1737,40	
		IXа	1737,40	
		IXб	1737,40	
		IXв	1737,40	
		IXг	1964,69	
		IXд	1813,26	
		IXе	1737,40	
		Ха	1813,26	
		Хб	1813,26	
		Хв	1964,69	
		Хг	1813,26	
		ХIа	1964,69	
		ХIб	1964,69	
		ХIв	1964,69	
		ХIг	1964,69	
104-02-028-07	28 м	VIIа	1985,60	136
		VIIIб	1985,60	
		VIIIв	1985,60	
		VIIIг	1985,60	
		VIIIе	1985,60	
		VIIIд	1985,60	
		IXа	1985,60	
		IXб	1985,60	
		IXв	1985,60	
		IXг	2245,36	
		IXд	2072,30	

1	2	3	4	5
		IX _е	1985,60	
		X _а	2072,30	
		X _б	2072,30	
		X _в	2245,36	
		X _г	2072,30	
		XI _а	2245,36	
		XI _б	2245,36	
		XI _в	2245,36	
		XI _г	2245,36	
104-02-028-08	На каждые последующие 4 м добавлять к расценке 04-02-028-07	VIII _а	248,20	17
		VIII _б	248,20	
		VIII _в	248,20	
		VIII _г	248,20	
		VIII _е	248,20	
		VIII _д	248,20	
		IX _а	248,20	
		IX _б	248,20	
		IX _в	248,20	
		IX _г	280,67	
		IX _д	259,04	
		IX _е	248,20	
		X _а	259,04	
		X _б	259,04	
		X _в	280,67	
		X _г	259,04	
		XI _а	280,67	
		XI _б	280,67	
		XI _в	280,67	
		XI _г	280,67	

Таблица 104-02-029. Конвейеры винтовые, диаметр винта – 315-400 мм, шаг винта – 315-400**ММ**Измеритель: **1 конвейер (нормы 01-07), 4 м (норма 08)****Конвейер винтовой, диаметр винта – 315-400 мм, шаг винта – 315-400 мм, длина до**

104-02-029-01	4 м	VIII _а	724,51	53
		VIII _б	724,51	
		VIII _в	724,51	
		VIII _г	724,51	
		VIII _е	724,51	
		VIII _д	724,51	
		IX _а	724,51	
		IX _б	724,51	
		IX _в	724,51	
		IX _г	819,38	
		IX _д	756,31	
		IX _е	724,51	
		X _а	756,31	
		X _б	756,31	
		X _в	819,38	
		X _г	756,31	
		XI _а	819,38	
		XI _б	819,38	
		XI _в	819,38	
		XI _г	819,38	
104-02-029-02	8 м	VIII _а	984,24	72
		VIII _б	984,24	
		VIII _в	984,24	
		VIII _г	984,24	
		VIII _е	984,24	
		VIII _д	984,24	

1	2	3	4	5
		IX _а	984,24	
		IX _б	984,24	
		IX _в	984,24	
		IX _г	1113,12	
		IX _д	1027,44	
		IX _е	984,24	
		X _а	1027,44	
		X _б	1027,44	
		X _в	1113,12	
		X _г	1027,44	
		XI _а	1113,12	
		XI _б	1113,12	
		XI _в	1113,12	
		XI _г	1113,12	
104-02-029-03	12 м	VIII _а	1216,63	89
		VIII _б	1216,63	
		VIII _в	1216,63	
		VIII _г	1216,63	
		VIII _е	1216,63	
		VIII _д	1216,63	
		IX _а	1216,63	
		IX _б	1216,63	
		IX _в	1216,63	
		IX _г	1375,94	
		IX _д	1270,03	
		IX _е	1216,63	
		X _а	1270,03	
		X _б	1270,03	
		X _в	1375,94	
		X _г	1270,03	
		XI _а	1375,94	
		XI _б	1375,94	
		XI _в	1375,94	
		XI _г	1375,94	
104-02-029-04	16 м	VIII _а	1505,69	107
		VIII _б	1505,69	
		VIII _в	1505,69	
		VIII _г	1505,69	
		VIII _е	1505,69	
		VIII _д	1505,69	
		IX _а	1505,69	
		IX _б	1505,69	
		IX _в	1505,69	
		IX _г	1702,65	
		IX _д	1571,35	
		IX _е	1505,69	
		X _а	1571,35	
		X _б	1571,35	
		X _в	1702,65	
		X _г	1571,35	
		XI _а	1702,65	
		XI _б	1702,65	
		XI _в	1702,65	
		XI _г	1702,65	
104-02-029-05	20 м	VIII _а	1758,99	125
		VIII _б	1758,99	
		VIII _в	1758,99	
		VIII _г	1758,99	
		VIII _е	1758,99	
		VIII _д	1758,99	

1	2	3	4	5
		IXа	1758,99	
		IXб	1758,99	
		IXв	1758,99	
		IXг	1989,08	
		IXд	1835,69	
		IXе	1758,99	
		Ха	1835,69	
		Хб	1835,69	
		Хв	1989,08	
		Хг	1835,69	
		XIа	1989,08	
		XIб	1989,08	
		XIв	1989,08	
		XIг	1989,08	
104-02-029-06	24 м	VIIIа	2087,80	143
		VIIIб	2087,80	
		VIIIв	2087,80	
		VIIIг	2087,80	
		VIIIе	2087,80	
		VIIIд	2087,80	
		IXа	2087,80	
		IXб	2087,80	
		IXв	2087,80	
		IXг	2360,93	
		IXд	2178,96	
		IXе	2087,80	
		Ха	2178,96	
		Хб	2178,96	
		Хв	2360,93	
		Хг	2178,96	
		XIа	2360,93	
		XIб	2360,93	
		XIв	2360,93	
		XIг	2360,93	
104-02-029-07	28 м	VIIIа	2365,20	162
		VIIIб	2365,20	
		VIIIв	2365,20	
		VIIIг	2365,20	
		VIIIе	2365,20	
		VIIIд	2365,20	
		IXа	2365,20	
		IXб	2365,20	
		IXв	2365,20	
		IXг	2674,62	
		IXд	2468,48	
		IXе	2365,20	
		Ха	2468,48	
		Хб	2468,48	
		Хв	2674,62	
		Хг	2468,48	
		XIа	2674,62	
		XIб	2674,62	
		XIв	2674,62	
		XIг	2674,62	
104-02-029-08	На каждые последующие 4 м добавлять к расценке 04-02-029-07	VIIIа	277,40	19
		VIIIб	277,40	
		VIIIв	277,40	
		VIIIг	277,40	
		VIIIе	277,40	
		VIIIд	277,40	

1	2	3	4	5
		IX _а	277,40	
		IX _б	277,40	
		IX _в	277,40	
		IX _г	313,69	
		IX _д	289,51	
		IX _е	277,40	
		Х _а	289,51	
		Х _б	289,51	
		Х _в	313,69	
		Х _г	289,51	
		XI _а	313,69	
		XI _б	313,69	
		XI _в	313,69	
		XI _г	313,69	

Раздел 5. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ

Таблица 104-02-035. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка – 250 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 10 м (норма 07)

Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка - 250 мм, длина до

104-02-035-01	10 м	VIII _а	1093,60	80
		VIII _б	1093,60	
		VIII _в	1093,60	
		VIII _г	1093,60	
		VIII _е	1093,60	
		VIII _д	1093,60	
		IX _а	1093,60	
		IX _б	1093,60	
		IX _в	1093,60	
		IX _г	1236,80	
		IX _д	1141,60	
		IX _е	1093,60	
		Х _а	1141,60	
		Х _б	1141,60	
		Х _в	1236,80	
		Х _г	1141,60	
		XI _а	1236,80	
		XI _б	1236,80	
		XI _в	1236,80	
		XI _г	1236,80	
104-02-035-02	20 м	VIII _а	1353,33	99
		VIII _б	1353,33	
		VIII _в	1353,33	
		VIII _г	1353,33	
		VIII _е	1353,33	
		VIII _д	1353,33	
		IX _а	1353,33	
		IX _б	1353,33	
		IX _в	1353,33	
		IX _г	1530,54	
		IX _д	1412,73	
		IX _е	1353,33	
		Х _а	1412,73	
		Х _б	1412,73	
		Х _в	1530,54	
		Х _г	1412,73	
		XI _а	1530,54	
		XI _б	1530,54	
		XI _в	1530,54	

1	2	3	4	5
		XI ^г	1530,54	
104-02-035-03	30 м	VIII ^а	1702,70	121
		VIII ^б	1702,70	
		VIII ^в	1702,70	
		VIII ^г	1702,70	
		VIII ^е	1702,70	
		VIII ^д	1702,70	
		IX ^а	1702,70	
		IX ^б	1702,70	
		IX ^в	1702,70	
		IX ^г	1925,42	
		IX ^д	1776,95	
		IX ^е	1702,70	
		Х ^а	1776,95	
		Х ^б	1776,95	
		Х ^в	1925,42	
		Х ^г	1776,95	
104-02-035-04	40 м	XI ^а	1925,42	141
		XI ^б	1925,42	
		XI ^в	1925,42	
		XI ^г	1925,42	
		XI ^д	1925,42	
		XI ^е	1925,42	
		VIII ^а	1984,14	
		VIII ^б	1984,14	
		VIII ^в	1984,14	
		VIII ^г	1984,14	
		VIII ^е	1984,14	
		VIII ^д	1984,14	
		IX ^а	1984,14	
		IX ^б	1984,14	
		IX ^в	1984,14	
		IX ^г	2243,68	
		IX ^д	2070,66	
		IX ^е	1984,14	
		Х ^а	2070,66	
		Х ^б	2070,66	
		Х ^в	2243,68	
		Х ^г	2070,66	
104-02-035-05	50 м	XI ^а	2243,68	161
		XI ^б	2243,68	
		XI ^в	2243,68	
		XI ^г	2243,68	
		XI ^д	2243,68	
		VIII ^а	2265,58	
		VIII ^б	2265,58	
		VIII ^в	2265,58	
		VIII ^г	2265,58	
		VIII ^е	2265,58	
		VIII ^д	2265,58	
		IX ^а	2265,58	
		IX ^б	2265,58	
		IX ^в	2265,58	
		IX ^г	2561,93	
		IX ^д	2364,37	
		IX ^е	2265,58	
		Х ^а	2364,37	
		Х ^б	2364,37	
		Х ^в	2561,93	
		Х ^г	2364,37	
		XI ^а	2561,93	
		XI ^б	2561,93	
		XI ^в	2561,93	

1	2	3	4	5
		XIг	2561,93	
104-02-035-06	60 м	VIIIа	2561,09	182
		VIIIб	2561,09	
		VIIIв	2561,09	
		VIIIг	2561,09	
		VIIIе	2561,09	
		VIIIд	2561,09	
		IXа	2561,09	
		IXб	2561,09	
		IXв	2561,09	
		IXг	2896,09	
		IXд	2672,76	
		IXе	2561,09	
		Ха	2672,76	
		Хб	2672,76	
		Хв	2896,09	
		Хг	2672,76	
		ХIа	2896,09	
		ХIб	2896,09	
		ХIв	2896,09	
		ХIг	2896,09	
104-02-035-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-035-06	VIIIа	281,44	20
		VIIIб	281,44	
		VIIIв	281,44	
		VIIIг	281,44	
		VIIIе	281,44	
		VIIIд	281,44	
		IXа	281,44	
		IXб	281,44	
		IXв	281,44	
		IXг	318,25	
		IXд	293,71	
		IXе	281,44	
		Ха	293,71	
		Хб	293,71	
		Хв	318,25	
		Хг	293,71	
		ХIа	318,25	
		ХIб	318,25	
		ХIв	318,25	
		ХIг	318,25	

Таблица 104-02-036. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 10 м (норма 07)

Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм, длина до

104-02-036-01	10 м	VIIIа	1202,96	88
		VIIIб	1202,96	
		VIIIв	1202,96	
		VIIIг	1202,96	
		VIIIе	1202,96	
		VIIIд	1202,96	
		IXа	1202,96	
		IXб	1202,96	
		IXв	1202,96	
		IXг	1360,48	
		IXд	1255,76	
		IXе	1202,96	
		Ха	1255,76	
		Хб	1255,76	

1	2	3	4	5
		Xв	1360,48	
		Xг	1255,76	
		XIа	1360,48	
		XIб	1360,48	
		XIв	1360,48	
		XIг	1360,48	
104-02-036-02	20 м	VIIIа	1503,70	110
		VIIIб	1503,70	
		VIIIв	1503,70	
		VIIIг	1503,70	
		VIIIе	1503,70	
		VIIIд	1503,70	
		IXа	1503,70	
		IXб	1503,70	
		IXв	1503,70	
		IXг	1700,60	
		IXд	1569,70	
		IXе	1503,70	
		Ха	1569,70	
		Хб	1569,70	
		Хв	1700,60	
		Хг	1569,70	
		XIа	1700,60	
		XIб	1700,60	
		XIв	1700,60	
		XIг	1700,60	
104-02-036-03	30 м	VIIIа	1857,49	132
		VIIIб	1857,49	
		VIIIв	1857,49	
		VIIIг	1857,49	
		VIIIе	1857,49	
		VIIIд	1857,49	
		IXа	1857,49	
		IXб	1857,49	
		IXв	1857,49	
		IXг	2100,46	
		IXд	1938,49	
		IXе	1857,49	
		Ха	1938,49	
		Хб	1938,49	
		Хв	2100,46	
		Хг	1938,49	
		XIа	2100,46	
		XIб	2100,46	
		XIв	2100,46	
		XIг	2100,46	
104-02-036-04	40 м	VIIIа	2153,00	153
		VIIIб	2153,00	
		VIIIв	2153,00	
		VIIIг	2153,00	
		VIIIе	2153,00	
		VIIIд	2153,00	
		IXа	2153,00	
		IXб	2153,00	
		IXв	2153,00	
		IXг	2434,63	
		IXд	2246,88	
		IXе	2153,00	
		Ха	2246,88	
		Хб	2246,88	

1	2	3	4	5
		X _В	2434,63	
		X _Г	2246,88	
		X _{Ia}	2434,63	
		X _{Iб}	2434,63	
		X _{Iв}	2434,63	
		X _{Iг}	2434,63	
104-02-036-05	50 м	VIII _a	2448,51	174
		VIII _б	2448,51	
		VIII _в	2448,51	
		VIII _г	2448,51	
		VIII _е	2448,51	
		VIII _д	2448,51	
		IX _а	2448,51	
		IX _б	2448,51	
		IX _в	2448,51	
		IX _г	2768,79	
		IX _д	2555,28	
		IX _е	2448,51	
		X _а	2555,28	
		X _б	2555,28	
		X _в	2768,79	
		X _г	2555,28	
		X _{Ia}	2768,79	
		X _{Iб}	2768,79	
		X _{Iв}	2768,79	
		X _{Iг}	2768,79	
104-02-036-06	60 м	VIII _a	2758,09	196
		VIII _б	2758,09	
		VIII _в	2758,09	
		VIII _г	2758,09	
		VIII _е	2758,09	
		VIII _д	2758,09	
		IX _а	2758,09	
		IX _б	2758,09	
		IX _в	2758,09	
		IX _г	3118,87	
		IX _д	2878,36	
		IX _е	2758,09	
		X _а	2878,36	
		X _б	2878,36	
		X _в	3118,87	
		X _г	2878,36	
		X _{Ia}	3118,87	
		X _{Iб}	3118,87	
		X _{Iв}	3118,87	
		X _{Iг}	3118,87	
104-02-036-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-036-06	VIII _a	309,58	22
		VIII _б	309,58	
		VIII _в	309,58	
		VIII _г	309,58	
		VIII _е	309,58	
		VIII _д	309,58	
		IX _а	309,58	
		IX _б	309,58	
		IX _в	309,58	
		IX _г	350,08	
		IX _д	323,08	
		IX _е	309,58	
		X _а	323,08	
		X _б	323,08	

1	2	3	4	5
		Xв	350,08	
		Xг	323,08	
		XIа	350,08	
		XIб	350,08	
		XIв	350,08	
		XIг	350,08	

Таблица 104-02-037. Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка – 250 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 10 м (норма 07)

Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка - 250 мм, длина до

104-02-037-01	10 м	VIIIа	1487,23	101
		VIIIб	1487,23	
		VIIIв	1487,23	
		VIIIг	1487,23	
		VIIIе	1487,23	
		VIIIд	1487,23	
		IXа	1487,23	
		IXб	1487,23	
		IXв	1487,23	
		IXг	1681,65	
		IXд	1551,87	
		IXе	1487,23	
		Ха	1551,87	
		Хб	1551,87	
		Хв	1681,65	
		Хг	1551,87	
		XIа	1681,65	
		XIб	1681,65	
		XIв	1681,65	
		XIг	1681,65	
104-02-037-02	20 м	VIIIа	1825,90	124
		VIIIб	1825,90	
		VIIIв	1825,90	
		VIIIг	1825,90	
		VIIIе	1825,90	
		VIIIд	1825,90	
		IXа	1825,90	
		IXб	1825,90	
		IXв	1825,90	
		IXг	2064,60	
		IXд	1905,26	
		IXе	1825,90	
		Ха	1905,26	
		Хб	1905,26	
		Хв	2064,60	
		Хг	1905,26	
		XIа	2064,60	
		XIб	2064,60	
		XIв	2064,60	
		XIг	2064,60	
104-02-037-03	30 м	VIIIа	2096,71	149
		VIIIб	2096,71	
		VIIIв	2096,71	
		VIIIг	2096,71	
		VIIIе	2096,71	
		VIIIд	2096,71	
		IXа	2096,71	
		IXб	2096,71	
		IXв	2096,71	

1	2	3	4	5
		IXг	2370,98	
		IXд	2188,14	
		IXе	2096,71	
		Ха	2188,14	
		Хб	2188,14	
		Хв	2370,98	
		Хг	2188,14	
		ХIа	2370,98	
		ХIб	2370,98	
		ХIв	2370,98	
		ХIг	2370,98	
104-02-037-04	40 м	VIIIа	2434,44	173
		VIIIб	2434,44	
		VIIIв	2434,44	
		VIIIг	2434,44	
		VIIIе	2434,44	
		VIIIд	2434,44	
		IXа	2434,44	
		IXб	2434,44	
		IXв	2434,44	
		IXг	2752,88	
		IXд	2540,59	
		IXе	2434,44	
		Ха	2540,59	
		Хб	2540,59	
		Хв	2752,88	
		Хг	2540,59	
		ХIа	2752,88	
		ХIб	2752,88	
		ХIв	2752,88	
		ХIг	2752,88	
104-02-037-05	50 м	VIIIа	2758,09	196
		VIIIб	2758,09	
		VIIIв	2758,09	
		VIIIг	2758,09	
		VIIIе	2758,09	
		VIIIд	2758,09	
		IXа	2758,09	
		IXб	2758,09	
		IXв	2758,09	
		IXг	3118,87	
		IXд	2878,36	
		IXе	2758,09	
		Ха	2878,36	
		Хб	2878,36	
		Хв	3118,87	
		Хг	2878,36	
		ХIа	3118,87	
		ХIб	3118,87	
		ХIв	3118,87	
		ХIг	3118,87	
104-02-037-06	60 м	VIIIа	3095,82	220
		VIIIб	3095,82	
		VIIIв	3095,82	
		VIIIг	3095,82	
		VIIIе	3095,82	
		VIIIд	3095,82	
		IXа	3095,82	
		IXб	3095,82	
		IXв	3095,82	

1	2	3	4	5
		IXг	3500,77	
		IXд	3230,81	
		IXе	3095,82	
		Ха	3230,81	
		Хб	3230,81	
		Хв	3500,77	
		Хг	3230,81	
		XIа	3500,77	
		XIб	3500,77	
		XIв	3500,77	
		XIг	3500,77	
104-02-037-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-037-06	VIIIа	337,73	24
		VIIIб	337,73	
		VIIIв	337,73	
		VIIIг	337,73	
		VIIIе	337,73	
		VIIIд	337,73	
		IXа	337,73	
		IXб	337,73	
		IXв	337,73	
		IXг	381,90	
		IXд	352,45	
		IXе	337,73	
		Ха	352,45	
		Хб	352,45	
		Хв	381,90	
		Хг	352,45	
		XIа	381,90	
		XIб	381,90	
		XIв	381,90	
		XIг	381,90	

Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖНЫМИ СКРЕБКАМИ

Таблица 104-02-042. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 200-320 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 10 м (норма 07)

Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина до

104-02-042-01	10 м	VIIIа	915,89	67
		VIIIб	915,89	
		VIIIв	915,89	
		VIIIг	915,89	
		VIIIе	915,89	
		VIIIд	915,89	
		IXа	915,89	
		IXб	915,89	
		IXв	915,89	
		IXг	1035,82	
		IXд	956,09	
		IXе	915,89	
		Ха	956,09	
		Хб	956,09	
		Хв	1035,82	
		Хг	956,09	
		XIа	1035,82	
		XIб	1035,82	
		XIв	1035,82	
		XIг	1035,82	
104-02-042-02	20 м	VIIIа	1216,63	89
		VIIIб	1216,63	
		VIIIв	1216,63	
		VIIIг	1216,63	

1	2	3	4	5
		VIIIе	1216,63	
		VIIIд	1216,63	
		IXа	1216,63	
		IXб	1216,63	
		IXв	1216,63	
		IXг	1375,94	
		IXд	1270,03	
		IXе	1216,63	
		Ха	1270,03	
		Хб	1270,03	
		Хв	1375,94	
		Хг	1270,03	
		ХIа	1375,94	
		ХIб	1375,94	
		ХIв	1375,94	
		ХIг	1375,94	
104-02-042-03	30 м	VIIIа	1547,91	110
		VIIIб	1547,91	
		VIIIв	1547,91	
		VIIIг	1547,91	
		VIIIе	1547,91	
		VIIIд	1547,91	
		IXа	1547,91	
		IXб	1547,91	
		IXв	1547,91	
		IXг	1750,39	
		IXд	1615,41	
		IXе	1547,91	
		Ха	1615,41	
		Хб	1615,41	
		Хв	1750,39	
		Хг	1615,41	
		ХIа	1750,39	
		ХIб	1750,39	
		ХIв	1750,39	
		ХIг	1750,39	
104-02-042-04	40 м	VIIIа	1871,56	133
		VIIIб	1871,56	
		VIIIв	1871,56	
		VIIIг	1871,56	
		VIIIе	1871,56	
		VIIIд	1871,56	
		IXа	1871,56	
		IXб	1871,56	
		IXв	1871,56	
		IXг	2116,38	
		IXд	1953,17	
		IXе	1871,56	
		Ха	1953,17	
		Хб	1953,17	
		Хв	2116,38	
		Хг	1953,17	
		ХIа	2116,38	
		ХIб	2116,38	
		ХIв	2116,38	
		ХIг	2116,38	
104-02-042-05	50 м	VIIIа	2209,29	157
		VIIIб	2209,29	
		VIIIв	2209,29	
		VIIIг	2209,29	

1	2	3	4	5
		VIIIе	2209,29	
		VIIIд	2209,29	
		IXа	2209,29	
		IXб	2209,29	
		IXв	2209,29	
		IXг	2498,28	
		IXд	2305,62	
		IXе	2209,29	
		Ха	2305,62	
		Хб	2305,62	
		Хв	2498,28	
		Хг	2305,62	
		XIа	2498,28	
		XIб	2498,28	
		XIв	2498,28	
		XIг	2498,28	
104-02-042-06	60 м	VIIIа	2589,23	184
		VIIIб	2589,23	
		VIIIв	2589,23	
		VIIIг	2589,23	
		VIIIе	2589,23	
		VIIIд	2589,23	
		IXа	2589,23	
		IXб	2589,23	
		IXв	2589,23	
		IXг	2927,92	
		IXд	2702,13	
		IXе	2589,23	
		Ха	2702,13	
		Хб	2702,13	
		Хв	2927,92	
		Хг	2702,13	
		XIа	2927,92	
		XIб	2927,92	
		XIв	2927,92	
		XIг	2927,92	
104-02-042-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-042-06	VIIIа	323,65	23
		VIIIб	323,65	
		VIIIв	323,65	
		VIIIг	323,65	
		VIIIе	323,65	
		VIIIд	323,65	
		IXа	323,65	
		IXб	323,65	
		IXв	323,65	
		IXг	365,99	
		IXд	337,77	
		IXе	323,65	
		Ха	337,77	
		Хб	337,77	
		Хв	365,99	
		Хг	337,77	
		XIа	365,99	
		XIб	365,99	
		XIв	365,99	
		XIг	365,99	

1	2	3	4	5
Таблица 104-02-043. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 400-500 мм				
Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 10 м (норма 07)				
Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина до				
104-02-043-01	10 м	VIIIa	1011,58	74
		VIIIб	1011,58	
		VIIIв	1011,58	
		VIIIг	1011,58	
		VIIIе	1011,58	
		VIIIд	1011,58	
		IXа	1011,58	
		IXб	1011,58	
		IXв	1011,58	
		IXг	1144,04	
		IXд	1055,98	
		IXе	1011,58	
		Ха	1055,98	
		Хб	1055,98	
		Хв	1144,04	
		Хг	1055,98	
		XIа	1144,04	
		XIб	1144,04	
		XIв	1144,04	
		XIг	1144,04	
104-02-043-02	20 м	VIIIа	1380,67	101
		VIIIб	1380,67	
		VIIIв	1380,67	
		VIIIг	1380,67	
		VIIIе	1380,67	
		VIIIд	1380,67	
		IXа	1380,67	
		IXб	1380,67	
		IXв	1380,67	
		IXг	1561,46	
		IXд	1441,27	
		IXе	1380,67	
		Ха	1441,27	
		Хб	1441,27	
		Хв	1561,46	
		Хг	1441,27	
		XIа	1561,46	
		XIб	1561,46	
		XIв	1561,46	
		XIг	1561,46	
104-02-043-03	30 м	VIIIа	1829,35	130
		VIIIб	1829,35	
		VIIIв	1829,35	
		VIIIг	1829,35	
		VIIIе	1829,35	
		VIIIд	1829,35	
		IXа	1829,35	
		IXб	1829,35	
		IXв	1829,35	
		IXг	2068,64	
		IXд	1909,12	
		IXе	1829,35	
		Ха	1909,12	
		Хб	1909,12	
		Хв	2068,64	
		Хг	1909,12	

1	2	3	4	5
104-02-043-04	40 м	XIa	2068,64	158
		XIб	2068,64	
		XIв	2068,64	
		XIг	2068,64	
104-02-043-05	50 м	VIIIa	2223,36	184
		VIIIб	2223,36	
		VIIIв	2223,36	
		VIIIг	2223,36	
		VIIIе	2223,36	
		VIIIд	2223,36	
		IXa	2223,36	
		IXб	2223,36	
		IXв	2223,36	
		IXг	2514,19	
		IXд	2320,31	
		IXе	2223,36	
		Xa	2320,31	
		Xб	2320,31	
		Xв	2514,19	
		Xг	2320,31	
		XIa	2514,19	
		XIб	2514,19	
		XIв	2514,19	
		XIг	2514,19	
104-02-043-06	60 м	VIIIa	2589,23	214
		VIIIб	2589,23	
		VIIIв	2589,23	
		VIIIг	2589,23	
		VIIIе	2589,23	
		VIIIд	2589,23	
		IXa	2589,23	
		IXб	2589,23	
		IXв	2589,23	
		IXг	2927,92	
		IXд	2702,13	
		IXе	2589,23	
		Xa	2702,13	
		Xб	2702,13	
		Xв	2927,92	
		Xг	2702,13	
		XIa	2927,92	
		XIб	2927,92	
		XIв	2927,92	
		XIг	2927,92	

1	2	3	4	5
		XIa	3405,30	
		XIb	3405,30	
		XIc	3405,30	
		XId	3405,30	
104-02-043-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-043-06	VIIa	394,01	28
		VIIb	394,01	
		VIIc	394,01	
		VIIId	394,01	
		VIIe	394,01	
		VIIId	394,01	
		IXa	394,01	
		IXb	394,01	
		IXc	394,01	
		IXd	445,55	
		IXe	411,19	
		Xa	411,19	
		Xb	445,55	
		Xc	411,19	
		Xd	445,55	
		Xe	445,55	
		Xf	445,55	
		Xg	445,55	
		Xh	445,55	
		Xi	445,55	
		Xj	445,55	
		Xk	445,55	
		Xl	445,55	

Таблица 104-02-044. Конвейеры скребковые, ширина короба в свету - 650 мм

Измеритель: 1 конвейер (нормы 01-06), 10 м (норма 07)

Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина до

104-02-044-01	10 м	VIIa	1230,30	90
		VIIb	1230,30	
		VIIc	1230,30	
		VIIId	1230,30	
		VIIe	1230,30	
		VIIId	1230,30	
		IXa	1230,30	
		IXb	1230,30	
		IXc	1230,30	
		IXd	1391,40	
		IXe	1284,30	
		Xa	1284,30	
		Xb	1284,30	
		Xc	1391,40	
		Xd	1284,30	
		Xe	1391,40	
		Xf	1391,40	
		Xg	1391,40	
		Xh	1391,40	
		Xi	1391,40	
		Xj	1391,40	
		Xk	1391,40	
		Xl	1391,40	
104-02-044-02	20 м	VIIa	1654,07	121
		VIIb	1654,07	
		VIIc	1654,07	
		VIIId	1654,07	
		VIIe	1654,07	
		VIIId	1654,07	
		IXa	1654,07	
		IXb	1654,07	
		IXc	1654,07	
		IXd	1870,66	
		IXe	1726,67	
		IXf	1654,07	

1	2	3	4	5
		Xa	1726,67	
		Xб	1726,67	
		Xв	1870,66	
		Xг	1726,67	
		XIa	1870,66	
		XIб	1870,66	
		XIв	1870,66	
		XIг	1870,66	
104-02-044-03	30 м	VIIIa	2153,00	153
		VIIIб	2153,00	
		VIIIв	2153,00	
		VIIIг	2153,00	
		VIIIе	2153,00	
		VIIIд	2153,00	
		IXa	2153,00	
		IXб	2153,00	
		IXв	2153,00	
		IXг	2434,63	
		IXд	2246,88	
		IXе	2153,00	
		Xa	2246,88	
		Xб	2246,88	
		Xв	2434,63	
		Xг	2246,88	
		XIa	2434,63	
		XIб	2434,63	
		XIв	2434,63	
		XIг	2434,63	
104-02-044-04	40 м	VIIIa	2617,37	186
		VIIIб	2617,37	
		VIIIв	2617,37	
		VIIIг	2617,37	
		VIIIе	2617,37	
		VIIIд	2617,37	
		IXa	2617,37	
		IXб	2617,37	
		IXв	2617,37	
		IXг	2959,74	
		IXд	2731,50	
		IXе	2617,37	
		Xa	2731,50	
		Xб	2731,50	
		Xв	2959,74	
		Xг	2731,50	
		XIa	2959,74	
		XIб	2959,74	
		XIв	2959,74	
		XIг	2959,74	
104-02-044-05	50 м	VIIIa	3053,60	217
		VIIIб	3053,60	
		VIIIв	3053,60	
		VIIIг	3053,60	
		VIIIе	3053,60	
		VIIIд	3053,60	
		IXa	3053,60	
		IXб	3053,60	
		IXв	3053,60	
		IXг	3453,03	
		IXд	3186,75	
		IXе	3053,60	

1	2	3	4	5
		Xa	3186,75	
		Xб	3186,75	
		Xв	3453,03	
		Xг	3186,75	
		XIa	3453,03	
		XIб	3453,03	
		XIв	3453,03	
		XIг	3453,03	
104-02-044-06	60 м	VIIIa	3489,83	248
		VIIIб	3489,83	
		VIIIв	3489,83	
		VIIIг	3489,83	
		VIIIе	3489,83	
		VIIIд	3489,83	
		IXa	3489,83	
		IXб	3489,83	
		IXв	3489,83	
		IXг	3946,32	
		IXд	3642,00	
		IXе	3489,83	
		Xa	3642,00	
		Xб	3642,00	
		Xв	3946,32	
		Xг	3642,00	
		XIa	3946,32	
		XIб	3946,32	
		XIв	3946,32	
		XIг	3946,32	
104-02-044-07	На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-044-06	VIIIa	450,30	32
		VIIIб	450,30	
		VIIIв	450,30	
		VIIIг	450,30	
		VIIIе	450,30	
		VIIIд	450,30	
		IXa	450,30	
		IXб	450,30	
		IXв	450,30	
		IXг	509,20	
		IXд	469,94	
		IXе	450,30	
		Xa	469,94	
		Xб	469,94	
		Xв	509,20	
		Xг	469,94	
		XIa	509,20	
		XIб	509,20	
		XIв	509,20	
		XIг	509,20	

Раздел 7. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ТОЛКАЮЩИЕ

Таблица 104-02-049. Каретки

Измеритель: 1 каретка

Каретка

104-02-049-01	конвейера подвесного толкающего	VIIIa	6,43	0,44
		VIIIб	6,43	
		VIIIв	6,43	
		VIIIг	6,43	
		VIIIе	6,43	
		VIIIд	6,43	
		IXa	6,43	

1	2	3	4	5
		IXб	6,43	
		IXв	6,43	
		IXг	7,27	
		IXд	6,71	
		IXе	6,43	
		Ха	6,71	
		Хб	6,71	
		Хв	7,27	
		Хг	6,71	
		ХIа	7,27	
		ХIб	7,27	
		ХIв	7,27	
		ХIг	7,27	
104-02-049-02	сигнальная конвейера подвесного толкающего	VIIIа	9,06	0,62
		VIIIб	9,06	
		VIIIв	9,06	
		VIIIг	9,06	
		VIIIе	9,06	
		VIIIд	9,06	
		IXа	9,06	
		IXб	9,06	
		IXв	9,06	
		IXг	10,24	
		IXд	9,45	
		IXе	9,06	
		Ха	9,45	
		Хб	9,45	
		Хв	10,24	
		Хг	9,45	
		ХIа	10,24	
		ХIб	10,24	
		ХIв	10,24	
		ХIг	10,24	

Таблица 104-02-050. Цепи

Измеритель: 1 секция (норма 01), 1 м (норма 02)

104-02-050-01	Секция цепи с толкателем конвейера подвесного толкающего	VIIIа	2,09	0,15
		VIIIб	2,09	
		VIIIв	2,09	
		VIIIг	2,09	
		VIIIе	2,09	
		VIIIд	2,09	
		IXа	2,09	
		IXб	2,09	
		IXв	2,09	
		IXг	2,36	
		IXд	2,18	
		IXе	2,09	
		Ха	2,18	
		Хб	2,18	
		Хв	2,36	
		Хг	2,18	
		ХIа	2,36	
		ХIб	2,36	
		ХIв	2,36	
		ХIг	2,36	
104-02-050-02	Цепь тяговая конвейера подвесного толкающего	VIIIа	5,92	0,39
		VIIIб	5,92	
		VIIIв	5,92	
		VIIIг	5,92	

1	2	3	4	5
		VIIIе	5,92	
		VIIIд	5,92	
		IXа	5,92	
		IXб	5,92	
		IXв	5,92	
		IXг	6,69	
		IXд	6,17	
		IXе	5,92	
		Ха	6,17	
		Хб	6,17	
		Хв	6,69	
		Хг	6,17	
		XIа	6,69	
		XIб	6,69	
		XIв	6,69	
		XIг	6,69	

Таблица 104-02-051. Приводы

Измеритель: 1 привод

Привод конвейера подвесного толкающего

104-02-051-01	угловой	VIIIа	499,80	37
		VIIIб	499,80	
		VIIIв	499,80	
		VIIIг	499,80	
		VIIIе	499,80	
		VIIIд	499,80	
		IXа	499,80	
		IXб	499,80	
		IXв	499,80	
		IXг	565,21	
		IXд	521,55	
		IXе	499,80	
		Ха	521,55	
		Хб	521,55	
		Хв	565,21	
		Хг	521,55	
		XIа	565,21	
		XIб	565,21	
		XIв	565,21	
		XIг	565,21	
104-02-051-02	привод-натяжка	VIIIа	594,35	44
		VIIIб	594,35	
		VIIIв	594,35	
		VIIIг	594,35	
		VIIIе	594,35	
		VIIIд	594,35	
		IXа	594,35	
		IXб	594,35	
		IXв	594,35	
		IXг	672,14	
		IXд	620,22	
		IXе	594,35	
		Ха	620,22	
		Хб	620,22	
		Хв	672,14	
		Хг	620,22	
		XIа	672,14	
		XIб	672,14	
		XIв	672,14	
		XIг	672,14	

1	2	3	4	5
104-02-051-03	гусеничный	VIIIа	675,40	50
		VIIIб	675,40	
		VIIIв	675,40	
		VIIIг	675,40	
		VIIIе	675,40	
		VIIIд	675,40	
		IXа	675,40	
		IXб	675,40	
		IXв	675,40	
		IXг	763,80	
		IXд	704,80	
		IXе	675,40	
		Ха	704,80	
		Хб	704,80	
		Хв	763,80	
		Хг	704,80	
		XIа	763,80	
		XIб	763,80	
		XIв	763,80	
		XIг	763,80	

Таблица 104-02-052. Устройства натяжные

Измеритель: 1 устройство

104-02-052-01	Устройство натяжное конвейера подвесного толкающего	VIIIа	364,72	27
		VIIIб	364,72	
		VIIIв	364,72	
		VIIIг	364,72	
		VIIIе	364,72	
		VIIIд	364,72	
		IXа	364,72	
		IXб	364,72	
		IXв	364,72	
		IXг	412,45	
		IXд	380,59	
		IXе	364,72	
		Ха	380,59	
		Хб	380,59	
		Хв	412,45	
		Хг	380,59	
		XIа	412,45	
		XIб	412,45	
		XIв	412,45	
		XIг	412,45	

Таблица 104-02-053. Пути прямые (наклонные)

Измеритель: 1 секция

104-02-053-01	Путь прямой (наклонный) конвейера подвесного толкающего	VIIIа	32,42	2,40
		VIIIб	32,42	
		VIIIв	32,42	
		VIIIг	32,42	
		VIIIе	32,42	
		VIIIд	32,42	
		IXа	32,42	
		IXб	32,42	
		IXв	32,42	
		IXг	36,66	
		IXд	33,83	
		IXе	32,42	
		Ха	33,83	
		Хб	33,83	
		Хв	36,66	

1	2	3	4	5
		XГ	33,83	
		XІа	36,66	
		XІб	36,66	
		XІв	36,66	
		XІг	36,66	

Таблица 104-02-054. Участки пути ремонтные, стыки раздвижные

Измеритель: 1 участок (норма 01), 1 стык (норма 02)

104-02-054-01	Участок пути ремонтный конвейера подвесного толкающего	VIIIа	22,26	1,60
		VIIIб	22,26	
		VIIIв	22,26	
		VIIIг	22,26	
		VIIIе	22,26	
		VIIIд	22,26	
		IXа	22,26	
		IXб	22,26	
		IXв	22,26	
		IXг	25,18	
		IXд	23,23	
		IXе	22,26	
		Ха	23,23	
		Хб	23,23	
		Хв	25,18	
		Хг	23,23	
		XІа	25,18	
		XІб	25,18	
		XІв	25,18	
		XІг	25,18	
104-02-054-02	Стык температурный конвейера подвесного толкающего	VIIIа	13,36	0,96
		VIIIб	13,36	
		VIIIв	13,36	
		VIIIг	13,36	
		VIIIе	13,36	
		VIIIд	13,36	
		IXа	13,36	
		IXб	13,36	
		IXв	13,36	
		IXг	15,11	
		IXд	13,94	
		IXе	13,36	
		Ха	13,94	
		Хб	13,94	
		Хв	15,11	
		Хг	13,94	
		XІа	15,11	
		XІб	15,11	
		XІв	15,11	
		XІг	15,11	

Таблица 104-02-055. Изгибы

Измеритель: 1 изгиб (нормы 01, 02), 15 град. (норма 03)

Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего на

104-02-055-01	блоке (звездочке)	VIIIа	37,56	2,70
		VIIIб	37,56	
		VIIIв	37,56	
		VIIIг	37,56	
		VIIIе	37,56	
		VIIIд	37,56	
		IXа	37,56	
		IXб	37,56	
		IXв	37,56	

1	2	3	4	5
		IXг	42,48	
		IXд	39,21	
		IXе	37,56	
		Ха	39,21	
		Хб	39,21	
		Хв	42,48	
		Хг	39,21	
		XIа	42,48	
		XIб	42,48	
		XIв	42,48	
		XIг	42,48	
104-02-055-02	роликовой батарее 15 град. (основной измеритель)	VIIIа	26,43	1,90
		VIIIб	26,43	
		VIIIв	26,43	
		VIIIг	26,43	
		VIIIе	26,43	
		VIIIд	26,43	
		IXа	26,43	
		IXб	26,43	
		IXв	26,43	
		IXг	29,90	
		IXд	27,59	
		IXе	26,43	
		Ха	27,59	
		Хб	27,59	
		Хв	29,90	
		Хг	27,59	
		XIа	29,90	
		XIб	29,90	
		XIв	29,90	
		XIг	29,90	
104-02-055-03	На каждые 15 град. свыше 15 град. добавлять к расценке 04-02-055-02	VIIIа	10,43	0,75
		VIIIб	10,43	
		VIIIв	10,43	
		VIIIг	10,43	
		VIIIе	10,43	
		VIIIд	10,43	
		IXа	10,43	
		IXб	10,43	
		IXв	10,43	
		IXг	11,80	
		IXд	10,89	
		IXе	10,43	
		Ха	10,89	
		Хб	10,89	
		Хв	11,80	
		Хг	10,89	
		XIа	11,80	
		XIб	11,80	
		XIв	11,80	
		XIг	11,80	

Таблица 104-02-056. Стрелки (передачи)

Измеритель: 1 стрелка

104-02-056-01	Стрелка (передача) конвейера подвесного толкающего	VIIIа	89,04	6,40
		VIIIб	89,04	
		VIIIв	89,04	
		VIIIг	89,04	
		VIIIе	89,04	
		VIIIд	89,04	

1	2	3	4	5
		IX _а	89,04	
		IX _б	89,04	
		IX _в	89,04	
		IX _г	100,70	
		IX _д	92,94	
		IX _е	89,04	
		X _а	92,94	
		X _б	92,94	
		X _в	100,70	
		X _г	92,94	
		XI _а	100,70	
		XI _б	100,70	
		XI _в	100,70	
		XI _г	100,70	

Таблица 104-02-057. Подвижной составИзмеритель: **1 тележка (норма 01), 1 сцеп (норма 02), 1 промежуточная тележка (норма 03)**

104-02-057-01	Тележка одиночная конвейера подвесного толкающего	VIII _а	29,22	2,10
		VIII _б	29,22	
		VIII _в	29,22	
		VIII _г	29,22	
		VIII _е	29,22	
		VIII _д	29,22	
		IX _а	29,22	
		IX _б	29,22	
		IX _в	29,22	
		IX _г	33,04	
		IX _д	30,49	
		IX _е	29,22	
		X _а	30,49	
		X _б	30,49	
		X _в	33,04	
		X _г	30,49	
		XI _а	33,04	
		XI _б	33,04	
		XI _в	33,04	
		XI _г	33,04	
104-02-057-02	Сцеп двухтележечный (основной измеритель) конвейера подвесного толкающего	VIII _а	41,74	3
		VIII _б	41,74	
		VIII _в	41,74	
		VIII _г	41,74	
		VIII _е	41,74	
		VIII _д	41,74	
		IX _а	41,74	
		IX _б	41,74	
		IX _в	41,74	
		IX _г	47,20	
		IX _д	43,56	
		IX _е	41,74	
		X _а	43,56	
		X _б	43,56	
		X _в	47,20	
		X _г	43,56	
		XI _а	47,20	
		XI _б	47,20	
		XI _в	47,20	
		XI _г	47,20	
104-02-057-03	За каждую промежуточную тележку добавлять к расценке 04-02-057-02	VIII _а	16,70	1,20
		VIII _б	16,70	
		VIII _в	16,70	

1	2	3	4	5
		VIIIг	16,70	
		VIIIе	16,70	
		VIIIд	16,70	
		IXа	16,70	
		IXб	16,70	
		IXв	16,70	
		IXг	18,88	
		IXд	17,43	
		IXе	16,70	
		Ха	17,43	
		Хб	17,43	
		Хв	18,88	
		Хг	17,43	
		XIа	18,88	
		XIб	18,88	
		XIв	18,88	
		XIг	18,88	

Таблица 104-02-058. ОстановыИзмеритель: **1 останов****Останов конвейера подвесного толкающего**

104-02-058-01	электроуправляемый	VIIIа	26,30	1,80
		VIIIб	26,30	
		VIIIв	26,30	
		VIIIг	26,30	
		VIIIе	26,30	
		VIIIд	26,30	
		IXа	26,30	
		IXб	26,30	
		IXв	26,30	
		IXг	29,74	
		IXд	27,44	
		IXе	26,30	
		Ха	27,44	
		Хб	27,44	
		Хв	29,74	
		Хг	27,44	
		XIа	29,74	
		XIб	29,74	
		XIв	29,74	
		XIг	29,74	
104-02-058-02	пневмоуправляемый	VIIIа	46,75	3,20
		VIIIб	46,75	
		VIIIв	46,75	
		VIIIг	46,75	
		VIIIе	46,75	
		VIIIд	46,75	
		IXа	46,75	
		IXб	46,75	
		IXв	46,75	
		IXг	52,86	
		IXд	48,78	
		IXе	46,75	
		Ха	48,78	
		Хб	48,78	
		Хв	52,86	
		Хг	48,78	
		XIа	52,86	
		XIб	52,86	
		XIв	52,86	

1	2	3	4	5
		XIг	52,86	

Таблица 104-02-059. Стопоры

Измеритель: 1 стопор

104-02-059-01	Стопор конвейера подвесного толкающего	VIIIа	5,55	0,38
		VIIIб	5,55	
		VIIIв	5,55	
		VIIIг	5,55	
		VIIIе	5,55	
		VIIIд	5,55	
		IXа	5,55	
		IXб	5,55	
		IXв	5,55	
		IXг	6,28	
		IXд	5,79	
		IXе	5,55	
		Ха	5,79	
		Хб	5,79	
		Хв	6,28	
		Хг	5,79	
		XIа	6,28	
		XIб	6,28	
		XIв	6,28	
		XIг	6,28	

Таблица 104-02-060. Узлы подготовки воздуха (пневмоблоки)

Измеритель: 1 узел

104-02-060-01	Узел подготовки воздуха (пневмоблок) конвейера подвесного толкающего	VIIIа	22,75	1,50
		VIIIб	22,75	
		VIIIв	22,75	
		VIIIг	22,75	
		VIIIе	22,75	
		VIIIд	22,75	
		IXа	22,75	
		IXб	22,75	
		IXв	22,75	
		IXг	25,73	
		IXд	23,74	
		IXе	22,75	
		Ха	23,74	
		Хб	23,74	
		Хв	25,73	
		Хг	23,74	
		XIа	25,73	
		XIб	25,73	
		XIв	25,73	
		XIг	25,73	

Таблица 104-02-061. Пневмоприводы

Измеритель: 1 пневмопривод

104-02-061-01	Пневмопривод конвейера подвесного толкающего	VIIIа	36,71	2,60
		VIIIб	36,71	
		VIIIв	36,71	
		VIIIг	36,71	
		VIIIе	36,71	
		VIIIд	36,71	
		IXа	36,71	
		IXб	36,71	
		IXв	36,71	
		IXг	41,52	
		IXд	38,31	
		IXе	36,71	

1	2	3	4	5
Xa	38,31			
Xб	38,31			
Xв	41,52			
Xг	38,31			
XIa	41,52			
XIб	41,52			
XIв	41,52			
XIг	41,52			

Таблица 104-02-062. Тормоз, ловители

Измеритель: 1 тормоз (норма 01), 1 ловитель (норма 02)

104-02-062-01	Тормоз конвейера подвесного толкающего	VIIIа	11,69	0,80
		VIIIб	11,69	
104-02-062-02	Ловитель конвейера подвесного толкающего	VIIIв	11,69	1,20
		VIIIг	11,69	
		VIIIе	11,69	
		VIIIд	11,69	
		IXа	11,69	
		IXб	11,69	
		IXв	11,69	
		IXг	13,22	
		IXд	12,20	
		IXе	11,69	
		Xа	12,20	
		Xб	12,20	
		Xв	13,22	
		Xг	12,20	
		XIа	13,22	
		XIб	13,22	
		XIв	13,22	
		XIг	13,22	
		VIIIа	17,53	1,20
		VIIIб	17,53	
		VIIIв	17,53	
		VIIIг	17,53	
		VIIIе	17,53	
		VIIIд	17,53	
		IXа	17,53	
		IXб	17,53	
		IXв	17,53	
		IXг	19,82	
		IXд	18,29	
		IXе	17,53	
		Xа	18,29	
		Xб	18,29	
		Xв	19,82	
		Xг	18,29	
		XIа	19,82	
		XIб	19,82	
		XIв	19,82	
		XIг	19,82	

Таблица 104-02-063. Датчики

Измеритель: 1 датчик

Датчик				
104-02-063-01	тележки конвейера подвесного толкающего	VIIIа	2,92	0,21
		VIIIб	2,92	
		VIIIв	2,92	
		VIIIг	2,92	
		VIIIе	2,92	
		VIIIд	2,92	

1	2	3	4	5
		IXа	2,92	
		IXб	2,92	
		IXв	2,92	
		IXг	3,30	
		IXд	3,05	
		IXе	2,92	
		Ха	3,05	
		Хб	3,05	
		Хв	3,30	
		Хг	3,05	
		XIа	3,30	
		XIб	3,30	
		XIв	3,30	
		XIг	3,30	
104-02-063-02	толкателя конвейера подвесного толкающего	VIIIа	8,49	0,61
		VIIIб	8,49	
		VIIIв	8,49	
		VIIIг	8,49	
		VIIIе	8,49	
		VIIIд	8,49	
		IXа	8,49	
		IXб	8,49	
		IXв	8,49	
		IXг	9,60	
		IXд	8,86	
		IXе	8,49	
		Ха	8,86	
		Хб	8,86	
		Хв	9,60	
		Хг	8,86	
		XIа	9,60	
		XIб	9,60	
		XIв	9,60	
		XIг	9,60	

Таблица 104-02-064. Адресователи (считыватели)

Измеритель: 1 адресователь

104-02-064-01	Адресователь (считыватель) конвейера подвесного толкающего	VIIIа	8,63	0,62
		VIIIб	8,63	
		VIIIв	8,63	
		VIIIг	8,63	
		VIIIе	8,63	
		VIIIд	8,63	
		IXа	8,63	
		IXб	8,63	
		IXв	8,63	
		IXг	9,76	
		IXд	9,00	
		IXе	8,63	
		Ха	9,00	
		Хб	9,00	
		Хв	9,76	
		Хг	9,00	
		XIа	9,76	
		XIб	9,76	
		XIв	9,76	
		XIг	9,76	

Таблица 104-02-065. Секции подъема и опускания

Измеритель: 1 секция

104-02-065-01	Секция подъема и опускания конвейера подвесного толкающего	VIIIа	1742,53	129
---------------	--	-------	---------	-----

1	2	3	4	5
		VIIIб	1742,53	
		VIIIв	1742,53	
		VIIIг	1742,53	
		VIIIе	1742,53	
		VIIIд	1742,53	
		IXа	1742,53	
		IXб	1742,53	
		IXв	1742,53	
		IXг	1970,60	
		IXд	1818,38	
		IXе	1742,53	
		Ха	1818,38	
		Хб	1818,38	
		Хв	1970,60	
		Хг	1818,38	
		XIа	1970,60	
		XIб	1970,60	
		XIв	1970,60	
		XIг	1970,60	

Раздел 8. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОНЕСУЩИЕ

Таблица 104-02-070. Каратки

Измеритель: 1 каретка

Каратка

104-02-070-01	конвейера подвесного грузонесущего	VIIIа	6,12	0,44
		VIIIб	6,12	
		VIIIв	6,12	
		VIIIг	6,12	
		VIIIе	6,12	
		VIIIд	6,12	
		IXа	6,12	
		IXб	6,12	
		IXв	6,12	
		IXг	6,92	
		IXд	6,39	
		IXе	6,12	
		Ха	6,39	
		Хб	6,39	
		Хв	6,92	
		Хг	6,39	
		XIа	6,92	
		XIб	6,92	
		XIв	6,92	
		XIг	6,92	
104-02-070-02	рабочая конвейера подвесного грузонесущего	VIIIа	7,10	0,51
		VIIIб	7,10	
		VIIIв	7,10	
		VIIIг	7,10	
		VIIIе	7,10	
		VIIIд	7,10	
		IXа	7,10	
		IXб	7,10	
		IXв	7,10	
		IXг	8,02	
		IXд	7,41	
		IXе	7,10	
		Ха	7,41	
		Хб	7,41	
		Хв	8,02	
		Хг	7,41	

1	2	3	4	5
		XIa	8,02	
		XIб	8,02	
		XIв	8,02	
		XIг	8,02	
104-02-070-03	траверсная спаренная конвейера подвесного грузонесущего	VIIIa	10,43	0,75
		VIIIб	10,43	
		VIIIв	10,43	
		VIIIг	10,43	
		VIIIе	10,43	
		VIIIд	10,43	
		IXa	10,43	
		IXб	10,43	
		IXв	10,43	
		IXг	11,80	
		IXд	10,89	
		IXе	10,43	
		Xa	10,89	
		Xб	10,89	
		Xв	11,80	
		Xг	10,89	
		XIa	11,80	
		XIб	11,80	
		XIв	11,80	
		XIг	11,80	

Таблица 104-02-071. Цепи тяговые

Измеритель: 1 м

104-02-071-01	Цепь тяговая конвейера подвесного грузонесущего	VIIIa	5,92	0,39
		VIIIб	5,92	
		VIIIв	5,92	
		VIIIг	5,92	
		VIIIе	5,92	
		VIIIд	5,92	
		IXa	5,92	
		IXб	5,92	
		IXв	5,92	
		IXг	6,69	
		IXд	6,17	
		IXе	5,92	
		Xa	6,17	
		Xб	6,17	
		Xв	6,69	
		Xг	6,17	
		XIa	6,69	
		XIб	6,69	
		XIв	6,69	
		XIг	6,69	

Таблица 104-02-072. Приводы

Измеритель: 1 привод

Привод конвейера подвесного грузонесущего				
104-02-072-01	угловой	VIIIa	499,80	37
		VIIIб	499,80	
		VIIIв	499,80	
		VIIIг	499,80	
		VIIIе	499,80	
		VIIIд	499,80	
		IXa	499,80	
		IXб	499,80	
		IXв	499,80	
		IXг	565,21	

1	2	3	4	5
104-02-072-02	привод-натяжка	IXд	521,55	44
		IXе	499,80	
		Ха	521,55	
		Хб	521,55	
		Хв	565,21	
		Хг	521,55	
		XIа	565,21	
		XIб	565,21	
		XIв	565,21	
		XIг	565,21	
104-02-072-03	гусеничный	VIIIа	594,35	50
		VIIIб	594,35	
		VIIIв	594,35	
		VIIIг	594,35	
		VIIIе	594,35	
		VIIIд	594,35	
		IXа	594,35	
		IXб	594,35	
		IXв	594,35	
		IXг	672,14	
		IXд	620,22	
		IXе	594,35	
		Ха	620,22	
		Хб	620,22	
		Хв	672,14	
		Хг	620,22	
		XIа	672,14	
		XIб	672,14	
		XIв	672,14	
		XIг	672,14	

Таблица 104-02-073. Устройства натяжные

Измеритель: 1 устройство

104-02-073-01	Устройство натяжное конвейера подвесного грузонесущего	VIIIа	364,72	27
VIIIб	364,72			
VIIIв	364,72			
VIIIг	364,72			
VIIIе	364,72			
VIIIд	364,72			
IXа	364,72			

1	2	3	4	5
		IXб	364,72	
		IXв	364,72	
		IXг	412,45	
		IXд	380,59	
		IXе	364,72	
		Ха	380,59	
		Хб	380,59	
		Хв	412,45	
		Хг	380,59	
		ХIа	412,45	
		ХIб	412,45	
		ХIв	412,45	
		ХIг	412,45	

Таблица 104-02-074. Изгибы

Измеритель: 1 изгиб (нормы 01, 02), 15 град. (норма 03)

Изгиб горизонтальный конвейера подвесного грузонесущего на

104-02-074-01	блоке (звездочке)	VIIIа	37,56	2,70
		VIIIб	37,56	
		VIIIв	37,56	
		VIIIг	37,56	
		VIIIе	37,56	
		VIIIд	37,56	
		IXа	37,56	
		IXб	37,56	
		IXв	37,56	
		IXг	42,48	
		IXд	39,21	
		IXе	37,56	
		Ха	39,21	
		Хб	39,21	
		Хв	42,48	
		Хг	39,21	
		ХIа	42,48	
		ХIб	42,48	
		ХIв	42,48	
		ХIг	42,48	
104-02-074-02	роликовой батарее 15 град. (основной измеритель)	VIIIа	26,43	1,90
		VIIIб	26,43	
		VIIIв	26,43	
		VIIIг	26,43	
		VIIIе	26,43	
		VIIIд	26,43	
		IXа	26,43	
		IXб	26,43	
		IXв	26,43	
		IXг	29,90	
		IXд	27,59	
		IXе	26,43	
		Ха	27,59	
		Хб	27,59	
		Хв	29,90	
		Хг	27,59	
		ХIа	29,90	
		ХIб	29,90	
		ХIв	29,90	
		ХIг	29,90	
104-02-074-03	На каждые 15 град. свыше 15 град. добавлять к расценке 04-02-074-02	VIIIа	10,43	0,75
		VIIIб	10,43	
		VIIIв	10,43	

1	2	3	4	5
		VIIIг	10,43	
		VIIIе	10,43	
		VIIIд	10,43	
		IXа	10,43	
		IXб	10,43	
		IXв	10,43	
		IXг	11,80	
		IXд	10,89	
		IXе	10,43	
		Ха	10,89	
		Хб	10,89	
		Хв	11,80	
		Хг	10,89	
		XIа	11,80	
		XIб	11,80	
		XIв	11,80	
		XIг	11,80	

Таблица 104-02-075. ЛовителиИзмеритель: **1 ловитель**

104-02-075-01	Ловитель конвейера подвесного грузонесущего	VIIIа	16,70	1,20
		VIIIб	16,70	
		VIIIв	16,70	
		VIIIг	16,70	
		VIIIе	16,70	
		VIIIд	16,70	
		IXа	16,70	
		IXб	16,70	
		IXв	16,70	
		IXг	18,88	
		IXд	17,43	
		IXе	16,70	
		Ха	17,43	
		Хб	17,43	
		Хв	18,88	
		Хг	17,43	
		XIа	18,88	
		XIб	18,88	
		XIв	18,88	
		XIг	18,88	

Раздел 9. ЭЛЕВАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ**Таблица 104-02-080. Элеваторы ковшовые, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм**Измеритель: **1 элеватор (нормы 01-03), 3,2 м (норма 04)****Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм; высота до**

104-02-080-01	6,2 м	VIIIа	731,74	52
		VIIIб	731,74	
		VIIIв	731,74	
		VIIIг	731,74	
		VIIIе	731,74	
		VIIIд	731,74	
		IXа	731,74	
		IXб	731,74	
		IXв	731,74	
		IXг	827,46	
		IXд	763,65	
		IXе	731,74	
		Ха	763,65	
		Хб	763,65	

1	2	3	4	5
		X _В	827,46	
		X _Г	763,65	
		X _{Ia}	827,46	
		X _{Iб}	827,46	
		X _{Iв}	827,46	
		X _{Iг}	827,46	
104-02-080-02	9,4 м	VIII _a	844,31	60
		VIII _б	844,31	
		VIII _в	844,31	
		VIII _г	844,31	
		VIII _е	844,31	
		VIII _д	844,31	
		IX _а	844,31	
		IX _б	844,31	
		IX _в	844,31	
		IX _г	954,76	
		IX _д	881,13	
		IX _е	844,31	
		X _а	881,13	
		X _б	881,13	
		X _в	954,76	
		X _г	881,13	
		X _{Iа}	954,76	
		X _{Iб}	954,76	
		X _{Iв}	954,76	
		X _{Iг}	954,76	
104-02-080-03	12,7 м	VIII _a	985,03	70
		VIII _б	985,03	
		VIII _в	985,03	
		VIII _г	985,03	
		VIII _е	985,03	
		VIII _д	985,03	
		IX _а	985,03	
		IX _б	985,03	
		IX _в	985,03	
		IX _г	1113,88	
		IX _д	1027,99	
		IX _е	985,03	
		X _а	1027,99	
		X _б	1027,99	
		X _в	1113,88	
		X _г	1027,99	
		X _{Iа}	1113,88	
		X _{Iб}	1113,88	
		X _{Iв}	1113,88	
		X _{Iг}	1113,88	
104-02-080-04	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-080-03	VIII _a	138,05	10
		VIII _б	138,05	
		VIII _в	138,05	
		VIII _г	138,05	
		VIII _е	138,05	
		VIII _д	138,05	
		IX _а	138,05	
		IX _б	138,05	
		IX _в	138,05	
		IX _г	156,10	
		IX _д	144,05	
		IX _е	138,05	
		X _а	144,05	
		X _б	144,05	

1	2	3	4	5
		Xв	156,10	
		Xг	144,05	
		XIа	156,10	
		XIб	156,10	
		XIв	156,10	
		XIг	156,10	

Таблица 104-02-081. Элеваторы ковшовые, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм

Измеритель: 1 элеватор

Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм, высота до

104-02-081-01	6,2 м	VIIIа	1071,53	78
		VIIIб	1071,53	
		VIIIв	1071,53	
		VIIIг	1071,53	
		VIIIе	1071,53	
		VIIIд	1071,53	
		IXа	1071,53	
		IXб	1071,53	
		IXв	1071,53	
		IXг	1211,73	
		IXд	1118,33	
		IXе	1071,53	
		Ха	1118,33	
		Хб	1118,33	
		Хв	1211,73	
		Хг	1118,33	
		XIа	1211,73	
		XIб	1211,73	
		XIв	1211,73	
		XIг	1211,73	
104-02-081-02	9,4 м	VIIIа	1208,90	88
		VIIIб	1208,90	
		VIIIв	1208,90	
		VIIIг	1208,90	
		VIIIе	1208,90	
		VIIIд	1208,90	
		IXа	1208,90	
		IXб	1208,90	
		IXв	1208,90	
		IXг	1367,08	
		IXд	1261,70	
		IXе	1208,90	
		Ха	1261,70	
		Хб	1261,70	
		Хв	1367,08	
		Хг	1261,70	
		XIа	1367,08	
		XIб	1367,08	
		XIв	1367,08	
		XIг	1367,08	
104-02-081-03	12,7 м	VIIIа	1373,75	100
		VIIIб	1373,75	
		VIIIв	1373,75	
		VIIIг	1373,75	
		VIIIе	1373,75	
		VIIIд	1373,75	
		IXа	1373,75	
		IXб	1373,75	
		IXв	1373,75	

1	2	3	4	5
		IXг	1553,50	
		IXд	1433,75	
		IXе	1373,75	
		Ха	1433,75	
		Хб	1433,75	
		Хв	1553,50	
		Хг	1433,75	
		XIа	1553,50	
		XIб	1553,50	
		XIв	1553,50	
		XIг	1553,50	
104-02-081-04	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-081-03	VIIIа	165,66	12
		VIIIб	165,66	
		VIIIв	165,66	
		VIIIг	165,66	
		VIIIе	165,66	
		VIIIд	165,66	
		IXа	165,66	
		IXб	165,66	
		IXв	165,66	
		IXг	187,32	
		IXд	172,86	
		IXе	165,66	
		Ха	172,86	
		Хб	172,86	
		Хв	187,32	
		Хг	172,86	
		XIа	187,32	
		XIб	187,32	
		XIв	187,32	
		XIг	187,32	

Таблица 104-02-082. Элеваторы ковшовые, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм

Измеритель: 1 элеватор (нормы 01-03), 3,2 м (норма 04)

Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм; высота до

104-02-082-01	6,2 м	VIIIа	1266,47	90
		VIIIб	1266,47	
		VIIIв	1266,47	
		VIIIг	1266,47	
		VIIIе	1266,47	
		VIIIд	1266,47	
		IXа	1266,47	
		IXб	1266,47	
		IXв	1266,47	
		IXг	1432,13	
		IXд	1321,70	
		IXе	1266,47	
		Ха	1321,70	
		Хб	1321,70	
		Хв	1432,13	
		Хг	1321,70	
		XIа	1432,13	
		XIб	1432,13	
		XIв	1432,13	
		XIг	1432,13	
104-02-082-02	9,4 м	VIIIа	1407,19	100
		VIIIб	1407,19	
		VIIIв	1407,19	
		VIIIг	1407,19	

1	2	3	4	5
		VIIIе	1407,19	
		VIIIд	1407,19	
		IXа	1407,19	
		IXб	1407,19	
		IXв	1407,19	
		IXг	1591,26	
		IXд	1468,55	
		IXе	1407,19	
		Ха	1468,55	
		Хб	1468,55	
		Хв	1591,26	
		Хг	1468,55	
		XIа	1591,26	
		XIб	1591,26	
		XIв	1591,26	
		XIг	1591,26	
104-02-082-03	12,7 м	VIIIа	1618,27	115
		VIIIб	1618,27	
		VIIIв	1618,27	
		VIIIг	1618,27	
		VIIIе	1618,27	
		VIIIд	1618,27	
		IXа	1618,27	
		IXб	1618,27	
		IXв	1618,27	
		IXг	1829,95	
		IXд	1688,83	
		IXе	1618,27	
		Ха	1688,83	
		Хб	1688,83	
		Хв	1829,95	
		Хг	1688,83	
		XIа	1829,95	
		XIб	1829,95	
		XIв	1829,95	
		XIг	1829,95	
104-02-082-04	На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-082-03	VIIIа	207,08	15
		VIIIб	207,08	
		VIIIв	207,08	
		VIIIг	207,08	
		VIIIе	207,08	
		VIIIд	207,08	
		IXа	207,08	
		IXб	207,08	
		IXв	207,08	
		IXг	234,15	
		IXд	216,08	
		IXе	207,08	
		Ха	216,08	
		Хб	216,08	
		Хв	234,15	
		Хг	216,08	
		XIа	234,15	
		XIб	234,15	
		XIв	234,15	
		XIг	234,15	

1	2	3	4	5
ОТДЕЛ 3. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ				
Раздел 1. ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ				
Таблица 104-03-001. Подготовительные и заключительные работы				
Измеритель: 1 дорога				
Дорога подвесная грузовая канатная,				
104-03-001-01	подготовительные работы	VIIIа	3765,28	202
		VIIIб	3765,28	
		VIIIв	3765,28	
		VIIIг	3765,28	
		VIIIе	3765,28	
		VIIIд	3765,28	
		IXа	3765,28	
		IXб	3765,28	
		IXв	3765,28	
		IXг	4257,15	
		IXд	3929,91	
		IXе	3765,28	
		Ха	3929,91	
		Хб	3929,91	
		Хв	4257,15	
		Хг	3929,91	
		XIа	4257,15	
		XIб	4257,15	
		XIв	4257,15	
		XIг	4257,15	
104-03-001-02	заключительные работы	VIIIа	3578,88	192
		VIIIб	3578,88	
		VIIIв	3578,88	
		VIIIг	3578,88	
		VIIIе	3578,88	
		VIIIд	3578,88	
		IXа	3578,88	
		IXб	3578,88	
		IXв	3578,88	
		IXг	4046,40	
		IXд	3735,36	
		IXе	3578,88	
		Ха	3735,36	
		Хб	3735,36	
		Хв	4046,40	
		Хг	3735,36	
		XIа	4046,40	
		XIб	4046,40	
		XIв	4046,40	
		XIг	4046,40	
Таблица 104-03-002. Приводы				
Измеритель: 1 привод				
104-03-002-01	Привод стационарный подвесной грузовой канатной дороги	VIIIа	7721,75	461
		VIIIб	7721,75	
		VIIIв	7721,75	
		VIIIг	7721,75	
		VIIIе	7721,75	
		VIIIд	7721,75	
		IXа	7721,75	
		IXб	7721,75	
		IXв	7721,75	
		IXг	8730,19	
		IXд	8057,13	

1	2	3	4	5
		IX _е	7721,75	
		X _а	8057,13	
		X _б	8057,13	
		X _в	8730,19	
		X _г	8057,13	
		XI _а	8730,19	
		XI _б	8730,19	
		XI _в	8730,19	
		XI _г	8730,19	

Таблица 104-03-003. Канаты несущие

Измеритель: 1000 м (норма 01), 500 м (норма 02)

104-03-003-01	Канат несущий подвесной грузовой канатной дороги	VIII _а	6733,50	402
		VIII _б	6733,50	
		VIII _в	6733,50	
		VIII _г	6733,50	
		VIII _е	6733,50	
		VIII _д	6733,50	
		IX _а	6733,50	
		IX _б	6733,50	
		IX _в	6733,50	
		IX _г	7612,88	
		IX _д	7025,96	
		IX _е	6733,50	
		X _а	7025,96	
		X _б	7025,96	
		X _в	7612,88	
		X _г	7025,96	
		XI _а	7612,88	
		XI _б	7612,88	
		XI _в	7612,88	
		XI _г	7612,88	
104-03-003-02	На каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-003-01	VIII _а	2010,00	120
		VIII _б	2010,00	
		VIII _в	2010,00	
		VIII _г	2010,00	
		VIII _е	2010,00	
		VIII _д	2010,00	
		IX _а	2010,00	
		IX _б	2010,00	
		IX _в	2010,00	
		IX _г	2272,50	
		IX _д	2097,30	
		IX _е	2010,00	
		X _а	2097,30	
		X _б	2097,30	
		X _в	2272,50	
		X _г	2097,30	
		XI _а	2272,50	
		XI _б	2272,50	
		XI _в	2272,50	
		XI _г	2272,50	

Таблица 104-03-004. Канаты тяговые

Измеритель: 2000 м (норма 01), 1000 м (норма 02)

104-03-004-01	Канат тяговый подвесной грузовой канатной дороги	VIII _а	6113,92	328
		VIII _б	6113,92	
		VIII _в	6113,92	
		VIII _г	6113,92	
		VIII _е	6113,92	
		VIII _д	6113,92	

1	2	3	4	5
		IXа	6113,92	
		IXб	6113,92	
		IXв	6113,92	
		IXг	6912,60	
		IXд	6381,24	
		IXе	6113,92	
		Ха	6381,24	
		Хб	6381,24	
		Хв	6912,60	
		Хг	6381,24	
		XIа	6912,60	
		XIб	6912,60	
		XIв	6912,60	
		XIг	6912,60	
104-03-004-02	На каждые последующие 1000 м добавлять к расценке 04-03-004-01	VIIIа	1826,72	98
		VIIIб	1826,72	
		VIIIв	1826,72	
		VIIIг	1826,72	
		VIIIе	1826,72	
		VIIIд	1826,72	
		IXа	1826,72	
		IXб	1826,72	
		IXв	1826,72	
		IXг	2065,35	
		IXд	1906,59	
		IXе	1826,72	
		Ха	1906,59	
		Хб	1906,59	
		Хв	2065,35	
		Хг	1906,59	
		XIа	2065,35	
		XIб	2065,35	
		XIв	2065,35	
		XIг	2065,35	

Таблица 104-03-005. Пролеты сетевые

Измеритель: 300 м (норма 01), 100 м (норма 02)

104-03-005-01	Пролет сетевой подвесной грузовой канатной дороги	VIIIа	1865,59	115
		VIIIб	1865,59	
		VIIIв	1865,59	
		VIIIг	1865,59	
		VIIIе	1865,59	
		VIIIд	1865,59	
		IXа	1865,59	
		IXб	1865,59	
		IXв	1865,59	
		IXг	2109,39	
		IXд	1946,95	
		IXе	1865,59	
		Ха	1946,95	
		Хб	1946,95	
		Хв	2109,39	
		Хг	1946,95	
		XIа	2109,39	
		XIб	2109,39	
		XIв	2109,39	
		XIг	2109,39	
104-03-005-02	На каждые последующие 100 м добавлять к расценке 04-03-005-01	VIIIа	567,79	35
		VIIIб	567,79	
		VIIIв	567,79	

1	2	3	4	5
		VIIIг	567,79	
		VIIIе	567,79	
		VIIIд	567,79	
		IXа	567,79	
		IXб	567,79	
		IXв	567,79	
		IXг	641,99	
		IXд	592,55	
		IXе	567,79	
		Ха	592,55	
		Хб	592,55	
		Хв	641,99	
		Хг	592,55	
		XIа	641,99	
		XIб	641,99	
		XIв	641,99	
		XIг	641,99	

Таблица 104-03-006. Канаты расчалочные

Измеритель: 1 канат

104-03-006-01	Канат расчалочный подвесной грузовой канатной дороги	VIIIа	2221,41	128
		VIIIб	2221,41	
		VIIIв	2221,41	
		VIIIг	2221,41	
		VIIIе	2221,41	
		VIIIд	2221,41	
		IXа	2221,41	
		IXб	2221,41	
		IXв	2221,41	
		IXг	2511,55	
		IXд	2318,12	
		IXе	2221,41	
		Ха	2318,12	
		Хб	2318,12	
		Хв	2511,55	
		Хг	2318,12	
		XIа	2511,55	
		XIб	2511,55	
		XIв	2511,55	
		XIг	2511,55	

Таблица 104-03-007. Станции партерного типа

Измеритель: 1 станция

Подвесная грузовая канатная дорога. Станция партерного типа				
104-03-007-01	линейная проходная и конечная обводная	VIIIа	12361,50	738
		VIIIб	12361,50	
		VIIIв	12361,50	
		VIIIг	12361,50	
		VIIIе	12361,50	
		VIIIд	12361,50	
		IXа	12361,50	
		IXб	12361,50	
		IXв	12361,50	
		IXг	13975,88	
		IXд	12898,40	
		IXе	12361,50	
		Ха	12898,40	
		Хб	12898,40	
		Хв	13975,88	
		Хг	12898,40	
		XIа	13975,88	

1	2	3	4	5
		XIб	13975,88	
		XIв	13975,88	
		XIг	13975,88	
104-03-007-02	угловая механизированная	VIIIа	22968,00	1440
		VIIIб	22968,00	
		VIIIв	22968,00	
		VIIIг	22968,00	
		VIIIе	22968,00	
		VIIIд	22968,00	
		IXа	22968,00	
		IXб	22968,00	
		IXв	22968,00	
		IXг	25968,96	
		IXд	23967,36	
		IXе	22968,00	
		Ха	23967,36	
		Хб	23967,36	
		Хв	25968,96	
		Хг	23967,36	
		XIа	25968,96	
		XIб	25968,96	
		XIв	25968,96	
		XIг	25968,96	
104-03-007-03	погрузочная механизированная	VIIIа	29348,00	1840
		VIIIб	29348,00	
		VIIIв	29348,00	
		VIIIг	29348,00	
		VIIIе	29348,00	
		VIIIд	29348,00	
		IXа	29348,00	
		IXб	29348,00	
		IXв	29348,00	
		IXг	33182,56	
		IXд	30624,96	
		IXе	29348,00	
		Ха	30624,96	
		Хб	30624,96	
		Хв	33182,56	
		Хг	30624,96	
		XIа	33182,56	
		XIб	33182,56	
		XIв	33182,56	
		XIг	33182,56	
104-03-007-04	разгрузочная механизированная	VIIIа	29986,00	1880
		VIIIб	29986,00	
		VIIIв	29986,00	
		VIIIг	29986,00	
		VIIIе	29986,00	
		VIIIд	29986,00	
		IXа	29986,00	
		IXб	29986,00	
		IXв	29986,00	
		IXг	33903,92	
		IXд	31290,72	
		IXе	29986,00	
		Ха	31290,72	
		Хб	31290,72	
		Хв	33903,92	
		Хг	31290,72	
		XIа	33903,92	

1	2	3	4	5		
		XIб	33903,92			
		XIв	33903,92			
		XIг	33903,92			
Таблица 104-03-008. Станции мачтового типа на расчалках						
Измеритель: 1 станция						
Подвесная грузовая канатная дорога. Станции мачтового типа на расчалках						
104-03-008-01	якорно-натяжная высотой 70 м	VIIIа	18169,20	1120		
		VIIIб	18169,20			
		VIIIв	18169,20			
		VIIIг	18169,20			
		VIIIе	18169,20			
		VIIIд	18169,20			
		IXа	18169,20			
		IXб	18169,20			
		IXв	18169,20			
		IXг	20543,60			
		IXд	18961,60			
		IXе	18169,20			
		Ха	18961,60			
		Хб	18961,60			
		Хв	20543,60			
		Хг	18961,60			
		XIа	20543,60			
		XIб	20543,60			
		XIв	20543,60			
		XIг	20543,60			
104-03-008-02	конечная обводная высотой до 160 м	VIIIа	24333,75	1500		
		VIIIб	24333,75			
		VIIIв	24333,75			
		VIIIг	24333,75			
		VIIIе	24333,75			
		VIIIд	24333,75			
		IXа	24333,75			
		IXб	24333,75			
		IXв	24333,75			
		IXг	27513,75			
		IXд	25395,00			
		IXе	24333,75			
		Ха	25395,00			
		Хб	25395,00			
		Хв	27513,75			
		Хг	25395,00			
		XIа	27513,75			
		XIб	27513,75			
		XIв	27513,75			
		XIг	27513,75			
Таблица 104-03-009. Эстакады и переходы жесткие						
Измеритель: 50 м						
104-03-009-01	Эстакада или переход подвесной грузовой канатной дороги	VIIIа	3633,84	224		
		VIIIб	3633,84			
		VIIIв	3633,84			
		VIIIг	3633,84			
		VIIIе	3633,84			
		VIIIд	3633,84			
		IXа	3633,84			
		IXб	3633,84			
		IXв	3633,84			
		IXг	4108,72			
		IXд	3792,32			

1	2	3	4	5
		IXе	3633,84	
		Ха	3792,32	
		Хб	3792,32	
		Хв	4108,72	
		Хг	3792,32	
		ХIа	4108,72	
		ХIб	4108,72	
		ХIв	4108,72	
		ХIг	4108,72	
104-03-009-02	На каждые последующие 50 м добавлять к расценке 04-03-009-01	VIIIа	1816,92	112
		VIIIб	1816,92	
		VIIIв	1816,92	
		VIIIг	1816,92	
		VIIIе	1816,92	
		VIIIд	1816,92	
		IXа	1816,92	
		IXб	1816,92	
		IXв	1816,92	
		IXг	2054,36	
		IXд	1896,16	
		IXе	1816,92	
		Ха	1896,16	
		Хб	1896,16	
		Хв	2054,36	
		Хг	1896,16	
		ХIа	2054,36	
		ХIб	2054,36	
		ХIв	2054,36	
		ХIг	2054,36	

Таблица 104-03-010. Опоры

Измеритель: 1 опора

Подвесная грузовая канатная дорога. Опора пирамидального типа

104-03-010-01	линейная проходная	VIIIа	1490,69	96
		VIIIб	1490,69	
		VIIIв	1490,69	
		VIIIг	1490,69	
		VIIIе	1490,69	
		VIIIд	1490,69	
		IXа	1490,69	
		IXб	1490,69	
		IXв	1490,69	
		IXг	1685,57	
		IXд	1555,78	
		IXе	1490,69	
		Ха	1555,78	
		Хб	1555,78	
		Хв	1685,57	
		Хг	1555,78	
		ХIа	1685,57	
		ХIб	1685,57	
		ХIв	1685,57	
		ХIг	1685,57	
104-03-010-02	сетевая проходная (конечная)	VIIIа	2325,54	134
		VIIIб	2325,54	
		VIIIв	2325,54	
		VIIIг	2325,54	
		VIIIе	2325,54	
		VIIIд	2325,54	
		IXа	2325,54	

1	2	3	4	5
		IXб	2325,54	
		IXв	2325,54	
		IXг	2629,28	
		IXд	2426,78	
		IXе	2325,54	
		Ха	2426,78	
		Хб	2426,78	
		Хв	2629,28	
		Хг	2426,78	
		XIа	2629,28	
		XIб	2629,28	
		XIв	2629,28	
		XIг	2629,28	
Подвесная грузовая канатная дорога. Опора мачтового типа на расчалках высотой				
104-03-010-03	до 50 м	VIIIа	6975,68	430
		VIIIб	6975,68	
		VIIIв	6975,68	
		VIIIг	6975,68	
		VIIIе	6975,68	
		VIIIд	6975,68	
		IXа	6975,68	
		IXб	6975,68	
		IXв	6975,68	
		IXг	7887,28	
		IXд	7279,90	
		IXе	6975,68	
		Ха	7279,90	
		Хб	7279,90	
		Хв	7887,28	
		Хг	7279,90	
		XIа	7887,28	
		XIб	7887,28	
		XIв	7887,28	
		XIг	7887,28	
104-03-010-04	свыше 50 м	VIIIа	12680,25	795
		VIIIб	12680,25	
		VIIIв	12680,25	
		VIIIг	12680,25	
		VIIIе	12680,25	
		VIIIд	12680,25	
		IXа	12680,25	
		IXб	12680,25	
		IXв	12680,25	
		IXг	14337,03	
		IXд	13231,98	
		IXе	12680,25	
		Ха	13231,98	
		Хб	13231,98	
		Хв	14337,03	
		Хг	13231,98	
		XIа	14337,03	
		XIб	14337,03	
		XIв	14337,03	
		XIг	14337,03	

Таблица 104-03-011. Подвижной составИзмеритель: **10 вагонеток**

104-03-011-01	Вагонетка подвесной грузовой канатной дороги	VIIIа	3212,06	198
		VIIIб	3212,06	
		VIIIв	3212,06	

1	2	3	4	5
		VIIIг	3212,06	
		VIIIе	3212,06	
		VIIIд	3212,06	
		IXа	3212,06	
		IXб	3212,06	
		IXв	3212,06	
		IXг	3631,82	
		IXд	3352,14	
		IXе	3212,06	
		Ха	3352,14	
		Хб	3352,14	
		Хв	3631,82	
		Хг	3352,14	
		XIа	3631,82	
		XIб	3631,82	
		XIв	3631,82	
		XIг	3631,82	

Таблица 104-03-012. Комплексное опробование канатной дорогиИзмеритель: **1 приводной участок (норма 01), 500 м (норма 02), 1 натяжной участок (норма 03)**

104-03-012-01	Комплексное опробование подвесной грузовой канатной дороги с приводным участком длиной 1000 м, включающим один натяжной участок	VIIIа	23432,54	1480
		VIIIб	23432,54	
		VIIIв	23432,54	
		VIIIг	23432,54	
		VIIIе	23432,54	
		VIIIд	23432,54	
		IXа	23432,54	
		IXб	23432,54	
		IXв	23432,54	
		IXг	26495,55	
		IXд	24454,34	
		IXе	23432,54	
		Ха	24454,34	
		Хб	24454,34	
		Хв	26495,55	
		Хг	24454,34	
		XIа	26495,55	
		XIб	26495,55	
		XIв	26495,55	
		XIг	26495,55	

На

104-03-012-02	каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-012-01	VIIIа	11747,94	742
		VIIIб	11747,94	
		VIIIв	11747,94	
		VIIIг	11747,94	
		VIIIе	11747,94	
		VIIIд	11747,94	
		IXа	11747,94	
		IXб	11747,94	
		IXв	11747,94	
		IXг	13283,58	
		IXд	12260,21	
		IXе	11747,94	
		Ха	12260,21	
		Хб	12260,21	
		Хв	13283,58	
		Хг	12260,21	
		XIа	13283,58	
		XIб	13283,58	
		XIв	13283,58	

1	2	3	4	5
		XI _г	13283,58	
104-03-012-03	каждый натяжной участок сверх одного в пределах приводного участка добавлять к расценке 04-03-012-01	VIII _а	7077,26	447
		VIII _б	7077,26	
		VIII _в	7077,26	
		VIII _г	7077,26	
		VIII _е	7077,26	
		VIII _д	7077,26	
		IX _а	7077,26	
		IX _б	7077,26	
		IX _в	7077,26	
		IX _г	8002,37	
		IX _д	7385,87	
		IX _е	7077,26	
		X _а	7385,87	
		X _б	7385,87	
		X _в	8002,37	
		X _г	7385,87	
		XI _а	8002,37	
		XI _б	8002,37	
		XI _в	8002,37	
		XI _г	8002,37	

Раздел 2. ПОДВЕСНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

Таблица 104-03-017. Подготовительные и заключительные работы

Измеритель: 1 дорога

Подвесная пассажирская магистральная двухканатная дорога,

104-03-017-01	подготовительные работы	VIII _а	3765,28	202
		VIII _б	3765,28	
		VIII _в	3765,28	
		VIII _г	3765,28	
		VIII _е	3765,28	
		VIII _д	3765,28	
		IX _а	3765,28	
		IX _б	3765,28	
		IX _в	3765,28	
		IX _г	4257,15	
		IX _д	3929,91	
		IX _е	3765,28	
		X _а	3929,91	
		X _б	3929,91	
		X _в	4257,15	
		X _г	3929,91	
		XI _а	4257,15	
		XI _б	4257,15	
		XI _в	4257,15	
		XI _г	4257,15	
104-03-017-02	заключительные работы	VIII _а	3578,88	192
		VIII _б	3578,88	
		VIII _в	3578,88	
		VIII _г	3578,88	
		VIII _е	3578,88	
		VIII _д	3578,88	
		IX _а	3578,88	
		IX _б	3578,88	
		IX _в	3578,88	
		IX _г	4046,40	
		IX _д	3735,36	
		IX _е	3578,88	
		X _а	3735,36	
		X _б	3735,36	

1	2	3	4	5		
		Xв	4046,40			
		Xг	3735,36			
		XIа	4046,40			
		XIб	4046,40			
		XIв	4046,40			
		XIг	4046,40			
Подвесная пассажирская кольцевая одноканатная дорога,						
104-03-017-03	подготовительные работы	VIIIа	2087,68	112		
		VIIIб	2087,68			
		VIIIв	2087,68			
		VIIIг	2087,68			
		VIIIе	2087,68			
		VIIIд	2087,68			
		IXа	2087,68			
		IXб	2087,68			
		IXв	2087,68			
		IXг	2360,40			
		IXд	2178,96			
		IXе	2087,68			
		Ха	2178,96			
		Хб	2178,96			
		Хв	2360,40			
		Хг	2178,96			
		XIа	2360,40			
		XIб	2360,40			
		XIв	2360,40			
		XIг	2360,40			
104-03-017-04	заключительные работы	VIIIа	2385,92	128		
		VIIIб	2385,92			
		VIIIв	2385,92			
		VIIIг	2385,92			
		VIIIе	2385,92			
		VIIIд	2385,92			
		IXа	2385,92			
		IXб	2385,92			
		IXв	2385,92			
		IXг	2697,60			
		IXд	2490,24			
		IXе	2385,92			
		Ха	2490,24			
		Хб	2490,24			
		Хв	2697,60			
		Хг	2490,24			
		XIа	2697,60			
		XIб	2697,60			
		XIв	2697,60			
		XIг	2697,60			
Таблица 104-03-018. Канаты дорог подвесных маятниковых двухканатных						
Измеритель: 500 м						
104-03-018-01	Несущий канат подвесной пассажирской канатной дороги	VIIIа	6108,89	352		
		VIIIб	6108,89			
		VIIIв	6108,89			
		VIIIг	6108,89			
		VIIIе	6108,89			
		VIIIд	6108,89			
		IXа	6108,89			
		IXб	6108,89			
		IXв	6108,89			
		IXг	6906,77			

1	2	3	4	5
		IXд	6374,83	
		IXе	6108,89	
		Ха	6374,83	
		Хб	6374,83	
		Хв	6906,77	
		Хг	6374,83	
		XIа	6906,77	
		XIб	6906,77	
		XIв	6906,77	
		XIг	6906,77	
104-03-018-02	На последующие 500 м несущего каната добавлять к расценке 04-03-018-01	VIIIа	3054,44	176
		VIIIб	3054,44	
		VIIIв	3054,44	
		VIIIг	3054,44	
		VIIIе	3054,44	
		VIIIд	3054,44	
		IXа	3054,44	
		IXб	3054,44	
		IXв	3054,44	
		IXг	3453,38	
		IXд	3187,41	
		IXе	3054,44	
		Ха	3187,41	
		Хб	3187,41	
		Хв	3453,38	
		Хг	3187,41	
		XIа	3453,38	
		XIб	3453,38	
		XIв	3453,38	
		XIг	3453,38	
104-03-018-03	Тяговый канат подвесной пассажирской канатной дороги	VIIIа	6934,50	414
		VIIIб	6934,50	
		VIIIв	6934,50	
		VIIIг	6934,50	
		VIIIе	6934,50	
		VIIIд	6934,50	
		IXа	6934,50	
		IXб	6934,50	
		IXв	6934,50	
		IXг	7840,13	
		IXд	7235,69	
		IXе	6934,50	
		Ха	7235,69	
		Хб	7235,69	
		Хв	7840,13	
		Хг	7235,69	
		XIа	7840,13	
		XIб	7840,13	
		XIв	7840,13	
		XIг	7840,13	
104-03-018-04	На последующие 500 м тягового каната добавлять к расценке 04-03-018-03	VIIIа	3467,25	207
		VIIIб	3467,25	
		VIIIв	3467,25	
		VIIIг	3467,25	
		VIIIе	3467,25	
		VIIIд	3467,25	
		IXа	3467,25	
		IXб	3467,25	
		IXв	3467,25	
		IXг	3920,06	

1	2	3	4	5
		IXд	3617,84	
		IXе	3467,25	
		Ха	3617,84	
		Хб	3617,84	
		Хв	3920,06	
		Хг	3617,84	
		XIа	3920,06	
		XIб	3920,06	
		XIв	3920,06	
		XIг	3920,06	

Таблица 104-03-019. Канаты дорог подвесных кольцевых одноканатных

Измеритель: 1000 м (норма 01), 500 м (норма 02)

104-03-019-01	Канат несуще-тяговый подвесной кольцевой одноканатной пассажирской дороги	VIIIа	5153,94	317
		VIIIб	5153,94	
		VIIIв	5153,94	
		VIIIг	5153,94	
		VIIIе	5153,94	
		VIIIд	5153,94	
		IXа	5153,94	
		IXб	5153,94	
		IXв	5153,94	
		IXг	5827,51	
		IXд	5378,48	
		IXе	5153,94	
		Ха	5378,48	
		Хб	5378,48	
		Хв	5827,51	
		Хг	5378,48	
		XIа	5827,51	
		XIб	5827,51	
		XIв	5827,51	
		XIг	5827,51	
104-03-019-02	На последующие 500 м несуще-тягового каната добавлять к расценке 04-03-019-02	VIIIа	1544,56	95
		VIIIб	1544,56	
		VIIIв	1544,56	
		VIIIг	1544,56	
		VIIIе	1544,56	
		VIIIд	1544,56	
		IXа	1544,56	
		IXб	1544,56	
		IXв	1544,56	
		IXг	1746,41	
		IXд	1611,85	
		IXе	1544,56	
		Ха	1611,85	
		Хб	1611,85	
		Хв	1746,41	
		Хг	1611,85	
		XIа	1746,41	
		XIб	1746,41	
		XIв	1746,41	
		XIг	1746,41	

Таблица 104-03-020. Приводы

Измеритель: 1 привод

Привод				
104-03-020-01	с микроприводом маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	8391,75	501
		VIIIб	8391,75	
		VIIIв	8391,75	
		VIIIг	8391,75	

1	2	3	4	5
		VIIIе	8391,75	
		VIIIд	8391,75	
		IXа	8391,75	
		IXб	8391,75	
		IXв	8391,75	
		IXг	9487,69	
		IXд	8756,23	
		IXе	8391,75	
		Ха	8756,23	
		Хб	8756,23	
		Хв	9487,69	
		Хг	8756,23	
		XIа	9487,69	
		XIб	9487,69	
		XIв	9487,69	
		XIг	9487,69	
104-03-020-02	стационарный (передвижной) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	6298,00	376
		VIIIб	6298,00	
		VIIIв	6298,00	
		VIIIг	6298,00	
		VIIIе	6298,00	
		VIIIд	6298,00	
		IXа	6298,00	
		IXб	6298,00	
		IXв	6298,00	
		IXг	7120,50	
		IXд	6571,54	
		IXе	6298,00	
		Ха	6571,54	
		Хб	6571,54	
		Хв	7120,50	
		Хг	6571,54	
		XIа	7120,50	
		XIб	7120,50	
		XIв	7120,50	
		XIг	7120,50	

Таблица 104-03-021. Станции

Измеритель: 1 станция

Станция приводная и				
104-03-021-01	натяжная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	35148,82	2220
		VIIIб	35148,82	
		VIIIв	35148,82	
		VIIIг	35148,82	
		VIIIе	35148,82	
		VIIIд	35148,82	
		IXа	35148,82	
		IXб	35148,82	
		IXв	35148,82	
		IXг	39743,33	
		IXд	36681,50	
		IXе	35148,82	
		Ха	36681,50	
		Хб	36681,50	
		Хв	39743,33	
		Хг	36681,50	
		XIа	39743,33	
		XIб	39743,33	
		XIв	39743,33	
		XIг	39743,33	

1	2	3	4	5
104-03-021-02	обводная кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	13433,90	792
		VIIIб	13433,90	
		VIIIв	13433,90	
		VIIIг	13433,90	
		VIIIе	13433,90	
		VIIIд	13433,90	
		IXа	13433,90	
		IXб	13433,90	
		IXв	13433,90	
		IXг	15188,98	
		IXд	14018,40	
		IXе	13433,90	
		Ха	14018,40	
		Хб	14018,40	
		Хв	15188,98	
		Хг	14018,40	
		XIа	15188,98	
		XIб	15188,98	
		XIв	15188,98	
		XIг	15188,98	

Таблица 104-03-022. ОпорыИзмеритель: **1 опора**

104-03-022-01	Опора линейная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	10535,51	648
		VIIIб	10535,51	
		VIIIв	10535,51	
		VIIIг	10535,51	
		VIIIе	10535,51	
		VIIIд	10535,51	
		IXа	10535,51	
		IXб	10535,51	
		IXв	10535,51	
		IXг	11912,38	
		IXд	10994,49	
		IXе	10535,51	
		Ха	10994,49	
		Хб	10994,49	
		Хв	11912,38	
		Хг	10994,49	
		XIа	11912,38	
		XIб	11912,38	
		XIв	11912,38	
		XIг	11912,38	

Опора линейная с количеством роликов в балансире

104-03-022-02	до 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	1943,74	112
		VIIIб	1943,74	
		VIIIв	1943,74	
		VIIIг	1943,74	
		VIIIе	1943,74	
		VIIIд	1943,74	
		IXа	1943,74	
		IXб	1943,74	
		IXв	1943,74	
		IXг	2197,61	
		IXд	2028,35	
		IXе	1943,74	
		Ха	2028,35	
		Хб	2028,35	
		Хв	2197,61	
		Хг	2028,35	

1	2	3	4	5
		XIa	2197,61	
		XIб	2197,61	
		XIв	2197,61	
		XIг	2197,61	
104-03-022-03	более 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	2499,09	144
		VIIIб	2499,09	
		VIIIв	2499,09	
		VIIIг	2499,09	
		VIIIе	2499,09	
		VIIIд	2499,09	
		IXа	2499,09	
		IXб	2499,09	
		IXв	2499,09	
		IXг	2825,50	
		IXд	2607,88	
		IXе	2499,09	
		Ха	2607,88	
		Хб	2607,88	
		Хв	2825,50	
		Хг	2607,88	
		XIа	2825,50	
		XIб	2825,50	
		XIв	2825,50	
		XIг	2825,50	

Таблица 104-03-023. Подвижной состав и буксировочные устройства

Измеритель: 1 шт.

104-03-023-01	Вагон вместимостью до 40 чел. маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	2306,83	136
		VIIIб	2306,83	
		VIIIв	2306,83	
		VIIIг	2306,83	
		VIIIе	2306,83	
		VIIIд	2306,83	
		IXа	2306,83	
		IXб	2306,83	
		IXв	2306,83	
		IXг	2608,21	
		IXд	2407,20	
		IXе	2306,83	
		Ха	2407,20	
		Хб	2407,20	
		Хв	2608,21	
		Хг	2407,20	
		XIа	2608,21	
		XIб	2608,21	
		XIв	2608,21	
		XIг	2608,21	
104-03-023-02	Кресло (кабина) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	1388,38	80
		VIIIб	1388,38	
		VIIIв	1388,38	
		VIIIг	1388,38	
		VIIIе	1388,38	
		VIIIд	1388,38	
		IXа	1388,38	
		IXб	1388,38	
		IXв	1388,38	
		IXг	1569,72	
		IXд	1448,82	
		IXе	1388,38	
		Ха	1448,82	

1	2	3	4	5
		Xб	1448,82	
		Xв	1569,72	
		Xг	1448,82	
		XIа	1569,72	
		XIб	1569,72	
		XIв	1569,72	
		XIг	1569,72	
104-03-023-03	Буксировочное устройство кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги	VIIIа	2629,75	157
		VIIIб	2629,75	
		VIIIв	2629,75	
		VIIIг	2629,75	
		VIIIе	2629,75	
		VIIIд	2629,75	
		IXа	2629,75	
		IXб	2629,75	
		IXв	2629,75	
		IXг	2973,19	
		IXд	2743,97	
		IXе	2629,75	
		Ха	2743,97	
		Хб	2743,97	
		Хв	2973,19	
		Хг	2743,97	
		XIа	2973,19	
		XIб	2973,19	
		XIв	2973,19	
		XIг	2973,19	

Таблица 104-03-024. Комплексное опробование подвесной канатной дороги

Измеритель: 1 дорога (нормы 01, 03), 300 м (нормы 02, 04)

104-03-024-01	Комплексное опробование маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м	VIIIа	43897,95	2700
		VIIIб	43897,95	
		VIIIв	43897,95	
		VIIIг	43897,95	
		VIIIе	43897,95	
		VIIIд	43897,95	
		IXа	43897,95	
		IXб	43897,95	
		IXв	43897,95	
		IXг	49634,91	
		IXд	45810,36	
		IXе	43897,95	
		Ха	45810,36	
		Хб	45810,36	
		Хв	49634,91	
		Хг	45810,36	
		XIа	49634,91	
		XIб	49634,91	
		XIв	49634,91	
		XIг	49634,91	
104-03-024-02	На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-01	VIIIа	13169,39	810
		VIIIб	13169,39	
		VIIIв	13169,39	
		VIIIг	13169,39	
		VIIIе	13169,39	
		VIIIд	13169,39	
		IXа	13169,39	
		IXб	13169,39	
		IXв	13169,39	
		IXг	14890,47	

1	2	3	4	5
		IXд	13743,11	
		IXе	13169,39	
		Ха	13743,11	
		Хб	13743,11	
		Хв	14890,47	
		Хг	13743,11	
		XIа	14890,47	
		XIб	14890,47	
		XIв	14890,47	
		XIг	14890,47	
104-03-024-03	Комплексное опробование кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги длиной до 500 м	VIIIа	16283,52	960
		VIIIб	16283,52	
		VIIIв	16283,52	
		VIIIг	16283,52	
		VIIIе	16283,52	
		VIIIд	16283,52	
		IXа	16283,52	
		IXб	16283,52	
		IXв	16283,52	
		IXг	18410,88	
		IXд	16992,00	
		IXе	16283,52	
		Ха	16992,00	
		Хб	16992,00	
		Хв	18410,88	
		Хг	16992,00	
		XIа	18410,88	
		XIб	18410,88	
		XIв	18410,88	
		XIг	18410,88	
104-03-024-04	На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-03	VIIIа	8141,76	480
		VIIIб	8141,76	
		VIIIв	8141,76	
		VIIIг	8141,76	
		VIIIе	8141,76	
		VIIIд	8141,76	
		IXа	8141,76	
		IXб	8141,76	
		IXв	8141,76	
		IXг	9205,44	
		IXд	8496,00	
		IXе	8141,76	
		Ха	8496,00	
		Хб	8496,00	
		Хв	9205,44	
		Хг	8496,00	
		XIа	9205,44	
		XIб	9205,44	
		XIв	9205,44	
		XIг	9205,44	

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 4. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5
ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	5
Раздел 1. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ	5
Таблица 104-01-001	Краны однопролетные, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин 5
Таблица 104-01-002	Краны двухпролетные, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин 6
Раздел 2. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	9
Таблица 104-01-007	Краны мостовые электрические, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин..... 9
Таблица 104-01-008	Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка - 1,92-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин 12
Таблица 104-01-009	Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 25-32 м; вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 1,2-12,5 м/мин, передвижения тележки - 12-40 м/мин, передвижения крана - 30-80 м/мин 13
Таблица 104-01-010	Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка - 27-34 м; скорость: подъема главного крюка - 0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 7,5 м/мин, передвижения тележки - 12-37,8 м/мин, передвижения крана - 19,2-75 м/мин..... 14
Раздел 3. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ	16
Таблица 104-01-015	Краны мостовые грейферные, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки - 37,8-48 м/мин, передвижения крана - 75-120 м/мин..... 16
Раздел 4. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	18
Таблица 104-01-020	Краны козловые, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема 12 м/мин, передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин..... 18
Таблица 104-01-021	Краны козловые, высота подъема: главного крюка - 10,5 м, вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин..... 19
Таблица 104-01-022	Краны козловые контейнерные, высота подъема - 9 м; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин 19
Таблица 104-01-023	Краны козловые контейнерные, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана - 49,8 м/мин..... 20
Таблица 104-01-024	Краны козловые грейферные, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин..... 20
Раздел 5. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	21
Таблица 104-01-029	Краны-штабелеры мостовые опорные, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с..... 21
Таблица 104-01-030	Краны-штабелеры мостовые опорные, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с..... 22
Раздел 6. КРАНЫ РУЧНЫЕ	23
Таблица 104-01-035	Краны мостовые однобалочные подвесные, пролет до 9 м; высота подъема - 3-12 м; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин..... 23
Таблица 104-01-036	Краны мостовые однобалочные опорные, пролет до 10,5 м; высота подъема -12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин..... 25
Таблица 104-01-037	Краны мостовые двухбалочные опорные, пролет до 16,5 м; высота подъема - 12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин..... 26

ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	27	
Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	27	
Таблица 104-02-001	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм.....	27
Таблица 104-02-002	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм.....	30
Таблица 104-02-003	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм.....	33
Таблица 104-02-004	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм.....	36
Таблица 104-02-005	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1200 мм.....	39
Таблица 104-02-006	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400 мм.....	42
Таблица 104-02-007	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм.....	45
Таблица 104-02-008	Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм.....	49
Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	52	
Таблица 104-02-013	Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м ³ /ч; ширина ленты - 800 мм.....	52
Таблица 104-02-014	Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м ³ /ч; ширина ленты - 1000 мм.....	55
Таблица 104-02-015	Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м ³ /ч; ширина ленты - 1200 мм	58
Таблица 104-02-016	Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м ³ /ч, ширина ленты - 1400 мм.....	61
Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ	64	
Таблица 104-02-021	Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с.....	64
Таблица 104-02-022	Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с.....	66
Таблица 104-02-023	Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с.....	69
Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ	71	
Таблица 104-02-028	Конвейеры винтовые, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм.....	71
Таблица 104-02-029	Конвейеры винтовые, диаметр винта – 315-400 мм, шаг винта – 315-400 мм.....	74
Раздел 5. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ	77	
Таблица 104-02-035	Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка – 250 мм.....	77
Таблица 104-02-036	Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм	79
Таблица 104-02-037	Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 1000 мм, высота скребка – 250 мм.....	82
Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖНЫМИ СКРЕБКАМИ	84	
Таблица 104-02-042	Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 200-320 мм	84
Таблица 104-02-043	Конвейеры скребковые, ширина короба в свету – 400-500 мм	87
Таблица 104-02-044	Конвейеры скребковые, ширина короба в свету - 650 мм	89
Раздел 7. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ТОЛКАЮЩИЕ	91	
Таблица 104-02-049	Каретки.....	91
Таблица 104-02-050	Цепи.....	92
Таблица 104-02-051	Приводы	93
Таблица 104-02-052	Устройства натяжные	94
Таблица 104-02-053	Пути прямые (наклонные)	94
Таблица 104-02-054	Участки пути ремонтные, стыки раздвижные	95
Таблица 104-02-055	Изгибы.....	95
Таблица 104-02-056	Стрелки (передачи)	96
Таблица 104-02-057	Подвижной состав	97
Таблица 104-02-058	Остановы	98
Таблица 104-02-059	Стопоры	99
Таблица 104-02-060	Узлы подготовки воздуха (пневмоблоки)	99
Таблица 104-02-061	Пневмоприводы	99
Таблица 104-02-062	Тормоз, ловители	100
Таблица 104-02-063	Датчики	100
Таблица 104-02-064	Адресователи (считыватели)	101
Таблица 104-02-065	Секции подъема и опускания	101
Раздел 8. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОНЕСУЩИЕ	102	
Таблица 104-02-070	Каретки.....	102
Таблица 104-02-071	Цепи тяговые	103
Таблица 104-02-072	Приводы	103
Таблица 104-02-073	Устройства натяжные	104

Таблица 104-02-074	Изгибы	105
Таблица 104-02-075	Ловители	106
Раздел 9. ЭЛЕВАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ		106
Таблица 104-02-080	Элеваторы ковшовые, производительность - 28, 50, 80 м ³ /ч; скорость движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм.....	106
Таблица 104-02-081	Элеваторы ковшовые, производительность - 88, 138 м ³ /ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм	108
Таблица 104-02-082	Элеваторы ковшовые, производительность - 220 м ³ /ч; скорость движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм	109
ОТДЕЛ 3. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ		111
Раздел 1. ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ		111
Таблица 104-03-001	Подготовительные и заключительные работы	111
Таблица 104-03-002	Приводы	111
Таблица 104-03-003	Канаты несущие	112
Таблица 104-03-004	Канаты тяговые.....	112
Таблица 104-03-005	Пролеты сетевые	113
Таблица 104-03-006	Канаты расчалочные	114
Таблица 104-03-007	Станции партерного типа	114
Таблица 104-03-008	Станции мачтового типа на расчалках	116
Таблица 104-03-009	Эстакады и переходы жесткие	116
Таблица 104-03-010	Опоры	117
Таблица 104-03-011	Подвижной состав	118
Таблица 104-03-012	Комплексное опробование канатной дороги	119
Раздел 2. ПОДВЕСНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ		120
Таблица 104-03-017	Подготовительные и заключительные работы	120
Таблица 104-03-018	Канаты дорог подвесных маятниковых двухканатных	121
Таблица 104-03-019	Канаты дорог подвесных кольцевых одноканатных	123
Таблица 104-03-020	Приводы	123
Таблица 104-03-021	Станции	124
Таблица 104-03-022	Опоры	125
Таблица 104-03-023	Подвижной состав и буксировочные устройства	126
Таблица 104-03-024	Комплексное опробование подвесной канатной дороги.....	127