

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
55009—  
2012

---

**Энергетическая эффективность**

**ЦЕНТРИФУГИ БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2013

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе Директивы комиссии 95/13/ЕС

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 039 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2012 г. № 389-ст

4 В настоящем стандарте реализованы положения Директивы комиссии 92/75/ЕС от 23 мая 1995 г. по выполнению Директивы Совета 2006/80/ЕС об энергетической маркировке барабанных сушилок для белья

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	1
4 Классы и показатели энергетической эффективности . . . . .	2
5 Этикетка энергетической эффективности центрифуги . . . . .	2
Приложение А (обязательное) Оформление маркировки . . . . .	3

Энергетическая эффективность

ЦЕНТРИФУГИ БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ.  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Energy efficiency. Centrifuges appliances and similar. Indicators of energy efficiency and determination methods

Дата введения — 2014—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на центрифуги бытовые и аналогичные, предназначенные для сушки текстильных изделий, работающих от электрической сети (промышленной частоты).

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р МЭК 61121—2011 Сушилки барабанные для бытового использования. Методы измерения функциональных характеристик

ГОСТ Р ИСО 51401—99 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты», опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 энергетическая эффективность (эффективное использование энергетических ресурсов):** Комплекс мер по достижению экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники, технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

**3.2 показатель энергетической эффективности:** Абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

**3.3 барабанная сушилка:** Устройство для сушки текстильных материалов посредством галтовки во вращающемся барабане, через который проходит нагретый воздух.

**3.4 вентилируемая барабанная сушилка:** Барабанная сушилка с устройством забора свежего воздуха, который нагревается, проходя сквозь текстильные материалы, в результате чего увлажненный воздух вытягивается в комнату или выходит наружу.

**3.5 конденсаторная барабанная сушилка:** Барабанная сушилка, в которой воздух, используемый для процесса сушки, обезвоживается охлаждением.

П р и м е ч а н и е — Возможны комбинации перечисленных типов.

**3.6 автоматическая барабанная сушилка:** Барабанная сушилка, отключающая процесс сушки по достижении определенной влажности содержимого.

П р и м е ч а н и е — Возможно наличие кондуктивного или температурного датчика.

**3.7 неавтоматическая барабанная сушилка:** Барабанная сушилка, не выключающая процесс сушки по достижении определенной влажности содержимого, обычно управляемая с помощью таймера или вручную.

**3.8 программа:** Серия заранее выбранных операций, предназначенных для сушки определенного типа текстиля.

**3.9 цикл:** Полный процесс сушки, обусловленный выбранной программой и состоящий из серии различных операций (нагрев, охлаждение и т. д.).

**3.10 номинальная вместимость:** Масса, выраженная в кг, сухих текстильных изделий определенного типа, которую согласно заявке производителя можно высушить с использованием определенной программы.

#### 4 Классы и показатели энергетической эффективности

4.1 Для обозначения энергетической эффективности центрифуг в зависимости от расхода электроэнергии установлены классы (по возрастанию) от А до G согласно таблицам 1 и 2.

Т а б л и ц а 1 — Вентилируемые центрифуги

Класс энергетической эффективности	Потребление электроэнергии «С» на 1 кг белья для стандартной программы «Хлопок при 60 °C», кВт · ч, на каждый полный цикл
A	C < 0,51
B	0,51 < C < 0,59
C	0,59 < C < 0,67
D	0,67 < C < 0,75
E	0,75 < C < 0,83
F	0,83 < C < 0,91
G	C > 0,91

Т а б л и ц а 2 — Конденсаторные центрифуги

Класс энергетической эффективности	Потребление электроэнергии «С» на 1 кг белья для стандартной программы «Хлопок при 60 °C», кВт · ч, на каждый полный цикл
A	C < 0,55
B	0,55 < C < 0,64
C	0,64 < C < 0,73
D	0,73 < C < 0,82
E	0,82 < C < 0,91
F	0,91 < C < 1,00
G	C > 1,00

4.2 Фактическое потребление электроэнергии определяют по методам, изложенными в ГОСТ Р МЭК 61121.

4.3 Корректированный уровень звуковой мощности центрифуги устанавливают по ГОСТ Р ИСО 51401.

#### 5 Этикетка энергетической эффективности центрифуги

5.1 Этикетка энергетической эффективности должна содержать следующие сведения:

- наименование или торговую марку предприятия-изготовителя;
  - обозначение модели;
  - класс энергетической эффективности;
  - действительное (номинальное) значение энергопотребления за цикл при полной загрузке при 60 °C, кВт · ч;
  - номинальная загрузка центрифуги, кг;
  - тип сушилки (вентилируемый или конденсаторный);
  - корректированный уровень звуковой мощности, дБА (при необходимости).
- 5.2 Пример заполнения этикетки энергетической эффективности приведен в приложении А.

**Приложение А**  
(обязательное)

**Оформление маркировки**

A.1 Вид этикетки энергетической эффективности центрифуги приведен на рисунке A.1


Электроэнергия	
Производитель Модель	
Более энергоэффективный  A B C D E F G Менее энергоэффективный	
Потребление электроэнергии (кВт·ч) Нагревание (с учетом результатов на основе испытаний в режиме сушки хлопка)	X.YZ X.YZ
Показатели реального потребления электроэнергии (зависят от степени использования устройства)	
Загрузка (хлопок), кг	X.Y
Воздушная вентиляция Конденсация	
<b>ШУМЫ</b> (дБ (A) на 1 пВт) Дополнительная информация (содержится в буклете по продукции) EN 61121 Директива о маркировке центрифуг 95/13/ЕС	

Рисунок А.1 — Этикетка энергетической эффективности центрифуги

**A.2 Рекомендуемое цветовое оформление этикетки энергетической эффективности**

A.2.1 При оформлении этикетки энергетической эффективности для обозначения указателей (стрелок) можно использовать следующие цвета: голубой, пурпурный, желтый, черный.

*Пример — условное обозначение цвета элемента этикетки энергетической эффективности:  
07Х0: 0 % голубого, 70 % пурпурного, 100 % желтого, 0 % черного.*

## ГОСТ Р 55009—2012

A.2.2 Цвет указателей (стрелок) этикетки энергетической эффективности, обозначающий ее класс, соответствует цвету краски, получаемой в результате смешения следующих композиций:

высший класс X0Х0: 100 % голубого; 0 % пурпурного; 100 % желтого; 0 % черного;  
второй класс 70Х0: 70 % голубого; 0 % пурпурного; 100 % желтого; 0 % черного;  
третий класс 30Х0: 30 % голубого; 0 % пурпурного; 100 % желтого; 0 % черного;  
четвертый класс 00Х0: 0 % голубого; 0 % пурпурного; 100 % желтого; 0 % черного;  
пятый класс 03Х0: 0 % голубого; 30 % пурпурного; 100 % желтого; 0 % черного;  
шестой класс 07Х0: 0 % голубого; 70 % пурпурного; 100 % желтого; 0 % черного;  
низший класс 0ХХ0: 0 % голубого; 100 % пурпурного; 100 % желтого; 0 % черного.

A.2.3 Цвет контурных линий этикетки энергетической эффективности:

Х070: 100 % голубого; 0 % пурпурного; 70 % желтого; 0 % черного.

A.2.4 Цвет текста этикетки энергетической эффективности:

000Х: 0 % голубого; 0 % пурпурного; 0 % желтого; 100 % черного.

A.2.5 Фон этикетки энергетической эффективности — белый.

---

УДК 648.336:006.354

ОКС 97.060

Ключевые слова: центрифуги, энергетическая эффективность

---

Редактор Е.Г. Кузнецова  
Технический редактор В.Н. Прусакова  
Корректор М.И. Першина  
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 13.06.2013. Подписано в печать 23.08.2013. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,50. Тираж 74 экз. Зак. 894.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.