

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ  
31756—  
2012  
(ISO 6885:2006)

---

# ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Определение анизидинового числа

(ISO 6885:2006, MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. № 42)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 6885:2006 Animal and vegetable fats and oils — Determination of anisidine value (Жиры и масла животные и растительные. Определение анизидинового числа)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1776-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31756—2012 (ISO 6885:2006) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

Степень соответствия — модифицированная (MOD).

Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53099—2008

6 ВВЕДЕНИЕ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Сущность метода . . . . .	2
5 Реактивы . . . . .	2
6 Средства измерения и оборудование . . . . .	3
7 Отбор проб . . . . .	3
8 Подготовка пробы для испытания . . . . .	3
9 Проведение испытания . . . . .	3
10 Обработка результатов . . . . .	4
11 Прецизионность . . . . .	4
Приложение А (справочное) Результаты межлабораторного испытания . . . . .	6
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте . . . . .	7
Библиография . . . . .	7

**Поправка к ГОСТ 31756—2012 (ISO 6885:2006) Жиры и масла животные и растительные. Определение анизидинового числа**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 5.1.1, второй абзац Подраздел 10.1, формула (1) Экспликация формулы (1)</p>	<p>л-анизидина</p> $AV = \frac{100 QV 1,2 (A_2 - A_0 - A_1)}{m},$ <p>1,2 — поправочный коэффициент на разбавление испытуемого раствора 1 см<sup>3</sup> реагента или ледяной уксусной кислоты;</p> <p><math>A_2</math> — оптическая плотность раствора контрольного опыта (см. 9.4);</p> <p><math>A_0</math> — оптическая плотность испытуемого раствора, не вступившего в реакцию (см. 9.2);</p> <p><math>A_1</math> — оптическая плотность раствора, вступившего в реакцию (см. 9.3);</p> <p><math>m</math> — масса пробы для анализа, г.</p>	<p>пара-анизидина</p> $AV = \frac{100 QV}{m} [1,2 (A_1 - A_2 - A_0)],$ <p><math>m</math> — масса пробы для анализа, г;</p> <p>1,2 — поправочный коэффициент на разбавление испытуемого раствора 1 см<sup>3</sup> реагента или ледяной уксусной кислоты;</p> <p><math>A_1</math> — оптическая плотность раствора, вступившего в реакцию (см. 9.3);</p> <p><math>A_2</math> — оптическая плотность раствора контрольного опыта (см. 9.4);</p> <p><math>A_0</math> — оптическая плотность испытуемого раствора, не вступившего в реакцию (см. 9.2).</p>

(ИУС № 1 2015 г.)

**Поправка к ГОСТ 31756—2012 (ISO 6885:2006) Жиры и масла животные и растительные. Определение анизидинового числа**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2	—	<i>ГОСТ 32190—2013 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб</i>
Раздел 7	<i>Отбор проб — по [2] и ГОСТ 6709.</i>	<i>Отбор проб — по [1] и ГОСТ 32190.</i>

(ИУС № 10 2019 г.)

**ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ**

**Определение анизидинового числа**

Animal and vegetable fats and oils. Determination of anisidine value

Дата введения — 2013—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения анизидинового числа в животных и растительных жирах и маслах, которое характеризует содержание в них альдегидов (в основном, ненасыщенных альдегидов).

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 61—75 *Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия*

ГОСТ 450—77 *Кальций хлористый технический. Технические условия*

ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) *Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия*

ГОСТ 4166—76 *Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия*

ГОСТ 4453—74 *Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия*

ГОСТ 5471—83 *Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб*

ГОСТ 5644—75 *Сульфит натрия безводный. Технические условия*

ГОСТ 6709—72 *Вода дистиллированная. Технические условия*

ГОСТ 12026—76 *Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия*

ГОСТ 12433—83 *Изооктаны эталонные. Технические условия*

ГОСТ 14919—83 *Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия*

ГОСТ 24104—2001 *Весы лабораторные. Общие технические требования*

ГОСТ 25336—82 *Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры*

ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) *Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой*

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

**3.1 анизидиновое число:** Стократное увеличение оптической плотности испытуемого раствора, измеренной на длине волны 350 нм в 10-мм кювете, в результате реакции с параанизидином в условиях испытания, установленных в настоящем стандарте.

**П р и м е ч а н и е** — Анизидиновое число является безразмерной величиной и рассчитывается исходя из 1 г испытуемой пробы в 100 см<sup>3</sup> смеси растворителя и реагента.

### 4 Сущность метода

*Метод основан на измерении оптической плотности анализируемого раствора после реакции с уксуснокислым раствором параанизидина. Измерение проводят при длине волны 350 нм.*

### 5 Реактивы

Используют реактивы только признанной аналитической чистоты (не ниже х. ч.) и воду по ГОСТ 6709.

Сульфат натрия (Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>) безводный по ГОСТ 4166.

Изооктан (2,2,4-триметилпентан), имеющий оптическую плотность не более 0,01 относительно воды в диапазоне длин волн от 300 до 380 нм по ГОСТ 12433.

4-Метоксианилин (л-анизидин), безводные кристаллы кремового цвета.

Сульфит натрия (Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>) по ГОСТ 5644.

Ледяная уксусная кислота по ГОСТ 61.

Кальций хлористый безводный по ГОСТ 450.

Уголь древесный по ГОСТ 4453.

#### 5.1 Подготовка к проведению измерения

##### 5.1.1 Подготовка анизидинового реактива

Не должно наблюдаться окрашивания реактива в серый или розовый цвет. Если это имеет место, очищают параанизидин следующим образом.

*В стакане по ГОСТ 25336 вместимостью 150 см<sup>3</sup> растворяют 4 г л-анизидина в 100 см<sup>3</sup> воды по ГОСТ 6709 при температуре 75 °C. Добавляют 0,5 г сульфита натрия (Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>) по ГОСТ 5644 и 2 г древесного угля по ГОСТ 4453.*

Перемешивают в течение 5 мин и фильтруют через бумажный фильтр по ГОСТ 12026 средней удерживающей способности для получения прозрачного раствора.

Фильтрат охлаждают до температуры 0 °C и выдерживают при этой температуре не менее 4 ч. Затем отфильтровывают кристаллы, предпочтительно под вакуумом, и промывают небольшим количеством дистиллированной воды, охлажденной до температуры 0 °C—4 °C. Сушат в вакуумном экскикаторе по ГОСТ 25336, содержащем безводный хлористый кальций по ГОСТ 450 или другой эффективный осушитель.

**П р и м е ч а н и е** — Параанизидин токсичен, следует соблюдать осторожность, чтобы избегать контакта с кожей.

Хранят параанизидин в темной склянке при температуре от 0 °C до 4 °C в темноте.

В день проведения испытания готовят минимальное количество реактива, необходимого для анализа, ввиду его токсичности и ограниченного срока действия.

Для приготовления 50 см<sup>3</sup> реактива в мерной колбе по ГОСТ 1770 вместимостью 50 см<sup>3</sup> растворяют 0,125 г параанизидина в ледяной уксусной кислоте по ГОСТ 61, с содержанием воды не более 0,1 % (массовая доля) и доводят до метки тем же самым растворителем, избегая сильного светового воздействия.

Перед использованием проверяют оптическую плотность реактива относительно изооктана и не допускают к применению реактив, если разница превышает 0,2. В любом случае отбрасывают оставшийся реактив на следующий день после использования.

## 6 Средства измерения и оборудование

Используют обычную лабораторную аппаратуру и, в частности, следующую.

Спектрометр (спектрофотометр) двух- или однолучевой, пригодный для работы на длине волн 350 нм, кюветами с длиной оптического пути 10 мм.

При использовании двухлучевого спектрометра рекомендуется использовать одновременно две 10 мм кюветы.

Мерные колбы вместимостью 25 см<sup>3</sup> по ГОСТ 1770.

Пробирки вместимостью 10 см<sup>3</sup>, снабженные притертymi стеклянными пробками по ГОСТ 25336.

Эксикатор вакуумный по ГОСТ 25336.

Пипетки вместимостью 1 и 5 см<sup>3</sup>, снабженные безопасным устройством для отсасывания по ГОСТ 29169.

Электроплитка по ГОСТ 14919.

Весы лабораторные 1-го и 2-го классов точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

## 7 Отбор проб

Отбор проб — по [2] и ГОСТ 6709.

В лабораторию следует поставлять представительную пробу, которая не должна подвергаться порче или изменению во время транспортирования или хранения.

## 8 Подготовка пробы для испытания

Если содержание влаги в пробе превышает 0,10 % (массовая доля), ее следует высушить, используя следующую процедуру.

Добавляют сульфат натрия (см. раздел 5) в соотношении от 1 до 2 г на 10 г тщательно перемешанной пробы при температуре, превышающей не более чем на 10 °С ее точку плавления, в случае твердого жира. Тщательно перемешивают и фильтруют, поддерживая температуру, чтобы предотвратить застывание.

Соблюдают осторожность, чтобы исключить излишнюю влагу во время этой процедуры, так как она может повлиять на равновесную реакцию, во время которой образуется вода.

## 9 Проведение испытания

### 9.1 Проба для анализа и приготовление испытуемого раствора

Взвешивают с точностью до 1 мг достаточное количество подготовленной пробы для испытания (см. раздел 8) непосредственно в мерной колбе вместимостью 25 см<sup>3</sup>. Предварительно нагревают твердые пробы до температуры, превышающей не более чем на 10 °С их точку плавления. Растворяют пробу в 10 см<sup>3</sup> изооктана и доводят до метки тем же растворителем.

Размер пробы для анализа зависит от качества пробы и характеристик используемого спектрометра, ее следует выбирать так, чтобы избежать показаний, близких к верхнему и нижнему концам шкалы. Обычно используется от 0,4 до 4,0 г пробы.

### 9.2 Испытуемый раствор A<sub>0</sub>, не вступивший в реакцию

Переносят с помощью пипетки 5 см<sup>3</sup> испытуемого раствора в пробирку. Добавляют 1 см<sup>3</sup> ледяной уксусной кислоты, закрывают пробирку пробкой и хорошо встряхивают. Выдерживают пробирку в темноте при температуре (23 ± 3) °С в течение 8 мин.

В течение последующих 2 мин переносят растворы в чистую сухую кювету спектрометра. После истечения полного времени реакции (10 ± 1) мин следуют методике, указанной в 9.5.

### 9.3 Испытуемый раствор A<sub>1</sub>, вступивший в реакцию

Переносят с помощью пипетки 5 см<sup>3</sup> испытуемого раствора в пробирку. Добавляют с помощью пипетки 1 см<sup>3</sup> аницидинового реагента. Закрывают пробирку пробкой и хорошо встряхивают. Выдерживают пробирку в темноте при температуре (23 ± 3) °С в течение 8 мин.

В течение последующих 2 мин переносят растворы в чистую сухую кювету спектрометра. После истечения полного времени реакции ( $10 \pm 1$ ) мин от момента добавления аницидинового реактива следуют методике, указанной в 9.5.

#### 9.4 Контрольный опыт

Переносят с помощью пипетки вместимостью  $5 \text{ см}^3$  изооктана ГОСТ 12433 в пробирку. Добавляют с помощью пипетки по  $1 \text{ см}^3$  аницидинового реактива. Закрывают пробирку пробкой и хорошо встряхивают. Выдерживают пробирку в темноте при температуре  $(23 \pm 3)^\circ\text{C}$  в течение 8 мин.

В течение последующих 2 мин переносят растворы в чистую сухую кювету спектрометра. После истечения полного времени реакции ( $10 \pm 1$ ) мин от момента добавления аницидинового реактива следуют методике, указанной в 9.5.

#### 9.5 Спектрометрическое измерение

Настроивают спектрометр на нулевое поглощение по изооктану (см. раздел 5) на длине волн 350 нм. Измеряют оптические плотности следующих растворов относительно изооктана:

$A_1$  — раствора, вступившего в реакцию (см. 9.3),

$A_0$  — испытуемого раствора, не вступившего в реакцию (см. 9.2),

$A_2$  — раствора контрольного опыта (см. 9.4).

#### 9.6 Диапазон оптической плотности

Если измеренная оптическая плотность раствора  $A_1$ , вступившего в реакцию (см. 9.3), не лежит в диапазоне от 0,2 до 0,8, то повторяют определение по 9.2—9.4, изменяя количество анализируемой пробы для испытания.

Если измеренная оптическая плотность  $A_2$  раствора контрольного опыта превышает 0,2, заново готовят свежий аницидиновый реактив, как указано в 5.1.1. Повторяют испытание со свежим аницидиновым реагентом.

### 10 Обработка результатов

#### 10.1 Аницидиновое число пробы $AV$ вычисляют по формуле

$$AV = \frac{100 Q V 12 (A_2 - A_0 - A_1)}{m}, \quad (1)$$

где  $Q$  — содержание пробы в измеренном растворе, на основе которого выражается аницидиновое число,  $\text{г}/\text{см}^3$  ( $Q = 0,01 \text{ г}/\text{см}^3$ );

$V$  — объем, в котором растворяют пробу для испытания,  $\text{см}^3$  ( $= 25 \text{ см}^3$ );

1,2 — поправочный коэффициент на разбавление испытуемого раствора  $1 \text{ см}^3$  реагента или ледяной уксусной кислоты;

$A_2$  — оптическая плотность раствора контрольного опыта (см. 9.4);

$A_0$  — оптическая плотность испытуемого раствора, не вступившего в реакцию (см. 9.2);

$A_1$  — оптическая плотность раствора, вступившего в реакцию (см. 9.3);

$m$  — масса пробы для анализа,  $\text{г}$ .

Вычисление проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

10.2 При оценке окислительной порчи масла может быть полезным общее число окисления ( $TV$ ). Рассчитывают его следующим образом [с использованием пероксидного числа ( $PV$ ), выраженного в мэкв  $\text{O}_2/\text{кг}$ ]:

$$TV = 2 PV + AV. \quad (2)$$

### 11 Прецизионность

#### 11.1 Межлабораторные испытания

Результаты двух межлабораторных испытаний по определению прецизионности метода приведены в приложении А.

#### 11.2 Повторяемость

Абсолютное расхождение между результатами двух независимых единичных испытаний, полученнымими при использовании одного и того же метода на идентичном испытуемом материале в одной лабо-

ратории одним оператором на одном и том же оборудовании в пределах короткого промежутка времени, будет не более чем в 5 % случаев превышать значение  $r$ , приведенное в таблице 1.

### 11.3 Воспроизводимость

Абсолютное расхождение между результатами двух единичных испытаний, полученными при использовании одного и того же метода на идентичном испытуемом материале в двух разных лабораториях разными операторами на различном оборудовании, будет не более чем в 5 % случаев превышать значение  $R$ , приведенное в таблице 1.

Таблица 1

Анизидиновое число	Диапазон вариации	$r$	$R$
$AV$ (среднее двух определений)	0—100	$0,034 AV + 0,31$	$0,19 AV + 1,41$

Приложение А  
(справочное)

## Результаты межлабораторного испытания

Последнее межлабораторное испытание, проведенное на международном уровне ITERG (Франция) в 2004 г. с участием 18 лабораторий (из девяти стран: Аргентина, Канада, Франция, Германия, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство, США), каждая из которых выполняла по два определения на каждую пробу, дало статистические результаты по [2], приведенные в таблице А.1.

Таблица А.1

Проба	Соевое масло	Нерафинированное масло канола	Ореховое масло	Рыбий жир (1)	Рыбий жир (1)	Жир домашней птицы	Обезвоженный молочный жир	Использованное масло для жарения
Число лабораторий, оставшихся после исключения выбросов	16	17	17	16	17	15	14	16
Среднее значение	3,46	0,95	6,86	25,46	31,54	4,59	0,33	96,80
Среднеквадратическое отклонение повторяемости $s_r$	0,09	0,08	0,17	0,31	0,72	0,28	0,07	1,22
Коэффициент вариации повторяемости, %	2,6	8,2	2,5	1,2	2,3	6,0	19,9	1,3
Предел повторяемости $r$	0,25	0,22	0,48	0,86	2,02	0,78	0,19	3,43
Среднеквадратическое отклонение воспроизводимости $s_H$	0,27	0,39	0,52	1,75	3,79	1,80	0,17	6,74
Коэффициент вариации воспроизводимости, %	7,9	41,4	7,6	6,9	12,0	39,3	49,5	7,0
Предел воспроизводимости $R$	0,77	1,10	1,46	4,89	10,61	5,05	0,46	18,86

**Приложение ДА**  
(справочное)

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов  
международным стандартам, использованным в качестве  
ссылочных в примененном международном стандарте**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 61—75	—	—
ГОСТ 450—77	—	—
ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80)	IDT	ИСО 1042:1983 Посуда лабораторная стеклянная. Колбы мерные с одной меткой ИСО 4788:1980 Посуда лабораторная стеклянная. Градуированные мерные цилиндры
ГОСТ 4166—76	—	—
ГОСТ 4453—74	—	—
ГОСТ 5471—83	—	—
ГОСТ 5644—75	—	—
ГОСТ 6709—72	—	—
ГОСТ 12026—76	—	—
ГОСТ 12433—83	—	—
ГОСТ 14919—83	—	—
ГОСТ 24104—2001	—	—
ГОСТ 25336—82	—	—
ГОСТ 29169—91(ИСО 648—77)	IDT	ИСО 648:1977 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой
<p><b>П р и м е ч а н и е</b> — В настоящей таблице использовано следующее обозначение степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDT — идентичные стандарты.</li> </ul>		

**Библиография**

[1] ИСО 5555—2001 Жиры и масла животные и растительные. Отбор проб  
 [2] ИСО 5725-2—94 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения

# ГОСТ 31756—2012

УДК 636.087.07:006.354

МКС 67.200.10

Н59

MOD

Ключевые слова: жиры и масла животные и растительные, анизидиновое число, анизидиновый реагент, метод, спектрометрическое измерение, оптическая плотность

Редактор *Л.В. Коротникова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Д. Дульнеева*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 24.12.2013. Подписано в печать 16.01.2014. Формат 60×84 1/16. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12. Тираж 118 экз. Зак. 49.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)