



МИНИСТЕРСТВО
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Мингазпром)

Главгосгазнадзор СССР

117339, ГСП, Москва, В-311, ул. Строителей, 2

телефон: 133-13 00

28.12 1987 г. № 24-3-1/318

на № _____ от _____ 1987 г.

Разъяснение по СНиП
2.05.06-85

Заместителя начальника "Газвыттранс-
газа"

тов. Копырику И. В.

Ваш № 26261 от 3.12.87г.

Директорам проектных институтов,
начальникам районных инспекций
госгазнадзора

По поставленному вопросу разъясняем:

Узлы подключения проектируемого газопровода-ответвления в действующий магистральный газопровод следует сооружать с соблюдением требований позиции 17 табл. 3 СНиП 2.05.06-85.

При этом реконструкции действующего магистрального газопровода (замену участков III-IV кат. длиной по 250 м от места врезки узла подключения на участки II категории) предусматривать не следует (см. письмо Главгосгазнадзора СССР № 24-3-1/318 от 14.07.87г.).

Однако, если участок действующего газопровода, на котором производится подключение, относится к I или II категории, то допускается прямая врезка (с соблюдением требований ВСН I-84), если же участок относится к III или IV категории, то подключение следует осуществлять путем врезки тройника или катушки, изготовленной из трубы, толщиной стенки соответствующей участкам II категории, в которую выполняется прямая врезка (см. ВСН I-84).

Стыковку тройников и катушек с трубами действующего газопровода следует осуществлять с соблюдением требований норм и правил (переходные кольца, специальная разделка кромок и т.д.).

Заместитель начальника
Главного управления

В.И. Пристов