

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РСФСР

ПРЕЙСКУРАНТ № 26-05-204-01
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

**на капитальный ремонт
и пусконаладочные работы,
выполняемые предприятиями
Минжилкомхоза РСФСР**

Часть III

**Капитальный ремонт и наладка
энергетического оборудования,
ремонт средств измерений**

Книга первая

**Капитальный ремонт энергетического оборудования
и средств измерений**

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РСФСР

УТВЕРЖДЕН
приказом Минжилкомхоза РСФСР
от 3 февраля 1989 г.
№ 42

ПРЕЙСКУРАНТ № 26-05-204-01
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на капитальный ремонт
и пусконаладочные работы,
выполняемые предприятиями
Минжилкомхоза РСФСР

Часть III

Капитальный ремонт и наладка
энергетического оборудования,
ремонт средств измерений

Книга первая

Капитальный ремонт энергетического оборудования
и средств измерений

Прейскурант № 26-05-204-01 «Оптовые цены на капитальный ремонт и пусконаладочные работы, выполняемые предприятиями Минжилкомхоза РСФСР», часть III «Капитальный ремонт и наладка энергетического оборудования, ремонт средств измерений» состоит из двух книг: первая — капитальный ремонт энергетического оборудования и средств измерений, вторая — наладка энергетического оборудования.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на работы по капитальному ремонту и наладке энергетического оборудования, ремонту средств измерений, выполняемые предприятиями (организациями) Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и применяются при расчетах со всеми предприятиями и организациями-заказчиками.

2. Прейскурантом предусмотрено выполнение работ на оборудовании, освоенном отечественной промышленностью, не имеющем конструктивных или других дефектов, устранение которых требует специальных расчетов, исследований и конструирования.

При выполнении работ на головных или опытных образцах отечественного оборудования, а также на оборудовании иностранных марок, требующих повышенных трудовых затрат, к ценам прейскуранта применяется надбавка в размере 20%.

3. Цены настоящего прейскуранта применяются на наладку оборудования, находящегося в эксплуатации, после капитального ремонта и модернизации, а также в период освоения производственных (проектных) мощностей. Стоимость пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях определяется по ценникам Госстроя СССР на пусконаладочные работы.

4. Оптовые цены установлены на объемы работ, отвечающие требованиям действующей нормативно-технической документации (НТД), нормам на производство и приемку работ, правилам устройства и безопасной эксплуатации оборудования.

Параметры отремонтированного и наложенного оборудования должны соответствовать параметрам, установленным стандартами, техническими условиями, правилами устройства и эксплуатации оборудования, конструкторской или проектной документацией. Отремонтированное оборудование сдается по акту (приложение 1).

Дефекты, возникшие в результате некачественного выполнения работ, устраняются на основании двустороннего акта (приложение 2) силами и за счет ремонтно-наладочного предприятия в сроки, согласованные сторонами. Дефекты, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации и технологических регламентов, устраняются эксплуатирующим предприятием либо ремонтно-наладочным предприятием с его согласия с оплатой за их выполнение по ценам настоящего прейскуранта.

5. Расчеты за капитальный ремонт и наладку производятся за полностью законченные работы по объекту в целом или по отдельным узлам (частям) в соответствии со стоимостью, указанной в данном прейскуранте. К расчетам (платежным документам) прилагаются акты приемки выполненных работ по установленной форме.

Цены на отдельные виды работ (самостоятельные этапы), приведенные в настоящем прейскуранте, могут применяться также для

определения стоимости при выполнении этих работ, входящих в состав текущего ремонта соответствующего оборудования.

6. Цены настоящего прейскуранта не учитывают районных коэффициентов к заработной плате. За работы, выполняемые ремонтно-наладочными предприятиями, их постоянными подразделениями, расположенными в районах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, к оптовым ценам, и отпускной стоимости чел.-дня, приведенных в прейскуранте, производятся доплаты в следующих размерах:

Таблица 1

Районные коэффициенты к заработной плате	Размер доплаты к оптовой цене, %
1,1; 1,12; 1,15	5,0
1,2; 1,3	10,0
1,4; 1,5	18,0
1,6; 1,7	27,0
1,8; 2,0	37,0

7. Оптовые цены установлены на работы, выполняемые как в цехах (лабораториях) ремонтно-наладочного предприятия, так и на месте установки оборудования на одногороднем объекте.

При выполнении ремонта или наладки энергетического оборудования и средств измерений на территории заказчика, удаленной от ремонтно-наладочного предприятия на расстояние, при котором предусмотрена выплата персоналу командировочных расходов, сверх оптовой цены прейскуранта производится доплата в указанных ниже размерах. Объем выполняемых работ учитывается с учетом надбавок.

Таблица 2

Расстояние от ремонтно-наладочного предприятия до объекта заказчика, км	Размер доплаты к оптовой цене, %	
	для всех районов	для районов Крайнего Севера и приравненных к ним по оплате служебных командировок, Хабаровского и Приморского краев и Амурской обл.
до 1000	40,0	45,0
1000—3000	50,0	55,0
свыше 3000	70,0	75,0

8. Прейскурантом учтено выполнение работ в условиях действующих предприятий. Затраты времени на подготовку рабочих мест, оформление нарядов и допуск к работе учтены ценами.

При выполнении работ на объектах, где персонал ремонтно-наладочного предприятия оплачивается по тарифным ставкам на

тяжелых и вредных работах и особо тяжелых и особо вредных, цены прейскуранта применяются с надбавками (доплатой) в размерах:

Таблица 3

Условия труда	Размер доплаты к оптовой цене, %
Тяжелые, вредные	5,0
Особо тяжелые, особо вредные	10,0

При выполнении работ по ремонту в условиях пониженных температур (на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях) к соответствующим ценам прейскуранта применяются надбавки (доплаты) в размере:

Таблица 4

Температура в рабочей зоне	Размер доплаты к оптовой цене, %
от 0 °C до -10 °C	5,0
от -11 °C до -20 °C	10,0
от -21 °C до -40 °C	20,0
ниже -40 °	30,0

Применение доплат по данной таблице допускается по фактическим среднесменным температурам только на работы, выполненные в этих условиях с подтверждением актом о замерах, выполненных в конце второго и пятого часов работы.

Одновременное применение надбавок, указанных в таблицах 3 и 4, не допускается.

9. При выполнении работ ремонтно-наладочными подразделениями, действующими на началах внутреннего хозяйственного расчета, для эксплуатационных подразделений объединения (предприятия), в состав которого они входят, цены настоящего прейскуранта применяются со скидкой 10%.

10. Ценами настоящего прейскуранта не учтены представляемые заказчиком за свой счет:

а) стоимость электроэнергии, топлива, сжатого воздуха и других энергоносителей для выполнения ремонта, опробования оборудования после ремонта или во время испытания (наладки);

столбомость вспомогательных услуг по врезке гильз и штуцеров, установка приборов и т. п.;

столбомость содержания служебных помещений (аренда, отопление, освещение, охрана), представляемых для командированного персонала ремонтно-наладочного предприятия;

б) стоимость основных материалов на капитальный ремонт (кроме разделов, где имеются соответствующие ссылки во вводных указаниях к ним).

Стоимость материалов, представляемых ремонтно-наладочным предприятием, оплачивается заказчиком дополнительно по ценам соответствующих прейскурантов; стоимость материалов, представляемых заказчиком и приобретенных у него ремонтно-наладочным предприятием, возмещается и учитывается в объеме работ в том же порядке с уменьшением на понесенные заказчиком заготовительно-складские и транспортные расходы.

Использование при проведении капитального ремонта материалов и узлов от разборки (демонтажа) производится после приведения их в состояние, пригодное для повторного использования. Работа ремонтно-наладочного предприятия по приведению материалов и узлов в годное состояние оплачивается заказчиком в размере фактических расходов ремонтно-наладочного предприятия, но не выше 30% соответствующих оптовых цен на них;

в) уборка и отвозка мусора от разборки оборудования, трубопроводов, обмуровки котлов и др. выполняются заказчиком своими силами и за свой счет. При выполнении этих работ ремонтно-наладочным предприятием, заказчик оплачивает их стоимость по действующим ценам.

Доставка материалов и узлов (деталей) для ремонта до рабочей зоны осуществляется силами и за счет заказчика;

г) затраты по использованию при ремонте машин и механизмов, предоставляемых ремонтно-наладочным предприятием или арендованных им у других предприятий и организаций оплачиваются заказчиком по согласованной сторонами стоимости машино-часа (при принадлежности ремонтно-наладочному предприятию), либо по оплаченной ремонтно-наладочным предприятием другому предприятию-владельцу сумме за аренду (в последнем случае без включения в объем выполненных ремонтно-наладочным предприятием работ);

д) затраты по использованию при наладке и других расчетных работах электронно-вычислительных машин оплачиваются заказчиком в соответствии со стоимостью машинного времени ЭВМ.

Аренда машин и механизмов (для выполнения ремонта) и ЭВМ (для наладки и расчетов) заказчиком у третьих организаций — в расчетах заказчика и ремонтно-наладочного предприятия не учитывается.

11. При выполнении наладочных работ заказчик за свой счет представляет необходимое количество эксплуатационного персонала для ведения режима, записи показаний приборов и других вспомогательных операций.

При выполнении технического руководства ремонтом рабочая сила представляется заказчиком.

При совместном выполнении ремонтных работ персоналом ремонтно-наладочного предприятия и предприятия-заказчика стоимость работ ремонтно-наладочного предприятия определяется на

основе настоящего прейскуранта с уменьшением на сумму, исчисленную по фактическим трудовым затратам персонала заказчика и отпускной стоимости чел.-дня.

12. Для обеспечения безопасных условий производства работ предприятие-заказчик должно своими силами и за свой счет выполнить отключение и отглушение оборудования и трубопроводов, отключение электроустановок, устройство и разборку соответствующих правилам безопасности лесов и подмостей, выполнить другие необходимые мероприятия и произвести предусмотренный действующими правилами допуск к работам.

13. Простон производственного персонала ремонтно-наладочного предприятия, возникшие по вине заказчика (неподготовленность оборудования к ремонту и наладке, невозможность опробования на нагрузках и параметрах, предусмотренных технической программой, другие причины) возмещаются заказчиком на основании двустороннего акта по фактическому времени простоя и отпускной стоимости чел.-дня производственного персонала.

14. Стоимость работ, не предусмотренных настоящим прейскурантом, определяется на основе трудозатрат, согласованных с заказчиком, и отпускной стоимости человека-дня (приложение № 3, 4).

15. Во всех случаях, когда параметры оборудования (мощность, напряжение, диаметр и др.) указаны «до» — принимать включительно.

16. Стоимость работ определяется с учетом надбавок и скидок в следующей последовательности:

16.1. Цены, указанные в таблицах, увеличиваются (уменьшаются) на величину надбавок (скидок), приведенных в Общих указаниях (п. 2), Вводных указаниях к разделам и примечаниях к соответствующим таблицам;

16.2. Стоимости, определенные по п. 16.1, увеличиваются (уменьшаются) на величину надбавок (скидок) по п. 6 (таблица 1), п. 7 (таблица 2), п. 8 (таблица 3 или таблица 4), п. 9 Общих указаний.

17. Ценами настоящего прейскуранта учтены основная заработная плата рабочих по тарифным ставкам (с премией из фонда заработной платы) и специалистов по должностным окладам, установленным Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17.09.86 № 1115, дополнительная заработка плата и отчисления на социальное страхование, накладные расходы и прибыль.

18. Цены настоящего прейскуранта не могут служить основанием для расчетов с рабочими и специалистами.

19. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

20. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу:

а) прейскурант на капитальный ремонт и наладку энергетического оборудования, выполняемые предприятиями системы Минжилкомхоза РСФСР, утвержденный приказом Минжилкомхоза РСФСР от 21.05.81 № 293;

б) прейскурант на работы, выполняемые производственно-техническим предприятием «Оргкоммунэнерго», по оказанию организационно-технической помощи энергетическим предприятиям системы Минжилкомхоза РСФСР от 02.04.81 № 192.

Приложение 1

А К Т
на сдачу оборудования из капитального ремонта

(город)

(дата)

Настоящий акт составлен представителем Заказчика _____

с одной стороны и представителем _____

(наименование предприятия, должность, ф., и., о.)

с другой стороны в том, что произведена сдача из капитального ремонта _____

(наименование оборудования, инв. №)

(паспорт № _____ формулляр № _____).

Техническое состояние и комплектность _____

соответствует _____

(наименование оборудования)

(наименование НТД)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по окончании ремонта прошло испытание
(наименование оборудования)

(проверку), признано годным к эксплуатации и принято из ка-
питального ремонта. _____ Ремонт выполнен с оценкой

(дата)

Принял _____

Сдал _____

А К Т

расследования останова оборудования из-за аварии
до истечения гарантийного срока

(город)

(дата)

Комиссия в составе председателя

(должность, ф., и., о.)

и членов комиссии

(должность, ф., и., о.)

на основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра

(наименование оборудования, инв. №, тип)

составила настоящий акт в том, что

(отремонтированное, наложенное)

в соответствии с договором № обработка
(от)наработало до аварийного останова часов и вышло из строя
из-за

(некачественного ремонта, нарушения условий

эксплуатации и т. д.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Оборудование требует проведения

(описание работ)

2. Восстановительные работы проводит

(предприятие-заказчик;

исполнитель ремонта)

(с оплатой; без оплаты стоимости работ)

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 3

СОГЛАСОВАНО

(наименование заказчика,

должность, ф., и., о., подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ремонтно-наладочного предприятия

(ф., и., о., подпись)

« _____ » 19 г.

ТРУДОЗАТРАТЫ
на выполнение работы, не предусмотренной
прайскурантом № 26-05-204-01 (часть III)

№ п/п	Наименование и краткое содержание (описание) работ	Должности (квалификация) исполнителей	Затраты труда, чел./дн.
1	2	3	4

Начальник ПТО (ППО, ПЭО)
ремонтно-наладочного предприятия
Начальник цеха (участка)

Приложение 4

ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ
чел.-дня производственного персонала

Должность, профессия	Стоимость 1 чел.-дня, руб., коп.
Старший бригадный инженер	37—50
Ведущий инженер, бригадный инженер	35—50
Инженер I категории	31—50
Инженер II категории	28—50
Инженер III категории	27—00
Инженер	24—00
Старший мастер	32—00
Мастер	30—00
Техник I категории	21—50

Должность, профессия	Стоимость 1 чел.-дня, руб., коп.
Техник II категории	19—50
Техник	18—00
Рабочий VI разряда *	<u>36—50</u> 34—00
Рабочий V разряда *	<u>31—00</u> 29—00
Рабочий IV разряда *	<u>27—00</u> 25—50
Рабочий III разряда *	<u>24—00</u> 22—50
Рабочий II разряда *	<u>22—00</u> 20—50
Рабочий I разряда *	<u>20—50</u> 19—00

* Числитель — при ставке сдельщика, знаменатель — при ставке повременщика.

П р и м е ч а н и е. В соответствующих случаях к указанной отпускной стоимости чел.-дня применяются надбавки, предусмотренные п. 6 (табл. 1), п. 7 (таблица 2), п. 8 (таблица 3 или таблица 4), и скидки, предусмотренные п. 9 настоящих «Общих указаний».

« » 19 г.

А К Т

о выполнении договорных обязательств между _____

(наименование ремонтно-наладочного предприятия)

(наименование заказчика)

Предусмотренные договором № _____ от « » 19 г.
работы по _____
(наименование

работ)

выполнены в полном объеме.

Стоимость работ, руб.

по договору _____
фактически _____

Срок выполнения работ

по договору _____ кв. 19 г.
фактически _____ кв. 19 г.

изменения состава, стоимости и сроков работ против предусмотренных первоначальным договором оформлены
дополнительными соглашениями № _____ от _____
№ _____ от _____
соглашениями о пролонгации № _____ от _____
№ _____ от _____
протоколами № _____ от _____

В результате выполнения работ достигнуты технические результаты и экономические показатели _____

По выполненным работам «Заказчик» претензий не имеет; действие договора исчерпано с « » 19 г.

Заказчик

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены, приведенные в настоящем разделе прейскуранта, распространяются на ремонт энергетического оборудования и трубопроводов, а также на работы по дефектоскопии оборудования, контролю металлов и сварки, ремонт обмуровки котлов, котлоочистительные работы и механизацию трудоемких работ в энергетических цехах.

2. Полная стоимость ремонта всего агрегата определяется на основании прейскурантных цен на ремонт отдельных узлов, деталей и вспомогательного оборудования, относящихся к данному агрегату, на подготовительные и заключительные работы, техническое руководство работами, а также стоимости предоставляемых или оплаченных ремонтным предприятием основных материалов.

3. В цены на снятие и установку (замену) деталей и узлов включена стоимость такелажных работ. При раздельном определении стоимости операций по замене деталей и узлов стоимость установки определяют по прейскурантной цене с коэффициентом 0,7, а снятие — 0,3.

4. В цены прейскуранта на выполнение типовых и специальных видов ремонта, на изготовление и замену узлов, деталей включена стоимость газоэлектросварочных и вспомогательных работ (подготовка инструмента, перемещение, установка и снятие такелажных устройств, транспортировка металла, запасных деталей и кислородных баллонов не далее, чем на 50 м, подготовка рабочего места и инструмента, перемещение, установка и уборка приспособлений и механизированного инструмента, уборка рабочего места, а также удаление из рабочей зоны демонтированных деталей).

5. Цены, приведенные в настоящем разделе прейскуранта, учитывают ремонт серийного отечественного оборудования. При ремонте головных (опытных) образцов отечественного оборудования, а также оборудования иностранных марок к ценам применять надбавку в размере 20 %.

6. Устройство и разборка лесов и подмостей входят в обязанности заказчика, причем заказчик обязан их выполнять строго в соответствии с требованиями техники безопасности и передавать подрядчику по акту.

Необходимые вспомогательные и транспортные работы — обеспечение горизонтальным и вертикальным транспортом для перемещения всех материалов вне котельной или другого производственного помещения, уборка и отвозка лома огнеупорного кирпича

и мусора от ремонтируемого оборудования — выполняются заказчиком.

Работы по подготовке оборудования к дефектоскопическим испытаниям, а также подсобные работы при испытаниях заказчик производит по техническим указаниям ремонтного предприятия своими силами и за свой счет, а также выделяет 1—2 рабочих на время проведения испытаний для выполнения вспомогательных работ, связанных с испытаниями; оплату труда этим рабочим заказчик производит за свой счет.

При ремонте обмуровки и теплоизоляции заказчик выделяет необходимое количество рабочих для выполнения вспомогательных работ по подаче материалов к рабочему месту и уборке боя кирпича, строительного мусора и т. п. Транспортировку материалов заказчик осуществляет своими силами и средствами.

Удаление золы и шлака из газоходов, боровов, а также за пределы котельной производится заказчиком своими силами и за свой счет.

7. Цены настоящего раздела прейскуранта предусматривают выполнение работ на одногороднем объекте (без выезда персонала ремонтного предприятия в служебные командировки).

К ценам соответствующих работ, выполняемых на иногороднем объекте (с выездом персонала ремонтного предприятия в служебные командировки), применяются надбавки, предусмотренные Общими указаниями настоящего прейскуранта.

8. Оптовые цены на ремонт транспортабельного энергооборудования не учитывают доставку их в ремонт и из ремонта, осуществляемые силами и за счет средств предприятия-заказчика. Ремонтно-наладочное предприятие осуществляет своими силами разгрузку поступившего оборудования в ремонт с транспорта предприятия-заказчика и погрузку после ремонта.

Оборудование, передаваемое в ремонт, должно быть комплектным, очищенным от грязи, с паспортами (сертификатами).

9. В таблицах настоящего раздела прейскуранта производительность (мощность) паровых и водогрейных котлов определена в Гигакалориях в час (Гкал/ч) и мегаваттах (МВт) — в скобках.

1. РЕМОНТ КОТЛОВ ВОДОТРУБНЫХ

1.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К РЕМОНТУ КОТЛА

Объем работ. Ознакомление с конструкцией и компоновкой котла и вспомогательного котельного оборудования, а также с технической документацией; осмотр котла, выявление неплотностей и присосов; отсоединение котла заглушками; гидравлическое испытание котла до ремонта; перемещение и установка у ремонтируемого агрегата сварочного оборудования, такелажной и ремонтной оснастки; подбор, подготовка и перемещение материалов и запасных частей. Гидравлическое испытание котла вместе с пароперегревателем и водяным экономайзером на рабочее давление перед сдачей котла и устранение выявленных неплотностей; гидравлическое испытание на рабочее или пробное давление для сдачи котла; снятие заглушек; снятие и перемещение ремонтного и сварочного оборудования, а также такелажного оборудования; сдача котла, вспомогательных устройств и механизмов заказчику; горячая обтяжка фланцев и лючков, наблюдение за работой узлов в течение 8 ч; регулировка предохранительных клапанов; измерение тепловых расширений элементов котла и заполнение формуляров.

Таблица 1-1

№ п/п	Оборудование и работы	Производительность, Гкал/ч (МВт)	Единица измерения	Олтовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-1	Наружный осмотр действующего котлоагрегата до вывода его в ремонт; проверка арматуры, реперов теплового расширения элементов котла и трубопроводов с записью данных в формуляр	до 1,5(2)	котел	18—80
1-2		до 4(5)	»	24—90
1-3		до 10(12)	»	31—00
1-4		до 30(35)	»	36—90
1-5		до 50(60)	»	53—40
1-6		св. 50(60)	»	76—50
1-7	Подбор, подготовка запасной арматуры, запасных частей и отдельных узлов оборудования для их замены и доставка к месту производства работ; подготовка рабочих площадок и рабочих мест, перемещение и установка ремонтной оснастки, газосварочной и электросварочной аппаратуры, инструмента	до 1,5(2)	»	100—00
1-8		до 4(5)	»	129—00
1-9		до 10(12)	»	146—00

№ п/п	Оборудование и работы	Производительность, Гкал/ч (МВт)	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-10		до 30(35)	котел	191—00
1-11		до 50(60)	»	303—00
1-12		св. 50(60)	»	580—00
1-13	Настройка такелажной оснастки и установка такелажного оборудования согласно плану организации работ или схеме	до 1,5(2)	»	31—50
1-14		до 4(5)	»	37—10
1-15		до 10(12)	»	44—30
1-16		до 30(35)	»	60—50
1-17		до 50(60)	»	77—00
1-18		св. 50(60)	»	95—50
1-19	Отсоединение котла заглушками от действующих магистралей и дренажей с разболчиванием фланцевых соединений, изготовлением прокладок, установкой заглушек и заболачиванием,			
	наружный диаметр трубопровода, мм			
1-20	до 57		заглушка	1—90
1-21	до 89		»	2—70
1-22	до 108		»	3—10
1-23	до 159		»	6—20
1-24	до 219		»	7—40
1-25	до 273		»	8—40
	до 325		»	9—80
1-26	Гидравлическое испытание котла перед ремонтом: проверка закрытия лазов барабанов и лючков коллекторов, заполнение котла водой, гидравлическое испытание на рабочее давление с осмотром всех узлов на плотность	до 1,5(2)	котел	13—10
1-27		до 4(5)	»	15—70
1-28		до 10(12)	»	29—50
1-29		до 30(35)	»	40—30
1-30		до 50(60)	»	56—50
1-31		св. 50(60)	»	67—00
1-32	Гидравлическое испытание котла на рабочее давление, устранение выявленных неплотностей. Гидравлическое испытание на рабочее или пробное давление для сдачи котла Госгортехнадзору или заказчику	до 1,5(2)	»	20—40
1-33		до 4(5)	»	24—40
1-34		до 10(12)	»	45—80
1-35		до 30(35)	»	62—50
1-36		до 50(60)	»	88—00
1-37		св. 50(60)	»	104—00

№ п/п	Оборудование и работы	Производи- тельность, Гкал/ч (МВт)	Единица измерения	Оплата цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Снятие заглушек на трубопроводах, сборка фланцевых соединений с заменой (изготовлением) прокладок, наружный диаметр трубопровода, мм			
1-38	до 57		заглушка	1—80
1-39	до 89		»	2—30
1-40	до 108		»	2—70
1-41	до 159		»	5—70
1-42	до 219		»	6—90
1-43	до 273		»	7—40
1-44	до 325		»	9—00
	Подготовка котла к пуску; установка реперов, обтяжка люков и лючков, проверка плотности топки, газоходов, закрытие лазов, шиберов, гляделок. Наблюдение за работой котла под нагрузкой в течение трех рабочих смен			
1-45		до 1,5(2)	котел	140—00
1-46		до 4(5)	»	146—00
1-47		до 10(12)	»	206—00
1-48		до 30(35)	»	214—00
1-49		до 50(60)	»	228—00
1-50		св. 50(60)	»	340—00

Приложения. 1-1.1. При выполнении работ на паровых котлах к ценам по пп. 1—32÷1—37 вводится надбавка в размере 20%, а к ценам по пп. 1—45÷1—50 — в размере 30%;

1-1.2. При выполнении работ на водогрейных котлах с температурой воды выше 115°C к ценам по пп. 1-32÷1-37 вводится надбавка в размере 20%.

1.2. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА

1.2.1. Проверка поверхностей нагрева

Объем работ. Осмотр экраний, кипятильных, перепускных соединительных труб с целью выявления на трубах свищей, отдулии, вмятин. Осмотр и выявление дефектов на коллекторах (секциях); осмотр концов труб в коллекторах (секциях) и выявление дефектов; проверка креплений экраний труб; выявление пропускающих вальцовых соединений; проверка труб прокидкой шарами. Проверка опор коллекторов; проверка реперов. Заполнение формулляров.

Таблица 1-2.1

№ п/п	Оборудование и работы	Производительность, Гкал/ч (МВт)	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-51	Проверка поверхности нагрева котла	до 1,5(2)	котел	21—00
1-52		до 4(5)	»	22—10
1-53		до 10(12)	»	28—20
1-54		до 30(35)	»	44—60
1-55		до 50(60)	»	70—50
1-56		св. 50(60)	»	88—00

Примечание. 1-2.1.1. Для секционных котлов к ценам применять надбавку 20%.

1.2.2. Ремонт и изготовление деталей

Таблица 1-2.2

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения			
			труба прямая длиной, м		труба гнуная длиной, м	
			до 4	до 8	до 4	до 8
			а	б	в	г
1-57	Замена экраний, кипятильных, водоотводящих, пароотводящих, перепускных труб с установкой креплений и рихтовкой труб диаметром, мм	труба	4—70	6—60	6—50	8—10
1-58	до 51	»	5—90	8—00	7—70	10—00
1-59	до 76	»	8—50	10—30	10—40	13—70
1-60	до 108	»	10—00	12—30	12—80	15—40
	до 133	»				

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения			
			труба прямая длиной, м		труба гнутая длиной, м	
			до 4	до 8	до 4	до 8
			a	b	v	g
	Изготовление экранных, кипятильных, перепускных труб с гнутьем, отрезкой, зачисткой, отжигом — диаметром, мм					
1-61	до 51	труба		1—80		2—80
1-62	до 76	»		2—70		4—10
1-63	до 108	»		3—10		5—20
1-64	до 133	»		3—80		6—80
	Выполнение отдельных операций:					
1-65	Замена дефектных креплений экранных труб	комплект на трубу			1—70	
1-66	Изготовление новых креплений экранных труб Правка деформированных экранных труб на месте установки без вырезки с нагревом газовой горелкой — диаметром, мм	то же			1—10	
1-67	до 51	один прогиб		4—00		5—00
1-68	до 108	то же		4—40		5—50
	Подвальцовка пропускающих вальцовочных соединений экранных и других труб в барабане котла и коллекторах					
1-69	диаметр трубы до 60 мм	соединение			0—80	
1-70	то же, до 108 мм	»			1—20	
	Выбивка колокольчиков из трубных отверстий изнутри барабана, диаметром, мм					
1-71	до 51	колокольчик			0—60	
1-72	до 76	»			0—70	
1-73	до 108	»			1—10	
	Зачистка трубных отверстий барабанов или коллекторов под вальцовку шлифовальной машины до металлического блеска с выводом продольных и спиральных рисок при толщине стенки барабана или коллектора					

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб и коп. за единицу измерения			
			труба прямая длиной, м		труба гнутая длиной, м	
			до 4	до 8	до 4	до 8
			a	b	v	g
	до 50 мм и диаметре трубных отверстий барабанов или коллекторов, мм					
1-74	до 60	отверстие			2—60	
1-75	до 76	»			3—00	
1-76	до 108	»			3—40	
	Изготовление плаза из листового металла с раз- меткой на плазе в натуральную величину кон- туров поперечных разре- зов коллекторов и труб с нахождением мест про- гibов, построением углов установкой и приваркой вдоль контура трубы на- правляющих уголков					
1-77	плаズ с контуром тру- бы, имеющей один-два гиба	плаズ			40—20	
1-78	плаズ с контуром тру- бы, имеющей три-пять гибов	»			46—00	
	Гнутье труб на станке, проверка на плазу ра- диусов гиба величин уг- лов изгиба, величин пря- мых участков между из- гибами и на концах труб, степени овальности труб в местах изгибов, раз- метка концов труб под резку					
	трубы, имеющие один- два гиба в одной плос- кости, диаметром, мм					
1-79	до 76	труба			1—30	
1-80	до 108	»			2—10	
1-81	до 159	»			2—90	
	трубы, имеющие три и более гибов гнутые в двух-трех плоскостях, диаметром, мм					
1-82	до 76	труба			1—70	
1-83	до 108	»			2—80	
1-84	до 159	»			4—00	

П р и м е ч а н и я. 1-2.2.1. Цены, указанные в гр. гр. в, г пп. 1-57÷1-60 пре-
дусматривают замену труб с числом гибов один-два в одной плоскости; при

числе гибов более двух в одной плоскости или одного-двух гибов в двух-трех плоскостях к указанным ценам применять надбавку в размере 15%;

1-2.2.2. Цены, указанные в гр.гр. в, г пп. 1-61÷1-64 предусматривают изготовление труб с числом гибов один-два в одной плоскости; при числе гибов более двух в одной плоскости или гнутье труб в двух-трех плоскостях к ценам применять надбавку в размере 30%;

1-2.2.3. Цены по пп. 1-79÷1-84 не могут применяться одновременно с ценами по пп. 1-61÷1-64.

1.3. РЕМОНТ БАРАБАНОВ И КОЛЛЕКТОРОВ

1.3.1. Проверка барабанов

Объем работ. Вскрытие и закрытие лазов, зачистка зеркал лазов, изготовление и замена прокладок; внутренний и наружный осмотр барабана; осмотр состояния металла у питательных и других штуцеров, мостиков между трубными отверстиями и поверхности внутренних стенок на коррозионное разъедание и наличие трещин; проверка и очистка штуцеров и труб к водоуказательным колонкам; осмотр внутрибарабанных устройств, опор и подвесок барабана.

Таблица 1-3.1

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-85	Проверка барабана диаметром 1000 мм с частичной разборкой внутрибарабанных устройств для осмотра и ремонта барабана при длине, мм до 3000	барабан	32—20
1-86	до 5000	»	39—30
1-87	до 7500	»	57—80

Примечания. 1-3.1.1. При выполнении работ в барабанах диаметром менее 1000 мм цены применять с надбавкой 15%;

1-3.1.2. Цены по пп. 1-85÷1-87 применяются при проверке сухопарников — без изменений, грязевиков — со скидкой 85%, барабанов паровых котлов с двухступенчатой схемой испарения — с надбавкой 20%.

1-3.1.3. При полной разборке сепарационных устройств применять цены по пп. 1-89÷1-92 с коэффициентом 0,3.

1.3.2. Ремонт и изготовление деталей

Таблица 1-3.2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Барабаны		
1-88	Вскрытие люков барабанов	люк	0—80
1-89	Закрытие люков барабанов с изготовлением и заменой прокладок	»	1—10
	Ремонт внутрибарабанных сепарационных устройств:		
	разборка; подготовка деревянных пробок и закрытие ими в барабане экранических, перепускных, водоотводных, кипятильных труб; удаление элементов из барабана через лазы, их очистка, проверка и ремонт; подача элементов внутрибарабанных устройств, их сборка и крепление на сварке при длине барабана, мм		
1-90	до 3000	барабан	284—00
1-91	более 3000	»	304—50
	То же, болтами при длине барабана, мм		
1-92	до 3000	»	135—00
1-93	более 3000	»	141—00
1-94	Изготовление деталей и узлов сепарационных устройств с резкой, гибкой, сверловкой отверстий и сваркой	100 кг	81—00
	Восстановление трубных отверстий в стеках барабанов путем наплавки электросваркой, рассверловки или расточки приспособлениями при диаметре трубного отверстия, мм		
1-95	до 38	отверстие	3—30
1-96	до 76	»	4—70
1-97	до 108	»	6—70
1-98	до 133	»	7—10
	Райберовка трубных отверстий барабана или коллектора при диаметре трубного отверстия, мм		
1-99	до 38	»	1—60
1-100	до 76	»	2—60
1-101	до 108	»	4—50
1-102	до 133	»	4—90
	Вырезка отверстий в стеках барабанов (коллекторов) с расточкой резцовым приспособлением до необходимого диаметра при толщине стенки барабана (коллектора) до 50 мм и диаметре отверстия, мм		
1-103	до 38	»	5—10
1-104	до 76	»	6—10
1-105	до 108	»	8—30
1-106	до 133	»	11—20
1-107	Восстановление мостиков между трубными отверстиями стенки барабана путем за-	мостик	13—80

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	сверловки, вырубки металла, заплавки электросваркой, расточкой и райберовкой Установка колпачка-заглушки в трубное отверстие барабана с подгонкой и развалцовкой диаметром, мм		
1-108	до 51	колпачок	2—60
1-109	до 76	»	3—30
1-110	до 108	»	4—10
	То же, при креплении на сварке — диаметром, мм		
1-111	до 51	»	3—30
1-112	до 76	»	4—90
1-113	до 108	»	6—10
1-114	до 133	»	7—20
1-115	до 159	»	10—00
	Изготовление колпачка-заглушки из трубы с резкой на станке, подкаткой и заваркой диаметром, мм		
1-116	до 76	»	4—70
1-117	до 133	»	8—40
1-118	до 159	»	12—80
	Замена дефектных штуцеров со снятием и шлифовкой до металлического блеска сварного шва с последующей зачисткой поверхности под приварку и установкой штуцера диаметром, мм		
1-119	до 51	штуцер	10—90
1-120	до 76	»	16—20
1-121	до 108	»	18—40
1-122	до 133	»	21—40
1-123	до 159	»	24—60
	Изготовление штуцеров диаметром, мм		
1-124	до 51	»	0—50
1-125	до 76	»	0—70
1-126	до 108	»	0—80
1-127	до 133	»	1—00
1-128	до 159	»	1—30
	Устранение трещин в теле барабана с вырубкой при глубине дефектных мест трещины, мм		
1-129	1—3	отверстие	5—50
1-130	4—5	»	11—00
	Наплавка внутренней поверхности барабана (толщина слоя до 5 мм) с зачисткой в нижнем положении при площади, см ²		
1-131	до 5	участок	1—50
1-132	до 25	»	3—90
1-133	до 100	»	7—20
	То же, в вертикальном положении при площади, см ²		
1-134	до 5	»	2—20
1-135	до 25	»	4—40
1-136	до 100	»	7—80

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	То же, в потолочном положении при площади, см ²		
1-137	до 5	участок	3—00
1-138	до 25	»	5—20
1-139	до 100	»	8—90
	Снятие, проверка, установка водоуказательной колонки		
1-140	одинарной	колонка	7—80
1-141	двойной	»	12—30
	Замена барабана котла с установкой тяглажных приспособлений, выполнением подготовительных и заключительных работ барабан массой, т		
1-142	до 1	барабан	240—00
1-143	до 3	»	297—00
1-144	до 5	»	424—00
	Исправление выпучин и отдулни, изготовление вставок, разделка фасок, сварка вставок и заварка стыков с учетом выполнения подготовительных работ		
	участок площадью, м ²		
1-145	до 0,4	участок	313—00
1-146	до 0,8	»	333—00
	Коллекторы		
1-147	Вскрытие лючков коллекторов (секций), прогонка резьбы на хвостовиках лючков, зачистка зеркал лючка и гнезда, изготовление и замена прокладок, установка лючков	лючок	1—00
1-148	Обрезка газовым резаком на торцах коллекторов колпачков-заглушек со снятием фасок под сварку. Установка колпачка-заглушки, прихватка и сварка до диаметра 133 мм	колпачок-заглушка	8—40
1-149	Разболчивание фланцев, снятие торцевых крышек коллекторов. Зачистка фланцев, прогонка резьбы шпилек или болтов, изготовление и замена прокладок, установка торцевых крышек и сболчивание	крышка	3—70
1-150	Выемка из коллекторов деталей секционирования с отрезкой газовым резаком донышка коллектора, подготовка фасок под сварку, установка в коллектор деталей секционирования и приварка донышка коллектора	коллектор	15—60
	Фрезеровка зеркал лючковых отверстий для удаления		
1-151	дефектов на зеркале	лючок	3—30
1-152	присохших прокладок	»	1—00
1-153	Наплавка лючковых затворов (лючков) для последующей проточки	»	1—50

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-154	Восстановление мостиков (перемычек между трубными отверстиями) стенки коллектора, имеющих трещины путем засверловки, вырубки металла, заплавки электросваркой и обработки трубных отверстий Замена коллекторов котла с застроповкой дефектного коллектора, отрезкой от опор, снятием и установкой, выверкой и закреплением нового коллектора к опорам, масой, т	мостик	25—60
1-155	до 0,5	коллектор	71—50
1-156	до 1,0	»	96—50
	Отсоединение труб от заменяемого коллектора с разметкой линии реза, резкой газовым резаком, обработкой фасок под сварку на концах труб приспособлением. Подгонка и состыковка труб с новым коллектором и электродуговая сварка труб диаметром, мм		
1-157	до 51	труба	1—30
1-158	до 76	»	1—80
1-159	до 108	»	2—70
1-160	до 133	»	3—10
1-161	Разметка трубной решетки коллектора для сверления отверстий в коллекторах до диаметра 57 мм	отверстие	3—30
1-162	Изготовление штуцера, установка, подгонка, прихватка и электродуговая сварка до диаметра 57 мм Гидравлическое испытание изготовленного коллектора с установкой заглушек на штуцерах, снятие их после испытания и снятие фасок под сварку, коллектор с числом штуцеров	штуцер	0—60
1-163	до 25	коллектор	21—20
1-164	до 50	»	35—40
	Снятие донышек коллектора с разметкой линии реза газовым резаком со снятием фасок под сварку. Обработка фасок на донышке и торце коллектора шлифомашиной. Толщина стенки до 10 мм		
1-165	наружный диаметр коллектора, мм		
1-166	до 219	на одно	4—80
1-167	до 273	дноышко	5—50
	до 377	то же	6—80
	Установка, прихватка и электродуговая сварка донышка с коллектором с предварительным сопутствующим подогревом металла в зоне сварки, диаметр коллектора, мм		
1-168	до 219	»	8—70
1-169	до 273	»	10—70
1-170	до 377	»	13—10

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-171	Технический осмотр новых коллекторов, подготовленных для установки на котел (измерение отверстий, проверка размеров по чертежу правильности расположения отверстий), коллектор длиной, м до 2	коллектор	9—00
1-172	до 4	»	14—70
1-173	до 6	»	20—30

1.4. РЕМОНТ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ, ВОДЯНЫХ ЭКОНОМАИЗЕРОВ И ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

1.4.1. Проверка пароперегревателей

Объем работ. Освобождение коллекторов от обшивки и изоляции; проверка труб на износ; выявление свищей, вмятин, отдулий; проверка подвесок с выявлением соскочивших дистанционных гребенок; выявление в коллекторах трещин, раковин и других дефектов.

1.4.2. Проверка экономайзеров водяных змеевиковых

Объем работ. Открытие и закрытие лазов, наружный осмотр змеевиков; выявление свищей, вмятин и раздутий, измерение диаметров труб для определения износа, проверка состояния опор змеевиков, проверка перепускных труб.

1.4.3. Проверка экономайзеров водяных из ребристых труб

Объем работ. Наружный осмотр экономайзеров, подводящих, отводящих и перепускных труб; снятие и установка обшивки; ее очистка и установка с изготовлением и заменой прокладки; проверка внутреннего состояния труб со снятием и установкой выборочным порядком до 20 калачей (отводов), с изготовлением и заменой прокладок; уплотнение зазоров между фланцами труб, изготовление и замена прокладок фланцевых соединений труб с прогонкой резьбы шпилек или их выборочной заменой. Гидравлическое испытание экономайзеров, производимое отдельно от котла.

1.4.4. Проверка воздухоподогревателей трубчатых

Объем работ. Вскрытие и закрытие люков с изготовлением и заменой прокладок; испытание воздухоподогревателя на плотность до и после ремонта; осмотр и проверка на износ труб, компенсаторов, насадок, обшивки, воздушных коробов.

Таблица 1-4.1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-174	Проверка пароперегревателя котла производительностью, т/ч (МВт) до 15(10)	пароперегреватель	11—80
1-175	до 25(17)	»	19—00
1-176	до 50(35)	»	22—30
1-177	до 75(55)	»	27—90
1-178	Проверка водяного змеевикового экономайзера котла производительностью, Гкал/ч (МВт) 1,5(2)	экономайзер	11—50
1-179	4(5)	»	14—20
1-180	10(12)	»	18—70
1-181	30(35)	»	21—60
1-182	50(60)	»	24—60
1-183	св. 50(60)	»	33—00
1-184	Проверка водяного экономайзера из ребристых труб при числе ребристых руб до 30	»	19—00
1-185	до 60	»	33—40
1-186	до 100	»	41—30
1-187	до 200	»	50—00
1-188	более 200	»	66—00
1-189	Проверка и ремонт трубчатого воздухоподогревателя поверхностью, м ² до 200	воздухоподогреватель	13—90
1-190	до 600	»	17—80
1-191	до 1000	»	20—10
1-192	до 3000	»	26—10

1.4.5. Ремонт и изготовление деталей

Таблица 1-4.2

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
Пароперегреватели			
1-193	Замена змеевиков пароперегревателя, удаление дефектных змеевиков или их отдельных элементов с отрезкой газовым резаком, застроповкой и выводом из котла змеевик или пакет змеевиков массой до 100 кг	змеевик или пакет	16—90
1-194	участок змеевика с двумя петлями	участок	5—80

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-195	петля змеевика	петля	3—30
1-196	утка или отвод	утка, отвод	4—30
1-197	Изготовление и замена подвесок с разметкой, резкой, сборкой и сваркой отдельных элементов	подвеска	3—20
1-198	Вырезка контрольных образцов труб, изготовление и установка вставок с электродуговой сваркой диаметром до 60 мм	образец	4—80
1-199	Изготовление новых змеевиков пароперегревателя с подбором и сортировкой труб с измерением длины толщины стенок, очисткой снаружи и внутри (петля, утка, отвод, участок с двумя гибами) Отдельные виды работ:	100 кг	13—70
1-200	изготовление петли	петля	2—80
1-201	изготовление утки или отвода	утка, отвод	1—90
1-202	гидравлическое испытание змеевика	змеевик	2—20
1-203	изготовление подвески	подвеска	1—60
	правка провисших змеевиков и рихтовка их		
1-204	с заменой подвесок	змеевик	3—30
1-205	без замены подвесок	»	2—10
Экономайзеры водяные змеевиковые			
1-206	Замена змеевиков с удалением их, подвесок, стоек, дистанционирующих деталей и установкой новых — массой до 100 кг	пакет, змеевик	15—00
1-207	Отключение дефектного змеевика водяного экономайзера с обрезкой трубы и обкаткой оставшихся концов трубы у коллектора, заливкой и закреплением отключенного змеевика	»	3—30
1-208	Удаление дефектных змеевиков или их отдельных элементов с отрезкой газовым резаком, застроповкой, выводом из конвективной шахты и спуском вниз на площадку змеевик или пакет змеевиков массой до 100 кг	змеевик или пакет	7—90
1-209	Вырезка дефектной части змеевика, подгонка и установка закорачивающих перемычек Замена	перемычка	4—30
1-210	петель змеевика	петля	5—60
1-211	уток и отводов	утка, отвод	4—20
1-212	опор, подвесок	опора, подвеска	2—60
Изготовление			
1-213	петель, уток, отводов, перемычек	шт.	1—90
1-214	опор	»	3—20
1-215	Правка провисших змеевиков и рихтовка их с заменой подвесок	змеевик	5—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-216	Изготовление новых змеевиков с прогонкой шарами и гидравлическим испытанием — массой до 100 кг	змеевик, пакет	29—70
1-217	Гидравлическое испытание змеевикового экономайзера, производимое отдельно от котла	экономайзер	16—90
	Экономайзеры водяные из ребристых труб		
1-218	Снятие калачей и их установка с зачисткой фланцев, изготовлением и заменой прокладок и прогонкой резьбы шпилек	калач	0—70
1-219	Выборочная замена труб верхних рядов	труба	6—90
1-220	Выборочная замена труб нижних или средних рядов с вырезкой элементов каркаса, изготовлением и установкой устройств для разгрузки заменяемых труб	»	14—50
1-221	Гидравлическое испытание калачей	калач	0—70
1-222	труб	труба	0—80
1-223	Очистка внутренней поверхности калачей	калач	0—20
1-224	труб	труба	0—30
1-225	Наружная очистка (между ребрами) демонтированных труб	»	0—90
1-226	Снятие и установка обшивки экономайзера с заменой прокладок и прогонкой резьбы болтов	1 м ²	7—40
1-227	Изготовление стальных калачей и отводов для отключения дефектных труб — массой до 5 кг	калач, отвод	6—70
1-228	Замена шпилек на фланцах труб	10 шпилек	7—20
1-229	Разборка экономайзера или отдельных кубов со снятием и удалением труб	10 ребристых труб	11—10
1-230	Сборка экономайзера или отдельных кубов с установкой калачей, уплотнением фланцев	то же	22—30
	Воздухоподогреватели трубчатые		
1-231	Замена дефектной трубы по всей длине куба или части трубы Уплотнение труб воздухоподогревателя в трубной доске обваркой	труба	3—00
1-232	на верхней трубной доске	»	1—70
1-233	на нижней трубной доске	»	2—20
1-234	Замена защитных насадок труб	10 шт.	3—30
1-235	Изготовление защитных насадок	»	8—90
1-236	Заглушение дефектные трубы путем установки заглушек с их обваркой	10 труб	6—70
1-237	Изготовление заглушек	10 заглушек	3—30
1-238	Вырезка в стенах обшивки и в коробах временных лазов 500×500 мм для произ-	лаз	3—30

№ п/п	Работы	Единица измерения	Одновая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-239	водства работ. Закрытие и заварка после ремонта Вскрытие и закрытие лазов на газовом тракте воздухоподогревателя и воздушных коробах с установлением новых прокладок Устранение неплотностей в обшивке воздухоподогревателя проваркой дефектных сварных швов и трещин электросваркой	лаз	2—00
1-240	вертикальные сварные швы	1 п. м	2—40
1-241	горизонтальные сварные швы	»	2—80
1-242	Замена дефектных участков воздушных коробов Изготовление воздушных коробов из листовой стали толщиной выше 4 мм	1 т	46—80
1-243	прямых участков	1 т	54—50
1-244	фасонных участков	»	73—50
1-245	Подготовка труб для замены дефектных (или участков)	труба	1—00
1-246	Отсоединение от заменяемых кубов коробов, газовоздухопроводов, опорных рам, снятие компенсаторов, уплотнительных полос и демонтаж дефектных кубов массой до 8 т	куб воздухо-подогревателя	25—50
1-247	Установка новых кубов с подъемом, перемещением до места установки, установка по месту до 8 т	то же	60—00
1-248	Установка и подсоединение на сварке к замененному кубу коробов, газовоздухопроводов и т. д.	»	130—00
1-249	Сборка кубов трубчатого воздухоподогревателя на площадке. Подготовка листовой стали, вырезка трубных досок, разметка трубных отверстий и сверловка отверстий. Установка и прихватка маячных труб. Установка и прихватка рядовых труб с последующей проваркой. Куб с числом труб до 1200 шт.	»	200—00

1.5. РЕМОНТ ГАРНИТУРЫ КОТЛА И ГОРЕЛОК

1.5.1. Проверка гарнитуры

Объем работ. Вскрытие смотровых лючков, топочных дверок и лазов; осмотр и выявление дефектов; прогонка резьбы болтов и шпилек, замена прокладок, пришивка покоробленных дверок и рамок. Проверка взрывных клапанов с заменой дефектных мембран. Осмотр и проверка плотности закрытия шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах; проверка приводов дистанционного управления шиберов, заслонок; установка вновь или замена указателей положения.

1.5.2. Проверка горелок газовых и газомазутных

Объем работ. Разборка, чистка, проверка и сборка привода горелки, проверка воздушных регистров, тяг, воздушной трубы и других элементов горелки; устранение неплотностей; разборка, чистка, промывка и сборка встроенной мазутной форсунки.

1.5.3. Проверка горелок пылеугольных

Объем работ. Отсоединение пылепроводов от улитки аэросмеси и выемка улитки с внутренней трубой; устранение неплотностей на воздуховодах и улитках, установка улитки аэросмеси с внутренней трубой и закрепление; присоединение к улитке воздуховодов.

Таблица 1-5.1÷1-5.3

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. в руб. и коп. за единицу
1-250	Проверка и ремонт гарнитуры котла производительностью, Гкал/ч (МВт)		
до 1,5(2)		котел	44—00
1-251	»		50—50
1-252	до 10(12)	»	58—50
1-253	до 30(35)	»	70—00
1-254	до 50(60)	»	75—00
1-255	св. 50(60)	»	88—00
1-256	Проверка и ремонт горелки газовой (газомазутной) производительностью, м ³ /ч		
до 100		горелка	15—40
1-257	»		28—20
1-258	до 1000	»	38—80
1-259	до 2000	»	45—00
1-260	св. 2000	»	49—60
1-261	Проверка пылеугольной горелки производительностью, т/ч		
до 3		горелка	24—50
1-262	»		31—20

1.5.4. Ремонт и изготовление деталей

Таблица 1-5.4

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-263	Гарнитура котла Снятие обдувочного аппарата, разборка и очистка всех деталей. Ремонт и частичная	аппарат	11—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оплата часа в руб. и коп. за единицу измерения
1-264 1-265	замена деталей. Притирка клапана, установка аппарата на место Замена сгоревшей трубы обдувочного аппарата с изготовлением новой из стали углеродистой нержавеющей	труба »	4—50 5—60
1-266	Ремонт гляделки (лючка), лаза. Осмотр, проверка на плотность прилегания к раме, расшплинтовка и выбивка валика из петель, проверка работы запорных устройств, проверка крепления рамы в обмурковке диаметр лаза 450—500 мм	лаз	5—80
1-267 1-268	гляделка (лючок) диаметром, мм 140—200 108	гляделка (лючок)	2—40 3—20
1-269	Замена дверцы лаза, гляделки (лючка), подгонка новой дверцы по месту и набивка уплотнения лаз диаметром 450—500 мм	лаз	3—60
1-270 1-271	гляделка (лючок) диаметром, мм 140—200 108	гляделка (лючок)	1—90 1—10
1-272	Замена рамки топочной дверцы	рамка	5—60
1-273	смотрового лючка	»	2—10
1-274 1-275	Замена шибера на газовом или воздушном тракте размером, мм 1000×1000 1500×1300	шибер »	11—80 19—40
1-276 1-277	Замена привода шибера (заслонки) Изготовление лазов для воздушных или газовых коробов	привод лаз	6—10 8—40
1-278 1-279	Изготовление воздушных или газовых шиберов размером, мм 1000×1000 1500×1300	шибер »	15—70 19—40
1-280 1-281	Замена воздушных или газовых коробов прямых фасонных	100 кг то же	6—10 7—80
1-282 1-283	Изготовление воздушных и газовых коробов с толщиной стенки до 4 мм прямых фасонных	» »	8—90 11—20
1-284	Замена одно- и двухволнистых круглых или многогранных компенсаторов при среднем диаметре 500 мм	»	39—00
1-285	Изготовление одно- и двухволнистых компенсаторов: прямоугольного сечения площадью до 1 м ²	»	18—20
1-286	круглых и многогранных с диаметром прохода до 500 мм	»	81—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оплата в руб. и коп. за единицу измерения
1-287	Проверка и ремонт мембранных и взрывных клапанов диаметром, мм до 500	клапан	3—60
1-288	до 700	»	5—20
1-289	до 1000	»	8—00
1-290	Проверка и ремонт откидных взрывных клапанов Замена опор и подвесок газовых и воздушных коробов весом, кг	»	16—50
1-291	до 10	опора	10—70
1-292	до 25	»	14—30
1-293	Изготовление опор и подвесок весом, кг до 10	»	8—60
1-294	до 25	»	11—90
1-295	Ремонт дефектных участков газовоздухо-проводов наложением заплат размером 0,3 м ²	заплата	4—80
1-296	проводкой электросваркой дефектных сварных швов	м шва	3—90
1-297	заменой дефектных участков	м ²	17—60
	Наружная обшивка лестницы, площадки, элементы каркаса и другие металлические конструкции котлоагрегата		
1-298	Снятие и установка наружной обшивки топки и других элементов котла с маркировкой снятых листов на сварке	м ²	2—40
1-299	на болтах, шпильках — щит массой до 100 кг	щит	2—40
1-300	Изготовление наружной обшивки топки и других элементов котла из листовой стали	м ²	2—00
1-301	Установка новых либо снятых для производства ремонтных работ лестниц или площадок	100 кг	9—60
1-302	Изготовление новых лестниц и площадок с разметкой, резкой деталей, гибкой, сборкой, стыковкой и сваркой Замена отдельных деталей лестниц и площадок с изготовлением и подгонкой по месту	то же	22—30
1-303	стоеч	стойка	1—60
1-304	поручней	п. м	1—60
1-305	бортовых полос	то же	1—70
1-306	настилов	м ²	1—20
1-307	Изготовление кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций. Разметка, обрезка, сборка, подгонка и прихватка. Проверка правильности сборки элементов и сварка	100 кг	26—80
1-308	Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлических конструкций массой до 100 кг	то же	14—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-309	Замена поврежденных участков лестниц и площадок	100 кг	9—40
1-310	Изготовление крючков (скоб) для крепления изоляции на коробах	10 кг	0—40
	Горелки газовые и газомазутные		
	Снятие и установка газовой (газомазутной) горелки производительностью, м ³ /ч		
1-311	до 100	горелка	56—50
1-312	до 500	»	74—50
1-313	до 1000	»	99—00
1-314	до 2000	»	120—00
1-315	св. 2000	»	132—00
1-316	Замена кольцевой трубы газовой горелки, присоединение новой трубы	труба	21—40
1-317	Изготовление кольцевой трубы для газовой горелки отдельными участками с контрольной сборкой и сверловкой отверстий	кольцо	16—70
1-318	Замена дефектных воздушных регистров газомазутных горелок с их изготовлением или воздушной трубы горелки	регистр, труба	2—90
1-319	Замена сопел кольцевых труб газовых горелок с изготовлением новой трубы, разметкой и вырезкой отверстий, стыковкой, приваркой и рихтовкой сопел	горелка	45—00
1-320	Изготовление газовых и комбинированных горелок	100 кг	20—00
	Горелки пылеугольные		
	Снятие и установка горелки производительностью, т/ч		
1-321	до 3	горелка	183—00
1-322	до 4,5	»	254—00
1-323	Замена брони улитки с изготовлением ново брони из листовой стали	м ²	11—20
1-324	Замена и изготовление примыкающих к горелкам пылепроводов с установкой опор и сваркой нового участка пылепровода длиной до 2 м	участок	22—30
1-325	Изготовление пылеугольных и комбинированных горелок с подгонкой и сваркой деталей	100 кг изделий	19—00

2. РЕМОНТ КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

2.1. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ КОТЛА

Объем работ. Наружный осмотр котла, отключение от трубопроводов, установка заглушек, осмотр и выявление дефектов; сня-

тие отводов, тройников, одной секции, очистка, промывка и установка на место; гидравлическое испытание котла, устранение выявленных дефектов, снятие заглушек, подсоединение котла к трубопроводам.

Таблица 2-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт котла секционного с числом секций, шт.		
2-1	до 16	котел	67—00
2-2	до 24	»	92—00
2-3	до 32	»	114—00
2-4	до 42	»	152—00
	Дополнительные работы		
	Замена секций с зачисткой ниппелей и ниппельных отверстий		
2-5	лобовой	секция	17—30
2-6	средней	»	13—90
2-7	Очистка и промывка секций	»	1—60
2-8	Замена стяжного болта	шт.	0—60
2-9	Зачистка ниппельных отверстий секций, зачистка и установка ниппелей	комплект	1—10
	Снятие с разборкой и установка секционного водогрейного котла с числом секций, шт.		
2-10	до 16	котел	89—50
2-11	до 24	»	127—00
2-12	до 32	»	143—00
2-13	до 42	»	190—10

3. РЕМОНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ВОДООЧИСТКИ

3.1.1. Проверка и ремонт оборудования химической водоочистки

Объем работ. Выгрузка из фильтра фильтрующего материала, снятие верхней крышки, осмотр фильтрующих колпачков, замена поврежденных штуцеров, замена изношенных колпачков, проверка арматуры, изготовление прокладки и закрытие крышки, гидравлическое испытание фильтра. Осмотр солерастворителя, замена негодных штуцеров, проверка арматуры, гидравлическое испытание солерастворителя.

Таблица 3-1.1.1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения			
			диаметр фильтра, мм			
			до 1000	до 1500	до 2600	до 3400
			а	б	в	г
3-1	Проверка и ремонт механического натрий-катионитового, водород-катионитового фильтра	фильтр	44—60	69—50	114—50	148—50
3-2	Замена труб дренажной системы фильтра	»	48—50	64—00	92—00	111—50
3-3	Изготовление труб дренажной системы фильтра с установкой штуцеров для колпачков	комплект	71—50	103—00	120—00	145—50
3-4	Замена коллектора дренажной системы фильтра. Удаление коллектора, очистка днища фильтра от коррозии, установка коллектора и заливка бетоном	коллектор	135—00	183—50	229—50	259—00
3-5	Изготовление коллектора дренажной системы с установкой штуцеров	»	41—80	62—50	77—00	104—50
3-6	Замена верхнего распределительного устройства (коллектор, перфорированные трубы) фильтра	комплект	30—20	36—20	40—20	47—50
3-7	Изготовление верхнего распределительного устройства фильтра	»	30—40	36—50	40—60	48—40
3-8	Снятие и установка фильтра	фильтр	86—50	107—00	161—00	200—00

Таблица 3-1.1.2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			диаметр солерасторовителя, мм		
			до 670	до 850	до 1030
			а	б	в
3-9	Проверка и ремонт солерасторовителя	солерасторовитель	26—20	35—30	45—00
3-10	Снятие и установка солерасторовителя	»	40—40	55—50	70—50

3.1.2. Проверка и ремонт деаэраторов, декарбонизаторов, эжекторов (гидроэлеваторов)

Объем работ. Деаэратор. Проверка деаэраторной головки со вскрытием крышки и лазов, осмотр, проверка и мелкий ремонт распределительных тарелок. Очистка внутренней поверхности резервуара деаэратора, разборка, проверка и сборка регуляторов питания и мелкой арматуры, водомерных стекол и краников, закрытие крышек и лазов.

Декарбонизатор. Снятие крышек, выгрузка насадки; промывка и осмотр корпуса, выявление и устранение мелких дефектов; проверка антикоррозионного покрытия. Загрузка насадки, закрытие крышек.

Эжектор. Отключение и снятие эжектора, заглушка трубопроводов; разборка, очистка, сборка эжектора с заменой сопла или диффузора. Установка и подключение эжектора.

Таблица 3-1.2

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-11	Проверка и ремонт деаэратора атмосферного производительностью, м ³ /ч до 25	деаэратор	73—50
3-12	до 75	»	131—00
3-13	Снятие и установка деаэраторной головки производительностью до 75 м ³ /ч	головка	147—00
	Изготовление и замена распределительных тарелок деаэраторной головки производительностью, м ³ /ч		
3-14	до 25	тарелка	36—90
3-15	до 75	»	45—70
	Проверка и ремонт декарбонизатора с диаметром корпуса, мм		
3-16	до 2530	декарбонизатор	424—00

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-17	до 3430 Проверка и ремонт эжектора с заменой диффузора при условном диаметре трубопровода, мм	декарбонизатор	951—00
3-18	до 80	эжектор	11—90
3-19	до 100	»	22—60
3-20	до 150	»	30—90
3-21	То же, с восстановлением (наплавка, обработка) диффузора при условном диаметре трубопровода, мм	эжектор	19—00
3-22	до 80	»	36—20
3-23	до 100	»	49—40
	до 150		

3.1.3. Проверка и ремонт баков и резервуаров

Объем работ. Проверка бака или резервуара перед вскрытием. Открытие лазов, снятие крышек. Промывка внутренних поверхностей от отложений. Проверка целостности антикоррозийного покрытия, плотности швов. Устранение единичных неплотностей корпуса. Установка люков или крышек.

Таблица 3-1.3

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт баков, резервуаров объемом, м ³		
3-24	до 50	бак	130—00
3-25	до 100	»	219—00
3-26	до 400	»	340—50
3-27	до 1000	»	400—00
3-28	до 2000	»	436—00
3-29	Замена дефектных участков корпуса бака или резервуара с установкой ребер жесткости и наложением заплат на сварке	м ²	20—10
3-30	Изготовление участков корпуса (обечаек) бака или резервуара	»	6—10
3-31	Исправление выпучин или отдуши корпуса бака или резервуара с подогревом и правкой	»	27—40
	Подготовительные работы по капитальному ремонту резервуаров объемом, м ³		
3-32	до 400	бак	104—00
3-33	до 1000	»	131—00
3-34	до 2000	»	160—00

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-35	Заключительные работы по капитальному ремонту баков (резервуаров) объемом, м ³ до 400	бак	91—00
3-36	до 1000	»	118—00
3-37	до 2000	»	138—00
3-38	Замена баков объемом, м ³ до 10	»	84—00
3-39	до 20	»	150—00
3-40	Замена баков большого диаметра при толщине стенок корпуса, мм до 5	т	99—00
3-41	до 8	т	83—00
3-42	Изготовление баков объемом, м ³ до 10	»	568—00
3-43	до 20	»	788—00

3.2. РЕМОНТ МАШИН ТЯГОДУТЬЕВЫХ

3.2.1. Проверка машин

Объем работ. Осмотр и проверка машины до остановки перед ремонтом, измерение вибрации. Вскрытие подшипников и люков на улитке и всасывающих карманах, открепление и повертывание электродвигателя. Разборка, проверка, ремонт и сборка осевых направляющих аппаратов или регулирующих шиберов. Проверка состояния деталей ротора, подшипников улитки и их ремонт (восстановление прочности крепления лопаток и рабочего колеса, правка лопаток, местная наплавка лопаток, уплотнение несплошностей брони, улитки карманов и другие мелкие работы). Проверка подшипников, системы охлаждения, полумуфт. Восстановление нормальных зазоров между рабочим колесом и диффузорами, закрытие подшипников и люков на улитке и карманах. Установка на место электродвигателя, центровка и соединение полумуфт. Измерение зазоров до ремонта и после ремонта и заполнение формуляров. Опробование.

Таблица 3-2.1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-44	Проверка дымососа одностороннего всасывания при диаметре рабочего колеса, мм до 800	дымосос	75—50

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оплата в руб. и коп. за единицу измерения
3-45	до 1000	дымосос	81—50
3-46	до 1200	»	93—00
3-47	св. 1200	»	96—50
	То же, двустороннего всасывания при диаметре рабочего колеса, мм		
3-48	до 800	»	106—00
3-49	до 1000	»	114—00
3-50	до 1200	»	130—00
3-51	св. 1200	»	135—00
	Проверка вентилятора одностороннего всасывания с подшипниками качения при диаметре рабочего колеса, мм		
3-52	до 800	вентилятор	29—10
3-53	до 1000	»	32—00
3-54	до 1200	»	42—00
3-55	св. 1200	»	50—00
	То же, с подшипниками скольжения при диаметре рабочего колеса, мм		
3-56	до 800	»	35—80
3-57	до 1000	»	40—10
3-58	до 1200	»	56—00
3-59	св. 1200	»	65—00
	То же, двустороннего всасывания с подшипниками качения при диаметре рабочего колеса, мм		
3-60	до 800	»	40—70
3-61	до 1000	»	44—80
3-62	до 1200	»	59—00
3-63	св. 1200	»	70—50
	То же, двустороннего всасывания с подшипниками скольжения при диаметре рабочего колеса, мм		
3-64	до 800	»	50—00
3-65	до 1000	»	56—00
3-66	до 1200	»	78—50
3-67	св. 1200	»	91—00

3.2.2. Ремонт и изготовление деталей

Таблица 3-2.2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оплата в руб. и коп. за единицу измерения
	Снятие и установка полумуфты, зачистка и проверка посадочных мест вала, исправление шпоночной канавки или замена шпонки при диаметре рабочего класса, мм		
3-68	до 800	полумуфта	4—50
3-69	до 1000	»	7—40

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-70	до 1200	полумуфта	8—60
3-71	св. 1200	»	9—80
3-72	Снятие и установка рабочего колеса со ступицей при диаметре рабочего колеса, мм	колесо	23—90
3-73	до 800	»	30—60
3-74	до 1000	»	36—00
3-75	до 1200	»	40—80
3-76	св. 1200	»	4—10
3-77	То же без снятия ступицы при диаметре рабочего колеса, мм	»	4—60
3-78	до 800	»	5—50
3-79	до 1000	»	8—40
3-80	до 1200	»	17—60
3-81	св. 1200	аппарат	20—70
3-82	Ремонт осевого направляющего аппарата	»	23—40
3-83	дымососа (вентилятора) с рабочим колесом	»	25—40
3-84	диаметром, мм	подшипник	3—00
3-85	до 800	»	4—50
3-86	до 1000	»	5—40
3-87	до 1200	»	6—60
3-88	св. 1200	Перезаливка, проточка и шабрение вкладышей подшипников скольжения при диаметре рабочего колеса, мм	7—90
3-89	до 800	»	8—40
3-90	до 1000	»	18—30
3-91	до 1200	»	19—60
3-92	св. 1200	Замена дефектных лопаток при диаметре рабочего колеса, мм	3—90
3-93	до 1000	лопатка	5—40
3-94	до 1200	»	1—20
3-95	св. 1000	»	1—70
3-96	Наплавка лопаток рабочего колеса диаметром, мм	»	0—90
3-97	до 1000	лопатка	10—90
3-98	св. 1000	»	12—40
3-99	до 1200	»	13—70
3-100	св. 1200	»	15—50
3-101	То же, к машине двустороннего всасывания диаметром, мм	ротор	15—30
	до 800	»	

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-102	до 1000	ротор	17—40
3-103	до 1200	»	19—20
3-104	св. 1200	»	21—70
	Динамическая балансировка ротора к машине одностороннего всасывания диаметром, мм		
3-105	до 800	»	8—90
3-106	до 1000	»	13—00
3-107	до 1200	»	14—20
3-108	св. 1200	»	16—40
	То же, к машине двустороннего всасывания диаметром, мм		
3-109	до 800	»	12—50
3-110	до 1000	»	18—30
3-111	до 1200	»	19—80
3-112	св. 1200	»	22—90
	Устранение радиального и осевого биений рабочего колеса (после его замены) диаметром, мм		
3-113	до 800	колесо	9—80
3-114	до 1000	»	11—30
3-115	до 1200	»	12—90
3-116	св. 1200	»	14—20
3-117	Изготовление и замена охлаждающей рубашки вала дымососа	рубашка	12—30
3-118	Изготовление и замена змеевика охлаждения масла в подшипнике	змеевик	10—00
3-119	Замена корпуса подшипника	подшипник	5—20
3-120	Ремонт улитки дымососа (вентилятора) и прилегающих карманов проваркой дефектных швов	м шва	3—80
3-121	Изготовление и замена стенок улитки и прилегающих карманов площадью до 0,5м ²	м ²	6—70
3-122	Наплавка брони износостойчивым сплавом	»	4—50
3-123	Изготовление брони из листовой стали толщиной 20 мм	»	4—50
3-124	Замена брони улитки и прилегающих карманов	»	2—80
	Замена изношенного диффузора дымососа с рабочим колесом диаметром, мм		
3-125	до 800	диффузор	6—20
3-126	до 1000	»	6—70
3-127	до 1200	»	8—90
3-128	св. 1200	»	13—90
	Изготовление диффузора дымососа с рабочим колесом диаметром, мм		
3-129	до 800	»	5—80
3-130	до 1000	»	7—50
3-131	до 1200	»	16—10
3-132	св. 1200	»	23—90
	Изготовление улитки вентилятора с рабочим колесом диаметром, мм		

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-133	до 800	улитка	68—50
3-134	до 1000	»	76—50
3-135	до 1200	»	121—00
3-136	св. 1200	»	154—00
3-137	Наплавка шейки вала, обработка и шлифовка	шейка вала	5—50
3-138	Правка вала с нагревом газовыми горелками	вал	47—80
	Снятие и установка дымососа одностороннего всасывания с рабочим колесом диаметром, мм		
3-139	до 800	дымосос	167—00
3-140	до 1000	»	184—00
3-141	до 1200	»	201—00
3-142	св. 1200	»	220—00
	То же, двустороннего всасывания с рабочим колесом диаметром, мм		
3-143	до 800	»	234—00
3-144	до 1000	»	258—00
3-145	до 1200	»	281—00
3-146	св. 1200	»	308—00
	Снятие и установка вентилятора одностороннего всасывания с рабочим колесом диаметром, мм		
3-147	до 800	вентилятор	68—50
3-148	до 1000	»	75—00
3-149	до 1200	»	157—00
3-150	св. 1200	»	187—00
	То же, двустороннего всасывания с рабочим колесом диаметром, мм		
3-151	до 800	»	96—00
3-152	до 1000	»	105—00
3-153	до 1200	»	219—00
3-154	св. 1200	»	262—00

3.3. РЕМОНТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

3.3.1. Ремонт кожухотрубных теплообменников

Объем работ. Снятие крышки теплообменника, очистка внутренних поверхностей корпуса и трубного пучка; гидравлическое испытание трубного пучка, выявление дефектов и устранение их; сборка и гидравлическое испытание теплообменника.

Таблица 3-3.1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-155	Проверка и ремонт теплообменника (водо-подогревателя) кожухотрубного, поверхностью нагрева, м ² до 5	теплообменник	26—80
3-156	до 10	»	31—20
3-157	до 25	»	35—70
3-158	до 50	»	42—10
3-159	до 75	»	53—50
3-160	до 125	»	62—40
Отдельные виды работ			
3-161	Замена корпуса	»	260—00
3-162	Изготовление деталей корпуса	100 кг	124—00
3-163	Замена дефектных трубок до 10 шт. с последующим гидравлическим испытанием трубного пучка поверхностью нагрева, м ² до 25	трубка	4—10
3-164	до 75	»	5—10
3-165	до 125	»	6—20
3-166	То же, более 10 до 30 шт., поверхность нагрева, м ² до 25	»	3—30
3-167	до 75	»	4—20
3-168	до 125	»	5—00
3-169	То же, более 30 шт., поверхность нагрева, м ² до 25	»	2—40
3-170	до 75	»	3—10
3-171	до 125	»	3—70
3-172	Подвальцовка труб	соединение	0—70
3-173	Изготовление трубки с гнутьем, отрезкой	трубка	1—20
3-174	Очистка труб с внутренней и наружной стороны от налета	труба	0—50
3-175	Райберовка трубных отверстий в трубной доске	отверстие	0—50
3-176	Гидравлическое испытание теплообменника после замены корпуса (или сварки заплаты), поверхностью нагрева, м ² до 25	теплообменник	18—30
3-177	до 75	»	31—70
3-178	до 125	»	48—60
3-179	Снятие и установка трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе, кг 100	аппарат	17—80
3-180	250	»	22—30
3-181	500	»	28—50
3-182	Заглушение дефектной трубы пробками	трубка	0—40

3.3.2. Ремонт пластинчатых теплообменников

Объем работ. Разборка теплообменника со снятием передней доски и разделением пластин; прогонка резьбы шпилек, замена деформированных уплотнений. Очистка пластин от отложений и накипи механическим (при необходимости — химическим) способом, очистка пазов для уплотнений. Сборка и гидравлическое испытание.

Таблица 3-3.2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-183	Проверка и ремонт теплообменника (водо-подогревателя) пластинчатого типов ТПР-03	теплообменник	56—00
3-184	ТПР-05П, ТПР-06	»	95—00

3.4. РЕМОНТ НАСОСОВ

3.4.1. Насосы центробежные

Объем работ. Разборка муфты, подшипников и секций насоса; чистка, осмотр и проверка всех деталей, контроль осевого разбега ротора и зазоров в уплотнениях и подшипниках; проверка вала, контрольная сборка ротора, составление формуляра. Сборка насоса, центровка с электродвигателем. Опробование.

Таблица 3-4.1

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-185	Проверка насоса производительностью, м ³ /ч до 50	насос	63—00
3-186	до 100	»	97—00
3-187	до 200	»	121—00
3-188	до 500	»	160—00
3-189	до 1000	»	240—00
3-190	до 2000	»	310—00
3-191	до 5000	»	380—00
3-192	св. 5000	»	495—00
Ремонтные работы и изготовление деталей			
3-193	Снятие и посадка соединительной полумуфты	полумуфта	11—30

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-194	Замена соединительной муфты с пригонкой шпонок и шпоночных лазов	полумуфта	18—80
3-195	Замена сальниковой втулки без снятия и посадки других деталей	втулка	7—10
3-196	Замена дополнительного кольца (двух полуколец) насоса	комплект	8—70
3-197	Снятие и посадка рабочего колеса	колесо	10—00
3-198	Замена рабочего колеса насоса с пригонкой шпонки	»	14—40
3-199	Замена вала насоса с пригонкой мест подшипников, шпоночных пазов, проверкой на прогиб после посадки подшипников (без работ по посадке рабочих колес, втулок, полумуфт)	вал	23—50
3-200	Статическая балансировка рабочего колеса	колесо	10—50
3-201	Замена пальцев соединительных муфт	комплект	2—50
3-202	Замена подшипников качения	подшипник	10—70
3-203	Перезаливка и подгонка по валу подшипников скольжения Снятие и установка центробежного насоса весом, кг	»	22—70
3-204	до 20	насос	5—10
3-205	до 50	»	10—10
3-206	до 100	»	16—60
3-207	до 200	»	22—40
3-208	до 500	»	28—30
3-209	до 1000	»	42—60
3-210	до 1500	»	55—90

Приложения. 3-4.1. При проверке многоступенчатых насосов цены по пп. 3-185÷3-192 увеличиваются на 20% за каждую (сверх одной) ступени.

3-4.2. При замене рабочих колес многоступенчатых насосов цена по п. 3-198 принимается с увеличением на 60% за каждое последующее (сверх одного) колесо.

3.4.2. Насосы поршневые

Объем работ. Разборка, осмотр и проверка механизма парораспределения, всасывающих и нагнетательных клапанов, крепления штока и состояния поршневых колец, подшипников; замена сальниковой втулки и перебивка сальников; замена пальцев шарнирных соединений, переборка приемного клапана; очистка, промывка и опрессовка всасывающего трубопровода; сборка и опробование насоса.

Таблица 3-4.2

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка поршневого насоса производительностью, м ³ /ч		
3-211	до 30	насос	41—60
3-212	до 60	»	57—60
	Снятие и установка поршневого насоса с паровым приводом весом, кг		
3-213	до 300	насос	26—30
3-214	до 500	»	39—50
3-215	св. 500	»	56—90

3.5. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ПРОБ ПАРА И ВОДЫ

Объем работ. Отсоединение, разборка холодильника, очистка и промывка. Выявление и устранение неплотностей, смена прокладок, сборка и присоединение к коммуникациям.

Таблица 3-5

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт холодильника объемом, м ³		
3-216	до 0,1	холодильник	11—50
3-217	св. 0,1	»	18—60
3-218	Изготовление и замена змеевика	змеевик	10—00
3-219	замена сливного корыта	корыто	5—60

3.6. МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДОЕМКИХ РАБОТ

Объем работ. Установка оборудования для механизации транспортно-грузоподъемных операций по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования, опробование и сдача технической администрации предприятия-заказчика.

Таблица 3-6

№ п/п	Оборудование и работы	Техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Краны грузоподъемные			
3-220	Установка крана мостового ручного однобалочного подвесного грузоподъемностью, т до 0,5	пролет (вылет), м 6	комплект	26—00
3-221		12	»	61—00
3-222	до 2	6	»	43—00
3-223	до 2	12	»	75—00
3-224	до 3	6	»	75—00
3-225		12	»	78—00
3-226	Установка крана мостового ручного однобалочного грузоподъемностью, т до 1	пролет, м 8	»	80—00
3-227		11	»	82—00
3-228	до 3	8	»	83—00
3-229		11	»	86—00
3-230	Установка крана подвесного однобалочного электрического грузоподъемностью, т до 0,5	пролет, м 6	»	48—00
3-231		12	»	67—00
3-232	до 1	6	»	67—00
3-233		12	»	70—00
3-234	Установка крана мостового однобалочного с электрической талью грузоподъемностью, т до 1	пролет, м 8	»	123—00
3-235		14	»	153—00
3-236	до 3	8	»	141—00
3-237		14	»	165—00
	Конвейеры, элеваторы цепные и ленточные			
3-238	Установка конвейера ленточного со сбрасывающей тележкой и шириной ленты, мм до 400	длина 50 м	»	317—00
3-239	до 800	»	»	402—00
3-240	до 1000	»	»	465—00
3-241	до 1200	»	»	571—00
3-242	до 1400	»	»	613—00
	Изменение стоимости установки конвейера ленточного со сбрасывающей тележкой при длине конвейера, отличающейся от 50 м при ширине ленты, мм			
3-243	до 400	за каждый метр соответственно добавлять или убавлять		4—10
3-244	до 800			4—30
3-245	до 1000			5—60

№ п/п	Оборудование и работы	Техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-246	до 1200			6—20
3-247	до 1400			6—60
	Установка конвейера ленточного без сбрасывающей тележки и шириной ленты, мм			
3-248	до 400	длина 50 м	комплект	222—00
3-249	до 800	то же	»	275—00
3-250	до 1000	»	»	338—00
3-251	до 1200	»	»	391—00
3-252	до 1400	»	»	444—00
	Изменение стоимости установки конвейера ленточного без сбрасывающей тележки при длине конвейера, отличающейся от 50 м при ширине ленты, мм			
3-253	до 400		за каждый метр	3—00
3-254	до 800		соответственно до-	3—60
3-255	до 1000		бавлять или	4—60
3-256	до 1200		уменьшать	4—90
3-257	до 1400			5—60
	Установка конвейера пластинчатого с шириной ленты, мм			
3-258	до 400	»	комплект	571—00
3-259	до 800	»	»	634—00
3-260	до 1000	»	»	740—00
3-261	до 1200	»	»	909—00
3-262	до 1400	»	»	1057—00
3-263	до 1600	»	»	1227—00
3-264	до 2000	»	»	1627—00
3-265	до 2400	»	»	2009—00
	Изменение стоимости установки конвейера пластинчатого при длине конвейера, отличающейся от 50 м и при ширине ленты, мм			
3-266	до 400		за каждый метр	9—60
3-267	до 800		соответственно	9—90
3-268	до 1000		добавлять или	11—50
3-269	до 1200		уменьшать	13—80
3-270	до 1400			15—80
3-271	до 1600			18—00
3-272	до 2000			23—00
3-273	до 2400			28—70
3-274	Установка конвейера с погружными скребками производительностью до 50 т/ч	длина 30 м	комплект	168—00
3-275	Изменение стоимости установки конвейера с погружными скребками, по длине конвейера, отличающейся от 30 м		за каждый метр	
3-276	Установка конвейера с погружными скребками производительностью до 100 т/ч	то же	соответственно добавлять или уменьшать	4—30
			комплект	255—00

№ п/п	Оборудование и работы	Техническая характеристика	Единица измерения	Одиская цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-277	Изменение стоимости установки конвейера с погружными скребками при длине, отличающейся от 30 м Установка элеватора ленточного при ширине ковша, мм		за каждый метр соответственно добавлять или уменьшать	5—90
3-273	до 160	длина 10 м	комплект	161—00
3-279	до 250	то же	»	201—00
3-280	до 350	»	»	245—00
3-281	до 600	»	»	331—00
	Изменение стоимости установки элеватора ленточного при длине, отличающейся от 10 м, при ширине ковша, мм			
3-282	до 160		за каждый метр соответственно добавлять или уменьшать	9—90
3-283	до 250			11—50
3-284	до 350			15—50
3-285	до 600			18—40
	Установка элеватора цепного при ширине ковша, мм			
3-286	до 160	»	комплект	166—00
3-287	до 250	»	»	207—00
3-288	до 350	»	»	256—00
3-289	до 600	»	»	363—00
3-290	до 900	»	»	512—00
	Изменение стоимости установки элеватора ленточного при длине, отличающейся от 10 м, при ширине ковша, мм			
3-291	до 160		за каждый метр соответственно добавлять или уменьшать	10—50
3-292	до 250			13—80
3-293	до 350			16—80
3-294	до 600			24—70
3-295	до 900			33—00
	Лебедки, тали (тельферы)			
	Установка тали (тельфера) передвижной электрической с кнопочным управлением грузоподъемностью, т			
3-296	до 0,5		комплект	14—00
3-297	до 3,0		»	40—00
	Установка тали ручной грузоподъемностью, т			
3-298	до 0,5		»	2—20
3-299	до 3,0		»	2—70
	Установка ковки ручной грузоподъемностью, т			
3-300	до 1,0		»	1—30
3-301	до 5,0		»	6—80

№ п/п	Оборудование и работы	Техническая характеристика	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Металлоконструкции (колонны опорные, рельсы подкрановые)			
3-302	Установка колонн опорных из готовых деталей при массе колонны опорной, т до 0,5		шт.	9—00
3-303	до 1,0		»	16—00

4. РЕМОНТ ОБМУРОВКИ И ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 4-1

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Разборка кирпичной обмуровки, бетонов и теплоизоляционной обмуровки		
4-1	Разборка обмуровки котла или отдельных элементов ее	м ³	6—10
4-2	Разборка бетонной обмуровки	»	13—90
4-3	Снятие тепловой изоляции с оборудования и трубопроводов	»	4—90
	Подготовка материалов		
4-4	Конструктивная теска шамотного кирпича на клин по ребру для сводов и закругления стен	100 шт.	11—50
4-5	То же, на клин по плоскости	то же	18—50
4-6	То же, на фаску вдоль (по ложку)	»	6—60
4-7	То же, на фаску поперек (по тычку)	»	4—90
4-8	Сортировка огнеупорного кирпича с укладкой в клетки	»	1—20
4-9	Очистка кирпича от раствора с выборкой и укладкой в клетки	100 шт.	2—80
4-10	Приготовление огнеупорного бетона из подготовленных материалов заказчика	м ³	3—80
4-11	Приготовление растворов и уплотнительных обмазок	»	3—30
4-12	То же, уплотнительной магнезиальной обмазки	»	4—00
	Кладка обмуровки котла		
	Кладка обмуровки нормальных шамотным кирпичом на шамотном растворе		

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за измерение единицы
4-13	стен обычным способом со стороны газов при отсутствии экрана с толщиной шва 2 мм	м ³	17—20
4-14	стен с наружной стороны обмуровки при наличии экрана с толщиной шва до 2 мм	»	20—50
4-15	стен через промежутки между трубами экрана с толщиной шва до 2 мм	»	25—40
4-16	сводов, арок, бункеров с толщиной шва до 2 мм	»	27—20
4-17	выстилок и пода топок	»	17—20
4-18	стен между обшивкой (обмуровкой) и экраном в 0,5—1 кирпич Кладка легковесным шамотным или диатомовым кирпичом	»	48—20
4-19	стен и изоляционной прослойки обычным способом со стороны хода газов	»	13—60
4-20	стен и изоляционной прослойки с наружной стороны обмуровки (в пределах поверхности нагрева)	»	13—80
4-21	Кладка шамотным фасонным кирпичом подвесных открытых сводов	»	20—70
4-22	подвесных сводов при наличии экрана	»	27—20
4-23	газовых (пламенных) перегородок	»	31—40
4-24	Кладка красным кирпичом стен обычным способом с толщиной кладки 0,5 и 1 кирпич	»	9—40
4-25	то же, с толщиной кладки в 1,5 и 2 кирпича	»	8—20
4-26	арок и мелких сводов объемом менее 0,25 м ³	»	21—20
Торкретирование, бетонирование и обмазка			
4-27	Торкретирование и обмазка с толщиной слоя 50—100 мм горизонтальной поверхности	»	1—40
4-28	вертикальной поверхности	»	1—70
4-29	потолочной поверхности	»	1—90
4-30	Обмазка шамотным раствором с толщиной слоя до 15 мм открытых поверхностей	»	0—90
4-31	поверхностей за экранными трубами	»	2—10
4-32	поверхности изоляции	»	2—10
4-33	Укладка огнеупорного бетона в готовую опалубку с уложенной арматурой	»	18—60
4-34	Укладка теплоизоляционного бетона в готовую опалубку толщиной до 100 мм	»	5—90
Изоляция металлических поверхностей котлоагрегатов			
4-35	Изоляция асбестовым картоном с укладкой правильными слоями	м ²	2—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и кол. за единицу измерения
4-36	асбестовым шнуром диаметром 30 мм правильными рядами	м ²	3—80
4-37	Засыпка порошкообразными материалами с разравниванием и легким трамбованием	м ³	5—00
4-38	Уплотнение мест прохода труб через обмуровку с укладкой асбеста или шлаковаты, обертыванием труб асбестовым шнуром, проконопачиванием и промазкой глиноасбестовой массой с внутренней стороны	труба	1—00
4-39	Установка кляммер для крепления огнеупорной кладки вместе с укладкой кирпича, подбором готовых частей и подгонкой гнезд по кляммерам	10 шт.	4—10
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов			
4-40	Ремонт тепловой изоляции асботермитовой, асбозуритовой, совелитовой мастикой с толщиной слоя до 60 мм Ремонт тепловой изоляции готовыми изделиями	м ³	32—90
4-41	скорлупами совелитовыми, перлитовыми, диатомовыми	»	13—80
4-42	То же, с экранированными фольгой	»	39—60
4-43	Сегментами совелитовыми, перлитовыми, диатомовыми	»	31—20
4-44	То же, экранированными фольгой	»	57—00
4-45	Плитами-блоками совелитовыми, перлитовыми, диатомовыми	»	31—20
4-46	То же, экранированными фольгой	»	48—40
4-47	Матами минераловатными на сетке с двух сторон	»	39—60
4-48	То же, экранированными фольгой	»	46—70
4-49	Матами минераловатными прошивными без обкладки	»	39—60
4-50	То же, экранированными фольгой	»	48—40
4-51	Минераловатным шнуром	10 м ²	41—50
4-52	Асбестовым шнуром	То же	58—90
4-53	Асбестовым пухшнуром	»	39—60
4-54	Асбестовым картоном	»	12—20
Ремонт тепловой изоляции изделиями, изготовленными на месте			
4-55	сегментами совелитовыми, перлитовыми, диатомовыми	м ³	35—00
4-56	То же, экранированными фольгой	»	64—00
4-57	Матами минераловатными	»	39—60
4-58	То же, фасонными	»	50—10
4-59	Матрицами минераловатными	»	74—40
4-60	То же, фасонными	»	77—70
4-61	Изоляция арматуры и фланцевых соединений с изготовлением кожуха	»	31—20

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Вспомогательные и отделочные работы		
4-62	Демонтаж изоляции с оборудования и трубопроводов	м ³	5—90
4-63	Переборка демонтированных материалов	»	3—50
4-64	Мелкий ремонт поверхности изоляции и подготовка ее под оклейку, окраску	м ²	3—50
4-65	Штукатурка поверхности изоляции асбозуритовой мастикой или асбосцементным раствором с толщиной слоя 10—20 мм	»	2—10
4-66	Оклейка поверхностей изоляции трубопроводов технической тканью, марлей или мешковиной на идентовом клее толщиной в 1 слой	»	1—50
4-67	То же, плоских поверхностей	»	0—30
4-68	Окраска поверхностей изоляции трубопроводов масляной краской за 2 раза, нефтебитумом за 1 раз	м ²	1—00
4-69	То же, плоских поверхностей	»	0—40
4-70	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов толем или рубероидом насухо или на битумной мастике	м ²	0—80
4-71	Обертывание поверхностей изоляции трубопроводов стеклорогожей (холстом нетканым) на битумной мастике	»	2—20
4-72	Устройство и разборка лесов	10 м ²	15—70
4-73	Изготовление и приварка крючков и штырей для крепления тепловой изоляции	то же	4—50

Примечание. 4-1.1. Цены на теску кирпича установлены для тески с одной стороны. При теске с двух сторон цена применяется с надбавкой 100%.

5. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА КОТЛОВ

Таблица 5-1

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
5-1	Подготовительные и заключительные работы: подключение электродвигателя, переносного освещения, соединение гибких валов с электроприводом с подбором инструмента; сдача котла после очистки	котел	35—90
5-2	Прокатка труб шарами при сдаче котла после очистки Очистка внутренних и наружных поверхностей горизонтально-водотрубных котлов поверхностью нагрева, м ²	10 труб	3—60

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10	до 80 до 110 до 140 до 180 до 225 до 275 до 325 до 450	котел » » » » » » »	34—80 43—30 52—00 64—90 77—60 93—00 105—90 145—20
5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-17 5-18	Очистка внутренних и наружных поверхностей вертикально-водотрубных котлов по поверхности нагрева, м ² до 80 до 110 до 140 до 180 до 225 до 275 до 325 до 450	котел » » » » » » »	48—20 62—20 72—40 91—00 107—70 130—50 153—20 197—00
5-19 5-20 5-21 5-22 5-23 5-24 5-25	Очистка внутренних и наружных поверхностей водяных экономайзеров поверхностью нагрева, м ² (включительно) до 100 до 150 до 200 до 300 до 500 до 700 до 900	экономайзер » » » » » » »	24—60 35—10 46—30 60—70 104—00 147—20 185—60
5-26	Очистка отдельных труб с наружной стороны от сцементировавшейся между ребрами золы	труба	0—70
5-27 5-28	Очистка внутренних и наружных поверхностей котлов малой мощности поверхностью нагрева, м ² до 25 до 50	котел »	37—50 46—00
5-29 5-30 5-31	Очистка внутренних и наружных поверхностей жаротрубных сварных котлов поверхностью нагрева, м ² до 60 до 100 до 150	котел » »	32—80 50—20 65—30
5-32 5-33	То же, клепанных поверхностью нагрева, м ² до 60 до 100	» »	52—90 86—30

№ п/п	Работы	Единица измерения	Онтовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
5.34	до 150	котел	105—90
5.35	Очистка вручную заклепок вокруг колокольчиков труб	колокольчик (заклепка)	0—40

Приимечания. 5.1.1. При очистке котла поверхностью нагрева более 450 м^2 цены по пп. 5.3—5.18 применять с надбавкой 30% за каждые 100 м^2 сверх 450 м^2 .

5.1.2. При очистке жаротрубных котлов с волнистыми трубами цены по пп. 5.29—5.34 применяются с надбавкой 5%.

6. ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОВ И СВАРКИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Ценами настоящего раздела не учтены подготовительные работы по зачистке проверяемого металла (околошовные, околосклепочные зоны, заклепки, зоны вокруг проверяемых отверстий и т. п.), которые выполняются заказчиком по техническим заданиям ремонтно-наладочного предприятия своими силами и за свой счет.

2. Ценами не учтено устройство необходимых подмостей, обеспечение временного освещения и вентиляции рабочих площадок, выполняемых заказчиком.

3. Вырезка и обработка образцов металла и сварки для механических испытаний и металлографических исследований выполняются заказчиком по техническим указаниям персонала ремонтно-наладочного предприятия. При выполнении этих операций ремонтно-наладочным предприятием оплата работ производится по соответствующим приведенным в таблицах раздела ценам.

4. Цены настоящего раздела предусматривают выполнение работ на котлах давлением до $3,9 \text{ МПа}$ (39 кгс/см^2).

6.1. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА ВОДОТРУБНЫХ КОТЛОВ

Объем работ. Подготовительные работы. Ознакомление с заданием, составление технической программы и сметы. Ознакомление с нормативно-технической, проектной и эксплуатационной документацией, режимами работы котла, водоподготовительного оборудования. Осмотр элементов котла, выполнение замеров и расчетов. Составление схемы контрольных участков; выдача задания на подготовку контрольных участков для ультразвукового контроля (УЗК) и контрольных образцов для механических испытаний и металлографических исследований.

Проверка. Проверка подготовки котла к УЗК, подготовка и настройка аппаратуры, проведение проверки, выявление мест поражения металла.

Механические испытания и металлографические исследования. Приемка обработанных образцов и выполнение механических испытаний на растяжение, изгиб или сплющивание, относительное удлинение, ударную вязкость, твердость. Приемка образцов и проведение исследований макро- и микроструктуры металла и сварки.

Анализ результатов. Обработка результатов проверки и испытаний, анализ результатов, выполнение расчетов. Составление технического заключения (технического отчета) с мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации котла или заключением о необходимости ее прекращения.

Таблица 6-1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
			подготовка	проверка типовая	проверка дополнит.	мех. испытания	металлография	анализ результатов
			а	б	в	г	д	е
6-1 6-2 6-3	Контроль качества металла котла производительностью, Гкал/ч (МВт) 10(12) 25(30) св. 25(30)	котел	179—00 » 215—00 » 258—00	72—00 86—00 103—00				107—00 129—00 155—00
6-4 6-5 6-6 6-7 6-8	Испытания образца с механической обработкой на растяжение на изгиб на относительное удлинение на ударную вязкость на твердость (3 замера)	образец				1—40 1—20 1—40 1—80 1—20		
6-9 6-10 6-11	То же, без механической обработки на растяжение на изгиб на относительное удлинение		»			0—90 0—90 0—90		

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
			подготовка	проверка типовая	проверка дополнит.	макс. испытания	металлография	анализ результата
			а	б	в	г	τ	е
6-12	на ударную вязкость	образец				0—90		
6-13	на твердость (3 замера)	»				0—90		
6-14	Исследование макроструктуры образца с изготовлением макрошлифов	»					62—60	
6-15	То же, микроструктуры Ультразвуковой контроль	»					102—00	
6-16	заклепочных соединений	10 соед-динений	0—70		2—50			
6-17	вальцовочных соединений	то же	0—70		2—50			
	Спектральный анализ металла							
6-18	в лаборатории	10 образ-цов			3—00			
6-19	на действую-щем оборудова-нии	то же			9—60			

6.2. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕПНЫХ КОТЛОВ

Объем работ. Подготовительные работы. Общее ознакомление с документацией по эксплуатации и ремонту котла, с данными и заключениями по предыдущим проверкам, анализами питательной и котловой воды; внутренний и наружный осмотр элементов котла, определение мест, подлежащих проверке, и выдача задания на проведение подготовительных работ. Подготовка эталонных образцов.

Проверка. Проверка подготовки котла к дефектоскопии, подготовка и настройка аппаратуры, проверка металла элементов котла, сварных швов, трубных решеток, уточнение границ поражения металла, нанесение данных проверки на чертежи разверток элементов котла, составление предварительного заключения и протоколов по результатам проверки.

Обработка и анализ результатов. Окончательная обработка результатов проверки, анализ результатов. Составление техническо-

го заключения с мероприятиями по устранению выявленных дефектов и обеспечению надежной эксплуатации, рекомендациями по надзору за действующим оборудованием и срокам следующей проверки.

Таблица 6-2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения			
			всего	в том числе		
				подготовка	проверка	анализ результатов
			а	б	в	г
6-20	Ультразвуковая проверка сварных соединений барабанов и трубопроводов котлов давлением до 3,9 МПа (39 кгс/см ²) с длиной проверяемых швов, м	котел	515—00	104—00	229—00	182—00
6-21	до 10	»	600—00	118—00	275—00	207—00
	св. 10					

Примечание 6-2.1. Цены по ип. 6-20, 6-21 применяются также при выполнении магнитного контроля.

6.3. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ СТЕНОК ТРУБОПРОВОДОВ И ТРУБ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ

Объем работ. Подготовительные работы. Ознакомление с заданием, составление технической программы и сметы. Выбор испытательных образцов для контроля; технический надзор за подготовкой (зачисткой) поверхности труб и трубопроводов в измеряемых точках; выбор способа контроля и аппаратуры, составление схемы контроля.

Проверка. Проверка готовности контролируемых участков. Измерение схемы расположения выявленных участков с недопустимой толщиной стенок; составление предварительного заключения.

Анализ результатов. Окончательная обработка и анализ результатов, составление сводных таблиц, схем и чертежей. Выдача технического заключения (технического отчета) с рекомендациями о мерах по устранению выявленных дефектов и последующему надзору за безопасной эксплуатацией.

Таблица 6-3

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения			
			всего	в том числе		
				подготов- к ч	прокурка	анализ результатов
			а	б	в	г
6-22	Ультразвуковой контроль толщины стенки (до 10 мм) трубопровода диаметром, мм до 220	25 участков	298	72—00	150—00	76—00
6-23	более 220 Ультразвуковой контроль толщины стенок труб поверхности нагрева (25 участков) котла, производительностью, Гкал/ч (МВт)	то же	580	121—00	271—00	188—00
6-24	до 1(1,2)	котел	230—00	69—00	115—00	46—00
6-25	до 1,5(2)	»	408—00	122—00	204—00	82—00
6-26	до 4(5)	»	524—00	167—00	172—00	105—00
6-27	до 10(12)	»	602—00	181—00	301—00	120—00
6-28	до 30(35)	»	714—00	214—00	357—00	143—00
6-29	до 50(60)	»	892—00	268—00	446—00	178—00

Приложения. 6-3.1. При проверке толщины стенок гнутых частей трубопровода при числе таких участков более четырех к ценам по пп. 6-22в, 6-23в применяется надбавка в размере 20%.

6-3.2. При количестве проверяемых участков более 25 к ценам по пп. 6-24в÷6-29в применяются надбавки пропорционально числу участков.

6.4. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Объем работ. Подготовительные работы. Общее ознакомление с котлоагрегатом, с документацией по эксплуатации и ремонту котла, с данными и заключениями по предыдущим проверкам, анализами питательной и котловой воды; внутренний и наружный осмотр элементов котла, обстукивание головок заклепок, выявление мест и размеров дефектов коррозионного происхождения; определение мест, подлежащих ультразвуковой проверке и выдача задания по проведению подготовительных работ; составление чертежей разверток элементов котла и отметка на них мест, подлежащих проверке.

Проверка. Проверка чистоты подготовки проверяемых поверхностей и уточнение объема проверки; подготовка и настройка аппаратуры, ультразвуковая проверка заклепочных соединений или

швов горновой сварки камер, нанесение данных проверки на чертежи разверток элементов котла; составление предварительного заключения и протоколов по результатам проверки.

Обработка и анализ результатов. Окончательная обработка результатов проверки, анализ результатов. Составление технического заключения с мероприятиями по устранению выявленных дефектов и обеспечению надежной эксплуатации, рекомендациями по надзору за действующим оборудованием и срокам следующей проверки.

Таблица 6-4

№ п/п	Оборудование и работы	Количество заклепок	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения			
				всего	в том числе		
					подготовка	проверка	анализ результатов
				а	б	в	г
6-30	Ультразвуковая проверка заклепочных соединений водотрубных котлов однобарабанных	1125	котел	360—00	80—00	240—00	40—00
6-31	двуихбарабанных	1500	»	480—00	100—00	330—00	50—00
6-32	То же, жаротрубных котлов поверхностью нагрева, м ² до 65	1350	»	430—00	80—00	310—00	40—00
6-33	более 65	1650	»	500—00	80—00	370—00	50—00
6-34	Дополнительные элементы гравезник	210	шт.	70—00	10—00	50—00	10—00
6-35	сухопарник	105	»	40—00	10—00	20—00	10—00

При мечание 6-4.1. При отклонении числа проверяемых заклепок котлов более, чем на 5%, цены на проверку по пп. 6-30в+6-31в применяются с надбавкой или скидкой в сумме 15 руб. на каждые 100 заклепок.

6.5. ОБСЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОГО СОСТОЯНИЯ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Объем работ. Подготовительные работы. Ознакомление с заданием, составление технической программы и сметы. Ознакомление с проектной, эксплуатационной и нормативно-технической документацией. Определение мест, подлежащих контролю, составление схемы контроля, выдача задания на подготовку поверхности к контролю.

Проверка технического состояния. Проверка технического состояния бака-аккумулятора, осмотр поверхностей, уточнение схемы контроля.

Измерения. Проверка подготовки участков к контролю. Подбор и настройка аппаратуры для УЗК стенок и днища бака. Составление предварительного заключения.

Анализ результатов. Окончательная обработка и анализ результатов. Выполнение расчетов, схем, эскизов. Составление технического заключения (технического отчета) с рекомендациями по устранению выявленных дефектов, мероприятиями по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации бака-аккумулятора.

Таблица 6-5

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оплата за единицу измерения				
			всего	в том числе			
				подготовка	проверка	измерений	анализ результатов
			а	б	в	г	д
6-36	300	бак	366—00	37—00	128—00	128—00	73—00
6-37	700	»	517—00	52—00	181—00	181—00	103—00
6-38	1000	»	592—00	59—00	207—00	207—00	119—00
6-39	2000		667—00	67—00	233—00	233—00	134—00
6-40	3000		805—00	80—00	282—00	282—00	161—00

6.6. ДЕФЕКТОСКОПИЯ МАГНИТНО-ПОРОШКОВАЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

Объем работ. Общее ознакомление с котлоагрегатом, ознакомление с документацией по эксплуатации и ремонту котла, с данными и заключениями по предыдущим проверкам, анализами питательной и котловой воды; внутренний и наружный осмотр элементов котла, определение мест, подлежащих магнитной проверке и выдача задания на проведение подготовительных работ; проверка подготовки котла к магнитной дефектоскопии, подготовка материалов для магнитной проверки, подготовка и настройка аппаратуры, магнитная проверка металла вскрытых заклепочных отверстий и трубных решеток, уточнение границ поражения металла, итоговая магнитная проверка, нанесение данных проверки на чертежи разверток элементов котла, составление предварительного заключения и протоколов по результатам проверки.

Таблица 6-6

№ п/п	Оборудование и работы	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Магнитно-порошковая проверка заклепочных соединений парового котла водотрубного	
6-41	первый барабан	140—00
6-42	второй барабан	125—00
6-43	грязевик	80—00
6-44	сухопарник	50—00
	жаротрубного	
6-45	корпус	140—00
6-46	первая жаровая труба	85—00
6-47	вторая жаровая труба	55—00
	Магнитно-порошковая проверка вальцовочных соединений парового котла водотрубного	
6-48	первый барабан	125—00
6-49	второй барабан	110—00

6.7. ПРОВЕРКА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ МАГНИТОГРАФИРОВАНИЯ

Объем работ. Ознакомление с технической документацией проверяемого объекта, внешний осмотр оборудования и трубопроводов, подлежащих проверке, и выбор участков проверки; подготовка участков сварного шва к съемке, запись на ферромагнитную пленку; подготовка аппаратуры для расшифровки записей, наладка приборов по эталонному образцу, расшифровка записей, анализ данных, составление заключения.

Примечание. Проверять можно стыковые сварные швы ферромагнитныхсталей с толщиной металла до 8 мм, выполненные как газовой, так и элек-тродуговой сваркой.

Таблица 6-7

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка плоских сварных швов (продольные швы сосудов и трубопроводов) при длине швов, м		
6-50	до 3	1 м	5—00
6-51	свыше 3	то же	4—00
	Проверка сварных стыков трубопроводов и сосудов при наружном диаметре, мм		
6-52	до 89	1 стык	1—00
6-53	до 108—194	то же	1—25
6-54	до 219—299	»	1—80
6-55	до 325—377	»	2—50
6-56	до 400—600	»	4—00
6-57	до 601—800	»	5—50

7. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены настоящего раздела не учитывают стоимости перемещения деталей и труб трубопроводов и тепловых сетей вне ремонтной площадки.

2. Цены на замену трубопроводов включают замену фасонных частей. При замене прямых участков длиной более 10 метров стоимость работ определяется с коэффициентом 0,65. При отдельной замене только фасонных частей стоимость работ определяется с коэффициентом 2,0 (для замены компенсаторов — 3) на 1 погонный метр трубопровода.

3. При замене трубопровода с фланцевыми соединениями стоимость работ определяется со скидкой 35 %.

4. При изготовлении трубопроводов стоимость определяется:
для прямых труб — со скидкой 60 %,
для труб диаметром до 108 мм с двумя или более гибами — с надбавкой 30 %,

для труб диаметром более 108 мм с двумя гибами и более — с надбавкой 50 %.

5. При изготовлении крестовин стоимость определяется по ценам на изготовление тройников с надбавкой 50 %.

6. При замене воротниковых фланцев стоимость работ определяется с надбавкой 25 %.

7. На подготовку под гуммировку или силикатирование сварных отводов стоимость работ определяется со следующими надбавками:

для трехсекционных отводов — 20 %,
для четырехсекционных отводов — 30 %,
для пятисекционных отводов — 50 %.

7.1. РЕМОНТ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Объем работ. Трубопроводы на сварке. Установка такелажных приспособлений, разметка и вырезка дефектных участков трубопровода, обработка торца трубы под сварку со снятием фаски, установка новых участков трубопровода с подгонкой по месту, восстановление и установка подвесок и опор, сварка стыков.

Трубопроводы на резьбе. Установка такелажных приспособлений, удаление дефектных участков трубопровода, транспортировка и установка новых участков трубопровода с подгонкой по месту, подгибкой, установкой подвесок и опор, сборкой стыков.

РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 7-1

5—1072

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения						
			диаметр трубопровода, мм						
			57	76; 89	108	133; 159	219; 273	325	426
			а	б	в	г	д	е	ж
7-1	Ремонт трубопровода стально-го на сварке	м	2—30	3—20	3—60	5—20	7—70	11—20	12—50
7-2	Замена дефектных сварочных стыков вваркой вставок	стык	4—50	5—00	5—10	6—90	11—40	13—00	15—10
7-3	Замена дефектных опор и под-весок	шт.	4—00	5—10	6—20	7—30	8—30	9—30	11—40
7-4	Замена фланцев трубопрово-дов	фланцевое соединение	2—20	2—70	3—20	5—90	10—20	14—60	19—80
7-5	Ремонт и восстановление флан-цев трубопроводов		1—40	1—60	2—60	3—40	4—30	5—80	6—90
7-6	Ревизия расходомерной шай-бы с изготовлением и заменой прокладок	шайба	1—80	2—10	2—60	3—10	5—70	9—00	12—50
7-7	Испытание трубопроводов	10 м	1—20	1—60	1—80	2—60	3—80	5—60	6—10
7-8	Врезка трубопровода в дей-ствующую магистраль	врезка	4—70	5—10	5—60	8—40	14—70	18—00	21—40
7-9	То же, в колодцах и камерах	»	18—00	24—00	31—60	52—00	78—60	94—00	107—00
7-10	Подготовка трубопровода под гуммировку	м	0—90	1—70	1—80	2—60	4—60	6—70	8—10

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения						
			диаметр трубопровода, мм						
			57	76; 89	108	133; 159	219; 273	325	426
			а	б	в	г	д	е	ж
7-11	Покрытие труб антикоррозионным составом	м	0—40	0—50	0—70	0—90	1—10	1—50	1—90
7-12	Отключение действующих трубопроводов подъемной тепловой сети	одно отключение	12—20	14—90	16—80	17—80	18—80	46—50	54—80
7-13	Демонтаж труб в изоляции	м	0—25	0—30	0—40	0—40	0—45	0—50	0—70
7-14	Монтаж труб прямых	м	2—00	2—70	3—20	5—20	7—20	9—50	11—60
7-15	Монтаж труб в блоке с изоляцией	м	8—00	12—50	12—90	13—80	14—70	18—30	22—00
7-16	Снятие задвижек в камерах и колодцах	шт.	0—90	1—40	1—50	2—60	3—80	6—00	6—90
7-17	Установка задвижек в камерах и колодцах	шт.	2—20	3—40	3—60	5—80	8—10	12—50	14—70
7-18	Установка П-образных компенсаторов	шт.	9—10	25—60	30—10	60—00	132—00	170—00	188—00
7-19	Установка фасонных частей трубопровода Замена стальных трубопроводов на резьбе диаметром, дюймов	100 кг		70—00		86—00		106—00	135—00
7-20	1	м				0—70			
7-21	1½	»				0—90			
7-22	2½	»				1—20			
7-23	4	»				1—50			

7.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 7.2

№ п/п	Диаметр трубопровода, мм	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
		изготовление отводов из труб, шт.		изготовление тройников, шт.	изготовление переходов, шт.	трубопровода, м	изготовление опор, 10 кг
		секторных сварных	гнутых				
а	б	в	г	д	е		
7-24	57		2—30	1—00		0—90	
7-25	76; 89		5—60	1—70		0—90	
7-26	108; 133		9—40	2—30		1—70	
7-27	159	15—50	18—80	3—50		2—40	
7-28	219	20—50		4—60		3—20	
7-29	273	27—40		5—20		4—00	
7-30	325	41—30		6—10		4—90	
7-31	426	72—00		22—00		6—00	
7-32	57×89				1—10		
7-33	89×108				1—60		
7-34	108×133				1—70		
7-35	133×159				2—50		
7-36	159×219				3—90		
7-37	219×273				4—70		
7-38	273×325				5—70		
7-39	325×426				8—80		
7-40							3—50

7.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ ПОДЗЕМНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 7.3

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
7-41	Разработка на трассе тепловой сети асфальтowego покрытия	m^2	0—30
7-42	щебеночного покрытия	m^3	0—50
7-43	бортовых камней	m	4—20
7-44	грунта — экскаватором	m^3	0—65
7-45	грунта — доработка вручную	»	1—85
7-46	снятие плит перекрытия каналов	шт.	1—85
7-47	Снятие крышек с люков	»	0—80
7-48	разборка колодца	комплект	35—60
7-49	очистка каналов и прилегающей части территории	m^2	2—00
			1—90
7-50	ремонт канала	m	
7-51	Установка опор тепловой сети	100 кг	29—70
7-52	Укладка плит перекрытия каналов	шт.	3—00
7-53	Укладка крышек люков	»	2—30
7-54	Засыпка траншей	m^3	0—50
7-55	Гидравлическое испытание трубопровода тепловой сети	100 м	3—00
7-56	Водоотлив из траншей	m^3	0—90
7-57	из труб	одно отключение	7—90

8. РЕМОНТ АРМАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены настоящего раздела предусматривают ремонт трубопроводной арматуры по Первой (I) группе сложности — ремонт на рабочем месте по месту установки арматуры, по Второй (II) группе сложности — ремонт в стационарных условиях специализированных мастерских.

2. При раздельном определении стоимости операций по арматуре стоимость установки определяют по прейскурантной цене с коэффициентом 0,7, а стоимость снятия — 0,3.

3. При установке трубопроводной арматуры без соединения фланцевых стыков постоянными болтами или при стыковке ее с трубопроводом под сварку применять скидку 30%.

4. При работе на высоте более 5 м с подмостей применять надбавку 20%, а при работе на этой же высоте с люлек — 50%.

5. В оптовые цены на ремонт арматуры не включена стоимость доставки арматуры от заказчика до ремонтного предприятия, которую заказчик выполняет за свой счет.

8.1. РЕМОНТ И ЗАМЕНА АРМАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ

Объем работы. Снятие и установка. Снятие арматуры с трубопровода и ее установка с разбалчиванием и забалчиванием фланцев, изготовлением и заменой прокладок, прогонной резьбы болтов или с отрезкой газовым резаком, перемещение арматуры к месту ремонта и обратно.

I группа сложности ремонта. Внешний осмотр и маркировка. Разбалчивание верхнего фланца, выемка запорного механизма и его разборка. Очистка, промывка, осмотр и проверка всех деталей и измерение зазоров, замена и притирка уплотнительных поверхностей. Замена и ремонт деталей с их пригонкой. Пригонка уплотнительных поверхностей верхнего фланца и замена прокладки. Сборка и установка запорного механизма и забалчивание верхнего фланца. Прогонка резьбы шпилек и их выборочная замена. Добавление или замена сальникового уплотнения. Гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта. Работы, предусмотренные первой группой сложности ремонта и дополнительно: устранение дефектов арматуры (забоин, задиров, эрозионного износа) шлифованием или притиркой на станке; изготовление прокладок, сальниковых втулок, шпилек. Гидравлическое испытание на плотность.

Таблица 8-1.1

№ п/п	Арматура	P_y , кгс/см ²	D_y , мм	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения							
					Снятие установки	группа сложности ремонта						
						I	II					
Вентили												
8-1	Вентили муфтовые чугунные	10	20; 25 32; 40 50; 60 80	шт.	1—70 » » »	1—80 2—10 2—30 2—90	6—40 7—60 10—00 11—00					
8-2												
8-3												
8-4												
8-5	Вентили муфтовые бронзовые латунные	10	20; 25 32; 40 50; 60	»	1—70 1—90 2—50	1—80 2—10 2—30	4—70 6—20 10—00					
8-6												
8-7												
8-8	Вентили муфтовые стальные	25	20; 25 32; 40 50; 60 80	»	1—80 2—30 3—20 3—50	2—00 3—00 3—80 4—20	6—40 7—90 10—50 12—80					
8-9												
8-10												
8-11	Вентили фланцевые чугунные	10	25; 32 40; 50 80; 100 125; 150 200; 250 300	»	3—00 4—20 » 6—90 » 8—80 15—90 22—40	3—40 4—80 3—00 7—50 8—80 10—60 19—00 25—60	8—50 11—50 15—20 18—10 21—40 30—40					
8-12												
8-13												
8-14												
8-15												
8-16												
8-17												
8-18	Вентили фланцевые стальные	25	25; 32 40; 50 80; 100 125; 150 200; 250 300	»	3—80 5—00 » 7—60 » 10—50 18—50 27—00	4—30 6—00 » 8—40 14—70 22—00 30—00	9—90 11—70 15—30 19—00 27—80 36—40					
8-19												
8-20												
8-21												
8-22												
8-23												
Задвижки												
8-24	Задвижки фланцевые чугунные	10	40; 50 80;	»	4—20	4—80	8—40					

№ п/п	Арматура	P_y , кгс/см ²	D_y , мм	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
					Снятие установка	группа сложности ремонта	
						I	II
8-25 8-26 8-27 8-28 8-29 8-30 8-31 8-32 8-33 8-34 8-35 8-36 8-37 8-38	Задвижки фланцевые стальные	25	100 125; 150 200; 250 300; 400 500	шт.	7—10 10—80 17—00 21—60 32—60	6—50 12—80 14—70 17—60 44—30	13—60 17—80 27—00 47—20 87—50
			50 80; 100 125; 150 200; 250 300; 400 500 600 700 700 900	»	4—20 7—10 10—80 17—00 28—80 36—60 67—00 82—00 90—00	6—50 8—10 14—80 19—00 38—80 49—50 73—00 95—00 125—00	12—40 17—50 26—50 40—70 76—00 121—00 171—00 226—00 297—00
8-39 8-40 8-41 8-42	Клапаны обратные	10	50 80; 100 150; 200 250; 300	»	2—40 5—00 6—10 10—60	2—90 6—00 9—10 11—20	7—20 9—50 17—80 23—60
8-43 8-44 8-45 8-46	Клапаны фланцевые стальные подъемные и поворотные	25	50 80; 100 150; 200 250; 300	»	3—90 6—70 9—60 20—70	5—10 8—10 18—70 28—30	9—70 13—50 23—00 31—00

№ п/р	Арматура	Р _у , кгс/см ²	Д _у , мм	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
					Снятие установ-ка		группа сложности ремонта
					и	II	
					a	b	c
	Клапаны регулирующие						
8-47	Клапаны фланцевые стальные регулирующие	25	25	шт.	4—60	7—80	
8-48			50	»	5—00	9—80	
8-49			80;				
8-50			100	»	8—60	15—20	
8-51			150;				
	Клапаны предохранительные		200	»	13—20	20—00	
	Клапаны предохранительные фланцевые однорычажные чугунные	250;	250;	»	23—20	34—20	
8-52		300	»				
8-53							
8-54	To же, стальные	16	25; 40	»	3—00	5—60	14—70
8-55			50	»	3—50	6—60	20—70
8-56			80;				
8-57			100	»	4—20	8—40	26—90
8-58							
8-59	To же, чугунные двухрычажные	25	25; 40	»	4—80	6—50	18—60
8-60			50	»	5—30	7—20	23—60
8-61			80;				
	Клапаны предохранительные фланцевые пружинные стальные	16	100	»	8—40	9—90	29—30
			125	»	11—20	13—20	27—00
8-62		16	125;				
8-63			150	»	14—00	24—00	40—60
8-64		25	25	»	3—60	7—80	12—10
8-65			50	»	5—00	9—80	14—40
8-66			80;				
			100	»	7—60	10—90	27—20
			150;				
			200	»	11—80	20—70	42—70
			250;				
			300	»	20—70	34—60	58—80

№ п/п	Арматура	P_y , кгс/см ²	Д _y , мм	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп., за единицу измерения		
					снятие и установка	группа сложности ремонта	
					а	б	в
Краны							
8-67	Краны муфтовые чугунные, бронзовые трехходовые	10	25	шт.	1—30	1—40	4—30
8-68			50	>	1—60	1—80	6—80
8-69			80	>	2—00	2—30	10—50
8-70			100	>	4—60	5—60	11—70
8-71	Краны фланцевые чугунные, бронзовые	16	25	>	1—60	1—80	5—30
8-72			50	>	2—00	2—30	8—50
8-73			80	>	2—80	3—20	13—20
8-74			100	>	3—80	4—30	14—70
Конденсатоотводчики							
8-75	Конденсатоотводчики	16	15	>	2—50	4—40	5—90
8-76			25	>	2—60	4—40	6—80
8-77			50	>	3—50	5—90	8—50

Приложение 8-1.1.1. При снятии и установке стальной безфланцевой арматуры (соединение на сварке) цены применять со скидкой 30%.

Таблица 8-1.2

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
8-78	Установка и снятие тали ручной грузоподъемностью, т 0,5	шт.	2—70
8-79	3,0	>	3—60
8-80	Установка и снятие кошки или лебедки грузоподъемностью, т 1,0	>	1—80
8-81	3,0	>	7—10
8-82	Проверка и мелкий ремонт тали ручной грузоподъемностью, т 0,5	>	17—80
8-83	3,0	>	19—70
8-84	Проверка и мелкий ремонт кошки или лебедки грузоподъемностью, т 1,0	>	20—20
8-85	3,0	>	23—30

Раздел II

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены, приведенные в настоящем разделе прейскуранта, распространяются на ремонт электротехнического оборудования, аппаратуры и электрических сетей предприятий коммунального хозяйства.

2. Полная стоимость ремонта агрегата (установки, линии) определяется на основании прейскурантных цен на ремонт отдельных узлов, деталей и вспомогательного оборудования, относящихся к данному агрегату, на подготовительные и заключительные работы, техническое руководство работами, а также стоимости предоставляемых или оплаченных ремонтным предприятием основных материалов.

3. Полная стоимость работ по установке панелей станций управления, щитов и пультов определяется путем суммирования стоимости:

установки металлических конструкций указанных устройств вместе со смонтированными на них аппаратами и приборами;

подготовки к включению аппаратов и приборов с присоединением к сети;

монтажа ошиновки (только панелей станции управления).

4. Полная стоимость ремонта силовых трансформаторов и электрических машин со сменой обмоток не учитывает стоимости обмоток, принимаемой дополнительно по оптовым ценам или по стоимости изготовления на ремонтном предприятии.

5. Капитальный ремонт электрических машин (электродвигателей, сварочных генераторов) и трансформаторов (силовых, сварочных) предусматривается в условиях стационарных электроремонтных цехов (участков, мастерских) ремонтного предприятия.

Оптовые цены на ремонт транспортабельного электрооборудования не учитывают доставку их в ремонт и из ремонта, осуществляемые силами и за счет средств предприятия-заказчика. Ремонтно-наладочное предприятие осуществляет своими силами разгрузку поступившего в ремонт оборудования с транспорта предприятия-заказчика и погрузку после ремонта.

Оборудование, передаваемое в ремонт, должно быть комплектным, очищенным от грязи, с паспортами (сертификатами).

6. В цены на снятие и установку (замену) деталей и узлов включена стоимость такелажных работ. При раздельном определении стоимости операций по замене деталей и узлов стоимость установки определяют по прейскурантной цене с коэффициентом 0,7, а снятие — 0,3.

7. В цены прейскуранта на выполнение типовых и специальных видов ремонта, на изготовление и замену узлов, деталей включена стоимость газоэлектросварочных и вспомогательных работ (подготовка инструмента, перемещение, установка и снятие такелажных устройств, транспортировка металла, запасных деталей и кислородных баллонов не далее, чем на 50 м, подготовка рабочего места и инструмента, перемещение, установка и уборка приспособлений и механизированного инструмента, уборка рабочего места, а также удаление из рабочей зоны демонтированных деталей).

8. Цены, приведенные в настоящем разделе прейскуранта, учитывают ремонт серийного отечественного оборудования. При ремонте головных (опытных) образцов отечественного оборудования, а также оборудования иностранных марок к ценам применять надбавку в размере 20 процентов.

9. Устройство и разборка лесов и подмостей входят в обязанности заказчика, причем заказчик обязан их выполнять строго в соответствии с требованиями техники безопасности и передавать подрядчику по акту.

Необходимые вспомогательные и транспортные работы (обеспечение горизонтальным и вертикальным транспортом для перемещения всех материалов вне производственного помещения, уборка и отвозка мусора от ремонтируемого оборудования) выполняются заказчиком.

Заказчиком выполняются также земляные работы при ремонте или перекладке подземных кабельных сетей.

10. Цены настоящего раздела прейскуранта предусматривают выполнение работ на одногороднем объекте (без выезда персонала ремонтного предприятия в служебные командировки).

К ценам соответствующих работ, выполняемых на одногороднем объекте (с выездом персонала ремонтного предприятия в служебные командировки), применяются надбавки, предусмотренные Общими указаниями настоящего прейскуранта.

9. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены настоящего раздела распространяются на капитальный ремонт асинхронных электродвигателей трехфазного тока закрытого исполнения, напряжением до 660 В при частоте вращения в минуту 750, 1000, 1500 и 3000 оборотов и капитальный ремонт генераторов сварочных агрегатов.

2. При выполнении капитального ремонта электродвигателей и генераторов замены не подлежащих восстановлению валов, подшипниковых щитов, вентиляторов, клеммных коробок, крышек подшипников на новые, к стоимости ремонта прибавляется сто-

мость этих деталей по отпускным ценам промышленности или по стоимости их изготовления на ремонтном предприятии.

3. При приеме в капитальный ремонт только статора электродвигателя цену ремонта определяют по цене капитального ремонта соответствующего электродвигателя со скидкой 20%.

Цена ремонта двухскоростных электродвигателей переменного тока определяется по ценам ремонта односкоростных для наибольшей частоты вращения с надбавкой однообмоточных — 20%, двухобмоточных — 30%.

4. При ремонте электрических машин, снятых с производства, цены принимаются с надбавкой 10%.

9.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСИНХРОННЫХ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Объем работ. Разборка электродвигателя; демонтаж обмотки статора; изготовление и укладка катушек новой обмотки статора, проверка и чистка всех частей электродвигателя; устранение неисправностей; покрытие лаком лобовых частей обмоток, сушка; ремонт или замена подшипников; ремонт валов, вентилятора, кожуха вентилятора; сборка электродвигателя, окраска, опробование и испытания.

Таблица 9-1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения			
			число оборотов в минуту			
			3000	1500	1000	750
			а	б	в	г
9-1	1,0	электродвигатель	26—00	26—00	31—00	35—00
9-2	1,7		29—00	29—00	34—00	36—00
9-3	2,8		38—00	38—00	44—00	52—00
9-4	4,5		48—00	51—00	54—00	61—00
9-5	7,0		57—00	60—00	64—00	68—00
9-6	10		64—00	64—00	77—00	78—00
9-7	14		83—00	87—00	89—00	96—00
9-8	20		96—00	104—00	110—00	120—00
9-9	30		127—00	130—00	140—00	145—00
9-10	40		156—00	159—00	161—00	164—00
9-11	55		175—00	178—00	183—00	188—00
9-12	75		208—00	211—00	218—00	226—00
9-13	100		252—00	260—00	273—00	285—00

9.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ АГРЕГАТОВ

9.2.1. Капитальный ремонт генераторов электросварочных агрегатов со сменой обмоток якорей

Объем работ. Осмотр генератора. Разборка генератора с выемкой якоря, демонтаж обмотки якоря; изготовление и укладка катушек новой обмотки якоря с изоляцией по классу нагревостойкости «В». Пайка к коллектору и бандажировка; проверка, чистка и устранение мелких неисправностей магнитной системы; при необходимости — замена подшипников и крепежа; пропитка и покрытие обмоток якоря лаком; сушка, при необходимости — проточка; продораживание и шлифовка коллектора. Сборка генератора, регулировка щеткодержателей, притирка щеток, опробование и испытания. Окраска корпуса генератора.

Таблица 9-2.1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
9-14	Капитальный ремонт генератора со сменой обмотки якоря ГСО-120	генератор	138—00
9-15	СПГ-3	»	184—00
9-16	ГСМ-500	»	223—00

9.2.2. Капитальный ремонт генераторов электросварочных агрегатов со сменой обмоток магнитной системы

Объем работ. Осмотр генератора. Разборка генератора с выемкой якоря. Распайка и демонтаж внутримашинных соединений, снятие обмоток, замена корпусной изоляции полюсов, изготовление, установка и пайка обмоток магнитной системы с изоляцией по классу нагревостойкости «В», пропитка и покрытие обмоток лаком; сушка; при необходимости — проточка, проверка, чистка всех частей и устранение мелких неисправностей генератора; при необходимости — замена подшипников и крепежа; продораживание и шлифовка коллектора; сборка генератора; регулировка щеткодержателей и притирка щеток. Опробование и испытание, окраска корпуса.

Таблица 9-2.2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
9-17	Капитальный ремонт генератора со сменой обмотки магнитной системы ГСО-120	генератор	101—00
9-18	СПГ-3	»	153—00
9-19	ГСМ-500	»	187—00

Приложение. 9-2.2.1. Цены настоящей таблицы и таблицы 9-2.1 предусматривают капитальный ремонт генераторов со сменой обмотки одного элемента (якоря или магнитной системы). При выполнении на одном генераторе обоих видов работ общая их стоимость определяется суммированием цен со скидкой 10%.

9.3. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Таблица 9-3

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
9-20	Электрическая машина на кронштейне массой до 0,1 т	шт.	16—70	3—30
9-21	Электрическая машина переменного тока с коротко-замкнутым ротором массой до 0,5 т (со щитовыми подшипниками, в том числе фланцевыми, поступающими в собранном виде)	»	16—60	3—30
9-22	Электрическая машина переменного тока с коротко-замкнутым ротором массой до 0,25 т (со щитовыми подшипниками, поступающими в собранном виде, установленными на технологическом оборудовании)	»	18—80	3—70
9-23	Электрические машины переменного тока с коротко-замкнутым ротором массой до 5,0 т (со стойковыми подшипниками, поступающими в разобранном виде) Насадка шкивов, полумуфт и шестерен на валы электрических машин массой, т	»	56—10	11—00
9-24	до 0,01	»	3—40	2—10
9-25	до 0,1	»	3—10	1—90
9-26	до 0,15	»	3—40	2—10
9-27	до 0,5	»	7—60	4—80

10. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРОВ

10.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕХФАЗНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Объем работ. Первая (I) категория сложности ремонта: внешний осмотр, чистка и проверка активной части. Допрессовка магнитопровода и обмоток; проверка крепления отводов и при необходимости — частичная переизолировка отводов. Проверка, мелкий ремонт и чистка бака, расширителя, радиаторов, термосифонного фильтра, арматуры и замена сорбента. Замена неисправных выводов однотипными; замена уплотнений; сушка активной части (при необходимости). Сборка трансформатора и заливка трансформаторным маслом; покраска бака; испытания.

Вторая (II) категория сложности ремонта: работы, предусмотренные для I категории сложности ремонта и дополнительно: разборка выемной части и замена обмоток высокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН).

Дополнительные работы. Ремонт магнитопровода. Разборка магнитопровода; отбраковка негодных пластин и изготовление взамен их новых; ремонт дефектных пластин; восстановление лаковой изоляции пластин (дополнительная лакировка или удаление старой изоляции и перелакировка); шихтовка, сборка, прессовка и кантовка магнитопровода. Испытание магнитопровода.

Реконструкция опрессовки обмоток трансформаторов. Придать выемной части трансформатора горизонтальное положение, освободить стяжные шпильки болтов верхнего и нижнего ярма. Подобрать опрессовки, провести опрессовку нижней и верхней частей трансформатора, затянуть стяжные шпильки верхнего и нижнего ярма. Поставить выемную часть трансформатора в вертикальное положение, проверить опрессовку между магнитопроводом и низкой и высокой сторонами. Проверить сопротивление обмоток «ВН» и «НН».

Переармировка изоляторов вводов напряжением до 35 кВ. Выбрать изоляторы и очистить фланцы. Установить прокладки между фланцами и изоляторами, закрепить натяжные скобы. Заармировать изоляторы приготовленной смесью, просушить в сушильной камере, снять натяжные скобы, очистить от излишней массы, покрыть место очистки изоляторов лаком.

Таблица 10-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			Категория сложности	
			I	II
			a	b
10-1	Капитальный ремонт масляных трехфазных трансформаторов мощностью, кВА 50	трансформатор	76—00	129—00
10-2	75	»	77—00	132—00
10-3	100	»	87—00	152—00
10-4	180	»	99—00	175—00
10-5	250	»	105—00	194—00
10-6	320	»	118—00	213—00
10-7	400	»	130—00	237—00
10-8	560	»	145—00	260—00
10-9	630	»	158—00	290—00
10-10	750	»	176—00	330—00
10-11	1000	»	220—00	393—00

№ п/и	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			Категория сложности	
			I	II
			a	б
	Дополнительные работы			
	Ремонт магнитопровода при толщине пластин, мм			
10-12	0,5	т		398—00
10-13	0,35	»		511—00
10-14	Реконструкция опрессовки обмотки трансформатора	трансформатор		46—00
10-15	Переармировка изоляторов вводов напряжением до 35 кВ	ввод		3—00
10-16	Ремонт и модернизация расширителя трансформатора	расширитель		22—00
10-17	Замена вводов армированных многоамперных в обойме до 10 кВ	обойма		2—00
10-18	Замена переключателя ответвлений до 35 кВ, 120 А	переключатель		7—00
	Замена и изготовление термосифонного фильтра с содержанием сорбента, кг			
10-19	5	фильтр		26—00
10-20	св. 5 до 20	»		39—00
10-21	Замена термосигнализатора	термосигнализатор		2—00
10-22	Замена газового реле	реле		6—00
10-23	Обработка трансформаторного масла			
10-24	Регенерация масла	т		42—00
	Сушка и очистка масла	»		18—00

Приложения. 10-1.1. При ремонте трансформаторов, имеющих мощности, не совпадающие с приведенными в таблице, цена ремонта принимается по цене ремонта трансформатора ближайшей мощности.

10-1.2. При ремонте трансформатора броневого типа к цене ремонта трансформатора общего назначения соответствующей мощности производится надбавка 20%.

10-1.3. При ремонте однофазных трансформаторов производится скидка — 20%.

10-1.4. В оптовую цену ремонта трансформатора не включена стоимость трансформаторного масла. В случае замены трансформаторного масла новым или регенерированным к цене ремонта трансформаторов добавляется стоимость фактически залитого масла по оптовым ценам или стоимость затрат на регенерацию масла согласно настоящей таблице.

10-1.5. При ремонте трансформаторов мощностью до 1000 кВА на месте установки выездными бригадами к ценам настоящей таблицы производится надбавка в размере 10%.

10.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СВАРОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ СО СМЕНОЙ ОБМОТОК

Объем работ. Разборка трансформатора и съем обмоток; осмотр, чистка, проверка и устранение неисправностей магнитопровода, устройства для регулирования сварочного тока и устройства для перемещения трансформатора, изготовление новых обмоток, их пропитка, сушка; изготовление отводов кабельных наконечников, клеммных колодок и латунных шпилек к ним. Сборка, испытание и окраска трансформатора.

Таблица 10-2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
10-25	Капитальный ремонт сварочного трансформатора с встроенным регулятором ТПС-2	трансформатор	71—00
10-26	ТС-300, ТД-300, СТШ-300, СТЭ-34	>	90—00
10-27	ТД-500, ТС-500, СТАН-350	>	104—00
10-28	СТН-50	>	122—00

11. РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ

11.1. РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Объем работ. Ремонт. Наружный осмотр трансформатора; проверка повреждений фарфоровых изоляторов; выявление межвитковых замыканий вторичных обмоток трансформаторов напряжения и нарушения изоляции стяжных болтов (по понижению температуры вспышки масла и увеличению намагничивающего тока).

Установка. Наружный осмотр; замер сопротивления изоляции обмоток; при необходимости — сушка; проверка вторичных обмоток на обрыв; проверка правильности маркировки выводов; установка измерительных трансформаторов на опорные конструкции, выверка, окончательное крепление, заземление вторичных обмоток и корпуса.

Таблица 11-1

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			ремонт	установка	снятие
			а	б	в
11-1	Трансформатор тока до 10 кВ	1 шт.	6—20	2—40	2—20
11-2	Трансформатор тока катушечный	то же	6—20	2—40	2—20

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			ремонт	установка	снятие
			a	b	v
11-3	Трансформатор тока проходной	1 шт.	8—20	2—40	2—20
11-4	Трансформатор напряжения однофазный 6—10 кВ	то же	30—10	2—20	2—20
11-5	Трансформатор напряжения трехфазный 6—10 кВ	»	30—10	2—20	2—20

11.2. РЕМОНТ И УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ

Объем работ. I группа сложности ремонта. Наружный осмотр масляного выключателя и места его установки; проверка изоляторов; контактных соединений, болтовых соединений, состояния тросов для спуска бака и уровня масла; осмотр световой сигнализации и блокировки; подкраска токоведущих шин и шин заземления; отбор пробы масла для анализа; замена масла (при необходимости). Опробование.

II группа сложности ремонта. Полная разборка всех узлов масляного выключателя; замена износившихся деталей; испытание отдельных узлов и деталей на электрическую прочность; сборка и установка на место. Опробование.

Установка. Наружный и внутренний осмотр; проверка изоляции и при необходимости сушки; установка выключателя на опорные конструкции; установка приводного механизма; регулировка контактов, проверка контактной поверхности и одновременности замыкания контактов, проверка захода розеточного контакта; установка и регулировка привода выключателя; заливка масла.

Таблица 11-2

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			группа сложности ремонта		установка и снятие
			I	II	
			a	b	v
11-6	Выключатель масляный с ручным или автоматическим приводом, мощностью отключения до 20, тип ВМЭ-6	шт.	14—00	28—00	32—00
11-7	до 100, тип ВМБ-10	»	17—50	35—00	39—00
11-8	Выключатель масляный с электромагнитным приводом, мощностью отключения до 100 мВА, тип ВМБ-10	»	18—70	37—40	41—40

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп за единицу измерения		
			группа сложности ремонта		установка и снятие
			I	II	
			a	b	v
11-9	Выключатель масляный с ручным или автоматическим приводом, мощностью отключения до 350 мВА, тип ВМГ-133	шт.	26—90	52—00	56—00
11-10	Выключатели масляные многообъемные типа ВМ-5, ВМ-6, ВМ-14	»	18—70	37—40	41—40
11-11	Выключатели масляные многообъемные типа ВМ-18, ВМ-22, ВМБ-110	»	18—70	37—40	41—40
11-12	Выключатели масляные многообъемные типа ВМ-35, ВМР-35	»	23—60	47—30	51—50
11-13	Выключатели масляные многообъемные типа ВБД-35	»	23—60	47—30	51—50
11-14	Выключатели масляные малообъемные типа ВМГ-10	»	18—70	37—40	41—40
11-15	Выключатели масляные малообъемные типа ВМГ-133	»	26—00	52—00	56—00
11-16	Выключатели масляные малообъемные типа МГГ-10	»	23—60	47—30	51—50
11-17	Выключатели масляные малообъемные типа МГГ-10-750	»	23—60	47—30	51—50
11-18	Выключатели масляные малообъемные типа МГГ-229	»	23—60	47—30	51—50
11-19	Выключатели масляные малообъемные типа МГГ-20	»	23—60	47—30	51—50
11-20	Выключатели масляные с электромагнитным приводом мощностью отключения до 350 мВА, типа ВМГ-133	»	26—00	52—00	56—00
11-21	Выключатели масляные с электромагнитным приводом мощностью отключения 500 мВА, типа МГГ-10	»	23—60	47—30	51—50
11-22	Выключатели масляные и масло масляные мощностью отключения до 350 мВА с грузовым приводом	»	26—00	52—00	56—00
11-23	Приводы к выключателям ручные	»	8—80	17—60	21—60
11-24	автоматические (ПР, ПРА, ПРБА, РБА)	»	11—50	23—00	27—00
11-25	электромагнитные ПС-10 ПЭ-1	»	15—00	30—00	34—00
11-26	электромагнитные ПС-20 ПЭ-2	»	15—00	30—00	34—00
11-27	электромагнитные ПС-30 ПЭ-3	»	15—00	30—00	34—00
11-28	пружинный типа ППМ-10	»	22—30	44—50	48—50
11-29	типа КАМ-II, КАМ-III	»	15—70	31—50	35—50
11-30	типа ПП-63	»	8—80	17—60	21—60

11.3. РЕМОНТ И УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

Объем работ. I группа сложности ремонта. Наружный осмотр всех узлов разъединителя; очистка изоляторов от грязи; проверка линзетов и пружин; проверка правильности включения ножей и их очистка от нагара и окиси; регулировка включения ножей; проверка заземления разъединителя; смазка шарнирных соединений; проверка контактных соединений; проверка крепления шин на изоляторах.

II группа сложности ремонта. Работы, предусмотренные ремонтом без замены деталей, и дополнительно полная разборка и сборка разъединителя с заменой изоляторов и других частей разъединителя; проверка механической части разъединителя с его приводом; проверка действия сигнализации.

Установка. Наружный осмотр разъединителя; устранение дефектов поверхности армировки изоляторов, контактных поверхностей; регулировка и проверка давления в контактах; установка разъединителя на опорные конструкции; установка приводов, тяг и сигнальных контактов; проверка одновременности замыкания контактов на всех фазах; регулировка и проверка работы разъединителя с приводами и сигнальными контактами.

Таблица 11-3

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			группа сложности ремонта		усталость и смятие
			I	II	
			a	b	v
	Разъединитель однополюсный на ток				
11-31	до 600 А	шт.	6—50	13—00	15—00
11-32	до 1000 А	»	6—50	13—00	15—00
	Разъединитель трехполюсный до 10 кВ				
11-33	на ток до 600 А	»	7—00	14—00	16—00
11-34	на ток до 2000 А	»	17—50	35—00	37—00
11-35	до 35 кВ с приводом типа РЛВ-III-35	»	22—50	55—00	57—00
	Разъединители внутренней установки				
11-36	а) однополюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 600 А	»	6—50	13—00	15—00
11-37	однополюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 1000 А	»	6—50	13—00	15—00

№ п/н	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			группа сложности ремонта		установка и снятие
			I а	II б	
11-38	однополюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 2000 А	шт.	6—50	13—00	15—00
11-39	б) трехполюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 600 А	»	7—00	14—00	16—00
11-40	трехполюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 1000 А	»	7—00	14—00	16—00
11-41	трехполюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 2000 А	»	17—50	35—00	37—00
11-42	трехполюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 3000 А	»	17—50	35—00	37—00
11-43	в) трехполюсные, импортные, номинальный ток 3000 А	»	22—50	55—00	57—00
11-44	Разъединители наружной установки, однополюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 600 А	»	6—50	13—00	15—00
11-45	Разъединители наружной установки, однополюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 1000 А	»	6—50	13—00	15—00
11-46	Разъединители наружной установки, однополюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 2000 А	»	17—50	35—00	37—00
11-47	Разъединители наружной установки, однополюсные, номинальное напряжение 6—10 кВ, номинальный ток 4000 А	»	17—50	35—00	37—00
11-48	Разъединители наружной установки, однополюсные, номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток 1000 А	»	17—50	35—00	37—00
11-49	Разъединители наружной установки, однополюсные, номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 600 А	»	22—50	55—00	57—00
11-50	Привод ручной рычажный или маховичный с одной тягой	»	7—00	14—00	16—00
11-51	Привод ручной с червячной или зубчатой передачей или с электродвигателем с одной тягой	»	17—50	35—00	37—00

12. РЕМОНТ И УСТАНОВКА АППАРАТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

12.1. РЕМОНТ АППАРАТОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Объем работ. I группа сложности ремонта. Наружный осмотр и протирка; зачистка перегревающихся контактов; регулировка нажатия контактов, проверка контакта в присоединениях, плотности прилегания контактов, установка реле или термоэлементов, работы магнитопровода, регулировка работы механической части; проверка правильности заземления прибора.

II группа сложности ремонта. Выполняют все операции по I группе сложности ремонта аппаратуры и дополнительно — полную замену всех износившихся частей аппарата; проверку тепловой защиты; ремонт кожухов и окраску; опробование аппаратуры.

Таблица 12-1

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			группа сложности ремонта	
			I	II
			a	b
	Выключатели автоматические воздушные серии АВ			
12-1	а) с рычажным приводом номинальный ток 400 А	шт.	7—60	22—20
12-2	двусполюсные	»	8—60	23—70
12-3	трехполюсные	»	8—60	23—70
12-4	номинальный ток 1000 А	»	8—60	24—80
12-5	двусполюсные	»	9—70	29—00
12-6	трехполюсные	»	11—30	33—60
12-7	номинальный ток 1500 А	»		
12-8	двусполюсные	»	14—00	42—10
	трехполюсные	»	15—10	45—40
12-9	б) с электромагнитным приводом			
12-10	номинальный ток 400 А	»	14—00	42—10
12-11	двусполюсные	»	16—20	45—40
12-12	трехполюсные	»	15—10	45—40
12-13	номинальный ток 1000 А	»	16—20	47—50
12-14	двусполюсные	»	17—30	52—00
	трехполюсные	»	18—35	53—00

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			группа сложности ремонта	
			I	II
			a	b
12-15	номинальный ток 2000 А двухполюсные	шт.	19—40	58—50
12-16	трехполюсные	»	22—70	66—00
	в) с приводом от электродвигателя			
12-17	номинальный ток 400 А двухполюсные	»	14—00	42—10
12-18	трехполюсные	»	15—10	45—40
12-19	номинальный ток 1000 А двухполюсные	»	15—10	45—40
12-20	трехполюсные	»	15—20	46—50
12-21	номинальный ток 1500 А двухполюсные	»	17—30	51—00
12-22	трехполюсные	»	18—40	53—00
12-23	номинальный ток 2000 А двухполюсные	»	19—40	58—50
12-24	трехполюсные	»	22—70	66—00
12-25	Выключатель автоматический на ток, А до 600	»	4—50	9—90
12-26	до 70	»	2—00	6—60
12-27	Рубильник трехполюсный на ток, А до 100	»	1—80	4—90
12-28	до 200	»	2—40	5—10
12-29	до 400	»	2—40	6—30
12-30	Рубильник двухполюсный на ток до 100 А	»	1—40	3—00
12-31	Реостат с чугунным сопротивлением	»	2—90	5—90
12-32	водяной	»	3—50	2—40
12-33	шунтовой	»	3—10	9—30
12-34	масляный	»	6—20	22—80
12-35	спиральный МР-240	»	3—10	12—60
12-36	Ящик сопротивлений ЯС-100	»	2—10	7—40
12-37	ЯС-101	»	3—10	19—60
12-38	Контроллер типа АЕС-II	»	3—10	7—40
12-39	АЕС-III	»	4—50	12—60
12-40	АЕС-IIIА	»	3—30	11—30
12-41	АЕС-IIIВ	»	3—30	8—60
12-42	АЕС-IV	»	3—90	11—10
12-43	АЕС-IVA	»	6—00	15—50
12-44	С-I	»	2—90	7—80
12-45	С-II	»	4—10	8—20
12-46	С-III	»	5—00	14—70
12-47	Пускатель магнитный на ток до 200 А	»	4—80	17—80
	Пускатель магнитный нереверсивный, мощность двигателя, кВт			

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			группа сложности ремонта	
			I	II
			a	б
12-48	до 5	шт.	1—50	2—60
12-49	до 20	»	2—10	4—20
12-50	до 30	»	3—20	8—50
12-51	до 55	»	3—20	9—60
12-52	до 75	»	5—40	15—00
	Пускатель магнитный реверсивный, мощность двигателя, кВт			
12-53	до 5	»	2—10	5—80
12-54	до 20	»	2—10	6—40
12-55	до 30	»	4—30	11—80
12-56	до 55	»	5—40	15—00
12-57	до 75	»	7—50	21—50

12.2. УСТАНОВКА АППАРАТОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Объем работ. Осмотр, ревизия, подготовка опорных конструкций и закрепление аппаратов на них; подключение, присоединение и заземление аппаратов на них; присоединение к заземляющим проводникам; регулировка и наладка аппаратов.

Таблица 12-2

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
	Выключатель автоматический воздушный с ручным приводом, устанавливаемый на скобе на металлическом основании			
12-58	а) однополюсный на ток, А до 200	шт.	7—40	2—20
12-59	до 600	»	9—50	2—40
12-60	б) трехполюсный на ток, А до 200	»	8—60	2—40
12-61	до 600	»	13—80	3—40
	Выключатель автоматический установочный, устанавливаемый на скобе на металлических основаниях			
12-62	а) однополюсный на ток, А до 50	»	3—50	1—80

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
12-63	до 100	шт.	3—50	1—60
12-64	б) трехполюсный на ток, А до 100	»	3—50	1—60
12-65	до 200	»	4—20	1—80
	Предохранитель трубчатый на плате на ток, А			
12-66	до 200	»	1—80	1—20
12-67	до 400	»	2—10	1—20
12-68	до 600	»	2—30	1—20
	Рубильник или переключатель на плате с центральной рукояткой, устанавливаемый на различных основаниях (кроме металлических)			
12-69	а) однополюсный на ток, А до 600	»	2—90	1—40
12-70	б) двухполюсный на ток, А до 200	»	2—50	1—40
12-71	до 400	»	3—80	1—70
12-72	в) трехполюсный на ток, А до 100	»	2—80	1—50
12-73	до 200	»	3—80	1—90
12-74	до 400	»	3—80	1—90
	Рубильник или переключатель на плате, с приводом, устанавливаемый на металлическом основании			
12-75	а) одно- или двухполюсный на ток, А до 200	»	3—90	1—60
12-76	до 400	»	3—90	1—80
12-77	б) трехполюсный на ток, А до 400	»	5—60	2—10
	Выключатель пакетный или переключатель двух- или трехполюсный в нормальном исполнении, устанавливаемый на стене или колонне на ток, А			
12-78	до 100	»	3—90	1—80
12-79	до 350	»	5—30	2—00
12-80	Выключатель конечный рычажный массой до 10 кг	»	3—70	1—60
	Выключатель или пускатель масляный, устанавливаемый на конструкции			
12-81	на стене	»	4—00	1—60
12-82	на металлическом основании	»	4—80	2—00
	Выключатель массой до 100 кг взрывобезопасный, устанавливаемый на конструкции			
12-83	на полу	»	7—00	2—20
12-84	на металлическом основании	»	7—00	2—80

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
12-85	Реле контроля частоты и направления вращения, сопрягаемое с механизмом с помощью муфты Контактор на плите, устанавливаемый на конструкции а) постоянного тока, величина пускателя до	шт.	4—60	2—20
12-86	IV	»	7—30	2—20
12-87	V	»	7—30	2—30
12-88	б) переменного тока, величина пускателя до IV Пускатель магнитный, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции а) на полу, величина пускателя до	»	8—50	2—40
12-89	IV	»	8—00	2—00
12-90	V	»	8—20	2—00
12-91	VI	»	13—80	2—30
12-92	б) на стене, величина пускателя до IV	»	7—90	1—80
12-93	V	»	8—20	1—80
12-94	VI	»	13—00	2—20
12-95	Командо-аппарат, регулируемый (путевого выключатель), кулачковый, со встроенным редуктором, с моторным приводом, с количеством цепей до 24 Блок из нескольких ключей (кнопок) управления, устанавливаемый на конструкции на стене, с числом элементов ключа	»	25—60	4—70
12-96	до 1	ключ	1—50	1—20
12-97	до 3	»	1—50	1—20
12-98	до 6	»	1—80	1—20
12-99	Блок из нескольких магнитных пускателей, устанавливаемых открыто или в шкафах величины	пускатель	9—70	1—90
12-100	II IV	»	11—90	2—10
12-101	Реостат постоянного тока пусковой, пускорегулирующий или возбуждения с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции, на стене, массой, кг	шт.	3—20	1—50
12-102	до 25	»	4—40	1—50
12-103	до 50	»	4—80	2—00
	до 100			
	Пункт силовой распределительный с установочными автоматами, устанавливаемый на конструкции а) на полу, величина пункта			

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
12-104	I	шт.	11—60	3—00
12-105	II	»	17—60	4—10
12-106	III	»	21—50	3—00
	б) на стене, величина пункта			
12-107	I	»	12—20	3—00
12-108	II	»	18—20	4—20
12-109	III	»	24—30	5—50
	Ключ (киоянка) управления, устанавливаемый на конструкции			
	а) на полу, с числом элементов ключа			
12-110	до 1	»	3—90	1—30
12-111	до 3	»	5—50	1—50
12-112	до 6	»	7—80	2—50
	б) на стене, с числом элементов ключа			
12-113	до 1	»	2—50	1—20
12-114	до 3	»	3—90	1—30
12-115	до 6	»	4—90	1—60
	Ящик с одним трехполюсным рубильником или переключателем, либо тремя трубчатыми предохранителями, устанавливаемый на конструкции			
	а) на полу на ток, А			
12-116	до 100	»	4—10	1—50
12-117	до 200	»	4—10	1—50
12-118	до 400	»	6—10	1—80
12-119	до 600	»	11—60	3—00
	б) на стене или на колонне на ток, А			
12-120	до 100	»	4—10	2—00
12-121	до 200	»	6—40	2—20
12-122	до 400	»	8—40	2—60
	Ящик с одним автоматическим выключателем или одним двух-, трехполюсным пакетным выключателем до 25 А, устанавливаемый на конструкции			
12-123	на полу	»	3—90	1—60
12-124	на стене	»	4—50	1—80
	Ящик с одним двухполюсным рубильником и трубчатыми предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, рубильник на ток, А			
12-125	до 100	»	4—70	1—80
12-126	до 200	»	5—30	2—00
12-127	до 400	»	7—00	2—20
	Ящик с одним трехполюсным рубильником и трубчатыми предохраните-			

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
	лями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, рубильник на ток, А			
12-128	до 100	шт.	14—80	3—80
12-129	до 200	»	14—80	3—80
12-130	до 400	»	14—80	3—80
	Ящик с одним встроенным воздушным полюсным автоматом, устанавливаемый на конструкции, на стене, на ток, А			
12-131	до 200	»	6—70	2—20
12-132	до 600	»	8—50	2—40
12-133	Ящик сопротивлений отдельно стоящий или в блоке, устанавливаемый на однорядном или многорядном стеллаже, с ошиновкой, масса ящика до 30 кг	»	6—50	2—00
12-134	Линейка ограничения хода механизмов массой до 5 кг	»	2—50	1—60
12-135	Тормоз электромагнитный, короткодородной массой до 15 кг	»	5—20	2—00
	Камера сборная серии			
12-136	КСО-266	»	49—30	7—50
12-137	КСО-366	»	36—70	6—40
12-138	Аппаратура пускорегулирующая для ртутных ламп	»	6—50	1—70
12-139	Щитки групповые с автоматами с числом групп до 30	»	13—20	3—40
	Приборы измерения или защиты с числом подключаемых концов до 2, исполнение			
12-140	нормальное	»	3—70	1—50
12-141	взрывобезопасное	»	4—60	1—70
	Приборы измерения или защиты с числом подключаемых концов до 4, исполнение			
12-142	нормальное	»	4—40	1—60
12-143	взрывобезопасное	»	5—40	1—80
	То же, с числом подключаемых концов до 6, исполнение			
12-144	нормальное	»	5—10	1—80
12-145	взрывобезопасное	»	6—10	2—00
	То же, с числом подключаемых концов до 12, исполнение			
12-146	нормальное	»	6—80	2—20
12-147	взрывобезопасное	»	8—10	2—40
	Аппараты управления и сигнализации (кнопки, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звонок, сигнальная лампа и т. п.) с			

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
12-148	числом подключенных концов до 2, исполнение нормальное	шт.	3—70	1—50
12-149	взрывобезопасное	»	4—60	1—70
	То же, с числом подключенных концов до 6, исполнение нормальное	»		
12-150	взрывобезопасное	»	5—10	1—80
12-151	Зажимы наборные в кожухе	»	6—10	2—00
12-152		»	1—60	1—20

12.3. ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Объем работ. Наружный осмотр аппаратов перед включением, проверка креплений аппаратов и присоединений цепей вторичной коммутации, прозвонка цепей питания приборов и защиты; предварительная регулировка перед включением аппаратов.

Таблица 12-3

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
12-153	Выключатель автоматический воздушный а) однополюсный на ток, А до 200	шт.	1—40
12-154	до 400	»	1—40
12-155	б) двухполюсный на ток, А до 200	»	1—40
12-156	до 400	»	1—40
12-157	в) трехполюсный на ток, А до 200	»	1—40
12-158	до 400	»	1—40
12-159	до 600	»	1—80
12-160	до 1500	»	2—60
12-161	Выключатель автоматический установочный а) однополюсный на ток до 50 А	»	1—40
12-162	б) трехполюсный на ток, А до 50	»	1—40
12-163	до 100	»	1—80
12-164	Предохранитель на ток, А до 100	»	1—30
12-165	до 200	»	1—30
12-166	до 360	»	1—40
12-167	до 600	»	1—40

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
12-168	до 1000 Рубильник или переключатель на ток, А	шт.	1—80
12-169	до 100	»	1—20
12-170	до 200	»	1—30
12-171	до 400	»	1—30
12-172	до 600	»	1—40
12-173	до 1000 Выключатель или переключатель пакетный а) двухполюсный на ток, А	»	1—80
12-174	до 25	»	1—30
12-175	до 100 б) трехполюсный на ток, А	»	1—30
12-176	до 25	»	1—30
12-177	до 100	»	1—30
12-178	Трансформатор тока или напряжения	»	1—30
12-179	Реле электрические разных назначений	»	2—90
12-180	Амперметр или вольтметр	»	2—90
12-181	Ваттметр, фазометр или счетчик Пускатель магнитный	»	1—60
12-182	а) нереверсивный, величины до II	»	1—70
12-183	до IV	»	2—00
12-184	до V б) реверсивный, величины	»	2—10
12-185	до IV	»	2—10
12-186	до V Ключ или кнопка управления с числом элементов	»	2—30
12-187	до 1	»	1—30
12-188	до 2	»	1—40
12-189	до 3 Контактор переменного тока, величины	»	1—40
12-190	до III	»	2—00
12-191	до IV	»	2—00
12-192	до V	»	2—10
12-193	Блок-контактор переменного тока с числом контактов до 12	»	5—30
12-194	Команда-аппарат или универсальный переключатель	секция, цепь	1—40
12-195	Выпрямитель, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, аппарат звуковой сигнализации	аппарат	2—30
12-196	Дроссель, фотореле, фотосопротивление, автоматический сигнализатор Аппаратура силового фидера трехфазного тока с рубильником и предохранителями или с автоматом на ток, А	шт.	2—90
12-197	до 200	фидер	2—00
12-198	до 600	»	2—00
12-199	до 1000	»	2—70
12-200	до 1500	»	3—60
12-201	Аппаратура силового присоединения постоянного тока с автоматом на ток 2500 А	»	3—60

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
12-202	Группа трехфазного тока осветительного щита с предохранителями до 60 А без измерительных приборов	однофазная группа	1—40
12-203	Группа трехфазного тока осветительного щита с предохранителями до 100 А с измерительными приборами	то же	1—70

13. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В

Таблица 13-1

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения.	
			установка	снятие
			а	б
13-1	Станция управления прислонного типа, устанавливаемая одночными панелями или в блоке на полу, шириной панели по фронту, мм до 600 до 1200	панель	14—70 » 27—20	5—80 6—20
13-2	Станция управления — свободно стоящая панель, устанавливаемая одночочными панелями, или в блоке шириной панели по фронту, мм до 600 до 1200	»	6—80 7—80	2—80 3—20
13-3	Станция управления, устанавливаемая одночочными панелями или в блоке в шкафу, на полу при высоте и ширине шкафа, мм 1700×1000 2400×700 2400×1100 2400×1500	»	12—80 » 13—80	4—50 5—60
13-4	Станция управления подвесная, высота и ширина шкафа, мм 1400×700 1400×1000	»	10—30 » 15—10	3—70 4—70
13-5	Щит распределительный силовой оперативного постоянного тока или ос-			

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
13-9	ветительный, устанавливаемый одиночными панелями, или в блоке высотой до 2400 мм, масса панели, кг до 100	панель	12—70	4—40
13-10	до 200	»	14—20	4—40
13-11	Щиты управления или сигнализации, устанавливающие одиночными панелями или в блоке высотой до 2400 мм, шириной панели по фронту до 900 мм, массой до 350 кг	»	16—40	5—30
13-12	Шкаф металлический силовой или осветительный, устанавливаемый на металле, высотой и шириной по фронту, мм 1700×1000	»	12—00	4—10
13-13	2400×700	»	12—00	4—10
13-14	2400×1500 (на металле)	»	12—00	4—10
13-15	2400×1000	»	13—40	5—80
13-16	2400×1500 (на бетоне)	»	13—80	5—80
13-17	Панель плоских контроллеров с присоединением проводов сечением до 6 мм ² при числе контактов до 100 клемм, ток до 100 А	»	30—20	13—40
13-18	до 200 клемм, ток до 600 А	»	61—00	20—20
13-19	Провод сечением до 6 мм ² , дополнительно прокладываемый на панели станций управления щитков и в шкафах с креплением скобами	100 м	11—90	7—40
13-20	пряжками к полоскам, приваренным на панелях	то же	15—70	7—40
13-21	пучками с наложением бандажей (без коробок)	»	18—40	9—40
13-22	Провод между панелями станций управления или панелями и ящиками сопротивлений, прокладываемый на клицах, перфорированной металлической ленте, одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением, мм ² до 16	»	14—70	5—90
13-23	до 35	»	17—00	6—90
13-24	до 70	»	20—00	7—80
13-25	до 120	»	25—30	10—10

14. РЕМОНТ И УСТАНОВКА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

14.1. РЕМОНТ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Объем работ. I группа сложности ремонта. Наружный осмотр, замена и перезарядка патронов, устранение повреждений, очистка арматуры.

II группа сложности ремонта. Работы, предусмотренные для I группы сложности ремонта и дополнительно: разборка, замена ламподержателей, пуско-регулирующей аппаратуры, замена контактных винтов, восстановление всех изношенных деталей, сборка и установка.

Таблица 14-1

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			группа сложности ремонта	
			1	II
			a	b
14-1	Щиток осветительный до 10 групп с предохранителями Е-27	щиток	2—20	8—70
14-2	Щиток осветительный до 8 групп	»	2—00	10—20
14-3	до 20 групп	»	3—20	15—30
14-4	Прожектор (с полной разборкой и сборкой с заменой патрона «Голиаф»)	шт.	1—60	7—90
14-5	Светильники водонепроницаемые и герметичные	»	1—40	3—50
14-6	Светильники типа «Универсал», «Кососвет», «Глубокоизлучатель», «Альфа», «Люнетта», «Трубчатый подвес»	»	1—20	2—40
14-7	Бра однорожковые (с полной разборкой и сборкой)	»	1—20	2—40
14-8	Комплект люминесцентной аппаратуры (2 держателя с лампой, стартер с держателями, дроссель)	комплект	1—30	3—00
14-9	Выключатель	»	1—10	2—30
14-10	Розетки штепсельные, патроны стенные и потолочные, фарфоровые патроны	»	1—30	—
14-11	Коробка разветвительная до трех отверстий (с уплотнением резиновой прокладки)	шт.	1—70	3—20
14-12	Зарядка светильников с лампами накаливания	10 шт.	6—30	13—70
14-13	Предохранители Е-27	шт.	1—20	2—40
14-14	Трансформатор понижающий	»	3—30	8—30

14.2. УСТАНОВКА СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Объем работ. Осмотр, ревизия; подготовка опорных конструкций и закрепление аппаратов на них; подключение; присоединение к заземляющим проводникам.

Таблица 14-2

№ п/з	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
14-15	Щит сигнальный на стене Щиток групповой с предохранителями, устанавливаемый на стенах или колонках, с количеством групп	шт.	5—00	1—40
14-16	до 3	»	4—20	1—30
14-17	до 6	»	6—00	1—40
14-18	до 10	»	12—30	2—00
14-19	до 12	»	13—00	2—20
	Щиток в готовых нишах			
14-20	ПОН-4	»	3—20	1—20
14-21	ПОН-6	»	6—00	1—40
14-22	Кожух металлический, защитный для щитков	»	3—00	1—20
14-23	Счетчик трехфазный на готовом основании	»	3—90	1—30
	Петли гибкие			
14-24	число проводов до 6, сечение до 10 мм^2	петля	4—40	1—30
14-25	число проводов до 10, сечение до 10 мм^2	»	4—70	1—30
14-26	число проводов до 14, сечение до 25 мм^2	»	5—60	1—30
	Светильник			
14-27	с подвесом на крюках полугерметичный	шт.	2—70	1—20
14-28	«Альфа», «Глубокоизлучатель», «Кососвет», «Люнетта», трубчатый подвес, «Универсал», шаровой подвес и др.	»	2—50	1—20
14-29	водопыленепроницаемый или герметичный	»	2—70	1—30
14-30	со свободным подвесом на кронштейне	»	3—40	1—40
14-31	с глухим креплением на стальных трубах, устанавливаемый в готовых нишах	»	3—80	1—50
14-32	«Кососвет», «Универсал» и др.	»	2—80	1—20
14-33	прожектор	»	8—90	2—20
14-34	напольный, число ламп до 5 местного освещения без трансформатора	»	3—30	1—20
14-35		»	3—20	1—20

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
14-36	устанавливаемый вне здания на кронштейне или тросе	шт.	3—30	1—20
14-37	Проектор на установленном кронштейне на опоре с лампой мощностью 500 Вт	»	7—10	1—60
14-38	Проектор, устанавливаемый в оконном проеме	»	8—10	1—60
	Плафон с числом ламп			
14-39	до 2	»	2—70	1—20
14-40	до 6	»	3—90	1—40
	Бра			
14-41	с одной лампой	»	2—50	1—20
14-42	с двумя лампами	»	2—70	1—20
	Люстра или подвесной светильник с числом ламп			
14-43	до 3	»	3—30	1—20
14-44	до 4	»	3—30	1—20
14-45	Патрон на шуруповом подвесе	10 шт.	5—80	1—20
	Патрон стекловой или потолочный			
14-46	при открытой проводке	то же	5—60	1—60
14-47	при скрытой проводке	»	5—60	1—60
	Выключатель неутопленного типа			
14-48	при открытой проводке	»	4—40	1—20
14-49	при скрытой проводке	»	4—40	1—20
14-50	Выключатель утопленного типа при скрытой проводке	»	3—80	1—20
14-51	Выключатель герметичный	»	5—50	1—20
	Переключатель неутопленного типа			
14-52	при открытой проводке	»	4—70	1—20
14-53	при скрытой проводке	»	3—90	1—20
	Розетка штепсельная неутопленного типа			
14-54	при открытой проводке	»	4—40	1—20
14-55	при скрытой проводке	»	4—40	1—20
14-56	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	»	3—80	1—20
14-57	Розетка штепсельная герметичная	»	6—30	1—40
14-58	Рубильник на ток до 400 А	шт.	3—10	1—50
14-59	Коробка с двумя или тремя предохранителями	»	3—80	1—40
14-60	Коробка стальная проходная с крюком для подвески светильников, массой до 50 кг	»	5—60	1—40
14-61	Коробка переходная с зажимами, устанавливаемая на фермах, галлерексах или колосниках, с числом зажимов 6×6	»	9—30	1—80
	Коробка штепсельная на одну пару гнезд			

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
14-62	устанавливаемая вертикально на кирпичных основаниях	шт.	3—10	1—30
14-63	на установленных металлических конструкциях Коробка штепсельная на три пары гнезд	»	3—70	1—30
14-64	устанавливаемая вертикально на кирпичных основаниях	»	3—90	1—30
14-65	на установленных металлических конструкциях Трансформатор понижающий с металлическим кожухом для светильников местного освещения массой, кг	»	5—40	1—30
14-66	до 5	»	3—80	1—70
14-67	до 12	»	5—70	1—80
14-68	Звонок электрический громкого боя	»	2—30	1—20
14-69	квартирный с поникающим трансформатором и звонковой кнопкой	»	4—40	1—20
14-70	Знаки дорожно-сигнальные с колонками	комплект	7—50	6—00
14-71	Знаки дорожно-сигнальные (с подключением)	знак		4—10

15. РЕМОНТ ЛИНИЙ ВОЗДУШНЫХ, КАБЕЛЬНЫХ И ПРОВОДОК ВНУТРИЦЕХОВЫХ

15.1. ВОРОНКИ И РАЗДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ

Объем работ. Наружный осмотр, выявление, проверка наличия маркировки, крепления, течи кабельной массы; устранение неисправностей; окраска.

Таблица 15-1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			ремонт	установка
			а	б
	Воронка стальная концевая для четырехжильного кабеля до 1 кВ, сечением, мм ²			

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			ремонт	установка
			а	б
15-1	до 16	шт.	1—50	6—60
15-2	до 70	»	1—70	9—20
15-3	до 185	»	1—90	12—60
15-4	до 240	»	2—10	13—50
	Воронка концевая для кабеля до 10 кВ сечением, мм ²			
15-5	до 70	»	1—70	8—40
15-6	до 185	»	2—20	9—30
15-7	Воронка концевая для контрольного кабеля сечением до 2,5 мм ² с числом жил до 7	»	1—30	4—60
15-8	Разделка концевая сухая для кабеля до трех жил до 1 кВ, сечением до 240 мм ²	»	1—80	9—60
	Разделка концевая сухая для двух- и четырехжильного кабеля до 1 кВ, сечением, мм ²			
15-9	до 70	»	1—50	9—40
15-10	до 185	»	1—90	10—00
	Разделка концевая сухая в свинцовой перчатке для кабеля до 10 кВ, сечением, мм ²			
15-11	до 16	»	1—80	10—00
15-12	до 70	»	2—40	12—50
15-13	до 150	»	2—80	16—50
15-14	до 240	»	3—10	18—10
	Разделка концевая сухая с лаком ПХВ для кабеля до 1 кВ, сечением, мм ²			
15-15	до 16	»	1—70	8—90
15-16	до 70	»	1—90	9—40
15-17	до 150	»	2—10	10—00
15-18	до 185	»	2—30	10—00
	Разделка концевая сухая с лаком ПХВ для кабеля до 10 кВ, сечением, мм ²			
15-19	до 16	»	2—50	16—50
15-20	до 70	»	2—90	27—00
15-21	до 150	»	4—10	30—40
15-22	до 185	»	4—30	32—70
	Разделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением до 2,5 мм ² с числом жил			
15-23	до 7	»	1—30	2—90
15-24	до 14	»	1—40	3—70
15-25	до 19	»	1—50	5—10
15-26	до 30	»	1—70	5—20
15-27	Разделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением до 6 мм ² с числом жил до 7	»	1—30	2—00

15.2. МУФТЫ СОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ И БЕЗМУФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Таблица 15-2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			a	b
	Муфта соединительная чугунная для двух-, четырехжильного кабеля до 1 кВ, сечением, мм ²			
15-28	до 16	шт.	8—00	4—10
15-29	до 70	»	9—60	4—70
15-30	до 150	»	10—90	6—00
15-31	до 185	»	10—90	6—40
	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля до 1 кВ, сечением, мм ²			
15-32	до 16	»	11—30	5—40
15-33	до 70	»	12—80	5—80
15-34	до 150	»	28—50	10—60
15-35	до 125	»	28—50	10—60
15-36	до 240	»	29—50	10—80
15-37	Муфта соединительная свинцовая без защитного кожуха для кабеля до 10 кВ, сечением 150 мм ²	»	27—70	10—10
	Муфта соединительная свинцовая для контрольного кабеля с числом жил			
15-38	до 4	»	8—30	3—60
15-39	до 8	»	9—50	3—80
15-40	до 12	»	10—00	4—50
15-41	до 16	»	10—70	5—40
15-42	до 24	»	10—70	5—60
	Соединение безмуртовое двух-, четырехжильного кабеля до 1 кВ, сечением, мм ²			
15-43	до 16	»	8—70	3—80
15-44	до 70	»	10—40	4—30
	Присоединение жил кабелей к зажимам (с наконечником или без него) сечением, мм ²			
15-45	до 6	10 концов	2—00	0—90
15-46	до 35	то же	6—40	1—40
15-47	до 70	»	8—20	2—20
15-48	до 150	»	14—70	3—70
15-49	до 240	»	23—10	4—70
15-50	до 400	»	36—30	6—40
15-51	Перемычка между бронированными кабелями	шт.	3—30	2—20

**15.3. ПЕРЕКЛАДКА И РЕМОНТ ЛИНИЙ ВОЗДУШНЫХ
НАПРЯЖЕНИЕМ 1—10 кВ**

Таблица 15-3

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оплата цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-52	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	шт.	11—40	4—70
15-53	Растяжка поперечная с двойным креплением	»	14—30	5—70
15-54	Кроиштейн на опоре для светильника на 2 рожка	»	8—70	3—80
15-55	Планка с изоляторами на поперечных растяжках (с тремя штырями) Провод медный на опоре на крюках с изоляторами сечением, мм^2	»	2—80	1—50
15-56	до 10	км	30—30	14—60
15-57	до 30	»	24—40	10—10
15-58	до 70	»	30—80	15—90
15-59	То же, провод алюминиевый на опоре, на крюках с изоляторами сечением, мм^2	»	30—30	14—60
15-60	до 16	»	30—90	15—90
15-61	до 50	»	22—50	10—80
15-62	до 120	»	22—20	10—80
15-63	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках сечением 35 мм^2	на 1 перекидку	9—30	
15-64	Перекидка проводов длиной до 25 м между зданиями (с вводов в здание) сечением до 10 мм^2 при числе проводов в линии 2	то же	11—70	
15-65	сечением до 35 мм^2 при трех проводах в линии 3	»	16—00	
15-66	Перекидка проводов длиной до 25 м между зданием и опорой (с вводом в здание), сечением, мм^2 2	»	9—80	
15-67	до 10 при числе проводов в линии 3	»	12—20	
15-68	до 35 мм^2 при трех проводах в линии	»	17—10	
15-69	Рытье ям под опоры вручную Немерзлые грунты, глубина разрабатываемой ямы до 1,5 м при группе грунта I	1 м^3 грунта в плотном состоянии	2—20	

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-70	II	1 м ³ грунта в плотном состоянии	3—10	
15-71	III	то же	4—90	
15-72	IV	»	7—90	
15-73	V	»	14—90	
	до 2 м, при группе грунта			
15-74	I	»	3—10	
15-75	II	»	4—30	
15-76	III	»	6—90	
15-77	IV	»	11—50	
15-78	V	»	21—60	
	Мерзлые грунты, глубина разрабатываемой ямы до 1,5 м, при группе грунта			
15-79	I	»	15—00	
15-80	II	»	19—00	
15-81	III	»	30—50	
15-82	IV	»	45—50	
	до 2 м, при группе грунта			
15-83	I	»	16—50	
15-84	II	»	21—40	
15-85	III	»	34—50	
15-86	IV	»	47—50	
	Рытье ям диаметром 40 см бурофрезой. Немерзлые грунты, глубина разрабатываемой ямы до 1,5 м, при группе грунта:			
15-87	I	яма	1—90	
15-88	II	»	2—30	
	до 2 м, при группе грунта:			
15-89	I	»	2—50	
15-90	II	»	3—00	
	Рытье ям диаметром 0,4—0,6 м бурильно-крановыми машинами глубиной до 2 м			
	Машиной типа БИК-9, группа грунта:			
15-91	I	»	0—60	
15-92	II	»	0—80	
	Машиной типа АБ-400, группа грунта:			
15-93	I	»	1—10	
15-94	II	»	1—70	
	Машиной типа БКГО-1м, группа грунта:			
15-95	I	»	0—60	
15-96	II	»	0—70	
	Установка деревянных приставок к опорам			
	на линии электропередачи до 1 кВ:			
	без ригеля			
15-97		приставка	3—50	

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оплата в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-98	с ригелем	приставка	4—90	
15-99	к подкосу	»	3—90	
15-100	на линии электропередачи 2—20 кВ: без ригеля	»	4—00	
15-101	с ригелем	»	4—40	
15-102	к подкосу	»	3—80	
15-103	Установка железобетонных приставок к опорам на линии электропередачи до 1 кВ: без ригеля	»	3—30	
15-104	с ригелем	»	4—00	
15-105	к подкосу	»	2—80	
15-106	на линии электропередачи 2—20 кВ: без ригеля	»	4—20	
15-107	с ригелем	»	5—20	
15-108	к подкосу	»	3—80	
15-109	Замена деревянных приставок на деревянные при длине приставки 3,25 м без ригеля	»	4—40	
15-110	с ригелем	»	6—00	
15-111	к подкосу	»	4—20	
15-112	при длине приставки 4,25 м без ригеля	»	5—80	
15-113	с ригелем	»	7—40	
15-114	к подкосу	»	5—80	
15-115	Замена деревянных приставок на железобетонные при длине приставки 3,25 м без ригеля	»	6—80	
15-116	с ригелем	»	6—40	
15-117	к подкосу	»	5—10	
15-118	при длине приставки 4,25 м без ригеля	»	7—40	
15-119	с ригелем	»	8—60	
15-120	к подкосу	»	6—80	
15-121	Замена деревянных одностоечных опор деревянными при подъеме опоры вручную при высоте опоры, м	опора	12—50	
15-122	без приставок — 9	»	14—70	
15-123	то же, — 11	»	15—90	
15-124	— 13	»	12—70	
15-125	с деревянной приставкой — 9	»	15—80	
15-126	то же, — 11	»	16—90	
15-127	— 13	»	14—40	
15-128	с железобетонной приставкой — 9	»	16—90	
15-129	то же, — 11	»	21—60	
	— 13	»		

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-130	при подъеме опоры автокраном или трактором при высоте опоры, м без приставок — 9	опора	9—60	
15-131	то же, — 11	»	12—50	
15-132	— 13	»	13—40	
15-133	с деревянной приставкой — 9	»	12—70	
15-134	то же, — 11	»	15—80	
15-135	— 13	»	16—90	
15-136	с железобетонной приставкой — 9	»	10—10	
15-137	то же, — 11	»	12—50	
15-138	— 13	»	14—40	
	Замена деревянных опор железобетонными			
	при подъеме опоры лебедкой при высоте опоры, м			
15-139	одностоечная цельная — 11	»	22—00	
15-140	то же, — 13	»	26—80	
15-141	одностоечная сборная — 11	»	35—60	
15-142	то же, — 13	»	38—00	
15-143	А-образная цельная — 11	»	27—20	
15-144	то же, — 13	»	31—40	
15-145	А-образная сборная — 11	»	40—00	
15-146	то же, — 13	»	43—50	
	при подъеме опоры автокраном			
15-147	одностоечная цельная	»	15—60	
15-148	одностоечная сборная	»	18—40	
15-149	А-образная цельная	»	21—20	
15-150	А-образная сборная	»	25—00	
	Замена деревянных стоек у опор с железобетонными приставками без замены приставок			
15-151	без подкоса	1 стойка	12—80	
15-152	с подкосом без замены подкоса	то же	16—30	
15-153	П-образная опора	»	12—80	
15-154	А-образная опора	»	20—70	
15-155	АП-образная опора	»	25—00	
	Замена А-образных, П-образных и трехстоечных деревянных опор деревянными			
	при подъеме опоры лебедкой на высоту, м			
15-156	А- и П-образные опоры — 11	опора	46—00	
15-157	то же, без приставок — 13	»	53—00	
15-158	А- и П-образные опоры — 11	»	54—00	
15-159	то же, с деревянными приставками — 13	»	60—00	
15-160	А- и П-образные опоры — 11	»	60—00	
15-161	то же, с железобетонными приставками — 13	»	67—00	
15-162	трехстоечные опоры — 11	»	52—00	

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-163	то же, без приставок — 13	опора	58—50	
15-164	трехстоечные опоры — 11	»	58—50	
15-165	то же, с деревянными приставками — 13	»	67—00	
15-166	трехстоечные опоры	»	61—50	
15-167	то же, с железобетонными приставками — 13	»	59—50	
	при подъеме опоры автокраном или трактором на высоту, м			
15-168	А- и П-образные опоры — 11	»	44—00	
15-169	то же, без приставок — 13	»	46—00	
15-170	А- и П-образные опоры — 11	»	48—00	
15-171	то же, с деревянными приставками — 13	»	51—50	
15-172	А- и П-образные опоры — 11	»	50—50	
15-173	то же, с железобетонными приставками — 13	»	50—00	
15-174	трехстоечные опоры — 11	»	50—00	
15-175	то же, без приставок — 13	»	50—00	
15-176	трехстоечные опоры — 13	»	57—50	
15-177	то же, с деревянными приставками — 13	»	57—00	
15-178	трехстоечные опоры — 11	»	58—50	
15-179	то же, с железобетонными приставками — 13	»	62—50	
15-180	Установка подкосов	подкос	29—00	
15-181	Замена подкосов	»	23—30	
	Устройство оттяжек			
15-182	при высоте опоры до 9 м			
	с натяжным устройством			
15-183	без натяжного устройства	оттяжка	4—10	
	при высоте опоры более 9 м			
15-184	с натяжным устройством			
15-185	без натяжного устройства	»	4—50	
	5—50			
	Замена деревянных траверс на опорах			
	Одниарные траверсы			
	Одностоечная опора			
15-186	длина траверсы — 1,6 м	траверса	8—10	
15-187	то же, — 2,5 м	»	9—00	
	Сложная опора			
15-188	длина траверсы — 1,6 м	»	12—50	
15-189	то же, — 2,5 м	»	13—40	
	Двойные траверсы			
	Одностоечная опора			
15-190	длина траверсы — 1,6 м	»	9—00	
15-191	то же, — 2,5 м	»	9—30	
	Сложная опора			
15-192	длина траверсы — 1,6 м	»	13—90	
15-193	то же, — 2,5 м	»	15—70	

№ п/п	Оборудование	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-194	Обработка бревна под стойку опоры при длине бревна 7,5 м	бревно	2—10	
15-195	то же, 8,5 м	»	2—30	
15-196	9,5 м	»	2—30	
15-197	11 м	»	2—80	
15-198	13 м	»	3—60	
15-199	Демонтаж опор с подпиливанием стойки	опора		2—20
15-200	Установка крюков на неустановленных опорах	10 крюков	3—30	
15-201	Установка штырей на неустановленных опорах	10 штырей	1—90	
15-202	Установка крюков на установленных опорах	10 крюков	9—00	
15-203	Установка штырей на установленных опорах	10 штырей 1 км в 1 провод	3—50	
15-204	Перетяжка проводов Перетяжка наружных вводов (от опоры до здания) при наружном вводе длиной до 25 м без подставного столба: число проводов ввода — 2		21—40	
15-205	то же, 3	ввод	1—50	
15-206	» 4	»	1—90	
15-207	то же, длиной до 60 м с подставным столбом: число проводов — 2	»	2—20	
15-208	число проводов — 3	»	2—20	
15-209	то же — 4	»	2—40	
15-210	Zамена проводов на ВЛ	1 км 1 провод	25—00	
15-211	Замена проводов на переходах	переход	21—60	
15-212	Замена наружных вводов (от опоры до здания) наружный ввод длиной до 25 м без подставного столба			
15-213	число проводов — 2	ввод	1—50	
15-214	то же, — 3	»	1—90	
15-215	» — 4	»	2—20	
15-216	наружный ввод длиной до 60 м с подставным столбом			
15-217	число проводов — 2	»	2—20	
15-218	то же, — 3	»	2—20	
15-219	» — 4	»	2—40	
15-219	Замена соединителей	соединитель	6—70	
15-220	Устройство двойного крепления для промежуточной опоры	опора	3—30	
15-221	для анкерной опоры	»	4—50	

Приложение. 15-3.1. Приведенные в настоящей таблице группы грунтов принятые по выпуску 1 сборника Е2 ЕНиР на механизированные и ручные земляные работы (М., Стройиздат, 1989, 224 с.).

**15.4. ПЕРЕКЛАДКА И РЕМОНТ ЛИНИЙ КАБЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 10 кВ**

Таблица 15-4.

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
	Кабели в траншеях без покрытия при массе 1 м, кг			
15-222	до 1	м	7—30	2—40
15-223	до 3	»	8—50	2—80
15-224	до 9	»	9—30	3—10
15-225	до 18	»	10—60	3—50
15-226	до 30	»	11—80	3—90
	Кабели в траншеях с покрытием кирпичом при массе 1 м, кг			
15-227	до 2	»	7—30	2—40
15-228	до 6	»	9—30	3—10
15-229	до 9	»	10—30	3—40
15-230	до 13	»	13—50	4—50
15-231	до 18	»	18—60	6—15
15-232	до 23	»	23—80	7—90
15-233	до 30	»	31—00	10—30
	Кабели по дну канала без крепления при массе 1 м, кг			
15-234	до 3	100 м	9—60	3—80
15-235	до 9	то же	12—60	5—10
15-236	до 18	»	23—30	9—30
15-237	до 30	»	34—10	13—20
	Кабели с креплением накладными скобами при массе 1 м, кг			
15-238	до 1	»	14—20	5—70
15-239	до 3	»	21—30	8—50
15-240	до 9	»	33—50	13—40
15-241	до 18	»	50—70	20—30
15-242	до 30	»	69—60	27—80
	Кабели с креплением хомутообразными скобами при массе, кг			
15-243	до 3	»	27—40	11—00
15-244	до 9	»	48—70	19—50
15-245	до 18	»	83—20	33—30
15-246	до 30	»	89—30	35—70
	Кабель с креплением на тросах при массе 1 м, кг			
15-247	до 3	»	40—70	12—20
15-248	до 9	»	81—40	24—40
	Конструкции кабельные металлические			
15-249	полка-кронштейн из угловой стали	100 шт.	36—00	10—90
15-250	изготовление П-образной скобы и кронштейна, окраска их	100 конструк- рукций	16—00	4—80
15-251	Сварные конструкции	100 шт.	36—00	10—90
	Кабели без креплений по установленным конструкциям при массе 1 м, кг			

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-252	до 2	100 п. м	17—90	7—10
15-253	до 6	то же	28—00	11—20
15-254	до 9	»	33—50	13—40
15-255	до 18	»	50—70	15—40
15-256	до 30	»	54—80	21—90
	Кабели в проложенных трубах или блоках при массе 1 м, кг			
15-257	до 1	»	15—80	4—70
15-258	до 3	»	25—40	7—70
15-259	до 9	»	37—50	11—40
15-260	до 18	»	58—90	16—20
15-261	до 30	»	60—50	18—10
	Выводы питания контактных сетей одножильным кабелем напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм ² по опорам или стенам			
15-262		»	56—10	13—50
15-263	гибким проводом длиной до 3 м, сечением до 240 мм ²	»	41—50	13—10
	Кабель контрольный с креплением скобами при числе жил			
15-264	до 10	»	26—40	10—60
15-265	до 19	»	32—50	13—00
15-266	до 37	»	44—60	17—90
	Кабель контрольный в стальных трубах, с изгибами при числе жил			
15-267	до 10	»	23—30	9—30
15-268	до 19	»	25—40	10—20
15-269	до 37	»	30—50	12—20

15.5. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО И КОНТРОЛЬНОГО

Объем работ. Наружный осмотр кабеля, проверка отсутствия механических повреждений, наличия заземления оболочки брони кабеля, маркировки, бирок, предупредительных и опознавательных надписей; проверка крепления по всей длине контактных соединений, состояния антакоррозийных покрытий; устранение дефектных мест, проверка изоляции, окраска кабеля.

Таблица 15-5

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			а	б
15-270	Силовой кабель, проложенный в закрытом кабельном канале, сечением, мм ² до 16	100 п. м		12—90

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
15-271	до 50	100 п. м	14—10
15-272	до 185	то же	22—30
	Силовой кабель, проложенный по металлическим конструкциям без крепления, сечением, мм ²		
15-273	до 16	>	14—30
15-274	до 50	>	16—30
15-275	до 185	>	20—40
	Силовой кабель, проложенный по металлическим конструкциям с креплением скобами, сечением, мм ²		
15-276	до 16	>	17—70
15-277	до 50	>	21—60
15-278	до 185	>	26—50
	Силовой кабель, проложенный по бетонному основанию с креплением скобами, сечением, мм ²		
15-279	до 16	>	20—60
15-280	до 50	>	24—60
15-281	до 185	>	29—50
	Контрольный кабель, проложенный в закрытом кабельном канале, при массе 1 м, кг		
15-282	до 2	>	18—30
15-283	до 4	>	23—40
	Контрольный кабель, проложенный по металлическим конструкциям без крепления, при массе 1 м, кг		
15-284	до 2	>	18—30
15-285	до 4	>	26—50
	Контрольный кабель, проложенный по металлическим конструкциям с креплением скобами, при массе 1 м, кг		
15-286	до 2	>	22—40
15-287	до 4	>	27—50
	Контрольный кабель, проложенный по бетонному основанию с креплением скобами, при массе 1 м, кг		
15-288	до 2	>	24—40
15-289	до 4	>	28—50

15.6. ПЕРЕКЛАДКА ПРОВОДОК ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Объем работ. Разметка трассы прокладки, а также мест пробивки проемов, отверстий и борозд, устройство сквозных и гнездовых отверстий, борозд и ниш; установка крепежных деталей, опорных конструкций и изолирующих опор; прокладка проводок и кабелей.

Таблица 15-6

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-290	Провод на роликах по различным основаниям (кроме деревянных) сечением до 2,5 мм ²	100 м провода	15—60	2—10
15-291	Установка изолирующих опор под прокладку проводов (роликов)	100 м линии	17—50	3—70
15-292	Провод сечением до 6 мм ²	100 м провода	18—90	3—50
15-293	Установка изолирующих опор под прокладку проводов (роликов)	100 м линии	17—50	3—50
15-294	Провод на закрепках с роликами, два провода в линии, сечением до 6 мм ²	100 м провода	17—50	3—50
15-295	Установка изолирующих опор под прокладку проводов (роликов)	100 м линии	17—50	3—50
15-296	Провод на крюках с изоляторами сечением до 16 мм ²	100 м провода	27—20	4—90
15-297	Установка изолирующих опор под прокладку проводов (рюков)	100 м линии	6—80	1—00
15-298	Провод на якорях и полуякорях с изоляторами по деревянным основаниям, три провода в линии, сечением до 6 мм ²	то же	19—40	3—50
15-299	Установка изолирующих опор под прокладку проводов (якорей)	»	11—90	3—10
15-300	Провод на крюках с изоляторами, установленными на скобах, до трех проводов в линии, сечением до 35 мм ²	100 м провода	20—40	3—50
15-301	Установка изолирующих опор под прокладку проводов (рюков)	100 м линии	6—80	1—20
15-302	Провод на штырях с изоляторами, установленными на скобах по бетонным основаниям, до трех проводов в линии, сечением до 6 мм ²	100 м провода	18—90	2—60
15-303	Провод на роликах, закрепляемых на тросе, сечением, мм ² до 2,5	100 м линии	10—40	1—40
15-304	до 16,0	то же	18—70	3—70
15-305	Кабель в свинцовой оболочке с креплением скобами, сечением, мм ² до 2×4	100 м кабеля	31—10	5—20
15-306	до 3×6	то же	33—00	5—20
15-307	Кабель марки ВРГ, ВВГ, НРГ и т. п. с креплением скобами, сечением, мм ² до 2×6	»	21—40	4—30
15-308	до 2×10	»	25—20	5—10
15-309	до 3×6	»	21—40	4—30
15-310	до 3×10	»	25—20	5—10
15-311	Провод марки ТПРФ с креплением скобами, сечением, мм ² до 2×4	100 м провода	33—00	6—00
15-312	до 3×2,5	то же	33—00	6—00

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-313	Провод марки ППВ, АППВ при открытой проводке	100 м проводка	16—90	3—50
15-314	при скрытой проводке Провод марки ПРП, ПР, ПВГ и дру- гих марок по установленным стальным пане- лям, сечением, мм ²	то же	21—40	4—30
15-315	до 6	»	10—70	2—20
15-316	до 16	»	10—70	2—20
15-317	до 35	»	13—00	2—50
15-318	до 70	»	15—90	3—10
15-319	до 120	»	21—30	4—10
15-320	до 240	»	26—10	5—30
15-321	до 400	»	32—50	6—50
	по готовым стальным конструкци- ям, сечением, мм ²			
15-322	до 16	»	10—70	2—20
15-323	до 70	»	15—90	3—10
	по станинам машин, сечением, мм ²			
15-324	до 16	»	10—70	2—20
15-325	до 70	»	15—90	3—10

15.7. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВОВ ДЛЯ ПРОВОДОК ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Объем работ. Разметка трассы прокладки стальных труб, а так-
же мест пробивки проемов, отверстий и борозд; прокладка труб
для проводок.

Таблица 15-7

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-326	Прокладка провода ПРП, ПР АПР на клицах, сечением, мм ²	100 м проводка	13—00	2—50
15-327	до 35	то же	15—90	3—10
15-328	до 70	»	21—30	4—10
15-329	до 120	»	26—40	5—30
	Металлические конструкции для			
15-330	стальных труб	100 м линий	26—20	5—20
15-331	конструкция скоба П-образная	то же	26—20	5—20
	Трубы стальные с креплением на- кладными скобами, диаметром, мм			

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятый
			а	б
15-332	до 25	100 м	36—20	7—20
15-333	до 50	линиии	56—00	11—00
15-334	до 80	то же	80—60	16—30
15-335	до 100	»	122—20	24—40
	Трубы стальные на хомутообразных скобах, диаметром, мм			
15-336	до 25	»	25—90	5—10
15-337	до 40	»	36—30	7—20
15-338	до 50	»	41—10	7—90
15-339	до 80	»	60—00	11—90
	Трубы стальные по установленным металлическим конструкциям, диаметром, мм			
15-340	до 25	»	21—00	4—50
15-341	до 40	»	25—90	5—10
15-342	до 50	»	36—30	7—20
15-343	до 80	»	41—10	7—90
	Трубы стальные в готовых бороздах или траншеях, диаметром, мм			
15-344	до 25	»	13—10	2—70
15-345	до 40	»	16—40	3—00
	Трубы стальные в опалубке фундаментов или в перекрытиях, диаметром, мм			
15-346	до 25	»	39—30	7—80
15-347	до 40	»	50—10	9—80
15-348	до 50	»	61—80	11—70
	Трубы стальные по фермам, колоннам и другим металлическим конструкциям зданий и сооружений, диаметром, мм			
15-349	до 25	»	25—90	4—90
15-350	до 40	»	36—30	7—20
15-351	до 50	»	41—10	7—90
	Трубы стальные по конструкциям подъемных кранов, диаметром, мм			
15-352	до 25	»	26—30	5—30
15-353	до 40	»	30—90	6—10
15-354	до 50	»	39—20	7—80
	Трубы стальные по станинам машин, диаметром, мм			
15-355	до 25	»	25—90	4—90
15-356	до 40	»	36—30	7—20
	Трубы стальные в пожароопасных и взрывоопасных помещениях с креплением скобами, диаметром труб, мм			
15-357	до 25	»	49—20	9—80
15-358	до 40	»	63—30	12—70
15-359	до 50	»	72—70	14—00
15-360	по установленным металлическим конструкциям диаметром до 25 мм	100 м	49—20	9—80

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-361	в готовых бороздах, траншеях или в перекрытиях диаметром до 60 мм Рукав металлический гибкий диаметром до 38 мм	100 м	24—60	7—70
15-362	по стальным конструкциям	то же	25—20	2—90
15-363	по станинам машин	»	25—20	11—70

15.8. ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В РУКАВА И СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Таблица 15-8

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
15-364	Провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением, мм ² до 2,5	100 м линии	7—90	1—30
15-365	до 6	то же	9—60	1—90
15-366	до 35	»	15—60	3—00
15-367	до 120	»	25—60	3—50
15-368	до 150	»	39—40	7—90
15-369	до 400	»	61—00	11—80
15-370	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением, мм ² до 6	»	3—00	0—60
15-371	до 35	»	4—30	0—90
15-372	до 70	»	9—00	1—90
15-373	до 120	»	12—00	2—40
15-374	до 150	»	16—10	3—20
15-375	до 400	»	21—70	4—40
15-376	Провод одножильный или многожильный в общей оплётке (в стальные трубы, проложенные в пожароопасных или взрывоопасных помещениях), суммарным сечением, мм ² до 2,5	»	7—90	1—50
15-377	до 6	»	9—60	1—90
15-378	до 35	»	15—60	3—00
15-379	до 70	»	19—70	4—10
15-380	до 120	»	25—60	8—30
15-381	до 150	»	39—40	7—90
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей			

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			установка	снятие
			а	б
	оплетке (в стальные трубы, проложенные в пожароопасных и взрывоопасных помещениях), суммарным сечением, мм^2			
15-382	до 6	100 м линии	3—00	0—60
15-383	до 35	то же	4—30	0—90
15-384	до 70	»	9—00	1—90
15-385	до 120	»	12—00	2—40
15-386	до 150	»	16—10	3—20

16. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ, УСТАНОВКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 16-1

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-1	Изготовление конструкций для установки понижающего трансформатора из уголка 50×50 мм. Изготовление конструкций из уголка 45×45 мм елочного типа	шт.	1—80
16-2	4 полки	»	2—00
16-3	6 полок	»	2—30
16-4	8 полок	»	2—50
16-5	Изготовление кронштейнов для крепления щитков	»	1—00
16-6	Установка кронштейна	шт.	0—30
16-7	Изготовление коробов размером 600×400 мм из трехмиллиметрового железа для прокладки кабеля	1 м короба	3—90
16-8	Установка коробов Изготовление кожухов из кровельного железа размером, мм	шт.	1—40
16-9	300×400	»	1—20
16-10	600×400	»	1—60
16-11	Ремонт кожухов поверхностью до 2 м^2 (выправка железа и окраска)	»	1—40
16-12	Ремонт шкафа с двустворчатыми дверями $1000 \times 500 \times 500$ и ремонт замков	»	10—00
16-13	Оклейка кожухов листовым асбестом изнутри	м^2	0—80
16-14	Ремонт кожухов, рубильников и реостатов	шт.	1—00
16-15	Изготовление и установка петель из шести миллиметрового железа	»	1—10

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
16-16	Изготовление и установка кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования размером 2000×400 мм	конструкция	1—00	
16-17	Изготовление и установка короба металлического с зажимами	то же	0—40	
16-18	Вырезка отверстия 500×100 мм в асбокементе	шт.	1—80	
16-19	Изготовление обрамления на листы из углового железа 25×25 мм с заготовкой отверстий Изготовление асбокементных плит для панелей размером, мм	»	0—40	
16-20	600×500×350	плита	1—40	
16-21	800×500×350	»	2—40	
16-22	Изготовление гетинаксовых плит для панелей размером, мм	600×500×250	2—20	
16-23	800×500×250	»	3—30	
16-24	Изготовление металлических плит из листовой стали толщиной 3 мм	м²	1—80	
16-25	Изготовление металлического каркаса для пультов 900×1000×400 мм Изготовление каркаса для навесных пультов размером, мм	каркас	6—80	
16-26	600×400×170	»	2—70	
16-27	600×470×450	»	5—20	
16-28	800×600×370	»	5—20	
16-29	1200×600×470	»	7—20	
16-30	Изготовление пульта в шкафном исполнении размером, мм	400×300×150	пульт	8—70
16-31	300×250×150	»	8—30	
16-32	500×400×150	»	8—50	
16-33	600×400×150	»	9—80	
16-34	Изготовление шкафов (ящиков) металлических без плит размером, мм	1400×1000×600	шкаф	14—10
16-35	1900×1000×600	»	14—10	
16-36	1300×1000×600	»	8—70	
16-37	2400×1000×600	»	23—40	
16-38	1300×1000×800	»	8—70	
16-39	1400×1000×800	»	14—10	
16-40	1900×1000×800	»	18—00	
16-41	2400×1000×800	»	23—80	
16-42	Изготовление текстолитовых планок с вырезкой отверстий и установка их на панель размером 450×80 мм ² толщиной, мм	до 10	1 м линии резки	0—10
16-43	до 15	то же	0—10	
16-44	до 20	»	0—20	
16-45	до 30	»	0—20	
16-46	до 40	»	0—30	
16-47	Прокладка провода ПРП, ПР, АПР на клицах сечением, мм ²	до 35	100 м	13—00

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-48	до 70	100 м	16—00
16-49	до 120	то же	21—30
16-50	до 240	»	26—40
16-51	Изготовление губок для автоматов	шт.	0—50
16-52	Изготовление ножей для автоматов рубильников	»	1—10
16-53	Изготовление контактных клемм для автоматов	»	1—10
16-54	Изготовление контактов с изгибами по фасону	»	0—90
16-55	Чистка губок рубильников и предохранителей	»	0—10
	Изготовление хомутов для крепления труб и кабелей для труб диаметром, дюймов		
16-56	$\frac{1}{2}$ — 1	100 шт.	16—10
16-57	1,5 — 3	то же	24—40
16-58	Ремонт блок-контактов у контактора	шт.	4—10
16-59	Ремонт дугогасителей камер магнитного пускателя со снятием и установкой пластины	»	4—10
16-60	Изготовление и установка блок-контактов	»	0—40
16-61	Изготовление контактов для реле магнитного пускателя	»	0—30
16-62	Изготовление контактов к пускателям	»	0—20
16-63	Изготовление скоб для перекидного рубильника	»	0—40
16-64	Ремонт рукояток приводов рубильников	»	0—10
16-65	Окраска корпуса автомата	»	0—20
16-66	Замена контактной проводки реостата	»	7—50
16-67	Пайка сопротивлений реостата	соединение	0—20
16-68	Изготовление и установка латунного сегмента размером $200 \times 10 \times 8$ мм	шт.	2—00
16-69	Изготовление изоляционных текстолитовых втулок	»	0—60
16-70	Изготовление шайб из текстолита	»	0—10
16-71	Ремонт тройника реостата	»	0—90
16-72	Установка клеммной доски со снятием стапорой	»	5—30
16-73	Установка изоляторов на каркас реостата	»	0—10
16-74	Подклейка изоляции на секциях реостата	»	1—80
16-75	Изолировка перемычек для реостата асбестовым шнуром	»	0—10
16-76	Наложение миканитовой изоляции на шпильки длиной до 0,5 м	»	0—10
16-77	Зачистка контактных поверхностей секций чугунных сопротивлений на вертикальном станке	»	0—10
16-78	Изготовление, установка и регулировка тяги для соленоидного привода из круглого железа диаметром 10 мм с нарезкой резьбы	»	2—60
16-79	Изготовление, установка и регулировка блок-шайбы масляного выключателя	»	3—10
16-80	Проверка схемы привода масляного выключателя с отклонением и подключением контактов	»	3—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-81	Снятие и установка по новой схеме привода масляного выключателя до 35 кВ с заменой клемм	шт.	12—80
16-82	Проверка оперативно-контрольной цепи масляного выключателя	»	3—50
16-83	Проверка компенсаторов масляного выключателя ВМГ-133 с зачисткой контактов	»	0—20
16-84	Установка однополюсочных рычагов связи КСА с масляным выключателем	рычаг	0—20
16-85	Переделка контактов с гибкой связью на жесткую при капитальном ремонте масляного выключателя ВМГ-133	шт.	21—50
16-86	Ремонт и замена катушки соленоидного включения	»	2—20
16-87	Ремонт привода масляного выключателя типа ПС-30 с полной разборкой, чисткой, выемкой, пропиткой и сушкой обмотки соленоида, сборкой механизма привода и регулировкой	привод	20—60
16-88	Изготовление, установка и регулирование тяги для ручного привода из труб диаметром 2"	шт.	0—90
16-89	Изготовление и замена переходного подшипника для тяги разъединителя	»	3—70
16-90	Изготовление вилки для тяги разъединителей из пятимиллиметрового железа	»	0—40
16-91	Армировка изоляторов разъединителей до 10 кВ	»	0—50
16-92	Изготовление тягоуловителя с приваркой, гнутьем и разводкой концов	»	0—50
16-93	Изготовление и замена переходного коромысла для соединения двух тяг разъединителя	»	1—50
16-94	Ремонт переходного коромысла, соединяющего тяги разъединителя	»	0—40
16-95	Укомплектование переходного вала разъединителя подшипниками и переходными рычагами	»	0—20
16-96	Ремонт опорного подшипника трехполюсного разъединителя	»	0—20
16-97	Удлинение главного поворотного вала разъединителя трубой диаметром до 2"	»	0—90
16-98	Замена тяг ножей разъединителя с регулировкой	»	1—40
16-99	Полная разборка контактных губок разъединителя с последующей их зачисткой и сборкой	»	0—80
16-100	Изготовление и замена блокировочного замка	»	17—40
16-101	Регулировка или ремонт без замены деталей блокировочного замка с установкой пружин	»	1—50
16-102	Ремонт блокировочного замка с заменой деталей	»	1—70
16-103	Установка блокировочного замка	»	1—90

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-104	Ревизия губок трубчатых предохранителей до 35 кВ	шт.	0—20
16-105	Чистка (частичная) высоковольтного оборудования ячеек 6—10 кВ	ячейка	2—60
16-106	Полная чистка высоковольтного оборудования ячеек 6—10 кВ	»	6—70
16-107	Изготовление термоиндикаторов из медной проволоки для контроля нагрева контакторов	шт.	0—40
	Ремонт трубчатых предохранителей ПР с полной разборкой и сменой вставки на ток, А		
16-108	до 100	полюс	0—20
16-109	до 400	»	0—30
16-110	до 600	»	0—30
16-111	до 800	»	0—30
	Ремонт губок силовых предохранителей на ток, А		
16-112	до 100	шт.	0—20
16-113	до 400	»	0—30
16-114	до 600	»	0—30
16-115	до 800	»	0—40
16-116	Установка контакторов для соленоидного привода	»	5—90
16-117	Установка предохранителя силового и предохранителя к трансформаторам напряжения	»	1—00
16-118	Прокладка внутренних электропроводок в щитах и на плоских панелях	100 м	22—90
16-119	Установка коммутационных зажимов со сборкой	100 зажимов	2—90
16-120	Заготовка проводов с отмериванием, отрезкой и проглашиванием провода	100 м	2—10
16-121	Прокладка провода по панелям	то же	6—90
16-122	Присоединение концов провода под зажимной винт	100 концов	11—40
16-123	Написание маркировочных знаков на оконцевателях проводов	100 оконцевателей	1—70
16-124	Прозвонка концов проводов монтажно-коммутационной схемы	100 концов	2—60
16-125	Установка клемм по готовой заготовке	100 клемм	5—10
16-126	Набивка маркировки на мастике клемм	100 знаков	4—10
16-127	Изготовление вручную свинцовых бирок для контрольных кабелей с выбивкой надписи	10 шт.	1—00
16-128	Ревизия и регулировка контактных ключей управления	шт.	1—30
16-129	Осмотр и ремонт пусковых кнопок	»	0—80
16-130	Осмотр и чистка клеммных соединений	100 шт.	1—30
16-131	Чистка клеммника из 20 клемм с разборкой и сборкой	клеммник	0—70
16-132	Переработка контактов промежуточного реле под заданной схеме	шт.	1—10
16-133	Прозвонка и маркировка проводов	проводник	0—10
16-134	Ревизия вторичной коммутации масляного выключателя с проверкой крепления	комплект	1—90

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-135	Ревизия коммутации панелей управления до 5 приборов	комплект	1—20
16-136	до 10 приборов	»	1—80
16-137	свыше 10 приборов	»	2—70
16-138	Проверка оперативной контрольной проводки	»	1—10
16-139	Регулировка блок-контактов типа КСА с приводом разъединителя с подгонкой, установкой, подводкой, разборкой и перестановкой контактов	»	1—30
16-140	Переделка блока контактов КСА-8 на КСА-4 с изготовлением тяги сцепления блок-контакта, опорного подшипника и регулировки	шт.	3—00
16-141	Изготовление деталей для КСА блок-контактов со сборкой и регулировкой	»	1—40
16-142	Соединение разъединителей с рычажными приводами (тягами)	»	3—50
16-143	Ремонт ключей управления с изготовлением пружин, токооприменных контактов, текстолитовых колодок	»	2—20
16-144	Ремонт пакетных выключателей	»	1—70
16-145	Ревизия пакетных выключателей	»	1—10
16-146	Изготовление текстолитовых плашек размером 450×80×4 мм с вырезкой отверстий для жил и установка на место	»	0—10
16-147	Изготовление скоб из полосового железа размером 40×5 мм для клеммного набора	»	0—20
16-148	Ремонт привода УПТ-51	»	8—20
16-149	Вулканизация пакет кабеля ГРШС	пакет	2—60
16-150	Правка пакетов проводов на панелях	»	1—00
16-151	Проверка схемы панели с прозвонкой	панель	5—90
16-152	Ремонт клеммной коробки с изготовлением нового щитка	шт.	2—90
16-153	Изготовление клеммных коробок из стальных газовых труб диаметром 3 для выхода и входа кабелей	»	1—80
	Ревизионно-ремонтные работы по аппаратуре асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором	электродвигатель	14—80
16-154	нереверсивного	»	21—00
16-155	реверсивного	»	10—00
16-156	электродвигателя вспомогательного (дополнительно) в общей схеме управления	шт.	1—60
16-157	Переработка элементов выпрямительного мостика и сборка по новой схеме	»	33—80
16-158	Изготовление и установка нагревательных спиралей из ленточного никрома 30×2 мм для печей отжига типа ОКВ	шт.	108—50
	Капитальный ремонт сварочных преобразователей типа ПСО-300	»	193—00
16-160	ПСО-500	»	16—30
16-161	Сушка электромашин массой до 0,5 т	»	

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-162	Отсоединение или присоединение концов силового кабеля	конец	0—20
16-163	Снятие джута с кабеля, очистка брони от ржавчины, промывка керосином	м	0—20
16-164	Обрезка силового кабеля	шт.	0—40
16-165	Окраска концов кабеля	»	0—20
	Разборка и разводка контрольных кабелей, находящихся в пучке, сечением 2,5 мм ² , с числом жил		
16-166	до 12	100 м	3—20
16-167	до 30	то же	6—60
16-168	Замер сопротивления изоляции силового и контрольного кабеля	один конец	0—50
16-169	Вывод кабеля из канализации на стену здания	шт.	13—70
16-170	Проход в здание через стенку при одной трубе	»	4—70
16-171	Защита кабеля металлическими желобами	»	1—40
16-172	Вскрытие кабельных каналов, закрытых металлическими листами	лист	0—10
16-173	бетонными плитами	плита	0—30
	Закрытие кабельных каналов		
16-174	металлическими листами	лист	0—10
16-175	бетонными плитами	плита	0—30
16-176	Изготовление и прошивка пакета жил кабеля от 2 до 12 проводов	100 м	12—40
16-177	Изготовление кабельных гильз из двухмиллиметровой меди	на 1 гильзу	0—40
	Изготовление наконечников типа «Лопатка» или однофлажкового		
a)	из меди толщиной 5 мм с контактной поверхностью, мм		
16-178	до 40×40	шт.	2—40
16-179	до 60×60	»	2—70
b)	из меди толщиной 6 мм с контактной поверхностью, мм		
16-180	до 60×60	»	3—00
16-181	до 80×80	»	3—70
16-182	Изготовление скоб из углового железа для крепления кабеля	»	0—20
16-183	Изготовление временных бирок	»	0—10
16-184	Набивка маркировки на бирках	10 знаков	0—50
16-185	Навеска временных бирок	100 шт.	3—40
16-186	Сборка, установка и подключение к щиту или пульту кабельного ввода с жилами до 10 шт.	ввод	5—90
16-187	Ревизия блокировочного щита с очисткой всех контактов, разборкой и сборкой рубильников	шт.	3—50
16-188	Полная переборка сопротивления с установкой микарновой изоляции и окраской корпуса	»	6—80
16-189	Изготовление зажима из меди для троллей	»	0—50
16-190	Проверка цепей дистанционного управления	комплект	3—20

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена руб. и коп. за единицу измерения
16-191	Установка магнитного тормоза массой до 200 кг на металлическое основание	шт.	3—80
16-192	Изготовление изоляционных прокладок с установкой между токоприемниками	»	1—10
16-193	Армировка штыревых изоляторов для токоприемников	»	0—40
16-194	Изготовление траверсы с контактами для шпиндельного ограничителя крана	»	0—90
16-195	Испытание работы ограничителя с проверкой схемы	»	0—70
16-196	Испытание электротормоза	»	0—50
16-197	Сборка схемы, испытание и опробование электрооборудования крана	»	1—10
16-198	Регулировка с подгоночной скользящими токо-приемниками	»	0—90
16-199	Изготовление держателей токоприемников с установкой	»	1—20
16-200	Перемотка добавочных сопротивлений	»	0—40
16-201	Окраска кожуха выключательей и ограничи-телей	»	0—20
16-202	Окраска корпуса ограничителей крана	»	0—30
16-203	Изготовление кронштейна для осветитель-ной арматуры	»	0—40
16-204	Изготовление щитков на 2 группы к колон-кам наружного освещения	»	10—80
16-205	Изготовление оснований для колонок на-ружного освещения	»	3—70
16-206	Установка оснований для колонок	»	0—70
16-207	Установка колонок	»	1—10
16-208	Сборка комплекта люминесцентной армату-ры	комплект	0—50
	Установка комплекта люминесцентной ар-матуры с подключением		
16-209	на металлическом основании	шт.	1—90
16-210	на крюках	»	1—30
16-211	на трубах	»	4—00
16-212	на тросе	»	2—10
16-213	Окраска прожектора	»	0—30
16-214	Изготовление разветвительной коробки	»	2—90
16-215	Изготовление петель гибких с количеством проводов до 10 и сечением до 10 мм ²	м	1—70
16-216	То же, с количеством проводов до 14, сече-нием до 16 мм ²	м	2—80
16-217	Изготовление щитков для счетчиков однофазных	шт.	4—90
16-218	трехфазных	»	5—30
	Установка штепсельных разъемов с неэкранированным кабелем при числе контактов		
16-219	до 6	разъем	1—20
16-220	до 26	»	2—70
16-221	до 50	»	4—80
	Установка штепсельных разъемов с экра-нированным кабелем при числе контактов		
16-222	до 6	»	1—90
16-223	до 26	»	3—40

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оплата в руб. и коп. за единицу измерения
16-224	до 50		
16-225	Установка хомутов из полосового железа на опорные изоляторы	разъем шт.	5—80 0—40
16-226	Прогонка резьбы в опорных изоляторах с отверстиями диаметром 2"	»	0—10
16-227	Изготовление резиновых шайб на изоляторы	»	0—10
16-228	Прогонка резьбы на стержне диаметром 35 мм	»	0—10
16-229	Вырубка вручную и зачистка напильником контактных поверхностей фланцев изоляторов	»	0—20
16-230	Распиловка вручную отверстий в проходном изоляторе для прохода прямоугольных шин	»	0—20
16-231	Армирование изоляторов напряжением до 1 кВ	100 изоляторов	8—90
16-232	Установка перемычки из медного, алюминиевого или сталеалюминиевого провода сечением до 300 мм ²	перемычки на 3 фазы	3—40
16-233	Изготовление зажимов из красной меди сечением 25×4 мм ² с тремя отверстиями Гнутье углов на шинах сечением до 50×5 мм ²	шт.	0—30
16-234	уткообразно	угол	0—70
16-235	на ребро	»	0—40
16-236	на плоскость под угол 90° Гнутье углов на шинах сечением 100×10 мм ²	»	0—30
16-237	уткообразно	»	1—40
16-238	на ребро	»	1—10
16-239	на плоскость под угол 90°	»	0—90
16-240	Изоляция шин лакотканью по длине до 400 мм	м ²	0—40
16-241	Клепка шин при диаметре медных заклепок 12,5 мм с обработкой заклепанных мест и сверловой отверстий	отверстие	0—10
16-242	Установка медных шин на приборах	шт.	0—10
16-243	Изготовление шинодержателя для шин сечением до 1000 мм ²	»	1—50
16-244	Установка на изоляторах шин	»	0—30
16-245	Ревизия шин	»	0—30
16-246	Снятие шин	»	0—20
16-247	Правка медной шины сечением, мм ² до 40×4	»	0—20
16-248	до 100×10	»	0—70
16-249	Изготовление и замена компенсатора	»	2—40
16-250	Изготовление шпилек для заземляющего контура из стали диаметром до 12 мм длиной до 50 мм	100 шт.	4—60
16-251	Изготовление закрепов из полосового железа 30×5 мм	то же	0—80
16-252	Изготовление наконечников из трехмиллиметрового железа для заземления	шт.	0—10
16-253	Ремонт заземления станка, сборка секции		

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	распределительного щита, шкафа и т. п. и проверка надежности присоединения оборудования к заземлению	станок, сборка	3—90
16-254	Изготовление скоб для клеммника из листовой стали	шт.	0—20
16-255	Изготовление и установка обрамления на панелях (корпус шкафа)	корпус	2—30
	Изготовление вручную полос из полосового железа для прокладки проводов длиной, мм		
16-256	2700	100 м	30—00
16-257	1200	то же	15—70
16-258	Изготовление из трехмиллиметрового железа скобы настенной для установки кнопки	шт.	0—20
	Вырезка в щитах и пультах под приборы отверстий		
	а) круглых, диаметром, мм		
16-259	до 50	отверстие	0—20
16-260	до 100	»	0—30
16-261	до 200	»	0—30
16-262	до 300	»	0—40
	б) прямоугольных с периметром, мм		
16-263	до 300	»	0—90
16-264	до 500	»	0—90
16-265	свыше 500	»	1—20
16-266	Навеска предохранительных плакатов по металлическому основанию с заготовкой отверстий	шт.	0—30
16-267	Заделка отверстий сечением 4 мм^2 в металлических панелях свинцовыми заглушками с их изготовлением	100 шт.	4—10
16-268	Очистка металлических панелей от старой краски	м^2	1—10
16-269	Уплотнение панелей щита	шт.	5—40
16-270	Изготовление рам сеточного ограждения размером 1800×1460 мм из угловой стали 40×40×5 мм с паяжкой сетки, включая электросварку, размером 1800×1460 мм	»	4—30
16-271	Навеска дверей сеточного ограждения на металлические стойки с приваркой шарниров	»	1—00
16-272	Изготовление замков на двери сеточного ограждения	»	1—20
16-273	Установка накладок на металлические двери	»	0—20
16-274	Подготовка, рассверловка и закрепление асбоцементной плиты на конструкции	плита	10—90
16-275	Установка плиты проходной для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов и прохода шин	»	8—70
16-276	Изготовление перегородки асбоцементной между силовыми предохранителями на дисковой плате	100 м резки	36—40
	Изготовление и сборка металлических конструкций массой, кг		
16-277	до 25	100 кг	18—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-278	до 50	100 кг	15—10
16-279	свыше 50	то же	12—10
16-280	Изготовление ограждения защитного для закрытия сборных шин камер открытого исполнения	комплект	2—60
16-281	Установка ограждения сетчатого защитного	m^2	3—80
16-282	Установка плиты асбокементной междуложенными кабелями на кабельных конструкциях	шт.	0—40
	Пробивка мелких гнезд в стенах из кирпича размером сторон, мм		
16-283	до 130	гнездо	0—80
16-284	до 250	»	1—10
	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стенки		
16-285	1 кирпич	отверстие	1—40
16-286	1½ кирпича	»	1—90
16-287	2 кирпича	»	2—70
16-288	3 кирпича	»	3—50
	Пробивка борозд в кирпичных основаниях для одной трубы диаметром, мм		
16-289	до 16	m	0—30
16-290	до 29	»	0—30
	Пробивка борозд в бетонных основаниях для одной трубы диаметром, мм		
16-291	до 16	»	0—60
16-292	до 29	»	0—60
16-293	Пробивка борозды в бетонном основании с вырезкой арматуры размером 200×100 мм	»	1—60
	Пробивка отверстий в бетонном основании с вырезкой арматуры, мм		
16-294	до 50	»	0—40
16-295	до 100	»	0—70
16-296	свыше 100	»	1—20
	Заделка отверстий цементным раствором (с приготовлением раствора) толщиной, мм		
16-297	до 50	»	1—20
16-298	до 100	»	1—40
16-299	свыше 100	»	1—90
16-300	Заливка цементом в железобетонном полу отверстий размером 450×150×150 мм	шт.	1—50
	Пробивка вручную сквозных отверстий в стенах, потолках (бетон с кирпичным щебнем), размером, мм		
16-301	до 30×100	»	0—20
16-302	до 40×100	»	0—30
16-303	до 50×100	»	0—40
16-304	до 80×100	»	0—50
16-305	до 100×100	»	0—70
16-306	до 150×100	»	1—10
16-307	до 200×100	»	1—60
16-308	до 250×100	»	2—40

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оплата в руб. и коп. за единицу измерения
16-309	Заделка цементным раствором проводов АПН, АППВ, ППВ при прокладке по непрекрытиям Прокладка провода по установленным конструкциям сечением, мм^2	м	0—60
16-310	до 16	100 м	33—50
16-311	до 35	то же	44—60
16-312	до 70	»	52—50
16-313	до 120	»	67—00
16-314	до 240	»	71—00
16-315	до 400	»	89—30
	Пробивка в бетонном основании вручную отверстий размером, мм		
16-316	до 30×100	отверстие	0—20
16-317	до 40×100	»	0—30
16-318	до 50×100	»	0—40
16-319	до 80×100	»	0—50
16-320	до 100×100	»	0—70
16-321	до 150×100	»	1—20
16-322	до 200×100	»	1—80
16-323	до 250×100	»	2—70
	Испытание при давлении 0,5 ати трубопроводов диаметром, мм		
16-324	до 25	100 м	20—10
16-325	до 40	то же	25—80
16-326	до 50	»	30—80
	То же, при давлении 2,5 ати		
16-327	до 25	»	22—10
16-328	до 40	»	28—20
16-329	до 50	»	37—40
	То же, при давлении до 25 ати во взрывоопасных помещениях		
16-330	до 25	»	44—60
16-331	до 40	»	56—30
16-332	до 50	»	70—40
	Рытье и засыпка вручную трапшей глубиной до 1 м для прокладки 1—3 кабелей в грунтах категорий		
16-333	I	»	35—30
16-334	II	»	52—90
16-335	III	»	70—50
	Рытье и засыпка котлованов в грунтах I и II категории		
16-336	для одной муфты	шт.	2—10
16-337	для двух муфт	»	4—40
	Установка светильников с ртутными лампами		
16-338	Установка опорной конструкции со смонтированным светильником и ПРА с креплением к фермам или колоннам хомутами или скобами с присоединением к сети	конструкция	2—60
16-339	То же, с креплением сваркой	»	2—30

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-340	То же, на опорах наружного освещения с креплением хомутами	конструкция	3—20
16-341	Монтаж светильников с установкой ПРА на ранее установленных конструкциях с присоединением к сети	комплект	2—60
	Установка конструкций для распределительной и пуско-регулирующей аппаратуры		
	Установка конструкций на полу, весом, кг до 20		
16-342	крепление пристрелкой	конструкция	0—90
16-343	крепление вмазкой	»	1—60
16-344	крепление сваркой до 60	»	0—60
16-345	крепление пристрелкой	»	1—10
16-346	крепление вмазкой	»	2—40
16-347	крепление сваркой до 150	»	0—90
16-348	крепление пристрелкой	»	1—70
16-349	крепление вмазкой	»	3—50
16-350	крепление сваркой	»	1—40
	Установка конструкций на стене или колонне, весом, кг до 3		
16-351	крепление пристрелкой	»	0—90
16-352	крепление вмазкой в кирпич	»	0—50
16-353	крепление вмазкой в бетон	»	0—90
16-354	крепление сваркой	»	0—50
16-355	крепление в обхват колонны до 20	»	0—50
16-356	крепление пристрелкой	»	1—00
16-357	крепление вмазкой в кирпич	»	1—30
16-358	крепление вмазкой в бетон	»	0—70
16-359	крепление сваркой	»	1—00
16-360	крепление в обхват колонны до 60	»	0—90
16-361	крепление пристрелкой	»	1—30
16-362	крепление вмазкой в кирпич	»	1—00
16-363	крепление вмазкой в бетон	»	1—80
16-364	крепление сваркой	»	1—40
16-365	крепление в обхват колонны до 150	»	1—20
16-366	крепление пристрелкой	»	1—60
16-367	крепление вмазкой в кирпич	»	1—20
16-368	крепление вмазкой в бетон	»	2—30
16-369	крепление сваркой	»	2—40
16-370	крепление в обхват колонны	»	2—10
	Установка конструкций на полу с креплением к стене, весом, кг до 60		
16-371	крепление пристрелкой	»	1—20
16-372	крепление вмазкой и сваркой в кирпич	»	2—50
16-373	крепление вмазкой и сваркой в бетон	»	2—90

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оплата цена руб. и коп. за единицу измерения
16-374	до 150 крепление пристрелкой	конструкция	2—00
16-375	крепление вмазкой и сваркой в кирпич	»	3—80
16-376	крепление вмазкой и сваркой в бетон Установка конструкций на потолке — весом, кг	»	4—30
16-377	до 3 крепление пристрелкой	»	1—20
16-378	крепление вмазкой в бетон	»	2—10
16-379	крепление болтами	»	0—70
16-380	крепление сваркой	»	0—90
16-381	до 20 крепление пристрелкой	»	1—60
16-382	крепление вмазкой в бетон	»	3—10
16-383	крепление болтами	»	1—20
16-384	крепление сваркой	»	1—40
16-385	до 60 крепление вмазкой в бетон	»	4—40
16-386	крепление болтами	»	1—70
16-387	крепление сваркой	»	1—90
16-388	до 150 крепление вмазкой в бетон	»	5—80
16-389	крепление болтами	»	2—70
16-390	крепление сваркой	»	3—30
16-391	Изготовление трубопроводов из стальных труб по готовым эскизам соединением муфтами, мм	на 100 м	40—50
16-392	до 25	то же	41—20
16-393	до 40	»	64—60
16-394	до 80		
16-395	Изготовление трубопроводов соединением гильзами на сварке, диаметром труб, мм	»	48—10
16-396	до 25	»	51—50
16-397	до 40	»	82—20
16-398	до 80		
16-399	Изготовление трубопроводов для специальных помещений, диаметр труб, мм	»	78—40
16-400	до 25	»	86—60
16-401	до 40	»	132—90
16-402	до 80		
16-403	Капитальный ремонт сетей наружного освещения		
16-404	Монтаж троса для центрового подвеса	пролет	6—80
16-405	Монтаж троса между опорами	»	6—40
16-406	Устройство оттяжек от зданий к тросу при устройстве оттяжек одинарным креплением	оттяжка	6—80
16-407	то же, двойным креплением	»	12—60
16-408	Установка плафонов с изоляторами на попечных растяжках с четырьмя штырями	плашка	1—10
16-409	Прокладка провода на четырехштыревых планках, сечением, мм ²		
16-410	до 35	км	30—10
16-411	свыше 35	»	52—50

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оплата цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-407	Прокладка жгута на тросе, сечением провода, мм^2 до 6	10 м	12—00
16-408	до 16	»	16—00
16-409	до 35	»	17—20
16-410	Прокладка провода по тросовой подвеске при числе проводов до 2, сечением до 6 мм^2	»	7—50
16-411	при числе проводов до 4, сечением до 6 мм^2	»	9—90
16-412	Прокладка трехжильного кабеля по тросу	пролет	3—50
16-413	Прокладка трехжильного кабеля по кирпичной стенке	10 м	10—10
16-414	Прокладка провода сечением до 10 мм^2 , при числе опор до 25	1 опора	24—00
16-415	свыше 25	то же	27—70
16-416	Прокладка провода сечением до 16 мм^2 , при числе опор до 25	»	30—00
16-417	свыше 25	»	35—00
16-418	Прокладка провода сечением до 35 мм^2 , при числе опор до 25	»	39—00
16-419	свыше 25	»	46—00
16-420	Соединение кабеля с воздушной линией с помощью проводов в опоре	опора	11—80
16-421	Перекладка и регулировка провода воздушной линии электропередачи	вязка	1—30
16-422	Демонтаж провода с тросового подвеса	пролет	4—40
16-423	Подвеска провода на тросе	10 п. м	1—85
16-424	Изготовление из листовой стали скоб для крепления проводов к тросу	100 скоб	4—40
16-425	Установка на опоре надставки	опора	4—35
16-426	Установка опоры освещения весом до 2 т с бетонированием на глубину 0,5 м	»	16—00
16-427	Установка однорожкового кронштейна на опоре	кронштейн	8—60
16-428	Зарядка однорожкового кронштейна для опор с кабельным вводом	»	3—30
16-429	Выправка опор воздушной линии (сети освещения)	опора	6—20
16-430	Установка или подвеска светильника с ртутью лампой	светильник	3—70
16-431	с натриевой лампой	»	4—60
16-432	Установка прожектора на опоре	прожектор	5—80
16-433	Демонтаж и монтаж в цоколе опоры разделки кабеля	разделка	12—70
16-434	Демонтаж провода с опоры	опора	1—30
16-435	Демонтаж одностоечной опоры	»	8—70
16-436	Окраска одностоечной опоры типа ТУ0 за два раза	»	3—50
16-437	Окраска опоры типа ТУ1 за два раза	»	7—40
16-438	Окраска и очистка кронштейна	кронштейн	2—10
16-439	Окраска цоколя опоры ТУ-VI за два раза	опора	2—20

№ п/п	Работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
16-440	Окраска цоколя опоры ТУ1 за два раза	опора	0—78
16-441	Вскрытие асфальтового покрытия	м ²	1—30
16-442	Снятие бетона стбойными молотками в фундаменте опоры	опора	13—60
16-443	Восстановление отражателей светильников	светильник	2—00
16-444	Установка индивидуальных предохранителей в цоколе опоры для натриевых ламп	комплект	3—50

17. РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Объем работ. Снятие и разборка; химическая обработка сепарации, демонтаж батареи и стеллажей; сортировка, зачистка и рихтовка пластин; сборка, установка и окраска стеллажей кислотоупорной краской (два раза). Монтаж батареи, сборка сепарации и установка в элементы; подготовка электролита; первый заряд (формовка); контрольное снятие емкости, последующий заряд; нумерация элементов; измерение сопротивления изоляции, проверка плотности и температуры электролита, химический анализ электролита. Измерение напряжения на элементах; опробование батареи.

Таблица 17-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
17-1	Снятие с разборкой и установка аккумуляторной батареи	батарея	115—00
17-2	Ремонт аккумуляторной батареи	»	528—00

18. РЕМОНТ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ

Объем работ. Отсоединение проводов, снятие конфорок, тяг переключателей; переключателей; отсоединение шин и питающего кабеля, демонтаж ТЭНов и терморегулятора; разборка корпуса плиты с заменой изоляции жарочного шкафа и боковых стенок; очистка, правка, промывка, окраска стенок и подставки. Монтаж плиты, проверка.

Таблица 18-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
18-1	Капитальный ремонт бытовой электрической плиты	плита	25—20
18-2	Замена кабеля от штепсельного разъема до плиты	»	1—00
18-3	Замена скрытой проводки от распределительного пункта до штепсельного разъема	группа сети	25—00

Раздел III

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены, приведенные в настоящем разделе прейскуранта, распространяются на техническое руководство установкой и капитальным ремонтом, регулировку и наладку дизелей, капитальный ремонт электрических генераторов. При выполнении ремонтно-наладочным предприятием технического руководства работами заказчиком предоставляется вся рабочая сила, а при выполнении капитального ремонта — рабочие для выполнения вспомогательных работ.

2. Полная стоимость ремонта всего агрегата определяется на основании прейскурантных цен на ремонт отдельных узлов, деталей и вспомогательного оборудования, относящихся к данному агрегату, на подготовительные и заключительные работы, техническое руководство работами, а также стоимости предоставляемых или оплаченных ремонтным предприятием основных материалов.

3. В цены на снятие и установку (замену) деталей и узлов включена стоимость такелажных работ. При раздельном определении стоимости операций по замене деталей и узлов стоимость установки определяют по прейскурантной цене с коэффициентом 0,7, а снятие — 0,3.

При отсутствии на ремонтной площадке мостового крана или иного стационарного грузоподъемного механизма к ценам на капитальный ремонт применяется надбавка в размере 10%.

4. В цены прейскуранта на выполнение типовых и специальных видов ремонта, на изготовление и замену узлов, деталей включена стоимость газоэлектросварочных и вспомогательных работ (подготовка инструмента, перемещение, установка и снятие такелажных устройств, транспортировка металла, запасных деталей и кислородных баллонов не далее, чем на 50 м, подготовка рабочего места и инструмента, перемещение, установка и уборка приспособлений и механизированного инструмента, уборка рабочего места, а также удаление из рабочей зоны демонтированных деталей).

5. Цены, приведенные в настоящем разделе прейскуранта, учитывают ремонт серийного отечественного оборудования. При ремонте головных (опытных) образцов отечественного оборудования, а также оборудования иностранных марок к ценам применять надбавку в размере 20%.

6. Устройство и разборка лесов и подмостей входят в обязанности заказчика, причем заказчик обязан их выполнять строго в соответствии с требованиями техники безопасности и передавать подрядчику по акту.

Необходимые вспомогательные и транспортные работы — обеспечение горизонтальным и вертикальным транспортом для пере-

мещения всех материалов вне производственного помещения, уборка и отвозка мусора от ремонтируемого оборудования — выполняются заказчиком.

7. Цены настоящего раздела прейскуранта предусматривают выполнение работ на одногороднем объекте (без выезда персонала ремонтно-наладочного предприятия в служебные командировки).

К ценам соответствующих работ, выполняемых на иногороднем объекте (с выездом персонала ремонтно-наладочного предприятия в служебные командировки), применяются надбавки, предусмотренные Общими указаниями настоящего прейскуранта.

8. Капитальный ремонт дизелей должен осуществляться с соблюдением требований «Общего руководства по капитальному ремонту дизелей на электростанциях местных Советов» (утверждено Роскоммунэнерго 20.01.87) или применительно к нему для других типов машин.

9. Приведенные в таблицах настоящего раздела прейскуранта цены охватывают дизели по шести группам сложности.

Группа сложности	Дизель		Мощность, л. с.	Число оборотов в минуту
	Марка (тип)	Характеристика		
I	6Ч18/22	шестицилиндровый, четырехтактный	150	750
	8С160	восьмицилиндровый, четырехтактный	180	750
	6С160	шестицилиндровый, четырехтактный с наддувом	187,5	750
	4Д19/30	четырехцилиндровый, двухтактный	160	500
II	8Ч18/22	восьмицилиндровый, четырехтактный	200	750
	6ЧН18/22	шестицилиндровый, четырехтактный с наддувом	225	750
	8ЧН18/22	восьмицилиндровый с наддувом	300	750
	6Ч23/30	шестицилиндровый, четырехтактный	330	750
III	6Д19/30	шестицилиндровый, двухтактный	450	1000
	6ДН19/30	шестицилиндровый, двухтактный	300	600
	6Ч25/34	шестицилиндровый, четырехтактный	375	600
	6ЧН25/34	шестицилиндровый, четырехтактный с наддувом	500	500
IV	6НВД-36	шестицилиндровый, четырехтактный	450	500
	8НВД-36	восьмицилиндровый, четырехтактный	300	500
	6С-275	шестицилиндровый, четырехтактный	390	500
	4Д30/50	четырехцилиндровый, двухтактный	600	300
	6Д30/50	шестицилиндровый, двухтактный	450	300
	6НВД-48	шестицилиндровый, четырехтактный	500	375
	8НВД-48	восьмицилиндровый, четырехтактный	720	375
	6С275ПН	шестицилиндровый, четырехтактный с наддувом	585	500
	6С-350	шестицилиндровый, четырехтактный	675	375
	Г-65	шестицилиндровый, четырехтактный	600	375

Группа сложности	Дизель		Мощность, л. с.	Число оборотов в минуту
	Марка (тип)	Характеристика		
V	Г-71	шестицилиндровый, четырехтактный газовый двигатель	550	375
	Д100	десетицилиндровый, двухтактный, с противоположно движущимися поршнями	1500	750
	Г-72	шестицилиндровый, четырехтактный с наддувом	1200	375
	ИГД-100	десетицилиндровый, двухтактный газовый двигатель с противоположно движущимися поршнями	1500	750
	Г-73	шестицилиндровый, четырехтактный с наддувом	950	375
	Г-66	шестицилиндровый, четырехтактный с наддувом	900	375
VI	Г-68	шестицилиндровый, четырехтактный газовый двигатель	950	375
	64Г	шестнадцатицилиндровый, двухтактный, двухрядный с противоположно движущимися поршнями и четырьмя коленчатыми валами, вертикальный	5000	1000

19. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ДИЗЕЛЕЙ

19.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ДИЗЕЛЕЙ ПО ТИПОВОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ

Объем работ. Подготовительные работы. Ознакомление с конструкцией дизеля и технической документацией; обследование оборудования до начала ремонта; подбор инструмента, приспособлений и запчастей; проверка исправности грузоподъемных механизмов; проверка состояния дизеля на ходу.

Ремонт системы водяного охлаждения. Разъединение фланцев трубопроводов охлаждения; снятие водяных магистралей, разъединение насоса охлаждения от трубопроводов; разборка, очистка, проверка всех деталей насосов, трубопроводов и охладителей; сборка и гидравлические испытания системы на плотность.

Ремонт системы смазки. Отсоединение, снятие и разборка маслопроводов, шестеренчатого насоса, маслоохладителей, масляных фильтров; очистка, промывка, проверка и ремонт всех деталей; сборка и опрессовка; регулировка редукционного клапана; очистка и промывка маслосборника.

Ремонт топливной системы. Отсоединение, снятие и разборка подетально трубопроводов, топливных насосов, форсунок, топливо-подкачивающего насоса, фильтров; чистка, промывка, проверка и ремонт всех узлов и деталей; притирка клапанов, плунжерных пар, топливных насосов и игл форсунок; опрессовка топливных насосов и форсунок. Сборка топливной системы и регулировка топливных насосов.

Ремонт пусковой системы. Отсоединение, снятие и разборка пускового трубопровода, воздухораспределителя, главного пускового клапана, золотников, вентиляй, кранов; очистка, промывка, проверка и ремонт всех узлов и деталей, притирка посадочных мест вентиляй, пусковых клапанов; сборка пусковой системы с изготовлением и установкой прокладок, опрессовкой и установкой на место.

Ремонт всасывающей системы. Разъединение всасывающего трубопровода, снятие, очистка, промывка, осмотр, выявление и устранение дефектов, установка на место; отсоединение всасывающего воздушного фильтра, снятие, разборка и очистка, установка на место и закрепление с изготовлением прокладок.

Ремонт турбокомпрессора (продувочного насоса). Снятие турбокомпрессора (продувочного насоса), разборка, промывка, выявление и устранение дефектов, сборка и установка на место с изготовлением прокладок.

Ремонт выхлопной системы. Открепление выхлопных коллекторов, снятие и открытие люков, разборка, очистка, промывка, исправление или замена крепежа, изготовление прокладок, сборка и опрессовка.

Ремонт распределительного вала и шестерен газораспределения. Открепление распределительного вала, снятие, очистка, промывка, выявление дефектов, ремонт, замена изношенных кулачковых шайб; укладка распределительного вала в подшипники с пришабровкой вкладышей по шейкам и установкой масляного зазора; проверка и регулировка фаз газораспределения; снятие промежуточных шестерен привода, очистка, дефектовка, устранение мелких дефектов, установка на место, закрепление.

Ремонт привода крупных вспомогательных механизмов. Открепление, снятие крышек торсионов, выемка торсионов; открепление привода крупных вспомогательных механизмов и демпферного ящика от остова; снятие привода. Открепление второй ступени привода, разборка, замена изношенных подшипников; сборка привода с пришабровкой плоскостей разъема. Разборка, дефектовка привода первой ступени, выявление и устранение дефектов, сборка, соединение с остовом. Подсоединение и закрепление трубопроводов смазки.

Ремонт цилиндровых крышек. Открепление и снятие рычагов, штангодержателей, выпрессовка старых втулок, промывка деталей, проверка, запрессовка новых втулок, пришабровка их по местам посадки, сборка и установка на место. Открепление и снятие цилиндровых крышек, открытие лючков, прочистка, отжиг медных колец, сборка, опрессовка, установка на место.

Для дизелей Д100 и 64Г снятие верхнего закрытия дизеля, открепление и снятие впускных, выпускных, предохранительных и пусковых клапанов и индикаторных кранов; разборка, промывка, притирка уплотнительных поверхностей, проверка на плот-

ность; сборка и установка на цилиндровые крышки клапанов и индикаторных кранов.

Ремонт шатунно-поршневой группы. Открепление и снятие крышек лючков картера; открепление нижней головки шатуна, выемка поршня с шатуном; подетальная разборка поршней с шатунами и мотылевыми подшипниками; очистка, промывка, проверка и ремонт, сборка и установка на место.

Ремонт регулятора и сервомотора. Отсоединение, снятие, разборка подетально регулятора и сервомотора, очистка, промывка и ремонт их с заменой негодных втулок, роликов, пальцев с пригонкой посадочных поверхностей; сборка и установка на место. Снятие, очистка, промывка шестерен регулятора и подгонка их с припиловкой шпонок и зубьев; сборка и установка на место.

Ремонт блока цилиндров. Открепление, застroppовка и снятие блока цилиндров, установка на подкладки, очистка; открепление сальников, штуцеров, адаптеров; выпрессовка втулок рабочих цилиндров; зачистка посадочных поясов в цилиндровом блоке и втулках рабочих цилиндров с подготовкой и заменой резиновых колец и прокладок; запрессовка втулок рабочих цилиндров в блок; сборка и закрепление сальников и адаптеров; производство замеров; опрессовка блока. Установка блока и крепление его к фундаментной раме, закрытие блока, проверка на плотность.

Ремонт главной передачи. Открепление от остова и снятие крышек; проверка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках; промывка, дефектовка, устранение дефектов. Разборка, проверка и ремонт привода топливо-подкачивающего насоса; сборка привода и установка на место. Сборка главной передачи, установка на остов, крепление, шплинтовка.

Ремонт привода мелких вспомогательных механизмов. Открепление, снятие, разборка, дефектовка, устранение дефектов с шабровкой шлицев, зубьев; сборка с регулировкой зазоров и смазкой подвижных деталей, закрепление привода.

Ремонт валоповоротного устройства. Открепление, снятие, разборка, промывка, очистка, дефектовка, устранение дефектов с припиловкой шпонок и обработкой абразивами зубьев, исправление или замена резьбовых соединений, подшипников, штифтов. Сборка и установка на место.

Ремонт выносных подшипников, антивибраторов, муфт, маховиков. Открепление и снятие ограждений и щитов генератора и маховика. Разборка эластичных муфт, демпферов крутильных колебаний, выносных подшипников, очистка, промывка, проверка состояния всех деталей, ремонт, сборка и установка на место. Центровка коленвала с ротором генератора.

Ремонт коленчатого вала и коренных подшипников. Расщипливовка гаек, открепление и снятие верхних крышек и вкладышей коренных подшипников; выемка коленчатого вала из рамы и укладка на козлах; очистка, промывка, ремонт и установка на ме-

то вкладышей коренных подшипников. Очистка, проверка и дефектовка вала; шлифовка шеек коленчатого вала с устранением овальности и конусности до 0,1 мм. Укладка вала в подшипники и проверка биения коренных шеек; закрепление подшипников, проверка расхождения щек и кривошипов.

Ремонт фундаментной рамы. Очистка от грязи, промывка, протирка и осмотр рамы; подтягивание фундаментных болтов, проверка горизонтальности рамы по линейке, уровню и щупу. Снятие, очистка, промывка и установка на место, закрепление сеток фундаментной рамы; проверка соосностей постелей коренных подшипников.

Заключительные работы. Подготовка дизельной установки к пуску после ремонта. Осмотр дизеля снаружи, проверка трущихся частей. Обкатка дизеля на холостом ходу и при нагрузках. Регулировка по давлению вспышки и температуре выпускных газов. Сдача в эксплуатацию.

Таблица 19-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-1	Техническое руководство капитальным ремонтом дизеля по типовой номенклатуре в том числе	дизель	639—00	741—00	1277—00	1584—00	2415—00	537—00
19-2	Подготовительные работы	»	25—50	25—50	55—50	55—50	118—00	178—00
19-3	Ремонт системы водяного охлаждения	»	25—50	25—50	30—00	30—00	59—00	152—00
19-4	Ремонт системы смазки	»	12—80	12—80	15—00	55—50	118—00	211—00
19-5	Ремонт топливной системы	»	25—50	25—50	85—60	111—00	118—00	241—00
19-6	Ремонт пусковой системы	»	25—50	25—50	30—00	30—00	59—00	89—00
19-7	Ремонт всасывающей системы	»	12—80	12—80	12—80	30—00	33—00	89—00
19-8	Ремонт турбокомпрессора (продувочного насоса)	»	—	51—10	85—50	85—50	118—00	267—00
19-9	Ремонт выхлопной системы	»	12—80	12—80	30—00	30—00	118—00	267—00
19-10	Ремонт распределительного вала и шестерен газораспределения	»	38—40	38—40	55—50	111—00	151—00	241—00

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-11	Ремонт привода крупных вспомогательных механизмов	дизель	—	—	—	—	—	356—00
19-12	Ремонт цилиндровых крышек	»	51—00	51—00	111—00	143—00	210—00	178—00
19-13	Ремонт шатунно-поршневой группы	»	128—00	128—00	200—00	222—00	295—00	801—00
19-14	Ремонт регулятора и сервомотора	»	12—80	12—80	42—80	60—00	92—50	123—00
19-15	Ремонт блока цилиндров	»	64—00	64—00	111—00	116—00	210—00	509—00
19-16	Ремонт главной передачи	»	—	—	—	—	—	267—00
19-17	Ремонт привода вспомогательных механизмов	»	—	—	—	—	—	123—00
19-18	Ремонт валочно-воротного устройства	»	—	—	—	—	—	153—00
19-19	Ремонт выносных подшипников, антивibrаторов, муфт, маховиков	»	64—00	64—00	105—00	111—00	151—00	178—00
19-20	Ремонт коленчатого вала и коренных подшипников	»	102—00	128—00	222—00	278—00	413—00	619—00
19-21	Ремонт фундаментной рамы	»	12—80	12—80	30—00	30—00	33—50	150—00
19-22	Заключительные работы	»	25—50	51—00	55—50	85—50	118—00	178—00

19.2. ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ РЕМОНТОМ ДИЗЕЛЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

19.2.1. Дефектация дизеля, находящегося в эксплуатации

Объем работ. Подготовительные работы. Ознакомление с эксплуатационной и ремонтной документацией; подбор контрольно-измерительных приборов и инструментов; осмотр состояния фундамента, внешний осмотр дизеля, вспомогательного оборудования и трубопроводов, грузоподъемных механизмов. Пуск дизеля в работу и проверка его рабочих параметров при разных нагрузках. Проверка расхождения щек коленчатого вала.

Дефектация дизеля. Частичная разборка с выемкой двух поршней, разборка двух-трех рамовых подшипников и двух-трех рамовых шеек коленчатого вала с проверкой биения, обмер втулок рабочих цилиндров, поршней и их деталей, шатунных шеек, проверка зазоров во всех рамовых и шатунных подшипниках, проверка состояния топливной аппаратуры, маслонасосов, шестерен, газораспределения и др. Составление ведомости дефектов и определение потребности в запчастях и основных материалах. Сборка дизеля для дальнейшей его эксплуатации.

Таблица 19-2.1

№ п/а	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-23	Дефектация дизеля без разборки поршневой группы в том числе подготовительные работы	дизель	255—00	306—00	420—00	450—00	510—00	737—00
19-24	»	»	76—00	102—00	150—00	150—00	180—00	201—00
19-25	» же, с разборкой поршневой группы	»	179—00	204—00	270—00	300—00	330—00	536—00
19-23	» же, с разборкой поршневой группы в том числе подготовительные работы	»	303—00	408—00	570—00	660—00	720—00	1005—00
19-27	»	»	102—00	102—00	180—00	210—00	240—00	268—00
19-28	»	»	281—00	306—00	390—00	450—00	480—00	737—00

19.2.2. Наладка дизеля, находящегося в эксплуатации

Объем работ. Подготовительные работы. Подбор контрольно-измерительных приборов и инструментов; осмотр дизеля и вспомогательного оборудования. Установка стеллажей, проверка наличия запасных частей и основных материалов.

Основные работы. Проверка состояния линии коленчатого вала и зазоров в рамовых и шатунных подшипниках, регулировка зазоров. Пуск дизеля, проверка его в работе при разных нагрузках. Проверка состояния топливной аппаратуры и устранение дефектов. Замена отдельных деталей и регулировка. Осмотр и мелкий ремонт регулятора числа оборотов. Пуск дизеля и регулировка его по давлению сгорания и температуре отработанных газов по цилиндрам. Оформление технической документации на выполненные работы, заполнение протоколов.

Таблица 19-2,2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-29	Наладка и регулировка дизеля, находящегося в эксплуатации	дизель	204—00	204—00	300—00	360—00	469—00	535—00
19-30	в том числе подготовительные и основные работы	»	178—00	178—00	270—00	330—00	402—00	468—00
19-31	оформление технической документации	»	26—00	26—00	30—00	30—00	67—00	67—00

19.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО УСТАНОВКОЙ ДИЗЕЛЯ

19.3.1. Техническое руководство установкой дизеля в пределах фундамента

Объем работ. Подготовительные работы. Ознакомление с конструкцией дизеля и техдокументацией завода-изготовителя. Осмотр оборудования для проверки комплектности и отсутствия повреждений. Подбор инструментов и приспособлений; проверка технического состояния грузоподъемных механизмов и такелажа; проверка фундамента на соответствие проекту. Ознакомление монтажного персонала с объемом и графиком работ. Руководство такелажными работами по перемещению оборудования к месту монтажа.

Основные работы. Техническое руководство установкой дизеля и генератора на фундамент; выверка параллелей (фундаментных болтов); выверка фундаментной рамы и крепление ее к фундаменту. Установка генератора с центрковкой валов, монтаж оборудования, навешенного на дизель.

Оформление технической документации. Составление техдокументации на выполненные работы, заполнение формуларов, комплектование эксплуатационной (инструкции) и ремонтной (журналы, руководства) документации.

Таблица 19-3-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. и за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-32	Техническое руководство установкой дизеля в пределах фундамента в том числе подготовительные работы основные работы	дизель	460—00	638—00	1256—00	1499—00	2026—00	3573—00
19-33		»	128—00	179—00	282—00	444—00	728—00	1355—00
19-34		»	281—00	408—00	888—00	944—00	1121—00	2047—00
19-35	Оформление технической документации	»	51—00	51—00	86—00	111—00	177—00	191—00

19.3.2. Техническое руководство установкой вспомогательного оборудования

Объем работ. Подготовительные и основные работы. Ознакомление с технической документацией завода-изготовителя на вспомогательное оборудование, с проектом расположения вспомогательного оборудования; осмотр оборудования; установка глушителя, воздушного фильтра, маслосборника, расширительного бачка, насосов воды, топлива, компрессора, баллонов с предварительной очисткой и опрессовкой; монтаж трубопроводов — всасывающего, газовыпускного, топливного, масляного, водяного и сжатого воздуха.

Оформление технической документации. Оформление техдокументации на выполненные работы, заполнение формуларов вспомогательного оборудования (насосов, компрессора, баллонов и др.).

Таблица 19-3-2

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. и за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-36	Техническое руководство установкой вспомогательного оборудования	дизель	306—00	357—00	721—00	1277—00	1534—00	3375—00

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. и за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-37	в том числе подготовительные и основные работы	дизель	281—00	332—00	666—00	1166—00	1416—00	3207—00
19-38	Оформление технической документации	»	25—00	25—00	55—00	111—00	118—00	168—00

19.3.3. Техническое руководство снятием и установкой (перемонтажом) фундаментной рамы дизеля

Объем работ. Подготовительные и основные работы. Проверка положения фундаментной рамы на фундаменте, подготовка приспособлений и инструментов, необходимых для отрыва фундаментной рамы, установка брусьев, осмотр состояния грузоподъемных механизмов; открепление гаек от фундаментных болтов, отрыв фундаментной рамы от фундамента и установка ее на брусья, ревизия рамы на отсутствие трещин, скальвание промасленного слоя бетона фундамента, изготовление и монтаж новой верхней части арматуры и наращивание верхнего слоя фундамента, установка фундаментной рамы на место с выверкой, подбивкой жестким бетоном и последующим креплением к фундаменту.

Оформление технической документации. Оформление выполненных работ, заполнение формуляра на перемонтаж фундаментной рамы.

Таблица 19-3.3

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. и за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-39	Техническое руководство снятием и установкой (перемонтажом) фундаментной рамы дизеля	рама	280—00	305—00	420—00	420—00	536—00	603—00
19-40	в том числе подготовительные и основные работы	»	255—00	280—00	390—00	390—00	503—00	570—00
19-41	Оформление технической документации	»	25—00	25—00	30—00	30—00	33—00	33—00

19.4. РЕГУЛИРОВКА И НАЛАДКА ДИЗЕЛЯ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Объем работ. Регулировка и наладка. Подбор контрольно-измерительных приборов и инструментов; проверка качества монтажа; пробный пуск дизеля; обкатка дизеля на всех режимах с фиксацией параметров, регулировка дизеля после обкатки, контрольные испытания дизеля на всех режимах от 5,75 до 9,5 часов.

Составление технической документации. Составление формуляров и ведомостей; составление технического отчета с рекомендациями по обеспечению надежной и экономичной эксплуатации дизеля.

Таблица 19-4

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения					
			группа сложности					
			I а	II б	III в	IV г	V д	VI е
19-42	Регулировка и наладка дизеля после установки или капитального ремонта	дизель	459—00	459—00	725—00	833—00	958—00	2108—00
19-43	в том числе регулировка и наладка	»	408—00	408—00	640—00	722—00	840—00	1855—00
19-44	Составление технической документации	»	51—00	51—00	85—00	111—00	118—00	253—0

20. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

20.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРОВ

Объем работ. Внешний осмотр и проверка механической части; снятие щитков с лобовых частей обмоток генератора, выемка ротора генератора; продувка обмоток статора и ротора сжатым воздухом, промывка обмоток бензином от масла, грязи и пыли; проверка плотности посадки пазовых клиньев статора, отсутствия вспучивания пазовой изоляции секций в воздушных каналах и при выходе из пазов, отсутствия витковых замыканий в обмотках полюсов ротора, отсутствия трещин на вентиляционных лопатках, крепления обмоток на полюсах ротора и крепления полюсов к ободу ротора, качества соединения демпферной обмотки полюсов ротора; окраска обмоток лаком, сушка обмоток статора и ротора; измерение сопротивления изоляции обмоток статора и ротора. Ис-

пытание изоляции обмоток статора и ротора; испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением промышленной частоты; измерение сопротивления обмоток генератора постоянному току; проверка и испытание изоляции стульев подшипников. Ввод ротора в статор, сочленение ротора с дизелем, проверка и регулировка воздушного зазора; установка щитков на лобовые части обмоток. Ревизия контактных соединений выводов обмоток статора.

Таблица 20-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
20-1	Капитальный ремонт генератора напряжением до 1 кВ мощностью, кВт до 1000	генератор	132—00
20-2	св. 1000	»	180—00

20.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

Объем работ. Внешний осмотр и снятие возбудителя с фундамента; полная разборка, продувка обмотки якоря и обмоток возбуждения сжатым воздухом; проверка качества паяк обмотки якоря, обмоток возбуждения; измерение сопротивления обмоток постоянному току; проверка и ремонт щеточного аппарата и замена щеток; проверка состояния подшипников, наполнение смазки и замена негодных подшипников; проверка пускорегулирующих сопротивлений; окраска обмоток лаком; измерение изоляции обмоток возбуждения относительно корпуса, между обмотками возбуждения. Сборка возбудителя и окраска. Установка возбудителя на фундамент. Регулировка степени натяжения ременной передачи. Снятие характеристики холостого хода; испытание витковой изоляции; проверка измерительных приборов системы возбуждения. Подготовка возбудителя к включению в работу.

Таблица 20-2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
20-3	Капитальный ремонт возбудителя напряжением до 1 кВ мощностью до 20 кВт	возбудитель	31—20

20.3. РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Объем работ. Технологическая защита и автоматика. Внешний осмотр, демонтаж с дизеля комбинированного реле; разборка реле и внутренний осмотр; проверка исправности элементов реле и

микропереключателей; ревизия стоп-устройства дизеля, сигнальной колонки и замена ламп; сборка реле и установка на дизель; измерение сопротивления и испытание электрической прочности изоляции; проверка действия электрической схемы.

Устройство КУ-67М. Внешний осмотр и продувка устройства сжатым воздухом; демонтаж аппаратуры с панелей, ревизия рядов зажимов и замена сломанных клемм, ревизия ключей управления, кнопок, рубильников, предохранителей, автоматов, переключателей с заменой дефектных деталей. Ревизия световых табло, сигнальных ламп, добавочных сопротивлений с заменой дефектных деталей. Ревизия контрольно-измерительных приборов, контактных соединений силовых цепей. Окраска панелей устройства. Установка аппаратуры на панели. Подготовка устройства к включению в работу.

Аварийно-предупредительная защита генератора. Внешний осмотр, проверка действия максимальных (минимальных) и независимых расцепителей автоматов, элементов привода выключателя и других коммутационных аппаратов с дополнительной регулировкой блок-контактов и заменой деталей. Проверка трансформаторов тока и их цепей. Проверка электрических характеристик релейной аппаратуры, вспомогательных устройств. Регулировка заданных уставок на релейной аппаратуре, проверка четкости действия защиты на звуковую или световую сигнализацию; испытание изоляции, проверка устройства рабочим током (током нагрузки). Проверка взаимодействия всех элементов схемы, устройства и действия устройства на выключатели и другие коммутационные аппараты.

Колонка синхронизации. Снятие аппаратуры с колонки синхронизации, ревизия ключей, переключателей, реле, клеммников и замена изношенных деталей; проверка и регулировка двухобмоточного реле напряжения. Окраска колонки синхронизации. Установка аппаратуры на колонку синхронизации. Измерение сопротивления изоляции, проверка электрической прочности изоляции. Подготовка к включению в работу.

Устройство самосинхронизации. Ревизия реле, клеммников и блок-контактов, проверка и регулировка реле типа ИРЧ-01, замер остаточного напряжения на генераторе и регулировка величин тока в токовой обмотке. Проверка правильности работы устройства на вращающемся генераторе и взаимодействия всех элементов схемы устройства. Подготовка устройства к включению в работу.

Устройство автоматического регулирования напряжения. Внешний осмотр и выявление механических повреждений; проверка и формовка селеновых выпрямителей и замена изношенных шайб; проверка и восстановление паек схемы, плотности контактных соединений устройства. Проверка состояния изоляции цепей регулятора, исправности схемы корректора. Регулировка характеристики тока выхода регулятора, частотного контура, статизма регулятора при работе генератора с нагрузкой. Проверка устойчивости рас-

пределения реактивной мощности между параллельно работающими генераторами. Наблюдения за устройством при длительной работе, проверка теплового режима элементов. Подготовка устройства к включению в работу.

Устройство регулирования оборотов. Демонтаж электродвигателя с дизеля, ревизия и очистка от грязи, пропитка обмоток лаком; ревизия микровыключателей, ключа управления; проверка правильности цепи заземления. Установка устройства на дизель. Испытание изоляции устройства. Проверка взаимодействия всех элементов схемы устройства.

Автомат гашения поля. Внешний осмотр и полная разборка автомата с заменой изношенных деталей; измерение величины сопротивления включенной параллельно части пластин секций дугогасительной решетки, проверка главных контактов и замена сгоревших; проверка и регулировка блок-контактов автомата, регулировка автомата. Испытание и проверка работы привода со всеми необходимыми измерениями и проверка дистанционного управления автомата. Подготовка автомата к включению в работу.

Система статического возбуждения типа УВДГ. Внешний осмотр оборудования, аппаратуры и приборов, проверка исправности диодов, транзисторов, конденсаторов, резисторов и замена вышедших из строя; измерение и регулировка напряжения срабатывания реле, проверка и восстановление паяк схемы; измерение сопротивления изоляции элементов устройства, проверка и регулировка диапазона регулирования при ручном и автоматическом управлении. Подготовка устройства к включению в работу.

Таблица 20-3

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
20-4	Ремонт и испытание технологической защиты и сигнализации дизеля	защита	19—20
20-5	Ремонт и испытание устройства КУ-67М	устройство	40—20
20-6	Ремонт с заменой деталей аварийно-предупредительной защиты генератора	защита	23—40
20-7	Ремонт с заменой деталей колонки синхронизации	колонка	50—30
20-8	Ремонт устройства самосинхронизации	устройство	60—00
20-9	Ремонт с заменой элементов и испытание устройства автоматического регулирования напряжения типа РНА-60	регулятор	86—40
20-10	Ремонт устройства регулирования оборотов дизеля	устройство	65—30
20-11	Ремонт с заменой деталей автомата гашения поля	автомат	16—70
20-12	Ремонт и испытание системы статического возбуждения типа УВДГ	система	34—60

Раздел IV

РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Цены настоящего раздела прейскуранта распространяются на работы по ремонту средств измерений и автоматизации общепромышленного назначения, подведомственной поверке, а также на установку приборов, щитов, пультов и стендов.

2. Цены на ремонт и установку регуляторов предусматривают установку одного элемента (датчика, регистрирующего или сигнализирующего устройства вторичного прибора).

3. Оптовые цены на ремонт средств измерений не учитывают доставку их в ремонт и из ремонта, осуществляемые предприятиями-заказчиками. Ремонтно-наладочное предприятие осуществляет своими силами разгрузку поступивших в ремонт средств измерений с транспорта предприятия-заказчика и погрузку после ремонта. Средства измерений, передаваемые в ремонт, должны быть комплектными, очищенными от грязи, с паспортами (свидетельствами, удостоверениями).

4. Ценами не учтены и оплачиваются дополнительно

— подключение жил кабеля и проводов к клеммным колодкам щитов и приборов;

— установка источников питания;

— установка фильтров, элементов очистки и вторичных приборов к газоанализаторам и анализаторам жидкостей.

5. Ценами на ремонт средств измерений учтена стоимость вспомогательных материалов, крепежных деталей и мелких запчастей (стрелки, ниппели, клеммники и т. п.). Стоимость базовых запчастей и комплектующих изделий, материалов и веществ, рабочих тел для заполнения приборов (ртуть, масло и т. п.) ценами не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно.

6. Ремонт средств измерений и автоматизации, выполняемый персоналом ремонтно-наладочного предприятия с выездом на иногородний объект заказчика оплачивается по ценам настоящей части с предусмотренной «Общими указаниями» надбавкой.

7. Ценами, приведенными в таблицах настоящего раздела, учтена по всем приборам сдача отремонтированного прибора представителю органа технического контроля или ведомственному поверителю ремонтно-наладочного предприятия и сдача в необходимых случаях — государственному поверителю.

8. При ремонте и сдаче приборов (СИ) заказчику без предъявления их госповерителю или ведомственному поверителю к оптовым ценам настоящей части прейскуранта применяется скидка в размере 5%.

9. Расходы по государственной (органами Госстандарта СССР) поверке средств измерений, ремонт которых выполняется в лабораториях (мастерских) ремонтно-наладочного предприятия, возмещаются заказчиком сверх цен настоящего прейскуранта по действующим тарифам (без включения в объем выполненных работ), а по ведомственной поверке, выполняемой на основании соответствующего регистрационного удостоверения местного органа Госстандарта СССР, дополнительно, сверх цен на ремонт по ценам таблицы 28-1 настоящей части прейскуранта.

10. Ценами на ремонт приборов учтена окраска корпуса лаком или краской, кроме приборов, окрашенных эмалями или другими красителями, требующими горячей сушки.

11. В случае снижения после ремонта класса точности прибора стоимость ремонта определяется по цене, приведенной в соответствующей таблице для прибора данного — сниженного — класса точности.

12. Отремонтированный прибор возвращается предприятию-заказчику с паспортом или формой № 12 (удостоверением, свидетельством) с клеймом установленного образца.

21. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.1. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ, РЕГУЛЯТОРОВ, ДАТЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И МЕХАНИЗМОВ

Объем работ. Распаковка, внешний осмотр и проверка комплектности прибора (регулятора) в соответствии с паспортом; проверка приборов с определением годности их к монтажу; установка прибора и подключение его; индивидуальное опробование на месте смонтированных приборов и регуляторов для определения правильности выполненной установки.

Таблица 21-1

№ п/п	Приборы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-1	Приборы для измерения и регулирования температуры		
21-1	Термометр технический стеклянный (или стеклянный с электроконтактами) в защитной оправе	шт.	0—70
21-2	Термометр манометрический показывающий или самопишущий на одну точку измерения	»	2—10

№ п/п	Приборы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-3	на две точки измерения	шт.	3—40
21-4	с сигнальным устройством	»	3—80
	Термометр сопротивления медный или пластиновый в защитной арматуре		
21-5	на трубопроводе или металлической стенке	»	1—00
21-6	в кирпичном или бетонном основании	»	1—30
21-7	поверхностный	»	0—70
	Термопара		
21-8	в защитной арматуре, на трубопроводе или металлической стенке	»	1—10
21-9	в кирпичном или бетонном основании	»	1—20
21-10	поверхностная	»	1—00
	Температурный датчик		
21-11	биметаллический	»	4—80
21-12	жидкостный	»	6—00
	Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения		
21-13	Тягомер дифференциальный	»	3—70
	Тягомер, напоромер, тягонапоромер		
21-14	дифференциальный жидкостный	»	1—20
21-15	мембранный профильный	»	1—80
21-16	мембранный круглый	»	1—60
	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр технический		
21-17	показывающий	»	0—80
21-18	показывающий дифференциальный	»	1—80
21-19	самопищущий, электроконтактный	»	2—30
21-20	самопищущий на два давления	»	3—30
21-21	вакуумметр специальный термопарный или ионизационный	»	3—70
	Дифференциальный манометр поплавковый и показывающий самопищущий		
21-22	внештитовой установки	»	8—10
21-23	щитовой установки	»	4—90
	То же, с дополнительной записью давления		
21-24	внештитовой установки	»	8—20
21-25	щитовой установки	»	3—70
21-26	Дифференциальный манометр поплавковый показывающий или бесшкальный с индуктивным датчиком	»	9—70
21-27	Дифференциальный манометр мембранный колокольный, сильфонный бесшкальный с дифференциально-трансформаторным датчиком	»	9—70
21-28	То же, с ферродинамическим или частотным устройством	»	8—30
	Приборы для измерения и регулирования расхода и уровня		
	Счетчики количества скоростные, объемные,		

№ п/п	Приборы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-29	поршневые с условным проходом, мм до 50	шт.	4—30
21-30	свыше 50 до 100	»	4—80
21-31	свыше 100 до 200	»	7—10
21-32	свыше 200	»	10—00
21-33	Ротаметр показывающий	»	3—50
21-34	с электрической дистанционной передачей	»	8—00
21-35	Расходомер индукционный Дифрагмы камерные; сопла, трубы вентури с внутренним диаметром трбопровода, мм	»	16—00
21-36	до 80	»	2—30
21-37	свыше 80 до 200	»	4—50
21-38	свыше 200 до 400	»	7—70
21-39	Измеритель уровня сыпучих тел с электрическим датчиком	»	6—50
21-40	Указатель уровня поплавковый показывающий или устройство для дистанционного измерения уровня	комплект	9—20
21-41	Индикатор уровня емкостный электронный, вращитовой установки	шт.	13—60
	Приборы для определения состава и свойства веществ		
21-42	Газоанализаторы магнитный на кислород с одной точкой отбора	комплект	14—50
21-43	то же, с четырьмя точками отбора	»	22—60
21-44	термохимический и термокондукторометрический, электрический	»	16—30
21-45	электрический на углекислый газ	»	16—30
21-46	оптоакустический на окись углерода, углекислый газ, метан, водород	»	22—70
21-47	анализатор жидкости, кислородомер электрический	»	13—80
21-48	солемер электрический	»	9—50
21-49	Дымомер, пылемер с оптической системой	»	80—00
21-50	pH-метр	»	7—20
21-51	Калориметр электрический	»	27—50
21-52	Влагомер или психрометр электрический показывающий	»	11—80
21-53	Концентратомер или плотномер	»	20—60
	Вторичные приборы		
21-54	Прибор вторичный показывающий или самопищащий, комплектуемый с индуктивным датчиком поплавкового дифманометра Милливольтметр пиromетрический или логометр	шт.	3—00
21-55	показывающий	»	1—60

№ п/п	Приборы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-56	самопишущий	шт.	2—00
21-57	с сигнальным устройством	»	4—50
	Потенциометр или мост уравновешенный		
21-58	автоматический	»	4—00
21-59	нормальный	»	2—70
21-60	малогабаритный	»	2—00
	миниатюрный		
	Прибор электронный дифференциально-		
	трансформаторный		
21-61	нормальный	»	4—70
21-62	малогабаритный	»	4—00
21-63	миниатюрный	»	2—75
21-64	Прибор вторичный ферродинамический	»	2—70
21-65	То же, показывающий или регистрирующий, пневматический	»	12—20
	Приборы регулирующие и регуляторы		
21-66	Сигнализатор температуры биметаллический, дилатометрический, полупроводниковый	комплект	4—60
21-67	Сигнализатор давления, разрежения мембранный, сильфонный	»	4—60
21-68	Сигнализатор (реле) уровня поплавковый контактный	»	7—90
21-69	Сигнализатор уровня электронный	»	9—20
21-70	Реле дифференциальное, реле протока	»	4—30
21-71	Блок электронный или полупроводниковый автоматического регулятора (до 3 датчиков)	»	12—50
21-72	Прибор электронный, следящий, ограничивающий, дифференцирующий, корректирующий	»	9—10
21-73	Связи динамические или пропорциональные	»	1—70
21-74	Программное устройство или блок позиционного регулирования и сигнализации	»	6—80
21-75	Автомат контроля пламени	»	11—60
21-76	Блок функциональный предварения, суммирования, соотношения, задания, интегрирования	»	10—20
	Регулятор давления, перепада давлений, разрежения или расхода		
21-77	щитовой установки	шт.	21—40
21-78	местной установки	комплект	15—00
	Регулятор соотношений		
21-79	щитовой установки	шт.	28—70
	внешней установки с индивидуальной маслонасосной установкой	комплект	51—00
21-80	Регулятор температуры, давления прямого действия	»	16—70
21-81	Регулятор уровня, регулятор разности давлений	»	17—30

№ п/п	Приборы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
Механизмы исполнительные			
21-82	Колонка дистанционного управления комплексом с электродвигателем	комплект	30—70
21-83	Механизм исполнительный с электродвигателем с выходным моментом на валу до 100 кгм	»	18—90
21-84	Механизм исполнительный гидравлический с диаметром поршня до 160 мм	шт.	10—30
21-85	Электропривод с исполнительным механизмом Механизм исполнительный мембранный, пневматический или гидравлический для клапанов регулирующих с условным проходом, мм	комплект	35—60
21-86	до 80	шт.	10—50
21-87	до 250	»	16—00
21-88	свыше 250	»	25—00
21-89	Клапан регулирующий или заслонка регулирующая с условным проходом до 80 м	»	16—70
21-90	с условным проходом до 250 мм	»	33—60
21-91	с условным проходом выше 250 мм	»	50—00
21-92	с мембранным приводом	»	16—30
21-93	Клапан мембранный Клапан соленоидный с условным проходом, мм	»	34—60
21-94	до 25	»	3—90
21-95	до 100	»	10—30
Устройства вспомогательные к регулирующим приборам			
21-96	Переключатель щеточный или дисковый до 12 точек	»	5—60
21-97	Коробка компенсационная	»	2—70
21-98	Катушка подгоночная	»	0—50
21-99	Указатель положения, задатчик, ключ управления, сигнальная арматура, кнопка	»	3—00
21-100	Источник сетевого питания, реостат, стабилизатор, трансформатор	»	1—70
21-101	Кран-переключатель газовый	»	1—70
21-102	Реле времени	»	4—00
21-103	Усилитель трехпозиционный	»	10—00
21-104	Панель дистанционного управления	комплект	2—50
21-105	Редуктор давления воздуха или воды, фильтр	шт.	1—00
21-106	Прибор командный электрический, моторный, до 12 цепей управления	»	12—10
	Сосуды конденсационные, уравнительные, отстойные		
21-107	изготовление	»	16—00
21-108	установка	»	5—20

№ п/п	Приборы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-109	Отборное устройство		
	изготовление	шт.	12—10
21-110	установка на металлическом станке	»	5—50
21-111	Воронки открытые для дренажей		
	изготовление	»	2—40
21-112	установка	»	1—20
21-113	Узел сочленения исполнительного механизма с клапаном, шибером, заслонкой	комплект	3—40
21-114	изготовление	»	2—10
	установка		
21-115	Компенсационные трубные петли к приборам		
	изготовление	»	1—60
21-116	установка	»	0—90
21-117	Конструкции индивидуальные для установки датчиков, элементов автоматики		
	изготовление	шт.	2—30
21-118	установка	»	1—80
21-119	Подставки под исполнительные механизмы, стойки для установки колонок регулирования	комплект	6—50
21-120	изготовление	»	2—80
21-121	установка	100 шт.	3—70
21-122	Вырезка прокладок из картона для реле	прибор	0—80
21-123	Подгонка сопротивления линий электрических приборов и регуляторов	100 шт.	7—30
	Снятие (установка) крышек с приборов и электрической аппаратуры		

21.2. УСТАНОВКА ЩИТОВ, ПУЛЬТОВ И СТЕНДОВ

Объем работ. Разметка места установки щитов, пультов, стендов; приварка крепежных деталей под пристрелку; установка и выверка по уровню основания щита, пульта; пристрелка основания и приварка ригелей; установка и крепление щита, пульта болтами к конструкции основания.

Таблица 21-2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-124	Щит шкафной размером, мм		
	600×400×350	щит	12—40
21-125	900×600×450	»	14—00
21-126	1100×900×450	»	14—00
21-127	2200×600×1000	»	14—00
21-128	2200×1400×1000	»	15—60
21-129	2200×1100×1000	»	15—60

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-130	Шкаф утепленный размером, мм 2400×1200×1200	шкаф	22—20
21-131	Пульт отдельно стоящий размером, мм 1200×800×650	пульт	8—80
21-132	Пульт приставной размером, мм 1200×600×450	»	11—50
21-133	Щит панельный высотой 2200 мм, шириной, мм до 600	щит	7—20
21-134	свыше 600 до 900	»	7—80
21-135	свыше 900 до 1100	»	8—80
21-136	свыше 1100 до 1400	»	11—50
21-137	Щит панельный малогабаритный, размером, мм 600×400 и 900×600	»	9—30
21-138	Щит панельный малогабаритный, размером, мм 1100×900 и 1400×1100	»	10—90
21-139	Кабельный ящик 341×228×190 мм изготовление	шт.	18—50
21-140	установка	»	3—60
Стенды лабораторные поверочные (без приборов)			
21-141	Стенд для поверки приборов, датчиков давления, температуры, напора, перепада уровня с числом приборов до 5	комплект	13—60
21-142	Стенд для поверки приборов электронной автоматики с числом приборов до 5 Вырезка в щитах и пультах отверстий под приборы	»	19—50
21-143	круглых, диаметром, мм до 50	отверстие	0—40
21-144	до 100	»	0—60
21-145	до 200	»	0—70
21-146	до 300	»	0—80
21-147	прямоугольных, периметром, мм до 300		1—40
21-148	до 500	»	1—80
21-149	свыше 500		2—20
21-150	Нанесение надписей масляной краской на панелях щитов и пультов	надпись	0—60
21-151	Окраска панелей, щитов, пультов, коробов, коробок	10 м ²	8—80
21-152	Установка на щитах, пультах рамок для надписей	10 рамок	2—00

21.3. ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК И КОММУТАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ ЩИТОВ

Объем работ. Прокладка кабеля (проводка) по готовым конструкциям; разделка кабеля концевая; замер сопротивления изоляции; подсоединение жил провода и кабеля к зажимам.

Таблица 21-3

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Прокладка кабеля контрольного с креплением скобами при числе жил		
21-153	до 10	100 м	57—00
21-154	до 19	то же	70—00
21-155	до 37	»	96—00
21-156	Прокладка кабеля по дну канала без крепления при массе одного метра до 3 кг Разделка концевая сухая контрольного кабеля сечением до 2,5 мм ² с числом жил	»	20—70
21-157	до 7	шт.	1—90
21-158	до 14	»	3—60
21-159	до 19	»	4—70
21-160	до 30	»	7—00
21-161	Разделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением до 6 мм ² с числом жил до 7	»	2—10
21-162	Прокладка компенсационного провода	м	0—80
21-163	Коммутация провода	»	0—80
21-164	Вывод кабеля на стену	шт.	30—00
21-165	Замер сопротивления изоляции	цепь	1—80
21-166	Подсоединение жил проводов и кабелей к зажимам	10 концов	2—40
	Затягивание проводов в рукава и стальные трубы		
	Провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением, мм ²		
21-167	до 2,5	100 м	16—70
21-168	до 6	то же	20—20
21-169	до 35	»	33—00
21-170	до 120	»	54—00
21-171	до 150	»	83—00
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарным сечением, мм ²		
21-172	до 6	»	6—30
21-173	до 35	»	9—10
21-174	до 70	»	19—00
21-175	до 120	»	25—30
	Провод одножильный или многожильный в общей оплётке (в стальные трубы, проложенные в пожароопасных и взрывоопасных помещениях) суммарным сечением, мм ²		
21-176	до 2,5	»	16—20
21-177	до 6	»	19—70
21-178	до 35	»	32—00
21-179	до 70	»	40—60
21-180	до 120	»	52—20
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплётке (в стальные трубы, проложенные во взры-		

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	взрывоопасных и пожароопасных помещениях) суммарным сечением, мм^2		
21-181	до 6	100 м	6—00
21-182	до 35	»	9—80
21-183	до 70	»	15—40
21-184	до 120	»	24—60
	Соединительные коробки, изготовленные при числе зажимов		
21-185	до 8	шт.	5—00
21-186	св. 8 до 16	»	6—50
21-187	св. 16 до 24	»	7—10
21-188	св. 24 до 32	»	12—60
21-189	уставка	»	8—00
	Проверка и ремонт контрольного кабеля		
	Контрольный кабель, проложенный в закрытом кабельном канале при массе одного метра, кг		
21-190	до 2	100 м	37—80
21-191	до 4	то же	47—70
	Контрольный кабель, проложенный по металлическим конструкциям без крепления при массе метра, кг		
21-192	до 2	»	37—20
21-193	до 4	»	52—00
	Контрольный кабель, проложенный по металлическим конструкциям с креплением накладными скобами при массе одного метра, кг		
21-194	до 2	»	45—50
21-195	до 4	»	56—00
	Контрольный кабель, проложенный по бетонному основанию с креплением накладными скобами при массе одного метра, кг		
21-196	до 2	»	52—00
21-197	до 4	»	58—00
	Установка штепсельных разъемов на контрольном кабеле с числом контактов		
21-198	до 4	разъем	4—30
21-199	до 15	»	7—20
21-200	до 26	»	10—00
21-201	до 35	»	12—20
21-202	Установка зажимов наборных	шт.	2—50
21-203	Пайка концов жил кабеля и проводов сечением до $2,5 \text{ mm}^2$	10 концов	3—70
21-204	Чистка клеммника из 20 клемм с разборкой и сборкой	клеммник	1—30
21-205	Переборка контактов реле по заданной схеме	шт.	2—50
21-206	Прозонка и маркировка проводов	проводник	0—20
21-207	Обмотка пучков провода винилхлоридной или киперной лентой	1 м пучка	0—40

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-208	Нарезка вручную винилхлоридных трубок для оконцевания проводов и нанесение обозначений на них	100 шт.	5—30
21-209	Установка коробов металлических, полок и мостов для прокладки провода, кабеля, труб	м	1—60

21.4. ПРОКЛАДКА ТРУБНЫХ ПРОВОДОК

Объем работ. Подбор и очистка труб от загрязнений; прокладка труб с установкой элементов крепления; сварка или сборка на ниппельных, муфтовых соединениях; гидравлическое испытание, продувка воздухом.

Таблица 21-4

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
Прокладка трубных проводок			
21-210	Трубы стальные с креплением накладными скобами, диаметром, мм до 25	10 м	7—60
21-211	до 50	»	10—30
21-212	до 80	»	17—10
21-213	до 100	»	25—90
21-214	Трубы стальные с креплением на хомутообразных скобах, диаметром, мм до 25	»	5—80
21-215	до 40	»	8—20
21-216	до 50	»	9—30
21-217	до 80	»	12—80
21-218	Трубы стальные по установленным металлическим конструкциям, диаметром, мм до 25	»	5—80
21-219	до 40	»	8—20
21-220	до 50	»	9—30
21-221	до 80	»	12—80
21-222	Трубы стальные в готовых бороздах или траншеях, диаметром, мм до 25	»	2—80
21-223	до 40	»	3—50
21-224	Рукав металлический гибкий диаметром до 38 мм по стальным конструкциям	»	5—40

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оплата за работу в руб. и коп. за единицу измерения
	Прокладка импульсных соединительных линий		
	Прокладка импульсных соединительных линий по металлическим конструкциям на сварке из труб диаметром, мм		
21-225	стальных до 25	м	1—00
21-226	стальных — 38	»	1—10
21-227	стальных — 57	»	1—20
21-228	стальных — 89	»	1—30
21-229	мединых до 25	»	0—90
	То же, на резьбе из труб диаметром, мм		
21-230	стальных до 25	»	1—10
21-231	стальных до 50	»	1—20
21-232	мединых до 25	»	0—70
	То же, по кирпичному или бетонному основанию на сварке из труб диаметром, мм		
21-233	стальных до 25	»	1—00
21-234	стальных — 38	»	1—20
21-235	стальных — 57	»	1—30
21-236	стальных — 89	»	1—50
	То же, из труб мединых диаметром, мм		
21-237	до 25	»	
	То же, по кирпичному или бетонному основанию на резьбе из труб диаметром, мм		
21-238	стальных до 25	»	0—90
21-239	стальных до 50	»	1—40
	Присоединение водопроводных труб диаметром до 25 мм к приборам и отборным устройствам		
21-240	на сварке	10 соединений	16—70
21-241	на резьбе	то же	12—00
21-242	Присоединение стальных бесшовных труб диаметром до 25 мм на сварке к приборам и отборным устройствам	»	14—00
21-243	Присоединение медных труб диаметром до 10 мм к приборам и отборным устройствам	»	11—70
21-244	Присоединение полиэтиленовых труб диаметром до 8 мм к приборам и отборным устройствам	»	6—80
21-245	Пайка медных труб диаметром до 10 мм при присоединении к щитам внешних трубных проводок	10 стыков	2—00
	Окраска проложенных трубных проводок диаметром, мм		
21-246	до 15	10 м	0—70
21-247	до 25	то же	0—80
21-248	до 40	»	1—00
21-249	до 50	»	1—20
	Прокладка пластмассовых труб диаметром до 10 мм		
21-250	в коробах	»	2—60
21-251	в защитных трубах	»	2—30

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
21-252	Прокладка капилляров манометрических термометров, термосистем регуляторов	10 м	4—70
21-253	Изготовление, сборка и установка штуцера, ниппеля, переходника Снятие, ремонт и установка вентилей с Ду, мм	соединение	1—36
21-254	до 10	шт.	4—40
21-255	до 15	»	4—60
21-256	до 20	»	5—10
21-257	до 25	»	5—80
21-258	до 40	»	7—30
21-259	Воронки открытые для дренажей изготовление	»	2—40
21-260	установка	»	1—20
21-261	Трубная обвязка приборов, трубы диаметром, мм	10 м	48—00
21-262	стальные до 10	то же	55—00
21-263	стальные до 14	»	63—00
21-264	стальные до 22	»	72—30
21-265	медные до 10	100 м	54—00
21-266	Гидравлическое или пневматическое испытание металлических трубных проводок Продувка воздухом трубных проводок	то же	8—50

21.5. КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

Объем работ. Изучение проектной документации, ознакомление с технологическим процессом и взаимодействием участвующих в нем аппаратов, агрегатов и установок; проверка соответствия устанавливаемых приборов и аппаратов контроля, сигнализации и автоматического регулирования технической документации. Выявление дефектов ремонтируемых схем и составление дефектной ведомости. Выбор места, разметка и установка датчиков, вторичных приборов, регуляторов, исполнительных механизмов, аппаратуры схем защиты и сигнализации. Установка необходимых металлоконструкций, прокладка кабельных и импульсных линий с проверкой изоляции электрических проводок и опрессовкой импульсных линий. Ревизия элементов схемы и замена элементов, пришедших в негодность, чистка клеммников, восстановление маркировки, устранение люфтов в сочленениях и изготовление новых узлов сочленений; выявление и устранение ошибок в схемах; сборка и опробование схемы. Оформление приемо-сдаточной документации.

Примечания. 21-5.1. При отсутствии монтажных схем работы ведутся по принципиальным схемам, технологическим инструкциям, заводским инструкциям на приборы и регуляторы и другим видам технической документации.

21-5.2. В объеме работ учтена длина трассы до 25 м; при увеличении ее длины стоимость дополнительных работ определяется по ценам на прокладку трубных и электрических проводок.

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена		
			по проекту		
			всего	в том числе	
				подготовка	ремонт и реконстр.
			а	б	в
	Комплексный ремонт и реконструкция электрических схем контроля, регулирования и сигнализации, электронных и гидравлических регуляторов				
21-267	Система дистанционного управления исполнительным механизмом запорного органа	система	197—00	59—00	138—00
21-268	Система дистанционного управления исполнительным механизмом запорного органа с принудительным уплотнением при закрытии	»	237—00	71—00	166—00
21-269	Система дистанционного и автоматического управления исполнительным механизмом запорного органа	»	252—00	76—00	176—00
21-270	Система дистанционного и автоматического управления исполнительным механизмом запорного органа с принудительным уплотнением при закрытии	»	288—00	86—00	202—00
21-271	Система дистанционного управления электродвигателем насоса, вентилятора, дымососа	»	426—00	128—00	298—00
21-272	Система дистанционного автоматического управления электродвигателем насоса, вентилятора, дымососа	»	516—00	155—00	361—00
21-273	Система дистанционного управления и автоматического управления электродвигателями насосов, вентиляторов, дымососов с АВР (два двигателя)	»	645—00	194—00	451—00
21-274	То же (три двигателя)	»	708—00	212—00	496—00
21-275	Система автоматического регулирования одного технологического параметра электронным регулятором	»	618—00	185—00	433—00

Таблица 21-5

в руб. и коп. за единицу измерения						
по принципиальным схемам			с составлением схем по НТД			
всего	в том числе		всего	в том числе		
	Подгото- вка	ремонт и реконстр.		подготовка	ремонт и реконстр.	составл. документации
г	д	е	ж	з	и	к
267—00	80—00	187—00	365—00	80—00	187—00	98—00
322—00	97—00	225—00	425—00	97—00	225—00	103—00
343—00	103—00	240—00	435—00	103—00	240—00	92—00
391—00	117—00	274—00	517—00	117—00	274—00	126—00
578—00	173—00	405—00	764—00	173—00	405—00	186—00
741—00	222—00	519—00	979—00	222—00	519—00	258—00
875—00	262—00	613—00	1156—00	262—00	613—00	281—00
961—00	288—00	673—00				
840—00	252—00	588—00				

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена		
			по проекту		
			всего	в том числе	
				подготовка	ремонт и реконстр.
			а	б	в
21-276	Система автоматического регулирования по двум технологическим параметрам с электронным регулятором	система	711—00	213—00	498—00
21-277	Система автоматического регулирования по трем технологическим параметрам с электронным регулятором	»	878—00	263—00	615—00
21-278	Многоточечная схема измерения технологических параметров с электрическим датчиком	схема	970—00	291—00	679—00
	Электрическая схема автоматического управления защиты, сигнализации с числом коммутационных элементов				
21-279	до 10	»	367—00	110—00	257—00
21-280	до 30	»	762—00	229—00	533—00
21-281	до 50	»	1205—00	361—00	844—00
	Электрическая схема питания с числом потребителей				
21-282	до 10	»	191—00	57—00	134—00
21-283	до 30	»	239—00	72—00	167—00
21-284	до 50	»	339—00	102—00	237—00
21-285	Схема сигнализатора температуры манометрического биметаллического, дилатометрического, электронного	»	129—00	39—00	90—00
21-286	Схема сигнализатора давления	»	129—00	39—00	90—00
21-287	Схема сигнализатора перепада давлений и расхода	»	129—00	39—00	90—00
21-288	Схема сигнализатора уровня	»	148—00	44—00	104—00
21-289	Схема сигнализатора содержания газов и паров	»	216—00	65—00	151—00
21-290	Схема устройства контроля погасания пламени одного горелочного устройства	»	149—00	45—00	104—00
21-291	Схема газоанализатора	»	270—00	81—00	189—00

в руб. и коп. за единицу измерения							
по принципиальным схемам			с составлением схем по НТД				
всего	в том числе		всего	в том числе			составл. документации
	подготов- ка	ремонт и реконстр.		подготовка	ремонт и реконстр.	составл. документации	
г	д	е	ж	з	и	к	
966—00	290—00	676—00	1110—00	290—00	676—00	144—00	
1111—00	333—00	778—00	1276—00	333—00	778—00	165—00	
1318—00	395—00	923—00	1741—00	395—00	923—00	423—00	
509—00	153—00	356—00	672—00	153—00	356—00	163—00	
1031—00	310—00	721—00	1436—00	310—00	721—00	332—00	
1637—00	491—00	1146—00	2164—00	491—00	1146—00	527—00	
270—00	81—00	189—00	356—00	81—00	189—00	86—00	
324—00	97—00	227—00	428—00	97—00	227—00	104—00	
405—00	121—00	284—00	535—00	121—00	284—00	121—00	
162—00	49—00	113—00	234—00	49—00	113—00	72—00	
175—00	53—00	122—00	232—00	53—00	122—00	57—00	
175—00	53—00	122—00	232—00	53—00	122—00	57—00	
185—00	56—00	129—00	232—00	56—00	129—00	47—00	
270—00	81—00	189—00	338—00	81—00	189—00	68—00	
202—00	61—00	141—00	267—00	61—00	141—00	61—00	
338—00	101—00	237—00	422—00	101—00	237—00	84—00	

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена		
			по проекту		
			всего	в том числе	
a	б	в			
21-292	Схема элемента УСЭППА	схема	81—00	24—00	57—00
21-293	Схема командного электрического прибора	»	188—00	56—00	132—00
21-294	Схема реле импульсной сигнализации	»	81—00	24—00	57—00
21-295	Схема блока автоматической регистрации, сигнализации, позиционного регулирования (1 блок)	»	648—00	194—00	454—00
21-296	Схема гидравлического регулятора температуры, давления прямого действия	»	197—00	59—00	138—00
21-297	Схема гидравлического регулятора температуры непрямого действия	»	237—00	71—00	166—00
21-298	Схема регулятора давления непрямого действия	»	252—00	76—00	176—00
21-299	Схема регулятора давлений, расхода, подпора (регулирующий клапан с регулирующим прибором трехсильфонной сборки)	»	367—00	110—00	257—00
21-300	Схема регулятора рассечки (регулирующий клапан, импульсный клапан и регулирующий прибор трехсильфонной сборки)	»	645—00	194—00	451—00

Примечание. 21-5.1. Цены по пп. 21-299 (а-и) и 21-300 (а-и) преду-
панаами до 100 мм; цены на ремонт и реконструкцию схем регуляторов с диа-
30%, более 300 мм — 50%.

в руб. и коп. за единицу измерения

по принципиальным схемам			с составлением схем по НТД			
всего	в том числе		всего	в том числе		
	подготовка	ремонт и реконстр.		подготовка	ремонт и реконстр.	составл. документации
г	д	е	ж	з	и	к
110—00	33—00	77—00	145—00	33—00	77—00	35—00
256—00	77—00	179—00	338—00	77—00	179—00	82—00
110—00	33—00	77—00	145—00	33—00	77—00	35—00
1027—00	308—00	719—00	—	—	—	—
267—00	80—00	187—00	—	—	—	—
322—00	97—00	225—00	425—00	97—00	225—00	103—00
343—00	103—00	240—00	435—00	103—00	240—00	92—00
509—00	153—00	356—00	672—00	153—00	356—00	163—00
875—00	262—00	613—00	1156—00	262—00	613—00	281—00

сматривают ремонт и реконструкцию схем регуляторов с регулирующими клапаном регулирующего клапана более 100 до 300 мм применяются с надбавкой

22. РЕМОНТ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

22.1. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие прибора, чистка его от пыли и грязи, частичная разборка, зачистка и смазка деталей, сушка элементов схемы, пополнение недостающего крепежа; исправление помятости корпуса, замена стекла, окраска; устранение мелких дефектов; регулировка смещения стрелок; зачистка контактов переключателей; замена тросика; замена волючного диска каретки у многоточечных приборов; юстировка прибора, тарировка показания по образцовому средству измерений.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные для первой группы сложности, и дополнительно: частичная разборка измерительной системы с заменой или исправлением части негодных деталей (стрелок, колец, шкалы, лентопротяжного механизма); мелкий ремонт усилителя, электродвигателя, их промывка с заменой вышедших из строя деталей; ремонт и регулировка регулирующих и сигнализирующих устройств; настройка вибропреобразователя; сборка и регулировка прибора по нормам точности, установленным в инструкциях; чистка реохорд, контактной группы; смены или доливка масла в редуктор.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные второй группой сложности и дополнительно: полная разборка прибора или отдельных его узлов, проверка узлов системы; капитальный ремонт электродвигателя или его замена; исправление и замена поврежденных деталей и узлов, термобаллонов или капилляров, с проверкой их герметичности; переградуировка новых циферблотов; замена или восстановление сигнализирующих или регулирующих устройств; замена проводки силовой или измерительной системы, ремонт ИПС; замена негодных и подгонка к номиналу оцифрованных сопротивлений; юстировка прибора до норм точности, установленных в инструкции.

Таблица 22-1

№/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оплата цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I	II	III
				a	b	v
	Термометр манометрический показывающий, регистрирующий					

№	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
22-1	газовый	ТГС-711, ТГС-712, ТПП4-Ш (ТИГ-188) кл. точн. $1,0 \div 1,5$	прибор	5—20	13—20	20—00
22-2	газовый двухзаписной	ТЖС-711, ТЖ2С-712, ТГ2С-711, TC2С-712 кл. точн. $1,0 \div 1,5$	»	7—40	18—70	35—20
22-3	газовый парожидкостный с сигнальным устройством	ТПП-СК, ТПГ-СК, ТПК-СК кл. точн. $1,0 \div 1,5$	»	7—00	13—90	20—00
22-4	Пирометры оптические радиационные, визуальные	ОППИР-017 «Проминь»	»	8—30	22—80	42—00
22-5	Термометры термоэлектрические и термометры сопротивления из неблагородных металлов	всех типов	»	3—00	4—00	6—00

22. ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ, ЛОГОМЕТРЫ, ПИРОМЕТРЫ)

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие и чистка прибора от пыли и грязи; зачистка контактов, пополнение недостающего крепежа; замена стекол; юстировка измерительной системы без ее разборки, юстировка прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой и дополнительно: частичная разборка измерительной системы, замена или восстановление части вышедших из строя элементов; ремонт телескопа с заменой поврежденных линз, милливольтметра (без перемотки рамки) и реостата; регулировка прибора до норм точности, установленных в инструкции.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные второй группой сложности и дополнительно: балансировка прибора, чистка подпятников, полная разборка измерительной системы прибора с заменой и исправлением всех поврежденных частей (включая рамки, подгоночные катушки, измерительный механизм), заточка керна; переградуировка на другой предел; ремонт регулирующего устройства.

Таблица 22-2

№	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I	II	III
				a	b	v
	Логометры					
22-6	показывающий щитовой профильный	ЛПр-53,				
22-7	регулирующий двухпозиционный	ЛПр-63, Л64-02, ЛПр-64-02, Л64И	прибор	4—40	10—30	17—80
22-8	пиromетрический показывающий, регулирующий	Ш-69000, Ш-69001, Ш-69002	»	6—00	14—70	24—00
22-9	пиromетрический регулирующий двухпозиционный	Ш 69006	»	9—80 13—90	21—70 30—00	64—20 48—10
	Милливольтметры пиromетрические					
22-10	щитовой профильный	M64				
22-11	показывающий щитовой профильный	Ш 69003, МСЦПр-00-18	»	5—40 8—60	11—40 23—20	15—80 33—70
22-12	регулирующий двухпозиционный	Ш 4501	»	12—60	28—00	45—00

22.3. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЕЖЕНИЯ (МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, ТЯГОМЕРЫ, НАПОРОМЕРЫ, ТЯГОНАПОРОМЕРЫ)

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие прибора, чистка его от пыли и грязи, зачистка и смазка деталей; замена стекол и устранение мелких дефектов; юстировка прибора без разборки измерительной системы.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные для первой группы сложности, и дополнительно: частичная разборка и сборка измерительной системы прибора с заменой или исправлением части вышедших из строя деталей (стрелок, колец и др.); юстировка прибора с регулировкой измерительной системы.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные для второй группы сложности, и дополнительно: полная разборка и сборка измерительной системы прибора и передающего механизма; замена и исправление всех поврежденных частей (включая замену держателя, перепайку трубчатой пружины; градуировку новых шкал); юстировка прибора.

Таблица 22-3

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
22-13	Манометры, мановакуумметры показывающие	всех типов кл. точн. 1,5÷4,0	прибор	1—40	—	3—20
22-14	Манометры, мановакуумметры, вакуумметры с контактным устройством	ЭКМ-IV, ЭКМ-2V, ЭКМВ-IV, ЭКВ-IV				
22-15	Манометр (преобразователь) с электрической передачей показаний на расстояние Манометры, мановакуумметры, вакуумметры регистрирующие	кл. точн. 1,5 МЭД кл. точн. 1,5	»	1—70	—	6—00
22-16	однозаписные	MTC-711, MTC-712, MBTC-711, MBTC-712, BTC-711, BTC-712 MT2C-711, MT2C-712, MBT2C-711, MBT2C-712, BT2C-711, BT2C-712	»	3—00	—	7—50
22-17	двуихзаписные	кл. точн. 1,0÷1,5	»	5—00	9—40	15—70
22-18	Манометры и вакуумметры образцовые для точных измерений	МО, ВО, МТИ, ВТИ кл. точн. 0,4÷0,6	»	9—20	18—50	26—40
22-19	Терморезисторные измерительные преобразователи давления	«Сапфир-22»	»		6—80	12—00
22-20	Манометры мембранные	ММЭ, МПЭ МАДМЭ	»	160—00	20—00	
22-21	Тягонапоромер жидкостный дифференциальный	ТДЖ	»	8—00	14—00	6—40
22-22	Тягонапоромеры однотрубные настенного или щитового монтажа	ТНЖ-Н, ТНЖ-Ш кл. точн. 1,5	»	—	3—30	9—50
22-23	Тягомер, тягонапоромер, напоромер мембранный	ТМК	»	2—60	4—90	10—00
22-24	Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры дифференциальные	ТМП, НМП ТНМП, ДТМП, ДНМП,	»		5—60	

№	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
22-25	Тягомеры дифференциальные двухтрубные стеклянные	ДТНМП кл. точн. 2,5 ДТ-5, ДТ-50	прибор »	2—10 —	4—20 4—00	6—60 7—20
22-26	Манометр чашечный жидкостный многопредельный	ММН-240 кл. точн. 1,0	»	—	13—50	21—80

22.4. МОСТЫ, ПОТЕНЦИОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие прибора; чистка прибора; промывка, смазка механизмов и подвижных частей прибора; доливка или замена масла в редукторе, в подшипниках двигателей; исправление креплений; устранение заеданий и затираний в сочленениях подвижных систем; проверка работы усилителя, электродвигателей, подвижных контактов, ртутных переключателей; регулировка механизмов прибора и его юстировка; настройка регистрирующей и регулирующей частей прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные для первой группы сложности, и дополнительно: разборка и чистка движущихся механизмов прибора; чистка реохорда и контактов; проверка электросхемы и ее элементов, схемы и аппаратуры компенсации тока и измерительной схемы; замена или восстановление изношенных либо поврежденных деталей; проверка всех сопротивлений, подгонка к номиналу 70% их количества; настройка вибропреобразователя; мелкий ремонт усилителя, электродвигателя, их проверка; промывка редуктора с заливкой его маслом, промывка шкалы.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные для второй группы сложности, и дополнительно: ремонт движущихся механизмов прибора с заменой всех изношенных деталей; устранение люфтов и выработки; ремонт и настройка электронного или унифицированного полупроводникового усилителей; замена негодных сопротивлений, более 25% их общего количества; ремонт электродвигателя или его замена; ремонт и настройка мостовой схемы прибора; переградуировка на другие пределы.

Таблица 22-4

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
22-27	Мост, потенциометр, милливольтметр, миллиамперметр автоматический самопищий, миниатюрные с ленточной диаграммой, без дополнительных устройств	КСМ-1, КСП-1, КСУ-1 кл. точн. 1,0	прибор	25—0	50—00	71—40
22-28	То же, с сигнализирующим устройством	КСП-1, КСМ-1 кл. точн. 1,0	»	29—8	59—70	85—30
22-29	Мост, потенциометр, вольтметр, миллиамперметр автоматический, самопищий одноточечный малогабаритный, без дополнительного устройства	КСМ-2, КСП-2, КСУ-2 кл. точн. 0,5; 1,0	»	32—20	64—30	91—90
22-30	То же, многоточечный	КСМ-2, КСП-2, КСУ-2 кл. точн. 0,5; 1,0	»	35—10	70—20	100—60
22-31	То же, с сигнализирующим устройством	КСМ-2, КСП-2, КСУ-2 кл. точн. 0,5; 1,0	»	39—20	78—30	111—90
22-32	Мост, потенциометр, вольтметр, миллиамперметр автоматический самопищий с дисковой диаграммой, без дополнительных устройств с позиционным устройством	КСМ-3, КСП-3, КСУ-3 кл. точн. 0,5; 1,0	»	29—50	59—00	84—20
22-33	Мост, потенциометр, вольтметр, миллиамперметр автоматический самопищий со складывающейся диаграммой, многоточечный, без дополнительных устройств	КСМ-4, КСП-4, КСУ-4 кл. точн. 0,25; 0,5	»	35—80	92—30	131—90
22-34	То же, многоточечный с двух- или трехпозиционным устройством, с общей задачей на все коммутируемые точки	КСМ-4, КСП-4, КСУ-4 кл. точн. 0,25; 0,5	»	48—00	96—00	137—00
22-35	Электронные усилители приборные, универсальные	УП-8, УУМ, УП	усилитель	—	70—00	—

22.5. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПАРА, ГАЗА И ЖИДКОСТЕЙ (ДИФМАНОМЕТРЫ, ПРИБОРЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ)

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: осмотр, вскрытие и чистка прибора, замена стекол; регулировка смещения стрелок; слив и долив ртути; промывка плюсовых и минусовых камер, чистка разделительной трубы; набивка сальниковых уплотнений и исправление крепежа; чистка штепсельного разъема; испытание изоляции дифференциального трансформаторного преобразователя; регулировка показаний прибора по шкале и интегратору; шлифовка или замена контактного ролика; настройка контактного и электронного регулятора прибора или замена его; замена или ремонт термопар; замена тросика, войлочного диска каретки у многоточечных приборов, диаграммной ленты; юстировка прибора методом комплексной взаимной индуктивности.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные для первой группы сложности, и дополнительно: разборка, чистка и смазка интегрирующего механизма и механизма показаний; восстановление или замена дифференциального трансформаторного преобразователя, синхронного двигателя, редуктора привода диаграммы; устранение люфтов в отдельных узлах механизма и затираний плунжера, чистка соединительных трубок; регулировка сигнализирующих, регулирующих, выходных устройств, интегратора; замена стрелок шкал и счетчиков интеграторов.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные для второй группы сложности, и дополнительно: полная разборка, чистка, сборка и заполнение мембранных блоков (чувствительного элемента) или его замена; притирка запорных и уравнительного вентиляй или их замена; ремонт электронного усилителя, ремонт сигнализирующих, регулирующих, выходных устройств, интегратора и индукционных катушек; восстановление или замена реверсивного двигателя.

Таблица 22-5

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I	II	III
				a	б	в
22-36	Манометр дифференциальный мембранный взаимозаменяемый	ДМ-3583, ДМ-3557, ДМ-3558 кл. точн. 1,0; 1,5	прибор	14—80	32—70	46—70

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I	II	III
				a	b	v
22-37	электрический малогабаритный	ДМЭР-М, ДМЭ-МИ, ДМЭУ-МИ, ДСЭ-МИ, ДСЭТ-МИ, ДСЭР-М, ДСЭН-МИ кл. точн. 1,0; 1,5	прибор	33—20	62—70	101—80
22-38	сильфонный показывающий	ДСП-780Н, ДСП-780В кл. точн. 1,0; 1,5	»	24—70	47—90	80—90
22-39	сильфонный показывающий с сигнальным устройством или с интегратором	ДСП-71Сг, ДСП-71Ин кл. точн. 1,0; 1,5	»	31—80	54—80	89—50
22-40	сильфонный самопищащий	ДСС-712М, ДСС-711, ДСС-710Н кл. точн. 1,0; 1,5	»	26—60	52—00	84—00
22-41	сильфонный самопищащий с интегратором	ДСС-712, ДСС-712В, ДСС-711Ин кл. точн. 1,0; 1,5	»	31—70	56—00	91—20
22-42	сильфонный самопищащий с дополнительной записью избыточного давления	ДСС-711-2С, ДСС-712-2С кл. точн. 1,0; 1,5	»	27—80	58—00	102—50
22-43	поплавковые самопищащие	ДП-710; ДП-710Р кл. точн. 1,0; 1,5	»	24—40	47—10	75—00
22-44	поплавковые самопищащие с интегратором	ДП-712Р, ДП-781Р кл. точн. 1,0	»	29—00	52—00	80—00
22-45	Терморезисторные измерительные преобразователи разности давлений	«Сапфир-22ДД» кл. точн. 0,25; 0,5	»			182—00

22.6. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие прибора, определение дефектов; замена отдельных резисторов, конденсаторов, изношенных деталей, пополнение недостающего

крепежа; чистка стекол, дросселей, усиительного элемента; проверка пневмогидроэлементов, внутренних каналов, сальниковых и бессальниковых уплотнений на герметичность; проверка качества изоляции электрических цепей; стендовая проверка и настройка регулирующего прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные для первой группы сложности, и дополнительно: замена конденсаторов, резисторов, электронных ламп, полупроводниковых элементов, микросхем; восстановление и балансировка измерительных схем; регулировка входных и выходных каналов (измерительных и силовых).

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные для второй группы сложности, и дополнительно: восстановление или замена измерительных и регулирующих блоков, термосистем усиительных элементов; ремонт или замена силовых разделятельных трансформаторов; ремонт электродвигателей, мембранных или сильфонных механизмов, запорно-регулирующих органов.

Таблица 22-6

№ п/п	Прибор или регулятор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I	II	III
				a	b	v
22-46	Приборы регулирующие электронные	P.25, K-26	прибор	40—00	80—00	130—00
22-47		РП-4	»	62—00	140—00	242—70
22-48		РС-29	»	70—00	100—00	170—00
22-49		РПИ	»	34—00	95—00	150—00
22-50		Т-48, Т-48М	»	70—00	150—00	240—00
22-51	Усилитель трехпозиционный	У.29	усилитель	8—00	20—00	36—00
22-52	Устройство программное автоматическое	КПЗ-Л	устройство	34—00	95—00	180—00
22-53	Автомат контроля пламени	АКП-2, Ф-24	прибор	80—00	210—00	324—00
22-54	Функциональный блок КСУ, КСУМ1	НКП, Ф-34 Б1-101, БУС БЗУ	блок	22—00	56—00	91—00
22-55	Приборы регулирующие гидравлические давления, перепада давлений, уровня температуры	РД-ЗА, РД-ЗМ ТМП ТРБ-2	прибор	13—00	47—20	86—30
22-57	Регуляторы прямого действия температуры		»	8—00	—	28—00
			»	5—00	—	—
22-58						
22-59	то же, с задатчиком	РПД, РПДП РТ	регулятор	6—30	22—80	41—00
			»	7—20	26—00	57—00

№ п/п	Прибор или регулятор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
22-60	с промежуточным усилителем	РТБ	регулятор	18—00	45—00	95—00
22-61	давления, пере- пада давления	УРРД, УРРД-М, РР, РД	»	9—80	32—00	66—40
	Регулирующие кла- паны с мембрани- м приводом	РК-1, РК-1М				
22-62		Ду 50÷ 80 мм	клапан	8—40	28—00	60—20
22-63		Ду 150÷ 200 мм	»	41—00	97—80	181—40
22-64		Ду 250÷ 350 мм	»	65—00	160—00	240—00
	Клапан регулиру- ющий без элекtri- ческого исполнi- тельного механиз- ма	И 68062 И 68066				
22-65		Ду 25÷ 80 мм	»	11—00	32—00	65—00
22-66		254914нж	»	44—00	108—00	195—00
		Ду 100÷ 200 мм				
22-67	Электрические ис- полнительные ме- ханизмы	КДУ, ИМ, ПР, МЭО, МЭОК	механизм	24—00	45—00	82—00
22-68	Гидравлические исполнительные механизмы	ЕСПА-0,2, кг СПКП, СПГК	»	14—00	29—00	43—00
22-69	Регулятор элек- тронный РТЭ-2					
22-70	блок управления исполнительный механизм	БУ	блок	22—00	46—00	86—00
	Регулятор элек- тронный «Электро- ника Р-1М, Р-1П, Р-2П»	ИМ	механизм	11—00	29—00	56—00
22-71	блок управления	БУ	блок	25—00	52—00	94—00
22-72	исполнительный механизм	ИМ	механизм	21—00	38—00	62—00
22-73	программное уст- ройство к регуля- торам РТЭ-2, Электроника Р-1М 2П	ПУ	устрой- ство	12—00	22—00	35—00
22-74	Датчики темпе- ратуры, давления, расхода, уровня агрегатных унифи- цированных систем	ТПГ, ДТДП МДП, ДМП ДС, ДМПК	датчик	12—00	24—60	51—40

№ п/н	Прибор или регулятор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
22-75	Сигнализаторы уровня контактные, емкостные, с переменным со-противлением	ЭСУ-1, СУР-2, СПУ ЭРСУ-2, МЭСУ, СУС-М	сигна-лизатор	6—00	18—00	33—00
22-76	Датчик уровня	ДПЭ-1, ДПЭ-3, ДУЖЭ	датчик	2—00	—	9—00
22-77	Реле уровня	ПРУ-5, ДРУ-1	реле	4—00	9—00	15—00
22-78	Реле давления, напора перепада давления	ДД, ДН, ДПН, ДНТ,	»	2—00	—	8—00
22-79	Реле протока	ДПД РП, РПИ, ДРПВ	»	2—00	—	3—00
22-80	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	ГУДЭ	устрой-ство	3—00	—	10—00
22-81	Фотодатчик	ФДГ	фотодат-чик	2—00	—	4—00
22-82	Преобразователи измерительные, нормирующие	НП-ТЛ-М, НП-СП-1-ОИ, НП-ТС-68, НП-СЛЩ-79	преобра-зователь	68—00	100—00	165—00
22-83			»	27—00	34—00	57—00

23. РЕМОНТ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

23.1. ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ (включая аналогово-цифровые преобразователи)

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: замена неисправных цифровых индикаторов; чистка, окраска прибора; замена стекол, проверка состояния цепей прибора, проверка работы стабилизаторов напряжения питания; ремонт и проверка цепей вывода цифровой информации на центральный пульт управления; ремонт и настройка частоты опорного генератора; замена до 20% единиц элементной базы, входящих в состав изделия; юстировка прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: ремонт источников опорного напряжения, термостатированного опорного элемен-

та, чувствительного элемента схемы; травление печатных схем: замена блоков изделия на новые исправные; поблочный ремонт, тестирование, проверка прибора в рабочих режимах; контроль устойчивости поддержания технических параметров (при неустойчивой работе повторный ремонт с поэлементной заменой деталей в блоке); подгонка в класс точности; юстировка.

Таблица 23-1

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
23-1	Частотомер	Ф 205 кл. точн. $0,05 \div 0,1$	прибор	74—00	150—00	240—00
23-2	Преобразователь аналоговый	Ф 4221, Ф 4222 кл. точн. $0,6 \div 1,0$	»	90—00	200—00	380—00
23-3	Мосты переменного тока автоматические с цифровым отсчетом	Р 4830, Р 4830/2 кл. точн. $0,5 \div 1,0$	»	50—00	90—00	120—00
23-4	Милливольтметр	Ф 5090 кл. точн. $0,3 \div 1,0$	»	42—00	80—00	116—00
23-5	Вольтметр, миллиамперметр, микроамперметр	Ф-210, Ф-211, Ф-214 \div Ф-216	»	120—00	235—00	340—00

23.2. СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие и чистка системы или установки, проверка креплений и установка недостающего крепежа, замена стекол и устранение других мелких дефектов; устранение промежуточной фиксации пределов по току и напряжению; замена ламп, чистка и шабровка контактных групп, переключателей предела и рода работы; ремонт регуляторов; проверка качества изоляции, устранение нарушения лакового покрытия лицевых панелей и печатных плат; самопроверка полуавтоматического потенциометра; настройка опорных элементов; частичная разборка систем или установок; ремонт части системы средств измерений, входящих в состав прибора; замена не более 20% единиц элементной базы, входящих в состав прибора; сборка систем или установок и проверка работоспособности.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: полная разборка

систем или установок; устранение вибрации, вызванной разъюстировкой приводов вентиляторов и смесительных устройств; регулирование и настройка правильности срабатывания автоматики, поддерживающей температуру в термостатах; замена и ремонт неисправных комбинированных шунтов, делителей и других поврежденных частей; ремонт и проверка работоспособности всех систем средств измерения, входящих в состав прибора; сборка систем или установок и комплексная проверка работоспособности.

Таблица 23-2

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I	II	III
				a	b	v
23-6	Установка	У 300	установка	100—00	250—00	355—00
23-7	Установка трехфазная	У 1134-М	»	125—00	270—00	400—00
23-8	Установка мостовая	У 303	»	90—00	205—00	295—00
23-9	Установка	УПАВ-2	»	85—00	210—00	313—00

23.3. ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕЩИТОВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие и чистка прибора, зачистка контактов и клемм; замена стекол и пополнение недостающего крепежа; проверка качества изоляции и состояния цепей прибора; частичная разборка, проверка зазоров, сборка и балансировка измерительного механизма; исправление или замена стрелок, подпятников, моментных пружин, зеркал, корректоров; намагничивание магнитов, замена неисправных шунтов и до 20% общего количества добавочных сопротивлений; сборка и юстировка прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: полная разборка измерительного механизма; замена и ремонт поврежденных деталей и узлов; переградуировка прибора с заменой шкалы; замена или перемотка рамок, катушек, трансформаторов, дросселей, замена поврежденных шунтов и сопротивлений до 30% их общего количества в приборе, восстановление или замена переключателя пределов и арматуры прибора; юстировка прибора.

Таблица 23-3

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
23-10	Приборы щитовые для измерения величины и напряжения постоянного тока миллиамперметры, амперметры, вольтметры и вольтамперметры	M 4202, M 4203, M 4230, M 4231, M 4238, M 4233 кл. точн. 1,5 и 2,5	прибор	1—40	1—70	2—20
23-11	милливольтметры	M 4210, M 4211, M 4212 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	1—40	2—00	2—60
23-12	миллиамперметры и вольтметры	M 4224, M 4226, M 4227 кл. точн. 4,0	»	3—20	7—60	11—20
23-13	миллиамперметры, амперметры и вольтметры	M 4250÷ M 4259, M 4258М кл. точн. 1,5÷2,5	»	2—20	5—60	9—30
23-14	миллиамперметры, амперметры и вольтметры	M 42100, M 42101, M 330 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	2—30	4—00	5—20
23-15	микроамперметры	M 93, M 901, M-903 кл. точн. 1,0 и 1,5	»	2—20	4—70	7—30
23-16	микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры	M 760 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	6—50	10—30	13—30
23-17	милливольтметры с наружным шунтом	M 300 кл. точн. 1,5	»	7—40	11—10	15—00
23-18	амперметры и вольтметры	M 180 кл. точн. 1,5	»	9—00	13—60	18—20
23-19	миллиамперметры, амперметры, вольтметры узкопрофильные	M 1737, M 1738, M 1743, M 1731 кл. точн. 0,5	»	11—30	46—00	69—50
23-20	милливольтметры	M 4213, M 4221 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	5—00	7—40	10—40
23-21	миллиамперметры и вольтметры профильные Приборы щитовые для измерения ве-	M 4243 кл. точн. 1,0	»	5—30	7—70	12—50

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		III в
				I а	II б	
23-22	личины и напряжения переменного тока микроамперметры	Ц 4207, Ц 4208 кл. точн. 1,5 и 2,5	прибор	2—00	2—60	
23-23	микроамперметры, миллиамперметры и вольтметры	Ц 4209, Ц 330 кл. точн. 2,5 и 4,0	»	4—40	6—60	
23-24	миллиамперметры и вольтметры	Ц 4200, Ц 4202 кл. точн. 2,5	»	1—40	1—70	3—20
23-25	вольтметры	Ц 4201, Ц 4203, Ц 4281, Ц 4228 кл. точн. 2,5 и 4,0	»	1—10	1—40	1—70
23-26	амперметры и вольтметры с добавочными устройствами	Ц 1750 кл. точн. 2,5	»	16—80	36—80	55—20
23-27	миллиамперметры, амперметры и вольтметры	Э140, Э140/1 кл. точн. 2,5 и 1,5	»	3—00	7—50	10—50
23-28	миллиамперметры, амперметры и вольтметры	Э335, Э377, Э378 кл. точн. 1,5 и 1,0	»	1—50	2—50	3—90
23-29	амперметры и вольтметры	Э350, Э351 кл. точн. 1,5	»	1—70	3—30	4—70
23-30	миллиамперметры, амперметры и вольтметры Измерители мощности щитовые	Д 1500, Д 1600 кл. точн. 1,5÷2,5	»	10—20	20—50	36—30
23-31	ваттметры с отдельным добавочным сопротивлением	Д 85 (2—600 кВт) кл. точн. 2,5	»	2—70	5—60	8—60
23-32	ваттметры	Д 142, Д 37 кл. точн. 2,5	»	3—40	6—90	10—30
23-33	ваттметры	Д 335, Д 350, Д 351 кл. точн. 1,5	»	2—90	7—00	10—50
23-34	ваттметры, ваттварметры	Д 323, Д 345, Д 312 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	4—20	11—90	14—00
23-35	ваттметры и варметры Измерители частоты и фазовых соотношений сети щитовые	Ц 301/1 кл. точн. 1,5	»	17—60	40—80	60—80

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
23-36	частотомеры	Э 8004 кл. точн.4,0	прибор	5—50	14—40	21—60
23-37	то же	Э 8024 кл. точн. 4,0	»	1—20	2—50	3—50
23-38	фазометры однофазные	Д 303 кл. точн. 2,5	»	3—70	6—20	8—60
23-39	фазометры трехфазные	Д 301 кл. точн. 2,5	»	4—20	7—90	10—30
23-40	фазоуказатель Приборы лабораторные для измерения величины и напряжения постоянного тока	Д 145/1 кл. точн. 3,0	»	2—70	6—50	9—80
23-41	микроамперметры	М 2005 кл. точн. 0,2	»		26—40	42—40
23-42	милливольтметры	М 2016 кл. точн. 0,2	»	8—40	18—90	25—60
23-43	вольтметры	М 250 кл. точн. 0,5	»	6—30	12—70	18—80
23-44	вольтметры	М 2004 кл. точн. 0,2	»	22—00	40—50	75—80
23-45	амперметры и вольтметры Приборы лабораторные для измерения постоянного и переменного тока	М 45М кл. точн. 1,0	»	1—40	3—40	4—30
23-46	миллиамперметры, амперметры и вольтметры	Э 316 кл. точн. 1,0	»	2—00	4—60	6—70
23-47	миллиамперметры, амперметры, вольтметры	Э 513, Э 514, Э 515 кл. точн. 0,5	»	9—20	19—60	30—40
23-48	амперметры с трансформаторами тока Приборы лабораторные для измерения переменного тока	T19, T19/1 кл. точн. 2,5	»	18—00	41—60	55—20
23-49	клещи электроизмерительные	Ц 90 кл. точн. 4,0	»	5—10	12—70	18—80
23-50	то же	Ц 91 кл. точн. 4,0	»	2—30	4—60	6—70
23-51	вольтметр Приборы комбинированные постоянного и переменного тока	Д 584 кл. точн. 0,5÷1,0	»		172—00	248—00

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
23-52	ампервольтметры	АВО-5М1 кл. точн. 4,0 и 2,5	прибор	8—40	16—20	21—60
23-53	то же	Ц 20 кл. точн. 4,0 и 2,5	»	4—90	11—90	16—40
23-54	то же	Ц 4311 кл. точн. 0,5	»	13—40	40—50	75—80
23-55	приборы комбинированные	Ц 4313 кл. точн. 1,5 и 2,5 Ц 4317 кл. точн. 1,5; 2,5 и 4,0	»	9—20	22—20	39—60
23-56	то же	Ц 4312 кл. точн. 1,0 и 1,5 Ц 4314, Ц-4315, Ц 4324 кл. точн. 2,5 и 4,0	»	8—40	13—70	35—10
23-57	то же	Ц 4340 кл. точн. 1,0 и 1,5 Ц 4341 кл. точн. 2,0 и 2,5 Ц 4353 кл. точн. 1,5 и 2,5 Ц 4354 кл. точн. 2,5 и 4,0 Ц 4380 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	12—00	24—40	43—70
23-58	вольтамперфазометры	ВАФ-85М кл. точн. 4,0 и 1,5	»	23—00	65—60	87—20
23-59	приборы универсальные измерительные Измерители мощности	Р 4833, УПИП-60М кл. точн. 0,1÷0,5	»		61—80	102—50
23-60	ваттметры	Д 5004 кл. точн. 0,5	»	18—20	32—80	50—40
23-61	то же	Д 5031 кл. точн. 0,5 и 1,0	»	43—40	96—60	138—10
23-62	ваттметры	Д 124, Д 124/1 кл. точн. 1,5	»	7—80	16—70	24—00
	Измерители частоты и фазовых соотношений					
23-63	частотомеры	Д 126, Д 126/1 кл. точн. 1,5	»	12—50	23—30	34—40
23-64	фазометр	Э 120, Э 120/1 кл. точн. 1,5	»	6—30	16—00	29—00
23-65	фазометр	Д 578	»	10—30	23—30	34—40
23-66	фазометр	Д 39 кл. точн. 2,5 Д 362 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	6—10	10—20	15—20

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и кол. за единицу измерения		
				группа сложности ремонта		
				I а	II б	III в
23-67	измерители сопротивления	Д 360, Д 361 кл. точн. 1,5				
23-68	омметры	М57Д 10-22	прибор		2—10	3—60
23-69	омметры	М 371	»		4—20	6—00
23-70	омметры	М 4125, М 4125/1	»	8—10	14—00	20—40
23-71	измерители полного сопротивления изоляции	М 218М кл. точн. 1,5	»	13—60	28—00	35—00
23-72	омметр	М 4124 кл. точн. 2,5	»	20—20	35—80	49—30
23-73	омметр	ОВЦ кл. точн. 2,5	»	3—80	7—20	11—60
23-74	измерители сопротивления заземления	М 1102/1, М 4100/1-5, М 4101/1-5 кл. точн. 1,0	»	8—40	18—00	26—00
23-75	то же	М 416, М 416/1 кл. точн. 5,0	»	16—20	35—00	50—20
23-76	гальванометры	МС-08, МС-07 кл. точн. 4,0	»	6—90	15—20	26—40
23-77	Пробойно-испытательная установка	М 17, М 21, М 118 УПУ-1М	»	9—00	18—20	26—40
				52—00	102—00	152—00

23.4. МЕРЫ И ПРИБОРЫ ОБРАЗЦОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие и чистка прибора, зачистка контактов переключателей; сушка элементов схемы; поверка всех сопротивлений, подгонка к номиналу до 60% их общего количества в приборе и замена негодных до 25%; исправление мелких повреждений; юстировка прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: подгонка к номиналу до 100% оцифрованных сопротивлений; замена негодных сопротивлений более 25% их общего количества в приборе; замена негодной арматуры прибора; восстановление деревянных корпусов приборов.

Таблица 23-4

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
				группа сложности ремонта	
				I	II
				a	б
	Магазины сопротивления				
23-76		P 33 кл. точн. 0,2	прибор	6—40	8—10
23-77		P 32 кл. точн. 0,2	»	3—90	5—30
23-78		P 517М кл. точн. 0,02	»	29—20	43—80
23-79		P 58 кл. точн. 0,1	»	19—80	28—40
23-80		P 327 кл. точн. 0,01	»	98—80	156—60
23-81		MCP-60М кл. точн. 0,02	»	22—50	34—00
23-82		MCP-63 кл. точн. 0,05 и 0,02	»	16—20	22—80
23-83		MCP-58, MCP-44, P-14, P-314, MCP-54 кл. точн. 0,02÷0,1	»	16—40	21—20
23-84		MCP-55, MCP-49, MKMC, MCP кл. точн. 0,1	»	12—40	16—20
23-85		P 4001, P 4002 кл точн. 0,1 и 0,05	»	100—00	144—00
23-86		P 4075, P 4831 кл. точн. 0,02	»	52—50	76—80
23-87		P 4041 кл. точн. 0,05 P 4042 кл. точн. 0,1	»	50—00	85—70
23-88		P 4076, P 4077, P 4078 кл. точн. 0,02	»	48—00	83—60
23-89		P 5018 кл. точн. 3—4	»	30—30	48—50
	Магазины индуктивности				
23-90		P 536 кл. точн. 0,2	»	26—70	36—30
23-91		P 539 кл. точн. 0,1	»	30—40	43—50
23-92		P 547 кл. точн. 0,05	»	19—80	30—50
23-93		P 538, P 546 кл. точн. 0,3	»	102—00	174—00
		P 5017 кл. точн. 1,5			
		P 5057 кл. точн. 0,2			

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
				группа сложности ремонта	
				I	II
				a	b
23-94	Мосты	МО-61 кл. точн. 0,05	прибор	102—00	168—00
23-95		МОД-61 кл. точн. 0,05; 0,2; 0,3; 1,0	»	202—00	267—00
23-96		МОД-58, МТВ кл. точн. 0,05	»	74—00	104—60
23-97		МОД-54, Р 324 кл. точн. 0,05	»	41—00	67—00
23-98		КМ кл. точн. 0,5	»	24—00	40—00
23-99		Р 316 кл. точн. 0,2	»	36—00	54—00
23-100		Р 333 кл. точн. 0,01÷2,0	»	21—00	30—00
23-101		ММВ кл. точн. 2,0; 5,0 и 15,0	»	7—40	10—00
23-102		УМВ кл. точн. 0,1	»	20—00	32—00
23-103		МВУ-49, МО56, МТВ, ППУ кл. точн. 0,1÷0,5	»	28—50	40—80
23-104		Р 577 кл. точн. 1,0 и 5,0	»	108—50	162—10
23-105		Р 343 кл. точн. 5,0	»	4—30	7—00
23-106		Р 556 кл. точн. 1,0	»	32—20	49—00
23-107	Потенциометры	Р 56/2, погреш- ность $\pm 0,2\%$	»	103—20	156—80
23-108		Р 577 кл. точн. 1,0	»	58—00	116—00
23-109		Р 334, погреш- ность от $\pm 0,5$ до 5%	»	32—00	44—00
23-110		Р 345 кл. точн. 0,001	»	360—00	518—00
23-111		Р 368 кл. точн. 0,02	»	144—00	220—00
23-112		Р 2/1 кл. точн. 0,01	»	58—00	81—00
23-113		Р-37-1 кл. точн. 0,01	»	142—00	200—00
23-114		Р 330, ПВ-6 кл. точн. 0,015	»	48—40	64—20
23-115		КЛ 48, УПЛ-60/2 кл. точн. 0,015	»	51—20	74—80
23-116		Р 304, Р 375, ППТВ кл. точн. 0,015	»	42—20	58—00
23-117		ПП-70, ПП-63, КП-59 кл. точн. 0,05	»	14—60	18—40

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
				группа сложности ремонта	
				I	II
				a	b
23-118	Мост реохордный	P 38	прибор	13—80	26—10
23-119	Прибор универсальный	УПИП-60 кл. точн. 0,05	»	41—00	62—00
23-120	Катушки электрического сопротивления	P 310, P 321, P 331 кл. точн. 0,01 и 0,02	»	8—20	12—00
23-121		P 323 кл. точн. 0,05	»	14—60	24—40
23-122		P 324 кл. точн. 0,002	»	9—60	30—00
23-123		P 361 кл. точн. 0,02	»	9—00	28—00
23-124		P 401, P 402 кл. точн. 0,05	»	7—40	22—00
23-125		P 4033 кл. точн. 0,02	»	20—00	46—00
23-126		P 4023, P 4012, P 4022 кл. точн. 0,02	»	17—00	32—00
23-127	Меры индуктивности и добротности	P 593 кл. точн. 1 и 2,0	»	84—00	112—00
23-128	Меры индуктивности	P 5009 кл. точн. 0,05	»	18—00	38—00

23.5. ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие прибора, промывка пишущего устройства, перезаливка чернил; устранение трения по бумаге; подгонка показателей с частичной разборкой измерительной системы; частичная замена арматуры приборов (зажимов, ручек, ножек, клемм, винтов и т. п.); чистка переключателей пределов; замена или исправление негодных деталей (перьев, стрелок, подпятников, моментных пружин и т. п.); дополнительная смазка и регулирование лентопротяжного механизма; юстировка прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: замена приводо-лентопротяжного механизма; замена и подгонка измерительного механизма; подгонка показаний в класс точности; замена пишущего устройства; ремонт редукционной части прибора с заменой шестерен; исправление всех поврежденных частей; восстановление переключателей пределов; юстировка прибора.

Таблица 23-5

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
				группа сложности ремонта	
				I	II
				a	b
23-129	Приборы самопищущие миллиамперметр, амперметр, милливольтметр, вольтметр, указатель	Н 3100, Н 310, Н 342к кл. точн. 2,5	прибор	38—00	74—00
23-130	миллиамперметр, амперметр, милливольтметр, указатель	Н 340, Н 349 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	32—40	46—20
23-131	миллиамперметр, амперметр, вольтметр, ваттметр	Н 344, Н 343 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	30—00	44—00
23-132	миллиамперметр, амперметр, вольтметр, милливольтметр	Н 352 кл. точн. 1,5	»	25—80	36—40
23-133	амперметр на 10 пределов	Н 370-АМ кл. точн. 1,5	»	34—00	52—40
23-134	амперметр, милливольтметр на 16 пределов	Н 384-1-2 кл. точн. 1,5	»	92—00	150—00
23-135	миллиамперметр	Н 320 кл. точн. 2,5	»	66—00	100—00
23-136	миллиамперметры и милливольтметры щитовые	Н 392 кл. точн. 1,5	»	68—00	104—00
23-137	ампервольтметры переносные	Н 339 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	70—60	106—40
23-138	амперметры и вольтметры щитовые	Н 393, Н 394 кл. точн. 1,5 и 2,5	»	32—20	58—00
23-139	ваттметры щитовые	Н 395, Н 395 кл. точн. 1,5	»	48—40	66—20
23-140	Осциллографы светолучевой трехканальный	Н 003	»	46—00	70—00
23-141	шестиканальный	Н 005	»	40—00	250—00
23-142	светолучевой	К 115	»	270—00	520—00
23-143	радиолюбителя	Н 313	»	26—20	44—00
23-144	учебный	Н 3013	»	24—00	42—00
23-145	магнитоэлектрический	К12-22	прибор	215—00	340—00

23.6. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, УСИЛИТЕЛИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие прибора, чистка цепей монтажа, устранение внешних дефектов, пропайка монтажных плат; регулирование начальных положений лимбов, чистка контактов; устранение нелинейности регулирования выходного и других параметров, устранение промежуточной фиксации; замена части сменных элементов; замена неисправных индикаторных ламп; замена и ремонт отдельных блоков устройства; сборка и юстировка прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: ремонт всех блоков устройства и замена всех неисправных сменных элементов; перемотка и изоляция секции трансформатора; поэлементный контроль, выбраковывание и замена единиц элементной базы блоков; подгонка к номиналу технических параметров устройства, ремонт калибраторов, делителей и других узлов прибора; юстировка прибора.

Таблица 23-6

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
				группа сложности ремонта	
				I	II
				a	b
23-146	Усилители измерительные:	И 37	прибор	100—00	160—00
23-147		Ф 115	»	48—00	62—00
23-148		Ф 359	»	65—00	100—00
23-149	усилители:	Ф 12	»	14—00	20—00
23-150		Ф 17	»	20—00	28—00
23-151		Ф 117	»	13—00	19—00
23-152		Ф 120	»	24—00	38—00
	Стабилизаторы				
23-153		ФЭК-56Ц	»	26—00	44—00
23-154		ФЭК-60П	»	31—00	53—00
23-155		ФЭК-56ПМ	»	34—00	57—00
23-156		П 136	»	132—00	188—00
23-157		У 1136	»	120—00	168—00
23-158		У 1199	»	75—00	106—00
	напряжения				
23-159		П 136	»	124—00	180—00
23-160		П 136М, П 71М	»	92—00	160—00
23-161	постоянного тока	П 138, П 138М	»	120—00	200—00
23-162	Выпрямитель тока	Б1-1 15÷150 В	»	94—00	120—00
	Трансформаторы				

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
				группа сложности ремонта	
				I	II
				а	б
23-163		И 55/1, И 515М кл. точн. 0,1	прибор	7—10	10—40
23-164		И 54М кл. точн. 0,2	»	5—00	8—00
23-165		УТТ-6М кл. точн. 0,2	»	6—80	10—00
23-166	Источник питания стабилизированный Преобразователи измерительные	Б 1-4 300÷2500 В	»	260—00	420—00
23-167		Е 824, Е 826, Е 827, кл. точн. 0,5÷1,0	»	26—00	42—00
23-168		Е 825, Е 828, Е 829, Е 830 кл. точн. 0,5÷1,0	»	40—00	96—00
23-169		Е 832 кл. точн. 0,5	»	16—00	28—00
23-170		Е 842 кл. точн. 1,0	»	9—00	16—00

24. РЕМОНТ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОДНОФАЗНОГО И ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: вскрытие и чистка прибора, проверка и исправление цепей коммуникации, контактов, креплений деталей, изоляции; замена стекол и других мелких деталей, разборка счетного механизма; чистка, промывка, смазка и разборка подпятника; регулировка хода счетчика на разных нагрузках и проверка правильности показаний.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: перемотка или замена катушек цепи тока и напряжения; замена камня, закатка шарика и колпачка, замена контактов, неисправных участков монтажа схемы, креплений, кожуха, клеммной колодки и т. п.; разборка механизма счетчика на новый цоколь или переделка на новые параметры.

Таблица 24-1

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
				группа сложности ремонта	
				I	II
				a	b
24-1	Счетчик активной энергии однофазный переменного тока	СО-И445 кл. точн. 2,0	прибор	10—10	17—40
24-2	Счетчик активной энергии однофазный переменного тока	СО-И446, СО-5У кл. точн. 2,5	>	6—40	9—50
24-3	Счетчик активной энергии однофазный переменного тока	СО-2М2, СО-1, СО-2, СО-5, СО-2М кл. точн. 2,5	>	4—40	6—40
24-4	Счетчик активной энергии трехфазный переменного тока	САЗ-И680 кл. точн. 0,5	>	31—00	45—60
24-5	Счетчик активной энергии трехфазный переменного тока	САЗ-И674, САЗ-И681 кл. точн. 1,0	>	24—60	36—30
24-6	Счетчик активной энергии трехфазный переменного тока	САЗ-И670М, САЗ-И677, САЗ-И675 кл. точн. 2,0	>	11—00	13—60
24-7	Счетчик активной энергии переменного тока трехфазный четырехпроводный	СА4-И675, СА4-И682 кл. точн. 1,0	>	35—80	48—00
24-8	Счетчик активной энергии переменного тока трехфазный четырехпроводный	СА4-И672М, СА4У-И672М кл. точн. 2,0	>	9—70	13—20
24-9	Счетчик реактивной энергии переменного тока трехфазный четырехпроводный	СР4-И676 кл. точн. 1,5	>	35—80	48—00
24-10	Счетчик реактивной энергии переменного тока трехфазный	СР4-И673М кл. точн. 2,0÷3,0	>	9—70	13—40
24-11	Счетчик активной энергии универсальный	САЗУ-И670М, САЗУ-И670, САЗУ-И678 кл. точн. 2,0	>	4—30	6—00

25. РЕМОНТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН (состава и свойств жидкостей и газа)

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: проверка заборных устройств, холодильников, фильтров водоструйных насосов, частичная разборка прибора; создание герметичности в сис-
190

теме; ремонт или замена узлов и деталей, доступных при частичной разборке с их подгонкой и обеспечением взаимодействия; чистка оптических деталей, доступных при частичной разборке; устранение параллаксов; юстировка прибора.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные первой группой сложности, и дополнительно: разборка прибора по узлам; ремонт отдельных узлов с заменой наиболее быстроизнашивающихся деталей; ремонт показывающих и регистрирующих вторичных приборов; восстановление лакокрасочных покрытий; восстановление гальванического покрытия 50% деталей; чистка всех оптических деталей; юстировка прибора с регулировкой точности показаний.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные второй группой сложности, и дополнительно: полная разборка и сборка прибора с заменой всех неисправных узлов и деталей, источников питания; показывающих приборов; полное восстановление гальванических покрытий.

Таблица 25-1

№ п/п	Прибор	Тип, класс точности или предел измерений	Единица измерения	Оплата цена в руб. и коп. за единицу измерения			
				группа сложности ремонта			
				I	II	III	
				a	b	c	
25-1	Газоанализатор автоматический стационарный	ТП-550, ТП-2221М	прибор	50—50	86—40	135—60	
25-2	Газоанализатор стационарный магнитный автоматический	МН-5106 МН-5130	»	63—20	146—30	209—00	
25-3	Газоанализатор магнитный автоматический	МГК-8, МГК-38	»	47—10	84—00	134—50	
25-4	Газоанализатор универсальный переносной	УГ-2	»	5—00	9—70	14—80	
25-5	Преобразователь (рН-метр) высокомощный промышленный автоматический повышенной точности	рН-261, ЛМП-6, ЛПС-02	»	28—70	54—50	89—60	
25-6	Интерферометр	ЛИР-1, ЛИР-2,	»	13—00	22—50	35—00	
25-7	Иономер универсальный	И-115	»	38—90	72—90	116—90	
25-8	Калориметр фотоэлектрический	КФК-2	»	28—60	46—70	70—10	
25-9	Калориметр фотоэлектрический с блоком питания	ФЭК-56М	»	15—60	29—20	43—70	
25-10	Сигнализатор горючих газов в воздухе автоматический	СГГ-1, В26, «АГАТ»	»	27—50	70—00	114—20	

26. РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Объем работ. Ремонт штангенинструмента. Промывка и выявление изъянов, устранение коррозии, исправление конусности штанги, зачистка и устранение вмятин и забоин, устранение качки рамки; доводка штанги и рамки, заточка затупленных острых губок для разметки; шлифовка и доводка губок наружных и внутренних измерений; установка нониуса на «0»; маркировка губок внутреннего размера; смазка.

Ремонт микрометрического инструмента. Разборка, промывка, чистка деталей и выявление изъянов, устранение коррозии, исправление стопорного устройства, устранение люфта микрометрического винта, исправление изношенной резьбы микрометрического винта или гильзы, устранение перекоса барабана; замена изношенных деталей; устранение перекрытий масштабной гильзы барабана, доводка плоскостей, регулировка и юстировка; смазка.

Ремонт рычажно-механического инструмента. Разборка, промывка, смазка, устранение коррозии корпуса; устранение люфта резьбы микровинта, полировка наконечника, исправление спиральной пружины, ремонт стрелки; замена изношенных деталей; исправление изношенный резьбы микрометрического винта, рихтовка рейки, притирка и доводка изношенных поверхностей; регулировка на стабильность показаний.

Таблица 26-1

№ п/п	Прибор	Тип, предел измерений	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
26-1	Скоба рычажная	0÷150 мм	шт.	3—60
26-2	Штангенциркуль	до 300 мм	»	1—60
26-3	Штангенциркуль	свыше 300 мм	»	2—10
26-4	Микрометр гладкий	0÷100 мм	»	1—50
26-5	Микрометр гладкий	100÷300 мм	»	1—70
26-6	Индикатор часового типа	ИЧТ	»	4—10
26-7	Глубомер индикаторный	0÷100	»	3—60
26-8	Толщиномер ручной	0÷25	»	1—90

27. ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ И ОПРОБОВАНИЕ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

Объем работ. Ознакомление с технической документацией на средства измерения и регулирующие и сигнализирующие устройства вторичных приборов, с технологическим процессом контролируемого объекта. Определение правильности выбора средства измерения, первичного преобразователя, вторичного прибора, из-

мерительных электрических и импульсных линий, электрических цепей вторичной коммутации и качества их монтажа. Определение величин сопротивления измерительных линий (при выявлении их несоответствия установленным нормам, подгонка к номиналу). Испытание повышенным напряжением изоляции измерительных линий, вторичного прибора, цепей вторичной коммутации. Проверка плотности импульсных линий. Проверка показаний прибора по всем точкам шкалы или диапазона регулирования, сигнализирования, подгонка показаний в класс точности (магнитным шунтом, корректором, подгоночными сопротивлениями, чисткой, промывкой реохорда, изменением чувствительности). Проверка качества функционирования регистрирующих, регулирующих, сигнализирующих устройств вторичного прибора, их регулировка и настройка по результатам проверки. Включение в работу. Оформление технической документации (акты, протоколы, расчеты, паспорта, заключения).

Таблица 27-1

№ п/п	Прибор	Единица измерения	Оплата цена в руб. и коп. за единицу измерения
27-1	Включение в работу и опробование в эксплуатационных условиях термометра манометрического показывающего, сигнализирующего Включение в работу и опробование в эксплуатационных условиях показывающего прибора для измерений температуры с количеством точек измерения до	шт.	25—00
27-2	3	»	20—00
27-3	6	»	30—00
27-4	12	»	45—00
27-5	То же, показывающий, регулирующий Включение в работу и опробование в эксплуатационных условиях прибора автоматического электронного показывающего с количеством точек измерения	»	45—00
27-6	до 3	»	35—00
27-7	до 6	»	45—00
27-8	до 12	»	60—00
27-9	То же, автоматического электронного показывающего, регистрирующего с количеством точек измерения и регулирования	»	75—00
27-10	до 3	»	85—00
27-11	Включение в работу и проведение наладки фотоэлектрического (оптического), радиационного пирометра	»	75—00

№ п/п	Прибор	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Включение в работу и опробование в эксплуатационных условиях		
27-12	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий, сигнализирующий с трубчатой пружиной	шт.	25—00
27-13	То же, регистрирующий с трубчатой пружиной	»	30—00
27-14	То же, регистрирующий двухзаписной	»	40—00
27-15	То же, с дифференциальным электрическим преобразователем в комплекте с показывающим, регистрирующим прибором	»	55—00
27-16	То же, в комплекте с вторичным регистрирующим прибором	»	60—00
27-17	То же, показывающий с унифицированным электрическим преобразователем	»	45—00
27-18	То же, в комплекте с вторичным прибором	»	60—00
27-19	То же, в комплекте с вторичным регистрирующим прибором	»	65—00
27-20	То же, манометр пружинный, мембранный электрический безшкальный с унифицированным выходным сигналом в комплекте с вторичным показывающим, регистрирующим прибором	»	75—00
27-21	То же, манометр абсолютного давления мембранный электрический безшкальный в комплекте с вторичным показывающим, регистрирующим прибором	»	85—00
27-22	Терморезисторный измерительный преобразователь давления, разницы давления (типа «Сапфир») без вторичного прибора	»	60—00
27-23	То же, с вторичным показывающим, регистрирующим или регулирующим прибором	»	95—00
27-24	То же, тягомер, тягонапоромер мембранный сильфонный показывающий сигнализирующий	»	30—00
27-25	Дифманометр сильфонный поплавковый показывающий	»	35—00
27-26	То же, показывающий с фотоэлектрическим сигнальным устройством	»	45—00
27-27	То же, регистрирующий	»	50—00
27-28	То же, самопишущий с интегрирующим устройством	»	55—00
27-29	То же, самопишущий с дополнительной записью избыточного давления и интегрирующим устройством	»	70—00
27-30	То же, показывающий с выходным унифицированным электрическим преобразователем	»	75—00
27-31	То же, дифманометр сильфонный самопишущий с коррекцией по температуре и давлению	»	120—00

№ п/п	Прибор	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
27-32	То же, дифманометр сильфонный мембранный электрический безшкальный в комплекте с вторичным прибором показывающим	шт.	65—00
27-33	То же, регистрирующий	»	70—00
27-34	То же, показывающий, регистрирующий, регулирующий	»	80—00
27-35	То же, показывающий, регистрирующий с интегрирующим устройством	»	90—00
27-36	Включение в работу и опробование в эксплуатационных условиях газоанализатора магнитного, деполяризационного термохимического для определения содержания кислорода в комплекте с вторичным прибором	»	105—00
27-37	То же, газоанализатор термокондуктометрического типа с вторичным прибором	»	120—00
27-38	То же, фотокалориметрический газоанализатор с вторичным прибором	»	85—00
27-39	То же, pH-метр в комплекте с вторичным прибором	»	120—00

28. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА (ведомственная поверка средств измерений)

Объем работ. Внешний осмотр средств измерения с целью установления соответствия его товарного вида требованиям технических условий и стандартов. Выбор метода поверки средства измерения. Поверка, определение погрешности, вариации. Оформление результатов поверки. Клеймение средств измерения.

Таблица 28-1

№ п/п	Работы	Предел измерений	Класс точности	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Ведомственная поверка средств измерений геометрических величин				
28-1	Штангенциркулей, штангенглубинометров, штангепримусов	до 200 мм		шт.	1—00
28-2	То же	200÷1000 мм		»	1—30
28-3	Линеек измерительных			»	0—10
28-4	Угломеров			»	1—30
28-5	Микрометров	до 200 мм		»	1—00
28-6	Индикаторов часового типа с цепью деления 0,01			»	2—00

№ п/п	Работы	Предел измерений	Класс точности	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
28-7	Диафрагм камерных и бескамерных для сужающихся устройств расходометров Ведомственная поверка средств измерений механических величин			шт.	4—60
28-8	Весов лабораторных 4-го класса св. 100 г			»	0—70
28-9	Весов платформенных передвижных рычажных общего назначения			»	1—20
28-10	Гирь образцовых 4-го разряда до 20 кг			»	0—30
28-11	Спидометров автомобильных			»	2—60
28-12	Тахометров ручных, счетчиков оборотов Ведомственная поверка средств измерений давления и вакуума			»	1—30
28-13	Манометров, вакуумметров пружинных образцовых до 500 кгс/см ²	0,4		»	3—30
28-14	Манометров, вакуумметров, мановакуумметров технических	1,0 ÷ 2,5		»	1—60
28-15	То же, с сигнальным устройством			»	1—10
28-16	То же, с контрольной стрелкой			»	2—00
28-17	Манометров жидкостных, тягометров мембранных и жидкостных, кроме дистанционных и регистрирующих			шт.	2—10
28-18	Электроизмерительных преобразователей давления			»	2—40
28-19	Манометров, мановакуумметров, вакуумметров с унифицированным электрическим сигналом			»	13—00
28-20	Манометров чашечных однотрубных жидкостных с наклонной трубкой	1,0		»	11—00
28-21	Тягометров, напорометров дистанционных и регистрирующих			»	3—90

№ п/п	Работы	Предел измерений	Класс точности	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Ведомственная поверка средств измерений расхода и уровня				
28-22	Дифманометров, расходомеров (уровнемеров) показывающих и регистрирующих		шт.	7—80	
28-23	То же, с интегратором		»	9—80	
28-24	То же, с передачей показаний на расстояние (комплект)		»	13—00	
	Ведомственная поверка физико-химических средств измерений				
28-25	Газоанализаторов переносных электрических и автоматических		»	13—00	
28-26	Газоанализаторов промышленных автоматических и полуавтоматических		»	33—00	
28-27	pH-метры милливольтметров лабораторных		»	9—80	
	Ведомственная поверка средств измерений температурных и тепловых величин				
28-28	Термометров манометрических	до 300 °C	»	2—00	
28-29	Термопреобразователей сопротивлений рабочих		»	1—60	
28-30	Термопреобразователей термоэлектрических из неблагородных металлов (термопары)		»	3—30	
	Градуировка термопар из				
28-31	неблагородных металлов через 10 °C	от 0 до 200 °C	»	14—30	
28-32	то же, через 20 °C	от 0 до 100 °C	»	5—50	
28-33	Пирометров оптических или радиационных рабочих	до 2000 °C	»	6—50	
28-34	Логометров показывающих регистрирующих		»	2—60	
28-35	Мостов, потенциометров показывающих или регистрирующих		»	6—50	

№ п/п	Работы	Предел измерений	Класс точности	Единица измерения	Оплата в руб. и коп. за единицу измерения
	Ведомственная поверка средств измерений электрических и магнитных величин				
28-36	Амперметров, вольтметров, ваттметров однопредельных		1,0; 1,5; 2,5	шт.	1—30
28-37	Амперметров, вольтметров на повышенной частоте		1,0; 1,5; 2,5	»	5—20
28-38	Ваттметров на повышенной частоте		1,0; 1,5; 2,5	»	9—10
28-39	Ваттметров трехфазных			»	1—30
28-40	Трансформаторов тока измерительных однопредельных рабочих			»	1—60
28-41	Трансформаторов напряжения измерительных однопредельных			»	0—80
28-42	Ключей токоизмерительных		1,0; 1,5; 2,5; 4,0	»	2—60
28-43	Ампервольтметры			»	6—50
28-44	Киловольтметры			»	2—60
28-45	Киловаттметры			»	3—30
28-46	Омметры, килоомметры, мегаомметры (кроме электронных)			»	2—00
28-47	Магазины сопротивлений измерительные до 10^5 ом		0,1	»	5—20
28-48	Мосты одинарные и потенциометры постоянного тока измерительные с отсчетом не менее 40-декад			»	5—20
	Ведомственная поверка средств измерений времени и частоты				
28-49	Секундомеров механических			»	1—60
28-50	Частотомеров электролинейных стрелочных			»	7—20
28-51	Частотомеров стрелочных			»	5—90
	Выполнение расчетов по измерению расходов				
28-52	Расчет дроссельного органа (шайбы)			»	11—30
28-53	Расчет сужающего устройства для измерения				

№ п/п	Работы	Предел измерений	Класс точности	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
28-54	расхода жидкостей и газов То же, с расчетом погрешности измерения			шт.	25—00 34—70
28-55	Расчет сужающего устройства для измерения расхода жидкостей и газов двумя приборами				42—00
28-56	То же, с расчетом погрешности				50—00

Примечание. 28-1.1. За поверку дополнительных шкал или пределов измерения многопредельных средств измерения установлена надбавка в размере 10% за каждую дополнительную шкалу или предел измерения.

Раздел V

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Ценами настоящего раздела прейскуранта предусмотрены работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

2. Полная стоимость работ определяется на основании цен на работы по отдельным элементам, относящимся к данному агрегату (системе).

3. Ценами настоящего раздела не учтено устройство лесов и подмостей, выполняемых заказчиком за свой счет. Установка грузоподъемной оснастки ценами учтена.

4. Ценами на ремонт оборудования и систем (таблицы 29—31) стоимость материалов не учтена.

5. Ценами на техническое обслуживание (таблицы 32.1—32.5) предусмотрены:

выполнение текущих и средних плановых ремонтов и технических осмотров (ТО-1, ТО-2);

выезды персонала ремонтно-наладочного предприятия на объект для устранения неисправностей по вызову заказчика;

выполнение химических анализов воздушной среды;

периодическая настройка режимов работы установок на летний, зимний, переходные режимы.

Стоимость материалов для выполнения работ по техническому обслуживанию, в том числе на текущий и средний ремонты, ТО-1 и ТО-2 учтена.

6. Ценами настоящего раздела прейскуранта предусмотрены ремонт и техническое обслуживание серийного отечественного оборудования. При ремонте (техобслуживании) головных (опытных) образцов отечественного оборудования, а также оборудования иностранных марок к ценам применять надбавку в размере 20%.

7. При выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования, срок службы которого составляет более 10 до 20 лет, к ценам применяются надбавки в размере 15%, более 20 лет — 25%.

8. При выполнении ремонтно-наладочным предприятием работ по текущей эксплуатации автоматизированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и холодильных установок, их стоимость определяется по соглашению сторон в размере до 50% стоимости работ по техническому обслуживанию, в зависимости от сложности оборудования и условий его эксплуатации.

29. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

29.1. РЕМОНТ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Объем работ. Установка такелажных приспособлений; внешний осмотр, измерение вибрации; разборка вентилятора, выявление дефектов, замена вала, подшипников, приводных ремней; статическая балансировка ротора в сборе в собственных подшипниках, замена смазки подшипников; ремонт кожуха, ремонт ограждений клиновременных передач, сборка вентилятора, регулировка зазоров, центровка валов вентилятора и электродвигателя, опробование и обкатка.

29.1.1. Ремонт вентиляторов центробежных

Таблица 29-1.1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт вентиляторов на одной оси с электродвигателем (исполнение 1) при номере вентилятора		
29-1	2,5	шт.	36—00
29-2	3,15	»	42—00
29-3	4	»	59—00
29-4	6,3	»	73—00
29-5	8	»	114—00
29-6	10	»	138—00
29-7	12	»	176—00
	Проверка и ремонт вентилятора с клиновременной передачей (исполнение 6) при номере вентилятора		
29-8	8	»	174—00
29-9	10	»	258—00
29-10	12,5	»	322—00
29-11	16	»	373—00
29-12	20	»	480—00

29.1.2. Ремонт вентиляторов крыщных

Таблица 29-1.2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-13	Проверка и ремонт крышного центробежного вентилятора, при номере вентилятора 5	шт.	48—00

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-14	6,3	шт.	85—00
29-15	8	»	134—00
29-16	10	»	156—00
29-17	12	»	187—00
	Проверка и ремонт осевого крышного вентилятора, при номере вентилятора		
29-18	6,3	»	43—00
29-19	10	»	64—00
29-20	12	»	106—00

29.1.3. Ремонт вентиляторов осевых

Таблица 29-1.3

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт осевого вентилятора, при номере вентилятора		
29-21	6,3	шт.	32—00
29-22	8	»	52—00
29-23	10	»	78—00
29-24	12,5	»	106—00

29.1.4. Отдельные виды работ по ремонту вентиляторов

Таблица 29-1.4

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Снятие и установка вентилятора, весом, т до 0,5	вентилятор	70—00
29-25	до 1,0	»	147—00
29-26	до 2,5	»	260—00
29-27	до 3,5	»	311—00
29-28	Ремонт рабочего колеса с заменой ступицы вентилятора номер		
29-29	6,3	колесо	25—50
29-30	10	»	29—50
29-31	12	»	36—60
29-32	16	»	64—00
29-33	Ремонт кожуха вентилятора	п. м	1—60
	Ремонт вала вентилятора номер		
29-34	8	вал	26—80
29-35	10	»	37—60
29-36	12	»	47—60

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-37	16 Замена гибких вставок (брзентовых) диаметром, мм	вал	65—80
29-38	250	вставка	2—10
29-39	400	»	2—80
29-40	800	»	4—60
29-41	1200	»	6—80
29-42	1600	»	8—60
	Ремонт виброизоляторов типоразмера		
29-43	38	шт.	1—20
29-44	40	»	1—50
29-45	42	»	1—90
29-46	45	»	2—50
29-47	Замена ремней	комплект	4—60
29-48	Замена шкива	шт.	9—50
	Статическая балансировка рабочего колеса		
	диаметром, мм		
29-49	600	колесо	8—00
29-50	1000	»	12—40
29-51	1200	»	13—70
29-52	1600	»	15—50

29.1.5. Ремонт направляющих аппаратов

Объем работ. Проверка состояния лопаток, редуктора, осей; ремонт лопаток, червячной пары редуктора, ремонт электропривода; регулировка лопаток, смазка узлов трения.

Таблица 29-1.5

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-53	Проверка и ремонт направляющего аппарата с ручным приводом	шт.	76—00
29-54	с электроприводом	»	98—00

29.2. РЕМОНТ КАМЕР ОРОШЕНИЯ

Объем работ. Проверка состояния камеры орошения; проверка и ремонт воздухораспределителя, каплеуловителя, замена водяного фильтра, ремонт переливного устройства; проверка на плотность стояков камеры орошения, замена вышедших из строя форсунок, уплотнение фланцевых соединений с секциями кондиционера; очистка поддона от грязи, ремонт поддона, проверка на герметичность.

Таблица 29-2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт камеры орошения центрального кондиционера производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
29-55	10	шт.	138—00
29-56	20	»	159—00
29-57	31,5	»	178—00
29-58	40	»	220—00
29-58	63	»	242—00
29-60	80	»	280—00
Отдельные виды работ			
29-61	Замена форсунок	10 шт.	1—45
29-62	Ремонт шарового клапана	шт.	3—40
29-63	Ремонт коллектора со стойками	коллектор	17—60
29-64	Ремонт воздухораспределителя	комплект	15—80
29-65	Ремонт каплеуловителя		28—80
29-66	Ремонт поддона камеры орошения	м ²	5—80
29-67	Замена штуцеров на стойке камеры	10 шт.	7—00
29-68	Ремонт переливного устройства	комплект	24—40
29-69	Замена фильтра водяного	шт.	7—80

29.3. РЕМОНТ ФИЛЬТРОВ

29.3.1. Фильтры масляные самоочищающиеся

Объем работ. Проверка состояния узлов фильтра; ремонт поддона, шнекового и элеваторного устройства; проверка редуктора, храпового механизма, шестерен; слив масла, промывка поддона; замена подшипников и их смазка; заполнение редуктора смазкой. Натяжение сеток фильтра, заполнение маслом, подключение электродвигателя, обкатка.

Таблица 29-3.1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт масляного самоочищающегося фильтра центрального кондиционера производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
29-70	10	фильтр	110—00
29-71	20	»	138—00
29-72	31,5	»	180—00
29-73	40	»	250—00

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-74	63	фильтр	370—00
29-75	80	»	470—00
Отдельные виды работ			
29-76	Ремонт приводного механизма масляного фильтра. Замена и смазка подшипников	привод	54—00
29-77	Ремонт и натягивание сеток фильтра	комплект	36—00
29-78	Слив и замена масла, промывка поддона и сеток и заполнение маслом	фильтр	125—00
29-79	Снятие и установка фильтра	шт.	95—00
29-80	Изготовление каркаса сухого фильтра	»	110—00
29-81	Замена фильтрующего материала	м ²	3—50

29.3.2. Фильтры сухие рулонные и ячейковые

Объем работ. Внешний осмотр и проверка состояния фильтрующего полотна; проверка и ремонт каркаса фильтра; ремонт редуктора и электропривода; замена фильтрующего материала, проверка наличия масла в редукторе; замена масла. Опробование и пуск в работу.

Таблица 29-3.2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт сухих рулонных фильтров с электроприводом центральных кондиционеров производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
29-82	10	шт.	53—00
29-83	20	»	70—00
29-84	31,5	»	110—00
29-85	40	»	160—00
29-86	63	»	200—00
29-87	80	»	250—00
29-88	Проверка и ремонт ячейковых фильтров типа ФЯ	ячейка	24—00
29-89	типа ЛАИК	»	54—00

29.3.3. Фильтры ячейковые электрические

Объем работ. Проверка состояния каркаса фильтра, металлических пластин, электродов; проверка и ремонт промывного устройства, форсунок, электромагнитного вентиля; ремонт ячеек; замена изоляторов. Замена никрома и ремонт заземления. Опробование.

Таблица 29-3.3

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-90	Проверка и ремонт ячейкового электрического фильтра производительностью по воздуху, м ³ /час 1200	шт.	272—00
29-91	1700	»	354—00

Примечание. 29-3.3.1. В объем работ по ремонту ячейкового фильтра электрический ремонт источника питания не входит.

29.4. РЕМОНТ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ, КАЛОРИФЕРОВ

Объем работ. Внешний осмотр теплообменного аппарата; опрессовка для выявления течи; ремонт или замена трубок; ремонт оребрения; опрессовка после сварочных работ; проверка фланцевых соединений на отсутствие течи; очистка внутренних поверхностей трубок от отложений; очистка торцевых стенок от ржавчины.

Таблица 29-4

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-92	Проверка и ремонт воздухонагревателей (воздухоохладителей) калориферов, поверхность нагрева, м ² 20	комплект	52—00
29-93	50	»	132—00
29-94	100	»	186—00
29-95	200	»	220—00
29-96	300	»	260—00

29.5. РЕМОНТ ЭЖЕКЦИОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ-ДОВОДЧИКОВ

Объем работ. Внешний осмотр и проверка технического состояния, проверка и ремонт воздушного клапана, сопла, рычажного механизма; проверка и ремонт теплообменника; замена фильтрующего материала; ремонт гибкого патрубка.

Таблица 29-5

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-97	Проверка и ремонт эжекционного кондиционера-доводчика, производительностью по воздуху, м ³ /ч 400	деводчик	48—00
29-98	600	»	76—00

29.6. РЕМОНТ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ МНОГОСТВОРЧАТЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Объем работ. Внешний осмотр створок привода; ремонт створок, замена уплотнительной резины, натяжение болтов рычагов на валах лопаток, регулировка цапфы лопаток; смазка трущихся поверхностей; проверка и ремонт исполнительного механизма, смазка редуктора, регулировка хода клапана.

Таблица 29-6

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт воздушного клапана многостворчатого с исполнительным электрическим механизмом для центрального кондиционера производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
29-99	10	клапан	36—00
29-100	20	»	44—00
29-101	31,5	»	60—00
29-102	40	»	70—00
29-103	63	»	110—00
29-104	80	»	140—00
	То же, на воздуховодах типа КВР с электроприводом размером, мм		
29-105	800×800	»	65—00
29-106	1000×1000	»	85—00

29.7. РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Объем работ. Осмотр и проверка вентилятора и калорифера; ремонт калорифера и запорной арматуры; опрессовка системы после ремонта; ремонт вентилятора, замена и смазка подшипников электродвигателя. Ремонт заземления. Сборка, обкатка.

Таблица 29-7

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт отопительного агрегата производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
29-107	до 5	агрегат	95—00
29-108	до 10	»	195—00

29.8. РЕМОНТ КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объем работ. Проверка состояния камер; ремонт дверей, замена уплотнительной резины; ремонт барабанов и петель гермо-дверей. Очистка от грязи, ржавчины.

Таблица 29-8

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Проверка и ремонт камер обслуживания, центральных кондиционеров производительностью, тыс. м ³ /час		
29-109	10	камера	17—00
29-110	20	»	22—00
29-111	31,5	»	28—00
29-112	40	»	34—00
29-113	63	»	48—00
29-114	80	»	58—00

29.9. РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Объем работ. Проверка воздуховодов с производством замеров, раскрой металла, изготовление воздуховодов. Замена воздуховодов с установкой прокладок во фланцах, затяжка болтов; установка креплений с заделкой цементным раствором или закрепление к опорным конструкциям.

Таблица 29-9

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Изготовление воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1 мм периметром, мм		
29-115	до 500	м ²	4—20
29-116	до 1000	»	3—80
29-117	до 2000	»	3—00
	Изготовление воздуховодов из сортовой стали толщиной 1—1,2 мм периметром, мм		
29-118	до 900	»	4—00
29-119	до 1500	»	3—40
29-120	до 2000	»	2—50
29-121	Изготовление фланцев для сборки воздуховодов из угловой стали со сверлением отверстий и сваркой периметра	п. м	0—80
	Изготовление фасонных частей воздуховодов из оцинкованной стали периметром, мм		
29-122	до 900	м ²	6—20
29-123	до 1500	»	7—40

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Снятие и установка воздуховодов из стали с изготовлением кронштейнов для крепления — периметром, мм		
29-124	до 500	м ²	1—70
29-125	до 1000	»	1—40
29-126	до 2000	»	1—20
	Изготовление шибера из стали толщиной 1 мм на воздуховоды диаметром, мм		
29-127	до 250	шибер	2—20
29-128	до 400	»	3—60
29-129	св. 400	»	4—90
	Снятие и установка шибера диаметром, мм		
29-130	до 250	»	1—80
29-131	до 400	»	2—60
29-132	св. 400	»	3—40
	Ремонт воздухораспределительных устройств площадью, м ²	устройство (решетка)	
29-133	до 0,1	»	2—90
29-134	до 0,25	»	3—40
29-135	до 0,5	»	4—50
29-136	до 0,75	»	5—90
29-137	до 1,0	»	7—30
	Снятие и установка воздухораспределительных устройств, площадью, м ²	устройство	
29-138	до 0,1	»	1—30
29-139	до 0,25	»	1—50
29-140	до 0,5	»	1—80
29-141	до 0,75	»	2—30
29-142	до 1,0	»	3—10
29-143	Изготовление зонта над оборудованием из оцинкованной стали	м ²	5—80
	Ремонт дроссель-клапана диаметром, мм		
29-144	до 200	клапан	1—30
29-145	до 400	»	2—50
29-146	до 600	»	3—60
	Снятие и установка дефлектора диаметром, мм		
29-147	400	шт.	7—70
29-148	800	»	19—60
29-149	1250	»	36—00

П р и м е ч а н и е. 29.9.1. Установка воздуховодов предусматривает их монтаж на высоте до двух метров; при установке на высоте более двух метров к ценам вводятся надбавки 10% — св. 2 до 3 м, 20% — св. 3 до 4 м.

29.10. РЕМОНТ НАСОСОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ

Объем работ. Осмотр оборудования, проверка работы электродвигателя, ремонт или замена вала насоса; замена и смазка подшипников насоса и электродвигателя. Проверка наличия и заливка масла; ремонт заземления.

Таблица 29-10

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
29-150	Проверка и ремонт насоса фекального вертикального типа ФВ-81/18 производительностью, м ³ /час 100	насос	118—00
29-151	150	»	176—00
29-152	Проверка и ремонт насоса типа «ГНОМ» производительностью, м ³ /час 10	»	75—00
29-153	16	»	95—00
29-154	40	»	125—00

30. РЕМОНТ МЕСТНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

30.1. РЕМОНТ МЕСТНЫХ НЕАВТОНОМНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Объем работ. Внешний осмотр и определение технического состояния оборудования кондиционера; проверка и ремонт вентилятора, насоса электродвигателей; замена и смазка подшипников; замена форсунок, ремонт калориферов, фильтров, воздухохладителей, воздушных клапанов исполнительных механизмов; замена фильтрующего полотна, проверка и ремонт приборов автоматики, пусковой аппаратуры. Ремонт заземления.

Таблица 30-1

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
30-1	Проверка и ремонт местного неавтономного кондиционера со средствами автоматики, производительность по воздуху, тыс. м ³ /час 5	кондиционер	650—00
30-2	10	»	780—00
30-3	15	»	920—00
30-4	20	»	1200—00

30.2. РЕМОНТ МЕСТНЫХ АВТОНОМНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Объем работ. Первая (I) группа сложности ремонта: ознакомление с технической документацией; разборка элементов кондиционера, дефектовка; ремонт и замена изношенных деталей и узлов; ремонт приборов автоматики. Сборка, обкатка. Составление технической документации.

Вторая группа (II) I сложности ремонта: работы, предусмотренные для первой группы сложности, и дополнительно: ремонт электродвигателей вентиляторов, центробежного вентилятора, замена адсорбента, окраска поверхностей.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные для I и II групп сложности, и дополнительно: ремонт механизма движения компрессора, клапанной группы, ремонт или замена электродвигателя компрессора, сварка кожуха компрессора.

Таблица 30-2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			группа сложности ремонта		
			I	II	III
			а	б	в
30-5	Ремонт автономного кондиционера с герметичным компрессором производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 1	кондиционер	78—80	98—00	133—00
30-6	до 2	»	380—00	488—00	650—00
30-7	до 5	»	738—00	925—00	1232—00
30-8	Ремонт автономного кондиционера с бессальниковым компрессором производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 2	»	398—00	478—00	657—00
30-9	до 5	»	733—00	890—00	1186—00
30-10	до 10	»	833—00	1012—00	1386—00
30-11	св. 10	»	996—00	1248—00	1570—00

30.3. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОНОМНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Таблица 30-3

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения	
			испаритель	конденсатор
30-12	Ремонт испарителя (воздухоохладителя) производительностью по холоду, кВт до 5	испаритель	95—00	
30-13	до 10	»	180—00	
30-14	до 20	»	240—00	
30-15	до 50	»	290—00	
	Ремонт конденсатора воздушного охлаждения производительностью, кВт			

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
30-16	до 5	конденсатор	80—00
30-17	до 10	»	140—00
30-18	до 20	»	180—00
30-19	до 50	»	230—00
30-20	Ремонт фильтра осушителя Ремонт пароувлажнителя, производитель- ностью по воздуху, тыс. м ³ /час	фильтр	32—00
30-21	до 2	увлажнитель	66—00
30-22	до 5	»	86—00
30-23	до 10	»	128—00
30-24	Ремонт электроподогревателя	подогрева- тель	56—00

Приложение. 30-3.1. Цены на ремонт вентиляторов, клапанов, электродвигателей, приборов автоматики принимаются по соответствующим разделам прейскуранта.

31. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Объем работ. Первая группа (I) сложности ремонта: мелкий ремонт компрессора, ремонт и замена приборов автоматики холодильной машины, ревизия электродвигателя, чистка теплообменных поверхностей аппаратов.

Вторая группа (II) сложности ремонта: работы, предусмотренные для первой группы, и дополнительно: замена и ремонт сальника, замена гильз, поршневых и маслосъемных колец, ремонт электродвигателя компрессора.

Третья группа (III) сложности ремонта: работы, предусмотренные для второй группы, и дополнительно: ремонт или замена коленвала, шатунно-поршневой группы, замена клапанной группы, ремонт конденсаторов и испарителей с заменой дефектных трубок.

Таблица 31-1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			группа сложности ремонта		
			I	II	III
			a	б	в
	Ремонт холодильной установки с бессалниковым компрессором холодопроизводительностью, кВт				
31-1	20	установка	148—00	196—00	310—00
31-2	40	»	342—00	448—00	596—00
31-3	80	»	548—00	702—00	896—00
31-4	100	»	648—00	792—00	988—00

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения		
			группа сложности ремонта		
			I а	II б	III в
	Ремонт холодильной установки с сальниковым компрессором холододопроизводительностью, кВт				
31-5	6	установка	46—00	58—00	77—00
31-6	20	»	196—00	248—00	318—00
31-7	до 40	»	394—00	488—00	643—00
31-8	до 80	»	588—00	748—00	988—00
31-9	до 100	»	836—00	1040—00	1388—00

Продолжение табл. 31-1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
Отдельные виды работ			
31-10	Определение степени износа и выявление дефектов	машина	60—80
	Ремонт сальникового компрессора холододопроизводительностью, кВт		
31-11	до 20	компрессор	280—00
31-12	до 40	»	350—00
31-13	до 80	»	420—00
31-14	до 110	»	498—00
	Ремонт бессальникового компрессора холододопроизводительностью, кВт		
31-15	до 20	»	190—00
31-16	до 40	»	256—00
31-17	до 80	»	358—00
31-18	до 110	»	450—00
	Ремонт кожухотрубного испарителя холододопроизводительностью, кВт		
31-19	до 20	испаритель	150—00
31-20	до 40	»	236—00
31-21	до 80	»	315—00
31-22	до 110	»	350—00
	Ремонт конденсатора холододопроизводительностью, кВт		
31-23	до 20	конденсатор	180—00
31-24	до 40	»	240—00
31-25	до 80	»	320—00
31-26	до 110	»	380—00
31-27	Ремонт теплообменника	шт.	80—20
	Ремонт шатунно-поршневой группы компрессора холододопроизводительностью, кВт		
31-28	до 20	комплект	70—00
31-29	до 40	»	90—00

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
31-30	до 80	комплект	110—00
31-31	до 110	»	120—00
	Ремонт клапанной группы холодильной машины холодопропизводительностью, кВт		
31-32	до 20	»	56—00
31-33	до 40	»	64—00
31-34	до 80	»	75—00
31-35	до 110	»	80—00
31-36	Ремонт сальникового уплотнения	шт.	25—00

Приложения. 31-1.1. Категории сложности ремонта — см. таблицу 30.2.
 31-1.2. Стоимость ремонта электродвигателя компрессора определяется по соответствующей части прейскуранта.

32. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН

32.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Объем работ. Внешний осмотр оборудования, выполнение текущего и среднего ремонта вентиляторов, электродвигателей, фильтров, воздухонагревателей (воздухоохладителей), камер орошения, воздушных клапанов кондиционера, запорной и регулирующей арматуры. Выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2). Ремонт приборов автоматического регулирования и контроля, пусковой и защитной аппаратуры. Настройка режимов работы установок в зависимости от сезонного времени года.

Таблица 32-1

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Техническое обслуживание в течение года центрального кондиционера без автоматики номинальной производительностью, тыс. м ³ /час		
32-1	10	кондиционер	380—00
32-2	20	»	521—00
32-3	31,5	»	574—00
32-4	40	»	655—00
32-5	63	»	763—00
32-6	80	»	895—00
32-7	125	»	1063—00

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Техническое обслуживание в течение года центрального кондиционера с автоматикой номинальной производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
32-8	10	кондиционер	620—00
32-9	20	»	717—00
32-10	31,5	»	769—00
32-11	40	»	856—00
32-12	63	»	960—00
32-13	80	»	1102—00
32-14	125	»	1261—00

32.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕСТНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Объем работ. Внешний осмотр оборудования; выполнение текущего и среднего ремонта вентилятора, электродвигателя, калориферов, воздухоохладителей компрессоров, насосов, фильтров, воздушных клапанов, запорной и регулирующей арматуры, приборов автоматического регулирования и контроля, пусковой аппаратуры. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2). Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года.

Таблица 32-2

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
	Техническое обслуживание в течение года автономных кондиционеров производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
32-15	до 2	кондиционер	440—00
32-16	до 5	»	461—00
32-17	до 7	»	660—00
32-18	до 10	»	779—00
32-19	св. 10	»	850—00
	Техническое обслуживание в течение года неавтономного кондиционера производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час		
32-20	2	»	326—00
32-21	5	»	408—00
32-22	10	»	526—00
32-23	20	»	615—00
	Техническое обслуживание в течение года эжекционного доводчика типа КНЭ-У0,8А		
32-24	КНЭ-У1,2	доводчик	18—00
32-25		»	26—00
	Техническое обслуживание в течение года конденсаторного блока с воздушным охлаждением, производительностью автоном-		

№ п/п	Оборудование и работа	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
32-26	ного кондиционера, тыс. м ³ /час до 2	кондиционер	160—00
32-27	до 5	»	200—00
32-28	до 10	»	260—00
32-29	св. 10	»	300—00

32.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК

Объем работ. Внешний осмотр оборудования; выполнение текущего и среднего ремонта вентиляторов, электродвигателей, калориферов, фильтров, воздушных клапанов, запорной и регулирующей арматуры; ремонт приборов автоматического регулирования и контроля. Ремонт пусковой аппаратуры. Настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Таблица 32-3

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
32-30	Техническое обслуживание в течение года приточных установок без автоматики, производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 5	установка	211—00
32-31	до 10	»	240—00
32-32	до 20	»	303—00
32-33	до 40	»	382—00
32-34	до 60	»	422—00
32-35	Техническое обслуживание в течение года приточных установок с автоматикой, производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 5	»	275—00
32-36	до 10	»	303—00
32-37	до 20	»	366—00
32-38	до 40	»	445—00
32-39	до 60	»	484—00
32-40	Техническое обслуживание в течение года воздушных тепловых завес с автоматикой, производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 5	»	147—00
32-41	до 10	»	165—00
32-42	до 20	»	210—00
32-43	до 40	»	320—00
	Техническое обслуживание в течение года зональных подогревателей с автоматикой		

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
32-44	производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 5	узел	54—00
32-45	до 10	»	71—00
32-46	Техническое обслуживание в течение года отопительных агрегатов производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 5	агрегат	62—00
32-47	до 10	»	105—00
32-48	Техническое обслуживание в течение года узла регулирования температуры воздуха (воды) Техническое обслуживание в течение года вытяжной установки с центробежным вентилятором, производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 2	узел	50—00
32-49	до 5	установка	111—00
32-50	до 10	»	126—00
32-51	до 20	»	159—00
32-52	до 40	»	172—00
32-53	до 60	»	188—00
32-54	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с крышными центробежными вентиляторами, производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 5	»	222—00
32-55	до 10	»	116—00
32-56	до 20	»	170—00
32-57	до 40	»	250—00
32-58	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с осевыми вентиляторами, производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 10	»	300—00
32-59	до 20	»	62—00
32-60	Техническое обслуживание в течение года вытяжных установок с крышным осевым вентилятором, производительностью по воздуху, тыс. м ³ /час до 10	»	97—00
32-61	до 20	»	62—00
32-62	до 40	»	97—00
32-63	Техническое обслуживание в течение года узла дистанционного управления воздушным клапаном с электроприводом	узел	113—00
32-64			44—00

32.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Объем работ. Внешний осмотр оборудования. Выполнение текущего и среднего ремонта компрессора, электродвигателя, теплообменных аппаратов, ремонт приборов регулирования и защиты,

ремонт пусковой аппаратуры. Дозаправка системы хладоном, маслом. Регулировка режимов работы. Опрессовка системы. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Таблица 32-4

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
32-65	Техническое обслуживание в течение года холодильной установки производительностью по ходу, кВт до 6	установка	307—00
32-66	до 15	»	405—00
32-67	до 50	»	561—00
32-68	до 200	»	693—00
32-69	до 400	»	833—00
32-70	св. 400	»	1005—00

32.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Объем работ. Внешний осмотр оборудования, проверка работоспособности; выполнение текущего и среднего ремонта; ремонт приборов автоматики, средств дистанционного управления; настройка режимов работы. Выполнение технических осмотров (ТО-1 и ТО-2).

Таблица 32-5

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
32-71	Техническое обслуживание в течение года компрессора сжатого воздуха производительностью до 50 м ³ /ч	установка	219—00
32-72	Центробежного насоса с электродвигателем производительностью по воде, м ³ /ч до 20	насос	110—00
32-73	до 40	»	130—00
32-74	до 60	»	150—00
32-75	Специальных насосов типа 2НФВ	»	171—00
32-76	4НФВ (ФВ 81/18)	»	205—00
32-77	ГНОМ-10	»	121—00
32-78	ГНОМ-16	»	152—00
32-79	Градирни пленочной вентиляторной интенсивной производительностью, ккал/ч 40	градирня	168—00
32-80	80	»	230—00
32-81	160	»	300—00

№ п/п	Оборудование и работы	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
32-82	Электронного регулятора типа Электроника Р1М	блок	158—00
32-83	Узла регулирования уровня воды	узел	32—00
32-84	электрического электрошнурного	»	86—00
	Паропроизводителя электрического автоматизированного производительностью по воздуху, тыс. м ³ /ч		
32-85	2	увлажнитель	45—00
32-86	5	»	70—00
32-87	10	»	110—00
32-88	Блока логики управления автономным кондиционером	блок	158—00
32-89	Узла недельного программирования работы установки	узел	60—00

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие указания	3
Раздел 1. Капитальный ремонт энергетического оборудования, трубопроводов и трубопроводной арматуры	13
Вводные указания	13
1. Ремонт котлов водотрубных	15
1.1 Подготовительные и заключительные работы к ремонту котла	15
1.2 Ремонт поверхностей нагрева	18
1.2.1 Проверка поверхностей нагрева	18
1.2.2 Ремонт и изготовление деталей	18
1.3 Ремонт барабанов и коллекторов	21
1.3.1 Проверка барабанов	21
1.3.2 Ремонт и изготовление деталей	22
1.4 Ремонт пароперегревателей, водяных экономайзеров и воздуходогревателей	26
1.4.1 Проверка пароперегревателей	26
1.4.2 Проверка экономайзеров водяных змеевиковых	26
1.4.3 Проверка экономайзеров водяных из ребристых труб	26
1.4.4 Проверка воздуходогревателей трубчатых	26
1.4.5 Ремонт и изготовление деталей	27
1.5 Ремонт гранитуры котла и горелок	30
1.5.1 Проверка гарнитуры	30
1.5.2 Проверка горелок газовых и газомазутных	31
1.5.3 Проверка горелок пылеугольных	31
1.5.4 Ремонт и изготовление деталей	31
2. Ремонт котлов отопительных малой мощности	34
2.1 Проверка и ремонт котла	34
3. Ремонт вспомогательного оборудования	35
3.1 Ремонт оборудования химической водоочистки	35
3.1.1 Проверка и ремонт оборудования химической водоочистки	35
3.1.2 Проверка и ремонт деаэраторов, декарбонизаторов, эжекторов (гидроэлеваторов)	37
3.1.3 Проверка и ремонт баков и резервуаров	38
3.2 Ремонт машин тягодутьевых	39
3.2.1 Проверка машин	39
3.2.2 Ремонт и изготовление деталей	40
3.3 Ремонт теплообменников и водоподогревателей	43
3.3.1 Ремонт кожухотрубных теплообменников	43
3.3.2 Ремонт пластинчатых теплообменников	45
3.4 Ремонт насосов	45
3.4.1 Насосы центробежные	45
3.4.2 Насосы поршневые	46
3.5 Ремонт холодильников проб пара и воды	47
3.6 Механизация трудоемких работ	47
4. Ремонт обмуровки и тепловой изоляции котлов и трубопроводов	51
5. Механическая очистка котлов	54
6. Дефектоскопия энергетического оборудования и контроль качества металлов и сварки	56
6.1 Контроль качества металла водотрубных котлов	56
6.2 Ультразвуковой контроль сварных соединений паровых и водогрейных котлов	58
6.3 Ультразвуковой контроль толщины стенок трубопроводов и труб поверхности нагрева котлов	59
6.4 Ультразвуковой контроль заклепочных соединений паровых котлов	60

6.5. Обследование коррозионного состояния баков-аккумуляторов горячей воды	61
6.6. Дефектоскопия магнитно-порошковая паровых котлов	62
6.7. Проверка сварных соединений методом магнитографирования	63
7. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды	64
7.1. Ремонт стальных трубопроводов	64
7.2. Изготовление деталей трубопроводов	67
7.3. Специальные работы при ремонте подземных тепловых сетей	67
8. Ремонт арматуры промышленной трубопроводной	68
8.1. Ремонт и замена арматуры промышленной трубопроводной	68
8.2. Установка и снятие грузоподъемных средств	73
Раздел II. Капитальный ремонт электротехнического оборудования, аппаратуры и электрических сетей	73
Вводные указания	73
9. Капитальный ремонт электрических машин	74
9.1. Капитальный ремонт асинхронных трехфазных электродвигателей переменного тока	75
9.2. Капитальный ремонт генераторов электросварочных агрегатов	76
9.2.1. Капитальный ремонт генераторов электросварочных агрегатов со сменой обмоток якорей	76
9.2.2. Капитальный ремонт генераторов электросварочных агрегатов со сменой обмоток магнитной системы	76
9.3. Установка электрических машин	77
10. Капитальный ремонт трансформаторов	77
10.1. Капитальный ремонт трехфазных силовых трансформаторов	77
10.2. Капитальный ремонт сварочных трансформаторов со сменой обмоток	80
11. Ремонт трансформаторного оборудования и высоковольтной аппаратуры	80
11.1. Ремонт и установка измерительных трансформаторов тока и напряжения	80
11.2. Ремонт и установка выключателей высоковольтных	81
11.3. Ремонт и установка разъединителей	83
12. Ремонт и установка аппаратов электрических на напряжение до 1000 В	85
12.1. Ремонт аппаратов для распределения электрической энергии	85
12.2. Установка аппаратов для распределения электрической энергии	87
12.3. Подготовка к включению аппаратов для распределения электрической энергии	92
13. Установка комплектных устройств на напряжение до 1000 В	94
14. Ремонт и установка светотехнического оборудования и электроустановочных изделий	96
14.1. Ремонт светотехнического оборудования	96
14.2. Установка светотехнического оборудования и электроустановочных изделий	97
15. Ремонт линий воздушных, кабельных и проводок внутрицеховых	99
15.1. Воронки и разделки концевые	99
15.2. Муфты соединительные и безмуфтовые соединения	101
15.3. Перекладка и ремонт линий воздушных напряжением 1—10 кВ	102
15.4. Перекладка и ремонт линий кабельных напряжением до 10 кВ	108
15.5. Проверка и ремонт кабеля силового и контрольного	109

15.6. Перекладка проводок внутри зданий	110
15.7. Прокладка стальных труб и металлических рукавов для проводок внутри зданий	112
15.8. Затягивание проводов в рукава и стальные трубы	114
16. Отдельные виды работ по ремонту, установке и изготовлению деталей электротехнического оборудования	115
17. Ремонт аккумуляторных батарей	130
18. Ремонт бытовых электрических плит	130
Раздел III. Ремонт оборудования коммунальных дизельных электростанций	131
Вводные указания	131
19. Техническое руководство капитальным ремонтом дизелей	133
19.1. Техническое руководство капитальным ремонтом дизелей по типовой номенклатуре	133
19.2. Отдельные работы по техническому руководству ремонтом дизеля и вспомогательного оборудования	139
19.2.1. Дефектация дизеля, находящегося в эксплуатации	139
19.2.2. Наладка дизеля, находящегося в эксплуатации	139
19.3. Техническое руководство установкой дизеля	140
19.3.1. Техническое руководство установкой дизеля в пределах фундамента	140
19.3.2. Техническое руководство установкой вспомогательного оборудования	141
19.3.3. Техническое руководство снятием и установкой (перемонтажом) фундаментной рамы дизеля	142
19.4. Регулировка и наладка дизеля после установки или капитального ремонта	143
20. Капитальный ремонт электрооборудования дизельных электростанций	143
20.1. Капитальный ремонт генераторов	143
20.2. Капитальный ремонт возбудителей	144
20.3. Ремонт и испытания устройств защиты и автоматики	144
Раздел IV. Ремонт средств измерений и автоматизации общепромышленного назначения	147
Вводные указания	147
21. Установка приборов и средств автоматизации общепромышленного назначения	148
21.1. Установка приборов, регуляторов, датчиков, исполнительных устройств и механизмов	148
21.2. Установка щитов, пультов и стендов	153
21.3. Прокладка электрических проводок и коммутация панелей щитов	154
21.4. Прокладка трубных проводок	157
21.5. Комплексный ремонт и реконструкция электрических схем контроля, регулирования и сигнализации, электропищих и гидравлических регуляторов	159
22. Ремонт приборов контроля и регулирования технологических процессов	166
22.1. Приборы для измерения и регулирования температуры	166
22.2. Приборы магнитоэлектрической системы	167
22.3. Приборы для измерений и регулирования давления, перепада давления и разрежения	168

22.4. Мосты, потенциометры электрические автоматические	170
22.5. Приборы для измерения расхода пара, газа и жидкостей	172
22.6. Средства автоматизации технологических процессов	173
23. Ремонт приборов электроизмерительных	176
23.1. Приборы электроизмерительные цифровые	176
23.2. Системы информационные электроизмерительные и установки для измерения электрических и магнитных величин	177
23.3. Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые и лабораторные переносные	178
23.4. Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин	183
23.5. Приборы электроизмерительные регистрирующие	186
23.6. Преобразователи, усилители, стабилизаторы и трансформаторы измерительные	188
24. Ремонт счетчиков электрических однофазного и трехфазного тока	189
25. Ремонт приборов для измерения физико-химических величин	190
26. Ремонт измерительного инструмента	192
27. Включение в работу и опробование приборов контроля технологических процессов в эксплуатационных условиях	192
28. Метрологическое обеспечение производства (ведомственная поверка средств измерений)	195
Раздел V. Ремонт и техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха	200
Вводные указания	200
29. Ремонт оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха	201
29.1. Ремонт вентиляторов	201
29.1.1. Ремонт вентиляторов центробежных	201
29.1.2. Ремонт вентиляторов крыщных	201
29.1.3. Ремонт вентиляторов осевых	202
29.1.4. Отдельные виды работ по ремонту вентиляторов	202
29.1.5. Ремонт направляющих аппаратов	203
29.2. Ремонт камер орошения	203
29.3. Ремонт фильтров	204
29.3.1. Фильтры масляные самоочищающиеся	204
29.3.2. Фильтры сухие рулонные и ячейковые	205
29.3.3. Фильтры ячейковые электрические	205
29.4. Ремонт воздухонагревателей, воздухоохладителей, калориферов	206
29.5. Ремонт эжекционных кондиционеров-доводчиков	206
29.6. Ремонт клапанов воздушных многостворчатых	207
29.7. Ремонт отопительных агрегатов	207
29.8. Ремонт камер обслуживания	208
29.9. Ремонт и изготовление воздуховодов	208
29.10. Ремонт насосов специальных	209
30. Ремонт местных кондиционеров	210
30.1. Ремонт местных неавтономных кондиционеров	210
30.2. Ремонт местных автономных кондиционеров	210
30.3. Отдельные виды работ по ремонту автономных кондиционеров	211
31. Ремонт холодильных установок	212
32. Техническое обслуживание установок вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильных машин	214
32.1. Техническое обслуживание центральных кондиционеров	214
	223

32.2. Техническое обслуживание местных кондиционеров	215
32.3. Техническое обслуживание приточно-вытяжных установок	216
32.4. Техническое обслуживание холодильных установок	217
32.5. Техническое обслуживание разного оборудования систем кондиционирования воздуха	218

РАЗРАБОТЧИК

производственное объединение «Роскоммуцэнерго», 109004, Москва, ул. Воронцовская, 11 при участии предприятия «Спецэнергомонт» производственного объединения «Мостеплозергогаз» (раздел V).

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, Москва, ГСП-4, Делегатская ул., 3

Ответственные за выпуск Скольник Г. М., Лакомова Н. И.

Технический редактор Гречушкина Р. М.

Корректор Ярошевский В. М.

Сдано в набор 29.03.89 г.

Подписано к печати 8.02.90 г.

Формат 60×90¹/₁₆. Объем 14,0 п. л. Уч.-изд. л. 16,3. Бумага кн.-журн.

Тираж 10 000 экз.

Изд. № 291.

Заказ 1072.

Московская типография № 8 РППО «Союзбланкоиздат»
Государственного комитета СССР по печати
107078, Москва, Каланчевский туп., 3/5