

Министерство тяжелого машиностроения СССР
Московское научно-производственное объединение
химического машиностроения
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
НИИХИММАШ

Р У К О В О Д Я Ѣ Й Д О К У М Е Н Т

ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНОГО И ТЯЖЕЛОВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РД 24-200.01-90

УТВЕРЖДЕНО
указанием Министерства
тяжелого машиностроения СССР
от 20.09.90 № АВ-002-1-8993
Дата введения

Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я
руководящего документа
"ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНОГО И
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"

РД 24.200.01-90

Первый заместитель начальника

научно-технического отдела

Минтяжмаша СССР

Начальник сектора

Заместитель директора

НПИ Машмаша

Начальник НИИОСС

Начальник ЦТОхимнефтемаш

Начальник сектора

Главный конструктор проекта

Научный сотрудник

Инженер

Ведущий конструктор

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ПО "Техмашкомплекс"

И.Полтарецкий
В.А.Макукин
И.Полтарецкий

Б.В.Грязнов
Ю.Б.Якимович
М.А.Беркановский
М.Л.Немчин
И.Г.Бородуля
А.П.Лязгунов
Г.С.Панфилова
В.А.Лифшиц

В.С.Казаров

Р У К О В О Д Я Щ ИЙ Д О К У М Е Н Т

ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНОГО
И ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСО-
ВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОКСТУ 3602

РД 24.200.01-90

Дата введения

1. Настоящий руководящий документ устанавливает единый порядок разработки и согласования технической документации по транспортированию крупногабаритного и тяжеловесного оборудования /КТО/, изготавляемого предприятиями Министерства тяжелого машиностроения.

Стандарт распространяется на оборудование поставляемое:

– железнодорожным транспортом – являющимся основным видом транспорта по доставке КТО;

– водным и автомобильным транспортом – в тех случаях, когда для осуществления перевозок требуется проектная подготовка.

2. При проектировании оборудования и разработке технической документации на транспортирование, организаций-разработчики должны учитывать требования следующего железнодорожного законодательства: "Технические условия погрузки и крепления грузов" и "Инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов по железным дорогам СССР колеи 1520 мм"

3. При проектировании крупногабаритного оборудования, для которого основное значение имеет рабочий объем, его размерные параметры могут оптимизироваться посредством уменьшения диаметра за счет соответствующего увеличения длины.

4. К крупногабаритному оборудованию относится оборудование, которое с учётом его упаковки и крепления будучи размещенным на железнодорожном транспортном средстве:

- имеет выход хотя бы одной своей точкой из очертания габарита погрузки на прямом участке пути;
- имеет выход за очертание габарита погрузки, в кривой, превышающей геометрический вынос расчетного транспортного средства в данной кривой.

В общем случае крупногабаритным оборудованием является оборудование, имеющее диаметр или поперечный размер более 3200 мм /независимо от массы и длины/, а также меньший диаметр при длине и массе превышающей нормативы, указанные в таблице I.

Таблица I

Масса груза, т	Длина гру-за, м	Диаметр гру-за, мм	Масса гру-за, т	Длина гру-за, м	Диаметр гру-за, мм
30	16,0	3200	30	22,0	2990
30	17,0	3200	30	23,0	2940
30	18,0	3160	30	24,0	2890
30	19,0	3120	28,3	25,0	2840
30	20,0	3030	26,7	26,0	2790
30	21,0	3030	25,0	27,0	2730

5. К тяжеловесному оборудованию относится оборудование, массой выше 30 т, которое не может быть переведено на универсальной четырехосной платформе из-за превышения массо-габаритных параметров или допускаемой нагрузки на пол или раму платформы.

6. Организации разработчики КТО без привлечения НИИхиммаша осуществляют согласование с Управлением перевозок Главного управ-

ления движения МПС^ж возможность его транспортирования железнодорожным транспортом, если массогабаритные размеры или один из них не превышают параметров, приведенных в таблице 2.

Согласование проводится в соответствии с "Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов по железным дорогам СССР колеи 1520 мм" с представлением предусмотренных этой инструкцией документации и технико-экономического обоснования целесообразности создания КТО.

Согласование возможности перевозки должно быть произведено до размещения заказа на изготовление оборудования после определения завода изготавителя.

Таблица 2

Диаметр или наибольший попечечный размер, мм не более	Длина м	Масса, т не более
3650	до 21,0	120,0
3400	от 21,0 до 36,0	120,0

7. Разработка КТО, имеющего габариты и массу, превышающие один из указанных в таблице 2 параметров, производится только по согласованию с НИИхиммашем.

Для согласования организация-разработчик поставляет НИИхиммашу техническое задание на разработку или исходные данные /опросные листы/^ж, модифицируемое и изготавливаемое по разовым заказам КТО, технико-экономическое обоснование целесообразности создания этого оборудования, эскиз изделия с указанием габаритных размеров массы, расположения центра тяжести или чертеж общего вида, формулу /обязательное приложение I/.

ж) далее по тексту - Управление перевозок

жж) далее по тексту - исходные данные

Размещению для изготовления на предприятиях Минтяжмаша СССР не подлежит КТО, технические проекты которого разработаны без технического задания или исходных данных согласованных с НИИхиммашем.

3. НИИхиммаш или его подразделение в месячный срок рассматривают техническое задание или исходные данные на КТО, предварительно определяют завод-изготовитель, согласовывают с Управлением перевозок возможность его транспортирования и направляют организаций-разработчику заключение о поставке КТО в полностью собранном виде железнодорожным транспортом или в трехмесячный срок - автомобильным и водным транспортом по форме № I / обязательное приложение № I/.

9. Поставка КТО заказчику должна осуществляться в полностью собранном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 24444.

Перевозка КТО блоками, требующими укрупнительной сборки на месте монтажа, допускается только с разрешения Минтяжмаша СССР. В этом случае массогабаритные параметры поставочных блоков указываются в технических условиях на изготовление и поставку КТО.

Технические условия на КТО, подлежащие доизготовлению Минмонтажспецстроем СССР, должны быть согласованы с соответствующей организацией Минмонтажспецстроя СССР.

Разрешение на блочную поставку по форме № 2 /обязательное приложение № 2/ рассматривается НИИхиммашем в месячный срок.

10. Для КТО, имеющего разъемные соединения, благодаря которым данный вид оборудования может быть разбит на поставочные блоки /транспортируемые части/, рассмотрению подлежит каждый поставочный блок /часть/, а согласование способа их транспортирования должно производиться согласно п.6 и 7 настоящего документа.

II. Окончательное согласование способа размещения и крепления КТО при транспортировании железнодорожным транспортом с разработкой соответствующей документации на перевозку осуществляет предприятие-грузоотправитель в соответствии с "Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов по железным дорогам СССР колеи 1520 мм".

I2. Разработку рабочей документации на перевозку КТО в смешанном водно-автомобильном сообщении осуществляет НИИжимлаж на условиях подряда по рабочим чертежам данного оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обязательное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 19 г. №

о возможности доставки крупногабаритного
оборудования в полностью собранном виде

- I. Наименование производства -
2. Организация проектировщик производств -
3. Организация разработчик оборудования -
4. Наименование оборудования, чертежи -
5. Количество оборудования, шт. -
6. Габаритные размеры, мм -
7. Масса, т -
8. Материал -
9. Рабочее давление МПа (кг/см²)
10. Расчетная температура °C -
- II. Год поставки -
- III. Заказчик -
13. Технико-экономическое обоснование создания крупногабаритного оборудования на листах
14. Подтверждение заказчика о приеме оборудования в полной заводской готовности

Руководитель организации
генерального проектировщика
или заказчика

Подпись*)^ж Расшифровка подписи

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:

Завод-изготовитель -

Вид транспорта -

Документ, подтверждающий предварительное согласование способа транспортирования -

Директор ИМХиммаша подпись

Расшифровка подписи

Начальник ЦГОхимлаборатории подпись

Расшифровка подписи

ж) Подпись должна быть заверена печатью

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Р А З Р Е Ш Е Н И Е №

на блочную поставку крупногабаритного оборудования

- I. Наименование производства -
2. Организация проектировщик производство -
3. Организация разработчик оборудования -
4. Наименование оборудования, чертеж -
5. Количество оборудования, шт. -
6. Габаритные размеры, мм -
7. Масса, т -
8. Материал -
9. Рабочее давление МПа ($\text{кг}/\text{см}^2$) -
10. Расчетная температура , $^{\circ}\text{C}$ -
- II. Год поставки -
12. Заказчик -
13. Укрупнительная сборка включена в смету строительно-монтажных работ смета №

Руководитель организации
генерального проектировщика
или заказчика

Подпись^{х)} Расшифровка подписи

РЕШЕНИЕ:

Завод-изготовитель -

Вид транспорта -

Директор НИИхиммаша

Подпись Расшифровка подписи

Начальник ЦГХимнефтемаш

Подпись Расшифровка подписи

х) Подпись должна быть заверена печатью

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е Д А Н И Й

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН

Всесоюзным Научно-Исследовательским и конструкторским
институтом /НИИхиммаш/

РАЗРАБОТЧИКИ: В.В.Грязнов, Ю.Б.Якимович, М.А.Бержановский,
М.Л.Немчин, И.Г.Бородуля, А.П.Лязгунов, В.А.Лифшиц,
Г.С.Панфилова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие Указанием Министерства

тяжелого машиностроения СССР от 20.09.90 № АВ-002-1-8993

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН НИИхиммашем

за № : 24.200.01 от 13.09 1990г.

4. СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА:

Срок первой проверки 1995 год

Периодичность проверки 5 лет

5. ВЗАМЕН ОСТ 26-15-024-84

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дата ссылка	! Номер пункта, подпункта, ! перечисления, приложения
--	--

ГОСТ 24444-87 ! п.9

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к проекту руководящего документа
**"ПЕРЕВОЗКА КРУПНОГАБАРИТНОГО И ТЯЖЕЛОВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"**

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА (РД)

Основанием для разработки руководящего документа является договор № 344058 от 24.01.90г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Целью работы является переработка отраслевого стандарта ОСТ 26-І5-024-84 в РД согласно структуры фонда НТД подотрасли химического и нефтяного машиностроения, одобренный НТК Госстандарта СССР / письмо Госстандарта СССР от 04.01.89 № І5-33/69./

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ

Настоящий руководящий документ устанавливает единый порядок разработки и согласования технической документации по транспортированию крупногабаритного и тяжеловесного оборудования, изготавляемого предприятиями отрасли химического и нефтяного машиностроения.

**4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

Экономический эффект от внедрения руководящего документа в денежном выражении расчету не подлежит

**5. ВНЕДРЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА В ДЕЙСТВИЕ
И ПРОВЕРКА ЕГО**

Предполагаемый срок введения в действие руководящего документа - 01.01.91г.

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Данный руководящий документ не взаимосвязан с другими стандартами и НТД

7. СВЕДЕНИЯ О РАССЫЛКЕ НА ОТЗЫВ И СОГЛАСОВАНИИ

Разработанный руководящий документ взамен ОСТ 26-15-024-84 рассылать на отзыв и согласовывать с предприятиями и организациями /Министерство путей сообщения СССР, Гипрохиммонтаж/ не требуется, поскольку вносимые изменения носят чисто редакционный характер

8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

ГОСТ I.0-85; ГОСТ I.2-85; ГОСТ I.5-85; ГОСТ I.I5-85;
стандарты ГСС, ГОСТ 24444-87, ОСТ 26-15-024-84

Зам.директора НИИхиммаша

В.В.Грязнов

Начальник НИООС

Ю.Б.Якимович

Начальник ЦТОхимнефтемаш

М.А.Бержановский

Начальник сектора

М.Л.Немчин

Главный конструктор проекта

И.Г.Бородуля

Научный сотрудник

А.П.Лязгунов

Ведущий конструктор

Б.А.Лишин

Инженер

Г.С.Панфилова