

УДК 62-728.53-47:629.7

Группа Д18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12252-76

## КОЛЬЦО Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 2495А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 21 июля 1976 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры кольца должны соответствовать указанным на чертеже.

1,6/



2. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-950-74.

3. Термическая обработка: 35,5 ... 40,5 HRC<sub>3</sub>, группа контроля 3  
ОСТ 1 00021-78.

4. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно со  
стаканом ОСТ 1 12251-76.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по-  
верхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Кд 9.хр.\*

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Масса - 0,0015 кг.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00795-76.

Наименование и обозначение кол.ца:

Кольцо ОСТ 1 12252-76

\* По действующему в отрасли документу.

№ изм.	1	№ изм.	10442
№ дубликата		№ подлинника	3005

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
1	1,2	-	-	-	10442	Кушуб	17.11.87	с 01.01.88

в. № дубликата

Ив. № подлинника

3005