

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЗАГЛУШКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ОСТ 1 10471-72 — ОСТ 1 10481-72
ОСТ 1 00543-72

Издание официальное

УДК 621.646.986

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00543-72

ЗАГЛУШКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ Технические условия

На 4 страницах

Взамен 240АТУ, 232АТУ

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 30 мая 1972 г.

№ 087-16

Срок введения установлен с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящие технические условия распространяются на предохранительные заглушки, изготавливаемые по ОСТ 1 10471-72 – ОСТ 1 10481-72.

Заглушки работоспособны в различных климатических условиях в диапазонах температур: от минус 60 до плюс 60⁰С при изготовлении по ОСТ 1 10471-72 – ОСТ 1 10477-72, от минус 60 до плюс 200⁰С в зависимости от марки резины уплотнений при изготовлении по ОСТ 1 10478-72 – ОСТ 1 10481-72.

Инв. № Административного	
Инв. № подлинника	

Издание официальное

ГР 1272 от 20.06.72

Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Предохранительные заглушки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ОСТ 1 10471-72 - ОСТ 1 10481-72.

1.2. Поверхности заглушки должны быть чистыми и не иметь трещин, плен, пузырчатости, заусенцев, вмятин и других механических повреждений.

1.3. Резьба должна быть чистой (гладкой) и не иметь заусенцев, сорванных ниток и вмятин.

1.4. Глубина утяжки не должна быть более одной четверти толщины стенки.

1.5. Отпечатки от трещин, царапин, незначительных забоин на поверхностях пресс-форм, следы сверла на буртике от сверления контрольных отверстий не должны выходить за пределы допусков на размеры детали.

1.6. В технически обоснованных случаях заглушки могут быть изготовлены без контрольных отверстий. В обозначение указанных заглушки должен быть введен индекс "0". Например, для предохранительной заглушки типоразмера 10 без контрольных отверстий по ОСТ 1 10471-72 обозначение будет: 10-0-ОСТ 1 10471-72.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Предохранительные заглушки должны предъявляться к приемке партиями одного обозначения.

2.2. При контрольной проверке качества заглушки должны применяться следующие правила:

- для контроля размеров отбирается 5% заглушки от партии, но не более 100 штук;
- состоиние внешнего вида проверяется у каждой заглушки.

2.3. Внешний вид заглушки проверяется невооруженным глазом.

2.4. Если при контроле получены неудовлетворительные результаты хотя бы по одному из вышеперечисленных показателей, по этому показателю проводится повторная проверка на удвоенном количестве заглушки, взятых от той же партии. Если при повторном контроле результаты будут неудовлетворительные, вся партия бракуется.

Лит.№ш.	2
№ п/з	10748

Наб. № альбома	475
Наб. № подлинника	

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1. Каждая принятая заглушка должна иметь маркировку и клеймо.

3.2. Заглушки должны быть уложены в деревянные ящики по ГОСТ 2991-85, выложенные внутри влагонепроницаемым материалом. Упаковка должна быть плотной, не допускающей перемещения заглушек внутри ящика при транспортировании.

3.3. В каждый ящик должны упаковываться заглушки только одного обозначения. В ящик должен быть вложен упаковочный паспорт за подписью представителя ОТК предприятия-изготовителя с указанием условного обозначения, количества и срока изготовления заглушек.

Масса ящика брутто не должна превышать 32 кг.

3.4. На торцевой стороне ящика с помощью трафарета должны быть нанесены стойкой краской:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) условное обозначение заглушки;
- в) количество упакованных заглушек.

3.5. При транспортировании заглушек в страны с тропическим климатом упаковка должна производиться по ГОСТ 9.014-78.

3.6. Заглушки должны храниться в сухом помещении на стеллажах, установленных на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и механических повреждений.

Лит.нзм.	2
№ нзм.	7476
	10748

Инв. № аудитора	475
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,3	-	-	-	7476	Карасьев	30/08/88	1/VII-79.
2	1,3	-	-	-	10748	ИУЧ	31.08.88	21.01.89

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ 1 10471-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	1
ОСТ 1 10472-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	8
ОСТ 1 10473-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	14
ОСТ 1 10474-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	20
ОСТ 1 10475-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	27
ОСТ 1 10476-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	34
ОСТ 1 10477-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	43
ОСТ 1 10478-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	52
ОСТ 1 10479-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	62
ОСТ 1 10480-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	69
ОСТ 1 10481-72	Заглушки предохранительные. Конструкция и размеры	75
ОСТ 1 00543-72	Заглушки предохранительные. Технические условия	83

Лист 1 из 3
Нет. № 10471

Нет. № Абзац 1
Нет. № подлинника