

Нр. № Абонента	872	Нр. № Помощника	872	Нр. № М.М.	а	2	3	4
				№ 638.	5560	7197	11097	11394

УДК 672.61:629.7

Группа Д 15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 1 00592-72

ЦЕПОЧКИ

На 4 страницах

Технические условия

Взамен

Проверено в 1988 г.

OKP 75 952Q

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1972 г.

N: 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные штампованные цепочки и ушки к ним для крепления съемных крышек люков и аналогичных узлов и деталей различных агрегатов и изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Детали должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10806-72 и ОСТ 1 10808-72.
- 1.2. Детали не должны иметь трещин, расслоений, рванин и других пороков.
- 1.3. Взаимные перемещения звеньев цепочки должны быть свободными при расположении как по прямой линии, так и под прямым углом.
- 1.4. Поставщик обязан подвергать цепочки испытанию на разрыв.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2.1. Цепочки должны быть приняты отделом технического контроля поставщика.
- 2.2. Испытание цепочек на разрыв должно производиться на образцах, отобранных и заклейменных ОТК поставщика, из расчета по одному пятизвеному образцу от каждого 50 м цепочек или суммарной длины короткомерных отрезков, изготовленных при одинаковом технологическом процессе.
- 2.3. При испытании на разрыв звенья цепочки должны занимать правильное (без скручивания и перекосов) взаимное положение.
- 2.4. При разрушении цепочки усилием, меньше указанного, проводится повторное испытание удвоенного количества образцов тех же цепочек.
- 2.5. Результаты повторного испытания являются окончательными и цепочки, не выдержавшие испытания, бракуются.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке.
- 3.2. Цепочки упаковываются в фанерные ящики по ГОСТ 5959-80.
- 3.3. Внутренние размеры фанерных ящиков должны быть подобраны по ГОСТ 21140-75. Ящики внутри должны быть выстланы водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-75 или ГОСТ 515-77.
- 3.4. Масса ящика с цепочками не должна превышать 10 кг. Маркировка ящика - по ГОСТ 14192-77.
- 3.5. Каждая партия цепочек должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта и содержащим:

Лнг. № артикула	№ 138.	3	2	а
		5560	7197	11097

Но. № подлинника	872

OCT 1 00592-72 CTR. 3

- наименование организации, которой подчищен завод-поставщик;
 - наименование или товарный знак завода-поставщика;
 - местонахождение завода-поставщика (город или условный адрес);
 - наименование и обозначение цепочки;
 - количество цепочек в партии;
 - дату выпуска цепочек;
 - результаты испытаний.

3.6. Цепочки должны храниться в помещениях; защищающих их от попадания атмосферных осадков, на деревянных стеллажах.

Нис. № Абоната 872
Нис. № поданика

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	—	—	—	5560	Садов	30.08.74	1.01.75
2	142	—	—	—	9197	Садов	4/2/88	1/1-79,
3	1,2,3	—	—	—	11093	Куриц	2.08.89	1.07.89,
4	1	—	—	—	11397	Куриц.	21.08.90	01.07.90,