

ЖУРНАЛ

УЧЕТА И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА

СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (СГЗП) И ТАРЫ

(наименование организации, подразделения)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА
СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (СГЗП) И ТАРЫ

Начат _____ 20 ____ г.

Окончен _____ 20 ____ г.

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара должны подвергаться периодическому осмотру:

- а) траверсы, клещи и другие захваты, а также тара — **каждый месяц**;
- б) стропы (за исключением редко используемых) — **каждые 10 дней**.

Редко используемые стропы должны осматриваться перед выдачей их в работу.

Нормы браковки стальных канатов

Стропы из канатов двойной свивки	Число проволок в наружных рядах	Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной	
		6 диаметров	30 диаметров
	$121 < n < 140$	6	11
	$181 < n < 200$	8	16

Примечания:

1. При наличии у каната поверхностного износа или коррозии число обрывов на шаге свивки должно быть уменьшено в соответствии с нормами браковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии.
2. При износе или коррозии, достигших 40% и более первоначального диаметра проволок, канат должен быть забракован.
3. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнаружении:
выдавливания сердечника;
выдавливания или расслоения прядей;
раздавленных участков каната;
перекручиваний;
заломов;
перегибов;
повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

В журнале пронумеровано, прошнуровано
и опечатано печатью

_____ страниц.

«____ » _____ 200 ____ г.

Ответственный за ведение журнала

(должность)

(Фамилия, И.О.)