

удк 62-762

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МЯГКИЕ)

ОСТ 176486-76

Конструкция и размеры

Взамен АН-1444

Распоряжением Министерства


срок введения установлен

от 25.01 197 7 г. № 087-16

с 01.07 197 7 г.

1. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок должны соответствовать чертежу и таблице.

2. Материал: прокладки исполнения I - резина маслостойкая марки А ГОСТ 7338-65, исполнения 2 - картон прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74.



Черт.

Размеры в мм

Таблица

Исполнение		d	D	h	Масса 1000шт., кг	
I	2					
Обозначение 7964I						
I69		7	12	I	0,06	
	269				0,03	
I70		9	14		0,08	
	270				0,05	
I71		11	16		0,14	
	271				0,09	
I72		13	18		0,16	
	272				0,10	
I73		15	20		2	0,37
	273					0,24
I74		17	22	0,43		
	274			0,28		
I75		19	24	0,45		
	275			0,29		
I76		21	26	3		0,62
	276					0,40
I77		23	28			0,67
	277					0,43
I78		25	30		0,72	
	278				0,46	

Размеры в мм

Продолжение таблицы

Исполнение		d	D	h	Масса 1000шт., кг
I	2				
Обозначение 7964I					
I79		28	34	3	0,97
	279				0,62
I80		31	38		1,27
	280				0,81
I81		34	42		1,59
	281				1,04
I82		38	46		1,76
	282				1,16
I83		40	48		1,84
	283				1,18
I84		43	53		2,52
	284				1,61
I85		46	56		2,68
	285				1,72
I90		49	60		3,15
	290				2,01
I91		53	62		2,72
	291				1,74
I92		57	75		6,25
	292				4,00
I93		61	80	7,04	
	293			4,50	
I94		30	40	1,70	

Пример условного обозначения прокладки исполнения I,

$$d = 28\text{мм:}$$

Прокладка 7964I.I79 ОСТ I.76486-76