

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СОЮЗДОРНИИ



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СПОСОБАМ УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОЧИН И ОТКОСОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Москва 1984

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СОЮЗДОРНИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СПОСОБАМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН И ОТКОСОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Утверждены зам.директора Союздорнии
канд.техн.наук В.М.Юмашевым

Одобрены Главзапсибдорстроем
(письмо №6204/5 от 04.01.83)

Москва 1984

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН И ОТКОСОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. Союздорнин. М., 1984.

Приведены конструкции укрепления обочин, в частности, конструкции нежесткого и комбинированного типов, требования к материалам, применяемым в этих конструкциях. Описана технология укрепления обочин автомобильных дорог. Изложен расчет прочности обочин при укреплении жесткого и нежесткого типов. Определен экономический эффект от внедрения предлагаемых конструкций укрепления обочин.

Даны конструкции, технология и применяемые материалы для укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог.

Приведены примеры расчета прочности обочин при укреплении жесткого и нежесткого типов, даны основные характеристики транспортных средств, применяемых на автомобильных дорогах нефтяных промыслов Тюмени, расчетные нагрузки и основные характеристики грунтов. Приведены стоимость материалов и потребность в них для устройства предлагаемых конструкций укрепления обочин.

Табл.13, рис.6.

© Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт, 1984

Предисловие

Одним из слабых мест в строительстве автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири является укрепление обочин и откосов. Земляное полотно этих дорог сложено, в основном, местными и гидронамывными песками. На большинстве уже построенных дорог обочины по тем или другим причинам не укреплены. На вновь строящихся дорогах эти работы также не всегда выполняются, что отрицательно влияет на транспортно-эксплуатационные характеристики дороги и безопасность движения, к тому же ширина проезжей части таких дорог обычно недостаточна (6 м).

В связи с этим Союздорнии, ТюМСИ и Гипротюменьнефтегаз в последние годы провели исследования способов укрепления обочин и откосов автомобильных дорог нефтяных промыслов. Разработаны различные конструкции укрепления обочин и откосов, основные из которых были проверены опытным строительством на объектах треста в "Тюмендорстрой" и "Нижневартовскдорстрой".

Укрепление обочин и откосов позволяет увеличить долговечность дорожной конструкции, повысить безопасность движения автомобилей и пропускную способность дороги, улучшить водно-температурный режим земляного полотна.

На основе исследований разработаны настоящие "Методические рекомендации по способам укрепления обочин и откосов автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири", которые могут быть использованы при проектировании и строительстве автомобильных дорог нефтяных промыслов, а также дорог общей сети.

"Методические рекомендации" разработали канд.техн.наук А.В.Беляуш, инж.Ю.М.Львович, д-р техн.наук В.Д.Казарновский (Союздорнии), канд.техн.наук А.В.Линцер, инж.И.Н.Журавлев (ТюМСИ), канд.техн.наук В.Н.Табаков

(Гипротюменнефтегаз) при участии инж. В.Г. Лейтланда
(трест "Тюмендорстрой").

Замечания и пожелания по данной работе просьба направлять по адресу: 143900, Балашиха-6 Московской обл,
Союздорнии.

1. Общие положения

1.1. Настоящие "Методические рекомендации" разработаны с учетом основных положений глав СНиП II-Д.5-72, СНиП III-40-78, СНиП II-21-75, "Инструкции по применению грунтов, укрепленных вяжущими материалами, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов" СН 25-74 (М., 1974), "Инструкции по проектированию автомобильных дорог нефтяных промыслов Западной Сибири" ВСН 26-80 (М., 1981), "Технических указаний по укреплению обочин автомобильных дорог" ВСН 39-79 (М., 1980), "Технических указаний по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов в транспортном строительстве" ВСН 181-74 (М., 1974). Они предназначены для правильного выбора методов укрепления обочин и откосов автомобильных дорог в I и во II дорожно-климатических зонах независимо от типа местности по степени увлажнения грунтов, в частности, дорог нефтяных промыслов Западной Сибири в условиях, характеризующихся суровым, резко континентальным климатом, сильной заболоченностью территории, распространением пылеватых глинистых и мелкозернистых песчаных грунтов.

1.2. Конструкции укрепления обочин и откосов земляного полотна автомобильных дорог нефтяных промыслов необходимо назначать на основе сравнения вариантов и соответствующего технико-экономического обоснования с целью обеспечить требуемую безопасность движения при расчетных интенсивности движения и пропускной способности дороги с учетом геометрических размеров проезжей части, обочин и откосов (ВСН 26-80); интенсивности движения; типа земляного полотна (насыпь, выемка), его рабочей отметки; инженерно-геологических, гидрометеорологических и природно-климатических условий района строительства; стадийности строительства, предусмотренной проектом.

1.3. Назначать технологию строительства и выбирать средства механизации следует в зависимости от проектируемых конструкций укрепления обочин и откосов, соотношения их типов на протяжении всего участка укрепительных работ и технико-экономического обоснования.

1.4. Средства механизации для укрепления обочин и откосов выбирают с учетом максимального использования и я серийных машин, работающих на данном объекте, а специальные машины и оборудование следует назначать исходя из характера и объема укрепительных работ на конкретном участке автомобильной дороги нефтяных промыслов.

1.5. Укреплять откосы следует сразу после завершения отсыпки, планировки и уплотнения земляного полотна на первой стадии строительства. При двухстадийном строительстве в проекте должны быть предусмотрены технические решения по уточнению кышоляемых на первой стадии работ по устройству конструкций укрепления откосов или варианты их усиления. В проекте и рабочей документации должна быть указана очередность устройства конструкций укрепления обочин и откосов применительно к каждой стадии строительства с учетом сооружения конструкций дорожной одежды.

Обочины укрепляют после устройства покрытия дороги (при двухстадийном строительстве – на второй стадии).

2. Требования к конструкциям укрепления обочин и откосов

2.1. Конструкции укрепления обочин и откосов должны обеспечивать прочность и устойчивость земляного полотна и его откосов, их неразмываемость поверхностными и подтопляющими водами, требуемую интенсивность, пропускную способность и безопасность движения.

Конструкции укрепления обочин и откосов должны назначаться с учетом минимальной стоимости их устройства и соблюдения необходимых темпов строительства дороги, а также нормальных условий ее эксплуатации.

2.2. Прочность, надежность, устойчивость, эффективная работоспособность и расчетная долговечность конструкций укрепления обочин и откосов обеспечиваются следующими мероприятиями:

строгим соблюдением технологии сооружения земляного полотна автомобильной дороги и его откосов (отсыпка слоев грунта требуемой толщины, тщательное послойное уплотнение грунта в пределах откосов, применение грунтов оптимальной и допустимой влажности);

своевременным устройством конструкций укрепления на поверхности спланированных обочин и откосов с проектной конфигурацией. Уменьшение стоимости укрепления обочин и откосов достигается применением преимущественно местных материалов.

2.3. По ширине обочина подразделяется на две полосы: краевую укрепительную полосу, примыкающую к проезжей части дороги, и остановочную, примыкающую к откосной части земляного полотна. Материалы и параметры конструкций укрепления, элементы проезжей части и обочин автомобильных дорог приведены в разд.3 (см.табл.1).

В зависимости от конкретных условий строительства и характера движения (интенсивность, состав) укрепление обочины проектируют на всю ее ширину или только в пределах краевой полосы.

2.4. Крутизну откосов земляного полотна назначают с учетом обеспечения устойчивости его откосов, требований безопасности движения, технологичности устройства конструкций укрепления современными средствами механизации.

Наибольшая крутизна откосов насыпей земляного полотна высотой до 2 м, возводимых из местных грунтов (дальность возки до 1 км), как правило, не должна превышать 1:3. В остальных случаях откосы насыпей и выемок земляного полотна должны быть 1:1,5 при суглинках и глинах и 1:2 при песках и супесях.

3. Укрепление обочин

Конструкции укрепления обочин

3.1. Конструкции укрепления обочин земляного полотна автомобильных дорог назначают двух типов: нежесткого и комбинированного (см.табл.1). Область применения каждого из них устанавливается проектом на основе расчетных данных о составе и интенсивности движения, о грунтоизнапряженности дороги, наличиях местных материалов и необходимого оборудования. При строительстве выбор типа конструкции укрепления обочин должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.

3.2. Нежесткие конструкции укрепления обочин устраивают в пяти вариантах (см.табл.1,рис.1,а): покрытие из песчано-гравийной смеси (ПГС) на прослойке из дорнита (вариант I); покрытие из цементо- или нефтегрунта на прослойке из дорнита (вариант IIa); покрытие из нефте- или цементогрунта на основании из ПГС (вариант IIb); покрытие из цементо- или нефтегрунта на основании из цементогрунта в пределах краевой полосы (вариант IIв); покрытие переменной толщины из нефтегрунта с добавкой цемента или из цементогрунта с добавкой нефти (вариант IIг). Конструкцию укрепления нежесткого типа назначают в зависимости от категории проектируемой дороги, состава и интенсивности движения.

3.3. Конструкции укрепления обочин комбинированного типа (см.табл.1 и рис.1,б), при сочетании на обочине элементов покрытия нежесткого и жесткого типов, устраивают трех вариантов: из плит малых размеров на золоцементогрунте автоклавного твердения ($2 \times 0,5 \times 0,14$ м) в пределах краевой полосы и покрытия из песчано-гравийной смеси на остановочной полосе, укладываемых на прослойку из дорнита (вариант IIIa); из плит малых размеров на основании из




Рис.1. Конструкции укрепления обочин: а- не-
жесткий тип; б- комбинированный тип;
1-1У- см.табл.1; 1-плита ПАГ-14; 2-песчано-
гравийная смесь на обочине; 3- дорнит;
4-цементогрунт с добавкой нефти или нефте-
грунт с добавкой цемента; 5-ПГС; 6-попереч-
ная дрена из "дорнита"; 7- плиты ТюМСИ

Таблица 1

Вариант укрепления обочины	Материал укрепления в конструкции обочин	Категория дороги	Перспективная интенсивность движения, авт/сут	Грузонапряженность, млн.т нетто в год	Ширина проезжей части, м	Ширина обочины, м	Ширина краевой полосы, м	Толщина слоя укрепления, м
Укрепление нежесткого типа								
I	Песчано-гравийная смесь (ПГС) на дорните по всей ширине обочины	1У-п	До 1000	До 0,25	6,0	2,0	0	0,14
IIa	Цементогрунт с добавкой нефти или нефтегрунт с добавкой цемента на дорните по всей ширине обочины	1У-п	До 1000	До 0,25	6,0	2,0	0	0,14
		1У-п	1000-3000	0,25-1,0	8,0	2,5	0,3-0,5	0,14
IIб	Цементогрунт с добавкой нефти или нефтегрунт с добавкой цемента по всей ширине обочины, в пределах краевой полосы на ПГС	1У-п	До 1000	До 0,25	6,0	2,0	0	0,14
		1У-п	1000-3000	0,25-1,0	8,0	2,5	0,5	0,14/0,20
IIв	Нефтегрунт с добавкой цемента или цементогрунт с добавкой нефти по всей ширине обочины, а в пределах краевой полосы на слое цементогрунта	III-п	Более 3000	Более 1,0	8,0	2,5	0,5	0,20/0,15

IIг	Цементогрунт с добавкой нефти или нефтегрунт с добавкой цемента по всей ширине обочины слоем переменной толщины	III-п	Более 3000	Более 1,0	8,0	2,5	-	0,1-0,34
-----	---	-------	------------	-----------	-----	-----	---	----------

Укрепление комбинированного типа

IIIа	Сборные плиты из золоцементогрунта на краевой полосе и ПГС на остановочной полосе на дорните	1У-п	До 3000	До 1,0	6,0	2,5	0,5	0,14
		III-п	Более 3000	Более 1,0	8,0	2,5	0,5	0,14
IIIб	Сборные плиты из золоцементогрунта на краевой полосе на ПГС, цементогрунт с добавкой нефти на остановочной полосе	1У-п	До 3000	До 1,0	6,0	2,5	0,5	0,14
		III-п	Более 3000	Более 1,0	8,0	2,5	0,5	0,14
1У	Уширенная проезжая часть из плит ПАГ-14 с выделением краевой полосы с продольной разметкой (0,5 м; слой ПГС на остановочной полосе обочины)	III-п	Более 3000	Более 1,0	8,0	2,5	0,5	0,14

Приимечания: 1. Приведена минимальная толщина слоя укрепления обочин, в каждом конкретном случае их уточняют расчетом (см. прил. 2, 3).

2. Под чертой дана толщина слоя основания на краевой полосе укрепленной обочины.

3. Ширина проезжей части кратна ширине плиты ПАГ 1 (2 м).

песчано-гравийной смеси в пределах краевой полосы и покрытия из цементо- или нефтегрунта на остановочной полосе (вариант Шб); уширение покрытия путем укладки дополнительных плит ПАГ-14 с выделением продольной разметкой краевой полосы (вариант 1У).

Конструкцию укрепления комбинированного типа целесообразно устраивать после завершения второй стадии строительства дороги, а также на эксплуатируемых автомобильных дорогах.

Требования к материалам для укрепления обочин

3.4. Для укрепления обочин автомобильных дорог используют следующие материалы: песчано-гравийные смеси; грунты, укрепленные нефтью, в том числе с добавкой цемента или извести; цементогрунт с добавкой нефти; сборные плиты из золоцементогрунта автоклавного твердения ; синтетические нетканые материалы^{х)}.

Для укрепления сырой нефтью в условиях нефтепромысловых районов Тюменской обл. следует использовать мелкие и пылеватые пески, а также супеси с числом пластичности до 7. Необходимо учитывать, что укрепленный суглиняк требует большего расхода нефти и активных добавок (цемента, извести), он труднее обрабатывается машинами.

Грунты, укрепленные нефтью с активными добавками и без добавок, по физико-механическим свойствам должны удовлетворять следующим требованиям ^{хх)}:

^{х)} Основные физико-механические свойства укрепленных грунтов приведены в "Инструкции" СН 25-74 и в книге: Бедущ А.В. Исследование механических свойств укрепленных грунтов (Красноярск, 1973).

^{хх)} Показатели свойств даны для образцов, твердевших в течение 28 сут.

	Нефтегрун- ты без до- бавок	Нефтегрун- ты с до- бавками
Предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов при 20°C, МПа, не менее	0,6	0,8
Коэффициент морозостойкости, не менее	0,65	0,75
Водонасыщение, % объема, не более	8	4
Коэффициент уплотнения, не менее ^{x)}	0,95	0,95

В качестве органического вяжущего для обработки местных грунтов следует применять сырую тюменскую нефть, характеризующуюся малой вязкостью и содержанием не менее 6 % смолисто-асфальтеновых веществ.

Количество сырой нефти, необходимое для укрепления грунтов, зависит от зернового состава грунта и количества вводимых в него активных добавок. Оптимальная дозировка нефти без активных добавок (в %) – $(0,25+0,3) W_T$, а с активными добавками (при комплексном укреплении) – $(0,2+0,25) W_T$, где W_T – влажность границы текучести укрепляемого грунта^{xx)}.

Ориентировочный расход сырой нефти для укрепления различных грунтов приведен в табл.2.

Для уменьшения гидрофильтрности грунта и повышения сцепления пленки нефти с грунтом в качестве активных добавок в нефтегрунт применяют известок гидратную или цемент.

^{x)} Коэффициент уплотнения определяют как отношение объемной массы вырубки из покрытия с ненарушенной структурой к объемной массе образцов из этой же вырубки, перерформованных при оптимальной влажности под нагрузкой 30 МПа.

^{xx)} Подробно зависимость дозировки нефти от зернового состава грунта приведена в книге Безрук В.М. и др. Применение нефтегрунта в строительстве автомобильных дорог (М.: Транспорт, 1975).

Активные добавки вводят непосредственно в грунт до ввода нефти (за 12-16 ч и не позднее 48 ч после перемешивания добавки с грунтом).

Таблица 2

Грунт	Число пластичности	Расход сырой нефти		Расход % добавок,	
		без активных добавок	с активными добавками	цемента	извести (в пересчете на активную CaO)
Пески мелкие, супеси легкие	<3	4-6 80-120	3-5 60-100	4-4,5	3-4
Супеси оптимального состава, супеси тяжелые	3-7	5-8 100-160	4-5 80-100	3-4	2-3
Суглинки легкие и легкие пылеватые	7-12	6-8 120-160	4-6 80-120	3-4	2-3

Примечание. Расход сырой нефти дан: над чертой – в процентах массы грунта, под чертой – кг/м³.

3.5. Песчано-гравийная смесь, применяемая в конструкциях укрепления обочин, должна содержать 20-50% зерен гравия крупнее 5 мм.

Плиты из золоцементогрунта автоклавного твердения изготавливают из смеси, содержащей 15-60% золы уноса сухого отбора или гидроудаления, 3-10% цемента, 30-80% песка массы смеси. Уплотняется смесь на вибростоле под пригрузом при оптимальной влажности, затем ее помещают в автоклав, и она запаривается при давлении 1-1,2 МПа в течение 8 ч. Прочность плит характеризуется пределом прочности при сжатии 10-40 МПа и на растяжение при изгибе 3-6 МПа. Морозостойкость плит 100-200. В зависимости от марки смеси по прочности составы смесей золоцементогрунта подбирают по табл.3.

Таблица 3

Марка смеси $R_{сж}/R_{рн}$	Содержание составляющих смеси, %			
	грунта	цемента	золы уно- са	воды
400/60	50-60	5-10	10-15	16-18
350/50	60-65	5-7	15-18	16-18
300/40	65-67	5-6	18-20	16-18
200/35	67-70	4-5	20-23	16-18
150/30	70-72	3-5	23-25	16-18

3.6. Для укрепления обочин и откосов автомобильных дорог следует применять синтетический нетканый материал (СНМ) отечественного производства дорнит, причем для конструкций укрепления обочин принимают дорнит 2-го типа, а для укрепления откосов и устройства дренажа — дорнит 3-го типа согласно ТУ 21-29-81-81 "Полотно игло-пробивное для дорожного строительства — дорнит" (Минпромстройматериалы СССР).

Размеры дорнита в рулоне: длина — 75-100 м, ширина — 850, 1700, 2500 мм, толщина — 4 мм.

Показатели физико-механических свойств дорнита в зависимости от назначения должны соответствовать следующим требованиям:

	Дорнит для обочин	Дорнит для откосов
Предел прочности, МПа, не менее, в направлении		
продольном	2,2	1,7
поперечном	1,3	1,0
Разрывное усилие при испытании образца сечением 5х0,4 см, Н(кгс), не менее, в направлении		
продольном	445(45)	345(35)
поперечном	245(25)	198(20)

	Дорнит для обо- чин	Дорнит для от- косов
Удлинение при разрыве, %, в направлении		
продольном	70	80
поперечном	130	140
Поверхностная плотность (плотность $\rho = 0,15 \text{ г/см}^3$, толщина 4 мм), г/м^2 но более	800	800

Эти показатели следует уточнять в зависимости от особенностей конструктивных решений укрепления обочин и откосов, принятой технологии и условий работы материала в дорожной конструкции.

Дорнит и другие СНМ, не удовлетворяющие требованиям к устойчивости при воздействии агрессивной среды, допускается укладывать в конструкцию при условии, что будут приняты специальные меры, исключающие данный вид воздействий, или будет проведена дополнительная обработка материала с целью повысить его устойчивость и срок службы.

3.7. Транспортируют дорнит и хранят в условиях, исключающих попадание на него воды, пыли, воздействие солнечных лучей, в соответствии с правилами, приведенными в ТУ 21-29-81-81. СНМ поставляют в рулонах. Допускается поставка до 10% рулонах, состоящих из двух полотен, при длине каждого из них не менее 25 м.

В строительной организации партии дорнита должны пройти приемочный контроль в соответствии с правилами, включенными в технические условия. Особое внимание следует обращать на качество полотен, в том числе на отсутствие дыр, пропусков при иглопробивке, а также на прочность, деформативность, массу 1 м² материала.

Технология производства работ по укреплению обочин

3.8. Технология устройства укрепления обочин определяется принятым конструктивным решением (жесткий, не-жесткий или комбинированный тип укрепления), порядком

ввода дороги в эксплуатацию – в одну или две стадии, а также наличием оборудования.

3.9. При выборе оптимального технологического решения необходимо учитывать, что плотность грунта земляного полотна на обочине недостаточна, его доуплотнение затруднено, фронт работ узкий, объем работ небольшой. В таких условиях эффективно использовать машины с колесным движителем и съемными выносными рабочими органами.

3.10. Цементо- или нефтегрунт для укрепления обочин в зависимости от наличия оборудования приготавливают:

в карьерах с использованием стационарных или передвижных смесительных установок;

смешением на дороге с использованием дорожных фрез и автогрейдеров;

дорожными фрезами методом, предложенным ТюМИСИ, который заключается в следующем: в неблагоприятный период года, когда укрепленный грунт невозможно приготовить непосредственно смешением на дороге, смесь готовят в карьере дорожной фрезой и укладывают в штабели, затем при нормальных погодных условиях ее укладывают на обочину.

Нефтегрунт (цементогрунт) для укрепления обочин приготавливают в карьере дорожной фрезой ДС-18А. В дальнейшем для укладки смеси цементогрунта с добавкой нефти или нефтегрунта с добавкой цемента на обочинах можно использовать самоходную машину на колесном ходу ДС-76 (производительность до 120 м/ч, ширина укладываемой полосы 0,5; 0,75 и 1 м, толщина слоя не более 22 см, вместимость бункера 5 т смеси).

3.11. При строительстве дорог в одну стадию обочины укрепляют комбинированно: краевую полосу – плитами, основовочную полосу – ПГС, нефтегрунтом с добавкой цемента или цементогрунтом с добавкой нефти. Технология укрепления обочин конструкцией нежесткого типа предусматривает следующие операции: профилирование грунта на об-

чине автогрейдером; подвозку и раскатку на обочине рулонах дорнита; подвозку и разгрузку плит на пологие откосы насыпи; монтаж плит на краевой полосе автокраном; вывозку и разгрузку нефтегрунта, приготовленного в карьере фрезой ДС-18А, на место укладки на обочине; профилирование смеси на остановочной полосе автогрейдером ДЗ-31-1; уплотнение смеси катками ДУ-31А; присыпку прибровочной полосы грунтом.

3.12. При двухстадийном строительстве для укрепления обочин используют нежесткий или комбинированный тип.

На первой стадии строительства обочины засыпают призывным песчаным грунтом; для этого грунт вывозят автомобилями-самосвалами, разгружают на плиты проезжей части, планируют автогрейдером и уплотняют катками. Поверхность уплотненной песчаной обочины должна находиться на уровне покрытия проезжей части.

На второй стадии строительства автомобильной дороги и подготавливают корыто для устройства конструкции укрепления обочин, после чего укрепляют краевую и остановочную полосы. Технологическая схема устройства комбинированного укрепления краевой и остановочной полос на обочине показана на рис.2. Технология укрепления обочин по этой схеме включает следующие операции: устройство корыта и профилирование грунта на обочине автогрейдером; подвозку, разгрузку, укладку полотен дорнита и их стыковку на обочине; подвозку плит и их разгрузку на край проезжей части покрытия, а при пологих откосах земляного полотна – на край откоса (может быть укладка плит "с колес" на краевую полосу и их последующий монтаж); вывозку цементо- или нефтегрунта из карьера в район укладки на автомобилях-самосвалах; профилировку привезенной смеси автогрейдером и уплотнение катками; засыпку песком с профилировкой и уплотнением прибровочной полосы.

Следует придерживаться технологической схемы устройства двухсторонней укрепленной обочины, приведенной

Профилирование грунта по всей ширине обочины. Подвозка и раскатка рулонов дорнита.	Подвозка и разгрузка плит ГюмИСИ на пологие откосы насыпи.	Монтаж плит на краевой полосе.	Планировка смеси на остановочной полосе.	Профилирование смеси, придание горизонтального уклона на остановочной полосе.	Подвозка грунта на прибровочную полосу.
		Вывозка нефтегрунтовой смеси, приготовленной в карьере фрезой ДС-18А	Заливка швов на краевой полосе.	Уплотнение смеси катками.	Профилирование и уплотнение прибровочной полосы.

Рис.2. Технологическая схема устройства укрепления обочины комбинированного типа:

1-автогрейдер ДЗ-31-1; 2-дорнит, раскатанный на обочине; 3-автомобиль-самосвал; 4-автокран КС-4361А; 5-узкие плиты из золоцементогрунта; 6-цементогрунт с добавкой нефти; 7-заливщик швов ДС-67; 8-каток ДУ-31А; 9-электросварочный агрегат

в прил.4 (в нем дан состав отряда машин, стоимость машиносмен и заработка рабочих в смену). Стоимость материалов на укрепление 1 км обочины приведена в прил.5

3.13. Для профилирования грунта по ширине обочины (2 м) используют автогрейдер ДЗ-31-1. Подвозят рулоны дорнита автомобилями-самосвалами, разгружают автокраном, раскатывают рулоны вручную (внахлест).

3.14. Узкие плиты из золоцементогрунта для укладки их на краевую полосу обочин подвозят на грузовых автомобилях, разгружают и укладывают на пологий откос насыпи земляного полотна автокраном. Если обочины устраивают на участке дороги в нулевых отметках, то автомобиль с плитами и краном располагают рядом с дорогой и укладку плит производят "с колес". Если дорога проходит на насыпи или в слабых грунтах (например, на болоте), то автомобиль с плитами и краном устанавливают на проезжей части дороги. После укладки плит на краевую полосу обочины монтажные петли на них срезают, а плиты сваривают с плитами ПАГ-14 через закладные элементы с помощью передвижного сварочного агрегата; затем укрепляют остановочные полосы цементогрунтом, ПГС или нефтегрунтом, профилируют эти материалы автогрейдером ДЗ-31-1 и уплотняют катками ДУ-31А.

4. Укрепление откосов

Конструкции укрепления откосов

4.1. Для укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог в рассматриваемых условиях целесообразно использовать:

а) биологические типы конструкций для защиты и укрепления откосов с крутизной не более 1:1,5, устроенных на грунтах всех видов, кроме песчаных, намытых гидромеханизированным способом.

К биологическим типам конструкций укрепления откосов относятся: посев трав по растительному грунту, по торфо-

песчаной смеси, гидропосев, посадка кустарника из местных растений, устройство плетневых прорастающих укреплений и выстилок, а также фашические конструкции;

б) несущие и защитные конструкции индустриального типа, предназначенные для защиты грунта поверхностных слоев от силовых воздействий, вод подтопления, паводковых и поверхностных вод. К ним относятся конструкции из местных грунтов, обработанных вяжущими (сырой нефтью, цементом или их комбинацией); из синтетических нетканых материалов (в том числе с обсыпкой растительным грунтом, торфопесчаной смесью и последующим гидропосевом с мульчированием), настеленных на грунте откоса, на слое из торфопесчаной смеси с гидропосевом и мульчированием; решетчатые конструкции из сборных железобетонных или цементогрунтовых (армированных) элементов на основании из СНМ с заполнением ячеек решеток;

в) армирующие конструкции с использованием синтетических материалов в грунте откоса насыпи, с выпуском их (при необходимости) на откос, а также устройством защитного слоя из торфопесчаных смесей и последующим посевом трав.

4.2. Для защиты откосов неподтапливаемых насыпей, находящихся в благоприятных климатических и грунтовых условиях, а также для защиты подтапливаемых насыпей при скорости течения воды менее 0,6 м/с и отсутствии волн (или в отдельных зонах подтопления с указанными условиями) в качестве укрепления можно применять биологические типы конструкций при наличии на месте в достаточном количестве естественных материалов.

4.3. Для защиты откосов подтапливаемых насыпей при скорости течения воды более 0,6 м/с, наличии волн земляного полотна неподтапливаемых насыпей из гидронамывных песков, а также откосов земляного полотна дорог нефтяных промыслов, расположенных в северных и северо-восточных районах Западной Сибири, целесообразно использовать в качестве основных типов конструкции, входящие

во II и в III группы (несущие, защитные и армирующие варианты), применяя при необходимости также и биологические типы, комбинируя их между собой в зависимости от конкретных инженерно-геологических, климатических и гидрологических условий строительства дороги; при этом следует провести технико-экономическое сравнение вариантов с учетом времени эффективного действия защиты, стадии строительства и условий эксплуатации дороги.

4.4. Применительно к конструкциям земляного полотна автомобильных дорог нефтяных промыслов высев трав для укрепления откосов целесообразно осуществлять методом гидропосева в различных вариантах: по растительному грунту, по торфогрунтовым смесям (смесь торфа с песком с суглинком, с супесью), по синтетическому нетканому материалу (например, дорнит Ф-1), по защитному слою из суглинка или песчано-гравийной смеси.

Семена трав должны быть подобраны в соответствии с конкретными климатическими условиями, близкими к условиям данного региона. Для посева используют семена трав не менее трех видов – злаковые рыхлокустовые, злаковые корневищевые и бобовые стержнекорневые. Конкретные виды высеваемых трав устанавливают исходя из реальной возможности поставки семян. Нормы высева семян по слою растительного грунта при их 100 %-ной всхожести и крутизне засеваемых откосов от 1:1,5 до 1:2,5 приведены ниже:

	кг/га
Злаковые рыхлокустовые	
Овсяница луговая	40
Волоснец сибирский	60
Тимофеевка луговая	20
Ежа сборная	30
Злаковые корневищевые	
Костер безостый	60
Мятлик луговой	40
Пырей ползучий.	60

	кг/га
Бобовые стержнекорневые	
Клевер красный	10
Люцерна синегибридная	10
Эспарцет песчаный.	10
Донник белый	10

Растительный грунт на откосе насыпи должен иметь толщину 5-10 см. В качестве такого грунта целесообразно использовать весь почвенно-растительный слой, срезаемый при вскрытии карьеров, резервов, разработке выемок, водоотводных канал и других земляных сооружений.

При отсутствии растительного грунта посев на откосе может выполняться по слою торфогрунтовой смеси толщиной 6-12 см, причем по своему объему в разрыхленном состоянии смесь должна включать 30% торфа и 70% суглинка или 40% торфа и 60% песка.

В кислые торфогрунтовые смеси следует вводить молотую известь из расчета 30-40 кг на 100 м² засеваемой площади. Нормы высева семян по торфогрунтовым смесям такие же, как и по слою растительного грунта.

Для ускорения образования дернового покрова и улучшения его качества в грунт следует вносить минеральные удобрения (табл.4).

Таблица 4

Грунт	Расход удобрения, кг/га		
	селитры аммиачной	суперфосфата	соли калийной
Растительный	30	80	50
Смесь торфа			
с суглинком	120	160	100
с песком	120	320	200

4.5. При гидропосеве многолетних трав с мульчированием на поверхность откоса с предварительно нанесеным растительным грунтом, торфогрунтовыми смесями или расстеленным СНМ наносят смесь специального состава (се-

мена трав, минеральные удобрения, мульчу и пленкообра-
зующий материал).

В качестве мульчи можно использовать древесные опил-
ки или торфяную крошку, просеянные через сито с ячейка-
ми 10x10 мм, а также нарубленную солому длиной 3-4 см.

На 1000 м² укрепляемой поверхности требуется (кг) :
опилок 400 или соломы 200; битумной эмульсии 1000; удо-
брений (смесь азотных, фосфорных и калийных) 50-80, во-
ды 5000.

4.6. В качестве пленкообразующих материалов при гид-
ропосеве рекомендуются синтетические латексы марок
СКС-65ГП, СКС-80ГП, СНК-40ПН или быстро- и средне-
распадающиеся дорожные битумные эмульсии прямого типа.

4.7. Из числа несущих и защитных конструкций для ук-
репления откосов, которые можно применять в северных
и северо-восточных районах Западной Сибири, целесообраз-
но использовать: сборные решетчатые конструкции; кон-
струкции из грунтов, обработанных вяжущими; выполнен-
ные посевами трав по синтетическому материалу.

4.8. Конструкции укрепления из грунтов, обработанных
вяжущими, предназначены для незамедлительной защиты от-
косов насыпей от водной и воздушной эрозии в тех случа-
ях, когда неэффективны и нецелесообразны способы укреп-
ления с помощью травосеяния. Необходимым условием при-
менения конструкций из грунтов, обработанных вяжущими,
является наличие местных песчаных, супесчаных, легких
суглинистых грунтов, песчано-гравийных смесей, а также
местных вяжущих материалов. Толщина конструкции тако-
го укрепления должна быть 3,5-7,5 см.

4.9. Конструкции укрепления откосов из СНМ с посе-
вом трав представляют собой сплошные покрытия, уложен-
ные на поверхность откоса. Сеять семена многолетних
трав можно непосредственно на грунт откоса перед уклад-
кой синтетического материала, а затем необходимо устраи-
вать замыкающий слой из грунтовой засыпки толщиной не
менее 5 см. СНМ должен быть закреплен на обочине и воз-

ле подошвы откоса. Конструкцию в виде сплошного покрытия целесообразно применять при высоте насыпи не менее 3 м.

При рабочей отметке насыпи менее 3 м конструкцию укрепления откоса выполняют совместно с конструкцией укрепления обочины путем выпуска СНМ за бровку откоса.

4.10. Решетчатые конструкции укрепления из сборных бетонных, железобетонных или армированных цементогравитовых элементов, а также в виде монолитных элементов целесообразно применять при рабочей отметке насыпей более 5 м.

4.11. Ячейки решетчатых конструкций заполняют: растительным грунтом, торфогрунтовыми смесями, в которые гидропосевом высевают семена трав; песчано-гравийными и смесями с поверхностным поливом сырой нефтью или цементным молоком, а также грунтами, обработанными сырой нефтью, цементом или комбинированным вяжущим на основе указанных вяжущих. Одним из вариантов решетчатых конструкций является их устройство на прослойке из СНМ с заполнением ячеек решетки местными материалами и последующим посевом трав.

4.12. Конструкции укрепления откосов, армированные СНМ, целесообразно применять, если уплотнение откосных частей затруднено или земляное полотно устроено из гидронамывных местных песков.

Армирование может быть выполнено из полос СНМ, укладываемых параллельно оси дороги в пределах откосных частей или перпендикулярно оси дороги. В особо сложных грунтовых и климатических условиях прослойки СНМ располагают в слоях грунта не более чем через 0,5 м и не менее чем через 0,2 м. При рабочей отметке 3 м и более армирование откосных частей выполняют только в зонах, где вероятны разрушения, связанные с эрозией и размывами от временного подтопления. Основные типы конструкций укрепления откосов приведены на рис.3.




Рис.3. Конструкции укрепления откосов:

I а-гидропосевом трав по грунту откоса; I б-то же, по торфопесчаной смеси;
 I в-то же, по дорниту;
 II-грунтом, обработанным вяжущими; III-решетчатыми сборными конструкциями; 1-грунтом, обработанным вяжущими, и армированием откоса дорнитом; 1-грунт откоса; 2-гидропосев трав по расгигельному грунту; 3-гидропосев трав по торфопесчаной смеси; 4-гидропосев по дорниту; 5-укрепленные грунты; 6-сборные решетчатые конструкции; 7-дорнит

Технология производства работ по укреплению откосов

4.13. Основные технологические процессы устройства конструкций укрепления биологических типов должны включать: заготовку растительного грунта, приготовление торфогрунтовых смесей, приготовление рабочей смеси из семян трав и удобрений, их доставку к месту работ и распределение на поверхности откосов.

4.14. Рабочие смеси из торфогрунта готовят путем перемешивания с помощью автогрейдера предварительно привезенного самосвалами на обочину дороги торфа и грунта (перемешивание осуществляется продольными проходами автогрейдера по обочине с последующим перемещением смеси на поверхность обочины и откоса).

Рабочую смесь из семян и удобрений для гидропосева приготавливают на специально подготовленной базе, которая должна иметь складские помещения для хранения семян и удобрений, емкости для пленкообразующих материалов, вибросита с ячейками 10x10 мм для просеивания опилок, установку для измельчения соломы, весы для развески семян и удобрений, грузоподъемные средства.

Рабочие смеси из грунтов, обработанных вяжущими материалами (нефть, цемент или комплексное вяжущее на их основе), могут быть приготовлены непосредственно в грунтовом карьере в стационарной или передвижной смесительных установках; на обочине автомобильной дороги (в процессе укрепления самой обочины) путем перемешивания грунта и вяжущего автогрейдером.

4.15. Устройство прослоек из СНМ в самих откосах частях земляного полотна или на их поверхности включает: доставку и разгрузку рулонов СНМ к месту строительства, подготовку рулонов СНМ к укладке; распределение СНМ по глубине откосов или на их поверхности. При этом следует иметь в виду, что армирование откосов по глубине должно выполняться в процессе послойной отсыпки земляного полотна. Для этого после отсыпки грунтового слоя

требуемой толщины, разравнивания его, профилировки в пределах откоса и последующего тщательного уплотнения укладывают прослойку из СНМ таким образом, чтобы по ширине материал был распределен с выпуском на поверхность откоса на 0,5–0,75 м. Выпускаемые концы прикрепляют к грунту откоса скобами из проволоки диаметром 4–6 мм.

4.16. Для гидропосева семян многолетних трав используют гидросеялки на базе поливочно-моечной машины ПМ-130 или типа ДЭ-16.

Посев гидросеялками производят последовательным и проходами машин по обочине земляного полотна, добиваясь равномерного распределения смеси на поверхности откоса.

Скорость движения автомобиля по обочине подбирают опытным путем в зависимости от длины откоса. Следует принимать меры по предотвращению стекания смеси с откоса.

Места заправки гидросеялок располагают на середине укрепляемого участка с дальностью действия машин не более 10 км.

Следует добиваться повышения производительности гидросеялки до 5000 м^2 укрепляемой поверхности за смену.

4.17. Растительный грунт, торфогрунтовые смеси и смеси из грунтов, обработанных вяжущими, распределяют на поверхности откосов автогрейдерами с удлинителями отвалов, бульдозерами с откосниками и экскаваторами-планировщиками. Уплотняют смеси из грунтов, обработанных вяжущими, с помощью виброреек или площадочных вибраторов.

4.18. Технология производства укрепительных работ с использованием решетчатых конструкций из сборных элементов или их монолитных вариантов осуществляется согласно "Техническим указаниям по применению решетчатых конструкций из сборных элементов для укрепления конусов и откосов земляного полотна в транспортном строительстве" ВСН 181-74 (М., 1974).

5. Контроль качества работ по креплению обочин и откосов

5.1. Обочины и откосы автомобильных дорог укрепляют в соответствии с утвержденной технической документацией. Укладку слоев укрепления производят согласно требованиям СНиП III-40-78.

5.2. До начала работ по укреплению обочин необходимо проверить проектные размеры ширину обочин, поперечный уклон и плотность земляного полотна на обочине. Допускаемые отклонения от проектных размеров приведены ниже:

Укрепление ПГС неорганическими и органическими вяжущими материалами

Ширина слоя укрепления	± 10 см
Толщина слоя укрепления	$\pm 10\%$
Поперечные уклоны	$\pm 10\%$
Просвет под трехметровой рейкой для дорог ГУ и У категорий	± 10 мм
Разница между показателями плотности на одном поперечнике	$\pm 2\%$

Сборные цементобетонные покрытия

Ширина покрытия	± 5 см
Толщина покрытия	± 15 мм
Поперечный уклон обочины	$\pm 10\%$
Просвет под трехметровой рейкой	± 5 мм
Преевышение граней смежных плит сборных цементобетонных покрытий на обочине	± 5 мм

5.3. Плотность и влажность грунта земляного полотна контролируют по ширине обочины у плит проезжей части и у бровки земляного полотна (в двух точках) через каждые 100-200 м длины обочины с помощью прибора Н.П.Ковалева. Одновременно визуально оценивают однородность грунта земляного полотна на обочинах.

5.4. При укреплении обочин нефтегрунтом с добавками цемента или цементогрунтом с добавкой нефти большое

внимание следует уделять точности дозирования вяжущих материалов, качеству перемешивания, влажности и однородности уплотняемых смесей, ровности поверхности обочин и соблюдению их проектного поперечного уклона.

Надлежит не реже одного раза в смену проверять:

качество зернового состава песчаного грунта, плотность и влажность укрепленного грунта;

дозу вяжущих материалов;

проектную ширину, толщину и поперечный уклон слоя укрепления;

ровность участка (с помощью трехметровой рейки или многоопорной рейки ПКР-4М).

5.5. При укреплении обочин песчано-гравийной смесью необходимо не реже одного раза в смену проверять:

качество уплотнения смеси на каждом километре обочины путем контрольных проходов катка весом 100-120 кН (при качественном уплотнении после прохода катка не должно оставаться следа);

зерновой состав ПГС, определяемый ситовым методом, плотность и влажность уложенной смеси плотномером-влагомером Ковалева;

ширину, толщину и поперечный уклон слоя укрепления и ямкой лентой, шаблоном или уклономером КП-206, ровность укрепленного слоя передвижной многоопорной рейкой ПКР-4М.

5.6. При приемке работ по укреплению обочин надлежит провести освидетельствование работ, контрольные замеры, проверить результаты производственных и лабораторных испытаний материалов и контрольных образцов, используемых для укрепления обочин, а также записи в журнал производства работ.

Ровность контролируют трехметровой или многоопорной рейкой на каждого 10% длины сдаваемого участка.

5.7. Окончательная посадка плит на основание производится прикаткой груженными автомобилями до исчезновения видимой осадки плит. Сваривают соединения плит всты-

ках и заполняют швы раствором после окончательной посадки плит в краевую полосу.

5.8. Работы по укреплению откосов необходимо вести в точном соответствии с проектной рабочей документацией.

5.9. Крутизну откоса нужно контролировать шаблонаами-откосниками и проверять трехметровой рейкой.

5.10. Плотность грунта на откосе контролируют путем отбора проб в центре образующей откоса (при ее длине до 10 м) и на расстоянии 1 м от бровки и подошвы земляного полотна, а при длине образующей откоса более 10 м следует брать еще по одной пробе в промежутках. Плотность грунта в поперечнике насыпи высотой до 3 м нужно контролировать через каждые 200 м ее длины. При высоте насыпи более 3 м пробы грунта следует отбирать в поперечнике через каждые 50 м.

5.11. При транспортировании элементов решетчатых конструкций следует контролировать правильность их укладки на деревянные прокладки. Не допускается выгружать элементы на обочину или поверхность откоса навалом. Сборные элементы плит, укладываемых на обочине, и решетчатой конструкции, укладываемой на откосе, считаются уложенными правильно, если продольные и поперечные швы совпадают, уступ между элементами составляет не более 1 см. При нарушении этих требований элемент необходимо поднять и после устранения недостатков вновь уложить в конструкцию.

5.12. Готовое защитное покрытие откоса из грунта, обработанного вяжущими, должно соответствовать проекту; оно не должно иметь на поверхности трещин, отслоений и других деформаций; прочность материала покрытия на откосе должна быть не ниже предусмотренной проектом.

6. Технико-экономическая оценка вариантов укрепления обочин

6.1. Экономический эффект укрепления обочин автомо-бильных дорог нефтяных промыслов определяется разницей приведенных затрат при строительстве и экономией затрат при эксплуатации по базовому варианту и одному из предлагаемых в настоящих "Методических рекомендациях" варианту укрепления обочин согласно "Инструкции по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники" СН 509-78 (М.; Стройиздат, 1979).

За базовый вариант принимаем укрепление обочин при-возной песчано-гравийной смесью (Томско-Островного месторождения) слоем 20 см, ширина обочины 2 м, расход песчано-гравийной смеси на 1 км обочин по обеим сторо-нам дороги 824 м^3 , срок службы обочины 2 года, сумма коэффициента реновации P_1 и нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений ($E_H = 0,15$) $P_1 + E_H = 0,6262$ (см.прил. 2 "Инструкции" СН 509-78).

За предлагаемый вариант принимаем укрепление обочин нефтегрунтом с добавкой цемента (слой толщиной 10 см); смесь укладывается на дорнит, сверху устраивается коврик износа из песчаного асфальтобетона толщиной 3 см. Расход материалов на укрепление 1 км обочины для предлагаемого варианта дан в прил.5 (тип IIa) данных "Методических рекомендаций". Срок службы такой обочины принят 6 лет и сумма коэффициентов в этом случае $P_2 + E_H = 0,2796$. Конструкции укрепленных обочин базового и пред-лагаемого вариантов даны на рис.4.

6.2. Годовой экономический эффект (\mathcal{E}) от предлагаемого укрепления обочин по сравнению с базовым рассчи-тывают по формуле:

$$\mathcal{E} = [(Z_1 + Z_{C1}) \varphi + Z_3 - (Z_2 + Z_{C2})] A_2, \quad (1)$$

где 3_1 , 3_2 - приведенные затраты на материалы, необходимые по базовому и предлагаемому вариантам;

3_{c1} , 3_{c2} - приведенные затраты на строительно-монтажные работы (СМР) на стройплощадке по базовому и предлагаемому вариантам, руб. на 1 км обочины (см.табл.5);

φ - коэффициент изменения срока службы предлагаемой конструкции укрепления по сравнению с базовой;

\mathcal{E}_9 - экономия при эксплуатации дороги в случае применения предлагаемой конструкции укрепления обочин;

A_2 - годовой объем СМР с применением новых конструкций в расчетном году, условно принят равным 1 км.




Рис.4. Конструкции укрепления обочин базового и предлагаемого вариантов: 1-ПГС; 2-песчаный асфальтобетон; 3-нефтегрунт с добавкой цемента; 4-дорнит

Коэффициент изменения срока службы укрепленной обочины

$$\varphi = \frac{P_1 + E_H}{P_2 + E_H}, \quad (2)$$

где P_1 , P_2 - доли сметной стоимости конструкций укрепления в расчете на один год службы по базовому и предлагаемому вариантам (коэффициент реновации).

Для предлагаемого и базового вариантов коэффициент изменения срока службы дороги

$$\varphi = \frac{0,6262}{0,2796} = 2,24.$$

6.3. Экономия при эксплуатации ($Э_3$) при применении предлагаемой конструкции по сравнению с базовой определяется по формуле

$$Э_3 = \frac{(И_1 - И_2) - Е_Н (К_2 - К_1)}{P_2 + Е_Н}, \quad (3)$$

где $И_1, И_2$ – годовые издержки при эксплуатации 1 км укрепленной обочины по базовому и предлагаемому вариантам, т.е. затраты на средний, текущий и капитальный ремонт за счет увеличения срока службы обочины;

$К_1, К_2$ – сопутствующие удельные капитальные вложения в машины и оборудование, которые необходимы для нормальной эксплуатации базового и предлагаемого укрепления обочин (условно принимаем их равными приведенным в п.10 табл.5), приходящиеся на 1 км обочины.

6.4. Для определения годовых издержек при эксплуатации 1 км укрепленной обочины срок службы сборного бетонного покрытия (плиты ПАГ-14) на автомобильных дорогах нефтяных промыслов (при соблюдении предусмотренной проектом технологии его устройства и требуемых условий эксплуатации) принимается равным 24 годам, межремонтные сроки службы асфальтобетонного покрытия – 18 лет для капитального ремонта, 6 лет – для среднего ремонта; для гравийного покрытия эти сроки соответственно 9 лет и 3 года. Исходя из таких условий, определяется количество ремонтов за 24 года для базового варианта: капитальных ремонтов 2, средних 5 и текущих 17; для предлагаемого варианта требуется: капитальных 1, средних 2, текущих 21. Стоимость капитального ремонта для предлагаемого варианта принимается равной стоимости устройства нового укрепления $3_2 + 3_{С2} = 26306,6 + 711,4 = 27018$ руб. на 1 км (прил.5 и табл.5), для базового варианта $3_1 + 3_{С1} = 11865,6 + 537,9 = 12404$ руб. Стоимость среднего и текущего ремонтов для базового варианта соответственно 2056 и 200 руб.; для предлагаемого варианта стоимость среднего ремонта – 2880 руб., текущего – 256 руб (согласно ВСН 39-79). Тогда экономия при эксплуатации получается:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{Z}_3 &= \frac{[12404,2 + (2056 \cdot 5 + 200 \cdot 17) \cdot 27018 + (2880 \cdot 2 + 256 \cdot 21) \cdot 0,15(1121 - 808)]}{0,2796} \\
 &= \frac{(38488 - 38154) - 0,15 \cdot 313}{0,2796} = \frac{287}{0,2796} = 1026,5 \text{ руб./км.}
 \end{aligned}$$

Годовой экономический эффект от создания и использования новых конструкций укрепления предлагаемого типа составит:

$$\begin{aligned}
 \mathfrak{Z} &= (11865,6 + 537,9) \cdot 2,24 + 1026,5 - (26306,5 + 711,4) = \\
 &= (27785 + 1026,5 - 27018) = 1793,5 \text{ руб./км.}
 \end{aligned}$$

Себестоимость устройства 1 км укрепленных обочин и приведенные затраты на их укрепление по базовому и предлагаемому вариантам приведены в табл.5. Экономический эффект укрепления обочин предлагаемого варианта получается за счет увеличения срока службы такой обочины (без учета увеличения скорости движения автомобилей).

Таблица 5

№ по пор.	Экономический показатель	Значение показа- теля для варианта		Обоснова- ние
		базово- го	предла- гаемого	
1	Производительность отряда в смену, м ² в год, км	4000 160	4000 160	Техноло- гические схемы (прил.4)
2	Количество рабочих в смену, чел. на машинах при машинах на ремонте	13 3 3	19 5 4	Расчет
3	Итого, чел.:	19	28	
	Общая заработная плата рабочих в смену, руб., в том числе основ- ная	92,5 12,6	140,4 26,9	Тарифная ставка

Продолжение табл. 5

№ по пор.	Экономический показатель	Значение показа- теля для варианта		Обосно- вание
		базово- го	предлага- емого	
4	Прямые затраты в смену, руб. затраты на эксплу- атацию машин основная заработ- ная плата	353,5 12,6	447,0 26,9	Расчет
	Итого, руб.:	366,1	473,9	
5	Прямые затраты на 1 км, руб.	366,1	473,9	Расчет
6	Основная заработка плата на 1 км укреп- ления обочины, руб.	12,6	26,9	Расчет
7	Общие затраты труда на 1 км, чел.-дн., в том числе ручно- го	19,0 6,0	28,0 9,0	П.2 данной таблицы
8	Накладные расходы, руб. условно-постоянная часть накладных рас- ходов (10% от п.5) зависящие от размера основной заработной платы (15% от п.6) зависящие от общей трудоемкости работ (0,64 на каждый чел.-дн.)	36,6 1,9 12,2	47,4 4,0 17,9	Расчет
	Итого, руб.:	50,7	69,3	
9	Себестоимость строи- тельно-монтажных ра- бот (п.5+п.8), руб.	416,8	543,2	Расчет
10	Удельные капитальные затраты, руб.	808,1	1121,0	Расчет
11	Приведенные затраты (п.9+0,15 от п.10), руб.	537,9	711,4	Расчет

Приложение 1

Характеристики автомобилей, применяемых на автомобильных дорогах нефтяных промыслов

Марка автомобиля	Грузоподъемность, т	Среднее давление от заднего колеса Р ₀ , МПа	Число осей	Диаметр круга, равного величины отпечатка колеса на автомобиле	Суммарный коэффициент для приведения автомобилей подвижного состава к расчетной нагрузке группы А	Эквивалентная нагрузка на опорно-подвижное колесо Q _н , кН	Эквивалентный диаметр круга D _н , см
Грузовые автомобили							
КрАЗ-257Б1	12,0	0,50	3	34	2,71	56,3	37,5
Магирус-290Д26Э	16,6	0,60	3	33	4,21	61,9	35,9
МАЗ-516Б	14,5	0,55	3	32	3,46	54,0	35,0
Урал-377Н	7,5	0,36	3	31	0,29	33,0	33,8
Автомобили-самосвалы							
Магирус-290Д26К	14,5	0,60	3	33	4,21	62,3	36,0
Татра-148SI	15,0	0,60	3	33	4,49	64,0	36,3
КрАЗ-256Б1	12,0	0,50	3	35	3,48	60,3	38,7
МАЗ-503А	8,0	0,65	2	31	1,06	-	-
ЗИЛ-ММЗ-555	4,0	0,60	2	26	0,15	-	-
Седельные тягачи							
КрАЗ-258Б1	12,0	0,50	3	33	2,34	54,1	36,7
Урал-377СН	7,5	0,36	3	31	0,28	32,7	33,6
МАЗ-504А (Шкода 706 RTTN)	7,75	0,65	2	31	-	-	-
КамАЗ-5410	8,1	0,45	3	28	2,21	32,0	29,8

Приложение 2

Расчет конструкций укрепления обочин на прочность

1. Расчет конструкций обочин выполняется по схемам для жестких и нежестких конструкций. По схеме для жестких конструкций рассчитываются краевые полосы, укрепляемые материалом типа цементобетон, по схеме для нежестких конструкций – краевые и остановочные полосы, укрепляемые материалами типа ПГС, цементогрунт, нефтергрунт.

2. Расчетная нагрузка определяется с учетом параметров наиболее тяжелого автомобиля. При этом расчетную схему принимают в виде нагрузки от одиночного расчетного колеса. При определении расчетных характеристик, зависящих от числа приложений нагрузки, расчетная интенсивность определяется с приведением транспортных средств к автомобилю группы А для всех конструкций.

3. Эквивалентная нагрузка на одиночное расчетное колесо (Q_H^3) и другие параметры принимаются с учетом влияния соседних колес в соответствии с прил.1 данных "Методических рекомендаций".

Расчет жесткой конструкции укрепления обочин

4. Расчет укрепления жесткого типа осуществляется по двум критериям:

по условию обеспечения сдвигостойчивости в грунте основания под плитой;

по прочности плиты на растяжение при изгибе.

При расчете по первому критерию используется схема балки на упругом основании, загруженной на краю (рис.1 данного приложения), а по второму критерию – загруженной в середине (рис.2 данного приложения). Для определения расчетного давления, отраженного в коэффициенте K_{β} , и изгибающего момента используются значения таблиц А.И.Симвулиди (см. табл.1 и 4 данного приложения).

5. Расчет по первому критерию обеспечивается из условия:

$$q_{рас} \leq q_{доп}, \quad (1)$$

где $q_{рас}$ – расчетное давление на основание от вертикальной нагрузки;

$q_{доп}$ – допустимое давление на основание.




Рис.1. Расчетная схема балки на упругом основании, загруженной на конце, для расчета по сдвигостойчивости в грунте основания




Рис.2. Расчетная схема балки на упругом основании, загруженной симметрично в середине, для расчета на растяжение при изгибе

Значение $q_{рас}$ (МПа) определяется по формуле

$$q_{рас} = \frac{\pi D_H^2 \cdot P_0 \cdot K_{\beta} \cdot K_k}{4 L \cdot \delta}, \quad (2)$$

где D_H – расчетный диаметр круга, равновеликого отпечатку колеса неподвижного автомобиля, м;

P_0 – среднее давление от заднего колеса, МПа;

K_{β} – коэффициент, представляющий собой отношение длины плиты, загруженной на краю, к установленной критической длине, на которой возникают контактные напряжения (принимается в зависимости от параметров α и β по табл.1 данного приложения);

K_k - коэффициент, учитывающий условия крепления и я
плит краевой полосы между собой и к плитам
проезжей части (в первом приближении прини-
мается 0,8-0,9);

λ - длина плиты, м;

b - ширина краевой полосы плиты, м.

Таблица 1

β	Коэффициент k_β в зависимости от показателя гиб- кости плиты α							
	150	200	250	300	350	400	450	500
0,6	1,191	1,194	1,200	1,205	1,207	1,215	1,221	1,222
0,7	1,284	1,284	1,286	1,288	1,289	1,310	1,304	1,298
0,8	1,395	1,409	1,428	1,438	1,473	1,485	1,522	1,538
0,9	1,543	1,678	1,786	1,879	1,968	1,938	1,923	2,066

Показатель гибкости α определяется по формуле

$$\alpha = 12\pi \frac{E_o}{E_n} \left(\frac{\lambda}{h} \right)^3, \quad (3)$$

где E_o - модуль упругости основания, МПа (табл.3 дан-
ного приложения);

E_n - модуль упругости плиты, МПа, для бетона $E_n =$
 $=20000$ МПа;

h - толщина плиты, м.

Значение β определяется по формуле

$$\beta = \frac{\ell_n}{\lambda}, \quad (4)$$

где ℓ_n - расстояние от края плиты до начала приложе-
ния нагрузки, м.

6. Допустимое давление (φ_{gon} , Н/м²) на основание

$$\varphi_{gon} = \frac{m}{K_n} (A \cdot b \cdot \gamma \cdot n_j + B \cdot h \cdot \gamma \cdot n_g + F \cdot C_{rp} \cdot n_c), \quad (5)$$

где m - коэффициент, учитывающий условия работы ос-
нования и краевой полосы, $m = 1,3$;

K_n - коэффициент надежности, $K_n = 1,1$;

A, B, F - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл.2 данного приложения в зависимости от угла внутреннего трения φ_{gr} и числа циклов нагружения;

γ - удельный вес грунта, $\text{Н}/\text{м}^3$;

C_{gr} - удельное сцепление грунта, залегающего под плитой, с учетом повторности нагружения, $\text{Н}/\text{м}^2$ (принимается по табл.3 данного приложения);

n_j, n_q, n_c - коэффициенты влияния соотношения сторон плиты;

$$n_j = 1 - \frac{0,25}{n_1}; \quad n_q = 1 + \frac{1,5}{n_1}; \quad n_c = 1 + \frac{0,3}{n_1}; \quad n_1 = \frac{\ell_{kp}}{6};$$

ℓ_{kp} - критическая длина плиты;

$$\ell_{kp} = \frac{\lambda}{K_\beta} \quad (6)$$

Таблица 2

Угол внутреннего трения грунта φ_{gr}	Значение коэффициента		
	A	B	F
4	0,06	1,25	3,51
6	0,10	1,39	3,71
10	0,18	1,73	4,17
24	0,72	3,87	6,45
26	0,84	4,37	6,90
28	0,98	4,93	7,40
30	1,15	5,59	7,95
32	1,34	6,35	8,55
34	1,55	7,21	9,21
36	1,81	8,25	9,98
38	2,11	9,44	10,80
40	2,46	10,84	11,74

Таблица 3

Грунт	Расчетный модуль упругости основания E_0 , МПа	Расчетные прочностные характеристики при повторности нагружения, циклы			
		$N=10^4$ град, °C, МПа	$N=10^5$ град, °C, МПа	$N=10^6$ град, °C, МПа	
Песок средней крупности	110	28	0,0032	27	0,0030
Песок мелкий	100	27	0,0038	26	0,0036
Песок пылеватый	90	26	0,0036	25	0,0029
Суглинок легкий					
при $W_{отн} = 0,65W_r$	50	10	0,0048	10	0,0045
$W_{отн} = 0,70W_r$	41	6	0,0035	6	0,0033
$W_{отн} = 0,80W_r$	34	4	0,0020	4	0,0019

Примечания: 1. Характеристики несвязанных грунтов определяли на образцах в водонасыщенном состоянии по данным В.Н.Смирнова, а связанных грунтов - по данным Е.А.Петрушина.

2. Суммарное число циклов нагружения N вычисляют по формуле (10) данного приложения, значение n_i принимается равным числу суток в расчетный период года, для II дождечно-климатической зоны $n_i = 30$.

7. Минимальную толщину плиты h определяют из условия растяжения при изгибе

$$h = \sqrt{\frac{6 M_{cp}}{K_B \cdot K_o \cdot K_y \cdot R_{p,u}}} \quad (7)$$

где M_{cp} - средний изгибающий момент, приходящийся на единицу ширины сечения плиты, Нм/м;

$$M_{cp} = \frac{\sum \bar{M} \cdot P_0 \cdot \beta \cdot \mathcal{L}^2}{10}; \quad (8)$$

\bar{M} - частные значения изгибающих моментов (без размерные величины) в зависимости от α (таблица данного приложения):

K_6 - коэффициент, учитывающий рост прочности бетона в возрасте конца срока службы, $K_6=1,3$;

K_0 - коэффициент однородности плиты по прочности и на растяжение при изгибе (при соблюдении технологического контроля однородности бетона равен 0,7);

K_y - коэффициент, учитывающий условия работы плиты и влияние повторных нагрузений (формула (9) данного приложения);

$R_{p.u}$ - расчетное сопротивление при изгибе (принимается с учетом коэффициента однородности 0,8), $R_{p.u}=3,6$ МПа.

Таблица 4

Показа- тель гибкости α	Значения \bar{M} для точек, расположенных от края балки на расстоянии \bar{z}					
	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
150	0	0	0,003	0,008	0,016	0,020
175	0	0	0,003	0,008	0,015	0,020
200	0	0	0,003	0,007	0,004	0,019
225	0	0	0,003	0,007	0,014	0,018
250	0	0	0,002	0,006	0,013	0,017
300	0	0	0,002	0,007	0,013	0,016
350	0	0,001	0,003	0,006	0,012	0,015
400	0	0,001	0,003	0,006	0,012	0,014
450	0	0,001	0,003	0,006	0,011	0,014
500	0	0,001	0,003	0,005	0,010	0,013

Приложения: 1. Так как нагрузка расположена по центру плиты, значения единичных моментов для второй половины будут аналогичны.

2. Таблица составлена для постоянного значения $\beta = 0,4$, соответствующего длине плиты укрепления 2 м при расчетной ширине загруженной площадки 0,3-0,4 м.

3. Величина \bar{z} - безразмерная координата, должна быть от длины балки.

8. Коэффициент K_y определяют по формуле

$$K_y = 1,08 \cdot N^{-0,063} \quad (9)$$

где N – суммарное число циклов нагружений за срок службы обочины;

$$N = \frac{n_i T N_p A_i}{2}; \quad (10)$$

n_i – расчетное число суток в году;

T – срок службы обочины, лет;

N_p – расчетная суточная интенсивность движения различных марок грузовых автомобилей, приведенных к группе А (расчетная приведенная интенсивность), авт./сут;

A_i – коэффициент, учитывающий количество наездов на краевую полосу в зависимости от ширины проезжей части B_1 и интенсивности движения (табл. 5 данного приложения).

Таблица 5

Ширина проезжей части B_1 , м	Значение коэффициента A_i в зависимости от приведенной к расчетному автомобилю интенсивности движения, авт./сут					
	2000	3000	4000	5000	6000	7000
4	1	–	–	–	–	–
6	0,033	0,047	0,0700	–	–	–
8	0,001	0,002	0,0048	0,0079	0,0096	0,0156

Если при толщине плиты, полученной по формуле (7), условие (1) не выполняется, то необходимо предусмотреть укрепление основания или увеличение толщины плиты.

Расчет толщины слоя укрепления нежесткого типа

9. Толщина слоя укрепления нежесткого типа определяется из условий сдвигостойчивости грунта в основании и укрепления. Для этого проверяется соблюдение условия (1) при заданной толщине слоя укрепления.

10. Так как обочина нефтепромысловых дорог не связана с проезжей частью и имеет малую ширину, для определения расчетного давления (q_{pac} , МПа) используется формула, полученная на основе упрощенного метода определения напряжений:

$$q_{\text{рас}} = \frac{p_0}{\left(1 + \frac{h'}{a} \operatorname{tg} \theta\right)^2}, \quad (11)$$

где h' - толщина слоя укрепления обочин, м;

a - сторона квадрата, равновеликого по площади расчетному диаметру следа колеса, $a=0,886 D_m$:

θ - угол, ограничивающий область, в которой возникают напряжения; для грунтов, укрепленных цементом или нефтью, $\theta=60^\circ$, для ТГС $\theta=45^\circ$.

11. Допустимое давление ($q_{\text{доп}}$, Н/м²) определяется по формуле

$$q_{\text{доп}} = \frac{m}{K_m} (A n_j b_1 \gamma + B n_q h' \gamma + F C_{\text{тр}} n_c), \quad (12)$$

где b_1 - сторона квадрата, через который передается давление на грунт, $b_1 = (2h' + a)$, м.

В этом случае $n_j = 0,75$; $n_q = 2,5$; $n_c = 1,3$.

При несоблюдении условия (1) назначают большую толщину слоя укрепления и проводят перерасчет.

Приложение 3

Примеры конструирования и расчета укрепления обочин

Пример. 1. Требуется запроектировать конструкцию укрепления обочины на автомобильной дороге 1У-п катего-рии Самотлорского месторождения нефти в Тюменской обл. во II дорожно-климатической зоне.

Исходные данные. Грунт земляного полотна - песок мелкозернистый, тип местности по условиям увлажнения - 2-й. Материалы для укрепления обочин: мелкозернистый песок, сырая нефть, цемент марки 400, синтетический нетканый материал дорнит, золоцементогрунтовые плиты автоклавного твердения типа цементобетона.

Перспективная интенсивность грузового движения на полосу - 1000 авт./сут, из них автомобилей типа "Маги-
рус" - 400, "Татра" - 200, "Урал-377Н" - 100 и автобусов ПАЗ-3201 - 100. Суммарный коэффициент для приведения автомобиля к расчетной нагрузке группы А: для "Татры" - 4,49, "Магируса" 4,21, КрАЗ-2,71, "Урала-377Н" - 0,29 и автобуса ПАЗ-3201 - 0,03.

Конструирование. Согласно табл.1 настоящих "Методических рекомендаций" дорога имеет ширину проезжей части 6 м, ширину обочины 2,5 м, ширину краевой полосы 0,5 м. Предлагается выполнить укрепление обочин нежесткого или комбинированного типов.

Нежесткий тип укрепления

Исходные данные: $P_0 = 0,6 \text{ МПа}$, $E_0 = 100 \text{ МПа}$. За расчетный принимается наиболее тяжелый автомобиль "Татра-148 С I с эквивалентной нагрузкой $Q_h^3 = 64 \text{ кН}$ и эквивалентным диаметром $D_h^3 = 36 \text{ см}$.

Краевая и остановочная полосы устраиваются из нефтергрунта с добавкой цемента (см.рис.1, схема IIг настоящих "Методических рекомендаций") переменной толщины - боль-

шней у плит проезжей части, меньшей у бровки земляного полотна (среднюю толщину слоя укрепления определяют расчетом).

Расчетная приведенная интенсивность $N_p = 400 \cdot 4,21 + 200 \cdot 4,49 + 200 \cdot 2,71 + 100 \cdot 0,29 + 100 \cdot 0,03 = 3158$ авт./сут. Для определения прочностных характеристик Ψ_{rp} и C_{rp} вычисляем число циклов нагружения в расчетный период эа срок службы обочины

$$N = \frac{n_i TN_p A_i}{2} = \frac{30 \cdot 7 \cdot 3158 \cdot 0,047}{2} = 15575 \text{ циклов.}$$

Расчет нежесткой конструкции ведут из условия сдвигустойчивости грунта основания. Задают толщину слоя укрепленного грунта на обочине равной 0,25 м.

Определяют расчетное напряжение:

$$q_{pac} = \frac{\rho_0}{\left(1 + \frac{h}{a} \operatorname{tg} \theta\right)^2};$$

$$a = 0,886 \cdot 0,36 = 0,32 \text{ м};$$

$\theta = 60^\circ$ – для выбранного типа укрепления.

$$\text{Тогда } q_{pac} = \frac{0,6}{\left(1 + \frac{0,25}{0,32} \cdot 1,73\right)^2} = 0,108 \text{ МПа.}$$

Устанавливают допустимое давление:

$$q_{gon} = \frac{m}{K_H} (A n_j b_1 \gamma + B n_q h \gamma + F C_{rp} n_c).$$

Координаты в этом примере приняты для грунта с углом внутреннего трения $\Psi_{rp} = 28^\circ$, $C_{rp} = 3800 \text{ Н/м}^2$ при $N = 100000$ циклов нагружения, $A = 0,98$; $B = 4,93$, $F = 7,4$. Так как при расчете укрепления нежесткого типа $n_j = 1$, коэффициенты $n_j = 0,75$; $n_q = 2,5$ и $n_c = 1,3$, то значение $b_1 = 2 h + a = 0,82 \text{ м}$; $\gamma = 18000 \text{ Н/м}^3$;

$$q_{gon} = 1,18 \cdot (0,98 \cdot 0,75 \cdot 0,82 \cdot 18000 + 4,93 \cdot 2,5 \cdot 0,25 \cdot 18000 + 7,4 \cdot 3800 \cdot 1,3) = 121382 \text{ Н/м}^2 = 0,12 \text{ МПа.}$$

Условие выполняется, поэтому среднюю толщину слоя укрепления принимаем равной 25 см.

Комбинированный тип укрепления

Исходные данные: $\rho_0 = 0,6 \text{ МПа}$, $E_0 = 100 \text{ МПа}$, $E_n = 20000 \text{ МПа}$; $D_h^3 = 36 \text{ см}^3$; $\lambda = 2 \text{ м}$; $b = 0,5 \text{ м}$; $h = 0,18 \text{ м}$.

Краевая полоса из плит типа цементобетон, остановочная полоса из песчано-гравийной смеси.

При расчете на сдвигостойчивость принимают расчетную схему, приведенную на рис.1 прил.2 настоящих "Методических рекомендаций".

Показатель гибкости $\alpha = 12\pi \frac{E_0}{E_n} \left(\frac{\lambda}{h} \right)^3 = 250$; $\beta = \frac{b}{\lambda} = 0,8$ при $b_h = 2 - 0,36 = 1,64 \text{ м}$, $K_k = 0,8$; $K_{kp} = 1,428$ (табл.1 прил.2 данных "Методических рекомендаций").

$$q_{\text{рас}} = \frac{\pi D_h^3 \rho_0 K_{kp} K_k}{4 \lambda b} = \frac{3,14 \cdot 0,36^2 \cdot 0,60 \cdot 1,428 \cdot 0,8}{4 \cdot 2 \cdot 0,5} = 0,07 \text{ МПа.}$$

Определяют допустимое давление

$$q_{\text{доп}} = \frac{m}{K_n} (A n_j b_j + B n_q h_j + F C_{kp} n_c).$$

В данном случае $b = 0,5 \text{ м}$; $\beta = 0,4$;

$$\lambda_{kp} = \frac{\lambda}{K} = \frac{2}{1,428} = 1,4 \text{ м}, \quad n_i = \frac{\lambda_{kp}}{b} = \frac{1,4}{0,5} = 2,8.$$

Тогда $n_j = 0,91$; $n_q = 1,54$; $n_c = 1,11$.

$$q_{\text{доп}} = 1,18 \cdot (0,98 \cdot 0,91 \cdot 0,5 \cdot 18000 + 4,93 \cdot 1,54 \cdot 0,18 \cdot 18000 + 7,4 \cdot 3800 \cdot 1,11) = 75328 \text{ Н/м}^2 = 0,075 \text{ МПа.}$$

Первое условие выполняется, производят расчет по второму условию.

Толщину плиты из условия прочности на растяжение при изгибе определяют по формуле (7), расчетная схема дана на рис.2 прил.2 данных "Методических рекомендаций".

Вычисляют значение $\sum \bar{M}_{ii}$, если $\alpha = 250$ и $\beta = 0,4$ (по табл.4 прил.2 данных "Методических рекомендаций").

$\Sigma \bar{M} = 0,059$, и по нему определяют M_{cp} .

Средний изгибающий момент

$$M_{cp} = \frac{\Sigma \bar{M} P_0 b \lambda^2}{10} = \frac{0,059 \cdot 600000 \cdot 0,5 \cdot 4}{10} = 7080 \text{ кН/м}^2.$$

$K_b = 1$; $K_a = 1,3$; $K_c = 0,7 \text{ м}$.

$$N = \frac{n_i T N_p A_i}{2} = \frac{365 \cdot 7 \cdot 3156 \cdot 0,047}{2} = 189494 \text{ цикла нагруже-}$$

ний за 7 лет работы обочины.

Коэффициент A_i принимают по табл.5 прил.2 даны в "Методических рекомендаций"; $A_i = 0,047$. Подставляя суммарное число циклов нагружения в формулу (9) прил.2, получают $K_y = 0,5$.

$$h = \sqrt{\frac{6 \cdot 7080}{1,3 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 3600000}} = 0,025 = 0,16 \text{ м.}$$

Таким образом, по второму критерию толщина плиты 16 см.

Окончательно следует принять толщину плиты 18 см. В случае снижения этой толщины до 16 см необходимо принять меры по повышению сдвигостойчивости грунта в основании плиты (укрепление, использование более крупно-зернистых материалов и др.).

Приложение 4

Данные для расчета приведенных затрат на производство строительно-монтажных работ при укреплении обочин

Таблица 1

Технологическая схема устройства 1 км двухсторонних обочин шириной 2 м и толщиной 10 см из песчаного грунта, укрепленного нефтью (6%) с добавкой цемента (4%), в карьере фрезой ДС-18А, укладываемого на слой дорнита с ковриком износа из песчаного асфальтобетона слоем 3 см

Но- мер опе- ра- ции	Исходные данные для расчета, обоз- начения величин, источник обосно- вания норм вы- работки	Описание рабочих операций в порядке их технологичес- кой последовательности с расчетом объема работ	Еди- ни- ца из- мере- ния	Коли- чест- во на 1 км	Произ- води- тель- ность в сме- ну	По- треб- ность в ма- шино- сме- нах
1	Расчет	Профилирование грунта авто- грейдером ДЗ-31-1 по всей ширине обочины за четыре круговых прохода при скорос- ти движения 3 км/ч и длине захватки 140 м	m^2	4000,0	6300,0	0,63
2	Расчет	Подвозка рулонов дорнита самосвалом КрАЗ-256 на 20 км с разгрузкой его на обочине	шт.	16,0	8 за рейс	0,2
3	Расчет	Раскатка дорнита вручную по всей ширине обочины	m^2	4000,0	4000,0	-

4	Расчет n -число обочин K_n -коэффициент потерь	Разработка песчаного грунта в грунтовом карьере экскаватором Э-652. Потребность в грунте на 1 км: $T_r \cdot \psi \cdot n \cdot k \cdot K_n = 1000 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot 1,03 = 412$	м ³	412,0	430,0	0,96
5	Расчет $2,1 \text{ т}/\text{м}^3$ - плотность цементо-грунтовой смеси	Подвозка цемента автоцементовозами С-853 на 20 км в количестве 4 % массы смеси. Потребность в цементе на укрупнение 1 км обочин: $1000 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot 2,1 \cdot 0,04 = 33,6$	т	33,6	21,0	1,60
6	Расчет	Введение цемента в грунт при дозировке вяжущего $6,6 \text{ кг}/\text{м}^2$ в карьере прямо из автоцементовоза в грунт	т	26,4	52,0	0,50
7	Расчет	Подвозка и распределение воды поливочно-моечными машинами ПМ-130 на 2 км в количестве 4 % массы грунта. Потребность в воде: $4000 \cdot 0,1 \cdot 0,04 \cdot 1,03 = 16,5$	т	16,5	26,2	0,63
8	Расчет	Перемешивание смеси дорожной фрезой ДС-18А в карьере	м ³	412,0	320,0	1,29
9	Расчет $0,89 \text{ т}/\text{м}^3$ - плотность нефти	Подвозка сырой нефти авто-битумовозами ДС-41А на 20 км в количестве 6 % массы грунта. Потребность в сырой нефти: $0,86 \cdot 1000 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot 0,06 = 24$	т	24,0	14,0	1,70

Продолжение табл. 1

Но- мер опе- ра- ции	Исходные данные для расчета, обо- значения величин, источник обосно- вания норм вы- работки	Описание рабочих операций в порядке их технологиче- ской последовательности с расчетом объема работ	Еди- ни- ца из- ме- ре- ния	Коли- чест- во на 1 км	Произ- води- тель- ность в сме- ну	По- треб- ность в ма- шино- сме- нах
10	Расчет	Введение сырой нефти в грунт через распределитель- ную систему фрезы ДС-18А и перемешивание нефти с цементогрунтом (приготовле- ние нефтегрунта в карьере по технологии, предложенной ТюМИСИ) при работе фрезы на второй скорости	м ³	412,0	320,0	1,29
11	Расчет	Перевозка нефтегрунта из карьера самосвалами КрАЗ-256 в среднем на 20 км и разгрузка его на обочине	м ³	412,0	53,8	7,60
12	Расчет	Распределение и профилиро- вание нефтегрунта авто- грейдером ДЗ-31-1 по всей ширине обочины за шесть круговых проходов при ско- ростях движения 3 км/ч и длине захватки 140 м	м ²	4000,0	6300,0	0,64
13	Расчет	Уплотнение нефтегрунта само- ходным катком ДУ-31А за 12 проходов по одному следу при выполнении первых двух проходов на первой скорости	м ²	4000,0	2600,0	1,50

14	Расчет	семи проходов на второй и трех последних на третьей скорости Очистка основания поливочно-моечной машиной ПМ-130 при средней скорости движения 8 км/ч за два прохода по ширине обочины	м ²	4000,0	19000,0	0,21
15	Расчет	Подгрунтовка основания разжиженным битумом в количестве 0,55 л/м ² , подвозка автогудронатором ДС-39А на 20 км и розлив за 2-3 ч до укладки асфальтобетона	т	2,2	14,3	0,15
16	Расчет 2,36 т/м ³ -плотность асфальтобетона	Подвозка песчаного асфальтобетона для коврика износа толщиной 3 см в количестве $2 \cdot 2 \cdot 1000 \cdot 0,03 \cdot 2,36 = 283$ т на самосвалах КрАЗ-256 при дальности возки 20 км с выгрузкой в бункер укладчика	т	283,0	26,9	10,50
17	Расчет	Укладка асфальтобетонной смеси асфальтобетоноукладчиком ДС-63 слоем 3 см на ширину 2 м	м ²	4000,0	750,0	5,33
18	Расчет	Подкатка слоя асфальтобетонной смеси легким моторным катком ДУ-47А при четырех проходах по одному следу	м ²	4000,0	3000,0	1,33
19	Расчет	Укатка слоя покрытия тяжелым моторным катком ДУ-9А при 10 проходах по одному следу	м ²	4000,0	2100,0	1,90

Потребность в материалах и их стоимость для укрепления 1 км обочин
с обеих сторон дороги

Тип конструкции укрепления	Материал	Потребность в материале	Стоимость материала, руб.	
			единицы	общая
1	Песчано-гравийная смесь	$1000 \cdot 4 \cdot 0,14 \cdot 1,03 = 576,8 \text{ м}^3$	14,4	8306,0
	Дорнит	4000 м^2	3,7	14800,0
	Итого:			23106,0
Базовый	Песчано-гравийная смесь	$1000 \cdot 4 \cdot 0,02 \cdot 1,03 = 824 \text{ м}^3$	14,4	11865,6
IIa	Песок мелкий	$1000 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 1,03 = 412 \text{ м}^3$	6,8	2802,0
	Нефть	$1000 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 0,06 = 24 \text{ т}$	23,0	552,0
	Цемент марки 400	$2,1 \cdot 1000 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 0,04 = 33,6 \text{ т}$	34,8	1169,3
	Дорнит	4000 м^2	3,7	14800,0
	Песчаный асфальтобетон	$1000 \cdot 4 \cdot 0,03 \cdot 2,36 = 283 \text{ т}$	14,3	6882,0
	Битум	$\frac{4000 \cdot 0,55}{1000} = 2,2 \text{ т}$	46,0	101,2
	Итого:			26306,5
IIб	Песок мелкий	$1000 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 1,03 = 412 \text{ м}^3$	6,8	2802,0
	Цемент марки 400	$2,1 \cdot 1000 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 0,04 = 33,6 \text{ т}$	34,8	1169,3

	Песчано-гравийная смесь	$1000 \cdot 0,5 \cdot 0,2 = 100 \text{ м}^3$	14,4	1440,0
	Нефть	$1000 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 0,08 = 24 \text{ т}$	23,0	552,0
IIв	Итого:			
	Песок мелкий	412 м^3	6,8	2802,0
	Нефть сырья	$0,86 \cdot 1000 \cdot 4 \cdot 0,1 \cdot 0,04 = 13,7 \text{ т}$	23,0	315,0
IIг	Итого:			3117,0
	Песок мелкий	$1000 \cdot 4 \cdot 0,34 \cdot 0,5 = 680 \text{ м}^3$	6,8	4624,0
	Цемент марки 400	$1000 \cdot 4 \cdot 0,34 \cdot 0,5 \cdot 0,04 = 27,2 \text{ т}$	34,8	946,0
IIIа	Итого:			5570,0
	Песчано-гравийная смесь	$1000 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 0,09 = 270 \text{ м}^3$	14,4	3888,0
	Плиты из золоце-ментогрунта	1000 шт.	4,0	4000,0
IIIб	Дорнит	4000 м^2	3,7	14800,0
	Итого:			22688,0
	Плиты из золоце-ментогрунта	1000 шт.	4,0	4000,0
	Песок мелкий	$1000 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 0,09 = 270 \text{ м}^3$	6,8	1836,0
	Цемент марки 400	$2,1 \cdot 1000 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 0,09 = 39,1$	34,8	1360,7
	Песчано-гравийная смесь	$1000 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 0,2 = 200 \text{ м}^3$	14,4	2880,0
	Итого:			10076,7

Таблица 2

Состав отряда и стоимость эксплуатации машин в смену

Марка машины	Расчет- ная стои- мость маши- ны, тыс.руб.	Количест- во машин (коэффи- циент их загрузки)	Расчет- ная стои- мость всех машин, тыс.руб.	Стоимость машино-сме- ны, руб.	
				одной маши- ны	всех машин
Автогрейдер ДЗ-31-1	7,5	1(0,4)	7,5	26,8	26,8
Экскаватор Э-652Б	12,8	1(0,7)	12,8	43,8	43,8
Автомобиль-самосвал КрАЗ-256	9,2	3(1)	27,6	43,6	130,8
Дорожная фреза ДС-18А на тракто- ре Т-100 МЭГП	11,4	1(1)	11,4	36,5	36,5
Поливочно-моющая машина ПМ-130	6,8	1(0,5)	6,8	55,6	55,6
Автобитумовоз ДС-41А	5,8	1(0,6)	5,8	48,5	48,5
Асфальтоукладчик ДС-63	8,0	1(0,4)	8,0	25,3	25,3
Легкий моторный каток ДУ-47А	4,1	1(0,3)	4,1	19,6	19,6
Тяжелый моторный каток ДУ-9А	4,6	1(0,3)	4,6	21,5	21,5
Итого:			88,1		408,4

Примечание. Стоимость машино-смены определена с учетом сметных цен машино-часа строительных машин (см. СНиП 1У-3-82) при работе в течение 8,2 ч в смену.

Таблица 3

Заработка рабочих в смену

Рабочие и их разряды	Количество рабочих	Тарифная ставка, руб.	Заработка, руб.
Машинист 5-го разряда	3	5,75	17,25
Водитель самосвала	3	5,00	15,00
Водитель автобитумовоза	1	5,00	5,00
Рабочие при машинах			
2-го разряда	2	4,04	8,08
3-го разряда	2	4,55	9,10
Итого:	11	-	54,43

Таблица 4

Стоимость материалов на укрепление 1 км обочин по обеим сторонам дороги

Материал	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество материала	Стоимость, руб.
Дорнит	м ²	3,7	4000,0	14800,0
Цемент марки 400	т	34,8	33,6	1169,3
Сырая нефть	т	23,0	24,0	552,0
Битум	т	46,0	2,2	101,2
Песок мелкий	м ³	6,8	412,0	2802,0
Асфальтобетон песчаный	т	24,3	283,0	6882,0
Итого:		-	-	26306,5

Окончание прил. 5

Тип конструкции укрепления	Материал	Потребность в материале	Стоимость материала, руб.	
			единицы	общая
1У	Плиты ПАГ-14 Песчано-гравийная смесь на остановочной полосе	166,6 $1000 \cdot 2,5 \cdot 2 \cdot 0,11 = 550 \text{ м}^3$	120,0 14,4	19992,0 7920,0
	ПГС в основании плит	$1000 \cdot 2 \cdot 0,2 = 400 \text{ м}^3$	14,4	5760,0
Итого:				33672,0

Примечания: 1. Стоимость материалов взята с учетом транспортных расходов.

2. Потребность в материале определена расчетом.

3. Обозначения и исходные данные для расчета такие же, как в прил.4 данных "Методических рекомендаций".

Оглавление

Предисловие	3
1. Общие положения	5
2. Требования к конструкциям укрепления обочин и откосов	6
3. Укрепление обочин	
Конструкции укрепления обочин	8
Требования к материалам для укрепления обочин	12
Технология производства работ по укреплению обочин	16
4. Укрепление откосов	
Конструкции укрепления откосов	20
Технология производства работ по укреплению откосов	27
5. Контроль качества работ по укреплению обочин и откосов	29
6. Технико-экономическая оценка вариантов укрепления обочин	32
Приложение 1. Характеристики автомобилей, применяемых на автомобильных дорогах нефтяных промыслов	37
Приложение 2. Расчет конструкций укрепления обочин на прочность	38
Приложение 3. Примеры конструирования и расчета укрепления обочин	46
Приложение 4. Данные для расчета приведенных затрат на производство строительно-монтажных работ при укреплении обочин	50
Приложение 5. Потребность в материалах и их стоимость для укрепления 1 км обочин с обеих сторон дороги	56

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН И ОТКОСОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ответственный за выпуск инж. Е.И.Эппель

Редакторы В.О.Арутюнян, И.А.Рубцова
Технический редактор А.В.Евстигнеева
Корректор М.Я.Жукова

Подписано к печати 20.07.84. Л 19309. Формат 60x84/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. 2,8 уч.-изд.л.
3,4 печ.л. Тираж 600. Заказ 156-4. Цена 45 коп.

Участок оперативной полиграфии Союздорнии
143900, Московская обл., г.Балашиха-6, ш.Энтузиастов, 79