



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ШТУЦЕРА ПОД МАНОМЕТРЫ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 23988-80 — ГОСТ 23997-80

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ШТУЦЕРА ПОД МАНОМЕТРЫ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ТРУБОПРОВОДАМ ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ 74°****Конструкция и размеры**

Fittings for connection of manometers to
pipelines on external cone 74°.
Construction and dimensions

**ГОСТ
23992—80**

ОКП 10 639

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1980 г. № 787 срок действия установлен

с 01.01 1981 г.
до 01.01. 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцера под манометры для присоединения к трубопроводам по наружному конусу 74° по ГОСТ 13954—74.

2. Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Технические требования — по ГОСТ 23997—80.

4. Примеры соединения манометра с трубопроводом приведены в рекомендуемом приложении ГОСТ 23997—80.

Размеры в мм

Тип	D	D ₁	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	S	l	l ₁	l ₂		l ₃		l ₄	L		Масса, кг	
											Исполнение					Исполнение			
											I	II	I	II		I	II	I	II
1	M10×1	M12×1	3,2	6	4,6	10,5	17	17	8	—	28	15	26	13	2	40	27	0,035	0,027
2		M14×1			6,6	12,5										40	27	0,051	0,039
3	M12×1,5	M12×1	5,3	8	4,6	10,5	17	17	10	14	28	15	26	13	3,2	44	31	0,055	0,043
4		M14×1			6,6	12,5										44	31	0,059	0,047
5	M20×1,5	M12×1	6,3	10	4,6	10,5	24	24	18	24	28	15	26	13	5	56	44	0,085	0,077
6		M14×1			6,6	12,5										56	44	0,094	0,082

Пример условного обозначения штуцера под манометр с резьбой M20×1,5 и законцовкой под трубопровод с резьбой M14×1 — типа 6, исполнения I (для крепления на перегородке), из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74, оцинкованного:

Штуцер 6—I—45.Ц ГОСТ 23992—80

То же, с резьбой M12×1,5 и законцовкой под трубопровод с резьбой M12×1 — типа 3, исполнения II (без крепления на перегородке), из стали марки 12X18H10T по ГОСТ 5949—75:

Штуцер 3—II—12X18H10T ГОСТ 23992—80

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 23988—80	Штуцера под манометры для присоединения к трубопроводам с линзовым уплотнением. Конструкция и размеры.	1
ГОСТ 23989—80	Штуцера под манометры для присоединения к трубопроводам с трубными резьбами. Конструкция и размеры.	3
ГОСТ 23990—80	Прокладки для уплотнения соединения штуцеров с манометрами. Конструкция и размеры.	6
ГОСТ 23991—80	Штуцера под манометры для ввертных соединений с коническими резьбами. Конструкция и размеры.	8
ГОСТ 23992—80	Штуцера под манометры для присоединения к трубопроводам по наружному конусу 74° . Конструкция и размеры.	10
ГОСТ 23993—80	Штуцера под манометры для присоединения к трубопроводам по внутреннему конусу 60° . Конструкция и размеры.	13
ГОСТ 23994—80	Штуцера под манометры для присоединения к штуцерно-торцевым трубопроводам. Конструкция и размеры.	16
ГОСТ 23995—80	Штуцера под манометры для присоединения к трубопроводам с врезающимся кольцом и шаровым ниппелем. Конструкция и размеры.	19
ГОСТ 23996—80	Штуцера под манометры для присоединения к трубопроводам с торцевым уплотнением. Конструкция и размеры.	23
ГОСТ 23997—80	Штуцера под манометры. Технические требования.	26

Редактор *А. В. Цыганкова*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 12.03.80 Подп. в печ. 29.04.80 2,25 п. л. 1,75 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 864