

С С С Р
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 8780—58

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Издание официальное

МОСКОВА
1962

ГОСТ
8780—58
Взамен
ГОСТ 6630—53*

Группа Ж32

С С С Р
 Государственный комитет
 Совета Министров
 Союза ССР
 по делам строительства

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ
ДЕРЕВЯННЫЕ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
I. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАНДАРТА

Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери, предназначаемые для гражданских зданий.

Окна и балконные двери поставляются в блоках, в состав которых входят коробки и элементы заполнения: оконные переплеты или дверные полотна с навешенными створками и фрамугами.

П р и м е ч а н и я:

1. Стандарт не обязателен для применения при строительстве особо важных, уникальных зданий (театров, музеев, дворцов культуры и т. п.).

2. Стандарт не распространяется на окна и балконные двери других типов, предусмотренные в действующих типовых проектах, утвержденных Госстроем ССР до 1 января 1958 г.

Изготовление указанных окон и балконных дверей допускается до 1 января 1959 г.

II. РАЗМЕРЫ И МАРКИРОВКА

2. Номинальные размеры оконных и балконных дверных блоков по высоте и ширине коробки должны соответствовать указанным в таблице.

Допускаемые отклонения от номинальных размеров принимаются по ГОСТ 475—56 «Окна и двери деревянные. Технические условия».

м.м

Номера комплектов	Марки	Высота	Ширина
Серия I. С двойными переплетами и полотнами, с верхними и нижними фрамугами**			
а) Оконные и дверные блоки с верхними фрамугами			
1	ОБ25—ОБ32	1888 (1755)	{ 1123 (990) 1323 (1190) 1523 (1390) 1723 (1590) 1923 (1790) 2123 (1990) 2523 (2390) 2523 (2390)
2	ОБ33—ОБ40	2188 (2055)	
1	БДБ8 и БДБ9	2648 (2515)	{ 1523 (1390)
2	БДБ10 и БДБ11	2948 (2815)	{ 1723 (1590)
б) Оконные блоки с нижними фрамугами и дверные блоки			
3	ОБ41—ОБ48	1888 (1755)	{ 1123 (990) 1323 (1190) 1523 (1390) 1723 (1590) 1923 (1790) 2123 (1990) 2523 (2390) 2523 (2390)
4	ОБ49—ОБ56	2188 (2055)	
3	БДБ12 и БДБ13	2648 (2515)	{ 1523 (1390)
4	БДБ14 и БДБ15	2948 (2815)	{ 1723 (1590)

* В части окон и дверей для гражданских зданий.

Внесен Академией строительства и архитектуры ССР и Министерством строительства РСФСР

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров ССР по делам строительства 10/V 1958 г.

Срок введения 1/X 1958 г.

Переиздание. Август 1962 г.

Номера комплектов	Марки	Высота	Ширина	Продолжение
Серия II. Со спаренными переплетами и полотнами, с верхними и нижними фрамугами **				
а) Оконные и дверные блоки с верхними фрамугами				
5	ОБ57—ОБ64	1885 (1820)		1120 (1060) 1320 (1260) 1520 (1460) 1720 (1660) 1920 (1860) 2120 (2060) 2520 (2460) 2520 (2460)
6	ОБ65—ОБ72	2185 (2120)		
5	БДБ16 и БДБ17	2645 (2580)		1520 (1460)
6	БДБ18 и БДБ19	2945 (2880)		1720 (1660)
б) Оконные блоки с нижними фрамугами и дверные блоки				
7	ОБ73—ОБ80	1885 (1820)		1120 (1060) 1320 (1260) 1520 (1460) 1720 (1660) 1920 (1860) 2120 (2060) 2520 (2460) 2520 (2460)
8	ОБ81—ОБ88	2185 (2120)		
7	БДБ20 и БДБ21	2645 (2580)		1520 (1460)
8	БДБ22 и БДБ23	2945 (2880)		1720 (1660)

** В скобках даны размеры переплетов и полотен.

П р и м е ч а н и я:

1. Оконные блоки ОБ1—ОБ24 и дверные блоки БДБ1—БДБ7 — см. ГОСТ 8671—58.

2. Размеры блоков серии I даны по внешним габаритам внутренней коробки, серия II — по внешним габаритам коробки. Размеры переплетов и дверей серии I — по внешним габаритам наружных переплетов и полотен, включая наплав; размеры переплетов и дверей серии II — по внешним габаритам внутренних переплетов и полотен, включая наплав.

3. Оконные блоки для подвальных и цокольных этажей изготавливаются по настоящему стандарту или по ГОСТ 8671—58. Допускается уменьшать высоту указанных блоков в зависимости от высоты и заглубления подвальных и цокольных этажей.

3. Оконные и дверные блоки и их элементы, изготавляемые по настоящему стандарту, обозначаются марками.

Марка каждого изделия состоит из буквенного индекса, характеризующего вид изделия, и числа, означающего номер данного изделия, например ОБ34 — оконный блок № 34; БДБ8 — балконный дверной блок № 8; П10 — переплет № 10; Д19 — дверь № 19; Фр 8 — фрамуга № 8.

4. Номинальные размеры и чертежи оконных переплетов и балконных дверей и их составных частей (створок, фрамуг и коробок) должны соответствовать: для изделий серии I — указанным на листах 1—6, для изделий серии II — указанным на листах 14—19.

5. Форма и размеры сечений деталей должны соответствовать:

а) окон и балконных дверей серии I — указанным на листах 7—13;

б) окон и балконных дверей серии II — указанным на листах 20—22.

III. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

6. Изготовление оконных и балконных дверных блоков должно производиться в соответствии с указаниями ГОСТ 475—56* «Окна и двери деревянные. Технические условия».

7. Все виды окон и балконных дверей, предусмотренных настоящим стандартом, изготавливаются под окраску. На чертежах и в таблице показаны размеры неокрашенных изделий.

* С 1/VII 1963 г. действует ГОСТ 475—62.

8. Остекление окон и балконных дверей, а также установка оконных и дверных блоков в проемы должны производиться согласно техническим условиям на производство и приемку строительных и монтажных работ (ТУ 115—55 «Отделочные работы» и ТУ 118—55 «Изготовление и монтаж деревянных конструкций»).

9. По требованию потребителя изделия должны поставляться остекленными.

10. Для остекления переплетов и дверей должно применяться только заказное (размерное) стекло по ГОСТ 111—54. Размеры стекол для остекления переплетов и дверей, предусмотренных настоящим стандартом, приведены в приложении 7. Сорт стекла должен быть не ниже сорта остекляемого изделия.

11. Окна и балконные двери серии I и серии II должны поставляться с уплотняющими износостойкими прокладками (резиновыми, шерстяными и т. п.), прикрепленными в местах, указанных в чертежах настоящего стандарта.

Допускается поставка окон и балконных дверей с уплотняющими прокладками, не прикрепленными на место.

12. Размеры оконных и дверных приборов должны соответствовать требованиям ГОСТ 5086-56 — ГОСТ 5091-56, а качество этих приборов — требованиям ГОСТ 538—56. Количество и вид приборов разных типов для окон и балконных дверей указаны в приложении 8 настоящего стандарта.

13. В спецификации к заказу на поставку окон и балконных дверей, предусмотренных настоящим стандартом, кроме размеров и сроков поставки и других данных (порода древесины, сорт изделия и др.) также указывается: правые или левые притворы; расстояние между переплетами; тип окна для проема 1410 *мм* — одностворное или двухстворное; тип коробок — общие или раздельные; указания по спецификации приборов и их врезке, предусмотренные приложением 8 настоящего стандарта и ГОСТ 475—56* (примечание к п. 25).

14. В приложениях приведены:

- а) размеры проемов для оконных и дверных блоков серии I и II — приложение 1;
- б) схемы установки оконных и дверных блоков серии I и II в проемы — приложения 2 и 3;
- в) примеры установки оконных блоков серии I и II в проем при высоте этажа 3,3 и 3,6 *м* — приложения 4, 5 и 6;
- г) спецификация стекол для окон и балконных дверей серии I и II — приложение 7;
- д) спецификация приборов для окон и балконных дверей серии I и II — приложение 8.

* С 1/VII 1963 г. действует ГОСТ 475—62.


Лист 1

Серия I

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

БЛОКИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С НАПЛАВОМ

Комплект 1 — с верхними фрамугами




Примечания:

- Пояснения к размерам — см. таблицу на стр. 1—2 и примечания к ней.
- Над чертежами указаны марки отдельных элементов, составляющих блок. Размеры этих элементов указаны на листах 5—6. Буквой Г обозначены глухие створки и фрамуги.
- В южных районах СССР допускается применение одинарных окон и дверей серии I, изготавляемых по размерам наружных переплетов и полотен.
- Детали окон и дверей — см. листы 7—13, проемы — см. приложения 1—6.
- Оконные блоки шириной 1323 мм допускается изготавливать с двухстворными переплетами.
- В комплекте 1 допускается применение балконных дверей комплекта 3.

*) Оконные блоки ОБ1—ОБ24, переплеты П1—П22, дверные блоки БДБ1—БДБ7 и двери Д1—Д6 — см. ГОСТ 8671—58.

Лист 2

Комплект 2 — с верхними фрамугами




Примечания:

1. См. лист 1 — примечания 1—5.
2. В комплекте 2 допускается применение балконных дверей комплекта 4.

Лист 3


Комплект 3 — с нижними фрамугами



Примечание. См. лист. 1 — примечания 1—5.

Лист 4

Комплект 4 — с нижними фрамугами



Примечание. См. лист 1 — примечания 1—5.

Лист 5

Серия I
ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ

Схемы переплетов	Марки переплетов	Наружный переплет					Внутренний переплет				
		<i>H</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>a</i>	<i>в</i>	<i>H</i> ₁	<i>h</i> ₁	<i>A</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>в</i> ₁
	П23*	1325	1198	990	856	—	1400	1273	1065	931	—
	П24			1190	1056	—			1265	1131	—
	П25	1625	1498	990	856	—	1700	1573	1065	931	—
	П26			1190	1056	—	1265	1131	—	—	—
	*Переплеты П1—П22—см. ГОСТ 8671—58										
	П27			1390	571	—			1465	608	—
	П28			1590	671	—			1665	708	—
	П29	1325	1198	1790	771	—	1400	1273	1865	808	—
	П30			1990	871	—			2065	908	—
	П31			2390	1071	—			2465	1108	—
	П32			1390	571	—			1465	608	—
	П33			1590	671	—			1665	708	—
	П34	1625	1498	1790	771	—	1700	1573	1865	808	—
	П35			1990	871	—			2065	908	—
	П36			2390	1071	—			2465	1108	—
	П37	1325	1198	2390	478,5	1071	1400	1273	2465	553,5	996
	П38	1625	1498				1700	1573			

Примечание. Притворы в двухстворных окнах могут быть правыми или левыми. На листе 5 показан притвор для правого открывания.

Лист 6


Серия I
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

Схемы дверей	Марки дверей	Наружные двери				Внутренние двери			
		<i>H</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>a</i>	<i>H</i> ₁	<i>h</i> ₁	<i>A</i> ₁	<i>a</i> ₁
	Д 7*	2085	1505	1390	545	2160	1580	1465	582
	Д 8		1590	645				1665	682
	Д 9	2385	1805	1390	545	2460	1880	1465	582
	Д 10		1590	645				1665	682
	Д 11	2515	1935	1390	545	2590	2010	1465	582
	Д 12		1590	645				1665	682
	Д 13	2815	2035	1390	545	2890	2110	1465	582
	Д 14		1590	645				1665	682

* Двери Д1—Д6—см. ГОСТ 8671—58.

ФРАМУГИ

Марки фрамуг	Наружные фрамуги			Внутренние фрамуги		
	<i>A</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>A</i> ₁	<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁
Фр1	990	856	—	1065	931	—
Фр2	1190	1056	—	1265	1131	—
Фр3	1390	571	—	1465	608	—
Фр4	1590	671	—	1665	708	—
Фр5	1790	771	—	1865	808	—
Фр6	1990	871	—	2065	908	—
Фр7	2390	1071	—	2465	1108	—
Фр8	2390	478,5	1071	2465	553,5	996




Примечание. Размеры, указанные на верхнем чертеже в знаменателе, относятся к дверям Д13 и Д14.

Серия I
ДЕТАЛИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

а) Сечение верхних брусков коробки и обвязок для комплектов 1—4


Деталь А



б). Сечение горизонтальных средников и обвязок створок

фрамуг и полотен для комплектов 1—2

Деталь Б



Примечания:


1. Размеры, указанные в знаменателе,— для балконных дверей.
2. Штриховкой показаны вариант устройства разделительных коробок и коробок с закладной доской.
3. Допускается уменьшение расстояния между переплетами и полотнами со 120 до 90 *мм.*
4. В блоках ОБ31 и ОБ39 горизонтальные наружные и внутренние средники должны быть соединены между собой посередине металлической скобкой.
5. Схема по вертикальному разрезу — см. лист. 9.

Серия I

ДЕТАЛИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛЕКТОВ 3-4


а) Сечение горизонтальных средников, обвязок створок и фрамуг

Деталь В



б) Сечение нижних брусков коробки и обвязок фрамуг

Деталь Г




Примечания:

1. См. лист 7 — примечания 2, 3 и 4.
2. В блоках ОБ47 и ОБ55 горизонтальные наружные и внутренние средники должны быть соединены между собой посередине металлической скобкой.

Серия I
ДЕТАЛИ ОКОН КОМПЛЕКТОВ 1-2


а) Сечение нижних брусков коробок и обвязок переплетов

Деталь Д




б) Схема расположения деталей по вертикальному разрезу

Комплекты 1—2



Комплекты 3—4




Примечание. См. лист 7 — примечания 2 и 3.


Серия I

ДЕТАЛИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ


а) Сечение боковых брусков коробки и обвязок переплетов



б) Притвор переплетов
и полотен



в) Притворы фрамуг




Примечание. См. лист 7 — примечания 1, 2 и 3.

Серия 1

ДЕТАЛИ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Сечение брусков коробки и полотен с обвязками в глухой части двери




Примечания:

1. См. лист 7 — примечания 2 и 3.
2. В остекленной части дверей углы *a* не округлять.
3. Допускаются другие конструкции глухой части двери.

Лист 12

Серия I
ДЕТАЛИ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ


**Вертикальное сечение нижней (глухой) части наружной
(слева) и внутренней (справа) дверей**



Примечание. См. лист 7 — примечания 2 и 3 и лист 11 — примечания 2 и 3.

Серия I ДЕТАЛИ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Горизонтальное сечение нижней (глухой) части наружной (вверху) и внутренней (внизу) дверей




Примечание. См. лист 7 — примечание 3 и лист 11 — примечания 2 и 3

Лист 14

Серия II

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
БЛОКИ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Комплект 5 — с верхними фрамугами




Примечания:

- Пояснения к размерам — см. таблицу на стр. 1—2 и примечания к ней.
- Над чертежами указаны марки отдельных элементов, составляющих блок. Размеры этих элементов указаны на листах 18—19.
- Детали окон и дверей — см. листы 20—22, проемы — см. приложения 1—6.
- Оконные блоки шириной 1320 мм допускается изготавливать с двухстворным переплетом.
- В комплекте 5 допускается применение балконных дверей комплекта 7.

Лист 15

Комплект 6 — с верхними фрамугами




При мечания:

- См. лист 14 — примечания 1—4.
- В комплекте 6 допускается применение балконных дверей комплекта 8.

Лист 16


Комплект 7 — с нижними фрамугами



Примечание. См. лист 14 — примечания 1—4.

Лист 17


Комплект 8 — с нижними фрамугами



Примечание. См. лист 14 — примечания 1—4.

Лист 18

Серия II
СПАРЕННЫЕ ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ

Схемы переплете- тов	Марки переплете- тов	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>a</i>
	П39	1390	1263	1060	926
	П40			1260	1126
	П41			720	586
	П42			820	686
	П43			920	786
	П44			1020	886
	П45			1220	1086
	П46	1820	1693	600	466
	П47	1060	926		
	П48	1260	1126		
	П49	720	586		
	П50	1690	1563	820	686
	П51			920	786
	П52			1020	886
	П53			1220	1086
	П54	2120	1993	600	466

Лист 19

Серия II
СПАРЕННЫЕ БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ И ФРАМУГИ

Схемы дверей	Марки дверей	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>a</i>
	Д15	2150	1570	1460	580
	Д16			1660	680
	Д17	2450	1870	1460	580
	Д18			1660	680
	Д19	2580	2000	1460	580
	Д20			1660	680
	Д21	2880	2100	1460	580
	Д22			1660	680

Схемы фрамуг	Марки фрамуг	<i>A</i>	<i>a</i>
	Фр 9	1060	926
	Фр 10	1260	1126
	Фр 11	720	586
	Фр 12	820	686
	Фр 13	920	786
	Фр 14	1020	886
	Фр 15	1220	1086


Примечание. Размеры, указанные на верхнем чертеже в знаменателе, относятся к дверям Д21 и Д22.

Лист 20

Серия II


ДЕТАЛИ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОН
И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

а) Вертикальное сечение переплетов и дверей




Продолжение

б) Сечение бокового бруска коробки и обвязок переплетов и дверей



в) Сечение вертикального импоста и обязок




Примечания:

1. Допускается изготовление наружных переплетов и дверных полотен с обвязками толщиной 34 *мм.*
2. Размеры, указанные в знаменателе,— для балконных дверей, размеры в скобках — для комплектов 7 и 8.
3. Прорезь для отвода воды устраивается на расстоянии 100 *мм* от вертикального бруска коробки или имposta.
4. Вырез *a* — по размеру петли.


Серия II

ДЕТАЛИ СПАРЕННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

а) Вертикальное сечение нижней (глухой) части двери



б) Сечение бокового бруска
и обвязок




Примечания:


1. См. лист 20 — примечания 3 и 4.
2. Допускаются другие конструкции глухой части дверей.

Серия II
ДЕТАЛИ СПАРЕННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

а) Притвор в остекленной части дверей



б) Притвор в глухой части дверей




ПРИЛОЖЕНИЕ 1


ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ I и II В СТЕНАХ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ, БЛОКОВ И КИРПИЧА

Примеры

а) Проемы для комплектов 1, 3, 5 и 7



б) Проемы для комплектов 2, 4, 6 и 8



Примечания:

1. В проемах указаны марки оконных и дверных блоков, для которых предназначены данные проемы.
2. В стенах из кирпича размеры проемов по ширине могут быть на 40 мм менее указанных.
3. Размеры четверти по ширине и высоте принимаются от 75 до 100 мм, в зависимости от материала стен, конструкции перемычек и обработки наружных откосов.
4. Высота подоконной части проема и высота проема балконной двери могут изменяться в указанных на чертеже пределах, в зависимости от высоты перемычки и междуэтажного перекрытия.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УСТАНОВКА ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ I В ПРОЕМЫ СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ, БЛОКОВ И КИРПИЧА


Примеры

а) Примыкание оконных и дверных блоков

к верхней грани проема




к боковым граням проема




б) Примыкание к нижней грани проема

оконных блоков



дверных блоков



Примечания:

1. Заштрихованы — сечения раздельных коробок и закладных досок.
2. Размеры зазоров показаны с точностью до 5 мм.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УСТАНОВКА ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ II В ПРОЕМЫ СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ, БЛОКОВ И КИРПИЧА


Примеры

а) Примыкание оконных и дверных блоков

к верхней грани проема




к боковым граням проема




б) Примыкание к нижней грани проема


оконных блоков



дверных блоков



Профили подоконных досок для блоков серии I и II




Примечание. Размеры зазоров показаны с точностью до 5 мм.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ОКНОННЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ ЭТАЖА ВЫСОТОЙ 3,3 м

а) Комплекта 1 в стенах из
бетонных камней и блоков




б) Комплекта 3 в стенах
из кирпича




ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ОКНОННЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ ЭТАЖА ВЫСОТОЙ 3,6 м

а) Комплекта 2 в стенах из бетонных камней и блоков




б) Комплекта 4 в стенах из кирпича




ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ ЭТАЖА ВЫСОТОЙ 3,3 и 3,6 м

а) Комплекта 6 в стенах из бетонных камней и блоков



б) Комплекта 7 в стенах из кирпича



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ I

№ п/п.	Стекла			Окна												Балконные двери											
	Размеры в мм		Назначе- ние	ОБ25	ОБ26	ОБ27	ОБ28	ОБ29	ОБ30	ОБ31	ОБ32	ОБ33	ОБ34	ОБ35	ОБ36	ОБ37	ОБ38	ОБ39	ОБ40	БДБ8	БДБ9	БДБ10	БДБ11	БДБ12	БДБ13	БДБ14	БДБ15
	по ширине	по высоте		ОБ41	ОБ42	ОБ43	ОБ44	ОБ45	ОБ46	ОБ47	ОБ48	ОБ49	ОБ50	ОБ51	ОБ52	ОБ53	ОБ54	ОБ55	ОБ56								
Количество стекол на блок в шт.																											
1	495	1213	H																								
2	585	1213	H																								
3	685	1213	H																								
4	785	1213	H																								
5	870	1213	H	1																							
6	885	1213	H																								
7	1070	1213	H	1																							
8	1085	1213	H													2	I										
9	568	1288	B														2										
10	623	1288	B																								
11	723	1288	B														2										
12	823	1288	B														2										
13	923	1288	B														2										
14	945	1288	B	1																							
15	1010	1288	B															1									
16	1123	1288	B														2										
17	1145	1288	B	1																							
18	493	1513	H															2									
19	585	1513	H																2								

Окна и балконные двери деревянные для гражданских зданий

ГОСТ 8780-58

Продолжение

Стекла			Окна												Балконные двери												
№ п/п.	Размеры в мм		Назначе- ние	ОБ25	ОБ26	ОБ27	ОБ28	ОБ29	ОБ30	ОБ31	ОБ32	ОБ33	ОБ34	ОБ35	ОБ36	ОБ37	ОБ38	ОБ39	ОБ40	БДБ8	БДБ9	БДБ10	БДБ11	БДБ12	БДБ13	БДБ14	БДБ15
	по ширине	по высоте		ОБ41	ОБ42	ОБ43	ОБ44	ОБ45	ОБ46	ОБ47	ОБ48	ОБ49	ОБ50	ОБ51	ОБ52	ОБ53	ОБ54	ОБ55	ОБ56								
Количество стекол на блок в шт.																											
20	685	1513	H																	2							
21	785	1513	H																	2							
22	870	1513	H																	1							
23	885	1513	H																		2						
24	1070	1513	H																	1							
25	1085	1513	H																			2	1				
26	568	1588	B																			2					
27	623	1588	B																	2							
28	723	1588	B																	2							
29	823	1588	B																	2							
30	923	1588	B																	2							
31	946	1588	B																	1							
32	1010	1588	B																			1					
33	1123	1588	B																		2						
34	1145	1588	B																	1							
35	560	1520	H																			2					
36	660	1520	H																				2				
37	597	1595	B																			2					
38	697	1595	B																			2					
39	560	1820	H																			2					
40	660	1820	H																			2					

Продолжение

Стекла			Окна												Балконные двери												
№ п/п.	Размеры в мм		Назначе- ние	ОБ25	ОБ26	ОБ27	ОБ28	ОБ29	ОБ30	ОБ31	ОБ32	ОБ33	ОБ34	ОБ35	ОБ36	ОБ37	ОБ38	ОБ39	ОБ40	БДБ8	БДБ9	БДБ10	БДБ11	БДБ12	БДБ13	БДБ14	БДБ15
	по ширине	по высоте		ОБ41	ОБ42	ОБ43	ОБ44	ОБ45	ОБ46	ОБ47	ОБ48	ОБ49	ОБ50	ОБ51	ОБ52	ОБ53	ОБ54	ОБ55	ОБ56								
Количество стекол на блок в шт.																											
41	597	1895	B																	2							
42	697	1895	B																	2							
43	560	1950	H																	2							
44	660	1950	H																	2							
45	597	2025	B																	2							
46	697	2025	B																	2							
47	560	2050	H																	2							
48	660	2050	H																	2							
49	597	2125	B																	2							
50	697	2125	B																	2							
51	493	305	H												2					2							
52	568	305	B												2					2							
53	585	305	H					2								2				2	2						
54	623	305	B				2									2				2	2						
55	685	305	H				2									2				2	2						
56	723	305	B				2									2				2	2						
57	785	305	H				2									2				2	2						
58	823	305	B				2									2				2	2						
59	870	305	H	1												1				2							
60	885	305	H													2											

Окна и балконные двери деревянные для гражданских зданий

ГОСТ 8780—58

Продолжение

Продолжение

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ Ш

Продолжение

№ п/п.	С т е к л а		О к н а												Б а л к о н н ы е д в е р и											
	размеры в мм		ОБ57	ОБ58	ОБ59	ОБ60	ОБ61	ОБ62	ОБ63	ОБ64	ОБ65	ОБ66	ОБ67	ОБ68	ОБ69	ОБ70	ОБ71	ОБ72	БДБ16	БДБ17	БДБ18	БДБ19	БДБ20	БДБ21	БДБ22	БДБ23
	по ширине	по высоте	ОБ73	ОБ74	ОБ75	ОБ76	ОБ77	ОБ78	ОБ79	ОБ80	ОБ81	ОБ82	ОБ83	ОБ84	ОБ85	ОБ86	ОБ87	ОБ88								
Количество стекол на блок в шт.																										
77	800	1578																4								
78	900	1578																4								
79	940	1578																2								
80	1100	1578																	4	2						
81	1140	1578																2								
82	595	1585																	4							
83	695	1585																	4							
84	480	1708																4								
85	595	1885																	4							
86	695	1885																	4							
87	480	2008																4								
88	595	2015																	4							
89	695	2015																	4							
90	595	2115																	4							
91	695	2115																	4							
92	600	305				4												4		4						
93	700	305				4												4		4						
94	800	305				4												4		4						
95	900	305				4												4								
96	940	305	2															2								
97	1100	305																4	2							
98	1140	305		2														2								

Примечания:

- Буквой Н обозначены стекла для наружных парапетов и дверных полотен для изделий серии I, буквой В—для внутренних.
- Размеры наружных и внутренних стекол для изделий серии II одинаковы.
- Стекла применяются толщиной 2—4 мм, толщина стекла уточняется в заказе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ
(на блок в шт.)

№ п/п.	Наименования приборов	Номера ГОСТов	Обозначе- ние по ГОСТу	С е р и я I						С е р и я II							
				Окна одно- створные		Окна двух- створные		Окна трех- створные		Балконные двери двуполь- ные		Окна одно- створные		Окна двух- створные		Окна трех- створные	
				с верх- ней фра- мугой	с ниж- ней фра- мугой	с верх- ней фра- мугой	с ниж- ней фра- мугой	с верх- ней фра- мугой	с ниж- ней фра- мугой	с фра- мугой	без фра- муги	с верх- ней фра- мугой	с ниж- ней фра- мугой	с верх- ней фра- мугой	с ниж- ней фра- мугой	с фра- мугой	без фра- муги
1	Петли оконные разъемные	5088-56	B75	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	10	11	11
2	Петли оконные вколотные	5088-56	B100	4	4	8	8	8	8	8	—	5	5	10	10	11	11
3	То же	5088-56	B125	4	4	8	8	8	8	12	12	—	—	—	—	—	—
4	Завертки оконные, врез- ные с Г-образными ручками	5090-56 5087-56	Г или Гк Дг80	—	4	—	4	—	8	10	6	3	5	8	10	9	11
5	Шпингалеты врезные с Г-образными ручками . . .	5090-56 5087-56	Б Дг80	2	2	2	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Фрамужные приборы . . .	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—
7	Стяжки винтовые	5090-56	Mв60	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	30	30	30	24
8	Шпингалеты дверные . . .	5090-56	A235 A370	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	2
9	Ручки-скобы дверные . . .	5087-56	Г80	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	2
10	Угольники оконные . . .	5091-56	75, 100, 125	Устанавливаются согласно п. 23 ГОСТ 475-56													
11	Фиксатор открывания окон и фрамуг	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	1	2	2	4	3	6
12	Остановы оконные	5091-56	Ом	2	2	2	3	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—
13	Остановы дверные	5091-56	Од	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
14	Прокладки уплотняющие	Устанавливаются согласно указаниям настоящего стандарта															