

СССР · ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

# МАНДАРИНЫ

СБОРНИК



СССР  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

# КАЛИБРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР  
Москва — 1967

*ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА*

*Сборник «Калибры» содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 1966 г.*

*В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак \*.*


*Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».*

С С С Р — Управление по стандартизации при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ <b>6485—53</b>
	КАЛИБРЫ ДЛЯ КОНИЧЕСКОЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБЫ С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 60° Допуски	Взамен ОСТ 20011—38
		Группа Г28

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые калибры для проверки среднего диаметра конической дюймовой резьбы с углом профиля 60° по ГОСТ 6111—52.

2. Калибры-пробки должны изготавливаться с уступом в основной плоскости резьбы. У калибров-колец основная плоскость должна совпадать с торцом кольца (черт. 1).

Допускается на калибрах делать дополнительно уступы в плоскостях, соответствующих предельным отклонениям проверяемой резьбы.





Черт. 1.

3. Профиль и размеры калибров должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 1 и 2.

Внесен Министерством стакностроения	Утвержден Управлением по стандартизации 10/II 1953 г.	Срок введения 1/VII 1953 г.
--	---	--------------------------------

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена



Конусность  $2 \operatorname{tg} \varphi = 1 : 16 \quad \varphi = 1^\circ 47' 24''$

Черт. 2

Шаг измеряется параллельно оси резьбы.

Биссектриса угла профиля перпендикулярна к оси резьбы.

Таблица 1  
Размеры в мм

Обозначение размеров резьбы в дюймах	Число ниток на 1"	Шаги резьбы s	Диаметры в основной плоскости				$d_{вн}$ не более	
			пробки					
			$d_{нар}$		$d_{cp}$			
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1/16	27	0,941	7,67	-0,030	7,142	$\pm 0,003$	6,389	
1/8	27	0,941	10,05	-0,030	9,519	$\pm 0,003$	8,766	
1/4	18	1,411	13,24	-0,035	12,443	$\pm 0,004$	11,314	
3/8	18	1,411	16,72	-0,035	15,926	$\pm 0,004$	14,797	
1/2	14	1,814	20,80	-0,045	19,772	$\pm 0,004$	18,321	
3/4	14	1,814	26,14	-0,045	25,117	$\pm 0,004$	23,666	
1	11 1/2	2,209	32,71	-0,050	31,461	$\pm 0,004$	29,694	
1 1/4	11 1/2	2,209	41,47	-0,050	40,218	$\pm 0,004$	38,451	
1 1/2	11 1/2	2,209	47,54	-0,050	46,287	$\pm 0,004$	44,520	
2	11 1/2	2,209	59,58	-0,060	58,325	$\pm 0,004$	56,558	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение размеров резьбы в дюймах	Число ниток на 1" n	Шаги резьбы s	Диаметры в основной плоскости			
			Кольца		$d_{ap}$	$d_{cp}$ Номин.
			Номин.	Пред. откл.		
1/16	27	0,941	6,61	+0,030	7,142	7,895
1/8	27	0,941	8,99	+0,030	9,519	10,272
1/4	18	1,411	11,64	+0,035	12,443	13,572
3/8	18	1,411	15,13	+0,035	15,926	17,055
1/2	14	1,814	18,75	+0,045	19,772	21,223
3/4	14	1,814	24,09	+0,045	25,117	26,568
1	11 1/2	2,209	30,21	+0,050	31,461	33,228
1 1/4	11 1/2	2,209	38,97	+0,050	40,218	41,985
1 1/2	11 1/2	2,209	45,04	+0,050	46,287	48,054
2	11 1/2	2,209	57,07	+0,060	58,325	60,092

Таблица 2

Обозначения размеров резьбы в дюймах	Число ниток на 1" n	Шаги резьбы s мм	Длина резьбы				Проточka b/2 не более	Пределные отклонения		
			Пробки		Кольца			по шагу резьбы	половины угла профиля	
			$l_1$ мм	$l_2$ Номин. Пред. откл.	$l_2$ Номин. Пред. откл.	мм			минуты	
1/16	27	0,941	6,5	4,064 ±0,1	4,064 ±0,025	0,10	±0,004	±16		
1/8	27	0,941	7,0	4,572 ±0,1	4,572 ±0,025	0,10	±0,004	±16		
1/4	18	1,411	9,5	5,080 ±0,1	5,080 ±0,025	0,15	±0,004	±12		
3/8	18	1,411	10,5	6,096 ±0,1	6,096 ±0,025	0,15	±0,004	±12		
1/2	14	1,814	13,5	8,128 ±0,1	8,128 ±0,025	0,20	±0,005	±11		
3/4	14	1,814	14,0	8,611 ±0,1	8,611 ±0,025	0,20	±0,005	±11		
1	11 1/2	2,209	17,5	10,160 ±0,1	10,160 ±0,025	0,25	±0,005	±10		
1 1/4	11 1/2	2,209	18,0	10,668 ±0,1	10,668 ±0,025	0,25	±0,005	±10		
1 1/2	11 1/2	2,209	18,5	10,668 ±0,1	10,668 ±0,025	0,25	±0,005	±10		
2	11 1/2	2,209	19,0	11,074 ±0,1	11,074 ±0,025	0,25	±0,005	±10		

Отклонения расстояний между любыми витками резьбы калибра не должны превышать указанных в табл. 2 предельных отклонений по шагу резьбы. У резьбовых колец отклонения по шагу и половине угла профиля должны обеспечиваться в пределах полей допусков по

табл. 2 контролем резьбообрабатывающего инструмента; непосредственная проверка шага и угла профиля колец производится по соглашению сторон, в зависимости от наличия средств контроля.

Форма проточки по впадинам резьбы — произвольная.

4. Отклонения по среднему диаметру калибров в любом сечении не должны превышать предельных отклонений среднего диаметра в основной плоскости по табл. 1, т. е. конусность должна быть выдержана в пределах поля допуска средних диаметров (черт. 3). У калибров-кольца отклонения конусности должны обеспечиваться контролем резьбообрабатывающего инструмента.

5. Калибры-кольца должны быть приспособлены к контрольной пробке таким образом, чтобы торец кольца совпадал с плоскостью уступа (основной плоскостью) у пробки или не доходил до нее, но не более чем на 0,1 мм.


К каждой партии калибров-кольца должна быть приложена контрольная пробка, к которой присоединены кольца.

6. Отклонения размеров контрольных пробок должны быть в пределах полей допусков по табл. 1 и 2. Для использования в качестве контрольных должны отбираться пробки с наиболее точными размерами среднего диаметра, шага и угла профиля.

7. На пробке, используемой в качестве контрольной, должны быть нанесены обозначение «Контр.» и порядковый заводской номер. Тот же номер должен быть нанесен на каждом кольце, присоединенном к данной пробке.

8. Износ рабочих калибров по среднему диаметру допускается в пределах, соответствующих смещению основной плоскости на величину, указанную в табл. 3.

Предел износа калибров-кольца определяется условием, чтобы торец кольца при свинчивании с контрольной пробкой переходил за плоскость уступа (за основную плоскость) на следующую величину, указанную в табл. 3.



черт. 3

Т а б л и ц а 3

Обозначения размеров резьбы	Предельные смещения основной плоскости резьбы калибра при износе в мм
$1\frac{1}{16} - 3\frac{3}{8}''$	0,25
$1\frac{1}{2} - 3\frac{3}{4}''$	0,30
$1 - 2\frac{1}{8}''$	0,35

**ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК**  
**(по порядку номеров)**

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
OCT 1202	12	ГОСТ 2849—64	71
OCT 1203	16	ГОСТ 3199—60	89
OCT 1204	19	ГОСТ 5939—51	10
OCT 1205	22	ГОСТ 6361—52	202
OCT 1207	47	ГОСТ 6485—53	146
OCT 1208	50	ГОСТ 6528—53	230
OCT 1209	54	ГОСТ 6725—53	113
OCT 1213	58	ГОСТ 7157—54	141
OCT 1214	61	ГОСТ 7660—55	7
OCT 1215	62	ГОСТ 7951—59	224
OCT 1216	64	ГОСТ 8392—57	197
OCT 1219	34	ГОСТ 8393—57	184
OCT 1220	26	ГОСТ 9375—60	177
OCT НКМ 1221	42	ГОСТ 10071—62	150
ГОСТ 1623—61	96	ГОСТ 10278—62	163
ГОСТ 1774—60	83	ГОСТ 10532—63	121
ГОСТ 2015—53	3	ГОСТ 10653—63	189
ГОСТ 2016—53	78	ГОСТ 10654—63	211
ГОСТ 2533—54	132	ГОСТ 10655—63	218
ГОСТ 2534—44	65	ГОСТ 11952—66	241
		ГОСТ 11953—66	246

## СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 2015—53 Калибры предельные гладкие нерегулируемые. Технические условия . . . . .	3
ГОСТ 7660—55 Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 1—За классов точности. Обозначения. Расположение полей допусков. Правила применения . . . . .	7
ГОСТ 5939—51 Калибры предельные гладкие для отверстий менее 1 мм Допуски . . . . .	10
ОСТ 1202 Калибры рабочие для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски . . . . .	12
ОСТ 1203 Калибры рабочие для валов 2 и 2а классов точности. Допуски . . . . .	16
ОСТ 1204 Калибры рабочие для отверстий 2-го класса точности. Допуски . . . . .	19
ОСТ 1205 Калибры рабочие для отверстий 2а класса точности и для валов и отверстий 3-го и За классов точности. Допуски . . . . .	22
ОСТ 1220 Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 4-го класса точности. Допуски . . . . .	26
ОСТ 1219 Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 5-го класса точности. Допуски . . . . .	34
ОСТ НКМ 1221 Калибры предельные гладкие для валов и отверстий 8-го и 9-го классов точности. Допуски . . . . .	42
ОСТ 1207 Калибры приемные для валов и отверстий 1-го класса точности. Допуски . . . . .	47
ОСТ 1208 Калибры приемные для валов 2-го и 2а классов точности и для отверстий 2-го класса точности. Допуски . . . . .	50
ОСТ 1209 Калибры приемные для отверстий 2а класса точности и для валов и отверстий 3-го и За классов точности. Допуски . . . . .	54
ОСТ 1213 Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 2-го и 2а классов точности. Допуски . . . . .	58
ОСТ 1214 Калибры контрольные К—Й к рабочим калибрам для отверстий 2-го класса точности. Допуски на неточность изготовления . . . . .	61
ОСТ 1215 Калибры контрольные к рабочим калибрам для валов 3-го и За классов точности. Допуски . . . . .	62
ОСТ 1216 Калибры контрольные К—Й к рабочим калибрам для отверстий 3-го класса точности. Допуски на неточность изготовления . . . . .	64
ГОСТ 2534—44 Калибры предельные листовые для глубин и высот уступов. Допуски . . . . .	65
ГОСТ 2849—64 Калибры для конусов инструментов . . . . .	71
ГОСТ 2016—53 Калибры резьбовые (пробки и кольца). Технические условия . . . . .	78
ГОСТ 1774—60 Калибры резьбовые нерегулируемые. Длины нарезанных частей . . . . .	83
ГОСТ 3199—60 Калибры для метрической резьбы с диаметрами от 0,25 до 0,9 мм. Допуски . . . . .	89

ГОСТ 1623—61	Калибры для резьбы. Допуски . . . . .	96
ГОСТ 6725—53	Калибры для метрических цилиндрических резьб диаметром выше 200 <i>мм</i> . Допуски . . . . .	113
ГОСТ 10532—63	Калибры для метрических резьб с зазорами. Допуски . . . . .	121
ГОСТ 2533—54	Калибры для трубной цилиндрической резьбы. Допуски . . . . .	132
ГОСТ 7157—54	Калибры для трубной конической резьбы. Допуски . . . . .	141
ГОСТ 6485—53	Калибры для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°. Допуски . . . . .	146
ГОСТ 10071—62	Калибры для трапецидальной резьбы. Допуски . . . . .	150
ГОСТ 10278—62	Калибры для упорной резьбы. Допуски . . . . .	163
ГОСТ 9375—60	Калибры для резьбы геологоразведочных бурильных труб ниппельного соединения. Допуски и технические требования . . . . .	
ГОСТ 8393—57	Калибры для резьбы бурильных геологоразведочных труб и муфт к ним . . . . .	177
ГОСТ 10653—63	Калибры для резьбы бурильных труб с высаженными концами и муфт к ним . . . . .	184
ГОСТ 8392—57	Калибры для резьбы замков бурильных труб колонкового геологоразведочного бурения . . . . .	189
ГОСТ 6361—52	Калибры для резьбы труб колонкового геологоразведочного бурения. Допуски и технические условия . . . . .	197
ГОСТ 10654—63	Калибры для резьбы насосно-компрессорных труб и муфт к ним . . . . .	202
ГОСТ 10655—63	Калибры для резьбы обсадных труб и муфт к ним . . . . .	211
ГОСТ 7951—59	Калибры для зубчатых (шилицевых) соединений с прямошечным профилем. Допуски . . . . .	218
ГОСТ 6528—53	Калибры для шлицевых валов и отверстий с эвольвентным профилем. Допуски . . . . .	224
ГОСТ 11952—66	Калибры для метрической резьбы изделий из пластмасс. Допуски . . . . .	230
ГОСТ 11953—66	Калибры для метрической резьбы с натягами. Допуски . . . . .	241
		246

## КАЛИБРЫ

Редактор издательства *И. В. Виноградская*  
Переплет художника *В. В. Ашмарова*  
Технический редактор *Е. З. Ращевская*  
Корректор *В. С. Дмитриева*

---

Сдано в набор 6/VI 1966 г.  
Подписано в печать 6/II 1967 г.  
Формат бумаги 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Бумага типографская № 3  
16,5 усл. п. л. 15,12 уч.-изд. л.  
Тираж 15 000 экз. Заказ 1148

---

Издательство стандартов  
Москва, К-1, ул. Щусева, 4.

---

Ленинградская типография № 6  
Главполиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР  
Ленинград, ул. Моисеенко, 10  
Цена в переплете 86 коп.