



СТАТИСТИЧЕСКИЙ

СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СМАЗКИ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва — 1967 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Смазки» содержит стандарты, утвержденные до 1 апреля 1967 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак.*

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

С С С Р — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 6370—59
	НЕФТЕПРОДУКТЫ И ПРИСАДКИ Метод определения содержания механических примесей	Взамен ГОСТ 6370—52 Группа Б09

Настоящий стандарт устанавливает метод определения весовым способом содержания в нефтепродуктах и присадках к маслам механических примесей, задерживаемых на фильтре при фильтровании их бензинового или бензольного раствора.

Применение метода предусматривается в стандартах и ведомственных технических условиях на нефтепродукты и присадки к маслам.

I. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. При проведении испытания применяют следующую аппаратуру, реактивы и материалы:
 - а) Стакан высокий с носиком или колба широкогорлая коническая по ГОСТ 10394—63 вместимостью 500—800 мл.
 - б) Стаканчик для взвешивания высокий по ГОСТ 7148—54.
 - в) Стеклянная воронка под углом 60°, диаметром 50—75 мм.
 - г) Воронка Бюхнера по ГОСТ 9147—59.
 - д) Воронка для горячего фильтрования.
 - е) Колба для фильтрования под вакуумом по ГОСТ 6514—63.
 - ж) Водоструйный или иной насос, создающий разжение.
 - з) Стеклянная палочка длиной 150—200 мм с оплавленным концом.
 - и) Эксикатор по ГОСТ 6371—64.
 - к) Шкаф сушильный или термостат с температурой нагрева 105—110° С.
 - л) Баня водяная или электроплитка с закрытой спиралью.
 - м) Промывалка с резиновой грушей.
 - н) Беззольный бумажный фильтр марки «красная лента».
 - о) Бензин марки Б-70 по ГОСТ 1012—54 или бензин для промышленно-технических целей по ГОСТ 8505—57, или бензин растворитель для резиновой промышленности по ГОСТ 443—56 марки БР-1.

Внесен Всесоюзным научно-исследовательским институтом по переработке нефти и газа и получению искусственного жидкого топлива

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов
16/II 1959 г.

Срок введения
1/VII 1959 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

- п) Спирт этиловый по ГОСТ 5962—67 или ГОСТ 131—67.
- р) Эфир этиловый технический по ГОСТ 6265—52.
- с) Бензол по ГОСТ 5955—51 или бензол чистый каменноугольный по ГОСТ 8448—61, или нефтяной бензол.
- т) Смесь этилового спирта и бензола в соотношении 1 : 4 по объему.
- у) Смесь этилового спирта и этилового эфира в соотношении 4 : 1 по объему.
- ф) Дистиллированная вода по ГОСТ 6709—53.

При меч ани е. Все растворители перед применением должны быть профильтрованы.

II. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2. Пробу нефтепродукта хорошо перемешивают встрихиванием в течение 5 мин в бутылке, заполненной не более чем на $\frac{3}{4}$ ее емкости. Парафинистые и вязкие нефтепродукты предварительно нагревают до 40—80° С.

Пробы присадок к маслам нагревают до 70—80° С и затем тщательно перемешивают стеклянной палочкой в течение 5 мин.

3. При анализе нефтепродуктов, содержащих воду, затрудняющую фильтрование, пробу продукта или обезвоживают перегонкой по ГОСТ 8656—57, или фильтрацию раствора навески производят по п. 7 настоящего стандарта.

При меч ани е. Если для определения содержания механических примесей берется навеска меньше 50 г, обезвоженную по ГОСТ 8656—57 пробу перемешивают встрихиванием и берут от нее требуемую навеску.

4. Беззольный бумажный фильтр в стаканчике для взвешивания с открытой крышкой сушат не менее одного часа в сушильном шкафу при 105—110° С, после чего стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе в течение 30 мин и взвешивают с точностью до 0,0002 г. Операцию высушивания и взвешивания повторяют до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0004 г. Повторные высушивания фильтра производят в течение 30 мин.

Фильтры для анализов, при которых применяется в качестве растворителя спирт, перед просушиванием и доведением до постоянного веса помещают в воронку для фильтрования и обрабатывают при помощи промывалки 50 мл горячего спирта.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5. От перемешанной пробы испытуемого продукта берут с точностью до 0,5 г навеску:

при вязкости нефтепродукта до 20 сст при 100° С — 100 г;

при вязкости нефтепродукта более 20 *сст* при 100° С — 25 г; высокоочищенных масел — 50 г.

Навеску мазутов с содержанием механических примесей более 1% берут в количестве 10 г с точностью до 0,1 г.

Навеску присадок берут в количестве 5—10 г с точностью до 0,02 г.

6. Навески испытуемых продуктов разбавляют в том же стакане подогретым бензином:

нефтепродукты с вязкостью до 20 *сст* при 100° С — в 2—4-кратном количестве, а с вязкостью более 20 *сст* при 100° С — в 4—6 кратном количестве;

присадки — в 10—20-кратном количестве;

мазуты — в 5—10-кратном количестве.

При определении механических примесей в темных неочищенных нефтепродуктах, неочищенных и выщелоченных маслах, маслах с присадками и присадках допускается в качестве растворителя применять бензол.

Подогрев бензина и бензола для растворения навесок испытуемых продуктов производят на водяной бане. Кипение растворителя при подогреве не допускается.

7. Горячий раствор навески фильтруют через доведенный до постоянного веса бензольный фильтр, помещенный в стеклянную воронку, укрепленную в штативе. Раствор наливают на фильтр по стеклянной палочке, воронку с фильтром наполняют раствором не более чем на $\frac{3}{4}$ высоты фильтра. Остаток в стакане смывают на фильтр чистым бензином (бензолом).

Остатки нефтепродукта или твердые примеси, приставшие к стенкам стакана, снимают стеклянной палочкой и смывают на фильтр горячим чистым бензином (бензолом).

8. Если испытуемый продукт содержит воду, затрудняющую фильтрование, раствору навески нефтепродукта дают отстояться 10—20 мин, после чего сначала фильтруют бензиновый (бензольный) раствор, сливая его с отстой; затем отстой разбавляют 5—10-кратным количеством спирто-эфирной смеси и также фильтруют. Остаток в колбе смывают на фильтр спирто-эфирной смесью и горячим бензином (бензолом).

9. При определении содержания механических примесей в медленнофильтрующихся продуктах допускается фильтрацию раствора навески и промывку фильтра производить под вакуумом и применять воронку для горячего фильтрования.

Для фильтрации под вакуумом воронку для фильтрования с помощью резиновой пробки присоединяют к колбе для фильтрования под вакуумом, соединенной с насосом, создающим разре-

жение. Беззольный бумажный фильтр смачивают растворителем и помещают в воронку так, чтобы фильтр плотно прилегал к стенкам воронки. При фильтрации в воронке Бюхнера загнутые края фильтровальной бумаги должны плотно прилегать к вертикальным стенкам воронки.

Воронку заполняют раствором не более чем на $\frac{3}{4}$ высоты фильтра, каждую новую порцию добавляют после того, как предыдущая стекла достаточно полно.

При фильтрации с применением воронки для горячего фильтрования не допускается вскипание фильтруемого раствора.

10. По окончании фильтрации фильтр с осадком при помощи промывалки с резиновой грушей промывают горячим бензином до тех пор, пока на фильтре не будет оставаться следов нефтепродукта и растворитель не будет стекать совершенно прозрачным и бесцветным.

При определении механических примесей в темных неочищенных нефтепродуктах, неочищенных и выщелоченных маслах, маслах с присадками и в присадках допускается промывка фильтра с осадком бензолом.

При определении механических примесей в присадках и маслах с присадками при наличии на фильтре осадка, не растворяющегося в бензине и бензоле, допускается дополнительная промывка фильтра горячей спирто-бензольной смесью.

11. При определении механических примесей в присадках и маслах с присадками для которых стандартами и ведомственными техническими условиями допускается дополнительная промывка фильтра горячей водой, фильтр с осадком после промывки органическими растворителями просушивают на воздухе в течение 10—15 мин и затем промывают горячей водой.

12. По окончании промывки фильтр с осадком переносят в стаканчик для взвешивания, в котором сушился чистый фильтр, сушат с открытой крышкой не менее одного часа в сушильном шкафу при 105—110°C, после чего стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе в течение 30 мин и взвешивают с точностью 0,0002 г.

Операцию высушивания и взвешивания повторяют до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0004 г. Повторные высушивания фильтра производят в течение 30 мин.

13. В случае, если содержание механических примесей не превышает нормы, установленной в стандарте или технических условиях на нефтепродукт или присадку, доведение фильтра до постоянного веса не производят.

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

14. Содержание механических примесей в процентах (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{(G_1 - G_3)}{G_3} \cdot 100,$$

где:

G_1 — вес стаканчика для взвешивания с фильтром и механическими примесями в г;

G_2 — вес стаканчика для взвешивания с чистым фильтром в г;

G_3 — навеска нефтепродукта или присадки в г.

15. Содержание механических примесей вычисляют как среднее арифметическое из результатов двух параллельных определений.

V. ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

16. Расхождения между параллельными определениями не должны превышать следующие величины:

Содержание механических примесей в %	Допускаемые расхождения в %
До 0,01	0,005
От 0,01 до 0,1	0,01
» 0,1 » 1,0	0,02
Более 1	0,20

17. Содержание механических примесей до 0,005% включительно оценивается как отсутствие их.

Замена

ГОСТ 9147—59 введен взамен ГОСТ 628—41.
 ГОСТ 8448—61 введен взамен ГОСТ 8448—57.
 ГОСТ 10394—63 введен взамен ГОСТ 8534—57.
 ГОСТ 6514—63 введен взамен ГОСТ 6514—53.
 ГОСТ 6371—64 введен взамен ГОСТ 6371—52.
 ГОСТ 5962—67 введен взамен ГОСТ 5962—54.
 ГОСТ 131—67 введен взамен ГОСТ 131—54.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК
(по порядку номеров)

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
32—53	266	2854—51	250	6370—59	347
33—66	365	2967—52	17	6405—52	404
542—50	264	3005—51	20	6407—52	415
782—59	119	3045—51	107	6411—52	276
783—53	152	3164—52	239	6479—53	454
784—53	235	3257—53	49	6707—57	458
797—64	211	3260—54	112	6708—53	51
982—56	260	3276—63	8	6757—53	252
1013—49	227	3333—55	13	6764—53	393
1033—51	23	4096—62	304	6793—53	384
1036—50	468	4113—48	116	6824—54	134
1045—41	154	4118—53	125	7142—54	462
1128—55	269	4225—54	256	7143—54	424
1304—60	158	4366—64	44	7163—63	436
1437—56	398	4699—53	442	7580—55	496
1461—59	360	4874—49	59	8295—57	200
1510—60	327	4952—49	61	8312—57	140
1544—52	130	5078—49	79	8551—57	306
1548—42	484	5211—50	473	8622—57	37
1631—61	25	5262—50	173	8773—63	197
1642—50	243	5344—50	70	8804—58	35
1707—51	247	5346—50	432	8893—58	55
1805—51	258	5570—50	53	9127—59	98
1840—51	245	5573—50	110	9179—59	407
1841—51	274	5649—51	47	9270—59	162
1842—52	224	5656—60	83	9432—60	89
1862—63	231	5702—51	101	9433—60	451
1957—52	28	5703—65	3	9566—60	65
2188—51	181	5730—51	63	9645—61	41
2263—59	278	5734—62	465	9762—61	77
2477—65	352	5757—67	480	9811—61	123
2488—47	308	5985—59	380	9974—62	104
2517—60	317	6037—51	448	9975—62	57
2605—51	85	6243—64	489	10584—63	315
2633—48	446	6258—52	387	10586—63	311
2649—52	72	6267—59	30	10877—64	15
2712—52	121	6307—60	357	11010—64	93
				11059—64	67
				11110—64	96
				111613—65	33
				12030—66	486
				12031—66	5

СОДЕРЖАНИЕ

I. Смазки универсальные

ГОСТ 5703—65	Консталин синтетический. Технические требования	3
ГОСТ 12030—66	Смазка ВНИИ НП-223. Технические требования	5
ГОСТ 3276—63	Смазка ГОИ-54п. Технические требования	8
ГОСТ 12031—66	Смазка для электроверетен (смазка ВНИИ НП-262). Технические требования	11
ГОСТ 3333—55	Смазка графитная (УСсА). Технические условия	13
ГОСТ 10586—63	Смазка ПВК (пушечная). Технические требования	15
ГОСТ 2967—52	Смазка приборная АФ-70 (смазка УНМА). Технические условия	17
ГОСТ 3005—51	Смазка пушечная (смазка УНЗ). Технические условия	20
ГОСТ 1033—51	Смазка универсальная среднеплавкая УС (солидол жировой). Технические условия	23
ГОСТ 1631—61	Смазка 1-13 жировая. Технические требования	25
ГОСТ 1957—52	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой). Технические условия	28
ГОСТ 6267—59	Смазка ЦИАТИМ-201. Технические требования	30
ГОСТ 11110—64	Смазка ЦИАТИМ-202. Технические требования	33
ГОСТ 8773—63	Смазка ЦИАТИМ-203. Технические требования	35
ГОСТ 8551—57	Смазка ЦИАТИМ-205. Технические требования	37
ГОСТ 9433—60	Смазка ЦИАТИМ-221. Технические требования	41
ГОСТ 4366—64	Солидол синтетический. Технические требования	44

II. Смазки индустриальные

ГОСТ 5649—51	Смазка индустриальная для подшипников Каретникова ИПК. Технические условия	47
ГОСТ 3257—53	Смазка индустриальная для прокатных станов (смазка ИП1). Технические условия	49
ГОСТ 6708—53	Смазка индустриальная для прокатных станов (смазка ИП2). Технические условия	51
ГОСТ 5570—50	Смазка индустриальная канатная ИК (мазь канатная). Технические условия	53
ГОСТ 8804—58	Смазка индустриальная metallurgическая № 10. Технические требования	55
ГОСТ 9974—62	Смазка индустриальная metallurgическая № 137. Технические требования	57
ГОСТ 4874—49	Смазка ротационная (смазка ИР). Технические условия	59
ГОСТ 4952—49	Смазка текстильная (смазка ИТ). Технические условия	61

III. Смазки автотракторные

ГОСТ 5730—51	Смазка автомобильная для переднего ведущего моста АМ (карданный). Технические условия	63
ГОСТ 9432—60	Смазка автомобильная ЯНЗ-2. Технические требования	65

IV. Смазки различного назначения

ГОСТ 11010—64	Жир синтетический для кожевенной промышленности (кожевенная смазка). Технические требования	67
ГОСТ 5344—50	Паста кожевенная эмульгирующая. Технические условия	70
ГОСТ 2649—52	Смазка амуничная. Технические условия	72
ГОСТ 7171—63	Смазка бензиноупорная. Технические требования	74
ГОСТ 9645—61	Смазка вакуумная. Технические требования	77
ГОСТ 5078—49	Смазка лейнерная (смазка ВЛ). Технические условия	79
ГОСТ 5656—60	Смазка графитная БВН-1. Технические требования	83
ГОСТ 2605—51	Смазка жировая для юфтевой обуви. Технические условия	85
ГОСТ 9185—59	Смазка консервационная К-15. Технические требования	89
ГОСТ 10877—64	Смазка консервационная К-17. Технические требования	93
ГОСТ 11059—64	Смазка консервационная СХК. Технические требования	96
ГОСТ 8893—58	Смазка консервационная ЦИАТИМ-215. Технические требования	98
ГОСТ 5702—51	Смазка предохранительная СП-3 (смазка 59ц). Технические условия	101
ГОСТ 9811—61	Смазка ружейная жидкая РЖ. Технические требования	104
ГОСТ 3045—51	Смазка ружейная (смазка ВО). Технические условия	107
ГОСТ 5573—50	Смазка самолетомоторная тугоплавкая СТ (смазка НК-50). Технические условия	110
ГОСТ 3260—54	Смазка снарядная (смазка ВС). Технические условия	112
ГОСТ 4113—48	Состав предохранительный (смазка ПП-95/5). Технические условия	116
ГОСТ 782—59	Смазка УН (вазелин технический). Технические условия	119

V. Смазки морские

ГОСТ 2712—52	Смазка АМС. Технические условия	121
ГОСТ 9762—61	Смазка МС-70. Технические требования	123

VI. Компоненты смазок

ГОСТ 4118—53	Асидолы. Технические условия	125
ГОСТ 1544—52	Битумы нефтяные дорожные. Технические условия	130
ГОСТ 6824—54	Глицерин дистиллированный	134
ГОСТ 8295—57	Графит П	140
ГОСТ 783—53	Гудрон масляный. Технические условия	152
ГОСТ 1045—41	Жир животный технический	154
ГОСТ 1304—60	Жиры морских млекопитающих и рыб технические	158
ГОСТ 9179—59	Известь строительная	162
ГОСТ 5262—50	Коллоидно-графитовые препараты масляные	173
ГОСТ 2188—51	Каучук синтетический (натрий бутадиеновый)	181
ГОСТ 8622—57	Компонент консистентных смазок. Синтетические жирные кислоты. Технические требования	197
ГОСТ 7580—55	Кислота олеиновая техническая (олеин)	200
ГОСТ 797—64	Канифоль сосновая	211
ГОСТ 1842—52	Керосин тракторный. Технические условия	224
ГОСТ 1013—49	Масла авиационные. Технические условия	227
ГОСТ 1862—63	Масла автотракторные. Технические требования	231
ГОСТ 3164—52	Масло вазелиновое медицинское. Технические условия	239
ГОСТ 1642—50	Масло веретенное АУ. Технические условия	243
ГОСТ 1840—51	Масла для высокоскоростных механизмов. Технические условия	245
ГОСТ 1707—51	Масла индустриальные (веретенные и машинные). Технические условия	247
ГОСТ 2854—51	Масла индустриальные выщелоченные. Технические условия	250
ГОСТ 6757—53	Масло касторовое техническое	252

ГОСТ 4225—54	Масло парфюмерное. Технические условия	256
ГОСТ 1805—51	Масло приборное (МВП). Технические условия	258
ГОСТ 982—56	Масло трансформаторное. Технические условия	260
ГОСТ 542—50	Масло трансмиссионное автотракторное. Технические условия	264
ГОСТ 32—53	Масла турбинные. Технические условия	266
ГОСТ 1128—55	Масло хлопковое	269
ГОСТ 1841—51	Масла цилиндровые легкие (цилиндровое 2, Вискозин). Технические условия	274
ГОСТ 6411—52	Масла цилиндровые тяжелые (Вапор, цилиндровое 6). Технические условия	276
ГОСТ 2263—59	Натр едкий технический (сода каустическая)	278
ГОСТ 784—53	Парафины нефтяные	295
ГОСТ 4096—62	Петролатум. Технические требования	304
ГОСТ 8312—57	Присадка ЦИАТИМ-339. Технические условия	306
ГОСТ 2488—47	Церезин. Технические условия	308
ГОСТ 10584—63	Присадки МНИ к маслам и смазкам. Технические требования	311
ГОСТ 9975—62	Кислоты синтетические жирные для производства смазок (СЖКС). Технические требования	315

VII. Отбор проб и методы испытаний

ГОСТ 2517—60	Нефтепродукты. Методы отбора проб	317
ГОСТ 1510—60	Нефтепродукты. Упаковка и маркировка. Хранение и транспортирование	327
ГОСТ 6370—59	Нефтепродукты и присадки. Метод определения содержания механических примесей	347
ГОСТ 2477—65	Нефтепродукты. Метод количественного определения содержания воды	352
ГОСТ 6307—60	Нефтепродукты. Метод определения водорастворимых кислот и щелочей	357
ГОСТ 1461—59	Нефтепродукты. Метод определения зольности	360
ГОСТ 33—66	Нефтепродукты. Метод определения кинематической вязкости	365
ГОСТ 5985—59	Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа	380
ГОСТ 6793—53	Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения	384
ГОСТ 6258—52	Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости	387
ГОСТ 6764—53	Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров	393
ГОСТ 1437—56	Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения содержания серы	398
ГОСТ 6405—52	Смазки консистентные. Метод ВНИИТНефти определения содержания водорастворимых мыл	404
ГОСТ 9127—59	Смазки консистентные. Методы определения вязкости и предела прочности пластивискозиметром	407
ГОСТ 6407—52	Смазки консистентные. Метод определения густоты (остаточного напряжения сдвига)	415
ГОСТ 7142—54	Смазки консистентные. Метод определения коллоидной стабильности	424
ГОСТ 9566—60	Смазки консистентные. Метод определения испаряемости в чашечках-испарителях	428
ГОСТ 5346—50	Смазки консистентные. Метод определения пенетрации	432
ГОСТ 7143—54	Смазки консистентные. Метод определения предела прочности	436

ГОСТ 4699—53	Смазки консистентные. Метод определения предохранительных свойств	442
ГОСТ 2633—48	Смазки консистентные. Метод определения синерезиса	446
ГОСТ 6037—51	Смазки консистентные. Метод определения склонности к сползанию	448
ГОСТ 9270—59	Смазки консистентные. Метод определения содержания механических примесей при помощи камеры для счисления	451
ГОСТ 6479—53	Смазки консистентные. Метод определения содержания механических примесей с применением разложения кислотой	454
ГОСТ 6707—57	Смазки консистентные. Метод определения содержания свободных щелочей и свободных органических кислот	458
ГОСТ 6953—54	Смазки консистентные. Метод определения способности смазки сохранять на поверхности металла непрерывный слой	462
ГОСТ 5734—62	Смазки консистентные. Метод определения стабильности против окисления	465
ГОСТ 1036—50	Смазки консистентные. Метод Техрацнефти определения содержания механических примесей	468
ГОСТ 5211—50	Смазки консистентные. Метод Техрацнефти определения содержания мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот	473
ГОСТ 5757—67	Смазки консистентные. Ускоренный метод определения коррозионного действия на металлы	480
ГОСТ 1548—42	Смазки специальные. Качественный метод определения воды	484
ГОСТ 11613—65	Смазки твердые. Метод определения истираемости и антифрикционных свойств твердых смазочных покрытий	486
ГОСТ 6243—64	Эмульсолы и пасты. Методы испытаний	489
ГОСТ 7163—63	Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром	496

Сборник стандартов «СМАЗКИ»

Редактор *В. Г. Сазонова*
Обложка художника *Н. А. Савенко*
Технический редактор *Е. З. Ращевская*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в набор 29/IX 1966 г. Подписано в печать 24/V 1967 г.
Формат 60×90¹/16. Бумага типографская № 3. 32,0 печ. л. 30,3 уч.-изд. л.
Тираж 15 000. Изд. № 933/2. Зак. 778
Цена 1 р. 62 к.

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4

Великолукская городская типография Псковского областного
управления по печати, г. Великие Луки, Половская, 13

Изменение № 1 ГОСТ 6370—59 Нефтепродукты и присадки. Метод определения содержания механических примесей

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.06.80 № 2649 срок введения установлен

с 01.09.80

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слово: «бензольного» на «толуольного»;

второй абзац исключить.

Пункт 1. Подпункт *в* изложить в новой редакции:

«*в*) воронки стеклянные по ГОСТ 8613—75, типа 1а»;

подпункт *о*. Исключить слова: «марки БР-1»;

подпункт *п* дополнить словами: «или по ГОСТ 18300—72»;

подпункт *с* изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 60)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6370—59)

«с) толуол нефтяной по ГОСТ 14710—78»;

подпункт *т*. Заменить слово: «бензола» на «толуола»;

подпункт *ф* дополнить словами: «по ГОСТ 6709—72».

Пункт 1 дополнить новым подпунктром — *х*:

«х) весы аналитические с погрешностью не более 0,0002 г»;

заменить ссылки: ГОСТ 8534—57 на ГОСТ 10394—72; ГОСТ 7148—54 на ГОСТ 7148—70; ГОСТ 628—41 на ГОСТ 9147—59; ГОСТ 6514—53 на ГОСТ 6514—75; ГОСТ 6371—64 на ГОСТ 6371—73; ГОСТ 1012—54 на ГОСТ 1012—72; ГОСТ 443—56 на ГОСТ 443—76; ГОСТ 5962—51 на ГОСТ 5962—67; ГОСТ 131—61 на ГОСТ 131—67.

Пункт 3. Заменить слова: «производят по п. 7» на «проводят по п. 8».

Пункты 5, 6 изложить в новой редакции:

«5. От перемешанной пробы испытуемого продукта берут навеску в соответствии с табл. 1.

(Продолжение см. стр. 61)