

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОСТ 36-144-88

Издание официальное

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРАНЫ МОНТАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКН 48 3589

ОСТ 36-І44-88

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется на краны монтажные специальные для производства работ в системе Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР и устанавливает показатели, характеризующие перспективные требования к техническому уровню и качеству кранов.

Основные показатели технического уровня и качества монтажных специальных кранов, дифференцированные по ступеням технического уровня и качества продукции, должны соответствовать показателям, приведенным в табл. I-3.

Т а б л и ц а I

С. 2 ОСТ 36-144-88

Подгруппа одно- родной продукции	Код ОКП	Показатель	Значение показателя					
			I-я ступень			2-я ступень		
			Выпуск до 31 декабря 1992 г.			Выпуск с 1 января 1993 г. до 31 декабря 1998 г.		
Краны монтажные специальные типа тракторно-крановая установка		Грузоподъемность, т, не менее	40	63	100	50	71	125
		Грузовой момент крана, т·м не менее:						
		с жесткой подвеской стрелы	140	220	350	160	240	400
		с гибкой подвеской стрелы	200	280		220	300	
		Высота подъема крана, не менее:			12,8			12,8
		с жесткой подвеской стрелы	10,6	12,0		10,6	12,0	
		с гибкой подвеской стрелы	15,0	15,0		15,0	15,0	
		80 %-ный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее	7000	7500		7500	8000	
		Установленный ресурс до капиталь- ного ремонта, ч, не менее	3500	3750		3750	4000	
		Наработка на отказ, ч, не менее	200	180		400	360	
		Установленная безотказная нара- ботка, ч, не менее	100	90		200	180	
		Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслу- живания, чел.-ч/ч, не более	0,14	0,16	0,18	0,13	0,14	0,16
		Удельная масса при установлении ресурса, т/т·м·м, не более	0,030	0,025	0,02	0,027	0,022	0,018
		Удельный контрольный расход топ- лива в крановом режиме, л/ч, не более		15			15	
		Уровень звука и эквивалентный уровень звука в кабине машинис- та, дБ·А, не более		85			80	

Таблица 2

Подгруппа однородной продукции	Код ОКП	Показатель	Значение показателя											
			I-я ступень						2-я ступень					
			Выпуск до 31 декабря 1992 г.						Выпуск с 1 января 1993 г. до 31 декабря 1998 г.					
Краны монтажные специальные на гусеничном ходу	48 3589 21, 48 3589 22, 48 3589 23	Грузоподъемность, т, не менее	25	40	63	100	160	250	32	50	80	125	180	280
		Грузовой момент, т·м, не менее	110	200	321	600	1040	1850	125	225	360	750	1120	1900
		Высота подъема крана с основной стрелой, м, не менее	13,7	13,5	13	18		29	13,7	13,5	13	18		29
		30 %-ный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее		7000			7500			7500			8000	
		Установленный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее		3500			3750			3750			4000	
		Наработка на отказ, ч, не менее				180						180		
		Установленная безотказная наработка, ч, не менее				90						90		
		Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более	0,118	0,14	0,16		0,18		0,106	0,126	0,144		0,162	
		Удельная масса при установленном ресурсе, т/т м·м, не более	0,025	0,023	0,022	0,012	0,008	0,007	0,022	0,020	0,019	0,010	0,007	0,006
		Удельный контрольный расход топлива в крашевом режиме, лм ³ /ч, не более				15						15		
		Уровень звука и эквивалентный уровень звука в кабине машиниста, дБ·А, не более			85							80		

15-14-38-23

Таблица 3

Подгруппа однород- ной продукции	Код СИД	Показатель	Значение показателя					
			1-я ступень			2-я ступень		
			Выпуск до 31 декабря 1992 г.		Выпуск с 1 января 1993 г. до 31 декабря 1998 г.			
Краны монтажные специальные на автомобильном и пневмоколесном ходу	48 3589 II, 48 3586 I4	Грузоподъемность, т, не менее	16	25	40	20	32	50
		Грузовой момент, т.м, не менее	60,8	122	140	65	140	160
		Высота подъема крана с основной стремой, м, не менее	10	16,3	19,6	10	16,3	19,6
		80 %-ный ресурс до капитального ремонта, ч, не менее		7000			8000	
		Установленный ресурс до капиталь- ного ремонта, ч, не менее		3500			4000	
		Наработка на отказ, ч, не менее	180	300	180			360
		Установленная безотказная нара- ботка, ч, не менее	90	150	90			180
		Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслу- живания, чел.-ч/ч, не более	0,105	0,0168	0,14	0,1	0,015	0,13
		Удельная масса при установлен- ном ресурсе, т/т.м.м, не более	0,035- 0,041	0,118	0,03	0,0315- 0,0369	0,0116	0,027
		Удельный контрольный расход топлива в крашевом режиме, дм ³ /ч, не более	10		15	10		15
		Уровень звука и эквивалентный уровень звука в кабине машини- та, дБ·А, не более		85			80	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРДЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
2. ИСПОЛНИТЕЛИ П.И.Локшина (руководитель газы), Р.Х.Есенова (исполнитель)
3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Всесоюзным информационным фондом стандартов и технических условий Госкомитета СССР по стандартам

наименование органа госрегистрации
за № 8415231 от 04.11.88
4. ВВЕДЕН ВНЕРЬЕ

С. 6 ОСТ 36-144-88

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

обозначение стандарта

Номер изменения	Номер листа (страницы)	Номер документа	Подпись	Дата внесения изменения	Дата введения изменения
измененного	заменившего	нового документа			

Редактор Л.Л.Зисбекова
Технический редактор Г.Е.Изюбова
Корректор Р.Ю.Соловьева

Подписано к печати 03.06.88. формат 60x84 I/16
Соцетная Ротапринт Усл.печ.л. 0,46 Усл.кр.-отт. 0,46.
Уч.-изд.л. 0,3 Изд. № 3240з Тираж 400. Зак. № 499
Адрес редакции: 117049, Москва, ул. Димитрова, 38 а, тел. 238-17-55

Ротапринт ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР
117049, Москва, ул. Димитрова, д. 38 а