



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
**ГАЙКИ, ШАЙБЫ И СКОБЫ
ДЛЯ ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫХ И СТЯЖНЫХ
ВТУЛОК**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8530—90

(ИСО 2982—72, ИСО 2983—75, СТ СЭВ 3341—81,
СТ СЭВ 3342—81)

Издание официальное

Б3 3—90/172

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Подшипники качения****ГОСТ****ГАЙКИ, ШАЙБЫ И СКОБЫ****8530—90****ДЛЯ ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫХ И СТЯЖНЫХ ВТУЛОК**

(ИСО 2982—72,

Технические условия

ИСО 2983—75,

Rolling bearings Locknuts, washers
and cramps for tapered adaptive and
withdrawal sleeves. Specifications

СТ СЭВ 3341—81,

СТ СЭВ 3342—81)

ОКП 12 8000


Срок действия с 01.07.81
до 01.07.98

Настоящий стандарт распространяется на круглые шлицевые гайки, применяемые на точенных закрепительных и стяжных втулках, на гайки для крепления внутренних колец подшипников на валах и на стопорные шайбы и скобы для стопорения гаек на закрепительных точенных втулках по ГОСТ 24208 при креплении подшипников качения на указанных втулках.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры гаек должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1—3, размеры гаек под стопорные скобы — указанным на черт. 2 и в табл. 4.





Черт 1

Обозначения, принятые на черт 1 и 2

d_0 —наружный диаметр гайки, d —диаметр резьбы гайки d_1 —диаметр узкого торца гайки B —ширина гайки, b —ширина паза гайки h —глубина паза гайки, S_d —торцовое биение узкого торца гайки относительно резьбы, равное разности наибольшего и наименьшего расстояний в осевом направлении между узким торцом и радиальной плоскостью на расстоянии в радиальном направлении от оси гайки, равном четверти суммы диаметров $d+d_1$

Таблица 1

Гайки для закрепительных и стяжных втулок с метрической резьбой

Размеры, мм

Обозначение гайки	<i>d</i>	<i>d₀</i> h12	<i>d₁</i>	<i>B</i> h14	<i>b</i> H14	<i>h</i> H17	<i>s_d</i>	Масса, кг/шт.
KM 0	M10×0,75	18	13,5	4	3	2,0	0,04	0,004
KM 1	M12×1	22	17,0	4	3	2,0	0,04	0,007
KM 2	M15×1	25	21,0	5	4	2,0	0,04	0,010
KM 3	M17×1	28	24,0	5	4	2,0	0,04	0,013
KM 4	M20×1	32	26,0	6	4	2,0	0,04	0,019
KM 5	M25×1,5	38	32,0	7	6	2,0	0,04	0,025
KM 6	M30×1,5	45	38,0	7	5	2,0	0,04	0,043
KM 7	M35×1,5	52	44,0	8	5	2,0	0,04	0,053
KM 8	M40×1,5	58	50,0	9	6	2,5	0,04	0,085
KM 9	M45×1,5	65	56,0	10	6	2,5	0,04	0,120
KM 10	M50×1,5	70	61,0	11	6	2,5	0,04	0,150
KM 11	M55×2	75	67,0	11	7	3,0	0,05	0,160
KM 12	M60×2	80	73,0	11	7	3,0	0,05	0,170
KM 13	M65×2	85	79,0	12	7	3,0	0,05	0,200
KM 14	M70×2	92	85,0	12	8	3,5	0,05	0,240
KM 15	M75×2	98	90,0	13	8	3,5	0,05	0,290
KM 16	M80×2	105	95,0	15	8	3,5	0,05	0,400
KM 17	M85×2	110	102,0	16	8	3,5	0,05	0,450
KM 18	M90×2	120	108	16	10	4,0	0,05	0,560
(KM 19)	M95×2	125	113	17	10	4,0	0,05	0,660
KM 20	M100×2	130	120	18	10	4,0	0,05	0,700
(KM 21)	M105×2	140	126	18	12	5,0	0,05	0,845
KM 22	M110×2	145	133	19	12	5,0	0,05	0,970
KML 24	M120×2	145	135	20	12	5,0	0,05	0,780
KM 24	M120×2	155	138	20	12	5,0	0,05	1,080
KM 25	M125×2	160	148	21	12	5,0	0,06	1,190

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение гайки	<i>d</i>	<i>d</i> ₀ h12	<i>d</i> ₁	<i>B</i> h14	<i>b</i> H14	<i>h</i> H17	<i>s</i> _{<i>d</i>}	Масса, кг≈
KML 26	M130×2	155	145	21	12	5,0	0,06	0,880
KM 26	M130×2	165	149	21	12	5,0	0,06	1,250
KM 27	M135×2	175	160	22	14	6,0	0,06	1,550
KML 28	M140×2	165	155	22	12	5,0	0,06	0,990
KM 28	M140×2	180	160	22	14	6,0	0,06	1,600
KM 29	M145×2	190	171	24	14	6,0	0,06	1,940
KML 30	M150×2	180	170	24	14	5,0	0,06	1,380
KM 30	M150×2	195	171	24	14	6,0	0,06	2,030
KM 31	M155×3	200	182	25	16	7,0	0,06	2,210
KML 32	M160×3	190	180	25	14	5,0	0,06	1,560
KM 32	M160×3	210	182	25	16	7,0	0,06	2,590
KM 33	M165×3	210	193	26	16	7,0	0,06	2,730
KML 34	M170×3	200	190	26	16	5,0	0,06	1,720
KM 34	M170×3	220	193	26	16	7,0	0,06	2,800
KML 36	M180×3	210	200	27	16	5,0	0,06	1,950
KM 36	M180×3	230	203	27	18	8,0	0,06	3,070
KML 38	M190×3	220	210	28	16	5,0	0,06	2,050
KM 38	M190×3	240	214	28	18	8,0	0,06	3,390
KML 40	M200×3	240	222	29	18	8,0	0,06	2,980
KM 40	M200×3	250	226	29	18	8,0	0,06	3,690

П р и м е ч а н и я:

1. Для размера *h*=2 мм предельные отклонения по H15.
2. Гайки, обозначения которых указаны в скобках, непредпочтительны.

Таблица 2

Гайки для закрепительных и стяжных втулок с трапецидальной резьбой

Размеры, мм

Обозначение гайки	<i>d</i>	<i>d₀</i> M12	<i>d₁</i>	<i>B</i> H14	<i>b</i> H14	<i>h</i> H17	<i>S_d</i>	Масса, кг/шт
HML 41	Tr 205×4	250	232	30	18	8	0,06	3,43
HM 42	Tr 210×4	270	238	30	20	10	0,06	4,75
HML 43	Tr 215×4	260	242	30	20	9	0,06	3,72
HM 44	Tr 220×4	280	250	32	20	10	0,06	5,35
HML 47	Tr 235×4	280	262	30	20	9	0,06	4,29
HM 48	Tr 240×4	300	270	34	20	10	0,06	6,20
HML 52	Tr 260×4	310	290	30	20	10	0,07	5,15
HM 52	Tr 260×4	330	300	35	24	12	0,07	8,40
HML 56	Tr 280×4	330	310	30	24	10	0,07	5,49
HM 58	Tr 290×4	365	335	36	24	12	0,07	10,30
HML 60	Tr 300×4	360	336	31	24	12	0,07	7,25
HM 62	Tr 310×5	380	350	36	24	12	0,07	10,30
HML 64	Tr 320×5	380	356	32	24	12	0,07	7,97
HM 66	Tr 330×5	410	380	40	28	15	0,07	13,80
HML 69	Tr 345×5	410	384	33	28	13	0,07	9,51
HM 70	Tr 350×5	430	400	42	28	15	0,07	15,40
HML 73	Tr 365×5	430	404	35	28	13	0,07	10,70
HM 74	Tr 370×5	450	420	45	28	15	0,07	17,40
HML 77	Tr 385×5	450	422	37	28	14	0,07	11,80
HM 80	Tr 400×5	500	460	46	32	18	0,07	23,80
HML 82	Tr 410×5	480	452	39	32	14	0,08	14,30
HM 84	Tr 420×5	520	480	49	32	18	0,08	26,60
HML 86	Tr 430×5	500	472	41	32	14	0,08	15,80
HM 88	Tr 440×5	540	500	51	36	20	0,08	28,80
HML 90	Tr 450×5	520	490	41	32	15	0,08	16,30
HM 92	Tr 460×5	550	510	53	36	20	0,08	28,80
HML 94	Tr 470×5	540	510	43	32	15	0,08	18,30
HM 96	Tr 480×5	590	540	56	36	20	0,08	37,50

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

Обозначение гайки	<i>d</i>	<i>d₀</i> h12	<i>d₁</i>	<i>B</i> h14	<i>b</i> H14	<i>h</i> H17	<i>s_d</i>	Масса, кг~
HML 98	Tr 490×5	570	540	45	36	15	0,08	22,50
HM 102	Tr 510×6	620	570	58	40	23	0,08	41,20
HML 104	Tr 520×6	600	570	47	36	15	0,08	25,30
HM 106	Tr 530×6	640	590	60	40	23	0,08	44,20
HML 108	Tr 540×6	620	590	49	40	20	0,08	27,00
HM 110	Tr 550×6	670	620	63	40	23	0,08	53,30
HML 112	Tr 560×6	650	610	60	40	20	0,08	32,00
HML 118	Tr 590×6	690	650	63	40	20	0,08	47,70
HML 126	Tr 630×6	730	690	65	45	20	0,08	52,20
HML 134	Tr 670×6	770	730	70	45	20	0,10	59,80
HML 142	Tr 710×7	830	780	70	50	25	0,10	75,70


Таблица 3

**Гайки для крепления внутренних колец подшипников на валах
с метрической резьбой**

Размеры, мм

Обозначение гаек	<i>d</i>	<i>d₀</i> h12	<i>d₁</i>	<i>B</i>	<i>b</i> H14	<i>h</i> H17	Непостоянство ширины V_{R_s}	<i>S_d</i>	Масса, кг ≈
KMB 2	M15×1	25	21	8	4	2,0	0,01	0,04	—
KMB 3	M17×1	28	24	8	4	2,0	0,04	0,04	—
KMB 4	M20×1	32	26	9	4	2,0	0,04	0,04	—
KMB/22	M22×1	34	28	9	4	2,0	0,04	0,04	—
KMB 25	M25×1,5	38	32	10	5	2,0	0,04	0,04	—
KMB/28	M28×1,5	42	36	10	5	2,0	0,04	0,04	—
KMB 6	M30×1,5	45	38	10	5	2,0	0,04	0,04	—
KMB/32	M32×1,5	48	40	11	5	2,0	0,04	0,04	—
KMB 7	M35×1,5	52	44	11	5	2,0	0,04	0,04	—
KMB 8	M40×1,5	58	50	11	6	2,5	0,04	0,04	—
KMB 9	M45×1,5	65	56	12	6	2,5	0,04	0,04	—
KMB 10	M50×1,5	70	61	13	6	2,5	0,04	0,04	—
KMB 11	M55×2	75	67	13	7	3,0	0,05	0,05	—
KMB 12	M60×2	80	73	14	7	3,0	0,05	0,05	—
KMB 13	M65×2	85	79	14	7	3,0	0,05	0,05	—
KMB 14	M70×2	92	85	14	8	3,5	0,05	0,05	—
KMB 15	M75×2	98	90	15	8	3,5	0,05	0,05	—

Примечание. Масса гаек будет вводиться по мере их освоения.



G —диаметр резьбы отверстия под стопорный винт; t —длина резьбы отверстия под стопорный винт; d_p —диаметр окружности расположения осей отверстий под стопорные винты.

Остальные обозначения — на черт. 1.

Черт. 2

Приложения к черт. 1 и 2:

1. Чертеж не определяет конструкцию гайки.
2. Шероховатость поверхностей пазов не регламентирована.

Таблица 4

Гайки под стопорные скобы для закрепительных втулок

Размеры, мм

Обозначение гайки	<i>d</i>	<i>d₀</i> h12	<i>d₁</i>	<i>B</i> h14	<i>b</i> H14	<i>h</i> H17	<i>d_p</i>	<i>G</i>	<i>t</i>	<i>S_d</i>	Масса, кг ≈
HM 3044	Tr 220×4	260	242	30	20	9	230	M6	10	0,06	3,10
HM 3144	Tr 220×4	280	250	32	20	10	239	M8	16	0,06	5,20
HM 3048	Tr 240×4	290	270	34	20	10	254	M8	16	0,06	5,20
HM 3148	Tr 240×4	300	270	34	20	10	259	M8	16	0,06	5,95
HM 3052	Tr 260×4	310	290	34	20	10	274	M8	16	0,07	5,70
HM 3152	Tr 260×4	330	300	36	24	12	282	M10	18	0,07	8,05
HM 3056	Tr 280×4	330	310	38	24	10	294	M8	16	0,07	6,80
HM 3156	Tr 280×4	350	320	38	24	12	302	M10	18	0,07	9,05
HM 3060	Tr 300×4	360	336	42	24	12	317	M8	16	0,07	9,65
HM 3160	Tr 300×4	380	340	40	24	12	327	M10	18	0,07	12,00
HM 3064	Tr 320×5	380	356	42	24	12	337	M8	16	0,07	10,00
HM 3164	Tr 320×5	400	360	42	24	12	347	M10	18	0,07	13,00
HM 3068	Tr 340×5	400	376	45	24	12	357	M8	16	0,07	12,00
HM 3168	Tr 340×5	440	400	55	28	15	374	M12	22	0,07	23,00
HM 3072	Tr 360×5	420	394	45	28	13	376	M8	16	0,07	12,00
HM 3172	Tr 360×5	460	420	58	28	15	394	M12	22	0,07	25,00
HM 3076	Tr 380×5	450	422	48	28	14	400	M10	18	0,07	15,00
HM 3176	Tr 380×5	490	440	60	32	18	416	M12	22	0,07	31,00
HM 3080	Tr 400×5	470	442	52	28	14	420	M10	18	0,07	17,00
HM 3180	Tr 400×5	520	460	62	32	18	441	M16	28	0,07	37,00
HM 3084	Tr 420×5	490	462	52	32	14	440	M10	18	0,08	17,50
HM 3184	Tr 420×5	540	490	70	32	18	461	M16	28	0,08	43,50
HM 3088	Tr 440×5	520	490	60	32	15	464	M12	22	0,08	26,50
HM 3188	Tr 440×5	560	510	70	36	20	479	M16	28	0,08	45,50
HM 3092	Tr 460×5	540	510	60	32	15	484	M12	22	0,08	27,00
HM 3192	Tr 460×5	580	540	75	36	20	499	M16	28	0,08	50,50
HM 3096	Tr 480×5	560	530	60	36	15	504	M12	22	0,08	28,50
HM 3196	Tr 480×5	620	560	75	36	20	529	M16	28	0,08	62,00

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

обозначение гаек	<i>d</i>	<i>d_{h12}</i>	<i>d_t</i>	<i>B_{h14}</i>	<i>b_{H14}</i>	<i>h_{H17}</i>	<i>d_p</i>	<i>G</i>	<i>t</i>	<i>S_d</i>	Масса, кг ≈
НМ 30/500	Tr 500×5	580	550	68	36	15	524	M12	22	0,08	33,50
НМ 31/500	Tr 500×5	630	580	80	40	23	541	M16	28	0,08	63,50
НМ 30/530	Tr 530×6	630	590	68	40	20	557	M16	28	0,08	42,80
НМ 31/530	Tr 530×6	670	610	80	40	23	574	M20	35	0,08	78,00
НМ 30/560	Tr 560×6	650	610	75	40	20	582	M16	28	0,08	44,20
НМ 31/560	T1 560×6	710	650	85	45	25	607	M20	35	0,08	88,90
НМ 30/600	Tr 600×6	700	660	75	40	20	627	M16	28	0,08	53,80
НМ 31/600	Tr 600×6	750	690	85	45	25	647	M20	35	0,08	94,90
НМ 30/630	Tr 630×6	730	690	75	45	20	657	M16	28	0,08	56,00
НМ 30/670	Tr 670×6	780	740	80	45	20	702	M16	28	0,10	71,50
НМ 30/710	Tr 710×7	830	780	90	50	25	741	M16	28	0,10	90,70


Примечания к табл. 1—4

1. Масса гаек рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.
2. При комплектовании гаек с втулками допускается изготовление гаек с метрической резьбой вместо трапециoidalной.

1.2. Основные размеры метрической резьбы — по ГОСТ 24705,
профиль метрической резьбы — по ГОСТ 9150.

1.3. Профиль трапецидальной резьбы — по ГОСТ 9484.

1.4. Основные размеры трапецидальной резьбы гаек, закрепи-
тельных и стяжных втулок должны соответствовать указанным на
черт. 3 и в табл. 5.



Черт. 3

Размеры, мм

Таблица 5

Размер резьбы $d \times P$	Диаметр резьбы				
	наружный		средний	внутренний	
	d	D_4	$d_2 = D_2$	d_1	D_1
Tr 205×4	205,0	205,5	203,0	200,5	201,0
Tr 210×4	210,0	210,5	208,0	205,5	206,0
Tr 215×4	215,0	215,5	213,0	210,5	211,0
Tr 220×4	220,0	220,5	218,0	215,5	216,0
Tr 235×4	235,0	235,5	233,0	230,5	231,0
Tr 240×4	240,0	240,5	238,0	235,5	236,0
Tr 260×4	260,0	260,5	258,0	255,5	256,0
Tr 280×4	280,0	280,5	278,0	275,5	276,0
Tr 290×4	290,0	290,5	288,0	285,5	286,0
Tr 300×4	300,0	300,5	298,0	295,5	296,0
Tr 310×5	310,0	310,5	307,5	304,5	305,0
Tr 320×5	320,0	320,5	317,5	314,5	315,0
Tr 330×5	330,0	330,5	327,5	324,5	325,0
Tr 340×5	340,0	340,5	337,5	334,5	335,0

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Размер резьбы $d \times p$	Диаметр резьбы				
	наружный		средний	внутренний	
	d	D_4	$d_2 = D_2$	d_3	D_1
Tr 345×5	345,0	345,5	342,5	339,5	340,0
Tr 350×5	350,0	350,5	347,5	344,5	345,0
Tr 360×5	360,0	360,5	357,5	354,5	355,0
Tr 365×5	365,0	365,5	362,5	359,5	360,0
Tr 370×5	370,0	370,5	367,5	364,5	365,0
Tr 380×5	380,0	380,5	377,5	374,5	375,0
Tr 385×5	385,0	385,5	382,5	379,5	380,0
Tr 400×5	400,0	400,5	397,5	394,5	395,0
Tr 410×5	410,0	410,5	407,5	404,5	405,0
Tr 420×5	420,0	420,5	417,5	414,5	415,0
Tr 430×5	430,0	430,5	427,5	424,5	425,0
Tr 440×5	440,0	440,5	437,5	434,5	435,0
Tr 450×5	450,0	450,5	447,5	444,5	445,0
Tr 460×5	460,0	460,5	457,5	454,5	455,0
Tr 470×5	470,0	470,5	467,5	464,5	465,0
Tr 480×5	480,0	480,5	477,5	474,5	475,0
Tr 490×5	490,0	490,5	487,5	484,5	485,0
Tr 500×5	500,0	500,5	497,5	494,5	495,0
Tr 510×6	510,0	511,0	507,0	503,0	504,0
Tr 520×6	520,0	521,0	517,0	513,0	514,0
Tr 530×6	530,0	531,0	527,0	523,0	524,0
Tr 540×6	540,0	541,0	537,0	533,0	534,0
Tr 550×6	550,0	551,0	547,0	543,0	544,0
Tr 560×6	560,0	561,0	557,0	553,0	554,0
Tr 590×6	590,0	591,0	587,0	583,0	584,0
Tr 600×6	600,0	601,0	597,0	593,0	594,0
Tr 630×6	630,0	631,0	627,0	623,0	624,0
Tr 670×6	670,0	671,0	667,0	663,0	664,0
Tr 710×7	710,0	711,0	706,5	702,0	703,0

1.5. Стандарт устанавливает следующие типы стопорных шайб:


МВ, МВЛ — с прямым внутренним лепестком;

AMB — с лепестком, отогнутым наружу;


BMB — с лепестком, отогнутым внутрь.

1.6. Размеры стопорных шайб должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 6.

Тип МВ (MBL) Тип АМВ



Тип ВМВ



d_1 — внутренний диаметр шайбы; d_2 — внутренний диаметр по загнутым усикам; d_3 — наружный диаметр шайбы; B — толщина шайбы; B_1 — ширина отогнутого лепестка; M — размер до внутреннего усика; f_1 — ширина внутреннего усика; f_2 — ширина наружного усика

Черт. 4

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение шайбы		d_1 C11	d_2 H12	$d_3 \approx$	f_1 b14	f_2 b14	B_1	Шайба типа				Мин. предел нагрузки, НН (макс. предел нагрузки, НН) для шайб типа АМВ	Макс. предел нагрузки, НН для шайб типа ВМВ		
								МВ МВЛ АМВ		ВМВ					
								$B \approx$	M	$B \approx$	M				
MB 0	AMB 0	—	10	13,5	21	3	3	1,00	8,5	—	—	9	1,3		
MB 1	AMB 1	—	12	17,0	25	3	3	1,00	10,5	—	—	9	2,0		
MB 2	AMB 2	BMB 2	15	21,0	28	4	4	1,00	13,5	1,5	12,1	11	2,6		
MB 3	AMB 3	BMB 3	17	24,0	32	4	4	1,00	15,5	1,5	14,1	11	3,2		
MB 4	AMB 4	BMB 4	20	26,0	36	4	4	1,00	18,5	1,5	17,2	11	3,5		
MB 5	AMB 5	BMB 5	25	32,0	42	5	5	1,25	23,0	1,5	21,8	13	6,4		
MB 6	AMB 6	BMB 6	30	38,0	49	5	4	1,25	27,5	1,5	26,8	13	7,8		
MB 7	AMB 7	BMB 7	35	44,0	57	6	5	1,25	32,5	1,5	31,7	13	10,1		
MB 8	AMB 8	BMB 8	40	50,0	62	6	6	1,25	37,5	1,8	36,4	13	12,3		
MB 9	AMB 9	BMB 9	45	56,0	69	6	6	1,25	42,5	1,8	41,4	13	15,2		
MB 10	AMB 10	BMB 10	50	61,0	74	6	6	1,25	47,5	1,8	46,4	13	16,0		
MB 11	AMB 11	BMB 11	55	67,0	81	8	7	1,50	52,5	1,8	51,0	17	19,6		
MB 12	AMB 12	BMB 12	60	73,0	86	8	7	1,50	57,5	2,0	55,8	17	25,3		
MB 13	AMB 13	BMB 13	65	79,0	92	8	7	1,50	62,5	2,0	60,8	17	29,0		
MB 14	AMB 14	BMB 14	70	85,0	98	8	8	1,50	66,5	2,0	65,8	17	33,4		
MB 15	AMB 15	BMB 15	75	90,0	104	8	8	1,50	71,5	2,5	70,4	17	35,6		
MB 16	AMB 16	BMB 16	80	95,0	112	10	8	1,80	76,5	2,5	75,0	17	46,4		
MB 17	AMB 17	BMB 17	85	102,0	119	10	8	1,80	81,5	2,5	80,0	17	52,4		
MB 18	AMB 18	BMB 18	90	108,0	126	10	10	1,80	86,5	3,0	84,5	17	62,3		
MB 19	AMB 19	BMB 19	95	113	133	10	10	1,8	91,5	3,0	89,5	17	67,0		
MB 20	AMB 20	BMB 20	100	120	142	12	10	1,8	96,5	3,0	94,5	17	76,5		
MB 21	AMB 21	BMB 21	105	126	145	12	12	1,8	100,5	3,0	99,5	17	82,6		
MB 22	AMB 22	BMB 22	110	133	154	12	12	1,8	105,5	3,5	104,0	17	94,0		

Продолжение табл 6

Размеры, мм

Обозначение шайбы		d_{C11}	d_2 H12	$d_3 \approx$	f_1 $b14$	f_2 $b14$	B_1	Шайба типа				Число зубьев по окружности винта не более 1000 шт	$M_{\text{нж}} \approx$		
								MB MBL AMB		BMB					
								$B \approx$	M	$B \approx$	M				
MB 23	AMB 23	BMB 23	115	137	159	12	10	2,0	110,5	3,5	109,0	17	—		
MBL 24	—	—	120	135	148	14	12	—	2,0	115,0	—	19	77,0		
MB 24	AMB 24	BMB 24	120	138	164	14	12	10	2,0	115,0	4,0	113,0	17	105,0	
MB 25	AMB 25	BMB 25	125	148	170	14	12	10	2,0	120,0	4,0	118,0	17	118,0	
MBL 26	—	—	130	145	158	14	12	—	2,0	125,0	—	—	19	87,0	
MB 26	AMB 26	BMB 26	130	149	175	14	12	10	2,0	125,0	4,0	123,0	17	113,0	
MB 27	AMB 27	BMB 27	135	160	185	14	14	10	2,0	130,0	4,0	128,0	17	144,0	
MBL 28	—	—	140	155	170	16	12	—	2,0	135,0	—	—	19	109,0	
MB 28	AMB 28	BMB 28	140	160	192	16	14	10	2,0	135,0	4,0	133,0	17	142,0	
MB 29	AMB 29	BMB 29	145	171	202	16	14	10	2,0	140,0	4,0	138,0	17	168,0	
MBL 30	—	—	150	170	186	16	14	—	2,0	145,0	—	—	19	113,0	
MB 30	AMB 30	BMB 30	150	171	205	16	14	10	2,0	145,0	5,0	142,0	17	155,0	
MB 31	AMB 31	BMB 31	155	182	212	16	16	12	2,5	147,5	5,0	146,0	19	183,0	
MBL 32	—	—	160	180	197	18	14	—	2,5	154,0	—	—	19	162,0	
MB 32	AMB 32	BMB 32	160	182	217	18	16	12	2,5	154,0	5,0	151,0	19	222,0	
MB 33	AMB 33	BMB 33	165	193	222	18	16	12	2,5	157,5	5,0	156,0	19	234,0	
MBL 34	—	—	170	190	209	18	16	—	2,5	164,0	—	—	19	170,0	
MB 34	AMB 34	BMB 34	170	193	232	18	16	12	2,5	164,0	5,0	161,0	19	247,0	
MBL 36	—	—	180	200	215	20	16	—	2,5	174,0	—	—	19	180,0	
MB 36	AMB 36	BMB 36	180	203	242	20	18	12	2,5	174,0	5,0	171,0	19	268,0	
MBL 38	—	—	190	210	228	20	16	—	2,5	184,0	—	—	19	205,0	
MB 38	AMB 38	BMB 38	190	214	252	20	18	12	2,5	184,0	5,0	181,0	19	278,0	
MBL 40	—	—	200	222	248	20	18	—	2,5	194,0	—	—	19	214,0	

Продолжение табл. 6

Размеры, мм

Обозначение шайбы		d_1 C11	d_2 H12	d_3 \approx	f_1 b14	f_2 b14	B_t	Шайба типа				Число зубьев по наружной поверхности не менее	Масса 1000 шт кг \approx		
								MB, MBL, AMB		BMB					
								$B \approx$	M	$B \approx$	M				
MB 40	AMB 40	BMB 40	200	226	262	20	18	12	2,5	194,0	5,0	191,0	19	293,0	
MB 44	AMB 44	BMB 44	220	250	292	24	20	14	3,0	213,0	5,0	211,0	19	—	
MB 48	AMB 48	BMB 48	240	270	312	24	20	14	3,0	233,0	5,0	231,0	19	—	
MB 52	AMB 52	BMB 52	260	300	342	28	24	14	3,0	253,0	5,0	250,0	19	—	
MB 56	AMB 56	BMB 56	280	320	362	28	24	14	3,0	273,0	5,0	270,0	19	—	

П р и м е ч а н и я


1 Число зубьев по наружной поверхности шайбы должно быть нечетным

2. Предельные отклонения размера M для шайб типа MB и MBL — по C11, а для шайб типа AMB и BMB — по C13

3 Значения массы шайб, не указанные в таблице, будут вводиться по мере их освоения

1.7. Размеры стопорных скоб должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 7.

✓ (✓)



d_4 — диаметр отверстия под стопорный винт; B — ширина стопорной скобы; l — длина стопорной скобы; h — высота стопорной скобы; f_3 — толщина стенки стопорной скобы

Черт. 5

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение скобы	B h12	h h14	l h14	d_4 h13	f_3	Масса 1000 шт., кг ≈
MS 3044	20	13,5	12	7	4	22,3
MS 3048	20	17,5	12	9	4	24,0
MS 3052	20	17,5	12	9	4	24,0
MS 3144	20	22,5	12	9	4	27,2
MS 3148	20	22,5	12	9	4	27,2
MS 3056	24	17,5	12	9	4	28,2
MS 3060	24	20,5	12	9	4	31,6
MS 3064	24	21,0	15	9	5	45,5
MS 3068	24	21,0	15	9	5	45,5
MS 3152	24	25,5	12	11	4	34,4
MS 3156	24	25,5	12	11	4	34,4
MS 3160	24	30,5	12	11	4	38,1
MS 3164	24	31,0	15	11	5	54,5
MS 3072	28	20,0	15	9	5	52,4
MS 3076	28	24,0	15	11	5	55,6
MS 3080	28	24,0	15	11	5	55,6
MS 3168	28	38,0	15	14	5	68,7
MS 3172	28	38,0	15	14	5	68,7
MS 3084	32	24,0	15	11	5	64,2
MS 3088	32	28,0	15	14	5	66,8
MS 3092	32	28,0	15	14	5	66,8
MS 3176	32	40,0	15	14	5	82,1
MS 3180	32	45,0	15	18	5	83,3
MS 3184	32	45,0	15	18	5	83,3
MS 3096	36	28,0	15	14	5	76,0
MS 30/500	36	28,0	15	14	5	76,0

Продолжение табл. 7

Размеры, мм

Обозначение скобы	<i>B</i> h12	<i>h</i> H11	<i>l</i> h14	<i>d₄</i> H13	<i>I₃</i>	Масса 1000 шт., кг ≈
MS 3188	36	43,0	15	18	5	81,6
MS 3192	36	43,0	15	18	5	81,6
MS 3196	36	53,0	15	18	5	94,2
MS 30/530	40	34,0	21	18	7	151,0
MS 30/600	40	34,0	21	18	7	151,0
MS 30/560	40	29,0	21	18	7	140,0
MS 31/500	40	45,0	15	18	5	108,0
MS 31/530	40	50,0	21	22	7	181,0
MS 30/630	45	34,0	21	18	7	171,0
MS 30/670	45	39,0	21	18	7	184,0
MS 31/560	45	55,0	21	22	7	218,0
MS 31/600	45	55,0	21	22	7	218,0
MS 31/710	50	39,0	21	18	7	204,0

Примечание к табл. 6 и 7 Масса шайб и скоб рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.

1.8. Условное обозначение круглой шлицевой гайки, стопорной шайбы и стопорной скобы состоит из наименования — гайки, шайбы, скобы, обозначения типоразмера и обозначения настоящего стандарта:

Гайка КМ 16 ГОСТ 8530

Шайба МВ 16 ГОСТ 8530

Скоба MS 3044 ГОСТ 8530

1.9. Обозначения гаек, стопорных элементов и комплектуемых ими закрепительных и стяжных втулок приведены в приложении

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Гайки, шайбы и скобы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Гайки должны быть изготовлены из стали с временным сопротивлением разрыву не менее 410 МПа, шайбы и скобы — из сортовой стали или стальной ленты — с временным сопротивлением разрыву не менее 274 МПа.

2.3. Поле допуска метрической резьбы 5Н по ГОСТ 16093.

2.4. Предельные отклонения размеров трапецидальной резьбы полей допусков 7е и 7Н должны соответствовать указанным в табл. 8.

Таблица 8

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы <i>d</i>	<i>P</i>	Предельные отклонения диаметров резьбы											
		<i>d</i> ₁		<i>d</i> ₂		<i>d</i> ₃		<i>D</i> ₁		<i>D</i> ₂		<i>D</i> ₄	
		верхн	нижн	верхн	нижн	верхн.	нижн	верхн	нижн.	верхн.	нижн	нижн	
С в 200 до 315	4	0	-0,300	-0,095	-0,430	0	-0,514	+0,375	0	+0,450	0	0	
	5	0	-0,335	-0,106	-0,481	0	-0,575	+0,450	0	+0,500	0	0	
С в 315 до 500	5	0	-0,335	-0,106	-0,506	0	-0,606	+0,450	0	+0,530	0	0	
С в 500 до 710	6	0	-0,375	-0,118	-0,543	0	-0,650	+0,500	0	+0,560	0	0	
	7	0	-0,425	-0,125	-0,600	0	-0,719	+0,560	0	+0,630	0	0	

Примечания

1) Отклонения отсчитывают от номинального профиля в направлении, перпендикулярном к оси резьбы

2) Допуски среднего диаметра резьбы *d*₂ или *D*₂ являются суммарными.

3) Допуск на диаметр *D*₄ не устанавливают, однако размер этого диаметра уменьшать не допускается.

2.5. Резьба должна быть полной, чистой, без заусенцев и сорванных ниток.

Заходная нитка у резьбы с шагом 2 мм и более должна быть срезана до $\frac{1}{3}$ высоты.

2.6. Поверхность узкого торца гаек должна быть без забоин, трещин, раковин, следов коррозии, заусенцев, видимых невооруженным глазом. Допустимые дефекты на указанной и других поверхностях устанавливают контрольным образцом, утвержденным изготовителем.

Прорези под ключ не должны иметь острых кромок.

Стопорные шайбы и скобы должны быть без заусенцев и трещин.

Гайки, стопорные шайбы и скобы могут быть изготовлены с защитным покрытием.

3. ПРИЕМКА

3.1. Для проверки соответствия гаек, стопорных шайб и скоб требованиям настоящего стандарта следует проводить приемочный контроль.

3.2. При приемочном контроле гайки, шайбы и скобы проверяют на соответствие требованиям пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4 — 1% от партии, но не менее 5 шт. и не более 15 шт.; пп. 2.5, 2.6 — 0,1% от партии, но не менее 3 шт. и не более 10 шт.

3.3. При несоответствии гаек, шайб и скоб хотя бы одному требованию настоящего стандарта проводят повторный контроль удвоенного количества гаек, шайб и скоб, взятых из той же партии, по тому же требованию.

Результаты повторного контроля распространяют на всю партию.

За партию принимают — гайки, шайбы или скобы одного nominalного размера, предъявленные к приемке по одному документу.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Внешний вид гаек, шайб и скоб контролируют осмотром без применения увеличительных приборов.

4.2. Основные размеры гаек, шайб и скоб измеряют предельными калибрами или универсальным мерительным инструментом.

Размеры резьбы контролируют резьбовыми калибрами. Перед контролем размеров резьбы гаек резьбовыми калибрами изделия должны быть тщательно промыты.

4.3. Торцовое бение узкого торца измеряют на гайке, плотно навинченной на коническую резьбовую оправку, установленную в центрах. Измерительный наконечник индикатора или измерительного рычага должен касаться узкого торца гайки на расстоянии

$\frac{1}{4}(d+d_1)$ от оси гайки. Биение измеряют при повороте гайки с оправкой на угол не менее 360°.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Гайки, стопорные шайбы и скобы, изготавляемые в комплекте с закрепительными и стяжными втулками, не маркируют.

Консервация, упаковывание, маркировка транспортной тары, транспортирование и хранение гаек, стопорных шайб и скоб в комплекте с втулками по ГОСТ 24208.

5.2. Маркировка гаек для крепления внутренних колец подшипников на валах должна наноситься на широком торце гайки и содержать:

условное обозначение гайки;

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя

Консервацию, упаковку, маркировку транспортной тары, транспортирование и хранение гаек осуществляют в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие гаек, стопорных шайб и скоб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения гаек, стопорных шайб и скоб — 12 мес, а для гаек, стопорных шайб и скоб, предназначенных на длительное хранение, — 24 мес с даты консервации (месяц, год).

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ГАЕК, СТОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОМПЛЕКТУЕМЫХ
ИМИ ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫХ И СТЯЖНЫХ ВТУЛОК**

Таблица 9

**Гайки с метрической резьбой, стопорные шайбы,
закрепительные и стяжные втулки**

гайки	стопорной шайбы	Обозначение	
		закрепительной	втулки стяжной
KM 4	MB 4	H 204 H 304 H 2304	— — —
KM 5	MB 5	H 205 H 305 H 2305	— — —
KM 6	MB 6	H 206 H 306 H 2306	— — —
KM 7	MB 7	H 207 H 307 H 2307	— — —
KM 9	MB 9	H 209 H 309 H 2309	AH 208 AH 308 AH 2308
KM 10	MB 10	H 210 H 310 H 2310	AH 209 AH 309 AH 2309
KM 11	MB 11	H 211 H 311 H 2311	AH 210 AH 310X AH 2310X
KM 12	MB 12	H 212 H 312 H 2312	AH 211 AH 311X AH 2311X
KM 13	MB 13	H 213 H 313 H 2313	AH 212 AH 312X AH 2312X
KM 14	MB	H 214 H 314 H 2314	— — —

Продолжение табл. 9

Обозначение			
гайки	стопорной шайбы	втулки	
		закрепительной	стяжной
KM 15	MB 15	H 215 H 315 H 2315	AH 213 AH 313 AH 2313
KM 16	MB 16	H 216 H 316 H 2316	AH 214 AH 314 AH 2314X
KM 17	MB 17	H 217 H 317 H 2317	AH 215 AH 315 AH 2315X
KM 18	MB 18	H 218 H 318 H 2318	AH 216 AH 316 AH 2316X
KM 19	MB 19	H 219 H 319 H 2319	AH 217 AH 317X AH 2317X
KM 20	MB 20	H 220 H 320 H 2320 H 3120	AH 218 AH 318X AH 2318X AH 3218X
KM 21	MB 21	— —	AH 319X AH 2319X
KM 22	MB 22	H 222 H 322 H 2322 H 3122 —	AH 220 AH 320X AH 2320X AH 3120X AH 3220X
KM 24	MB 24	H 2324 H 3124 —	AH 222 AH 322X AH 3122X
KML 24	MBL 24	H 3024	—
KM 25	MB 25	—	AH 2322X AH 3222X
KML 26	MBL 26	H 3026	—
KM 26	MB 26	H 2326 H 3126 — —	AH 224 AH 324X AH 3024X AH 3124X

Продолжение табл. 9

гайки	стопорной шайбы	Обозначение	
		втулки закрепительной	стяжной
KM 27	MB 27	— —	AH 2324X AH 3224X
KML 28	MBL 28	H 3028	—
KM 28	MB 28	H 2328 H 3128 — —	AH 226 AH 326X AH 3026X AH 3126X
KM 29	MB 29	— —	AH 2326X AH 3226X
KML 30	MBL 30	H 3030	—
KM 30	MB 30	H 2330 H 3130 —	AH 228 AH 328X AH 3028X AH 3128X
KM 31	MB 31	— —	AH 2328X AH 3228X
KML 32	MBL 32	H 3032	—
KM 32	MB 32	H 2332 H 3132	AH 230 AH 3030X
KM 33	MB 33	— — —	AH 330X AH 2330X AH 3130X AH 3230X
KML 34	MBL 34	H 3034	—
KM 34	MB 34	H 2334 H 3134	AH 232 AH 3032
KML 36	MBL 36	H 3036	—
KM 36	MB 36	H 2336 H 3136 — — —	AH 234 AH 332 AH 2332 AH 3034 AH 3132 AH 3232
KML 38	MBL 38	H 3038	—

Продолжение табл. 9

гайки	стопорной шайбы	Обозначение	
		закрепительной	втулки
KM 38	MB 38	H 2338	AH 236
		H 3138	AH 334
		—	AH 2334
		—	AH 3036
		—	AH 3134
KML 40	MBL 40	H 3040	AH 3234
		—	—
KM 40	MB 40	H 2340	AH 2236
		H 3140	AH 2336
		—	AH 3136
		—	AH 3236

Таблица 10
Гайки с трапецидальной резьбой и стяжные втулки

Обозначение		Обозначение	
гаек	стяжных втулок	гаек	стяжных втулок
HML 41	AH 238 AH 3038	HM 52	AH 2248 AH 2348 AH 3148
HM 42	AH 2238 AH 2338 AH 3138 AH 3238	HML 56	AH 252 AH 3052
HML 43	AH 240 AH 3040	HM 58	AH 2252 AH 2352 AH 3152
HM 44	AH 2240 AH 2340 AH 3140 AH 3240	HML 60	AH 256 AH 3056
HML 47	AH 244 AH 3044	HM 62	AH 2256 AH 2356 AH 3156
HM 48	AH 2244 AH 2344 AH 3144	HML 64	AH 3060
HML 52	AH 248 AH 3048	HM 66	AH 2260 AH 3160 AH 3260
		HML 69	AH 3064

С. 26 ГОСТ 8530—90

Продолжение табл. 10

Обозначение		Обозначение	
гайк	стяжных втулок	гайк	стяжных втулок
HM 70	AH 2264 AH 3164 AH 3264	HML 98	AH 3092X
HML 73	AH 3068	HM 102	AH 3192X AH 3292X
HM 74	AH 3168 AH 3268	HML 104	AH 3096X
HML 77	AH 3072	HM 106	AH 3196X AH 3296X
HM 80	AH 3172 AH 3272	HML 108	AH 30/500X
HML 82	AH 3076	HM 110	AH 31/500X AH 32/500X
HM 84	AH 3176 AH 3276	HML 112	AH 30/530 AH 31/530
HML 86	AH 3080	HML 118	AH 30/560 AH 31/560
HM 86	AH 3180 AH 3280	HML 126	AH 30/600 AH 31/600
HML 90	AH 3084	HML 134	AH 30/630 AH 31/630
HM 92	AH 3184 AH 3284	HML 142	AH 30/670 AH 31/670
HML 94	AH 3088X		
HM 96	AH 3188X AH 3288X		

Таблица 11

**Гайки под стопорные скобы, стопорные элементы
и закрепительные втулки**

Обозначение гайки	Обозначение стопорных элементов для закрепительных втулок			Обозначение закрепительной втулки
	стопорной скобы	стопорного винта	пружинной шайбы	
HM 3044	MS 3044	M 6×12	6	H 3044
HM 3144	MS 3144	M 8×18	8	H 3144X H 23144X

Продолжение табл. 11

Обозначение гайки	Обозначение стопорных элементов для закрепительных втулок			Обозначение закрепительной втулки
	стопорной скобы	стопорного винта	пружинной шайбы	
HM 3048	MS 3048	M 8×18	8	H 3048
HM 3148	MS 3148	M 8×18	8	H 3148X H 2348X
HM 3052	MS 3052	M 8×18	8	H 3052
HM 3152	MS 3152	M 10×20	10	H 3152X H 2352X
HM 3056	MS 3056	M 8×18	8	H 3056
HM 3156	MS 3156	M 10×20	10	H 3156X H 2356X
HM 3060	MS 3060	M 8×18	8	H 3060
HM 3160	MS 3160	M 10×20	10	H 3160 H 3260
HM 3064	MS 3064	M 8×18	8	H 3064
HM 3164	MS 3164	M 10×20	10	H 3164 H 3264
HM 3068	MS 3068	M 8×18	8	H 3068
HM 3168	MS 3168	M 12×25	12	H 3168 H 3268
HM 3072	MS 3072	M 8×18	8	H 3072
HM 3172	MS 3172	M 12×25	12	H 3172 H 3272
HM 3076	MS 3076	M 10×20	10	H 3076
HM 3176	MS 3176	M 12×25	12	H 3176 H 3276
HM 3080	MS 3080	M 10×20	10	H 3080
HM 3180	MS 3180	M 16×30	16	H 3180 H 3280
HM 3084	MS 3084	M 10×20	10	H 3084
HM 3184	MS 3184	M 16×30	16	H 3184 H 3284
HM 3088	MS 3088	M 12×25	12	H 3088

Продолжение табл. 11

Обозначение гайки	Обозначение стопорных элементов для закрепительных втулок			Обозначение закрепительной втулки
	стопорной скобы	стопорного винта	пружинной шайбы	
HM 3188	MS 3188	M 16×30	16	H 3188 H 3288
HM 3092	MS 3092	M 12×25	12	H 3092
HM 3192	MS 3192	M 16×30	16	H 3192 H 3292
HM 3096	MS 3096	M 12×25	12	H 3096
HM 3196	MS 3196	M 16×30	16	H 3196 H 3296
HM 30/500	MS 30/500	M 12×25	12	H 30/500
HM 31/500	MS 31/500	M 16×30	16	H 31/500 H 32/500
HM 30/530	MS 30/530	M 16×30	16	H 30/530
HM 31/530	MS 31/530	M 20×40	20	H 31/530
HM 30/560	MS 30/560	M 16×30	16	H 30/560
HM 31/560	MS 31/560	M 20×40	20	H 31/560
HM 30/600	MS 30/600	M 16×30	16	H 30/600
HM 31/600	MS 31/600	M 20×40	20	H 31/600
HM 30/630	MS 30/630	M 16×30	16	H 30/630
HM 30/670	MS 30/670	M 16×30	16	H 30/670
HM 30/710	MS 30/710	M 16×30	16	H 30/710

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Н. Нарышкин, канд. техн. наук; В. А. Лапенко; В. П. Жевтунов, канд. техн. наук (руководитель темы); В. Г. Лебедева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.03.90 № 658

**3. Срок первой проверки — 1995 г.,
периодичность проверки — 5 лет**

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3341—81, СТ СЭВ 3342—81

5. Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 2982—72, ИСО 2983—75

6. ВЗАМЕН ГОСТ 8530—83, ГОСТ 8725—83

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9150—81	1.2
ГОСТ 9484—81	1.3
ГОСТ 16093—81	2.3
ГОСТ 24208—80	Вводная часть, 5.1
ГОСТ 24705—81	1.2

Редактор Р Г Говердовская
Технический редактор В Н Малькова
Корректор Е И Морозова

Сдано в наб 19 04 90 Подп и печ 01 08 90 2,0 усл п л 2,0 усл кр отт 1,77 уч изд л.
Тираж 27 000 экз Цена 35 к

Фирмена «Знак Почта» Издательство стандартов 123557 Москва, ГСП, Новогиреевский пер., 3
Тип «Московский печатник». Москва, Ленин пер., 6 Зак 1892