



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ГИДРОЦИЛИНДРЫ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
16 МПа (160 кгс/см²)**

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБЫ ШТОКОВ И ПЛУНЖЕРОВ

**ГОСТ 25553—82
(СТ СЭВ 329—81)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Я. Скрицкий, В. С. Макаров, А. И. Жерняк, В. П. Саенко, Н. С. Крицкий, А. И. Гольдшмидт, П. Р. Зильман

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Паничев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 декабря 1982 г. № 5049

**ГИДРОЦИЛИНДРЫ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16 МПа [160 кгс/см²]**

Присоединительные резьбы штоков и плунжеров

One stage hydraulic cylinders at nominal pressure
16 MPa. Connected threads of rods and plungers

**ГОСТ
25553—82**

[СТ СЭВ 329—81]

ОКП 41 4300

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 декабря
1982 г. № 5049 срок действия установлен

с 01.07.83


до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на одноступенчатые гидроцилиндры общемашиностроительного применения одно- и двустороннего действия на номинальное давление 16 МПа (160 кгс/см²) с соотношением рабочих площадей поршня ϕ 1,25; 1,33; 1,4; 1,6 и 2,0 и устанавливает размеры присоединительных резьб штоков и плунжеров.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 329—81.

2. Размеры d и l присоединительных резьб штоков и плунжеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Номинальный диаметр цилиндра	Диаметр штока (справочный) при φ					d	l	
	1,25	1,33	1,40	1,60	2,00			
25	12	12	—			M10×1,25	14	
	—		14	16	—	M12×1,25	16	
	—		—			18	M14×1,25	18
32	14	—				M12×1,25	16	
	—	16	18	20	—	M14×1,5	18	
	—		—			22	M16×1,5	22
40	18	20	22	25	—	M16×1,5	22	
	—		—			28	M20×1,5	28
	22	25	28	32	—	M20×1,5	28	
50	—		—			36	M27×2	36
	28	32	36	40	—	M27×2	36	
	—		—			45	M33×2	45
70	32	36	40	—		M30×2	40	
	—		—			45	M36×2	50
	36	40	45	—		—	M33×2	45
80	—		—			50	M42×2	56
	40	45	50	—		—	M36×2	50
	—		—			56	M48×2	63
90	—		—			63	M42×2	56
	45	50	56	63	—	—	M48×2	63
	—		—			70	M48×2	63
100	50	56	63	70	—	—	M48×2	63
	—		—			80	M56×2	75
	56	63	70	—		—	M48×2	63
125	—		—			80	M64×3	85
	63	70	80	—		—	M56×2	75
	—		—			90	M72×3	85
140	70	80	90	—		—	M64×3	85
	—		—			100	M80×3	95
	80	90	100	—		—	M72×3	85
180	—		—			110	M90×3	106
	90	100	110	—		—	M80×3	95
	—		—			125	M100×3	112
200	100	110	125	—		—	M90×3	106
	—		—			140	M110×3	112
	110	125	140	—		—	M100×3	112
220	—		—			160	M125×4	125
	125	140	160	—		—	M110×3	112
	—		—			180	M140×4	140
250	140	160	180	—		—	M125×4	125
	—		—			200	M160×4	160
	—		—			220	M160×4	160

3. Значение l — максимальное для наружной резьбы и минимальное для внутренней.

4. Поле допуска наружной резьбы — по 6 g, внутренней — по 6 H ГОСТ 16093—81.

5. Внутренние резьбы применяют для штоков поршневых гидроцилиндров с ф 1,6 и 2,0 и для плунжеров.

Для штоков поршневых гидроцилиндров с ф 1,25; 1,33 и 1,4 допускается применять внутренние резьбы, когда это конструктивно обосновано.

Изменение № 1 ГОСТ 25553—82 Гидроцилиндры одноступенчатые на номинальное давление 16 МПа (160 кгс/см²). Присоединительные резьбы штоков и плунжеров

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.87 № 4297

Дата введения 01.07.88

Пункт 1. Второй абзац исключить.

(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25553—82)

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Для внутренних резьб штоков и плунжеров допускается применять присоединительные резьбы — по ГОСТ 25020—84, когда это конструктивно обосновано».

(ИУС № 2 1988 г.)

Редактор *А. Т. Шахназарова*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Н. Б. Жуховцева*

Сдано в наб. 03.01.83 Подп. в печ. 24.02.83 0,375 п. л. 0,17 уч.изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 130