

**ВИНТЫ К ВИНТОРЕЗНЫМ
САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ГОЛОВКАМ**

Основные размеры

Screws for self-opening thread cutting
die heads. Main dimensions

**ГОСТ
21764—76***


**Взамен
МН 4298—63**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 апреля 1976 г. № 975 срок действия установлен

с 01.01. 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на винты к винторезным самооткрывающимся головкам по ГОСТ 21760—76.
2. Основные размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание сентябрь 1982 г. с Изменением № 1,
утвержденным в мае 1982 г. (ИУС № 9 1982 г.).

Размеры в мм

Винт				Тип головки	Наружный диаметр головки	<i>d</i>		<i>L</i>	<i>S</i>
правый		левый				правый	левый		
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость						
2064-0051		2064-0052		1—3	68; 75; 105	M6	M6LH	28	5
2064-0053		2064-0054		1; 2	125	M8×1	M8×1LH	35	6
2064-0055		2064-0056		1; 2	155	M9	M9LH	40	6
2064-0057		2064-0058		3	57	M5	M5LH	19	4

Примечание. Правые винты следует применять в левых кулачках, левые винты — в правых.

Пример условного обозначения винта M8×1 для головок типов 1 и 2 с наружным диаметром 125 мм правого:

Винт 2064-0053 ГОСТ 21764—76

(Измененная редакция, Изм. № 1)