

ГОСТ 19402—74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ЯЩИКИ СТЕРЖНЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
РАЗЪЕМНЫЕ**

СОЕДИНЕНИЯ ШТЫРЯМИ

Издание официальное

Б3 8—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т


ЯЩИКИ СТЕРЖНЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ
Соединения штырямиГОСТ
19402-74Aluminium split core boxes.
Joinings by pinsВзамен
МН 962-60

ОКСТУ 3969

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89
дата введения установлена01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

1. Конструкция и размеры соединений штырями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденным в июле 1980 г.,
марте 1987 г. (ИУС 9-80, 6-87).

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Размеры в мм

Обозначение соединений	Применяе-мость	Средний габаритный размер стержневого ящика $\frac{L + B^*}{2}$ или D	d	D	l	L	Масса, кг
0292-0301	До 250	8	26,5	55	80	0,15	
0292-0302				70			
0292-0303				55	84	0,20	
0292-0304				70			
0292-0305				85			
0292-0306				70	100	0,32	
0292-0307				85			
0292-0308				100			
0292-0309				85	120	0,40	
0292-0310				100			
0292-0311				120			

Продолжение

Обозначение соединений	Поз. 1. Штырь по ГОСТ 19381—74. Кол. 1	Поз. 2. Втулка по ГОСТ 19385—74. Кол. 1	Поз. 3. Гайка по ГОСТ 5915—70. Кол. 2	Поз. 4. Шайба по ГОСТ 6402—70. Кол. 2		
Обозначение деталей						
0292-0301	0292-0403	0292-0541	M16—6H.6.05	16 65Г 05		
0292-0302	0292-0404					
0292-0303	0292-0408	0292—0542				
0292-0304	0292-0409					
0292-0305	0292-0411	0292-0543	M20—6H.6.05	20 65Г 05		
0292-0306	0292-0415					
0292-0307	0292-0416					
0292-0308	0292-0417	0292-0544	M24—6H.6.05	24 65Г 05		
0292-0309	0292-0422					
0292-0310	0292-0423					
0292-0311	0292-0424					

* L — длина стержневого ящика; B — ширина стержневого ящика.

Пример условного обозначения соединения штырем $d = 8$ мм, $l = 55$ мм:

Соединение 0292-0301 по ГОСТ 19402—74

2. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.


1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Маркировать: наименование и обозначение соединения, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

Маркировку наносить на тару или упаковку для партии соединений штырями одного типоразмера.

4. Конструкции и размеры ушков для установки соединений штырями указаны в приложении.

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УШКОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ СОЕДИНЕНИЙ ШТЫРЯМИ



Средний габаритный размер стержневого ящика $\frac{L+B}{2}$ или D	h	d H9	d_1	d_2	b , не менее	r	ММ
							ММ
До 250	20	16	24	32	32	20	
Св. 250 до 400	22						
Св. 400 до 630	26	20	28	40	36	26	
Св. 630 до 1000	32	24	32	45	45	32	

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по $H15$, валов — по $h15$, остальных — $\pm \frac{IT15}{2}$.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Иzm. № 1).

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 09.10.2002. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 123 экз. С 7729. Зак. 864.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102