



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОЛЬЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ К ОПРАВКАМ
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ
СТАНКОВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19172-73

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

Москва

**РАЗРАБОТАН Государственным проектно-технологическим и
экспериментальным институтом Оргстанкнинпром**

Директор Монахов Г. А.

Руководитель темы Рябинин В. Л.

Исполнитель Купцова Т. Н.

**ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной
промышленности**

Зам. министра Прокопович А. Е.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова-
тельским институтом по нормализации в машиностроении
(ВНИИНМАШ)**

Директор Верченко В. Р.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-
ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 октября
1973 г. № 2363**

**КОЛЬЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ
К ОПРАВКАМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ
СТАНКОВ**

Конструкция и размеры

Intermediate adjustable rings for arbours for horizontal milling machines. Design and dimensions

**ГОСТ
19172—73**

Взамен
МН 5551—64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 октября 1973 г. № 2363 срок действия установлен


с 01.01 1975 г.

до 01.01 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

0001.01.91

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца промежуточные, предназначенные для установки между дисковыми фрезами на оправках горизонтально-фрезерных станков.
2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры для справок.



Размеры в мм

Обозначения колец	Применяемость	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i> наим.	Масса, кг	Поз. 1. Кольцо внутреннее
						Обозначения деталей
6030-0391		13	32		0,090	6030-0391/001
6030-0392		16	36	20	0,115	6030-0392/001
6030-0393		22	44		0,215	6030-0393/001
6030-0394		27	52		0,240	6030-0394/001
6030-0395		32	58	25	0,285	6030-0395/001
6030-0396		40	68		0,370	6030-0396/001
6030-0397		50	78		0,530	6030-0397/001
6030-0398		60	95	30	0,910	6030-0398/001

Продолжение

Обозначения колец	Поз. 2. Кольцо наружное	Поз. 3. Кольцо выдвижное	Поз. 4. Штифт ГОСТ 3128—70
	Обозначения деталей		
6030-0391	6030-0391/002	6030-0391/003	
6030-0392	6030-0392/002	6030-0392/003	1,6 Г×4
6030-0393	6030-0393/002	6030-0393/003	
6030-0394	6030-0394/002	6030-0394/003	
6030-0395	6030-0395/002	6030-0395/003	2Г×5
6030-0396	6030-0396/002	6030-0396/003	
6030-0397	6030-0397/002	6030-0397/003	
6030-0398	6030-0398/002	6030-0398/003	2Г×6

Пример условного обозначения кольца размером *d*=13 мм:

Кольцо регулируемое 6030-0391 ГОСТ 19172—73

3. Ход кольца при регулировке не должен превышать 3 мм.
4. Цена деления шкалы — 0,05 мм.

5. Кольцо выдвижное (поз. 3) должно перемещаться свободно, без заеданий.

6. Риску на детали (поз. 1) нанести при совмещении шпоночных пазов, наименьшем размере B и при натяге детали (поз. 2).

7. Маркировать: обозначение, значение d и товарный знак предприятия-изготовителя.

8. Размеры и технические требования к деталям колец указаны в приложении 1.


9. Основные размеры гаечных ключей для промежуточных регулируемых колец указаны в рекомендуемом приложении 2.

10. Непараллельность поверхности A относительно поверхности B для колец 6030-0391—6030-0395 — не более 0,01 мм; для колец 6030-0396—6030-0398 — не более 0,016 мм.

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ КОЛЕЦ

1. Кольцо внутреннее (поз. 1)

1.1. Конструкция и размеры внутренних колец должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначения внутренних колец	d (пред. откл. по X_4)	D (пред. откл. по C_5)	L (пред. откл. по C_5)	d_t (пред. откл. по C_1)	d_2	d_3	d_4	d_5	l (пред. откл. по C_3)	l_1	L_2 (пред. откл. по A)	b (пред. откл. по X_5)	t	r	A	c	c_1	Масса, кг	
6030-0391/001	13	32		20	26	22	19,5				3	14,6	0,6						0,040
6030-0392/001	16	36	16,5	24	30	26	23,5	2,5	2,5	4,0	2,5	4	17,7	0,8	1,25	0,6	1,0	0,050	
6030-0393/001	22	44		32	38	34	31,5					6	24,1						0,095
6030-0394/001	27	52		38	45	39	37,5					7	29,8	1,2					0,105
6030-0395/001	32	58	21,0	43	50	44	42,5		3,0			8	34,8						0,110
6030-0396/001	40	68		53	60	54	52,0	3,5		5,5	3,5	10	43,5	1,4	1,75	1,0	1,6	0,180	
6030-0397/001	50	78	23,5	63	70	64	62,0		4,0			12	53,5						0,230
6030-0398/001	60	95		78	85	70	77,0					14	64,2	1,6					0,440

Пример условного обозначения внутреннего кольца размером $d=13$ мм:

Кольцо внутреннее 6030-0391/001 ГОСТ 19172—73

1.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.

1.3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

1.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих — по A_7 , охватываемых — по B_7 , прочих — по CM_8 .

1.5. Выпуклость поверхности B не допускается.


1.6. Торцевое биение поверхности B относительно оси для колец 6030-0391/001—6030-0395/001—не более 0,004 мм; для колец 6030-0396/001—6030-0398/001—не более 0,006 мм.

1.7. Радиальное биение поверхности Γ относительно оси для колец 6030-0391/001—6030-0398/001—не более 0,008 мм; для колец 6030-0396/001—6030-0398/001—не более 0,010 мм.

2. Кольцо наружное (поз. 2)

2.1. Конструкция и размеры наружных колец должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

$\nabla 4 (\nabla)$



Черт. 2

Таблица 2
Размеры в мм

Обозначения наружных колец	D (пред. откл. по C_5)	L (пред. откл. по X_3)	d	d_1	d_2 (пред. откл. по C_5)	d_3 (пред. откл. по A)	d_4
6030-0391/002	32		M26×1,5	26	31		
6030-0392/002	36	15	M30×1,5	30	35	1,6	3,8
6030-0393/002	44		M38×1,5	38	43		
6030-0394/002	52		M45×1,5	45	51		
6030-0395/002	58	19	M50×1,5	50	56		4,5
6030-0396/002	68		M60×1,5	60	66	2,0	
6030-0397/002	78	21	M70×1,5	70	76		
6030-0398/002	95		M85×1,5	85	93		6,5

Продолжение

Размеры в мм

Обозначения наружных колец	l	l_1	l_2	A	h	c	Масса, кг
6030-0391/002							0,025
6030-0392/002	8	4	4,0	1,7	2,0	0,6	0,035
6030-0393/002							0,060
6030-0394/002					2,5		0,070
6030-0395/002	12	6				1,0	0,075
6030-0396/002			5,5	2,5	3,0		0,090
6030-0397/002	14	7				1,6	0,120
6030-0398/002					3,5		0,205


Пример условного обозначения наружного кольца размером $D=32$ мм:

Кольцо наружное 6030-0391/002 ГОСТ 19172-73

- 2.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
2.3. Твердость — HRC 35 . . . 40.
2.4. Резьба — по ГОСТ 9150—59. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093—70.
2.5. Проточка под выход резьбы — по ГОСТ 10549—63.
2.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих — по A_7 , охватываемых — по B_7 , прочих — по Cm_8 .
2.7. Число равных делений по окружности — 30.
2.8. Ширина штрихов 0,2 мм. Глубина штрихов и цифровых знаков 0,1—0,2 мм.
2.9. Цифровые знаки должны располагаться над соответствующим штрихом так, чтобы середина числа совпадала с осью штриха.
2.10. Штрихи и цифры на шкале должны быть четкими. Разница цифр по высоте в пределах шкалы не должна превышать 0,4 мм.
2.11. Размеры цифр на поверхности B :
шкалы отсчета перемещения детали (поз. 2) — ПУ2 ГОСТ 2930—62;
цены деления шкалы 0,05 — ПУЗ ГОСТ 2930—62.
2.12. На поверхности В не должно быть пятен, царапин и забоин.
2.13. Владины штрихов и цифр должны иметь темный тон.

3. Кольцо выдвижное (поз. 3)

- 3.1. Конструкция и размеры выдвижных колец должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.



Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначения выдвижных колец	<i>d</i>	<i>D</i> (пред. откл. по <i>C_b</i>)	<i>L</i>	<i>d₁</i> (пред. откл. по <i>A₁</i>)	<i>d₂</i>	<i>l</i>	<i>b</i> (пред. откл. по <i>X_b</i>)	<i>t</i>
6030-0391/003	13	30		20	M26×1,5		3	15,0
6030-0392/003	16	34	12,5	24	M30×1,5	2,5	4	18,2
6030-0393/003	22	43		32	M38×1,5		6	24,8
6030-0394/003	27	49		33	M45×1,5		7	30,8
6030-0395/003	32	55	16,0	43	M50×1,5	3,0	8	35,6
6030-0396/003	40	65		53	M60×1,5		10	44,2
6030-0397/003	50	75	19,5	63	M70×1,5	5,0	12	54,2
6030-0398/003	60	92		78	M85×1,5		14	65,5

Продолжение

Размеры в мм

Обозначения выдвижных колец	<i>r</i>	<i>c</i>	<i>c₁</i>	<i>c₂</i>	Масса, кг
6030-0391/003	0,6				0,030
6030-0392/003	0,8	0,6	0,4	1,0	0,035
6030-0393/003					0,060
6030-0394/003	1,2				0,065
6030-0395/003		1,0	0,6	1,2	0,085
6030-0396/003	1,4				0,100
6030-0397/003		2,0	1,0	2,0	0,130
6030-0398/003	1,6				0,270

Пример условного обозначения выдвижного кольца размером *d*=13 мм:


Кольцо выдвижное 6030-0391/003 ГОСТ 19172—73

- 3.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
- 3.3. Твердость — HRC 35 . . . 40.
- 3.4. Резьба — по ГОСТ 9150—59. Поле допуска резьбы — 6g по ГОСТ 16093—70.
- 3.5. Проточка под выход резьбы — тип I, узкая по ГОСТ 10549—63.
- 3.6. Канавка под выход шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69.
- 3.7. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих — по A_7 , охватываемых — по B_7 , прочих — по CM_8 .
- 3.8. Торцовое биение поверхности B относительно оси: для колец 6030-0391/003—6030-0395/003 — не более 0,004 мм; для колец 6030-0396/003—6030-0398/003 — не более 0,006 мм.
- 3.9. Радикальное биение поверхности Γ относительно оси: для колец 6030-0391/003—6030-0393/003 — не более 0,012 мм; для колец 6030-0394/003—6030-0398/003 — не более 0,016 мм.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 19172—73
Рекомендуемое

**КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ КОЛЕЦ
 К ОПРАВКАМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ**

Основные размеры



мм

Наружный диаметр кольца	L	d	r	r ₁	h	h ₁	l	l ₁	b	Штифт d×l
32	110		16	30	4		5			
36	125	3	18	33	5	2	6	3	5,0	3×6
44	150		22	43	6					
52	170		26	46	7		9			
58			29	50	8	3		4	6,5	4×8
68	200	4	34	60	10					
78			39	65	12		12			
95	220	6	47,5	74		4		6	9,0	6×12

П р и м е ч а н и я:

1. Технические требования на изготовление и обозначение ключей не регламентируются.

2. Штифт может быть заменен специальной деталью.

Маркировать: значение наружного диаметра кольца и обозначение.

Изменение № 1 ГОСТ 19172—73 Кольца промежуточные регулируемые к оправкам для горизонтально-фрезерных станков Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.80 № 1461 срок введения установлен

с 01.04.80

Пункт 2 Таблица Графа «Поз. 4 Штифт ГОСТ 3128—70». Заменить обозначение Г на тб

Приложение 1. Пункт 1.1 Чертеж 1 Заменить обозначения шероховатости: $\nabla 4$ (∇) на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 5$ на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 6$ на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 7$ на

$\checkmark_{(V)}$, $\nabla 8$ на $\checkmark_{(V)}$.

Таблица 1. Заменить обозначения предельных отклонений: X_4 на D11; C_3 на h12; C_1 на h5; C_3 на h8; A на H7; X_5 на B12.

Пункты 1, 4, 2, 6, 3, 7 изложить в новой редакции:

«Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий — H14, валов — k14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ »

Пункт 21. Чертеж. Заменить обозначения шероховатости: $\nabla 4$ (∇) на

$\checkmark_{(V)}$; $\nabla 5$ на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 6$ на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 7$ на $\checkmark_{(V)}$.

Чертеж 2 Заменить слова: «Накатка сетчатая ОСТ 26017» на «Рифление сетчатое ГОСТ 21474—75».

Чертеж 2. Поверхность В проставить, как указано на чертеже:




Таблица 2. Заменить обозначения предельных отклонений: C_3 на h12; X_3 на f9; A на H7.

Пункты 2, 4, 3, 4 Заменить ссылку: ГОСТ 9150—59 на СТ СЭВ 182—75.

Пункт 3.1. Чертеж 3. Заменить обозначения шероховатости: $\nabla 4$ (∇) на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 5$ на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 6$ на $\checkmark_{(V)}$; $\nabla 8$ на $\checkmark_{(V)}$.

Таблица 3. Заменить обозначения предельных отклонений: C_5 на h12; A_1 на H6; X_5 на B12.

(ИУС № 5 1980 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 19172—73 Кольца промежуточные регулируемые к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.02.90 № 301

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 2800.

Пункт 2. Таблица. Заменить обозначение штифтов: $1,6t\ 6\times 4$ на $1,6\times 4$; $2m\ 6\times 5$ на 2×5 ; $2m\ 6\times 6$ на 2×6 ;

чертеж. Заменить обозначение поверхности: А на В.

Пункт 10. Заменить слово: «Непараллельность» на «Допуск параллельности».

Приложение 1. Чертеж 1. Заменить значения шероховатости: $Rz\ 40$ на $6,3$; $Rz\ 20$ на $3,2$; $0,63$ на $0,40$; $2,5$ на $1,6$; $1,25$ на $0,8$;

поверхность Г. Исключить обозначение поверхности: В.

Таблица 1. Графа d_3 . Заменить значение: 70 на 79.

Пункт 1.3. Заменить значение: $45 \dots 50 HRC_5$ на $46,5 \dots 51,5 HRC_5$.

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14$; $h14$; $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19172—78)

Пункт 1.5. Заменить обозначение поверхности: В на Г.

Пункт 1.6. Заменить слова: «Торцовое биение поверхности В» на «Допуск торцового биения поверхности Г».

Пункт 1.7. Заменить слова и обозначения: «Радиальное биение поверхности А» на «Допуск радиального биения поверхности В», 6030-0391/001—6030-0398/001 на 6030-0391/001—6030-0395/001.

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить значения шероховатости: Rz 40 на 6,3; Rz 20 на 3,2; 2,5 на 1,6; 1,25 на 0,8.

Пункты 2.3, 3.3. Заменить значение: 35 . . . 40 HRC₅ на 37 . . . 42 HRC₅.

Пункты 2.5, 2.6 изложить в новой редакции: «2.5. Проточка для резьбы — тип I, узкая по ГОСТ 10549—80.

2.6. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.

Пункт 3.1. Чертеж 3. Заменить значения шероховатости: Rz 40 на 6,3; Rz 20 на 3,2; 0,63 на 0,40; 2,5 на 1,6;

поверхность А. Исключить обозначение поверхности В; заменить обозначение поверхности: Г на В.

(Продолжение см. с. 77)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19172—73)

Пункты 3.5, 3.7 изложить в новой редакции: «3.5. Проточка для резьбы — тип I, узкая — по ГОСТ 10549—80.

8.7. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.

Пункт 3.8. Заменить слова: «Торцовое биение поверхности В» на «Допуск торцового биения поверхности А».

Пункт 3.9. Заменить слова и обозначения: «Радиальное биение поверхности Г» на «Допуск радиального биения поверхности В», 6030-0394/003 на 6030-0395/003, 6030-0395/003 на 6030-0396/003.

(ИУС № 5 1990 г.)

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 29.10.73 Подп. в печ. 06.12.73 0,75 п. л. Тир. 12000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва Лялин пер., 6. Зак. 1962