

ГОСТ 19042—80  
(ИСО 1832—85)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

---

## ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ.  
ФОРМЫ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

## ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ

## Классификация. Система обозначений. Формы

ГОСТ  
19042—80  
(ИСО 1832—85)

Throw-away (indexable) inserts.  
Classification. Notation. Forms

МКС 25.100  
77.160  
ОКП 19 6000

Дата введения 01.01.82

Требования стандарта в части разд. 1, 2 и 3 являются обязательными.  
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По назначению пластины разделяются на режущие, опорные и стружколомы.

1.2. Пластины классифицируются по следующим признакам:

режущие пластины: форма, наличие заднего угла, класс допуска, наличие отверстия и стружколомающих канавок;


опорные пластины: форма и наличие заднего угла;

стружколомы: форма.

## 2. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

2.1. Цифровые и буквенно-цифровые обозначения режущих пластин должны соответствовать следующей схеме.

цифровое обозначение:



буквенно-цифровое обозначение:

1. Буква (цифра), обозначающая форму пластины (см. табл. 1)
2. Буква (цифра), обозначающая задний угол (см. табл. 2)
3. Буква (цифра), обозначающая класс допуска (см. табл. 3, 4 и 5)
4. Буква (цифра), обозначающая конструктивные особенности пластин (см. табл. 6)
5. Число, обозначающее размер пластины (см. п. 2.1.5)
6. Число, обозначающее рабочую толщину пластины (см. п. 2.1.6)
7. Число и буква, обозначающие форму вершины (см. п. 2.1.7, табл. 7 и 8)
8. Буква, обозначающая исполнение режущей кромки (см. табл. 9)
9. Буква, обозначающая направление резания (см. табл. 10)
10. Особые обозначения изготовителя

Обозначения по пп. 1—7 являются обязательными.

2.1.1. Буквы (цифры), обозначающие форму режущих, опорных, стружколомающих пластин, должны соответствовать указанным в табл. 1.

С. 2 ГОСТ 19042—80

Таблица 1

Группа	Форма	Обозначение форм пластин					
		режущих		опорных		стружколомов	
		буквенное	цифровое	буквенное	цифровое	буквенное	цифровое
I. Равносторонние и равноугольные	Шестигранная	H	11	OH	76	—	—
	Восьмигранная	O	—	—	—	—	—
	Пятигранная	P	10	OP	75	—	—
	Круглая	R	12	OR	77	—	—
	Квадратная	S	03	OS	72	CS	91
	Трехгранная	T	01	OT	70	CT	90
II. Равносторонние и неравноугольные	Ромбическая с углом при вершине*	80°	C	05	OC	73	—
		55°	D	13	OD	78	—
		75°	E	—	—	—	—
		86°	M	—	—	—	—
		35°	V	—	—	—	—
	Шести-гранная с углом при вершине	80°	W	02	OW	71	—
III. Неравносторонние и равноугольные	Прямоугольная	L	09	—	—	—	—
IV. Неравносторонние и неравноугольные	Параллограммная с углом при вершине*	85°	A	—	—	—	—
		82°	B	—	—	—	—
		55°	K	08	OK	74	—
		84°	F	07	—	—	—

\*Обозначается наименьший угол при вершине.

2.1.2. Буквы (цифры), обозначающие задний угол, должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2


Обозначение	цифровое	7	8	2	6	4	5	9	1	3	0
	буквенное	A	B	C	D	E	F	G	N	P	O*
Величина заднего угла	3°	5°	7°	15°	20°	25°	30°	0°	11°	—	—

\*Обозначает задние углы, отличающиеся от указанных в табл. 2.

Примечание. При различных задних углах на разных режущих кромках выбор буквы определяется задним углом самой длинной режущей кромки.


2.1.3. Буквы (цифры), обозначающие класс допусков, должны соответствовать табл. 3, 4 и 5 и черт. 1—3.

Пластины с нечетным числом граней и с закругленными вершинами




Черт. 1

Пластины с четным числом граней и с закругленными вершинами



Черт. 2

Пластины с фаской



Черт. 3

Таблица 3

мм

Обозначение классов допусков		Предельное отклонение размеров		
цифровое	буквенное	<i>d</i>	<i>m</i>	<i>s</i>
6	A*	±0,025	±0,005	±0,025
—	F*	±0,013	±0,005	±0,025
4	C*	±0,025	±0,013	±0,025
—	H	±0,013	±0,013	±0,025
5	E	±0,025	±0,025	±0,025
3	G	±0,025	±0,025	±0,13
—	J*	От ±0,05 до ±0,15**	±0,005	±0,025
7	K*	» ±0,05 » ±0,15**	±0,013	±0,025
—	L*	» ±0,05 » ±0,15**	±0,025	±0,025
2	M	» ±0,05 » ±0,15**	От ±0,08 до ±0,20**	±0,13
—	N	» ±0,05 » ±0,15**	» ±0,08 » ±0,20**	±0,025
1	U	» ±0,08 » ±0,25**	» ±0,13 » ±0,38**	±0,13

\* Классы допусков используются у пластин со шлифованными фасками.

\*\* Предельные отклонения зависят от размеров пластин (см. табл. 4 и 5).

Предельное отклонение диаметра контрольного цилиндра — ±0,002 мм.

Предельные отклонения размеров *m* и *d* пластин форм H, O, P, R, S, T, C, E, M, W должны соответствовать значениям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

мм

Диаметр вписанной окружности	Предельное отклонение размеров			
	<i>d</i>		<i>m</i>	
	Класс допуска			
	J, K, L, M, N	U	M, N	U
От 4,76 до 10,0	±0,05	±0,08	±0,08	±0,13
От 12,0 до 12,7	±0,08	±0,13	±0,13	±0,20
От 15,875 до 22,25	±0,10	±0,18	±0,15	±0,27
От 25,0 до 25,4	±0,13	±0,25	±0,18	±0,38
От 31,75 до 32,0	±0,15	±0,25	±0,20	±0,38

Предельные отклонения размеров *m* и *d* пластин формы D для классов допусков M и N должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.

Таблица 5

мм

Диаметр вписанной окружности	Предельное отклонение размеров	
	<i>d</i>	<i>m</i>
От 5,56 до 9,525	±0,05	±0,11
12,700	±0,08	±0,15
От 15,875 до 19,05	±0,10	±0,18

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.1.4. Буквы (цифры), обозначающие конструктивные особенности пластин, должны соответствовать табл. 6.

Таблица 6

Обозначение циф- ровое	бук- венное	Чертеж	Конструктивные особенности	
			стружколомающая канавка	крепежное отверстие
1	N		Без стружколомающих ка- навок	Без отверстия
2	R		Со стружколомающими канавками с одной стороны	
6	F		Со стружколомающими канавками с двух сторон	
3	A		Без стружколомающих ка- навок	С цилиндрическим отверстием
4	M		Со стружколомающими канавками с одной стороны	
5	G		Со стружколомающими канавками с двух сторон	
8	W		Без стружколомающих ка- навок	С односторонним торOIDальным отверстием для винта с потайной головкой с углом от 40° до 60°
9	T		Со стружколомающими канавками с одной стороны	С односторонним торOIDальным отверстием для винта с потайной головкой с углом от 40° до 60°
—	Q		Без стружколомающих ка- навок	С двухсторонним торOIDальным отверстием для винта с потайной головкой с углом от 40° до 60°
—	U		Со стружколомающими канавками с двух сторон	
—	B		Без стружколомающих ка- навок	С односторонним торOIDальным отверстием для винта с потайной головкой с углом от 70° до 90°
—	H		Со стружколомающими канавками с одной стороны	
—	C		Без стружколомающих ка- навок	
—	J		Со стружколомающими канавками с двух сторон	С двухсторонним торOIDальным отверстием для винта с потайной головкой с углом от 70° до 90°
7	X	Другие особенности, требующие дополнительного пояснения с чертежом или описания		

2.1.5. Обозначение размеров пластин различных форм приведены в табл. 6а.

Таблица 6а

Диаметр, мм	Обозначение размеров пластин форм											
	H	O	P	S	T	C	D	E	M	V	W	R
3,97	—	—	—	03	06	04	—	—	—	—	—	—
4,76	—	—	—	04	08	04	05	04	04	08	—	—
5,56	—	—	—	05	09	05	06	05	05	09	03	—
6,35	03	02	04	06	11	06	07	06	06	11	04	06
7,94	04	03	05	07	13	08	09	08	07	13	05	07
9,525	05	04	07	09	16	09	11	09	09	16	06	09
12,7	07	05	09	12	22	12	15	13	12	22	08	12
15,875	09	06	11	15	27	16	19	16	15	27	10	15
19,05	11	07	13	19	33	19	23	19	19	33	13	19
25,4	14	10	18	25	44	25	31	26	25	44	17	25
31,75	18	13	23	31	54	32	38	32	31	54	21	31

Примечание. Обозначение размеров круглых пластин с диаметром вписанной окружности в метрических единицах указано в приложении.

Для равносторонних-равноугольных и равносторонних-неравноугольных сменных многогранных режущих пластин (табл. 1), в качестве числа выбирается размер теоретической боковой длины в мм, причем цифры после запятой не учитываются.

Пример: Боковая длина 12,7 — число 12.

Для круглых режущих сменных пластин в качестве числа, обозначающего размер пластины, указывается диаметр в мм.

Для всех других сменных многогранных режущих пластин число всегда устанавливается в соответствии с главной режущей кромкой или самой длинной кромкой. Цифры после запятой не учитываются.


При получении однозначного числа на первом месте ставится 0 (ноль).

При необходимости дополнительные размеры должны быть указаны на чертеже или оговорены в тексте буквой Х (табл. 6).

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.1.6. Числа, обозначающие рабочую толщину пластины

Рабочая толщина пластины  $S$  (черт. 3а) — расстояние от опорной поверхности до вершины режущей кромки.



Черт. 3а

Число определяется размером рабочей толщины в мм. Цифры после запятой не учитываются.

Если число однозначное, на первом месте ставится 0 (ноль).

Пример: Толщина пластины 4,76 мм — число 04.

Для пластин толщиной  $s=1,98$  и  $3,97$  мм на первом месте ставится буква Т.

Пример: Толщина пластины 3,97 мм — обозначение Т3

Обозначение пластин должна соответствовать табл. 6б.

Таблица 6б

Обозначение	Толщина пластины, мм	Обозначение	Толщина пластины, мм
01	1,59	05	5,56
T1	1,98	06	6,35
02	2,38	07	7,94
03	3,18	08	8,00
T3	3,97	09	9,52
04	4,76	12	12,70

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).**

2.1.7. Числа и буквы, обозначающие форму вершины режущей кромки

2.1.7.1. Сменные многогранные режущие пластины без радиусов при вершинах обозначаются 00 (ноль-ноль).


**(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).**

2.1.7.2. Сменные многогранные режущие пластины с радиусом при вершинах обозначаются размером радиуса в десятых долях миллиметра.

На первом месте ставится 0 (ноль), если число меньше 10.

Пример: Радиус при вершине 0,8 мм — число 08.

2.1.7.3. Буквы (цифры), обозначающие главный угол в плане  $\phi_r$  и задний угол на фаске  $\alpha'_n$  (черт. 4) сменных многогранных режущих пластин с угловыми фасками должны соответствовать табл. 7 и 8.



Т — главная режущая кромка; 2 — зачистная режущая фаска; 3 — переходная фаска  
Черт. 4

Таблица 7

Обозначение		Главный угол в плане $\varphi$ , град
цифровое	буквенное	
1	А	45
2	Д	60
3	Е	75
4	Ф	85
5	Р	90

Таблица 8

Обозначение		Задний угол на фас- ке $\alpha'_n$ , град
цифровое	буквенное	
7	А	3
8	В	5
2	С	7
6	Д	15
4	Е	20
5	Ф	25
9	Г	35
1	Н	0
3	Р	11

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.1.7.4. Многогранным пластинам со специальным исполнением вершины, которая не может быть обозначена буквами согласно пп. 2.1.7.2 и 2.1.7.3, присваивается символ  $ZZ$ , указывающий на необходимость более точных пояснений.

2.1.7.5. Для пластин круглой формы вместо обозначения вершин режущей кромки приводят следующее обозначение диаметров вписанной окружности:

00, если диаметр вписанной окружности получен пересчетом дюймовых единиц в метрические;  
М0, если диаметр вписанной окружности измеряется в метрических единицах.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

2.1.8. Буквы (цифры), обозначающие исполнение режущей кромки, должны соответствовать табл. 9.

Таблица 9

Обозначение		Исполнение режущей кромки
цифровое	буквенное	
—	Ф	Острые кромки ( $r_n \leq 0,02$ мм)
1	Е	Округленные кромки
2	Т	Кромки с фаской
3	С	Кромки с фаской и округленные

**Примечание.** В обозначении пластин с дополнительной обработкой режущих кромок после буквы (цифры), обозначающей исполнение режущей кромки, указать обозначение величины радиуса округления режущей кромки или упрочняющей фаски или того и другого по ГОСТ 19086.

Например:

режущая трехгранная пластина TNUN—160408

- с радиусом окружления режущих кромок — 0,02—0,03 мм

*TNUN—160408 E—02*

То же, цифровое: 01111—160408 1—02

- с упрочняющей фаской  $f = 0,1—0,2$  мм с углом  $\gamma = 15^\circ$ :

*TNUN—160408 T—13*

То же, цифровое: 01111—160408—2—13

- с упрочняющей фаской  $f = 0,1—0,2$  мм с углом  $15^\circ$  и радиусом окружения 0,2—0,03 мм:

*TNUN—160408—13—02*

То же, цифровое: 01111—160408 3—13—02

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.1.9. Буквы (цифры), характеризующие направление резания, должны соответствовать табл. 10

Таблица 10

Обозначение		Направление резания
цифровое	буквенное	
1	R	Только правое
2	L	Только левое
3	N	Правое и левое

2.2. Цифровые и буквенно-цифровые обозначения опорных пластин должны соответствовать следующей схеме:


цифровое обозначение

701—1103

буквенно-цифровое обозначение

OTN-1103

1. Буквы (цифры), обозначающие форму пластины (см. табл. 1)



2. Буква (цифра), обозначающая задний угол (см. табл. 2)

3. Число, обозначающее величину режущей пластины, для которой предназначена опорная пластина (см. п. 2.1.5)

4. Число, обозначающее рабочую толщину пластины (см. п. 2.1.6)



2.3. Цифровые и буквенно-цифровые обозначения стружколомов должны соответствовать следующей схеме:


цифровое обозначение

90—1110

буквенно-цифровое обозначение

СТ-1110

1. Буквы (цифры), обозначающие форму стружколома (см. табл. 1)



2. Число, обозначающее величину режущей пластинки, для которой предназначен стружколом (см. п. 2.1.5)

3. Число, обозначающее величину порожка стружколома\*



\* Число, обозначающее величину порожка стружколома, определяется размером  $n$  в десятых долях мм.

Например: размер  $n = 1,0$  мм — число 10.

2.4. Условное обозначение пластин при заказе составляется с учетом общесоюзного классификатора продукции (ОКП).

Полный код ОКП условного обозначения пластин состоит из 16 знаков, первые шесть из которых обозначают марку твердого сплава, следующие четыре знака — форму пластины, последние шесть знаков — размер пластины. Код ВКГ (высшей классификационной группировки) ОКП для марок твердого сплава указан в табл. 11.

## С. 8 ГОСТ 19042—80

Таблица 11

Марка твердого сплава	Код ВКГ ОКП	Марка твердого сплава	Код ВКГ ОКП
BK6-OM	19 6516	TT7K12	19 6621
BK10-OM	19 6517	TT10K8-Б	19 6622
BK6	19 6524	TT8K6	19 6623
BK8	19 6525	TT20K9	19 6624
BK15	19 6527	KHT16	19 6681
T5K10	19 6611	TH20	19 6634
T14K8	19 6612	ВП3115	19 6584
T15K6	19 6613	ВП3325	19 6585
T30K4	19 6614	ВП1255	19 6653

Код серийно-порядкового номера ОКП для пластин указан в табл. 12—14.

Последние шесть знаков условного обозначения приведены в соответствующих стандартах на конструкцию и размеры пластин.

Пример условного обозначения при заказе режущей пластины трехгранный формы, с длиной режущей кромки  $l = 11,0$  мм, радиусом  $r = 0,4$  мм, класса допуска U из твердого сплава марки BK6;

19 6524 0352 110304.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).**

2.5. Условное обозначение пластин в технической документации состоит из обозначения типо-размера пластин, марки сплава с указанием государственного стандарта.

Пример условного обозначения режущей пластины трехгранный формы, с длиной режущей кромки  $l = 11,0$  мм, радиусом  $r = 0,4$  мм, класса допуска U из твердого сплава марки BK6:

01111—110304 BK6 ГОСТ 19043—80

То же, буквенно-цифровое обозначение:

TNUN—110304 BK6 ГОСТ 19043—80.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.6. Предельные отклонения размеров пластин для дюймовой системы мер указаны в приложениях 1—3.

2.7. Символы и обозначения размеров пластин для дюймовой системы мер указаны в приложениях 4—8.

2.6, 2.7. (Введены дополнительно, Изм. № 3).






### 3. ВИДЫ ПЛАСТИН

3.1. Режущие пластины должны изготавляться видов, указанных в табл. 12.

Таблица 12

Обозначение пластин	Код се- рийно- порядко- вого но- мера ОКП	Наименование пластины	Эскиз	Рекомендуемые назначения	Обозначение стандарта
цифровое	буквенное				
01111 01131	TNUN TNGN	0352 0353	Пластина трех- гранный формы	 	Токарные проход- ные, подрезные и расточные резцы
01311 01331	TPUN TPGN	0357 0358	Пластина трех- гранный формы с задним углом 11°	 	ГОСТ 19045

Продолжение таблицы 12

Обозначение пластин		Код се- рийно- порядко- вого но- мера ОКП	Наименование пластин	Эскиз	Рекомендуемые назначения	Обозначение стандартта
цифровое	буквенное					
01431	TEGN	0444	Пластины трех- гранный формы с задним углом 20°	 	Токарные проход- ные, подрезные и расточочные резцы для обработки лег- ких сплавов	ГОСТ 24251
01322 01332	TPMR TPGR	0409 0441	Пластины трех- гранный формы с задним углом 11° и стружколомающи- ми канавками	 	Токарные проход- ные и расточочные резцы	ГОСТ 24250
01113 01123 01133	TNUA TNMA TNGA	0354 0355 0356	Пластины трех- гранный формы с отверстием	 	Токарные проход- ные, подрезные, расточочные резцы и резцы, работающие по копири	ГОСТ 19044
01114 01124	TNUM TNMM	0359 0360	Пластина трех- гранный формы с отверстием и стружколомающи- ми канавками на одной стороне	 	ГОСТ 19046	
01125	TNMG	0405	Пластина трех- гранный формы с отверстием и стружколомающи- ми канавками на двух сторонах	 	Токарные проход- ные, подрезные, расточочные резцы и резцы, работающие по копири для чис- тowego резания	ГОСТ 24247
02113	WNUA	0361	Пластина шести- гранный формы с углом 80° с отвер- стием	 		ГОСТ 19047
02114	WNUM	0362	Пластина шести- гранный формы с углом 80° с отвер- стием и стружко- ломающими канав- ками	 	Токарные проход- ные, расточочные, автоматные резцы	ГОСТ 19048
03111 03131	SNUN SNGN	0363 0364	Пластина квадрат- ной формы	 	Токарные проход- ные и расточочные резцы	ГОСТ 19049
03311 03331	SPUN SPGN	0365 0366	Пластина квадрат- ной формы с зад- ним углом 11°	 	Торцовые резцы	ГОСТ 19050
03431	SEGN	0442	Пластина квадрат- ной формы с зад- ним углом 20°	 	Токарные проход- ные и расточочные резцы, торцовые фрезы для обработ- ки легких сплавов	ГОСТ 24253
03322 03332	SPMR SPGR	0408 0440	Пластина квадрат- ной формы с зад- ним углом 11° и стружколомающи- ми канавками	 	Токарные проход- ные и расточочные резцы	ГОСТ 24252













С. 10 ГОСТ 19042—80




Продолжение таблицы 12

Обозначение пластин	Код се- рийно- порядко- вого но- мера ОКП	Наименование пластин	Эскиз	Рекомендуемые назначения	Обозначение стандартов	
цифровое	буквенное					
03113 03123 03133	SNUA SNMA SNGA	0367 0368 0369	Пластина квадрат- ной формы с от- верстием	 	Токарные проход- ные и расточные резцы, торцовые резцы	ГОСТ 19051
03114 03124	SNUM SNMM	0370 0371	Пластина квадрат- ной формы с от- верстием и струж- коломающими ка- навками на одной стороне	 	Токарные проход- ные и расточные резцы, торцовые резцы	ГОСТ 19052
03125	SNMG	0406	Пластина квадрат- ной формы с отвер- стием и стружколо- мающими канавка- ми на двух сторонах	 	Токарные проход- ные и расточные резцы, торцовые фрезы для чистово- го резания	ГОСТ 24248
03143 03153	SNCA SNEA	0372 0350	Пластина квадрат- ной формы с от- верстием и фаска- ми	 	Токарные проход- ные и расточные резцы, торцовые фрезы	ГОСТ 19053
05111 05131	CNUN CNGN	0375 0376	Пластина ромбиче- ской формы с уг- лом 80°	 	Торцовые фрезы, специальные резцы с $\phi = 90^\circ$	ГОСТ 19056
05113 05123 05133	CNUA CNMA CNGA	0377 0378 0379	Пластина ромбиче- ской формы с уг- лом 80° и отвер- стием	 		ГОСТ 19057
05114 05124	CNUM CNMM	0381 0382	Пластина ромбиче- ской формы с уг- лом 80°, отверсти- ем и стружколо- мающими канав- ками на одной сто- роне	 		ГОСТ 19059
05125	CNMG	0407	Пластина ромбиче- ской формы с углом 80°, отверстием и стружколомающи- ми канавками на двух сторонах	 	Торцовые фрезы, специальные резцы с $\phi = 90^\circ$ для чисто- вого резания	ГОСТ 24249
07141	FNCN	0384	Пластина параллел- лограммной формы с углом 84° и фас- ками на режущих кромках	 	Специальные фре- зы к круглофрезер- ным станкам	ГОСТ 19061
08116 правая 08116 левая	KNUX	0385 0410	Пластина параллел- лограммной формы с углом 55° со стружколомающи- ми канавками	 	Токарные резцы, работающие по копиру	ГОСТ 19062

Продолжение таблицы 12

Обозначение пластин		Код се- рийно- порядко- вого но- мера ОКП	Наименование пластин	Эскиз	Рекомендуемые назначения	Обозначение стандарт
цифровое	буквенное					
13123	DNMA	0443	Пластина ромбиче- ской формы с углом 55° и отвер- стием			ГОСТ 24255
13124	DNMM	0439	Пластина ромбиче- ской формы с углом 55°, отверстием и стружколомающи- ми канавками на одной стороне		Токарные резцы, работающие по копири	ГОСТ 24256
13125	DNMG	0445	Пластина ромбиче- ской формы с углом 55°, отверстием и стружколомающи- ми канавками на двух сторонах			ГОСТ 24257
10111 10131	PNUN PNGN	0386 0387	Пластина пяти- гранной формы			ГОСТ 19063
10113 10123 10153	PNUA PNMA PNEA	0388 0389 0390	Пластина пяти- гранной формы с отверстием		Проходные резцы с φ=60° и торцо- вые фрезы	ГОСТ 19064
10114 10124	PNUM PNMM	0391 0392	Пластина пяти- гранной формы с отверстием и стружколомающи- ми канавками			ГОСТ 19065
11113 11133	HNUA HNGA	0394 0395	Пластина шести- гранной формы с отверстием		Проходные резцы с φ=45° и торцо- вые фрезы	ГОСТ 19067
11114	HNUM	0396	Пластина шести- гранной формы с отверстием и стружколомающи- ми канавками			ГОСТ 19068
12111 12131	RNUN RNGN	0397 0398	Пластина круглой формы			ГОСТ 19069
12133 12113 12123	RNGA RNUA RNMA	0399 0403 0404	Пластина круглой формы с отверсти- ем		Торцовые фрезы и специальные рез- цы	ГОСТ 19070
12114 12124	RNUM RNMM	0400 0402	Пластина круглой формы с отверсти- ем и стружколо- мающей канавкой			ГОСТ 19071

Обозначение пластин	Код се- рийно- порядко- вого но- мера ОКП	Наименование пластин	Эскиз	Рекомендуемые назначения	Обозначение стандарта
цифровое	буквенное				
12224	RCMM	0401	Пластина круглой формы с задним углом и стружколомающей канавкой	 	Торцовые фрезы и специальные резцы для чистового резания
01228	TCMW	0428	Пластина трех- гранной формы с тороидальным от- верстием с задним углом 7° без канавок	 	ГОСТ 27301
01229	TCMT	0429	Пластина трех- гранной формы с тороидальным от- верстием с задним углом 7° с канав- ками	 	ГОСТ 27301
03228	SCMW	0430	Пластина квадрат- ной формы с то- роидальным от- верстием с углом 7° без канавок	 	ГОСТ 27301
03229	SCMT	0431	Пластина квадрат- ной формы с то- роидальным от- верстием с задним углом 7° с канав- ками	 	ГОСТ 27301
05228	CCMW	0432	Пластина ромби- ческой формы с углом 80° с торои- дальным отверсти- ем с задним углом 7° без канавок	 	ГОСТ 27301
05229	CCMT	0433	Пластина ромби- ческой формы с углом 80° с торои- дальным отверсти- ем с задним углом 7° с канавками	 	ГОСТ 27301
13228	DCMW	0434	Пластина ромби- ческой формы с углом 55° с торои- дальным отверсти- ем с задним углом 7° без канавок	 	ГОСТ 27301
13229	DCMT	0435	Пластина ромби- ческой формы с углом 55° с торои- дальным отверсти- ем с задним углом 7° с канавками	 	ГОСТ 27301

Обозначение пластин	Код се- рийно- порядко- вого но- мера ОКП	Наименование пластин	Эскиз	Рекомендуемые назначения	Обозначение стандартта	
цифровое	буквенное					
12229	RCMT	0436	Пластина круглой формы с торон- дальным отверсти- ем с задним углом $70^\circ$ , с канавками		Токарные проход- ные и специальные рэзы	ГОСТ 27301
01361...533 01341...533 01371...533	TPAN...PPN TPCN...PPN TPKN...PPN	0411 0412 0413	Пластина трех- гранной формы с задним углом $11^\circ$ и симметричными фасками при вер- шине		Торцовые фрезы	ГОСТ 27302
01361...561 01341...561 01371...562	TPAN...PDR TPCN...PDR TPKN...PDR	0414 0415 0416	Пластина трех- гранной формы с задним углом $11^\circ$ и фасками при вер- шине			ГОСТ 27302
01441...541 542	TECN...PER PEL	0417	Пластина трех- гранной формы с задним углом $20^\circ$ и фасками при вер- шине		Торцовые фрезы для обработки лег- ких сплавов	ГОСТ 27302
03161...31 03141...31 03171...31	SNAN...EN SNCN...EN SNKN...EN	0418 0419 0420	Пластина квадрат- ной формы с фас- ками при вершине		Торцовые фрезы	ГОСТ 27302
03361...361 362	SPAN...EDR EDL	0421	Пластина квадрат- ной формы с зад- ним углом $11^\circ$ и фасками при вер- шине			ГОСТ 27302
03341...361 362	SPCN...EDR EDL	0422	Пластина квадрат- ной формы с зад- ним углом $11^\circ$ и фасками при вер- шине			ГОСТ 27302
03161...113 03141...113 03171...113	SNAN...ANN SNCN...ANN SNKN...ANN	0424 0425 0426	Пластина квадрат- ной формы с фас- кой при вершине		Торцовые фрезы для обработки лег- ких сплавов	ГОСТ 27302
03441...341 342	SECN...EER EEL	0427	Пластина квадрат- ной формы с зад- ним углом $20^\circ$ и фаской при вер- шине			ГОСТ 27302
12	—	0014	Пластина круглой формы с задним углом $60^\circ$ и вогну- той передней по- верхностью		Чашечные (гал- тельные и бандаж- ные) рэзы	ГОСТ 25403

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**С. 14 ГОСТ 19042—80**



3.2. Опорные пластины должны изготавляться видов, указанных в табл. 13.

Таблица 13

Обозначение пластин цифровое	Код серийно- порядкового номера ОКП буквенное	Наименование пластины	Эскиз	Обозначение стандарта
701	OTN	0427	Опорная пластина трехгранный формы	  ГОСТ 19073
703	OTP	0428	Опорная пластина трехгранный формы с задним углом	  ГОСТ 19074
711	OWN	0429	Опорная пластина шестиугранной формы с углом 80°	  ГОСТ 19075
721	OSN	0430	Опорная пластина квадратной формы	  ГОСТ 19076
723	OSP	0431	Опорная пластина квадратной формы с задним углом	  ГОСТ 19077
731	OCN	0432	Опорная пластина ромбической формы с углом 80°	  ГОСТ 19078
741	OKN	0433	Опорная пластина параллелограммной формы с углом 55°	  ГОСТ 19079
781	ODN	0438	Опорная пластина ромбической формы с углом 55°	  ГОСТ 24254
751	OPN	0434	Опорная пластина пятиугранной формы	  ГОСТ 19080
761	OHN	0435	Опорная пластина шестиугранной формы	  ГОСТ 19081
771	ORN	0437	Опорная пластина круглой формы	  ГОСТ 19083

3.3. Стружколомы должны изготавляться видов, указанных в табл. 14.

Таблица 14

Обозначение пластин цифровое	Код серийно- порядкового номера ОКП буквенное	Наименование пластины	Эскиз	Обозначение стандарта
42	—	0036	Стружколом круглой формы	 ГОСТ 25418
90	CT	0421	Стружколом трехгранный формы	  ГОСТ 19084
91	CS	0422	Стружколом четырехгранный формы	  ГОСТ 19085

(Измененная редакция, Изм. № 3).

## Предельные отклонения размеров в дюймах (ИСО 1832)

Буквенный символ	Допуск, дюймы		
	<i>d</i>	<i>m</i>	<i>s</i>
<i>A</i> <sup>1</sup>	±0,0010	±0,0002	±0,001
<i>F</i> <sup>1</sup>	±0,0005	±0,0002	±0,001
<i>C</i> <sup>1</sup>	±0,0010	±0,0005	±0,001
<i>H</i>	±0,0005	±0,0005	±0,001
<i>E</i>	±0,0010	±0,0010	±0,001
<i>G</i>	±0,0010	±0,0010	±0,005
<i>J</i> <sup>1</sup>	От ±0,002 <sup>2</sup> до ±0,006	±0,0002	±0,001
<i>K</i> <sup>1</sup>	От ±0,002 <sup>2</sup> до ±0,006	±0,0005	±0,001
<i>L</i> <sup>1</sup>	От ±0,002 <sup>2</sup> до ±0,006	±0,0010	±0,001
<i>M</i>	От ±0,002 <sup>2</sup> до ±0,006	От ±0,003 <sup>2</sup> до ±0,008	±0,005
<i>N</i>	От ±0,002 <sup>2</sup> до ±0,006	От ±0,003 <sup>2</sup> до ±0,008	±0,001
<i>V</i>	От ±0,003 <sup>2</sup> до ±0,010	От ±0,005 <sup>2</sup> до ±0,015	±0,005

<sup>1</sup> Допуски, обычно употребляемые для обозначения пластин с зачистными кромками.<sup>2</sup> Допуски, зависящие от размера пластин и употребляемые для каждой отдельной пластины в соответствии со стандартом на данный размер пластины.Предельные отклонения для пластин с углом 60° и более для форм О, Н, Е, М, Р, С, Т, В, Р по классам точности М, Н и У на размер *m*; по классам точности М, Ј, Н, К, Л и У на размер *d* в дюймах (ИСО 1832)

Диаметр вписанной окружности <i>d</i> , дюймы	Допуск на размер <i>d</i>		Допуск на размер <i>m</i>	
	Классы М, Л, К, Ј, Н	Класс У	Классы М, Н	Класс У
3/16				
7/32				
1/4	±0,002	±0,003	±0,003	±0,005
5/16				
3/8				
1/2	±0,003	±0,005	±0,005	±0,008
5/8	±0,004	±0,007	±0,006	±0,011
3/4				
1	±0,005	±0,010	±0,007	±0,015
1 1/4	±0,006	±0,010	±0,008	±0,015

Предельные отклонения для ромбических пластин с внутренним острым углом  $55^\circ$  (форма D) по классу точности М, N на размеры  $t$  и  $d$  в дюймах (ИСО 1832)

Диаметр вписанной окружности $d$ , дюймы	Допуск на размер $d$	Допуск на размер $t$
7/32		
1/4		
5/16	$\pm 0,002$	$\pm 0,004$
3/8		
1	$\pm 0,003$	$\pm 0,006$
5/8		
3/4	$\pm 0,004$	$\pm 0,007$

## Символы для обозначения размеров пластин (ИСО 1832)

Тип	Цифровой символ
I—II Равнобочные пластины	В странах с дюймовой системой мер символом для обозначения размера пластин употребляется цифра, соответствующая диаметру вписанной окружности. Символом для обозначения служит числитель дроби: а) в 1/32 долях дюйма для пластин с диаметром вписанной окружности меньше 1/4 дюйма (6,35 мм); б) в 1/8 долях дюйма для пластин с диаметром вписанной окружности 1/4 дюйма (6,35 мм) и более. Примечание. Для круглых пластин в качестве символа для обозначения употребляется число, соответствующее номинальному диаметру.
III—IV Неравнобочные пластины	В странах с дюймовой системой мер в качестве символа для обозначения употребляется числитель дроби для диаметра вписанной окружности 1/4 дюйма (6,35 мм).
V Круглые пластины	В странах с дюймовой системой мер условные обозначения те же, что и для равнобочных пластин

## Символы для обозначения толщины пластин (ИСО 1832)

В странах с дюймовой системой в качестве символа для обозначения употребляется числитель дроби:  
а) в 1/32 долях дюйма для пластин с диаметром вписанной окружности меньше 2/4 дюйма (6,35 мм);  
б) в 1/16 — для пластин с диаметром 1/4 дюйма и более.

Примечание. В качестве символа для обозначения прямоугольных пластин и пластин в форме параллограмма вместо вписанной окружности используется ширина пластин.

**Символы для обозначения конфигурации угла пластин в странах с дюймовой системой исчисления (ИСО 1832)**

- 0 — острый, незакругленный угол;  
 1 — радиус вершины 1/64 дюйма;  
 2 — радиус вершины 1/32 дюйма;  
 3 — радиус вершины 3/64 дюйма;  
 4 — радиус вершины 1/16 дюйма;  
 6 — радиус вершины 3/32 дюйма;  
 8 — радиус вершины 1/8 дюйма.

**Обозначения размера пластин в соответствии со стандартизованными диаметрами вписанных окружностей для равносторонних и круглых пластин (ИСО 1832)****Равносторонние пластины**

Диаметр вписанной окружности, дюймы	Обозначение размера пластин для форм H, O, P, S, T, C, D, E, M, V, W, R
3/16	1,5
7/32	1,8
1/4	2
5/16	2,5
3/8	3
1/2	4
5/8	5
3/4	6
1	8
1 1/4	10

Примечание. Длина кромки  $l$  может быть подсчитана по формуле для равноугольных пластин (форма пластин H, O, P, S, T)

$$l = d \cdot \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n},$$

где  $n$  — число сторон многоугольника; для ромбических пластин (формы C, D, E, M, V) для пластин формы W

$$l = \frac{d}{2} \left( \operatorname{ctg} \frac{\varepsilon_{r_1}}{2} + \operatorname{ctg} \frac{\varepsilon_{r_2}}{2} \right),$$

где  $\varepsilon_{r_1}$ ,  $\varepsilon_{r_2}$  — углы при вершине острого и тупого углов.

**Обозначение стандартных толщин пластин (ИСО 1832)**

Толщина пластины $S$ , дюймы	Обозначение толщины пластин
1/16	1
5/64	1,2
3/32	1,5
1/8	2
5/32	2,5
3/16	3
7/32	3,5
1/4	4
5/16	5
3/8	6
1/2	8

## С. 18 ГОСТ 19042—80

### ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Обязательное

#### Обозначение размеров круглых пластин

Диаметр пластины, мм	Обозначение размера круглой пластины с диаметром в метрических единицах
6,0	06
8,0	08
10,0	10
12,0	12
16,0	16
20,0	20
25,0	25
32,0	32

ПРИЛОЖЕНИЯ 1—9. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 № 2903
3. Приложения 1—8 подготовлены методом применения международного стандарта ИСО 1832—85 «Пластины сменные для режущих инструментов. Обозначения»
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19042—73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19043-80—ГОСТ 19053-80	3.1
ГОСТ 19056—80, ГОСТ 19057—80, ГОСТ 19059—80	3.1
ГОСТ 19061-80—ГОСТ 19065-80	3.1
ГОСТ 19067-80—ГОСТ 19072-80	3.1
ГОСТ 19073-80—ГОСТ 19081-80	3.2
ГОСТ 19083—80	3.2
ГОСТ 19084—80, ГОСТ 19085—80	3.3
ГОСТ 19086—80	2.1.8
ГОСТ 24247-80—ГОСТ 24257-80	3.1
ГОСТ 25403—82	3.1
ГОСТ 25418—82	3.3
ГОСТ 27301—87, ГОСТ 27302—87	3.1

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 28.12.90 № 3442
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1984 г., апреле 1987 г., декабре 1990 г. (ИУС 2—85, 8—87, 4—91)