

ГОСТ 14352—73

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

# КОНЬЯЧНЫЕ СПИРТЫ

## МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУРФУРОЛА

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2009

**КОНЬЯЧНЫЕ СПИРТЫ****Метод определения фурфурола**

Cognac spirits.  
Method for determination of furfural

**ГОСТ  
14352—73**

МКС 67.160.10  
ОКСТУ 9109

**Дата введения 01.01.75**

Настоящий стандарт распространяется на коньячные спирты и устанавливает колориметрический метод определения фурфурола, основанный на образовании в кислой среде соединения фурфурола с анилином красного цвета.

**1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ**

Весы по ГОСТ 24104\* 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 кг.

Термометры 1-А4 или 1-Б4 или 2-А3 или 2-Б3 или 3-А5 или 3-Б5 по ТУ 25—2021—003—88Е.  
Колориметр фотоэлектрический по НТД.

Колбы 1—200—2 или 2—200—2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 8—2—0,1; 8—2—0,2; 6—2—5 или 7—2—5; 2—2—5 или 3—2—5; 6—2—10 или 7—2—10;  
2—2—10 или 3—2—10.

Пробирки П-4 по ГОСТ 25336.

Капельницы по ГОСТ 25336.

Колбы КП-1—50 или КП-2—50 по ГОСТ 25336.

Холодильники типа ХТП по ГОСТ 25336.

Алонжи по ГОСТ 25336.

Цилиндры 1—250 или 3—250 по ГОСТ 1770.

Стаканчики для взвешивания СВ-14/8 или СВ-19/9 по ГОСТ 25336.

Ампулы стеклянные.

Баня песчаная.

Асбест.

Анилин по ГОСТ 5819, ч. д. а. (фракция с температурой кипения 183 °С—184 °С).

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Этилендиамин-Н, Н, Н', Н'-тетрауксусной кислоты динатриевая соль (трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор с массовой концентрацией 18,6 г/дм<sup>3</sup>.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 5962\*\*, раствор с объемной долей 40 %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Фурфурол по ГОСТ 10930, свежеперегнанный, фракция с температурой кипения 160 °С—165 °С. При перегонке фурфурола фракцию с температурой кипения 160 °С—165 °С отбирают из приемника в ампулу. Когда ампула наполнится, открытый кончик капилляра запаивают.

Перегонку анилина и фурфурола осуществляют на песчаной бане в колбе КП-1—50 или КП-2—50, обложенной асбестом. Приемником служит стаканчик типа СВ.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

\* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104—2001.

\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652—2000.

## 2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

### 2.1. Приготовление раствора А

Взвешивают маленькую ампулу, записывают результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака, ампулу наполняют фурфуролом, погружая конец капилляра в фурфурол, находящийся в большой ампуле. Одновременно слегка нагревают шарик маленькой ампулы на пламени горелки. В момент наполнения шарик охлаждают водой. Когда ампула наполнится, открытый кончик капилляра запаивают. Ампулу осторожно вытирают и взвешивают. Разница между массой наполненной и пустой ампулы является массой фурфурола. Затем рассчитывают для данной массы фурфурола количество спирта с объемной долей 40 %, необходимое для получения раствора с массовой концентрацией фурфурола 200 мг/дм<sup>3</sup>. После этого отмеривают рассчитанное количество спирта в темную склянку с притертой пробкой, опускают в склянку-ампулу с фурфуролом и закрывают пробкой. Сильно встряхивая склянку, разбивают ампулу и раствор хорошо перемешивают.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

### 2.2. Приготовление раствора Б

10 см<sup>3</sup> раствора А отмеривают в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup> и содержимое колбы доводят до метки спиртом с объемной долей 40 %.

2.3. Построение градуировочного графика 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 см<sup>3</sup> раствора Б вносят в пробирки с притертymi пробками. Содержимое каждой пробирки доводят спиртом с объемной долей 40 % до 10 см<sup>3</sup>, добавляют одну каплю раствора трилона Б, а затем 0,2 см<sup>3</sup> анилина и 0,1 см<sup>3</sup> соляной кислоты, отмеренных только соответствующими микропипетками (соляную кислоту необходимо дозировать особенно точно). Содержимое пробирок перемешивают и оставляют в темном месте на 35 мин.

Массовая концентрация фурфурола в полученных растворах сравнения будет соответственно 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 мг/100 см<sup>3</sup>.

Оптическую плотность раствора сравнения измеряют на фотоэлектроколориметре при сине-зеленом светофильтре ( $\lambda_{\max} = 490 \pm 10$  нм) в кювете с расстоянием между рабочими гранями 5 мм. Каждый раствор сравнения колориметрируют не ранее чем через 35 мин и не позже чем через 50 мин после его приготовления. В качестве контрольного раствора берут дистиллированную воду. По полученным данным строят градуировочный график.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Коньячный спирт разбавляют дистиллированной водой до получения раствора с объемной долей спирта 40 %. Затем 10 см<sup>3</sup> коньячного спирта с объемной долей 40 % отмеряют в пробирку с притертой пробкой, вносят 1 каплю раствора трилона Б, 0,2 см<sup>3</sup> анилина и 0,1 см<sup>3</sup> соляной кислоты точно так же, как описано в п. 2.3, смесь перемешивают и оставляют в темном месте. При массовой концентрации фурфурола в пробе более 2 мг/100 см<sup>3</sup> безводного спирта берут 5 см<sup>3</sup> коньячного спирта с объемной долей 40 % и объем доводят до 10 см<sup>3</sup> раствором этилового спирта с объемной долей 40 %. Одновременно с анализируемым раствором готовят контрольный раствор из таких же количеств коньячного спирта с объемной долей 40 % раствора трилона Б и анилина (без соляной кислоты). Анализируемый раствор колориметрируют не ранее чем через 35 мин и не позднее чем через 50 мин после его приготовления, вместе с контрольным раствором.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую концентрацию фурфурола в коньячном спирте ( $X$ ), мг на 100 см<sup>3</sup> безводного спирта, вычисляют по формуле

$$X = \frac{A \cdot 10 \cdot 100}{40 \cdot B} = \frac{25 \cdot A}{B},$$

где  $A$  — массовая концентрация фурфурола в анализируемом растворе, найденная по градуировочному графику, мг на 100 см<sup>3</sup>;

$B$  — объем коньячного спирта с объемной долей 40 %, взятый для колориметрирования, см<sup>3</sup>;

100 — коэффициент для пересчета результатов анализа на 100 см<sup>3</sup> безводного спирта;

### **С. 3 ГОСТ 14352—73**

40 — объемная доля спирта в анализируемом растворе, %;  
10 — объем анализируемого раствора, см<sup>3</sup>.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.2. Вычисление проводят до второго десятичного знака. За результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений и округляют его до первого десятичного знака.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.3. Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не должно превышать 0,14 мг на 100 см<sup>3</sup> безводного спирта.

4.4. Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух измерений, полученных в разных лабораториях для одной партии при доверительной вероятности  $P = 0,95$ , не должно превышать 0,3 мг на 100 см<sup>3</sup> безводного спирта.

**4.3, 4.4. (Введены дополнительно, Изм. № 2).**

## **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

### **1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минпищепромом СССР**

#### **РАЗРАБОТЧИКИ**

**Н.А. Мехузла, канд. техн. наук; О.С. Захарина, канд. биолог. наук**

### **2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.07.73 № 1794**

### **3. ВЗАМЕН ГОСТ 14352—69**

### **4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
|---|---------------|
| ГОСТ 1770—74                            | 1             |
| ГОСТ 3118—77                            | 1             |
| ГОСТ 5819—78                            | 1             |
| ГОСТ 5962—67                            | 1             |
| ГОСТ 6709—72                            | 1             |
| ГОСТ 10652—73                           | 1             |
| ГОСТ 10930—74                           | 1             |
| ГОСТ 24104—88                           | 1             |
| ГОСТ 25336—82                           | 1             |
| ТУ 25—2021—003—88Е                      | 1             |

### **5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)**

### **6. ИЗДАНИЕ (март 2009 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1985 г., декабре 1989 г. (ИУС 5—85, 4—90)**