

**КРЫШКИ ТОРЦОВЫЕ С КАНАВКАМИ НИЗКИЕ
ДИАМЕТРОМ от 47 до 100 мм КОРПУСОВ
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Low cups with grooves for diameters from 47 till
100 mm of pillow blocks. Constructions and dimensions

ОКП 41 8422

**ГОСТ
13219.11—81**

Взамен
ГОСТ 13219.11—67

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 апреля
1981 г. № 1927 срок действия установлен

с 01.01 1982 г.
до 01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на низкие торцевые крышки с канавками, устанавливаемые в корпусах подшипников качения по ГОСТ 13218.1—80, ГОСТ 13218.3—80, ГОСТ 13218.5—80, ГОСТ 13218.7—80 и предназначенные для герметизации подшипникового узла, осевой фиксации подшипника и восприятия осевых нагрузок.

2. Основные размеры крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Технические требования — по ГОСТ 13219.17—81.

4. Дополнительные размеры элементов крышек — по рекомендуемому приложению к ГОСТ 13219.1—81.





* Размеры для справок.

Размеры в мм

Обозначение крышки	D (пред. откл. по h9)	Диаметр вала или втулки <i>d_{ном}</i>	d (пред. откл. по A11)	D₁	D₂	d₁	d₂	Δ	B	H	h	h₁	h₂	t	t₁	s	a	r	r₁	Теоретич- еская масса, кг
ЖН 47×24	47	24	24	63	41				65										—	0,23
ЖН 47×28		28	28						—										10,5	0,22
ЖН 52×28	52			70	45				72										—	0,27
ЖН 52×32		32	32						—										—	0,22
ЖН 62×32	62			80	55	9	18	0,10	85	18	4	6						70	—	0,30
ЖН 62×38		38	38						—										—	0,29
ЖН 72×38	72			90	65				98										11,0	0,38
ЖН 72×45		45	45						—										—	0,37
ЖН 80×45	80			100	72				110									75	—	0,46
ЖН 80×50		50	50						—										—	0,45
ЖН 85×55	85	55	55	105	78				115										—	0,44
ЖН 90×50		50	50						—										—	0,69
ЖН 90×60	90	60	60	110	80	11	20	0,12	125	20	5	7						80	12,0	0,64
ЖН 100×55		55	55						—										—	0,85
ЖН 100×65	100	65	65	120	90				135	26								23	3	12,5
																				0,84

13219.11-81

Пример условного обозначения низкой торцовой крышки с канавками диаметром *D*=80 мм, *d_{ном}*=45 мм:

Крышка ЖН 80×45 ГОСТ 13219.11—81