

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ****Типы и параметры**

Level gauges with shut-off device.  
Types and parameters

**ГОСТ  
12547—76**

МКС 23.060.20

**Дата введения 01.01.78**

1. Настоящий стандарт распространяется на указатели уровня с запорным устройством, устанавливаемые на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред при температуре до 523 К (250 °C).

2. Типы и параметры указателей уровня должны соответствовать приведенным в таблице.

| Тип        | Параметр   |                                    |   |
|------------|------------|------------------------------------|---|
|            | $D_y$ , мм | $P_y$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) | Материал  |
| Вентильный |            | 4,0 (40)                           | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титановые сплавы |
| Крановый   | 20         | 1,6 (16)                           | Латунь или бронза                                       |
|            |            | 2,5 (25)*                          |   |

\* При новом проектировании не применять.

3. Указатели должны быть выполнены с муфтовым или фланцевым присоединением.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением арматуростроения «Знамя труда»**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**М.Г. Сарайлов, А.М. Ильке, В.Б. Ларионов**

**2. ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения**

**3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.09.76 № 2247**

**4. ВЗАМЕН ГОСТ 12547—67**

**5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.06.89 № 1747**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ**